



企业文件编号：YLLJS0303-001-2024

500×10⁴t/a常压装置工艺卡片

执行日期：2024 年 7 月 8 日

一、原料质量指标					三、工艺控制指标					三、工艺控制指标						
名称	项目	单位	指标		名称	项目	仪表位号	单位	指标	名称	项目	仪表位号	单位	指标		
原油	脱后含水	%	≤0.2		常压塔 (T-102)	塔顶温度	0201-TIC-12001	℃	110~160	封油罐 (V-512)	封油液位	0201-LICA-40501	mm	900~1800		
	脱后含盐	mg/L	≤3.0			塔顶压力	0201-PI-12001	MPa	0.04~0.20		火炬分液罐 (V-513)	火炬分液罐液位	0201-LISA-40401	mm	≤1600	
二、产品质量指标						常顶循抽出温度	0201-TI-12006	℃	130~175	轻污油罐 (V-514)		轻污油罐液位	0201-LISA-40301	%	≤80	
名称	项目	单位	指标			常一中抽出温度	0201-TI-12013	℃	185~245			四、动力供应指标				
渣油	初馏点(HK)	℃	≥270			常二中抽出温度	0201-TI-12020	℃	270~328		名称	项目	单位	指标		
柴油	闪点	℃	≥60			常一线抽出温度	0201-TI-12012	℃	180~230	水	新鲜水压力	MPa	0.3~0.6			
	95%	℃	≤375			常二线抽出温度	0201-TI-12019	℃	235~300		循环水压力	MPa	0.4~0.6			
含硫污水	pH		6.8~8.5			常三线抽出温度	0201-TI-12025	℃	285~330		循环水供水温度	℃	18~30			
	铁含量	mg/L	≤1.8		塔底液位	0201-LIC-12001	%	30~70	低压除氧水温度		℃	85~104				
污水总排	CODcr	mg/L	≤3200		汽提塔 (T-103)	一段液位	0201-LICA-12101	mm	600~1600		消防水系统压力	MPa	0.8~1.2			
	氨氮	mg/L	≤70			二段液位	0201-LICA-12102	mm		气	燃料气压力	MPa	0.35~0.6			
	硫化物	mg/L	≤35			三段液位	0201-LICA-12103	mm			氮气压力	MPa	0.6~0.8			
	含油	mg/L	≤300			对流段温度	0201-TI-11905B	℃	350~750	风	净化压缩空气压力	MPa	0.5~0.65			
三、工艺控制指标					炉膛温度	0201-TI-11906B	℃	400~800	非净化压缩空气压力		MPa	0.5~0.65				
名称	项目	仪表位号	单位	指标	加热炉 (F-101)	炉膛压力	0201-PI-11906B	Pa	-50~-180		汽	低压蒸汽压力	MPa	0.8~1.2		
电脱盐罐 (V-301/ABC)	电脱盐温度	0201-TI-11401 0201-TI-11501 0201-TI-11502	℃	110~145		炉出口温度	0201-TICA-11909	℃	345~375	五、化工原材料消耗定额指标						
	电脱盐压力	0201-PIA-11401 0201-PIA-11502 0201-PIA-11501	MPa	0.85~1.85		初顶产品及回流罐 (V-101)	回流罐液位	0201-LICA-11701	mm	400~1000	名称	项目	单位	指标		
	电脱盐界位	0201-LIC-11401 0201-LIC11503 0201-LIC-11501	%	30~70		常顶回流罐 (V-102)	回流罐液位	0201-LICA-12201	mm	600~2400	中和缓蚀剂	注入量	ppm	≤50（本地原油）		
初馏塔 (T-101)	塔顶温度	0201-TIC-11603	℃	110~150	常顶产品罐 (V-103)	产品罐液位	0201-LICA-12301	mm	400~1600	≤100（掺炼进口原油）						
	塔顶压力	0201-PI-11601	MPa	0.1~0.35						塔顶排水罐 (V-104)	塔顶排水罐液位	0201-LICA-12401	mm	500~2000	六、环保控制指标	
	其他	塔底液位	0201-LICA-11601	%	30~90	石脑油出装置温度	0201-TI-30503	℃	20~40						名称	项目
柴油出装置温度			℃	30~50	0.4MPa蒸汽汽包 (V-508)	汽包压力	0201-PI-11301	MPa	0.3~0.5	加热炉烟气	NOx	mg/m ³	≤150			
渣油出装置温度			℃	60~90		汽包液位	0201-LICA-11301	mm	150~450		SO ₂	mg/m ³	≤100			
										颗粒物					mg/m ³	≤20

主管领导：

李明

技术质量部：

倪晓斌

生产计划部：

邵建

机动设备部：

唐国

安全环保部：

李

车间：

联合一