



1905
延长石油
YANCHANG PETROLEUM

220×10⁴ t/a常压装置工艺卡片

企业文件编号：YLLJS0303-002-2024

执行日期：2024 年 7 月 8 日

一、原料质量指标				五、工艺控制指标										五、工艺控制指标（续）							
名称	项目	单位	指标	名称	项目	仪表位号	单位	指标	名称	项目	仪表位号	单位	指标	名称	项目	仪表位号	单位	指标			
原油	脱后含水	%	≤0.2	电脱盐罐 (D-101/I-3)	电脱盐温度	1001-TI-01201 1001-TI-01202 1001-TI-01203	℃	110~150	减压炉 (F-501)	对流段温度	1001-TIA-03007AB	℃	200~400	高压燃料气分液罐 (D-104)	分液罐液位	1001-LI-8301	mm	≤400			
	脱后含盐	mg/L	≤3.0		电脱盐压力	1001-PI-01201 1001-PI-01202 1001-PI-01203	MPa	0.85~1.55		炉膛温度	1001-TI-03006ABC	℃	400~800	注水罐 (D-117)	注水罐液位	1001-LIC-8604	mm	2000~5000			
二、产品质量指标					电脱盐压力	1001-PI-01201 1001-PI-01202 1001-PI-01203	MPa	0.85~1.55		炉出口温度	1001-TIC-03004	℃	360~400	含硫污水罐 (D-123)	含硫污水罐液位	1001-LIC-8606	mm	200~800			
名称	项目	单位	指标		电脱盐界位	1001-LIC-8201 1001-LIC-8202 1001-LIC-8203	%	30~80		氧含量	1001-AICA-03001	%	2~5	除盐水罐 (D-121)	除盐水罐液位	1001-LIC-8605	mm	400~1200			
石脑油	初馏点 (HK)	℃	实测	闪蒸塔 (C-101)	塔顶温度	1001-TI-8107	℃	170~225	减压塔 (C-501)	炉膛压力	1001-PIA-03012A/B/C	Pa	-30~-180	安全阀放空罐 (D-107)	安全阀放空罐界位	1001-LIC-8603	mm	≤1200			
	干点（KK）	℃	≤178							塔顶压力	1001-TIC-03101	℃	50~90		安全阀放空罐液位	1001-LIC-8602	mm	≤1600			
混合柴油	闪点	℃	≥60							塔底液位	1001-LIC-8101	%	30~90		塔顶压力	1001-PIC-03101	kPa	0~5	安全阀放空罐压力	1001-PIA-02502	MPa
	95%	℃	≤375							常顶循环抽出温度	1001-TI-8407	℃	120~180	减一线抽出温度	1001-TI-03109	℃	130~190	污油罐 (D-108)	污油罐压力	1001-PIA-02501	MPa
蜡油	90%馏出温度	℃	≤500	常一线抽出温度	1001-TI-8416	℃	160~210	减二线抽出温度	1001-TI-03112	℃	220~280	污油罐液位	1001-LI-8601	%	≤80						
常压渣油	初馏点(HK)	℃	≥270	常压塔 (C-102)	塔顶温度	1001-TIC-8404	℃	110~160	出装置温度	减三线抽出温度	1001-TI-03114	℃	280~340	真空泵汽水分离器 (D-508)	分离器排污腔液位	1001-LIAS-03231	mm	50~200			
减压渣油	初馏点(HK)	℃	≥350		塔顶压力	1001-PIA-8401	MPa	0.04~0.2		塔底抽出温度	1001-TI-03106	℃	340~400		分离器回水腔液位	1001-LIAS-03230	mm	50~200			
减顶不凝气	O ₂ 含量	%	≤10		常顶循环抽出温度	1001-TI-8407	℃	120~180		减一线液位	1001-LICA-03101	mm	150~400	减顶油水分离罐 (D-501)	油水分离罐界位	1001-LICA-03202	mm	300~1100			
	N ₂ 含量	%	≤20		常一线抽出温度	1001-TI-8416	℃	160~210		减二线液位	1001-LICA-03102	mm	150~400		油水分离罐液位	1001-LICA-03201	mm	360~960			
含硫污水	pH		6.8~8.5	常二线抽出温度	1001-TI-8418	℃	225~275	减三线液位	1001-LICA-03103	mm	150~400	封油罐 (D-510)	封油罐液位	1001-LIC-03401	mm	550~1500					
	铁含量	mg/L	≤1.8	常三线抽出温度	1001-TI-8420	℃	300~340	塔底液位	1001-LICA-03104	mm	300~800		封油罐压力	1001-PIA-03401	MPa	≤0.15					
污水总排	COD _{Cr}	mg/L	≤3200	常一中抽出温度	1001-TI-8409	℃	185~245	石脑油出装置温度	1001-TI-02301	℃	20~45（6~8月）	六、动力供应指标									
	氨氮	mg/L	≤70	常二中抽出温度	1001-TI-8411	℃	260~310				20~40（9~5月）										
	硫化物	mg/L	≤35	塔底液位	1001-LIC-8401	%	30~80				柴油出装置温度	1001-TIC-8429	℃	30~50	名称	项目	单位	指标			
	含油	mg/L	≤300	一段液位	1001-LIC-8402	mm	450~1150				蜡油出装置温度	1001-TIC-01803	℃	60~90	水	新鲜水压力	MPa	0.3~0.6			
三、环保控制指标				二段液位	1001-LIC-8403	mm	450~1150	常渣出装置温度	1001-TI-01802	℃	60~90	循环水压力	MPa	0.4~0.6							
名称	项目	单位	指标	三段液位	1001-LIC-8404	mm	450~1150	减渣出装置温度	1001-TI-01802	℃	60~90	循环水供水温度	℃	18~30							
加热炉烟气	NO _x	mg/m ³	≤150	常压炉 (F-101)	对流传段温度	1001-TI8303	℃	200~400	常顶回流罐 (D-102)	回流罐界位	1001-LIC-8407	mm	330~1600	气	低压除氧水温度	℃	85~104				
	SO ₂	mg/m ³	≤100		炉出口温度	1001-TIC-8324	℃	345~375		回流罐液位	1001-LIC-8409	mm	800~1750		消防水系统压力	MPa	0.8~1.2				
	颗粒物	mg/m ³	≤20		氧含量	1001-AICA-8301	%	2~5	产品罐液位	1001-LIC-8405	mm	700~1400	燃料气压力		MPa	0.35~0.6					
四、化工原材料消耗定额指标					炉膛温度	1001-TI-01503	℃	400~800	常顶产品罐 (D-103)	产品罐界位	1001-LIC-8406	mm	300~900	风	氮气压力	MPa	0.6~0.8				
名称	项目	单位	指标			1001-TI-8323A/B	℃	400~800		分离器回水腔液位	1001-LIAS-1902	mm	50~450		净化压缩空气压力	MPa	0.5~0.65				
中和缓蚀剂	注入量	ppm	≤120			1001-PI-8301	Pa	-30~-180	压缩机汽水分离器 (D-109)	分离器排污腔液位	1001-LICA-1903	mm	50~350		非净化压缩空气压力	MPa	0.5~0.65				
						1001-PI-01503B	Pa	-30~-180	压缩机入口缓冲罐 (D-113)	缓冲罐液位	1001-LI-840901	mm	≤500	低压蒸汽压力	MPa	0.8~1.2					
						1001-PI-01503C	Pa	-30~-180	压缩机出口分液罐 (D-106)	分液罐液位	1001-LIC-8502	mm	50~640								

主管领导：李明

技术质量部：倪晓斌

生产计划部：王军

机动设备部：王军

安全环保部：李军

车间：李军