



陕西延长石油（集团）有限责任公司永坪炼油厂装置生产工艺卡片

联合三车间 20万吨/年柴油加氢（生产航煤）装置

Q/YPL 130301003.02-2025

一、原料质量指标						五、工艺指标					
项目	单位	指标	项目	单位	指标	项 目		单 位	指 标		
密度（20℃）	kg/m ³	780~800	馏程，℃			V1301	压力	PRC7101	MPa	0.1~0.2	
总硫含量	μg/g	≥500	10%	℃	≥205		液位（LRCA7101）	LRCA7101	%	55±15	
硫醇性硫	μg/g	≥200	50%	℃	≥232	V1302	压力	PRC7103	MPa	1.6~1.8	
烟点	mm	≤25	终馏点	℃	≥245		液位	LRCA7104	%	45±10	
冰点	℃	≥-50	油中水含量	mg/kg	≥300		温度	TI7128	℃	≥45	
芳烃含量	v%	≥20				V1303	压力	PICA7104	MPa	0.65±0.1	
闪点	℃	38~48					液位	LICA7107	%	50±10	
						V1307	压力	PIC7201	MPa	0.20±0.05	
							液位	LICA7202	%	50±10	
							温度	TI7202	℃	≥40	
二、精制航煤质量指标						T1301	塔底温度	TR7205	℃	230±10	
项目	单位	指标	项目	单位	指标						
密度（20℃）	kg/m ³	780~800	馏程，℃				塔顶温度	TIC7201	℃	165±15	
总酸值	mgKOH/g	≥0.015	10%	℃	≥205	F1301	液位	LICA7201	%	60±10	
总硫含量	μg/g	≥30	50%	℃	≥232		炉膛温度	TI7115	℃	≥750	
硫醇性硫	μg/g	≥10	终馏点	℃	≥245		出口温度	TIC7101	℃	245~280	
烟点	mm	≤25	闪点	（闭口）℃	39~50		烟气中二氧化硫	/	mg/m ³	≤100	
冰点	℃	≥-50	油中水含量	mg/kg	≥30		烟气中氮氧化物	/	mg/m ³	≤150	
铜片腐蚀（100℃，2h）	级	≤1a					烟气中颗粒物	/	mg/m ³	≤20	
三、动力供应指标						R1301	床层温度	TIC7102	℃	245~280	
项 目	循环水压力	新鲜水压力	净化风压力	低压氮气压力	蒸汽压力		差压	PDI7110	MPa	0~0.3	
单 位	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	V1302	界位	LRCA7103	%	≥50	
指 标	≤0.35	≤0.35	≤0.4	≤0.5	≤0.65	V1304	液位	LRCA7108	%	≥10	
四、化工原材料消耗定额						V1305	液位	LRCA7112	%	≥10	
项 目	抗氧化剂					氢纯度			%	≤80	
单 位	kg/t					氢油比			(v/v)	≥100：1	
指 标	0.032					精制航煤出装置温度		FT7204B	℃	≥40	
						提降量幅度			t/h	≥2	
						添加抗氧剂含量			mg/L	21±2	
						污水总排					
						项目	单位	指标	项目	单位	指标
						CODcr	mg/L	≥500	硫化物	mg/L	≥35
						氨氮	mg/L	≥50	石油类	mg/L	≥700
备 注	1.本指标从2025年5月16日起实施。 2.本工艺卡片在执行过程中，若主管领导或部门负责人变更， 相关责任由继任负责人承担。			审 批	主管领导	会 签	技术质量部	生产计划部	机动设备部	安全环保部	车 间
					夏志海		宋明水	马德龙	李力	张世岩	高伟