

GSDD-AUDIT: Protocolo de Integridade

Versão 1.0 | Governed Specification-Driven Development

1. Objetivo do gsdd-audit.ps1

O script tem como função realizar o **unsealing** (deslamar) do snapshot para verificar se houve intervenção humana. Ele atua como uma barreira criptográfica entre o arquivo bruto e a confiança do sistema.

- 1 Extração Silenciosa:** O script isola os metadados sem alterar o `timestamp` de acesso do arquivo original.
- 2 Re-Hashing:** Recalcula o SHA256 do corpo do documento e compara com a assinatura de rodapé.
- 3 Validação de Executor:** Garante que o `FINGERPRINT` declarado no topo coincide com as variáveis de ambiente registradas na assinatura.

2. Estrutura de Extração (Resumo Executivo)

Para extrair o resumo executivo sem perder a governança, utilize o padrão `.summary.md`. O veredito aponta que o ELO (Executive Logic Output) é o dado único.

```
# EXTRAÇÃO DE RESUMO - GSDD RULE
1. Localize a tag ## [EXECUTIVE_SUMMARY]
2. Capture até a próxima tag de nível 2 (##)
3. Salve com o prefixo do SNAPSHOT_ID original
4. Adicione um link para o arquivo .audit.log gerado pelo gsdd-audit.ps1
```

3. Veredito de Utilidade

Análise de Redundância: O snapshot original contém código-fonte (redundante com Git). Apenas a correlação entre os números de execução e a lógica de negócio (ELO) é exclusiva.

Recomendação: Implementar o `gsdd-audit.ps1` como trigger de CI/CD. Se a auditoria passar, o script deve gerar automaticamente o arquivo de resumo limpo e descartar o snapshot pesado após 30 dias.