

essential_sample.T_EX

SeungHeon LEE

July 7, 2026

Contents

1	본문 <i>Running Text</i>	2
1.1	L ^A T _E X 명령어	2
1.2	기타 살펴볼 사항	2
2	도큐먼트 클래스 <i>documentclass</i>	2
3	환경	3
3.1	인용문 <i>quote, quotation</i>	3
3.2	중앙 및 좌우정렬 <i>center, flushleft, flushright</i>	3
3.3	나열 문단 <i>itemize, enumerate, description</i>	4
3.4	그대로 보이기 <i>verbatim</i>	4
4	글꼴	4
5	섹션 명령과 목차	5
6	특수기호의 식자	5
7	표의 사용	5
8	편지	5
9	예러	5
10	패키지	5
11	마치는 글	5

1 본문 *Running Text*

L^AT_EX 은 입력파일에서 공백주거나 단어를 띄워두는 것이 출력물에 영향을 주지 않는다. 입력파일에서 공백이 몇 개이든간에, L^AT_EX 은 이를 하나의 공백으로 처리한다. 또한, L^AT_EX 은 각 행의 끝을 단어 간의 공백으로 간주하여 자동으로 띄어쓰기를 한다. 입력파일에서 공백인 행이 존재할 경우 이는 새로운 단락의 시작임을 가리키므로, 새로운 단락을 시작하는 것이 아니라면 공백인 행을 두지 말자.

L^AT_EX 은 잘 쓰이지 않는 기호

#, \$, %, &, -, {, }, ~, ^

를 입력파일에 그냥 입력하면 제대로 처리하지 못한다.

1.1 L^AT_EX 명령어

- L^AT_EX에서 사용되는 명령어는 항상 ‘\’ 로 시작한다.
- L^AT_EX 명령어는 대소문자를 구분한다는 점을 유의하여야 한다.
- 다음과 같은 형태의 명령어도 있다.

`\command{text}`

이때, { } 안에 들어가는 text는 명령어의 인자(parameter 또는 argument)이며, 필수적으로 들어가야 한다. 반면, [] 안에 들어가는 text는 없어도 되는 선택 인자이다.

1.2 기타 살펴볼 사항

- L^AT_EX 은 열고 닫는 홑따옴표와 겹따옴표를 입력할 수 있다. 여는 따옴표는 ‘를 활용하고, 닫는 따옴표는 ’를 활용한다. 겹따옴표는 앞의 따옴표를 두 번 입력하면 된다.
- L^AT_EX 에는 총 세 가지의 대시가 존재한다. 하이픈(-), 짧은 대시(—)¹, 긴 대시(—)²가 그것이다.
- 본문에 특수문자를 입력해야 할 때가 있다. 이때는 백슬래시(\) 를 활용하여 입력할 수 있다.

2 도큐먼트 클래스 *documentclass*

본 절에서는 L^AT_EX 에 존재하는 몇 가지 표준 도큐먼트 클래스에 대해 소개한다.

article 짧은 문서나 출판물 속에 들어갈 기사와 같은 것에 어울린다. article은 chapter가 없고 \maketitle로 제목을 작성하면, 표지를 별도로 사용하지 않고 첫 페이지의 상단에 제목을 인쇄한다.

report 좀더 기술적인 문서 작성에 알맞다. 이는 chapter를 가지며 제목을 별도의 페이지에 인쇄하는 점을 제외하면 article과 같다.

book 책자의 출판을 목적으로 한다. 종이의 양면에 인쇄할 것으로 가정하여 페이지의 구성을 조정한다.

letter 편지 등을 작성하기 위한 것이다. 편지 형식을 사용하면 주소, 날짜, 서명 등의 각 구성요소가 적절하게 배치된 편지를 작성할 수 있다.

¹숫자의 범위 표시에 주로 사용. ex. 10–20

²문장의 구분에 사용.

또한, 이러한 표준 형식을 바꿀 수 있는 여러 옵션이 존재한다. 문서에서 도큐먼트 클래스는 하나만 사용할 수 있지만, 옵션은 여러 개 사용할 수 있다는 점이 그 특징이다. L^AT_EX 에 존재하는 표준 옵션들을 일부 알아보자.³

11pt, 12pt 본문에 사용되는 폰트 크기는 일반적으로 10pt이지만, 해당 옵션을 활용하여 폰트의 크기를 키울 수 있다.

twoside article이나 report 형식에서 양면 인쇄를 하기 위한 옵션이며, book에서는 twoside가 기본 설정에 포함된다.

titlepage article 형식에서 \maketitle 명령어가 새로운 페이지에 제목을 작성하도록 한다. 이는 report나 book 형식에서는 기본 설정에 포함된다.

a4paper 모든 표준 형식의 출력을 a4 용지 크기에 맞추도록 한다.

3 환경

3.1 인용문 *quote, quotation*

quote quote는 짧은 인용문이 쓰일 때 활용한다. US presidents have been known for their pithy remarks:

The buck stops here. I am not a crook.

quotation quotation은 한 단락을 넘어가는 긴 인용문이 쓰일 때 활용한다. quotation은 단락별로 들여쓰기가 가능하다. Here is some advice to remember:

Environments for making quotations can be used for other things as well. Many problems can be solved by novel applications of existing environments.

verse verse는 시를 작성할 때 활용한다. 각 행은 \\로 구분하며, 연은 한 줄을 띄어쓴다.

I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee;
And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there, for peace comes dropping
slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket
sings;
There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet's wings.

3.2 중앙 및 좌우정렬 *center, flushleft, flushright*

center는 중앙정렬,

flushleft는 좌측정렬,

flushright는 우측정렬을 의미한다.

³다른 옵션에 관한 정보를 알고 싶다면 L^AT_EX:Document Structure 페이지를 참고하라.

3.3 나열 문단 *itemize, enumerate, description*

리스트를 작성하기 위한 환경으로는 총 세 가지가 존재한다. 각각의 환경에서 새로운 항목은 `\item`으로 시작한다. `enumerate` 환경은 각 항목을 넘버링하는 반면, `itemize` 환경에서는 특정한 마크로 표시된다. 이때, 특정한 마크는 설정할 수 있다. 설명형 리스트를 작성하기 위한 환경이 `description`이다. `\item` 뒤의 각괄호에 항목의 레이블을 지정할 수 있다.

- Itemized lists are handy.
- However, don't forget
 1. The 'item' command.
 2. The 'end' command.

What This is description.

How type `\begin{description}`

3.4 그대로 보이기 *verbatim*

경우에 따라서는 터미널 화면에 나타난 모양대로 본문을 입력할 필요가 있다. 이러한 경우에는 `verbatim` 환경을 활용할 수 있다. 한두글자 또는 단어에 대하여 그대로 보이게 하려면 `\verb`라는 명령어를 쓴다.

```
{ this finds %a & %b }
```

```
for i := 1 to 27 do
  begin
    table[i] := fn(i);
    process(i)
  end;
```

`\verb`를 활용할 때는 특정한 문자를 시작과 끝문자로 사용해야 한다. 이때, *는 시작과 끝문자로 활용해서는 안된다.

`&#$@` → `\verb`를 활용하면 이와 같은 문자 입력을 할 수 있다.

4 글꼴

LaTeX에서 글꼴을 변경하기 위한 명령어의 모음은 아래와 같다.

<i>Command</i>	<i>or</i>	<i>Effect</i>
<code>\textrm{...}</code>	<code>{\rmfamily...}</code>	Text is set in roman family
<code>\textsf{...}</code>	<code>{\sffamily...}</code>	Text is set in sans serif family
<code>\texttt{...}</code>	<code>{\ttfamily...}</code>	Text is set in typewriter family
<code>\textmd{...}</code>	<code>{\mdseries...}</code>	Text is set in medium series
<code>\textbf{...}</code>	<code>{\bfseries...}</code>	Text is set in bold series
<code>\textup{...}</code>	<code>{\upshape...}</code>	Text is set in upright shape
<code>\textit{...}</code>	<code>{\itshape...}</code>	Text is set in <i>italic</i> shape
<code>\textsl{...}</code>	<code>{\slshape...}</code>	Text is set in <i>slanted</i> shape
<code>\textsc{...}</code>	<code>{\scshape...}</code>	Text is set in SMALL CAPS shape
<code>\emph{...}</code>	<code>{\em...}</code>	Text is set <i>emphasized</i>
<code>\textnormal{...}</code>	<code>{\normalfont...}</code>	Text is set in the document font

한편, 글꼴의 크기를 변경하는 명령어도 존재한다.

`tiny` `scriptsize` `footnotesize` `small` `normalsize`

`large` `Large` `LARGE` `huge` `Huge`

5 섹션 명령과 목차

L^AT_EX의 섹션 명령어에는 다음과 같은 것들이 있다.

`\chapter`, `\section`, `\subsection`, `\subsubsection`, `\paragraph`, `\subparagraph`

대부분의 문서에서 `\paragraph`와 `\subparagraph`에서 만들어진 제목에는 번호를 부여하지 않는다. `paragraph`와 `subparagraph`는 단지 `section`의 하위 레벨일 뿐이다. 한편, `article` 형식에서는 `\chapter`를 사용할 수 없다. 사용자는 문서에서 `\tableofcontents`를 사용하여 각종 섹션 명령을 바탕으로 작성된 목차를 작성하고 포함할 수 있다.

6 특수기호의 식자

사용자는 키보드에 없는 다양한 종류의 특수기호들을 문서에 나타낼 수 있다. 먼저, L^AT_EX에서는 어떠한 글자에도 악센트를 표시할 수 있다.

ò, ó, õ, ö

기타 특수기호와 그 입력 명령어는 다음과 같다.

©, §, ¶, ..., L^AT_EX, T_EX

`\textbackslash`, `\textasciitilde`, `\textasciicircum` 등과 같이 `\`를 활용하여 특수기호를 식자할 경우에는, 명령어 뒤에 `{}`을 활용하여 공백을 입력할 수 있다. ‘L^AT_EX is wonderful’과 달리, ‘L^AT_EX is wonderful’이라고 입력하는 것이 그 예다.

7 표의 사용

8 편지

‘letter_sample.T_EX’ 문서 참조

9 에러

10 패키지

11 마치는 글