

근본없는 L^AT_EX 설명서

Dokenzy

2026.06.25.THU

Contents

1	첫걸음	1
2	기본 명령과 환경	2
3	필수 패키지	2
4	폰트	3
5	Minimal Working Example	3
6	ko.T _E X과 oblivoir로 한국어 문서 조판하기	3
6.1	ko.T _E X	3
6.2	oblivoir 클래스	4
7	좀 더 L ^A T _E X스럽게	4
7.1	간단한 사용자 정의 명령	4
7.2	옵션이 있는 사용자 정의 명령	4

1 첫걸음

- 좋아하는 연예인
 - 좋아하는 텍스트 편집기
- 우리 동네에 있는 카페

1. 좋아하는 연예인
2. 좋아하는 텍스트 편집기
3. 우리 동네에 있는 카페

우쭈쭈

2 기본 명령과 환경

이번 장은 2쪽에 있는 2절입니다.¹ 폰트 크기를 조절하고 싶다면 중괄호로 감싸서
특정 부분만 조절할 수 있도록 하자 만약 폰트 크기 조절을 문단 전체에 적용하고 싶다면 명령
대신 환경을 이용하자.

문단 전체 글씨가 각주 크기로 나타납니다. 문단 전체 글씨가 각주 크기로 나타납니다. 문단 전체
글씨가 각주 크기로 나타납니다. 문단 전체 글씨가 각주 크기로 나타납니다.

3 필수 패키지

- graphicx : 이미지를 넣기 위해 쓰이는 패키지. 이미지 파일이름은 확장자를 빼고 이름만 넣도록 한다. label 명령을 활용할 때는 반드시 caption 명령 뒤에 입력해야 상호참조 가능하다.

Figure 1: wallpaper



- xcolor : 색을 다루는 패키지. 나는 **하트핑크**가 좋아. **햇빛오렌지색**
- mdframed : 박스를 꾸밀 때 필요한 패키지

푸리에 급수의 부분합

디리클레는 푸리에 급수의 부분합을 아래와 같이 나타냈습니다.

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin(n+1/2)(t-x)}{\sin(t-x)/2} dt$$

- hyperref : 문서 작성 중 링크를 만들 때 사용하는 패키지.

¹각주는 여기에 나타납니다.

- tabularx : 표를 만들 때 사용하는 패키지.

x (도)	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
0	0	1	0
1	0.0174524	0.99984769	0.01745506
2	0.03489949	0.99939082	0.03492076
3	0.05233595	0.99862953	0.05240777

4 폰트

참고 자료가 오래된 관계로 활용할 수 있는 폰트 관련 내용 無
폰트에 대한 학습은 추후 따로 진행하는 것으로 하겠음.

5 Minimal Working Example

대부분의 오류는 다음과 같은 경우에 발생한다.

- 오타
- 괄호의 짝이 맞지 않을 때
- $\backslash begin\{\}$, $\backslash end\{\}$ 짝이 맞지 않을 때
- 없는 명령어나 환경을 사용했을 때
- 옵션을 잘못 사용했을 때

오류메시지를 잘 읽어보면 어느 부분에서 오류가 발생했는지 알 수 있지만,
오류 원인을 알아내는 것이 때면 쉬운 일은 아님. 이때, Minimal Working Ex-
ample(MWE)를 만들면 오류의 원인을 비교적 쉽게 찾아낼 수 있다. MWE 만드는
파트도 잠시 유보하도록 하자. 설명이 미비하게 나와있다.

6 ko.TeX과 oblivoir로 한국어 문서 조판하기

6.1 ko.TeX

ko.TeX이 제공하는 기능은 다음과 같다. 자세한 내용은 ko.TeX설명서 참조

- 우리말 이름(장, 절, 차례 등)
- 방점
- 한글식 카운터
- 자동조사
- 미세조정(자간, 어간, 행간 등)
- 찾아보기, 참고문헌 등
- 옛한글

- 한글문서 서식
- 세로쓰기

6.2 oblivoir 클래스

memoir 클래스에 ko.TE_X을 내장한 클래스. 자세한 설명은 oblivoir의 설명서 ‘texdoc oblivoir’ 참고

7 좀 더 L^AT_EX스럽게

7.1 간단한 사용자 정의 명령

예를 들어 비야네 스트롭스트롭(Bjarne Stroustrup)에 대해 글을 쓴다고 하자. 이 사람의 이름이 자연스레 여러 번 쓰일 것이므로, 사용자 정의 명령을 통해 입력을 간단히 할 수 있다. `\newcommand{}` 명령어를 통해 새로운 명령을 정의할 수 있으며, 이미 정의한 것을 다시 정의해야 할 일이 생기면 `\renewcommand{}`을 활용하자. 둘의 사용법은 같다. Bjarne Stroustrup

7.2 옵션이 있는 사용자 정의 명령

기본색은 **햇빛오렌지색**이지만, 다른색상도 사용할 수 있다. **Goldenrod**색

Index

우쭈쭈, 1