

Development of a Simple Near-Ground Path Loss Model Verified by Measurements

Januar 24, 2016

Mads Gotthardsen and Thomas Jørgensen

16gr751
1st Semester WCS



AALBORG UNIVERSITY
DENMARK



Test af antenner

Test og Målinger

Databehandling




Parameteres
betydning

Foreslået PL model

Model fit

z parameteren

1



7

Måling af path loss

Test og Målinger

Databehandling





Parameterens betydning

Foreslået PL model

Model fit

z parameteren

2


 $h_t = 0.04 \text{ m}$

 $h_t = 2.02 \text{ m}$

 $h_t = h_r$


$h_r = 0.08 \text{ m}$ $h_r = 0.14 \text{ m}$ $h_r = 0.36 \text{ m}$ $h_r = 2.02 \text{ m}$

7



Databehandling

Test og Målinger

Databehandling

Parameteres
betydning

Foreslået PL model

Model fit

z parameteren

3

- Find PL fra måling
- Find mean af PL for de forskellige parameter
- Find 95% confidence intervallet for hver parameter

$$PL = \frac{\text{Måling} \cdot \text{system tab}}{\text{Antenne gains}}$$

$$PL(par) = \text{mean}(PL_{par})$$

	Vertical Patch	Vertical Monopole	Horizontal Patch	Horizontal Monopole	Vertical Hal	Vertical P-plads	Horizontal Hal	Horizontal P-plads	Patch Hal	Patch P-plads	Monopole Hal	Monopole P-plads
	Hal vs P-plads					Patch vs Monopole				Vertical vs Horizontal		
+/- 5	80%	52%	53%	50%	55%	72%	25%	47%	83%	53%	53%	43%
+/- 10	10%	23%	27%	28%	37%	25%	50%	43%	13%	32%	15%	33%
+/- 15	5%	15%	10%	17%	7%	3%	13%	5%	2%	12%	15%	22%
Andre	5%	10%	10%	5%	2%	0%	12%	5%	2%	3%	17%	2%



Parameterens betydning

Test og Målinger

Databehandling

Parameterens
betydning

Foreslået PL model

Model fit

z parameteren

4

Distance	1 m	2 m	4 m
PL	(34.7 ± 1.6) dB	(41.4 ± 1.4) dB	(49.0 ± 1.7) dB

Distance	8 m	15 m	30 m
PL	(57.3 ± 2.1) dB	(66.1 ± 2.5) dB	(72.3 ± 2.3) dB

$h_t \setminus h_r$	0.04 m	0.14 m	0.36 m	2.02 m
0.04 m	(63.7 ± 5.2) dB	(60.7 ± 5.1) dB	(55.4 ± 4.7) dB	(52.4 ± 3.8) dB
0.14 m	(60.7 ± 5.1) dB	(58.1 ± 5.2) dB	(53.4 ± 4.5) dB	(50.2 ± 3.2) dB
0.36 m	(55.4 ± 4.7) dB	(53.4 ± 4.5) dB	(49.0 ± 2.9) dB	(47.6 ± 4.8) dB
2.02 m	(52.4 ± 3.8) dB	(50.2 ± 3.2) dB	(47.6 ± 4.8) dB	(44.4 ± 3.1) dB

Hal	Parkerings plads	Monopol	Patch
(52.4 ± 1.8) dB	(54.6 ± 2.2) dB	(55.6 ± 2.0) dB	(51.4 ± 2.0) dB

Vertikal	Horisontal
(51.8 ± 1.9) dB	(55.1 ± 2.1) dB

7

Foreslået PL model

Test og Målinger

Databehandling



Parameterne
betydning

Foreslået PL model

Model fit

z parameteren

5



$$PPL = (ATRPL^{-1} + NSPL^{-1})^{-1}$$

$$PPL = \frac{d^4}{h_t^2 h_r^2 + h_0^4}$$

Test og Målinger

Databehandling




Parameteres
betydning

Foreslået PL model

Model fit

z parameteren

6



Models	MSE	Anvendelighed
FSPL	15.95	35 %
ATRPL	141.58	65 %
GWPL	35.49	100 %
NSPL	230.05	30 %
PPL	60.18	65 %

z parameteren

Test og Målinger

Databehandling

Parameterens
betydning

Foreslået PL model


Model fit

z parameteren

7

$$Z_V = \frac{\sqrt{\epsilon_0 - \cos^2 \theta}}{\epsilon_0}$$

$$Z_H = \sqrt{\epsilon_0 - \cos^2 \theta}$$



Questions



AALBORG UNIVERSITY
DENMARK