

Installationsanleitung

Schritt	Beschreibung	Bild
1	GitHub-Repository mittels <code>git clone https://github.com/tklein1801/BBS-Mitfahrzentrale.git</code> herunterladen. (Alternativ kann man das Projekt als <code>.zip</code> hier herunterladen und selber auf dem Server hochladen.)	
2	Eintragen der Zugangsdaten(Host, Username, Password) für die Datenbank in der Datei <code>./endpoints/sql.php</code> (Der Datenbankname wurde bereits voreingestellt und muss nicht mehr angepasst werden)	
2.1	Erstellen der Tabellen und Beziehungen mithilfe der <code>./assets/database/database.sql</code> . (Alternativ können die Tabellen und Beziehungen auf in phpMyAdmin über die 'Importieren' funktion erstellt werden)	
2.2	Eintragen der Postleitzahlen mittels <code>./assets/database/plz.sql</code> . (Auch diese kann in phpMyAdmin durch die 'Importieren' funktion importiert werden. Für das Nutzen der BBS-Mitfahrzentrale sind die Daten der plz.sql jedoch nicht erforderlich da dieses Feature noch nicht für den Benutzer verfügbar ist!)	
3	Die aktuelle Zeitzone kann in der <code>index.php</code> eingestellt werden. (Die Zeitzone beim Download beträgt automatisch 'Europe/Berlin' und muss nur angepasst werden wenn man sich in einer anderen Zeitzone befindet.)	