

Napredne tehnike programiranja web servisa (.open-source)

Upute za izradu laboratorijskih vježbi

Malo više o CSS u

Pozicioniranje na stranici

Većina elemenata po defaultu imaju `position: static`. To je normalan slijed s lijeva na desno u dokumentu. Nekada želimo točno odrediti da neki div stoji točno 5 pixela od svakog ruba u gornjem desnom kutu. Tada mu dajemo `position: absolute`.

```
#neki_div{
    position: absolute;
    top: 5px;
    right: 5px;
    width: 50px;
    height: 50px;
}
```

Sada imamo div koji je u gornjem desnom kutu, odmaknut od ruba po 5 px. Ovaj div je relativan u odnosu na window. Ako i smanjimo prozor, on će i dalje biti 5 px od ruba.

Međutim, želimo li staviti button unutar slike i kada smanjimo prozor da je taj isti button unutar te iste slike, moramo button staviti apsolutan u odnosu na tu sliku, a ne prozor.

```
#button{
    position: absolute;
    top: 5px;
    left: 5px;
}
```

```
#prozor{
    position: relative;
}
```

Sada i kada smanjujemo prozor, button ostaje unutar diva.

Centriranje diva.

Margine su vanjski rub elementa. Možete ih postaviti u jednoj liniji:

```
#element{
    margin: 0 auto 0 auto;
    /* gore desno dolje lijevo */
}
```

Ili posebno:

```
#element{
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 0;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}
```

Ako stavimo „auto“ na lijevu i desnu marginu centriramo element.

Zadatak:

Napraviti login koji će imati username, password i login button. Div se mora nalaziti na sredini stranice i mora sadržavati nekakav naslov.

Div mora imati plavu pozadinu. Primjer:



XMLAPP - Login

Username:

Password: