

Auto-fill monitor_type w szablonach Phrase Monitor

workflow-templates JSON — sembot-laravel

DATA	DOTYCZY	REPOZYTORIUM	TYP ZMIANY
2026-04-23	workflow-templates/*.json	sembot-laravel	Bugfix / Template data

1. Problem — stan przed zmianą

Dwa szablony workflow korzystające z węzła `get_phrase_monitor_competitors` blokowały uruchomienie ("Run Once"). Węzeł miał wymagane pole `monitor_type = null` — walidacja w konstruktorze rzucała błąd i ustawiała `configured = false`.

ZGŁOSZONY OBJAW

Po zaimportowaniu szablonu **Competitor Gap Analysis** lub **Organic Visibility Drop Alert** — węzeł `get_phrase_monitor_competitors` jest oznaczony jako niekonfigurowany. Kliknięcie "Run Once" blokuje przepływ. Użytkownik musiał ręcznie wejść w węzeł i wybrać typ monitoringu.

Węzły, których dotyczy problem

Szablon	Ślug pliku	Węzeł	monitor_type w szablonie
Competitor Gap Analysis	<code>competitor_gap_analysis.json</code>	<code>get_phrase_monitor_competitors</code>	null (brak pola)
Organic Visibility Drop Alert	<code>visibility_drop_alert.json</code>	<code>get_phrase_monitor_competitors</code>	null (brak pola)

Payload węzła przed zmianą

```
{
  "type": "get_phrase_monitor_competitors",
  "data": {
    "project_id": null
    // monitor_type – całkowicie brakujące pole
  }
}
```

2. Przyczyna techniczna

Klasa `GetPhraseMonitorCompetitors` wywołuje `validate()` w konstruktorze. Walidacja sprawdza dwa wymagane pola:

```
// GetPhraseMonitorCompetitors.php
protected function validate(): void
{
    if (empty($this->projectId)) {
        $this->addValidationError('project_id', __('validation.required'));
    }

    if (!$this->monitorType) {
        $this->addValidationError('monitor_type', __('validation.required'));
        // ↑ NULL → błąd → configured = false → blokada Run Once
    }
}
```

ENUM MONITORTYPE — DOSTĘPNE WARTOŚCI

Wartość	Znaczenie	Widoczna w UI?
<code>organic</code>	Wyniki organiczne (SEO)	tak
<code>shopping</code>	Wyniki Google Shopping	tak
<code>paid</code>	Wyniki płatne (Google Ads)	tak
<code>product</code>	Produkty	filtrowane — ukryte

3. Analiza — dlaczego "organic"?

Oba szablony są jednoznacznie przeznaczone do monitorowania **organicznych wyników wyszukiwania**. Dowody:

COMPETITOR_GAP_ANALYSIS

- Używa pól: `is_my_result`, `rank_absolute`, `domain` — to są pola wyników organicznych
- AI agent analizuje: "phrases competitors rank for" — dotyczy pozycji organicznych
- Cel: znalezienie fraz SEO, na które nie licytujemy w Google Ads

VISIBILITY_DROP_ALERT

- Nazwa w JSON: **"Organic Visibility Drop Alert"** — wprost zawiera słowo "Organic"
- Opis: "monitoring branded keyword positions" — pozycje SEO
- Filter: `rankAbsolute > max_position` — sprawdza pozycję organiczną

4. Rozwiązanie

Dodanie `"monitor_type": "organic"` bezpośrednio do plików szablonów JSON. Nie wymagało zmian w kodzie PHP — wartość jest częścią definicji szablonu (decyzja projektowa), nie decyzją runtime.

DLACZEGO NIE W RESOLVENODECONNECTIONS()?

`monitor_type` nie jest polem infrastrukturalnym (jak `connection_id` zależny od projektu) — to parametr domenowy określający sens danych. Szablony z definicji mają kontekst biznesowy (SEO monitoring), więc wartość należy do pliku szablonu, nie do logiki auto-fill.

Zmiana — `competitor_gap_analysis.json`

```
{
  "type": "get_phrase_monitor_competitors",
  "data": {
    - "project_id": null

    + "project_id": null,

    + "monitor_type": "organic"

  }
}
```

Zmiana — `visibility_drop_alert.json`

```
{
  "type": "get_phrase_monitor_competitors",
  "data": {
    - "project_id": null

    + "project_id": null,

    + "monitor_type": "organic"

  }
}
```

5. Efekt po zmianie

Po zaimportowaniu szablonu, węzeł `get_phrase_monitor_competitors` otrzymuje:

Pole	Skąd pochodzi wartość	Status
<code>project_id</code>	Auto-fill z Fix 4 (resolveNodeConnections — bieżący projekt)	wypełnione ✓
<code>monitor_type</code>	Bezpośrednio z szablonu JSON: <code>"organic"</code>	wypełnione ✓

WYNIK

- Oba wymagane pola wypełnione → `validate()` przechodzi bez błędów
- `configured = true` → węzeł nie blokuje "Run Once"
- Szablony `competitor_gap_analysis` i `visibility_drop_alert` działają od razu po imporcie

- Użytkownik może zmienić `monitor_type` w panelu konfiguracji węzła

6. Zmienione pliki

Plik	Zmiana
<code>workflow-templates/competitor_gap_analysis.json</code>	Dodano <code>"monitor_type": "organic"</code> w <code>data</code> węzła <code>get_phrase_monitor_competitors</code>
<code>workflow-templates/visibility_drop_alert.json</code>	Jak wyżej

7. Klasy powiązane (do weryfikacji na produkcji)

Plik	Rola
<code>app/Services/Automations/Nodes/Getters/GetPhraseMonitorCompetitors.php</code>	Węzeł — <code>validate()</code> , <code>fromArray()</code> , <code>getCommand()</code>
<code>app/Types/Monitor/MonitorType.php</code>	Enum: <code>Organic</code> , <code>Shopping</code> , <code>Paid</code> , <code>Product</code>
<code>workflow-templates/competitor_gap_analysis.json</code>	Szablon — zmieniony
<code>workflow-templates/visibility_drop_alert.json</code>	Szablon — zmieniony