

Bugfix: Pole sort_order w węźle Google Ads Performance

Workflow Designer — Getter Node

DATA	KOMPONENT	DOTYCZY	BUGI
2026-04-22	GetGoogleAdsPerformanceInfo	sembot-laravel + sembot-angular	2 (validation mismatch + display)

1 Kontekst i opis problemu

W edytorze workflow (Sequential Workflow Designer) użytkownik zgłosił problem z węzłem „**Pobierz informacje o wydajności Google Ads**” (getter node). Podczas próby konfiguracji pola `sort_order` (kolejność sortowania: rosnąco/malejąco) nie dało się zapisać węzła — po kliknięciu „Zapisz” pole podświetlało się na czerwono i miało pustą zawartość, mimo że użytkownik wybrał wartość z dropdown.

ZGŁOSZONY OBJAW

„Nie mogłem zapisać node'a. Po kliknięciu w Zapisz pole podświetlało się na czerwono i miało nadal pustą zawartość” — nawet po wybraniu opcji ascending/descending.

Architektura przepływu danych

Aby zrozumieć błąd, kluczowe jest zrozumienie jak formularz getter działa:

- **Backend PHP** — `GetGoogleAdsPerformanceInfo::getTemplate()` zwraca konfigurację pól formularza (`form_parameters`) łącznie z typami, opcjami i regułami walidacji.
- **Frontend Angular** — `WorkflowFormCreatorService` odczytuje konfigurację i tworzy reaktywny `FormGroup`. Jeśli pole ma `validation.required: true`, dodaje `Validators.required`.
- `FlowStepGetterFormComponent.ngOnInit()` wywołuje `markAllAsTouched()` — przez co **wszystkie** wymagane pola od razu pokazują błąd walidacji (czerwone), zanim użytkownik cokolwiek kliknie.
- Szablon HTML renderuje każde pole `select` przez wzorec: **ukryty** `<input [formControlName]>` (trzyma wartość w formularzu) + **wizualny** `<app-select>` (komponent dropdown). Komunikacja: `(valueChanged) → ctrl.setValue()`.
- **Tu były bugi** — dwie niezależne, ale wzajemnie nakładające się usterki.

2 Bug #1 — Walidacja zawsze wymagana (blokuje zapis)

Backend + Frontend Główna przyczyna niemożności zapisu

Gdzie i co

W pliku `GetGoogleAdsPerformanceInfo.php`, w metodzie `getTemplate()`, pole `sort_order` miało ustawione `required: true` w sekcji `validation` konfiguracji wysyłanej do frontendu.

```
// sembot-laravel/app/Services/Automations/Nodes/Getters/GetGoogleAdsPerformanceInfo.php

// PRZED — błędna konfiguracja:
'sort_order' => [
    'type' => FormElement::SELECT->value,
    'select_type' => SelectType::ENUM->value,
```

```

'values' => array_map(..., SortOrder::values()),
'validation' => [
    PrefetchValidationRule::REQUIRED->value => true, // ← ZŁE: zawsze wymaga
],
],
],

// PO – poprawna konfiguracja:
'sort_order' => [
    'type' => FormElement::SELECT->value,
    'select_type' => SelectType::ENUM->value,
    'values' => array_map(..., SortOrder::values()),
    'validation' => [
        PrefetchValidationRule::REQUIRED->value => false, // ← OK: opcjonalne
    ],
],
],

```

Dlaczego to błąd — niezgodność frontend/backend

FRONTEND (CONFIG TEMPLATE)

- Dodaje `Validators.required` dla `sort_order`
- Pole ZAWSZE wymagane
- `markAllAsTouched()` → od razu czerwone
- Przycisk Zapisz: `[disabled]="!form.valid"`
- Bez `sort_order` → nie można zapisać

BACKEND (VALIDATE METHOD)

- Logika w `validate()`:
- `if (!empty($sortField) && empty($sortOrder))`
- `sort_order` wymagane TYLKO gdy `sort_field` ustawione
- Bez `sort_field` → backend akceptuje brak `sort_order`
- Bez `sort_field` → zapis OK

SKUTEK PRAKTYCZNY

Użytkownik, który nie chciał sortowania (nie ustawił `sort_field`), nadal musiał wypełnić `sort_order` żeby formularz był valid. Backend by to zaakceptował bez tego pola — ale frontend nigdy nie pozwalał na wysłanie.

```

// Metoda validate() w PHP – logika warunkowego wymagania:

if (!empty($this->sortField) && empty($this->sortOrder)) {
    $this->addValidationError(
        'sortOrder',
        __('workflows.validation.sort_order_required')
    );
}

// sort_order jest wymagane TYLKO gdy sort_field jest ustawiony

```

3 Bug #2 — Dropdown pokazuje pustą wartość przy edycji

Frontend Angular Przyczyna efektu „empty content”

Architektura szablonu pola select

Każde pole `select` w getter formie jest renderowane przez `#selectBlock` ng-template. Wzorzec składa się z DWÓCH niezależnych elementów:

UKRYTY <INPUT> (LEWA STRONA)

- Powiązany z `FormGroup` przez `[formControlName]`
- Trzyma rzeczywistą wartość (np. `"asc"`)
- Wyświetla surowy klucz jako tekst
- `mat-form-field` pokazuje błąd walidacji

<APP-SELECT> (PRAWA STRONA)

- Wizualny komponent dropdown
- BEZ bezpośredniego bindingu do formularza
- Komunikacja przez: `(valueChanged)` → `ctrl.setValue()`
- Własny wewnętrzny `FormControl` niezwiązany z grupą

Dlaczego dropdown był pusty przy edycji

`SelectComponent` implementuje `ControlValueAccessor`, ale w getter formie był używany **bez** bindingu `[formControl]` / `[formControlName]` i bez `[externalFormControl]`. Przez to:

1. Użytkownik otwiera istniejący węzeł do edycji.
2. `loadExistingData()` wywołuje `form.patchValue({ sort_order: 'asc' })` → wartość ustawiona w `FormControl`.
3. Ukryty `<input [formControlName]='sort_order'>` wyświetla `"asc"` (jako tekst).
4. **Problem:** `<app-select>` ma własny wewnętrzny `FormControl` (`new FormControl()`), odizolowany od grupy. `writeValue()` nigdy nie jest wywołany przez Angulara → dropdown pokazuje placeholder (pusty).

EFEKT WIZUALNY DLA UŻYTKOWNIKA

Lewa strona (mat-form-field z input): tekst "asc" na szarym tle. Prawa strona (app-select dropdown):

PUSTA / PLACEHOLDER

. Użytkownik widzi dropdown jako niezapisany, próbuje ponownie ustawić wartość, co powoduje dezorientację.

Mechanizm `externalFormControl` w `SelectComponent`

```
// SelectComponent.ngOnInit() – obsługa externalFormControl:

ngOnInit(): void {
  const external = this.externalFormControl();
  if (external) {
```

```

// Zamiast wewnętrznego new FormControl() → używamy zewnętrznego
this.formControl = external;
} else if (this.control?.control) {
  this.formControl = this.control.control as FormControl;
}
// mat-select [formControl]="formControl" → czyta wartość z zewnętrznego kontrolera
// → patchValue('asc') → mat-select wyświetla "Rosnąco" ✓
}

```

Fix — dodanie `[externalFormControl]`

// flow-step-getter-form.component.html – ng-template #selectBlock

<!-- PRZED – brak bindingu do formularza: -->

```

<app-select
  [id]=" 'getter-select-' + fieldName"
  [multiple]="multiple"
  [options]="options"
  optionValue="key"
  optionLabel="value"
  [isDisabled]="isSelectDisabled(fieldName, parameter)"
  (valueChanged)="onSelectPopulate(fieldName, multiple, $event)"
/>

```

<!-- PO – z externalFormControl dla single-select: -->

```

<app-select
  [id]=" 'getter-select-' + fieldName"
  [multiple]="multiple"
  [options]="options"
  optionValue="key"
  optionLabel="value"
  [isDisabled]="isSelectDisabled(fieldName, parameter)"
  [externalFormControl]="multiple ? null : getFormControl(fieldName)"
  (valueChanged)="onSelectPopulate(fieldName, multiple, $event)"
/>

```

DLACZEGO `MULTIPLE ? NULL : ...`

Dla pól multiselect, `FormControl` trzyma wartości jako string z separatorem średnikowym (np. `"key1;key2"`), nie tablicę. Przekazanie tego do `mat-select [multiple]="true"` spowodowałoby brak zaznaczonych opcji. Guard `multiple ? null` wyłącza binding dla multiselect — dla nich `(valueChanged)` nadal obsługuje propagację wartości.

4 Podsumowanie zmian

Bug	Plik	Zmiana	Efekt
#1 Walidacja	sembot-laravel/ ...Getters/ GetGoogleAdsPerformanceInfo.php	<code>required: true</code> → <code>required: false</code> dla <code>sort_order</code>	Fix Formularz można zapisać bez wypełnienia <code>sort_order</code> gdy <code>sort_field</code> jest puste
#2 Display	sembot-angular/ ...flow-step-getter-form/ ...component.html	Dodano <code>[externalFormControl]="multiple ? null : getFormControl(fieldName)"</code>	Fix Dropdown pokazuje poprawnie zapisaną wartość przy ponownym otwarciu węzła

5 Wzorzec — jak wykryć podobne bugi w przyszłości

● SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

- Formularz jest czerwony od razu po otwarciu (`markAllAsTouched`)
- Przycisk Zapisz jest disabled mimo że "wszystko wypełnione"
- Dropdown pokazuje pusty przy edycji istniejącego węzła
- Backend config ma `required: true` dla pola opcjonalnego

✓ CO SPRAWDZIĆ

- Czy `validation.required` w PHP config zgadza się z logiką `validate()`?
- Czy `<app-select>` ma `[externalFormControl]` dla single-select?
- Czy `loadExistingData()` + `patchValue()` faktycznie odświeża wizualny dropdown?

OGÓLNA REGUŁA DLA GETTER FORM SELECTS

Każde pole `type: select` (single-select) w getter formie POWINNO mieć `[externalFormControl]="getFormControl(fieldName)"`. Walidacja `required` w backend config MUSI być spójna z logiką `validate()` — jeśli walidacja jest warunkowa, config też powinien mieć `required: false`.

6 Pliki zmienione

Backend

```
sembot-laravel/app/Services/Automations/Nodes/Getters/GetGoogleAdsPerformanceInfo.php
```

└─ getTemplate() → sort_order.validation.required: true → false

Frontend

```
sembot-angular/src/app/dashboard/workflows/flow-diagram/flow-steps/  
flow-step-getter/flow-step-getter-form/flow-step-getter-form.component.html
```

└─ #selectBlock ng-template → app-select → dodano [externalFormControl]