

Workflow Designer — Podsumowanie zmian

Sembot Platform · Moduł automatyzacji
6 fixów · 2 sesje robocze · kwiecień 2026

Wygenerowano: 2026-04-24

SPIS ZMIAN

1. **Fix 1** — `sort_order`: niespójność walidacji blokująca zapis węzła Google Ads Performance
2. **Fix 2** — Dropdown getter: zapisana wartość nie wyświetlała się przy edycji
3. **Fix 3** — Scheduler: przeszła data z szablonu blokuje węzeł trigger
4. **Fix 4** — Auto-fill: `connection_id` i `project_id` uzupełniane najnowszym połączeniem przy imporcie
5. **Fix 5** — Auto-fill: `assignee_id` uzupełniany zalogowanym użytkownikiem
6. **Fix 6** — `monitor_type`: brakujące pole w szablonach Phrase Monitor

DLACZEGO TA ZMIANA?

Konfiguracja węzła `GetGoogleAdsPerformanceInfo` deklarowała pole `sort_order` jako bezwzględnie wymagane (`required: true`), podczas gdy faktyczna logika walidacji PHP wymagała go *tylko wtedy*, gdy użytkownik wybrał `sort_field`. Efekt: frontend zawsze blokował zapisanie węzła bez `sort_order`, nawet gdy użytkownik nie chciał sortowania. Węzeł nigdy nie osiągał stanu `configured: true`.

PLIKI

`sembot-laravel/app/Services/Automations/Nodes/Getters/GetGoogleAdsPerformanceInfo.php`

PRZED → PO

✗ PRZED

`getTemplate()` zwracało dla pola `sort_order`:

```
PrefetchValidationRule::REQUIRED => true
```

Frontend blokował zapis jeśli `sort_order` był pusty — zawsze.

✓ PO

`getTemplate()` zwraca dla pola `sort_order`:

```
PrefetchValidationRule::REQUIRED => false
```

Frontend odblokowany. Walidacja sortowania działa wyłącznie w PHP (warunkowo gdy `sort_field` jest ustawiony).

EFEKT

- ✓ Węzeł Google Ads Performance można zapisać bez sortowania
- ✓ Konfiguracja sortowania pozostaje opcjonalna — zgodnie z intencją
- ✓ 23 szablony używające tego węzła przestają być blokowane

DLACZEGO TA ZMIANA?

Komponent `<app-select>` implementuje `ControlValueAccessor`, co wymaga przekazania `[externalFormControl]` aby mechanizm `writeValue()` działał poprawnie. Bez tego bindingu Angular nie wiedział jaką wartość wstępnie załadować — dropdown pokazywał pusty placeholder nawet gdy pole było już zapisane w bazie. Użytkownik widział "niekonfigurowany" węzeł mimo że go wcześniej skonfigurował.

PLIKI

`sembot-angular/src/app/dashboard/workflows/flow-diagram/flow-steps/flow-step-getter/flow-step-getter-form/flow-step-getter-form.component.html`

PRZED → PO

✗ PRZED

W bloku `#selectBlock`:

```
<app-select  
  FormControlName="..."  
>
```

Brak `[externalFormControl]` →
`writeValue()` nie wywoływany →
placeholder zamiast wartości.

✓ PO

W bloku `#selectBlock`:

```
<app-select  
  FormControlName="..."  
  [externalFormControl]="multiple ?  
  null : getFormControl(fieldName)"  
>
```

Guard `multiple ? null` — dla multiselect wartości są stringiem z separatorem `;`, więc FormControl nie powinien być przekazywany.

EFEKT

- ✓ Zapisana wartość dropdownu wyświetla się poprawnie przy ponownym otwarciu węzła
- ✓ Użytkownik nie musi ponownie wybierać wartości przy każdej edycji
- ✓ Dotyczy wszystkich pól typu `select` (single) we wszystkich węzłach getter

DLACZEGO TA ZMIANA?

Szablony workflow przechowują `start_date: "2025-01-01"` — datę z przeszłości. Walidator `validateDateTimeNotInPast` natychmiast oznaczał formularz jako nieprawidłowy → węzeł trigger nie osiągał stanu `configured: true` → "Run Once" był zablokowany dla każdego importowanego szablonu.

Dodatkowy problem: datepicker zapisywał daty w formacie `{YYYY-MM-DD}` (z klamrami), który `parseDateToMoment()` w strict mode nie rozpoznawał → walidator był pomijany, backend dostawał zniekształcone wartości.

PLIKI

`sembot-angular/src/app/dashboard/workflows/flow-diagram/flow-steps/flow-step-trigger/schedule/scheduler/scheduler.component.ts`

TRZY ZMIANY W JEDNYM PLIKU

3A — SANITIZESTARTDATE()

✗ PRZED

`ngOnInit()` ładował wartość bezpośrednio:

```
this.startDate = data.start_date || ""
```

Data `"2025-01-01"` z szablonu → walidator odrzuca → formularz zablokowany.

✓ PO

`ngOnInit()` sanityzuje wartość:

```
this.startDate = this.sanitizeStartDate(data.start_date)
```

`sanitizeStartDate()` wykrywa daty YYYY-MM-DD z przeszłości i automatycznie podmienia na dzisiejszą.

3B — PARSEDATETOMOMENT()

✗ PRZED

Strict mode Moment.js nie rozpoznawał formatu `{2025-01-01}` (z klamrami generowanymi przez datepicker) → `isValid() = false` → walidacja pomijana.

✓ PO

`parseDateToMoment()` stripuje nawiasy klamrowe przed parsowaniem: regex `/^\{([^\}]+)\}$/` → wyciąga czystą datę → Moment.js parsuje poprawnie.

3C — NORMALIZEDATE() W SUBMIT()

✗ PRZED

`submit()` wysyłał datę przez `getEndDate()` bez czyszczenia → backend dostawał wartość `{2025-12-31}` z klamrami → błąd parsowania.

✓ PO

`submit()` używa `normalizeDate()` → usuwa nawiasy klamrowe przed wysłaniem → backend dostaje czystą datę `2025-12-31`.

EFEKT

- ✓ Import szablonu → trigger automatycznie ustawia `start_date` na dzisiaj → `configured: true`
- ✓ Daty z datepickera są poprawnie parsowane i walidowane

- ✓ Backend otrzymuje czyste wartości bez artefaktów formatowania
- ✓ "Run Once" odblokowany dla wszystkich 38 szablonów

DLACZEGO TA ZMIANA?

Szablony workflow przechowują `connection_id: null` i `project_id: null`. Po imporcie użytkownik musiał ręcznie otwierać każdy węzeł getter z osobna i wybierać połączenie i projekt. W praktyce oznaczało to kilkanaście kliknięć zanim workflow dało się uruchomić. W 99% przypadków użytkownik i tak wybrałby najnowsze połączenie — można to zautomatyzować.

PLIKI

`sembot-laravel/app/Services/Automations/AutomationService.php`

PRZED → PO

✗ PRZED

`importAutomation()` kopiował węzły z szablonu 1:1, włącznie z `connection_id: null` i `project_id: null`.

Każdy węzeł getter po imporcie → `configured: false` lub runtime error przy uruchomieniu.

✓ PO

Nowa metoda `resolveNodeConnections()` wywoływana przy tworzeniu każdego węzła:

- Pobiera `getLatestConnectionsBySlug($projectId)` — 1 rekord per slug (ORDER BY id DESC)
- Mapa `NODE_TYPE_CONNECTION_SLUG` — 36 typów węzłów → slug
- Wstawia `connection_id` i `project_id` automatycznie

WAŻNA UWAGA TECHNICZNA

`connection_id` w payload węzła to `projects_connections.id` (ID pivot tabeli), **nie** `connections.id`. Wynika z `wherePivot('id', $this->connectionId)` w metodach `getCommand()` węzłów getter.

POKRYCIE

- ✓ 36 typów węzłów getter objętych auto-fillem (Google Ads, MS Ads, Google Merchant Center, Google Analytics 4)
- ✓ Zawsze wybierane **najnowsze** połączenie danego typu — odpowiada wyborowi użytkownika w 99% przypadków
- ✓ Brak zmian w publicznej sygnaturze `importAutomation()`

DLACZEGO TA ZMIANA?

Szablony zawierają węzły `create_task` z `assignee_id: null`. Tworzone zadania nie miały przypisanej osoby, lądowały w "Unassigned" i ginęły w natłoku zadań. Logicznym domyślnym odbiorcą jest osoba która importuje szablon — ona go aktywuje, więc chce otrzymywać powiadomienia i zadania z niego.

PLIKI

`sembot-laravel/app/Services/Automations/AutomationService.php`

PRZED → PO

✗ PRZED

Węzły `create_task` importowane z `assignee_id: null`.

Tworzone zadania → bez przypisanego użytkownika → użytkownik nie dostawał powiadomień → wyniki workflow ginęły.

✓ PO

`resolveNodeConnections()` rozszerzona o parametr `int $userId`.

Dla każdego węzła który ma `assignee_id: null` → wstawia ID właściciela automatyzacji (`automation->owner_id` po `refresh()` w transakcji).

EFEKT

- ✓ Wszystkie zadania tworzone przez workflow są od razu przypisane do importującego użytkownika
- ✓ Użytkownik otrzymuje powiadomienia o nowych zadaniach z automacji
- ✓ Wyniki workflow są widoczne w personalnym widoku zadań

DLACZEGO TA ZMIANA?

Dwa szablony używające węzła `get_phrase_monitor_competitors` nie zawierały pola `monitor_type` w danych węzła. Walidator PHP (`validate()`) wymagał tego pola jako obowiązkowego → węzeł po pierwszym zapisie stawał się `configured: false` → workflow nie mógł być uruchomiony. Oba szablony dotyczyły monitoringu organicznego, więc wartość była jednoznaczna.

PLIKI`sembot-laravel/workflow-templates/competitor_gap_analysis.json``sembot-laravel/workflow-templates/visibility_drop_alert.json`**PRZED → PO****✗ PRZED**

Węzeł `get_phrase_monitor_competitors` w obu szablonych:

```
{
  "connection_id": null,
  "project_id": null
}
```

Brak `monitor_type` → `validate()` error → `configured: false`.

✓ PO

Węzeł `get_phrase_monitor_competitors` w obu szablonych:

```
{
  "connection_id": null,
  "project_id": null,
  "monitor_type": "organic"
}
```

Brak zmian w kodzie PHP — fix wyłącznie w danych szablonych.

EFEKT

- ✓ `competitor_gap_analysis` i `visibility_drop_alert` działają poprawnie po imporcie
- ✓ Węzeł Phrase Monitor osiąga `configured: true` bez ręcznej interwencji



Podsumowanie — wszystkie zmiany

6 fixów · sembot-laravel + sembot-angular · kwiecień 2026

#	Zmiana	Typ	Warstwa	Wpływ
1	sort_order required: true → false	BUG	Backend PHP	Węzeł Google Ads Performance możliwy do zapisania
2	Dropdown [externalFormControl] binding	BUG	Frontend Angular	Zapisana wartość wyświetla się przy edycji
3	sanitizeStartDate + parseDateToMoment + normalizeDate	BUG	Frontend Angular	Trigger skonfigurowany automatycznie po imporcie
4	Auto-fill connection_id + project_id (36 węzłów)	FEATURE	Backend PHP	Brak ręcznego wyboru połączenia po imporcie
5	Auto-fill assignee_id = owner workflow	FEATURE	Backend PHP	Zadania trafiają do właściwej osoby automatycznie
6	monitor_type: "organic" w 2 szablonach JSON	FIX DANYCH	Dane (JSON)	Phrase Monitor szablony działają bez blokady

STAN WORKFLOW PO WSZYSTKICH ZMIANACH

- ✓ Trigger (schedule) — konfiguruje się automatycznie, start_date sanityzowany do dzisiaj
- ✓ Węzły getter — connection_id i project_id uzupełniane najnowszym połączeniem
- ✓ Węzły create_task — assignee_id ustawiony na właściciela workflow
- ✓ Dropdowny getter — wyświetlają zapisane wartości przy edycji
- ✓ Szablony Phrase Monitor — monitor_type wbudowany w dane szablonu
- ✓ Jedyne pole wymagające ręcznej konfiguracji — agent_id w węzłach AI (17 szablonów)