

Sembot.com — podsumowanie sesji (2026-08-21 → 2026-08-31)

Dokument przygotowany przez Claude (AI) jako obiektywne podsumowanie faktycznych działań i ustaleń z tej konkretnej rozmowy — nie zawiera nowych analiz ani spekulacji poza tym, co faktycznie sprawdzono. Miejsca niepewne lub niepotwierdzone są jawnie oznaczone.

Kontekst techniczny sesji: praca w devcontainerze z dostępem do kodu narzędzia Sembot (`sembot-laravel` , `sembot-angular` , moduły Composer), równolegle do innej sesji Claude (`service_proxy`) budującej samą stronę sembot.com bez dostępu do tego kodu.

0. Jak używać tego dokumentu

Ten plik ma służyć jako punkt startowy dla nowej sesji (prawdopodobnie na środowisku `new.sembot.com`). Sekcja 1 zawiera najważniejszą, nierozwiązaną kwestię — przeczytaj ją jako pierwszą, zanim zaczniesz cokolwiek kontynuować z reszty dokumentu.

1. ⚠️ Najważniejsza otwarta kwestia — do rozstrzygnięcia na starcie nowej sesji

Pod koniec tej rozmowy IT/PM zwrócili uwagę, że zrzuty ekranu i nagrania wykorzystane w materiałach wideo pochodzą ze środowiska dostępnego w **tym** devcontainerze (repo `sembot-laravel` / `sembot-angular` , branch `master` / `main` , zalogowane jako `app.sembot.com` wg konta testowego), a nie z **new.sembot.com** .

Nie ustalono w tej rozmowie:

- czy `new.sembot.com` to inny branch/repozytorium (inny kod) niż to, które analizowałem,
- czy to tylko inna domena/deployment tego samego kodu.

Dlaczego to ważne: jeśli to inny kod, to znaczna część ustaleń z sekcji 4 (zbudowana na analizie `sembot-laravel` / `sembot-angular` w tym środowisku) może dotyczyć **innego produktu** niż ten, który ma reprezentować `new.sembot.com` . Nie da się tego rozstrzygnąć z tej sesji — wymaga potwierdzenia u IT.

Zalecana pierwsza czynność w nowej sesji: ustalić dokładny stosunek między repozytorium dostępnym w nowym środowisku a `new.sembot.com` / `app.sembot.com` , i ocenić, które z ustaleń poniżej wymagają powtórzenia weryfikacji.

2. Cel projektu

Pomoc w tworzeniu nowej strony sembot.com wg narracji "**Process + Task first**": gotowe procesy monitorują konta reklamowe, tworzą "taski" z dowodem, a Marketer AI pomaga je rozwiązać. Rola tej sesji (z dostępem do kodu narzędzia) to ugruntowywanie treści marketingowej w faktycznym stanie produktu — druga sesja Claude (`service_proxy`) buduje samą stronę i nie ma dostępu do tego kodu.

3. Dokumenty źródłowe otrzymane od przełożonego (w kolejności chronologicznej)

- 1. **Sembot WWW – narracja i architektura strony v0.1.md** (przekazany 2026-08-21, dokument datowany 2026-08-10) — pierwszy brief: narracja Process+Task, 4 obszary wartości (Bezpieczeństwo/Oszczędności/Plan poprawy/Okazje), architektura homepage, zasady copywritingu.
- 2. **Pakiet Sembot-com-Handoff-2026-08-25-v2-all-TTD.zip** (przekazany 2026-08-25) — pełniejszy, nowszy handoff zawierający:
 - **START_HERE.md** — nadrzędny brief wykonawczy z zatwierdzonymi decyzjami (CTA, trial, pricing, język PL → EN)
 - **AGENT_PROMPT.md** — instrukcje dla sesji budującej stronę (`service_proxy`), zasady bezwzględne (nie wymyślać funkcji/liczb/case studies)
 - **PUBLIC_PROCESS_CARDS.md** — pełna specyfikacja "Core 20" procesów (`GA-TTD-01-15` , `GMC-TTD-01-05`), każdy ze statusem: "legacy do revalidacji" / "final vX" / "koncept Core 20"
 - **SOURCE_INDEX.md** , **OPEN_DECISIONS_TEMPLATE.md** , **CURRENT_SITE_SNAPSHOT.md** , referencje (ICP, roadmap, analiza spójności)

Ważne ustalenie: numeracja `GA-TTD-XX` / `GMC-TTD-XX` pochodzi z **wewnętrznego systemu planowania COO** ("Sembot Atomic Process Factory", widoczne w oryginalnych ścieżkach plików w pakiecie), NIE z kodu produktu. Nie da się jej znaleźć grepując repo.

4. Ustalenia z kodu produktu

 Wszystko w tej sekcji dotyczy repo `sembot-laravel` / `sembot-angular` dostępnego w **tym** devcontainerze. Ważność tych ustaleń dla `new.sembot.com` zależy od rozstrzygnięcia kwestii z sekcji 1.

4.1 Koncept "task" z briefu — w kodzie to TRZY osobne mechanizmy, nie jeden

Mechanizm	Co robi	Status
Task + TaskTrigger (klasyczny, ~47 detektorów w <code>app/Services/Projects/Triggers/</code>)	Monitoring → task z rekomendowaną akcją → user wykonuje ręcznie. Wykonanie akcji jest natychmiastowe i synchroniczne , bez dry-run	Działający, ale bez podglądu przed zmianą
Process / ProcessRun (nowszy, oparty o zewnętrzny <code>n8n-runner</code> , migracje z lipca 2026)	Proces → task z <code>data.artifacts</code> (alert/kpi/chart/table) w "drawerze", dedup, cooldown, powiadomienia	Infrastruktura działa; katalog ~90 konkretnych procesów żyje w n8n-runnerze, poza tym repo — nie da się go stąd zweryfikować
ConnectionExecMutateController + MutationAudit + McpWorkflowApproval	Prawdziwy dry-run → <code>blast_radius</code> → <code>confirmation_token</code> (TTL 5 min) → <code>execute</code> → <code>audit</code> z rollbackiem	Działający, ale tylko dla mutacji z czatu AI/MCP — nie wpięty w klasyczny <code>Task</code> ani <code>Process</code>

Wniosek: wizualna "karta taska jako dowód z dry-run i approval", którą chce pokazać strona, to w rzeczywistości kompozycja dwóch/trzech różnych mechanizmów produktu, nie jeden gotowy obiekt z kodu.

4.2 Cross-check "Core 20" — żaden proces nie ma pełnego pokrycia w kodzie

Zweryfikowano wszystkie 20 procesów ze specyfikacji COO (`PUBLIC_PROCESS_CARDS.md`) względem kodu:

ID	Werdykt	Najbliższy kod / uwaga
GA-TTD-01 (produkt bez sprzedaży)	BRAK	—
GA-TTD-02 (rentowna kampania ogr. budżetem)	BRAK	<code>BudgetExhausted</code> istnieje, ale bez elementu rentowności
GA-TTD-03 (budżet w słabszych kampaniach)	BRAK	—
GA-TTD-04 (kampania przestała się wyświetlać)	CZĘŚCIOWE	próg %, nie "dokładnie zero"
GA-TTD-05 (awaria pomiaru zakupów)	CZĘŚCIOWE	brak bramki ruchu, brak baseline
GA-TTD-06 (negative keyword blokuje popyt)	CZĘŚCIOWE, martwy kod	wyłączony w configu, <code>manageTask()</code> zakomentowany w pliku
GA-TTD-07 (produkt poza pokryciem)	BRAK	—
GA-TTD-08 (zbyt częste zmiany strategii)	BRAK / poza repo	realna logika może być w n8n, niesprawdzalna stąd
GA-TTD-09 (dodatkowa akcja Purchase)	BRAK	—
GA-TTD-10 (zero wyświetleń)	BRAK	kod-kandydat sam oznaczony komentarzem jako niedokończony
GA-TTD-11 (reklamy na nie działającą stronę)	CZĘŚCIOWE	pojedynczy <code>Http::get()</code> bez retry, tylko kod 404
GA-TTD-12 (Purchase wymusza stałą wartość)	BRAK	—
GA-TTD-13 (search term bez zakupu)	CZĘŚCIOWE	działa na keyword nie search term, brak pola kosztu
GA-TTD-14 (Smart Bidding za mało konwersji)	BRAK / poza repo	—
GA-TTD-15 (spend odbiega od planu)	CZĘŚCIOWE	kod istnieje, ale nieaktywny, per-kampania nie per-konto
GMC-TTD-01 (odrzucone produkty)	BRAK prognozy	legacy trigger tworzy task dla każdego issue, zero filtra
GMC-TTD-02 (SLA świeżości feedu)	CZĘŚCIOWE	surowe dane, zero logiki SLA
GMC-TTD-03 (spadek zaakceptowanych produktów)	CZĘŚCIOWE	surowe dane + mechanizm "poprzedni run", zero logiki prognozy w tym repo
GMC-TTD-04 (cena feed vs sklep)	BRAK	sprawdzone wszystkie tropy — zero kodu
GMC-TTD-05 (dostępność feed vs sklep)	BRAK	—

Ważny niuans: te statusy nie są "błędem" strony ani przełożonego — `PUBLIC_PROCESS_CARDS.md` sam oznacza je jako "legacy do rewalidacji"/"koncept". To jest właśnie informacja, którą wymaga ich własny "Publication gate" przed publikacją.

4.3 Marketer AI — realne możliwości i granice

- Nazwa "Marketer AI" jest realna produktowo, nie tylko marketingowa — używana konsekwentnie w kodzie, tłumaczeniach, powiadomieniach.
- Mechanizm "task → czat AI" **NIE przekazuje pełnego kontekstu taska automatycznie** — przekazywany jest wyłącznie `task_id` jako tekst w promptcie startowym; AI samo dociąga szczegóły przez function-calling, jeśli ich potrzebuje. Model `ChatThread` nie ma nawet pola `task_id` (brak trwałego powiązania wątku z taskiem).
- Realne mechanizmy ograniczające AI: Passport scope'y (osobne dla odczytu/zapisu), whitelist dozwolonych mutacji, rate limiting (10/min, 100/dzień) — nie tekstowy "system prompt bezpieczeństwa" (ten został usunięty z bazy w kwietniu 2026, prawdopodobnie żyje teraz w osobnym serwisie `semlab_public-mcp`, poza tym repo).
- Istnieje tryb **auto-approve** na poziomie workspace — jeśli włączony, AI może wykonać mutację bez pytania człowieka za każdym razem (to nie jest domyślne zachowanie).

4.4 Integracje

Integracja	Status	Zasila automatyczny monitoring (triggery)?
Google Ads	IMPLEMENTED, read-write	Tak
Google Merchant Center	IMPLEMENTED, read-write	Tak
Google Analytics 4	IMPLEMENTED, read-only	Tak
Microsoft Advertising	IMPLEMENTED, read-write (węższy zakres)	Nie
Meta/Facebook Ads	PARTIAL	Nie
Google Search Console	IMPLEMENTED, read-only	Nie dotyczy
Shopify	IMPLEMENTED, read-only (import feedu)	Nie dotyczy

Kluczowy wniosek: automatyczny monitoring (triggery) działa dziś tylko na danych z Google Ads + GMC + GA4 — Microsoft Ads i Meta są podłączalne, ale nie zasilają silnika detekcji.

4.5 Pozostałe dostarczone pliki (D1, D3, D5, D8, D9)

- **D1** — pełny katalog 45 aktywnych triggerów (starego systemu) zmapowany na 4 obszary wartości (interpretacja własna, nie fakt z kodu)
- **D3** — 3 syntetyczne przykłady tasków oparte na realnym schemacie (baza dev nie miała żadnych realnych, automatycznie wygenerowanych tasków do wykorzystania)
- **D5** — katalog procesów (ta sama treść co D1, w formacie "co monitoruje / jak często / jaki task produkuje")
- **D8** — glosariusz: task="Zadanie", trigger="Wyzwalacz" (niespójnie też "Trigger"), nowy system="Proces", dry-run=zapożyczone słowo (czasem "PREVIEW" w promptach czatu), workspace="przestrzeń robocza" (unikać słowa "konto" — niejednoznaczne w samym kodzie)
- **D9** — sprawdzone i **udokumentowane jako niewykonalne** w tamtym momencie (brak danych logowania do konta demo) — later odblokowane, patrz sekcja 5

Pełna treść D1-D9 jest w PDF, patrz sekcja 6.

5. Materiały wideo — chronologia prób i finalny zestaw

Co próbowano po drodze (wersje zarzucone/superseded)

1. Pierwsza 5-sekundowa próbka z **wymyślonym logo** ("Sembot." wielką literą w Poppins) — **błąd**, poprawiony po sprawdzeniu prawdziwego logo na sembot.com/css.sembot.com (prawdziwe: małe litery "sembot", niestandardowy krój, kolor #F5C313 zgadzał się przypadkowo)
2. Pełny 40s film v1/v2 — zrekonstruowane UI w Remotion na ciemnym tle, karty "unoszące się" w pustej przestrzeni — po samoocenie jako ekspert content/sales: wygląda jak animowana prezentacja, nie jak prawdziwy produkt; złamana ciągłość między scenami; disclaimer zjadał pierwsze sekundy hooka
3. Film v3 — po znalezieniu danych logowania dev w CLAUDE.md tego repo (test@butsy.pl / passpass) udało się zalogować do **prawdziwego** panelu Sembota (po drodze naprawiono dwa realne błędy środowiska: routing API przez proxy do nginx:80 , i brakującą kolumnę last_login_provider w tabeli users — dodaną ręcznym, bezpiecznym ALTER TABLE) i przechwycić realne zrzuty (sidebar, top bar, drawer szczegółów taska). Film przebudowany z tymi realnymi elementami jako tło



Uwaga bezpieczeństwa z tego etapu

Podczas eksploracji panelu (/panel/.../project-connections) ujawniły się **prawdziwe adresy e-mail pracowników Sembota** (nie klienta) podpięte do testowego projektu. Nie trafiły do żadnego finalnego materiału, ale warto o tym pamiętać przy dalszej eksploracji podobnych kont testowych.

Finalny, dostarczony zestaw plików (zoptymalizowany pod wagę strony, bez dźwięku)

Plik	Format	Waga	Link
sembot-produkt.webm	VP9, 1920×1080, główny	1.05 MB	https://raw.githubusercontent.com/tkowalski29/content-maker/main/sembot-produkt.webm
sembot-produkt.mp4	h264, 1920×1080, fallback Safari	2.5 MB	https://raw.githubusercontent.com/tkowalski29/content-maker/main/sembot-produkt.mp4
sembot-produkt-poster.webp	klatka z tabelą dowodów + badge "Wymaga decyzji"	38 KB	https://raw.githubusercontent.com/tkowalski29/content-maker/main/sembot-produkt-poster.webp
sembot-produkt-loop.webm	8s bezszwowa pętla, muted	142 KB	https://raw.githubusercontent.com/tkowalski29/content-maker/main/sembot-produkt-loop.webm

Sposób użycia wg ustaleń z sesją budującą stronę: hero zostaje lekką interaktywną kartą taska (LCP), 40-sekundowy film łąduje jako "Zobacz, jak to działa" na kliknięcie (bez autoplay).

Uwaga do przemyślenia w nowym środowisku: ten materiał bazuje na zrzutach z app.sembot.com (patrz sekcja 1) — jeśli okaże się, że new.sembot.com ma inny wygląd/UI, materiał wideo prawdopodobnie wymaga przeróbki z nowymi zrzutami.

Techniczna notatka: Remotion vs Playwright

To narzędzia komplementarne, nie konkurencyjne: **Playwright** przechwytyje prawdziwe ekrany (autentyczność), **Remotion** składa z nich historię (napisy, tempo, branding, disclaimer). Remotion Player "na żywo" (bez eksportu do pliku wideo) był rozważany jako sposób na zmniejszenie wagi strony, ale **odrzucony** — strona sembot.com jest w Go+templ, bez Reacta, więc nie da się osadzić żywego komponentu React.

6. Eksport treści z kodu — plik PDF (D1-D9)

Pełna treść wszystkich 9 plików (D1-D9) + plik STATUS, w formie PDF: <https://raw.githubusercontent.com/tkowalski29/content-maker/main/sembot-tool-export-2026-08-25.pdf>

 **Ten PDF NIE zawiera D10** (cross-check "Core 20" powstał później) — pełna treść D10 jest w sekcji 4.2 powyżej tego dokumentu.

7. Przegląd zbudowanej strony (stan na 2026-08-31)

Adres w momencie przeglądu: `http://172.16.10.1/jarek_rzepa_05_20_1630/` (staging, dostępny z tego devcontainera bez VPN, bo ta sama sieć Dockera co user łączy się przez VPN z zewnątrz; `noindex,nofollow` poprawnie ustawione).

7.1 Zgodność treści z kodem — najważniejsze ustalenia

Priorytet	Ustalenie
 Krytyczne	Wyciekłe notatki redakcyjne wprost w treści strony, odnoszące się do moich plików: <i>"realne dane: liczby klientów/agencji (D08), case studies... (D09)... do potwierdzenia przez przełożonego"</i> (homepage) i <i>"zakres wielokontowy — do potwierdzenia (D10)"</i> (/dla-agencji). Wizualnie oznaczone badge'em "W BUDOWIE" (mniej groźne niż wyglądało w surowym HTML), ale referencje do wewnętrznych ID plików nie powinny zostać w finalnej wersji
 Overclaim	<i>"Marketer AI zaczyna rozmowę z pełnym kontekstem sprawy"</i> — powtórzone 4× na stronie. Zweryfikowane w kodzie: przekazywany jest tylko <code>task_id</code> , nie pełny kontekst (patrz 4.3)
 Overclaim	<code>/optymalizator-feeda</code> przedstawia GMC-TTD-04/05 (cena/dostępność feed vs sklep) jako działające procesy bez żadnego zastrzeżenia — w kodzie to całkowity BRAK (patrz 4.2)
 Do decyzji Product	Wszystkie 12 przykładowych procesów pokazanych na stronie (homepage + <code>/procesy</code> + <code>/dla-ecommerce</code>) mają w D10 status BRAK lub CZĘŚCIOWE — żaden nie przeszedłby dziś ich własnego "Publication gate" wymagającego potwierdzonej implementacji
 Dobrze	FAQ i sekcja kontroli poprawnie komunikują "tryb odczytu, zero automatycznych zmian bez zgody" — zgodne z kodem
 Dobrze	Hedging przy integracjach ("GA4 i Microsoft Advertising — w zakresie potwierdzonej gotowości procesów") — zgodny z ustaleniami D6

7.2 Ważne dopowiedzenie: skąd wzięły się te claimy

Sprawdzono źródła — **większość "overclaimów" pochodzi wprost z briefu przełożonego**, nie jest wymysłem sesji budującej stronę:

- 12 przykładowych procesów = dokładnie te wskazane w `AGENT_PROMPT.md` i `PUBLIC_PROCESS_CARDS.md` (sekcja "Strony kategorii")
- "Pełny kontekst sprawy" = dosłowny nagłówek z `START_HERE.md`, Sekcja 7

Wyjątki, które NIE pochodzą z briefu (prawdopodobnie artefakt pisania strony):

- Notatki "(D08)/(D09)/(D10)" — format nazewnictwa pasuje do MOICH plików, nie do numeracji z briefu (`D01-D16` w innym kontekście)
- Brak zastrzeżeń przy GMC-TTD-04/05 na `/optymalizator-feeda` — w `PUBLIC_PROCESS_CARDS.md` te procesy MAJĄ sekcję "Ograniczenie", która zgubiła się przy skracaniu do strony

7.3 Ocena UX/design (perspektywa web designera 2026)

Ogólnie: mocne wykonanie jak na stronę bez frameworka JS (Go+templ+czysty CSS, zero build-stepu):

Obszar	Ocena
Waga strony	● 144 KB, 17 requestów, zero błędów konsoli — bardzo lekko. Jedyny minus: 8 plików fontów Google (140 KB)
System komponentu "task-card"	● Reużywany identycznie w hero/anatomii/przykładach — dobre myślenie systemowe
Dostępność	● :focus-visible, skip-link, prefers-reduced-motion obsłużony, kontrast WCAG AA skomentowany wprost w CSS
Responsywność desktop	● 17 media queries, breakpointy dopasowane per-sekcja
Bug na mobile	● Kwota w karcie taska (np. "12 400 zł") łamie się na viewport 390px — "zł" spada do nowej linii z dziedzicznym żółtym podkreśleniem, wygląda jak osobny błąd. Do naprawy: white-space: nowrap w CSS .task-card__amount
SEO/meta	● Canonical, OG, hreflang, JSON-LD, poprawny noindex,nofollow na stagingu

7.4 Konwersja / CRO — temat poruszony, analiza NIE wykonana

Ustalono ramę: rola **specjalisty CRO (Conversion Rate Optimization)** dla landing page'y pod płatny ruch B2B SaaS (łączy SEM message-match + UX friction/psychologię konwersji) — user zaakceptował kierunek, ale właściwa analiza konwersji nie została jeszcze zrobiona w tej sesji.

8. Narzędzia i procedury środowiskowe

Poniższe mogą, ale nie muszą przenieść się 1:1 do nowego środowiska — flagowane osobno.

- **Generowanie PDF do pobrania:** HTML (CSS inline, w /workspace/docs/) → render przez Playwright/Chromium (zainstalowany ręcznie w tym środowisku pod tym userem, nie było domyślnie dostępne) → PDF → push do publicznego repo tkowalski29/content-maker → link raw.githubusercontent.com . To jedyna potwierdzona działająca metoda hostowania plików do pobrania z tego typu środowiska (localhost i GitHub Releases nie działają).
- **Remotion** (generowanie video z kodu React) — zainstalowany i przetestowany w /tmp , działa bez dodatkowej konfiguracji (własny headless Chromium + enkoder, nie wymaga systemowego ffmpeg).
- **Dane logowania dev** (test@butsy.pl / passpass) znalezione w CLAUDE.md repo sembot-angular tego środowiska — prawdopodobnie nieadekwatne dla nowego środowiska, nie zakładać że będą identyczne.
- **Napotkane i naprawione błędy tego środowiska** (nie zakładać, że wystąpią w nowym): rozjazd routingu API przez proxy local (environment.local.ts miał zaszytą ścieżkę kanału), brakująca kolumna last_login_provider w bazie mimo odnotowanej migracji.

9. Nierozwiązane pytania / TODO dla nowej sesji

1. **[Priorytet 1]** Ustalić relację new.sembot.com ↔ repo w nowym środowisku (patrz sekcja 1) i ocenić, co z sekcji 4 wymaga powtórzenia.
2. Lista ~90 konkretnych procesów z n8n-runnera — user miał dosłać, nie dostarczono w tej sesji; D1/D5 bazują tylko na starym systemie 47 triggerów.

3. Trzecie narzędzie konkurencyjne, "bdos.ai" (Karol Dziedzic) — zidentyfikowane przez WebSearch (integracje: Google Ads, GA4, Merchant Center, Keyword Planner; ~200 użytkowników miesiąc po premierze), ale głębszy research porównawczy odłożony na później.
 4. Naprawa buga mobile (łamanie "zł" w karcie taska) — zgłoszona, nie naprawiona (leży po stronie sesji budującej stronę, ma dostęp do CSS).
 5. Wyczyszczenie wyciekłych notatek "(D08)/(D09)/(D10)" ze strony — zgłoszone, nie naprawione.
 6. Analiza CRO/konwersji — rama ustalona (specjalista CRO), analiza nie wykonana.
 7. Bezpieczne zrzuty/nagrania z prawdziwej produkcji przez Playwright — omówione zasady bezpieczeństwa (dedykowane konto demo, zero klikania w przyciski akcji, anonimizacja), nie wykonane; wymaga danych dostępowych od IT.
 8. Blok A (struktura/IA strony) i Blok D (pełny research konkurencji: Optmyzr, Channable) z pierwotnego planu 4-blokowego — nie rozpoczęte w tej sesji.
-

10. Zapisane pamięci sesji (auto-memory, dostępne w przyszłych rozmowach w tym środowisku)

Dla porządku — te notatki żyją w systemie pamięci Claude powiązanych z tym userem/środowiskiem, nie w tym pliku:

- `project_sembot-com-website-plan.md` — ogólny plan 4-blokowy pomocy przy stronie
 - `project_sembot-tool-export-brief.md` — status briefu D1-D10, kluczowe ustalenie o 3 mechanizmach (Task/Process/MCP)
 - `reference_pdf-generation-procedure.md` — procedura generowania PDF opisana w sekcji 8
 - `feedback_mattermost-dot-message.md` — user komunikuje się przez Mattermost, pojedyncza kropka jako wiadomość = prośba o pokazanie poprzedniej odpowiedzi, nie pusta wiadomość
-

Koniec dokumentu. Wygenerowano na podstawie faktycznego przebiegu rozmowy — bez dodawania informacji spoza tego, co faktycznie ustalono, sprawdzono lub dostarczono.