

Sembot — eksport contentu dla sembot.com

Wygenerowano: 2026-08-25 · Źródło: kod produktu sembot-laravel/sembot-angular (devcontainer codegen session) · Zawiera STATUS + D1-D9

Status eksportu contentu Sembot → sembot.com

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-21

Gotowe

- **D1-task-taxonomy.md** — 45 triggerów starego systemu zmapowane na 4 obszary wartości (interpretacja, nie fakt z kodu — zaznaczone).
- **D2-task-anatomy.md** — pełna anatomia obiektu `Task`, 3 mechanizmy (klasyczne triggerry / system `Process+n8n` / `dry-run+approval` przez MCP), brak pola kwoty jako kolumny.
- **D3-task-examples.md** — 3 syntetyczne przykłady (Bezpieczeństwo/Oszczędności/Plan poprawy), oparte o realne triggerry i schemat, dane zmyślone.
- **D4-process-loop.md** — 3 ścieżki (klasyczny `Task` bez `dry-run` / MCP z pełnym `dry-run+approval` / nowy system `Process`).
- **D5-process-catalog.md** — katalog 45 aktywnych + 3 wyłączonych triggerów z częstotliwością i produkowanym taskiem.
- **D6-integrations.md** — katalog integracji ze statusem `IMPLEMENTED/PARTIAL` i zakresem `read/write`.
- **D9-ui-surfaces.md** — sprawdzone i udokumentowane jako niewykonalne bez danych logowania do konta demo (brak w środowisku); nie zgadywane.

Świadomie niepełne — czeka na dane od usera (user zdecydował 2026-08-22: pominąć na razie, dostać później)

- D1 i D5 obejmują tylko **stary** system (47 triggerów PHP). Nowy system Procesów (~90, n8n-runner) jest poza zasięgiem tego repo — user dostarczy listę osobno, wtedy oba pliki wymagają scalenia/aktualizacji.

Gotowe (dokończone)

- **D7-marketer-ai.md** — zakres kompetencji (z zastrzeżeniem: realne narzędzia dziś żyją w osobnym repo `sembot_public-mcp`, poza zasięgiem tego audytu), mechanizm mutacji (`dry-run/token/audit` + tryb `auto-approve` + `McpWorkflowApproval`), granice (brak system promptu w tym repo — `access control` zamiast tego).
- **D8-glossary.md** — `task=Zadanie`, `trigger=Wyzwalacz` (Trigger niespójnie), nowy system=Proces, Marketer AI (nazwa realna), `dry-run` (zapożyczone + "PREVIEW"/"POTWIERDZAM" w promptach), `approval=zatwierdzenie`, `workspace=przestrzeń robocza` vs projekt (nie "konto"), 4 obszary wartości = brak w kodzie, autorska rama marketingowa.

Wszystko z P0+P1+P2 zrobione (D1-D9)

Jedyny świadomy brak: pełny katalog nowego systemu Procesów (~90, n8n-runner) w D1/D5 — czeka na listę od usera, do scalenia gdy dojdzie. Wszystko inne kompletne i zapisane w `/workspace/sembot-tool-export/`.

Następny krok

Gdy user potwierdzi że to wszystko, zrobić PDF (HTML → Playwright → publikacja na content-maker → link `raw.githubusercontent.com`) ze wszystkich plików D1-D9.

Kluczowe ustalenia do pamiętania

1. Koncept "task" z briefu marketingowego (proces → `dry-run` → `approval` → wykonanie jako jedna rzecz) **nie istnieje jako jeden mechanizm** — patrz D2 dla pełnego rozbicia na 3 systemy.
2. 3 nazwane procesy TTD-first z briefu przełożonego (§6.6) **nie istnieją w kodzie** pod żadną nazwą — ani w starym systemie triggerów, ani w nowym systemie Procesów, ani w n8n workflow-templates widocznych w tym repo. Oznaczone jako `[PLANNED]` do czasu wyjaśnienia z przełożonym.
3. Automatyczny monitoring/taski dziś działają tylko na Google Ads + GMC + GA4 — Microsoft Ads/Meta/GSC są podłączalne, ale nie zasilają triggerów.
4. Finalny output ma trafić do usera jako PDF (HTML → Playwright → publikacja na `tkowalski29/content-maker` → link `raw.githubusercontent.com`) — dopiero na końcu, gdy wszystkie pliki D1-D9 (przynajmniej P0) będą gotowe.

Taksonomia typów tasków

Data: 2026-08-21 | Źródło: `sembot-laravel`, `data/trigger/{google_ads,gmc,google_analytics_4,sembot}/codes.php + defaults.php + resources/lang/pl/tasks.php`

! Zakres tego dokumentu — przeczytać przed użyciem

Ten katalog obejmuje **wyłącznie stary, klasyczny system "task triggerów"** (45 aktywnych detektorów PHP, `app/Services/Projects/Triggers/`). Istnieje też **nowszy system Process** (n8n-runner, ok. 90 procesów) — architektonicznie bliższy narracji strony, ale jego katalog żyje poza tym repo. User dostarczy tę listę osobno; gdy dojdzie, ten dokument wymaga aktualizacji/scalenia.

Kategorie (Bezpieczeństwo/Oszczędności/Plan poprawy/Okazje) nie istnieją jako pole w kodzie — to moja interpretacja na bazie opisu triggera, nie fakt z bazy danych. Część triggerów jest dwuznaczna (oznaczone niżej) — decyzja, do której kategorii je przypisać, zależy od narracji, jaką zespół marketingowy chce nadać.

Wszystkie poniższe triggerzy mają status `[IMPLEMENTED]` (aktywne w `codes.php`), chyba że zaznaczono inaczej.

Obszar: Bezpieczeństwo

- **Spadek liczby konwersji** (`Conversions`, kod 3) — liczba konwersji spadła o więcej niż X% w 7 dni — trigger: codzienny odczyt Google Ads — src: `app/Services/Projects/Triggers/Conversions.php`
- **Zakończenie kampanii** (`CampaignEndsSoon`, kod 6) — pozostało mniej niż X dni do końca kampanii — trigger: daily — src: `CampaignEndsSoon.php`
- **Ograniczenia reklam** (`AdDisapproved`, kod 7) — Google odrzucił reklamy — trigger: hourly, priorytet high — src: `AdDisapproved.php`
- **Nieaktualne linki** (`InappropriateLink`, kod 10) — nieaktualne linki w reklamach — trigger: hourly, priorytet high — src: `InappropriateLink.php`
- **Zmiana konkurencji** (`NewCompetitor`, kod 11) — nowi konkurenci dla głównych słów kluczowych — trigger: weekly — src: `NewCompetitor.php` (dwuznaczne — może też być "Okazja")
- **Problemy z geo-targetingiem** (`GeoTargetingIssues`, kod 15) — znacząca ilość kliknięć spoza wybranej lokalizacji — trigger: weekly, priorytet high — src: `GeoTargetingIssues.php` (w kodzie komentarz "nieukończony — brak danych na koncie", traktować ostrożnie)
- **Zmiany w wyświetleniach** (`ViewChanges`, kod 16) — spadek wyświetleń o X% w 7 dni — trigger: weekly — src: `ViewChanges.php`
- **Brak aktywności w kampanii** (`CampaignNoActivity`, kod 18) — spadek kliknięć o X%, priorytet high — trigger: daily — src: `CampaignNoActivity.php`
- **Reklamy z nieaktualną frazą** (`OutdatedAd`, kod 24) — reklamy promujące wydarzenia/oferty z nieaktualną frazą — trigger: weekly — src: `OutdatedAd.php`
- **Grupy reklam bez aktywnych reklam** (`NoActiveAdsInGroup`, kod 25) — trigger: weekly — src: `NoActiveAdsInGroup.php`
- **Limit wykluczających słów kluczowych** (`NegativeKeywordsLimit`, kod 30) — zbliżanie się do limitu — trigger: weekly — src: `NegativeKeywordsLimit.php`
- **Brak konwersji z tagów reklam** (`NoConversionsFromAdTags`, kod 47) — trigger: daily — src: `NoConversionsFromAdTags.php`
- **Wyłączone automatyczne tagowanie** (`DisabledAutoTagging`, kod 50) — brak gclid — trigger: daily — src: `DisabledAutoTagging.php`
- **Reklama kieruje do 404** (`AdLeadTo404`, kod 51) — trigger: weekly — src: `AdLeadTo404.php`
- **Reklama display w aplikacjach mobilnych** (`DisplayAdAppearsInMobileApps`, kod 52) — trigger: daily — src: `DisplayAdAppearsInMobileApps.php`
- **Włączone automatyczne rekomendacje Google** (`AutomaticRecommendationsEnabled`, kod 54) — Google może samo zmieniać ustawienia konta — trigger: daily — src: `AutomaticRecommendationsEnabled.php`
- **Powiadomienia o produktach w GMC** (`ProductGmcWarning`, kod 1gmc) — problemy/błędy produktowe w Merchant Center — trigger: priorytet high — src: `ProductGmcWarning.php`
- **Powiadomienia o koncie w GMC** (`AccountGmcWarning`, kod 2gmc) — trigger: priorytet high — src: `AccountGmcWarning.php`
- **Błąd połączenia z usługą** (`ProjectConnectionError`, kod 3sembot) — trigger: wewnętrzny — src: `ProjectConnectionError.php`
- **Brakujące tagi śledzące** (`MissingTags`, kod 19) — `[PLANNED]`, zakomentowany w kodzie — konwersje przestały zbierać dane — src: `data/trigger/google_ads/codes.php:19` (wyłączony)
- **Zmiany w dostępności produktów konwertujących** (`ConvertingProductNotAvailable`, kod 39) — `[PLANNED]`, zakomentowany, komentarz w kodzie "brak statusu produktu, dodać z GMC" — src: `data/trigger/google_ads/codes.php:42`

Obszar: Oszczędności

- **Zmiany w śr. CPC** (`CpcChanges`, kod 4) — wzrost średniego CPC powyżej progów — trigger: weekly — src: `CpcChanges.php`
- **Niska efektywność słów kluczowych** (`ExcludedKeywords`, kod 5) — dużo kliknięć, mało konwersji — trigger: weekly — src: `ExcludedKeywords.php`
- **Wzrost kosztu konwersji** (`ConversionCostsChanges`, kod 22) — trigger: weekly, priorytet high — src: `ConversionCostsChanges.php`
- **Wzrost CPM** (`CpmChanges`, kod 29) — trigger: weekly, priorytet high — src: `CpmChanges.php`
- **Zmiany w kosztach reklam wideo** (`VideoAdCostsIncrease`, kod 32) — trigger: weekly — src: `VideoAdCostsIncrease.php`
- **Zmiany w koszcie kampanii** (`CampaignCostChanges`, kod 38) — koszt odbiega od poprzedniego dnia — trigger: daily — src: `CampaignCostChanges.php`
- **Wykluczenie brandu** (`BrandExclusion`, kod 49) — brand nie wykluczony z kampanii non-brand — trigger: daily — src: `BrandExclusion.php`
- **Słowa kluczowe zablokowane przez wykluczenia** (`NegativeKeywords`, kod 26) — `[PLANNED]`, zakomentowany — src: `data/trigger/google_ads/codes.php:26`

Obszar: Plan poprawy

- **Spadek CTR** (`FluctuationsCtr`, kod 2) — trigger: weekly — src: `FluctuationsCtr.php`
- **Skuteczność reklam** (`AdEffectiveness`, kod 8) — różnice konwersji/CTR w grupie reklam — trigger: weekly — src: `AdEffectiveness.php`
- **Zmiany w jakości reklam** (`AdQualityDecrease`, kod 12) — trigger: daily — src: `AdQualityDecrease.php`
- **Brakujące rozszerzenia reklam** (`MissingExtensions`, kod 13) — trigger: weekly — src: `MissingExtensions.php`
- **Optymalizacja dla urządzeń** (`OptimizationForDevices`, kod 14) — jedno urządzenie znacząco słabsze — trigger: weekly — src: `OptimizationForDevices.php`
- **Optymalizacja harmonogramu godzinowego** (`HourlyScheduleOptimization`, kod 17) — najgorsza godzina dnia — trigger: daily — src: `HourlyScheduleOptimization.php`
- **Różnice mobile-desktop** (`MobileCampaignEffectiveness`, kod 21) — różnica konwersji/ROAS/CPC — trigger: weekly — src: `MobileCampaignEffectiveness.php`
- **Spadek jakości słów kluczowych** (`LowQualityKeywords`, kod 23) — trigger: weekly — src: `LowQualityKeywords.php`

- **Brak harmonogramu reklam** (`NoAdSchedule` , kod 35) — trigger: daily — src: `NoAdSchedule.php`
- **Spadek wyniku optymalizacji konta** (`AccountOptimizationScoreDecrease` , kod 41) — trigger: daily — src: `AccountOptimizationScoreDecrease.php`
- **Spadek wyniku optymalizacji kampanii** (`CampaignOptimizationScoreDecrease` , kod 42) — trigger: daily — src: `CampaignOptimizationScoreDecrease.php`
- **Optymalizacja harmonogramu tygodniowego** (`WeeklyScheduleOptimization` , kod 45) — najgorszy dzień tygodnia — trigger: weekly — src: `WeeklyScheduleOptimization.php`
- **Wysoki współczynnik odrzuceń** (`HighRejectionRate` , kod 1ga, GA4) — trigger: weekly — src: `HighRejectionRate.php`
- **Spadek średniego czasu sesji** (`AverageSessionDurationDecrease` , kod 2ga, GA4) — trigger: weekly — src: `AverageSessionDurationDecrease.php`
- **Brak marki w tytule produktu** (`NoBrandInTitle` , kod 1sembot) — jakość feedu — trigger: wewnętrzny — src: `NoBrandInTitle.php`
- **[AI] Brak parametru "brand"** (`MissingBrandParameterAi` , kod 4sembot) — jakość feedu, wersja AI — trigger: wewnętrzny — src: `MissingBrandParameterAi.php`

Obszar: Okazje

- **Wyczerpany budżet** (`BudgetExhausted` , kod 1) — dzienny budżet wyczerpany przed końcem dnia, czyli kampania traci potencjalny ruch — trigger: hourly — src: `BudgetExhausted.php` (*dwuznaczne — brak elementu "rentowności", patrz zastrzeżenie w D2/rozmowa o TTD-first; można też widzieć jako Bezpieczeństwo*)
- **Spadek udziału w wyświetleniach** (`SearchImpressionShareDecrease` , kod 9) — utracony potencjał do odzyskania — trigger: daily — src: `SearchImpressionShareDecrease.php`
- **Wzrost popularności fraz** (`ChangingTrends` , kod 28) — trigger: weekly — src: `ChangingTrends.php`

Taski poza tymi 4 obszarami (jeśli są)

- **Brak zmian w historii konta** (`NoChangesInAccountHistory` , kod 53) — sygnał "konto jest zaniedbane", nie pasuje jednoznacznie do żadnego z 4 obszarów — bliżej meta-monitoringu pracy niż konkretnego ryzyka/oszczędności/okazji — src: `NoChangesInAccountHistory.php`

Podsumowanie liczbowe

- 45 aktywnych triggerów (38 Google Ads + 2 GMC + 2 GA4 + 3 Sembot).
- 3 triggerzy `[PLANNED]` (zakomentowane w kodzie, nie działają dziś): `MissingTags` , `NegativeKeywords` , `ConvertingProductNotAvailable` .
- Kilka triggerów ma niejednoznaczną kategorię — wymaga decyzji zespołu marketingowego, nie da się rozstrzygnąć z samego kodu.

! Pytania otwarte

1. Nowy system Procesów (~90, n8n-runner) — czeka na listę od usera. Ten dokument będzie wymagał scalenia/aktualizacji po jej otrzymaniu.
2. Które z dwuznacznych triggerów (`BudgetExhausted` , `NewCompetitor` , `CampaignCostChanges`) mają trafić do której kategorii — decyzja narracyjna, nie techniczna.
3. Czy triggerzy `[PLANNED]` w ogóle powinny się pojawić na stronie (jako "już wkrótce"), czy pominąć do czasu wdrożenia.

D2 — Anatomia obiektu task

Data: 2026-08-21 | Źródło: `sembot-laravel` (`app/Models/Projects/Task.php` , `Domain/Task/` , `app/Services/Projects/*` , `app/Http/Controllers/Api/Connections/ConnectionExecMutateController.php` , `app/Http/Controllers/Api/ActionController.php` , `app/Services/Projects/ProcessTaskService.php`)

⚠ Zastrzeżenie wstępne — przeczytać przed użyciem w treści strony

W kodzie **nie istnieje jeden spójny obiekt "task"** z wbudowanym dry-run + kwotą impact + approval, tak jak sugeruje narracja "proces → task → dry-run → approval → wykonanie → weryfikacja". Są **trzy równoległe mechanizmy**, które razem odpowiadają za to, co strona chce pokazać jako "kartę taska":

Mechanizm	Status	Co robi	Czego brakuje względem narracji
Model Task + klasyczne "task triggery" (47 detektorów PHP)	[IMPLEMENTED]	monitoring → task z rekomendowaną akcją → user sam wykonuje	brak wbudowanego dry-run/preview, brak pola kwoty/impact jako kolumny
System Process / ProcessRun /n8n-runner (nowszy, migracje lipiec 2026)	[IMPLEMENTED] jako infrastruktura	proces → task z <code>data.artifacts</code> (alert/kpi/chart/table) w drawerze, dedup, cooldown, powiadomienia	katalog konkretnych ~90 procesów żyje w n8n-runnerze poza tym repo — patrz [[D1]] (wstrzymane)
ConnectionExecMutateController + MutationAudit + McpWorkflowApproval	[IMPLEMENTED]	pełny dry-run → <code>blast_radius</code> → <code>confirmation_token</code> (TTL 5 min) → <code>execute</code> → <code>audit</code> z <code>rollback</code>	działa dla mutacji z czatu AI/MCP, nie jest wpięty bezpośrednio w model <code>Task</code> ani <code>Process</code>

Rekomendacja dla contentu: nie przedstawiać "dry-run + approval" jako czegoś co dzieje się wewnątrz każdego taska. To, co strona pokazuje jako jedną kartę, w produkcie jest kompozycją tych mechanizmów — user może dostać task (z pierwszych dwóch systemów) i **osobno**, w rozmowie z Marketer AI, uruchomić prawdziwy dry-run/approval (trzeci mechanizm) dla wykonania zmiany.

1. Model Task (`app/Models/Projects/Task.php` , **tabela tasks**)

Pole	Typ	Opis	Zawsze obecne?	Przykładowa wartość (zmyślona)
<code>id</code>	bigint	identyfikator	tak	90210
<code>parent_id</code>	bigint, nullable	task-rodzic (subtaski procesu)	nie	null / 90200
<code>project_id</code>	bigint	konto/projekt klienta	tak	4821
<code>account_id</code>	bigint	użytkownik-właściciel	tak	17
<code>task_trigger_id</code>	bigint, nullable	link do triggera klasycznego systemu	nie (tylko <code>type=process</code> starego systemu)	1024
<code>process_id</code>	bigint, nullable	link do <code>Process</code> (nowy system) — pole ustawiane przez <code>ProcessTaskService::linkToProcess()</code> , nie widoczne wprost w <code>DESCRIBE tasks</code> bo bywa dodawane osobną migracją	nie	55
<code>section_id</code>	bigint, nullable	sekcja/kolumna w UI zadań	nie	3
<code>title</code>	text	tytuł po ludzku	tak	"Kampania Search PL wyczerpała dzienny budżet"
<code>description</code>	longtext	opis	nie	—
<code>context</code>	JSON (<code>array</code> cast)	surowe dane robocze — patrz §3	nie (per-trigger)	<code>{"campaign_id": 123, "campaign_cost_diff": 850.0}</code>
<code>display_context</code>	JSON (<code>json</code> cast, z accessorem tłumaczącym)	mapowanie kluczy <code>context</code> → etykiety PL/EN — patrz §3	nie	<code>{"campaign_cost_diff": "Różnica kosztu kampanii"}</code>
<code>data</code>	JSON	artifact payload nowego systemu Procesów — patrz §3	tylko dla <code>type=process</code> z nowego systemu	<code>{"artifacts": {"1": {"type": "alert", ...}}}</code>
<code>metrics_run_id</code>	bigint, nullable, FK → <code>workflow_runs</code>	osobny kanał KPI dla data-driven workflows	nie	771
<code>author_id</code>	bigint, nullable	kto utworzył (jeśli manualny)	nie	null
<code>type</code>	enum string	patrz §2	tak	<code>process</code>
<code>status</code>	enum string	patrz §2	tak	<code>new</code>
<code>priority</code>	enum (<code>very_low</code> .. <code>very_high</code>)	tak	tak	<code>high</code>
<code>action_type</code>	varchar, nullable	klucz z <code>ActionTypes</code> mapujący na dostępne akcje — patrz §4	nie	<code>EXHAUSTED_BUDGET</code>
<code>due_date</code> , <code>started_at</code> , <code>finished_at</code>	timestamp, nullable	daty cyklu życia	nie	—
<code>interval</code>	longtext, nullable	harmonogram powtarzania (dla tasków cyklicznych)	nie	—
<code>order</code> , <code>subtask_order</code> ,	int/bool	UI: kolejność, przypięcie	tak/nie	—

Pole	Typ	Opis	Zawsze obecne?	Przykładowa wartość (zmyślona)
is_pinned				
deleted_at , deleted_by	soft-delete	tak (soft delete)	nie	—

Brak pola kwoty/impact jako kolumny SQL. Sprawdzone w całej historii 27 migracji tabeli `tasks` — nie ma `amount / impact / value / cost / savings`. To, co strona nazywa "kwotą problemu", zawsze żyje w jednym z JSON-ów (§3), pod kluczem który **każdy trigger/proces wybiera sam** — nie ma jednego gwarantowanego pola.

2. Enumy typu i statusu

TaskType (`app/Types/Projects/TaskType.php:11-17`) — 7 wartości:

`workflow | agent | summary | process | manual | ai_proposed | template`

Grupowania: `standardTypes()` = wszystkie oprócz `template`; `templateTypes()` = tylko `template`.

TaskStatus (`app/Types/Projects/TaskStatus.php`) — 6 wartości:

`info | new | in_progress | ignored | finished | canceled`

Grupowania: `unresolved()`, `resolved()`, `terminal()`.

Cykl życia (state machine, ze zdarzeń w kodzie):

NEW → IN_PROGRESS → FINISHED
 ↘ IGNORED / CANCELED
FINISHED/IGNORED → (REOPEN akcja) → NEW/IN_PROGRESS

REOPEN jako dostępna akcja pojawia się tylko gdy task jest już FINISHED / IGNORED (`ActionTypes.php:748-758`). MARK_COMPLETED i IGNORE są dostępne na każdym tasku niezależnie od jego `action_type` (`ActionTypes.php:189-205`).

TaskPriority: `very_low | low | medium | high | very_high`.

3. Trzy JSON-y — role i różnice

Pole	Rola	Kto wypełnia	Uwaga
context	surowe dane robocze — używane RÓWNOCZEŚNIE do wyświetlenia i do wykonania akcji (np. <code>IncreaseBudget</code> czyta stąd <code>campaign_id</code>)	<code>Domain\Task\Commands\CreateTaskHandler / UpdateTaskHandler</code> , per-trigger (np. <code>CampaignCostChanges.php:39-61</code>)	freeform, brak walidowanego schematu
display_context	mapa "który klucz z <code>context</code> pokazać i pod jaką etykietą" — surowa wartość to nazwa klucza tłumaczenia (<code>resources/lang/pl/tasks.php:131-184</code>), <code>accessor</code> w modelu tłumaczy ją na tekst	jw.	to mechanizm renderowania, nie sam artefakt
data.artifacts	właściwy "artifact payload" z narracji marketingowej — bloki <code>alert / kpi / chart / table</code> renderowane w drawerze taska przez <code>proxy_sembot</code>	<code>ProcessTaskService::applyData()</code> , nadpisywane w całości przy KAŻDYM runie procesu	struktura NIE jest walidowana w Laravelu (komentarz wprost w <code>Task.php</code>) — kształt zależy od konkretnego workflow node w <code>n8n</code>
workflow_runs.metrics_json (przez <code>metrics_run_id</code>)	osobny kanał KPI ("Task drawer KPI tiles") dla tasków powiązanych z data-driven workflows	n8n-runner	równoległy, nie scalony z <code>data.artifacts</code>

Przykład realnego kształtu `data.artifacts` (z testów `ProcessInternalEndpointsTest.php`, kształt kontraktu, nie realny biznesowy przypadek):

```
{
  "artifacts": {
    "1": {"type": "alert", "condition_met": true, "flagged_count": 3, "metric": "ctr"},
    "2": {"type": "kpi", "impact": {"clicks": -120}}
  }
}
```

4. Wykonanie akcji — brak dry-run na poziomie Task

Ścieżka UI: GET `/actions/{taskId}` (lista dostępnych akcji, `ActionController::actionsList()`) → user klika → POST `/actions/` (`ActionController::process()`) → **natychmiastowe, synchroniczne** wykonanie (`ActionService::process()` woła `execute()` od razu; dispatch na kolejkę jest zakomentowany w kodzie). Realny call idzie od razu do zewnętrznego API (np. `IncreaseBudget::execute()` → `GoogleAdsCampaignBudgetService`), i task jest od razu oznaczany FINISHED.

Brak jakiegokolwiek podglądu/potwierdzenia na tym poziomie. To przeciwieństwo mechanizmu MCP opisanego niżej. Istnieje endpoint `/actions/async`, ale nie jest to ścieżka wywoływana przez główny flow.

Pełna lista 22 akcji (`ActionNames.php:11-32`): `exclude_keyword`, `pause_keyword`, `increase_budget`, `decrease_budget`, `reduce_keyword_cost`, `increase_keyword_cost`, `reduce_campaign_keywords_cost`, `increase_campaign_keywords_cost`, `reject_recommendations`, `pause_ad`, `start_ad`, `mark_completed`, `ignore`, `reopen`, `reduce_mobile_bid`, `increase_mobile_bid`, `reduce_device_bid`, `increase_device_bid`, `increase_ad_group_keywords_cost`, `update_keyword_match_type`, `auto_tagging_modifier`, `dismiss_all_recommendations`.

5. Prawdziwy dry-run + approval — ale gdzie indziej

`ConnectionExecMutateController` (`app/Http/Controllers/Api/Connections/ConnectionExecMutateController.php`) + `MutationAudit` (`app/Models/Mcp/MutationAudit.php`) + `McpWorkflowApproval` (`app/Models/Workflows/McpWorkflowApproval.php`):

`dry_run` (oblicza `blast_radius`) → `confirmation_token` (TTL 5 min) → `execute` → `MutationAudit` (`snapshot_before/after`, `rollback` możliwy)

`McpWorkflowApproval` ma status `pending` → `approved/rejected/expired`. To jest **jedyne miejsce w kodzie**, gdzie faktycznie istnieje mechanizm "pokaż co się zmieni, zanim to zrobisz" z audytem i `rollbackiem` — ale działa dla mutacji inicjowanych przez czat AI / MCP, nie jest automatycznie wpięty w klasyczny `Task` ani w subtaski `Process`.

6. System `Process / ProcessRun` (nowszy mechanizm)

- `Process` (`app/Models/Projects/Process.php`, tabela `processes`) — **instancja** procesu per projekt: `code`, `template_slug`, `params`, `task_template`, `run_schedule`. Definicja treści/warunku (`meta.process`: nazwa, opis, `metric`, `threshold`, `artifact_blocks`) żyje w `n8n-runnerze`, katalogowana przez `ProcessCatalog::fetchFromRunner()` — **poza zasięgiem tego repo**.
- `ProcessRun` (`app/Models/Projects/ProcessRun.php`, tabela `process_runs`) — jeden run procesu, `belongsTo(Task)`.
- `ProcessTaskService::upsertTask()` — szuka jednego otwartego task-rodzica per proces; jeśli brak, tworzy (`type=process`); subtaski mergowane po (`search_column`, `search_value`) w `context`.
- Dedup + cooldown**: `dedupe_key` + `cooldown_days` niesione przez runner w payloadzie — jeśli task zamknięty niedawno w oknie `cooldown`, nowy task nie powstaje.
- persistence**: licznik ile runów z rzędu problem się utrzymuje — dopisywany przy każdym runie, wg komentarza w kodzie "wejdzie pod przyszły `severity/priority_score`".
- Endpointy są jawnie oznaczone w kodzie jako KONTRAKT z `n8n-runnerem`: "nie zmieniać ścieżek/pól bez uzgodnienia z runnerem" (`ProcessRunController.php:16-25`).

! Pytania otwarte

- Katalog konkretnych ~90 procesów (nazwy, warunki, `artifact_blocks`) żyje w `n8n-runnerze`, poza zasięgiem tego repo — potrzebny eksport/dostęp stamtąd, żeby D1/D5 mogły go opisać (obecnie wstrzymane, czeka na dane od usera).
- Czy `process_id` na `Task` to realna kolumna, czy relacja liczona inaczej (nie znalazłem jej w `DESCRIBE tasks` bezpośrednio zapytaniem do bazy — może być dodana późniejszą migracją nieobjętą tym zapytaniem; do potwierdzenia przy pisaniu finalnej wersji, jeśli ten szczegół ma trafić 1:1 na stronę).
- Nie ma potwierdzenia, czy/kiedy mechanizm `dry-run+approval` (§5) zostanie wpięty bezpośrednio w `Task / Process` — obecnie to osobna ścieżka tylko dla czatu AI/MCP. Strona nie powinna sugerować, że KAŻDY task ma wbudowany `dry-run`, dopóki to się nie zmieni w kodzie.

D3 — Trzy przykłady tasków

Data: 2026-08-22 | Status danych: **wszystkie 3 przykłady są syntetyczne** — w tym środowisku baza `mysql` nie zawiera żadnych realnych, automatycznie wygenerowanych tasków (`task_triggers` : 0 rekordów; `tasks` : 28 rekordów, wszystkie ręczne). Przykłady zbudowane na bazie realnego schematu (D2) i realnych, aktywnych triggerów (D1/D5) — liczby i nazwa konta są zmyślone.

 **Każdy z poniższych przykładów jest oznaczony jako "Przykład demonstracyjny" i NIE pochodzi z konta realnego klienta.**

Przykład 1 — Bezpieczeństwo: odrzucone reklamy

Przykład demonstracyjny — dane zmyślone.

Trigger źródłowy: `AdDisapproved` (kod 7, `app/Services/Projects/Triggers/AdDisapproved.php`), priorytet domyślny: `high`, harmonogram: co godzinę.

```
{
  "title": "3 reklamy zostały odrzucone przez Google w kampanii \"Buty sportowe – Search PL\"",
  "type": "process",
  "status": "new",
  "priority": "high",
  "action_type": "AD_DISAPPROVED",
  "context": {
    "campaign_id": 118822001,
    "campaign_name": "Buty sportowe – Search PL",
    "disapproved_ads_count": 3,
    "policy_topic": "MISLEADING_PRICING"
  },
  "display_context": {
    "disapproved_ads_count": "Liczba odrzuconych reklam",
    "policy_topic": "Powód odrzucenia (polityka Google)"
  },
  "data": {
    "artifacts": {
      "1": {
        "type": "table",
        "columns": ["Reklama", "Grupa reklam", "Powód"],
        "rows": [
          ["Buty do biegania -30%", "Buty do biegania", "Wprowadzająca w błąd cena"],
          ["Promocja tenisówek", "Tenisówki", "Wprowadzająca w błąd cena"],
          ["Wyrzedaż butów zimowych", "Buty zimowe", "Wprowadzająca w błąd cena"]
        ]
      }
    }
  },
  "dostępne_akcje": ["reject_recommendations (nie dotyczy)", "mark_completed", "ignore"]
}
```

Uwaga do treści: dla tego typu problemu w kodzie **nie ma** dedykowanej akcji naprawczej (np. "popraw i wyślij ponownie") — dostępne są tylko ogólne akcje `mark_completed / ignore`. Naprawa wymaga ręcznej edycji reklamy poza Sembotem. Strona nie powinna sugerować, że Sembot naprawia to automatycznie.

Przykład 2 — Oszczędności: wzrost kosztu konwersji

Przykład demonstracyjny — dane zmyślone.

Trigger źródłowy: `ConversionCostsChanges` (kod 22, `app/Services/Projects/Triggers/ConversionCostsChanges.php`), priorytet domyślny: `high`, harmonogram: tygodniowo.

```
{
  "title": "Koszt konwersji w kampanii \"Kosmetyki – Shopping\" wzrósł o 42% w ciągu 14 dni",
  "type": "process",
  "status": "new",
  "priority": "high",
  "action_type": "CONVERSION_COSTS_INCREASE",
  "context": {
    "campaign_id": 118822045,
    "campaign_name": "Kosmetyki – Shopping",
    "previous_cost_per_conversion": 18.40,
    "current_cost_per_conversion": 26.15,
    "percent_change": 42.1
  },
  "display_context": {
    "previous_cost_per_conversion": "Koszt konwersji za poprzedni okres",
    "current_cost_per_conversion": "Koszt konwersji za obecny okres"
  },
  "data": {
    "artifacts": {
      "1": {
        "type": "kpi",
        "label": "Wzrost kosztu konwersji",

```

```

    "value": "+42%",
    "trend": "up_bad"
  },
  "2": {
    "type": "chart",
    "chart_type": "line",
    "metric": "cost_per_conversion",
    "window_days": 14
  }
}
},
"dostępne_akcje": ["decrease_budget", "reduce_campaign_keywords_cost", "mark_completed", "ignore"]
}

```

Uwaga do treści: tu jest realna akcja naprawcza dostępna od razu na tasku (decrease_budget / reduce_campaign_keywords_cost) — ale jej wykonanie jest natychmiastowe po kliknięciu, bez podglądu/dry-run (patrz D4, Ścieżka A). Nie pokazywać tego jako "Sembot pokazuje dry-run przed zmianą" — to nieprawda dla tej ścieżki.

Przykład 3 — Plan poprawy: spadek wyniku optymalizacji konta

Przykład demonstracyjny — dane zmyślone.

Trigger źródłowy: AccountOptimizationScoreDecrease (kod 41, app/Services/Projects/Triggers/AccountOptimizationScoreDecrease.php), priorytet domyślny: medium, harmonogram: codziennie.

```

{
  "title": "Wynik optymalizacji konta spadł poniżej 70%",
  "type": "process",
  "status": "in_progress",
  "priority": "medium",
  "action_type": "ACCOUNT_OPTIMIZATION_SCORE_DECREASE",
  "context": {
    "account_id": 17,
    "current_score_percent": 64,
    "threshold_percent": 70
  },
  "display_context": {
    "current_score_percent": "Obecny wynik optymalizacji"
  },
  "data": {
    "artifacts": {
      "1": {
        "type": "alert",
        "condition_met": true,
        "metric": "optimization_score",
        "flagged_count": 1
      }
    }
  },
  "dostępne_akcje": ["dismiss_all_recommendations", "reject_recommendations", "mark_completed", "ignore", "reopen"]
}

```

Uwaga do treści: status: in_progress pokazuje, że user już zaczął się tym zajmować (nie jest to stan startowy new). reopen pojawia się wyłącznie gdy task jest finished / ignored — w tym przykładzie nie powinien być jeszcze dostępny; dodany tu tylko dla zilustrowania pełnej listy możliwych akcji w cyklu życia.

Pytania otwarte

1. Czy do treści strony (hero/S6) potrzebne są realne, anonimizowane taski z prawdziwych kont (§14 brief przełożonego) — to osobny tor pracy, poza zasięgiem tej sesji (brak dostępu do produkcyjnych danych klientów z tego środowiska).
2. Pole dostępne_akcje w powyższych przykładach to moja adnotacja pomocnicza (nie jest to nazwa pola z bazy) — dodane dla jasności, do usunięcia jeśli przykłady mają iść 1:1 jako JSON do dev-a frontendowego.

D4 — Pętla: wykrycie → task → dry-run → approval → wykonanie → weryfikacja

Data: 2026-08-22 | Źródło: `sembot-laravel` (patrz też D2-task-anatomy.md dla pełnego rozbicia mechanizmów)

! Kluczowe zastrzeżenie

Nie ma jednej pętli. W kodzie są dwie różne, częściowo niezależne ścieżki. Strona nie powinna przedstawiać ich jako jednego, jednolitego przepływu — poniżej opisane osobno, z jasnym zaznaczeniem gdzie się różnią.

Ścieżka A — klasyczny Task (bez dry-run)

1. Wykrycie

- trigger uruchamia się wg harmonogramu (np. hourly/daily/weekly),
odpytuje Google Ads/GMC/GA4 – src: `app/Services/Projects/Triggers/*.php`,
scheduler: `app/Console/Commands (task-triggers:run)`
2. Utworzenie taska

- `Domain\Task\Commands\CreateTaskHandler`, task dostaje
`title/context/display_context/action_type` – src: `Domain/Task/Commands/CreateTaskHandler.php`
3. Dry-run/preview

- BRAK na tym poziomie. Task od razu pokazuje sugerowaną akcję
z domyślnymi parametrami (np. "zwiększ budżet o 5%") –
src: `app/Services/Actions/ActionTypes.php` (defaults per action)
4. Approval

- user widzi listę dostępnych akcji (GET `/actions/{taskId}`) i wybiera –
to jest jedyny "approval": kliknięcie w UI, bez podglądu skutków –
src: `app/Http/Controllers/Api/ActionController.php::actionsList()`
5. Wykonanie

- POST `/actions/` wykonuje NATYCHMIAST i SYNCHRONICZNIE, wywołuje
realne API (np. Google Ads), task automatycznie → FINISHED –
src: `ActionController.php::process()` → `ActionService::process()`
6. Weryfikacja/feedback

- BRAK zautomatyzowanego mechanizmu weryfikacji efektu na tym
poziomie (żadna z 47 klas triggerów nie sprawdza "czy poprzednia
akcja pomogła") – jeśli problem wróci, powstanie nowy, osobny task

Dla treści strony: ta ścieżka NIE ma dry-run ani formalnego "zatwierdzenia ze zrozumieniem skutków" — user klika przycisk akcji i zmiana dzieje się od razu. To ważne ograniczenie względem obietnicy "approval przed zmianą konta" z briefu marketingowego.

Ścieżka B — mutacje przez chat AI / MCP (pełny dry-run + approval)

1. Żądanie zmiany

- user rozmawia z AI chat (Marketer AI) lub AI proponuje zmianę
w kontekście taska – src: `app/Services/Ai/Chat/ChatFunctions/`
2. Dry-run

- `ConnectionExecMutateController` oblicza `blast_radius` (zasięg zmiany)
zamiast wykonywać ją od razu – src: `ConnectionExecMutateController.php`
3. Confirmation token

- token z TTL 5 minut, user/AI musi go użyć żeby faktycznie
wykonać zmianę w tym oknie czasowym – src: `ConnectionExecMutateController.php`
4. Approval

- `McpWorkflowApproval`: status `pending` → `approved/rejected/expired` –
src: `app/Models/Workflows/McpWorkflowApproval.php`
5. Wykonanie

- dopiero po approval, z użyciem `confirmation_token` –
src: `ConnectionExecMutateController.php`
6. Weryfikacja

- `MutationAudit` zapisuje `snapshot_before/after`, można zrobić `rollback` –
src: `app/Models/Mcp/MutationAudit.php` (pola: `was_dry_run`, `blast_radius`,
`rolled_back_at`)

Dla treści strony: to jest ścieżka, która faktycznie realizuje obietnicę "dry-run → approval → audit → rollback" z brief'u marketingowego — ale działa dla mutacji inicjowanych przez AI chat/MCP, nie jest to coś co dzieje się automatycznie dla każdego taska ze Ścieżki A.

Ścieżka C — nowy system Process (n8n) — mechanika runów, nie pojedynczej akcji

1. Wykrycie

- proces uruchamia się wg harmonogramu w n8n-runnerze, warunek
(`metric/threshold`) zdefiniowany w katalogu runnera (poza tym repo)
2. Run

- POST `.../runs/{runUuid}/task` (kontrakt z n8n) tworzy/aktualizuje
task-rodzica – src: `app/Http/Controllers/Api/Projects/ProcessRunController.php`
3. Dedup+cooldown

- jeśli podobny task zamknięty niedawno (w oknie `cooldown_days`),
nowy task NIE powstaje – src: `ProcessTaskService::recentlyClosedTask()`
4. Artefakty

- dane runu (`alert/kpi/chart/table`) zapisywane w `tasks.data.artifacts`,
NADPISYWANE przy każdym kolejnym runie – src: `ProcessTaskService::applyData()`
5. Finalizacja

- runner woła `finalizeRun` (`status`, `condition_met`, `flagged_count`,
`metrics_json`, `impact_json`) – src: `ProcessRunController.php::finalizeRun()`
6. Powiadomienie

- `ProcessRunNotifier::runFinalized()` – src: `app/Notifications/Processes/`
7. Wykonanie/approval

- NIE jest częścią tego kontraktu; jeśli user chce wykonać
akcję, przechodzi do Ścieżki A (klasyczne akcje na tasku) lub
Ścieżki B (przez AI chat)

Dla treści strony: to jest mechanika najbliższa "regularnemu procesowi z pamięcią" (dedup, cooldown, licznik `persistence` — ile runów problem się utrzymuje) — ale wykonanie akcji po wykryciu problemu i tak przechodzi przez Ścieżkę A albo B, nie ma tu własnego kroku approval.

! Pytania otwarte

1. Czy strona ma pokazywać uproszczoną, jedną pętlę (upraszczając te 3 ścieżki), czy uczciwie rozdzielić "wykrycie i task" (silne, działające) od "dry-run i approval" (silne, ale osobne, tylko dla mutacji AI/MCP)?
2. Czy i kiedy planowane jest wpięcie dry-run/approval bezpośrednio w wykonanie akcji ze Ścieżki A — brak potwierdzenia w kodzie, do wyjaśnienia z zespołem produktowym.

Katalog procesów pilnujących kont

Data: 2026-08-22 | Źródło: sembot-laravel , app/Services/Projects/Triggers/*.php , data/trigger/*/codes.php + defaults.php

! Zakres

Ten katalog opisuje **stary, klasyczny system triggerów** (dziś jedyny w pełni widoczny z tego repo). Nowy system `Process` (n8n-runner, ok. 90 procesów) ma analogiczną rolę ("gotowy monitor sytuacji biznesowej" z briefu marketingowego), ale jego katalog dojdzie osobno od usera — ten dokument będzie wtedy wymagał uzupełnienia.

Wszystkie poniższe: `[IMPLEMENTED]` , źródło danych = Google Ads chyba że zaznaczono inaczej. Harmonogram = domyślny `run_schedule` (user może go zmienić per projekt).

Proces	Co monitoruje	Źródło danych	Częstotliwość (domyślna)	Jaki task produkuje
Wyczerpany budżet	<code>cost >= daily budget</code> kampanii	Google Ads	co godzinę	task z priorytetem medium, kampania która wyczerpała budżet
Spadek CTR	CTR poniżej progu w oknie dni	Google Ads	tygodniowo	task ze spadkiem CTR per kampania/grupa
Spadek liczby konwersji	spadek konwersji >X% w 7 dni	Google Ads	codziennie	task z listą dotkniętych kampanii
Zmiany w śr. CPC	wzrost CPC powyżej progu	Google Ads	tygodniowo	task z kampaniami/grupami o wzroście CPC
Niska efektywność słów kluczowych	dużo kliknięć, mało konwersji	Google Ads	tygodniowo	task z listą słów kluczowych do przeglądu
Zakończenie kampanii	<X dni do końca kampanii	Google Ads	codziennie	task przypominający o kończącej się kampanii
Ograniczenia reklam (odrzużenia)	reklamy odrzucone przez Google	Google Ads	co godzinę, priorytet high	task z listą odrzuconych reklam
Skuteczność reklam	różnice konwersji/CTR w grupie reklam	Google Ads	tygodniowo	task z rekomendacją które reklamy poprawić
Spadek udziału w wyświetleniach	search impression share poniżej progu	Google Ads	codziennie	task z utraconym potencjałem
Nieaktualne linki	wykryte nieaktualne linki w reklamach	Google Ads	co godzinę, priorytet high	task z listą reklam do poprawy
Zmiana konkurencji	nowi konkurenci na głównych słowach kluczowych	Google Ads	tygodniowo	task informacyjny o nowej konkurencji
Zmiany w jakości reklam	spadek oceny jakości reklam	Google Ads	codziennie	task z listą reklam o niższej jakości
Brakujące rozszerzenia	reklamy bez pełnego zestawu rozszerzeń	Google Ads	tygodniowo	task z rekomendacją dodania rozszerzeń
Optimalizacja dla urządzeń	jedno urządzenie znacząco słabsze	Google Ads	tygodniowo	task z rekomendacją zmiany stawek per urządzenie
Problemy z geo-targetingiem <code>[nieukończony wg komentarza w kodzie]</code>	kliknięcia spoza wybranej lokalizacji	Google Ads	tygodniowo, priorytet high	task z listą nietargetowanych regionów
Optimalizacja harmonogramu godzinowego	najgorsza godzina dnia w ostatnich 24h	Google Ads	codziennie	task z rekomendacją harmonogramu
Brak aktywności w kampanii	spadek kliknięć >X%	Google Ads	codziennie, priorytet high	task alarmujący o martwej kampanii
Różnice mobile-desktop	różnica konwersji/ROAS/CPC	Google Ads	tygodniowo	task z rekomendacją zmiany stawek mobile
Wzrost kosztu konwersji	koszt konwersji wzrósł >X%	Google Ads	tygodniowo, priorytet high	task z alarmem kosztowym
Spadek jakości słów kluczowych	quality score poniżej progu	Google Ads	tygodniowo	task z listą słów do poprawy
Reklamy z nieaktualną frazą	fraza sugerująca przeterminowaną ofertę	Google Ads	tygodniowo	task z listą reklam do aktualizacji
Grupy reklam bez aktywnych reklam	puste grupy reklam	Google Ads	tygodniowo	task z listą pustych grup
Wzrost CPM	CPM wzrósł >X%	Google Ads	tygodniowo, priorytet high	task z alarmem kosztowym
Zmiany w kosztach reklam wideo	koszt wideo wzrósł >X%	Google Ads	tygodniowo	task z alarmem kosztowym
Limit wykluczających słów kluczowych	zbliżanie się do limitu	Google Ads	tygodniowo	task techniczny
Spadek wyniku optymalizacji konta/kampanii	Google Ads optimization score spadł	Google Ads	codziennie	task z rekomendacją poprawy
Optimalizacja harmonogramu tygodniowego	najgorszy dzień tygodnia	Google Ads	tygodniowo	task z rekomendacją harmonogramu
Brak konwersji z tagów reklam	tagi reklam nie rejestrują konwersji	Google Ads	codziennie	task alarmujący
Wykluczenie brandu	brand niewykluczony z kampanii non-brand	Google Ads	codziennie	task z rekomendacją dodania wykluczenia
Wyłączone auto-tagowanie	brak gclid	Google Ads	codziennie	task techniczny
Reklama kieruje do 404	martwy URL w aktywnej reklamie	Google Ads	tygodniowo	task alarmujący
Reklama display w aplikacjach mobilnych	niechciane miejsce wyświetlania	Google Ads	codziennie	task z rekomendacją wykluczenia

Proces	Co monitoruje	Źródło danych	Częstotliwość (domyślna)	Jaki task produkuje
Włączone automatyczne rekomendacje Google	Google może samo zmieniać konto	Google Ads	codziennie	task ostrzegawczy
Powiadomienia o produktach w GMC	problemy/błędy produktowe	Google Merchant Center	priorytet high	task z listą produktów z problemem
Powiadomienia o koncie w GMC	problemy/błędy konta	Google Merchant Center	priorytet high	task alarmujący
Wysoki współczynnik odrzuceń	bounce rate powyżej progu	Google Analytics 4	tygodniowo	task z alarmem UX
Spadek średniego czasu sesji	spadek >X%	Google Analytics 4	tygodniowo	task z alarmem UX
Brak marki w tytule produktu	tytuł produktu bez marki z atrybutu brand	feed / wewnętrzne (Sembot)	—	task z listą produktów do poprawy tytułu
[AI] Brak parametru "brand"	odwrotność powyższego, wykryte przez AI	feed / wewnętrzne (Sembot)	—	task z listą produktów
Błąd połączenia z usługą	błąd integracji w projekcie	wewnętrzne (Sembot)	—	task techniczny
Brak zmian w historii konta	brak jakiegokolwiek zmiany na koncie w oknie dni	wewnętrzne (Sembot)	codziennie	task sygnalizujący zaniedbane konto

Wyłączone / [PLANNED] (istnieją w kodzie, ale nie działają dziś)

Proces	Co miałby monitorować	Status
Brakujące tagi śledzące	brak tagów konwersji na stronie docelowej	[PLANNED] — zakomentowany w codes.php
Słowa kluczowe zablokowane przez wykluczenia	słowa kluczowe blokowane przez własne negatywne słowa kluczowe	[PLANNED] — zakomentowany
Zmiany w dostępności produktów konwertujących	produkt z konwersjami zniknął z oferty	[PLANNED] — zakomentowany, komentarz w kodzie: "brak statusu produktu, dodać z GMC"

 Pytania otwarte

- 1. Katalog ~90 procesów nowego systemu (n8n-runner) — czeka na dane od usera, ten dokument wymaga wtedy scalenia.
- 2. Harmonogramy w tabeli to wartości domyślne — user może je zmienić per projekt (run_schedule jest polem instancji, nie stałą).

D6 — Realnie wspierane integracje / źródła danych

Data: 2026-08-21 | Źródło: sembot-laravel (app/Types/Connections/ConnectionType.php , ConnectionServiceSlug.php , app/Services/Actions/Implementations/ , app/Services/Connections/ConnectionExecMutationPolicy.php , app/Services/Projects/Triggers/ , module-feed)

! Rozróżnienie kluczowe dla treści strony

Sembot ma **więcej podłączalnych integracji niż aktywnych "procesów monitorujących"**. Automatyczny monitoring/taski (triggery) dziś czerpią dane **tylko z Google Ads, Google Merchant Center i Google Analytics 4** (app/Types/Projects/TaskTriggerType.php:10-13,37-41 — formalnie zdefiniowane tylko te 3 typy + wewnętrzny sembot). Microsoft Advertising, Meta/Facebook Ads i Google Search Console są podłączalne i częściowo zapisywalne, ale **nie zasilają dziś silnika proaktywnych triggerów/tasków**. Strona nie powinna sugerować, że każda integracja = automatyczny monitoring.

Tabela zbiorcza

Integracja	Status	Zakres	Zasila triggery/taski automatycznie?	Kluczowy dowód (src)
Google Ads	[IMPLEMENTED]	read-write (pełny silnik akcji + MCP + campaign sync z feeda)	tak	app/Services/Actions/Implementations/*.php (24 klasy akcji); ConnectionExecMutationPolicy::checkGoogleAds()
Google Merchant Center	[IMPLEMENTED]	read-write (raporty/issues + push produktów przez Content API)	tak	app/Jobs/Google/Merchant/GoogleMerchantCenterSyncProductsJob.php:134
Google Analytics 4	[IMPLEMENTED]	read-only (GA4 Data API nie ma operacji zapisu)	tak	app/Services/Projects/Triggers/AverageSessionDurationDecrease.php:20
Microsoft Advertising (Bing Ads)	[IMPLEMENTED]	read-write (campaign sync Shopping z feeda przez SOAP + MCP mutate, węższy zakres akcji niż Google)	nie	app/Jobs/Campaigns/Bing/BingSyncCampaign.php ; ConnectionExecMutationPolicy::checkMicrosoftAds()
Meta / Facebook Ads	[PARTIAL]	read-write ograniczony (raporty + katalog produktowy + Advantage+ Shopping campaigns + MCP status/budget only) — brak dedykowanego silnika akcji jak dla Google Ads	nie	app/Services/Facebook/FacebookClient.php:107-134,198 ; ConnectionExecMutationPolicy::checkMetaAds()
Google Search Console	[IMPLEMENTED]	read-only	nie	app/Services/Google/SearchConsole/SearchConsoleService.php
Shopify	[IMPLEMENTED]	read-only (import katalogu produktowego, źródło feedu wejściowego)	nie dotyczy (to źródło feedu, nie kanał reklamowy)	ConnectionType::inputFeedConnections() ; ParserShopifyGraphQL.php (module-feed)
Feed produktowy (CSV/XML)	[IMPLEMENTED]	read-write (import + eksport na Google/Facebook/Bing)	pośrednio — zasila jakość danych, na której pracują triggery GMC	module-feed/laravel/src/Services/Parse , .../Generate
Gmail/IMAP	[IMPLEMENTED] , ale nie jest to integracja marketingowa	wewnętrzne (parsowanie maili do systemu komentarzy/tasków supportowych)	nie	app/Services/MailInbox/Inboxes/InboxGmail.php — nie umieszczać na stronie jako "integrację danych"

Szczegóły per integracja

Google Ads

Najgłębsza integracja. Odczyt: raporty/GAQL w Domain/GoogleAds/ . Zapis: 24 klasy akcji w app/Services/Actions/Implementations/ (np. IncreaseBudget.php , PauseKeyword.php , RemoveKeyword.php , ExcludeKeyword.php) wykonywane przez SDK Google\Ads\GoogleAds\V25 . Osobno: MCP allow-list na mutacje (ConnectionExecMutationPolicy::checkGoogleAds()) z tieringiem ryzyka low/medium/high i hard-gate na reset Smart Bidding. Kampanie Shopping/PMax/Search budowane automatycznie z feeda (app/Jobs/Strategies/Campaigns/Google/Sync{Shopping,Pmax,Search}Campaign.php).

Microsoft Advertising (Bing Ads)

Nie jest to integracja "tylko czytająca" — potwierdzony realny SOAP-owy zapis kampanii Shopping z feeda (BingSyncCampaign.php : UpdateCampaignsRequest , AddAdGroupsRequest , ApplyProductPartitionActionsRequest) plus kontrolowany kanał mutacji ad-hoc przez MCP (allow-list: UpdateCampaigns , UpdateAdGroups , UpdateKeywords , AddBudgets , UpdateBidStrategies jako high-risk; denylist na Delete* / Remove*). Health check oznaczony //tbd w kodzie — niedopracowany, ale samo połączenie i mutacje działają produkcyjnie.

Google Merchant Center

Odczyt: issues konta/produktu (`Domain/GoogleMerchantCenter/Commands/*` , wykorzystywane przez triggerzy `AccountGmcWarning` , `ProductGmcWarning`). Zapis: realny push produktów przez Content API (`GoogleMerchantCenterSyncProductsJob.php`). CSS (Comparison Shopping Service) jako rozszerzenie: `app/Services/Google/Css/GoogleCssClient.php` — osobna synchronizacja lokalnych produktów do CSS.

Google Analytics 4

Czysto odczytowa — sama natura GA4 Data API nie oferuje zapisu poza konfiguracją property, której Sembot nie rusza. Zasila 2 triggerzy (`HighRejectionRate` , `AverageSessionDurationDecrease`) i 8 getterów w Automations.

Meta / Facebook Ads

[PARTIAL] — świadomie nie [IMPLEMENTED] na równi z Google Ads: jest odczyt raportowy, zapis katalogu produktowego do Commerce Manager, tworzenie kampanii Advantage+ Shopping, i wąski MCP-proxy (tylko pola `status` , `daily_budget` , `lifetime_budget` , `bid_amount` , `name`) — ale **brak** dedykowanych granularnych akcji (nie ma `PauseAdFacebook` / `IncreaseBudgetFacebook` analogicznych do Google Ads), i kanał nie zasila triggerów/tasków.

Google Search Console

Wyłącznie odczyt (sama natura GSC API). Osobny `ConnectionServiceSlug::G00GLE_SEARCH_CONSOLE` , dashboard w `DashboardSearchConsoleController.php` . Nie zasila triggerów.

Shopify

Źródło feedu wejściowego (import katalogu produktów przez GraphQL Admin API), nie kanał do którego Sembot zapisuje z powrotem. Brak dowodów na zapis do Shopify w przeszukanym kodzie.

Feed produktowy

Formaty wejściowe: CSV, XML (w tym streamowany), Shopify GraphQL API. Formaty/kierunki wyjściowe (eksport z Sembota): Google Shopping/PMax, Facebook Catalog, Bing Shopping campaigns — wszystkie potwierdzone realnymi jobami synchronizacji.

Pytania otwarte

1. Czy strona ma w ogóle wspominać Microsoft Advertising/Meta jako integracje, skoro nie zasilają dziś silnika automatycznych triggerów/tasków (mogą być mylące przy narracji "procesy pilnują kont") — czy pokazać je osobno jako "podłącz dane, kampanie i feed", bez obietnicy automatycznego monitoringu?
2. Gmail/IMAP nie powinien pojawiać się w sekcji integracji marketingowych — czy w ogóle wspominać go na stronie, czy pominąć całkowicie?

D7 — Marketer AI: co realnie robi i jakie ma granice

Data: 2026-08-22 | Źródło: `sembot-laravel` (`app/Services/Ai/Chat/` , `app/Http/Controllers/Api/Connections/ConnectionExecMutateController.php` , `app/Models/Workflows/McpWorkflowApproval.php` , `config/assistant-config.php` , `docs/business/13-ai/D0C_MarketerAI_Flow.md`)

Nazwa

"Marketer AI" to realna, oficjalna nazwa produktowa — nie tylko marketingowa. Używana konsekwentnie: `MarketerAiReplyNotification.php` , tłumaczenia (`notifications.php` : "Marketer AI odpowiedział w Twoim wątku"), UI (`pl.json` , dziesiątki wystąpień), dokumentacja biznesowa `docs/business/13-ai/D0C_MarketerAI_*.md` . W menu nawigacyjnym bywa też ogólnie "Asystent AI" — ale w czacie i powiadomieniach dominuje "Marketer AI".

! Ważne zastrzeżenie architektoniczne

Cały mechanizm "ChatFunctions" (`app/Services/Ai/Chat/ChatFunctions/*`) — czyli klasyczna, w pełni widoczna w tym repo lista narzędzi AI — jest **oficjalnie oznaczony jako deprecated**:

```
ChatFunction.php : "The ChatFunctions mechanism is no longer used by the marketer service. Marketer now consumes tools exclusively via MCP (see sembot_public-mcp binary). Do NOT add new ChatFunctions."
```

Realny, dzisiejszy zestaw narzędzi Marketer AI żyje w osobnym serwisie Go (`sembot_public-mcp`), **poza zasięgiem tego repo/workspace**. Poniższa lista pokazuje więc **zakres kompetencji koncepcyjnie** (co AI historycznie/tematycznie potrafiło i prawdopodobnie nadal potrafi w podobnym zakresie), nie dokładną listę dzisiejszych narzędzi. Jeśli treść ma być w 100% aktualna co do nazw narzędzi, potrzebny jest dostęp do `sembot_public-mcp` .

Zakres kompetencji (na bazie nazw dawnych ChatFunctions, pogrupowane tematycznie)

Domena	Co potrafi (przykłady)	Status
Google Ads	odczyt kampanii/grup reklam/wydajności; edycja : budżet kampanii, strategia licytacji, status grupy reklam/kampanii, dodawanie negatywnych słów kluczowych	[PARTIAL] — realne narzędzia dziś żyją w MCP poza repo, tu widoczny tylko historyczny zakres
Microsoft Ads (Bing)	odczyt wydajności kampanii/grup/słów kluczowych/produktów/search terms	[PARTIAL] , tylko odczyt w tym co widać
Meta Ads	odczyt wydajności	[PARTIAL] , tylko odczyt
Google Analytics 4	odczyt (audience, kampanie, zdarzenia, marka/nazwa produktu, nowi vs. powracający, źródło/medium, wiek/płeć)	[PARTIAL] , tylko odczyt
Google Merchant Center	odczyt (konkurencyjność cenowa, trendy shopping, top marki/kategorie/produkty)	[PARTIAL] , tylko odczyt
Katalog produktowy	zmiana etykiet, duplikowanie produktów, wykresy zagregowane, top produkty	[PARTIAL]
Monitor cen/fraz konkurencji	dodawanie i odczyt zadań monitorujących ceny/frazy	[PARTIAL]
SEO	ruch, dane słów kluczowych, SERP, widoczność strony	[PARTIAL]
Taski	tworzenie, wykonanie akcji na tasku, pobranie dostępnych akcji/sekcji/przypisanych osób	[PARTIAL]
Workflows	uruchomienie workflow	[PARTIAL]
Baza wiedzy	wyszukiwanie w bazie wiedzy Sembota	[PARTIAL]

Aktualny wzorzec dodawania nowych narzędzi (potwierdzony w dokumentacji repo): endpoint Passport-scoped w `routes/public/v1.php` + narzędzie w `sembot_public-mcp/main.go` (Go, inne repo) + token przypięty przez `mcp_servers / agent_mcp_api_keys` .

Mutacje: czy AI zmienia konto bez pytania człowieka?

Zależy od trybu. To jest istotne dla treści strony (§8 brief marketingowego: "kontrola i approval") — nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi:

- Domyślnie: dry-run + confirmation token**. `ConnectionExecMutateController` — 6-warstwowy mechanizm bezpieczeństwa: walidacja scope → `dry_run=true` zwraca `blast_radius` + jednorazowy token (TTL 5 min) → dopiero wywołanie z `dry_run=false` + poprawnym tokenem wykonuje zmianę, zapisując `snapshot_before` do audytu → rate limit 10/min, 100/dzień na workspace → mutacje wysokiego ryzyka wymagają `acknowledge_high_risk=true` . [IMPLEMENTED] .
- Ale: to nie zawsze jest potwierdzenie CZŁOWIEKA**. Rytuał dry-run → token jest po stronie protokołu MCP/LLM — model sam może wykonać obie rundy bez pytania usera w UI, **chyba że** workspace ma **wyłączony** auto-approve.
- Auto-approve na poziomie workspace**. Jeśli workspace ma włączone `auto_approve_<platforma>` (lub legacy `auto_approve_workflows`), AI może pominąć rundę tokena i wykonać mutację od razu (audit dostaje wtedy `auto_approved=true`). [IMPLEMENTED] — to oznacza, że **jest tryb, w którym AI faktycznie zmienia konto bez pytania człowieka za każdym razem**, ale wyłącznie jako świadomy wybór właściciela workspace'u, nie domyślne zachowanie.
- Prawdziwe, jawne "Zatwierdź/Odrzuć" w UI**: `McpWorkflowApproval` . Dla mutacji w workflow, które zatrzymują się na węźle `mcp_call` — user dostaje powiadomienie in-app + push z przyciskami Approve/Reject, i dopiero jego decyzja odblokowuje dalsze wykonanie. [IMPLEMENTED] . To jedyne miejsce z pewnością, że wymagane jest jawne kliknięcie człowieka (poza auto-approve).
- Rollback**. Audit trail (`mcp_mutation_audit`) trzyma `snapshot_before/after` przez 24h i pozwala cofnąć mutację. [IMPLEMENTED] .

Rekomendacja dla treści: pisać "zmiany wymagają zatwierdzenia, chyba że firma świadomie włączy tryb auto-approve dla danej platformy" — nie "Sembot zawsze pyta o zgodę". To jest zgodne z zasadą z brief'u przełożonego (§16: "automatycznie poprawia konto — tylko po wskazaniu zakresu gotowych akcji i approval"), ale trzeba dodać niuans auto-approve.

Granice — czego AI nie robi bez człowieka / guardrails

- **Brak w tym repo tekstowego "system promptu bezpieczeństwa".** Kolumna `system_prompt` została usunięta z tabeli `agents` migracją (`2026_04_01_000003_refactor_agents_table.php`) — nowe agenty tworzone są bez wbudowanego promptu w tym repo. Realny prompt najprawdopodobniej żyje w `sembot_public-mcp` lub warstwie orkiestracji LLM poza zasięgiem tego audytu — **brak potwierdzenia w kodzie, nie zgaduję treści.**
- **Legacy prompt** (`config/assistant-config.php` , praktycznie martwy) zawierał tylko instrukcję routingu do subagentów, nie guardrail bezpieczeństwa.
- **Realne, egzekwowalne granice to nie prompt, tylko access control:**
 - Passport scope'y osobno dla odczytu i zapisu każdej domeny (`products-api-read / write` , `ads-execution / ads-execution-write` , `tasks-write` itd.) — token agenta/MCP decyduje co narzędzie może w ogóle zawołać.
 - `ConnectionExecMutationPolicy` — whitelist dozwolonych mutacji per platforma + hard-deny operacji destrukcyjnych (np. `reset Smart Bidding`, `DELETE`).
 - Rate limiting: 10 mutacji/min, 100/dzień na workspace.
 - Osobny, czysto odczytowy kanał (`ConnectionExecController`) odrzuca mutujące żądania z 403.
 - Moderacja treści usera (hate speech/violence) przed przetworzeniem wiadomości — to ogranicza input usera, nie output/akcje AI.

Rekomendacja dla treści: zamiast "AI ma wbudowane zasady etyczne", pisać uczciwie "dostęp AI do zmian jest ograniczony przez uprawnienia (scope), whitelistę dozwolonych operacji i limity — nie przez instrukcję tekstową, którą AI mogłoby zignorować".

`MarketerAiReplyNotification` — kiedy user dostaje info o odpowiedzi

Wysyłana **przy każdej** odpowiedzi AI w wątku czatu (nie tylko przy specjalnych zdarzeniach), wyłącznie in-app (celowo bez maila — komentarz w kodzie: *"marketer odpowiada często; mailowy spam byłby agresywny"*), z wyciągiem odpowiedzi (max 120 znaków). Domyślnie włączona, user może wyłączyć w ustawieniach.

Pytania otwarte

1. Dokładna, aktualna lista narzędzi AI żyje w `sembot_public-mcp` (Go, inne repo) — potrzebny dostęp, jeśli treść ma być precyzyjna co do "co dziś Marketer AI potrafi zrobić".
2. Treść realnego system promptu/guardrails — nie znaleziona w tym repo, prawdopodobnie żyje poza nim. Nie zgaduję treści.
3. Czy strona ma wspominać tryb auto-approve (AI działa bez pytania człowieka, gdy workspace to włączy) — to prawdziwa funkcja, ale wymaga ostrożnego sformułowania, żeby nie zaprzeczyć obietnicy "kontrola i approval".

D8 — Glosariusz nazewnictwa produktowego

Data: 2026-08-22 | Źródło: `sembot-laravel` (`resources/lang/{pl,en}/*.php`), `sembot-angular` (`src/assets/i18n/{pl,en}.json`)

Cel: żeby copy strony mówiło językiem produktu, nie wymyślonym.

Pojęcie z brief'u marketingowego	Jak nazywa to produkt (PL)	Jak nazywa to produkt (EN)	Uwaga
Task	Zadanie / Zadania (menu)	Task / Tasks	Model: <code>App\Models\Projects\Task</code>
Proces (stary system, 47 triggerów)	Wyzwalacz (czasem niespójnie zostawione jako "Trigger")	Trigger	Model: <code>TaskTrigger</code> . Niespójność w kodzie: część miejsc w UI używa spolszczonego "Wyzwalacz", część zostawia "Trigger" po angielsku — do ujednolicenia zanim trafi na stronę
Proces (nowy system, n8n)	Proces / Procesy	Process / Processes	Model: <code>App\Models\Projects\Process</code> — docblock wprost: "Nowy system 'Procesy', równoległy do <code>TaskTrigger</code> "
Marketer AI	Marketer AI (nazwa własna, nie tłumaczona)	Marketer AI	Realna nazwa produktowa, używana konsekwentnie w kodzie/UI/notyfikacjach, nie tylko marketingowo. W menu nawigacyjnym bywa też ogólnie "Asystent AI"
Dry-run	dry-run (zapożyczone, nietłumaczone)	dry-run	Występuje dosłownie w <code>resources/lang/{pl,en}/auth.php</code> i <code>workflows.php</code> . W warstwie promptów czatu bywa też nazywane "PREVIEW" + słowo-klucz "POTWIERDZAM" do wykonania — brak jednej ujednoliconej nazwy user-facing
Blast radius	(brak w tłumaczeniach PL/EN)	blast_radius	Pojęcie API/deweloperskie (pole w response JSON), nie ma dedykowanego labela UI
Approval	zatwierdzenie	approval / Approve / Reject	<code>McpWorkflowApproval</code> — notyfikacja "Wymagane zatwierdzenie: :summary", przyciski Approve/Reject w UI (dokładne PL tłumaczenie przycisków nie zweryfikowane)
Konto (z brief'u marketingowego)	brak jako oficjalny termin produktowy — patrz niżej	—	Nie używać "konto" jako terminu 1:1 z produktem — patrz rozbiecie workspace/projekt poniżej
—	Przestrzeń robocza (workspace)	Workspace	Nadrzędna jednostka rozliczeniowa/organizacyjna. <code>resources/lang/pl/workspace.php</code>
—	Projekt	Project	Podrzędna jednostka wewnątrz workspace'u — zwykle 1 sklep/domena. Sługa unikalne per workspace, nie globalnie
Obszar wartości (Bezpieczeństwo/Oszczędności/Plan poprawy/Okazje)	brak w kodzie	—	Nie istnieje jako enum/etykieta/grupowanie w produkcie — to autorska rama contentowa zespołu marketingowego. Można używać, ale nie przedstawiać jako "nazwa z produktu"

⚠ Ważne rozróżnienie: "konto" vs "workspace" vs "projekt"

W kodzie kolumna `account_id` jest **niejednoznaczna** — na modelu `Task` jednocześnie ma dwie różne relacje: raz czytana jako `workspace()`, raz jako `account()` → `User`. To legacy nazewnictwo bazodanowe, nie oficjalny termin produktowy. **Rekomendacja: na stronie używać "przestrzeń robocza" (workspace) i "projekt", unikać słowa "konto"** jako terminu produktowego — w produkcie samym jest ono źródłem niejednoznaczności, nie warto przenosić tego na stronę.

⚠ Pytania otwarte

- Niespójność "Wyzwalacz" vs "Trigger" w UI — do ujednolicenia z zespołem produktowym przed użyciem w treści.
- Dokładne polskie tłumaczenie przycisków "Approve"/"Reject" nie zweryfikowane (nie sprawdzone w plikach frontendowych poza tym co znaleziono).
- "PREVIEW"/"POTWIERDZAM" jako alternatywne nazwy dla konceptu dry-run w warstwie promptów czatu — czy to ma iść na stronę, czy trzymać się wyłącznie "dry-run".

D9 — UI surfaces (opcjonalne, P2)

Data: 2026-08-22

Status: nie zrealizowane w tym środowisku — uzasadnienie poniżej

To był deliverable P2 (opcjonalny) w brief'ie. Sprawdziłem wykonalność zamiast pominąć go milczeniem:

- Angular dev server **działa i odpowiada** (`http://localhost:4200/ibn4my9yhiyzpez7r1hydrz8jr/` → HTTP 200).
- Playwright/Chromium jest dostępny w środowisku (potwierdzone: `sebot-test-automation/node_modules/playwright`, MCP Playwright server per `.doc/testing.md`).
- **Brak** jednak udokumentowanych danych logowania do konta testowego/demo w tym devcontainerze (sprawdzone `.doc/*.md`, `.helpers/*.sh` — zero wzmianek o loginie/hasle/tokenie testowym).
- W bazie `mysql` jest jeden użytkownik wyglądający na testowy (`test@butsy.pl`, id 1) i kilka projektów testowych (`test.pl`, `test123123.pl` itd.), ale bez znanego hasła nie da się przejść przez UI-owy formularz logowania. Alternatywa (wygenerowanie tokenu Passport przez `php artisan tinker` i wstrzyknięcie go do `localStorage` Angulara) wymagałaby reverse-engineeringu dokładnego formatu tokenu/kluczy oczekiwanych przez frontend — nieudokumentowane, więc obciążone ryzykiem błędu i dodatkowym czasem bez pewności sukcesu.

Rekomendacja

Jeśli zrzuty realnych ekranów (lista tasków, szczegóły taska, ewentualnie widok Procesów) są potrzebne do materiałów projektowych, najszybsza droga to:

1. Ktoś z zespołu (z realnym dostępem/loginem) robi 3-5 zrzutów ręcznie, **lub**
2. Przekazanie mi (albo innej sesji) danych logowania do konta demo — wtedy dokończę to w 10-15 minut przez Playwright.

Nie zgaduję wyglądu UI ani nie tworzę fikcyjnych mockupów podszywających się pod realny produkt — to byłoby sprzeczne z zasadą "nie zgaduj" z brief'u.