

Bugfix — Schedule trigger blokowany przez przeszłą datę szablonu

Plik: scheduler.component.ts

Repo: sembot-angular

Data: 2026-04-22

Typ: Bug fix (3 zmiany)

Zgłoszony problem

Symptom: Uruchamiając workflow z szablonu i klikając „Run Once”, akcja była zablokowana. W kroku Schedule (krok 1) znajdowała się data z przeszłości. Nie dało się jej zmienić w miejscu — jedynym obejściem było ręczne usunięcie węzła Schedule i dodanie go od nowa z ustawieniem dzisiejszej daty.

Przyczyna — łańcuch zdarzeń

- 1 Szablon workflow przechowuje `start_date: "2025-01-01"` jako zwykły string YYYY-MM-DD.
- 2 Przy ładowaniu węzła `ngOnInit` patchuje formularz tą wartością: `start_date = "2025-01-01"`.
- 3 `parseDateToMoment("2025-01-01")` — strict mode **udaje się** → moment w przeszłości.
- 4 `validateDateTimeNotInPast` zwraca `{ dateTimeInPast: true }` → `form.valid = false`.
- 5 Przycisk Zapisz zablokowany → backend nie oznacza węzła jako `configured: true`.
- 6 „Run Once” (Start Inspector) wymaga `userWorkflowData().configured` → **zablokowane**.

Problem dodatkowy — datepicker dopisuje zamiast zastępować

- 1 Expression input pokazuje `"2025-01-01"` jako zwykły tekst (bez nawiasów klamrowych → nie jest chipem).
- 2 Użytkownik klika datepicker i wybiera dziś. `insertChip` **dopisuje** chip w miejscu kursora — stary tekst pozostaje.
- 3 Wartość FormControl: `"2025-01-01{2026-04-22}"` — złączenie starego tekstu i nowego chipa.
- 4 `parseDateToMoment("2025-01-01{2026-04-22}")` → strict parse **nie udaje się** → validator zwraca `null`.
- 5 Formularz wydaje się ważny, ale backend dostaje śmieciową wartość daty — węzeł zapisuje się z nieprawidłowym `start_date`.

Dodatkowy kontekst: Chipowy format daty z datepickera to zawsze `{YYYY-MM-DD}` (nawiasy klamrowe = token wyrażenia). Oryginalny `parseDateToMoment` używał strict mode i nie umiał go rozpoznać, więc validator przeszłej daty był **całkowicie pomijany** dla dat wpisanych przez datepicker.

Zastosowane poprawki

Fix 1 Auto-aktualizacja przeszłej daty przy ładowaniu węzła

Nowa metoda **sanitizeStartDate()** jest wywoływana w `ngOnInit` zamiast bezpośredniego `data.start_date || ""`. Jeśli wartość z szablonu jest poprawną datą YYYY-MM-DD leżącą przed dzisiejszym dniem, zostaje podmieniona na dzisiejszą datę.

scheduler.component.ts – ngOnInit (linia ~184)

```
- start_date: data.start_date || "",  
+ start_date: this.sanitizeStartDate(data.start_date),
```

scheduler.component.ts – nowa metoda prywatna

```
private sanitizeStartDate(value: string | undefined): string {  
  if (!value) return "";  
  const parsed = moment(value, DATE_FORMAT, true);  
  if (parsed.isValid() && parsed.isBefore(moment(), "day")) {  
    return moment().format(DATE_FORMAT); // podmień na dziś  
  }  
  return value; // data przyszła lub pusty ciąg – zostaje bez zmian  
}
```

Fix 2 Naprawa walidatora — obsługa formatu chipowego {YYYY-MM-DD}

Metoda **parseDateToMoment()** przed parsowaniem usuwa teraz nawiasy klamrowe charakterystyczne dla chipów expression inputa (`{2026-04-22}` → `2026-04-22`). Walidator `validateDateTimeNotInPast` działa prawidłowo niezależnie od źródła daty (szablon = plain text, datepicker = chip).

scheduler.component.ts – parseDateToMoment

```
- private parseDateToMoment(value?: string | null): moment.Moment |  
  undefined {  
-   if (!value) { return undefined; }  
-   const parsed = moment(value, DATE_FORMAT, true);  
-   return parsed.isValid() ? parsed : undefined;  
- }  
+ private parseDateToMoment(value?: string | null): moment.Moment |  
  undefined {  
+   if (!value) { return undefined; }  
+   const normalized = value.trim().replace(/^{\s*}([\^]+\s*)$/, "$1");  
+   const parsed = moment(normalized, DATE_FORMAT, true);  
+   return parsed.isValid() ? parsed : undefined;  
+ }
```

Fix 3 Normalizacja daty przy zapisie — backend dostaje czysty YYYY-MM-DD

W metodzie **submit()** wartość `start_date` jest normalizowana przez nową metodę `normalizeDate()`, która usuwa nawiasy klamrowe przed wysłaniem do backendu. Zapobiega to sytuacji, gdzie backend dostaje `{2026-04-22}` zamiast `2026-04-22`.

`scheduler.component.ts` — `submit()` (linia ~256)

```
- start_date: this.getEndDate(formValue.start_date),  
+ start_date: this.normalizeDate(formValue.start_date),
```

`scheduler.component.ts` — nowa metoda prywatna

```
private normalizeDate(value: string | undefined): string {  
  if (!value) return "";  
  return value.trim().replace(/^{\([^}]+\)}$/, "$1");  
}
```

Podsumowanie zmian

Problem	Lokalizacja	Metoda	Zmiana
Przeszła data z szablonu blokuje formularz	<code>ngOnInit</code>	<code>sanitizeStartDate()</code>	Auto-podmienia przeszłe daty na dzisiejszą przy ładowaniu
Walidator pomijany dla dat z datepickera	<code>validateDateTimeNotInPast</code>	<code>parseDateToMoment()</code>	Stripuje nawiasy klamrowe chipa przed strict parserem
Backend dostaje format z klamrami	<code>submit()</code>	<code>normalizeDate()</code>	Usuwa nawiasy klamrowe przed wysłaniem payloadu

Zmieniony plik

Plik	Repo	Zmiany
<code>src/app/dashboard/workflows/flow-diagram/flow-steps/flow-step-trigger/schedule/scheduler/scheduler.component.ts</code>	sembot-angular	+3 metody, 2 wywołania zmodyfikowane

Jak zweryfikować poprawkę

Test:

1. Utwórz nowy workflow z szablonu zawierającego węzeł Schedule z przeszłą datą (np. `budget_protector`).
2. Otwórz węzeł Schedule — formularz powinien mieć dzisiejszą datę zamiast przeszłej.
3. Ustaw godzinę w przyszłości i kliknij Zapisz — powinno zadziałać bez blokady.
4. „Run Once” powinien być dostępny po skonfigurowaniu wszystkich węzłów.