

Audyt węzłów workflow — Sembot

Data: 2026-04-22 | Zakres: 18 unikalnych typów węzłów używanych w 38 szablonach workflow

Podsumowanie

9

węzłów OK
(brak problemów z configured)

6

węzłów NEEDS_CONFIG
(configured=false po 1. zapisaniu)

8

węzłów OK + runtime risk
(configured=true, ale padną bez connection)

1

bug (martwy kod)
GetGoogleAdsPerformanceInfo.validate()

Mechanizm działania (tło techniczne)

Zrozumienie mechanizmu jest kluczowe do interpretacji wyników:

- Po imporcie szablonu** — `importAutomation()` tworzy węzły bezpośrednio z JSON, nie uruchamia Validatora. Wszystkie węzły mają `errors=null` → `configured=true`.
- Po pierwszym zapisaniu węzła przez użytkownika** — `NodeController` uruchamia `Validator`, który tworzy nowe instancje VO z danych z DB. Jeśli VO w konstruktorze wywołuje `validate()` i znajdzie błędy → `model.errors` ustawione → `configured=false`.
- Klucz:** `configured = empty($this->errors)` — węzły bez błędów są zawsze "skonfigurowane", nawet jeśli ich pola są null.

Tabela wszystkich 18 węzłów

#	Typ węzła	validate() w konstruktorze	configured po imporcie	configured po 1. zapisaniu	Status
01	<code>schedule</code>	TAK	✓ tak	✓ tak	OK
02	<code>filter</code>	TAK	✓ tak	✓ tak	OK
03	<code>iterator</code>	TAK	✓ tak	✓ tak	OK
04	<code>router</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK
05	<code>ai_agent</code>	TAK	✓ tak	⚠ NIE	NEEDS_CONFIG
06	<code>get_google_campaign</code>	TAK	✓ tak	⚠ NIE	NEEDS_CONFIG
07	<code>get_microsoft_advertising_campaigns</code>	TAK	✓ tak	⚠ NIE	NEEDS_CONFIG
08	<code>get_microsoft_advertising_keywords</code>	TAK	✓ tak	⚠ NIE	NEEDS_CONFIG
09	<code>get_microsoft_advertising_search_terms</code>	TAK	✓ tak	⚠ NIE	NEEDS_CONFIG
10	<code>get_phrase_monitor_competitors</code>	TAK	✓ tak	⚠ NIE	NEEDS_CONFIG
11	<code>create_task</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk
12	<code>get_google_ads_ad_copy</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk
13	<code>get_google_ads_customer</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk
14	<code>get_google_ads_metrics</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk
15	<code>get_google_ads_performance</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk + bug
16	<code>get_google_merchant_center_performance_info</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk
17	<code>get_google_merchant_center_price_competitiveness_info</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk
18	<code>get_google_merchant_center_top_products</code>	NIE	✓ tak	✓ tak	OK + runtime risk

Szczegóły węzłów NEEDS_CONFIG

ai_agent — AiAgent.php

Wywołuje validate(): TAK (konstruktor)

Problem: `agent_id=null` w szablonach — `validate()` wymaga `agent_id`. Po pierwszym zapisaniu Validator ustawia `configured=false`.

Dotyczy szablonów (17): `ad_copy_message_audit`, `ad_copy_quality_scorer`, `ai_weekly_report`, `campaign_intelligence_scoring`, `competitor_gap_analysis`, `daily_ppc_brief`, `keyword_quality_audit`, `low_ctr_detective`, `master_account_audit`, `monthly_cross_platform_summary`, `ms_ai_weekly_report`, `ms_campaign_intelligence_scoring`, `ms_seasonal_ad_copy_check`, `pmax_analysis`, `search_terms_clustering`, `seasonal_ad_copy_check`, `weekly_opportunity_scout`

Rozwiązanie: Otwórz węzeł AI Agent → wybierz agenta z listy → zapisz.

get_google_campaign — GetGoogleCampaigns.php

Wywołuje validate(): TAK (konstruktor)

Problem: `connection_id=null`, `project_id=null` → `validate()` dodaje błędy. `campaign_statuses=["ENABLED"]` — OK.

Dotyczy szablonów (5): `budget_protector`, `conversion_comparison`, `cpa_campaign_alert`, `roas_drop_alert`, `zero_impression_campaigns`

Rozwiązanie: Ustaw `connection_id` i `project_id` w węźle, zapisz.

get_microsoft_advertising_campaigns / keywords / search_terms — GetMicrosoftAdvertising*.php

Wywołują validate(): TAK (konstruktor)

Problem: `connection_id=null`, `project_id=null` → `validate()` dodaje błędy. `start_date/end_date` są wyrażeniami template (np. `{NOW().subtractNumberOfDays(30).formatDateTime('Y-m-d')}`) — rozpoznawane przez `isTemplateDateValue()` jako prawidłowe.

Dotyczy szablonów: `microsoft_ads_waste_finder`, `monthly_cross_platform_summary`, `ms_ads_winners`, `ms_ai_weekly_report`, `ms_budget_deviation`, `ms_budget_protector`, `ms_campaign_intelligence_scoring`, `ms_conversion_comparison`, `ms_cpa_campaign_alert`, `ms_non_converting_keywords`, `ms_roas_drop_alert`, `ms_seasonal_ad_copy_check`, `ms_trending_search_terms`, `ms_zero_impression_campaigns`

Rozwiązanie: Ustaw `connection_id` i `project_id` w węźle, zapisz.

get_phrase_monitor_competitors — GetPhraseMonitorCompetitors.php

Wywołuje validate(): TAK (konstruktor)

Problem: `project_id=null` + **monitor_type nie jest ustawiony w szablonach** — `fromArray()` zwraca null, `validate()` wymaga `monitor_type`. Oba błędy → `configured=false`.

Dotyczy szablonów (2): `competitor_gap_analysis`, `visibility_drop_alert`

Rozwiązanie: Ustaw `project_id` i **wybierz monitor_type** (SEO/PRICE/itp.) w węźle, zapisz.

Szczegóły węzłów OK + runtime risk

Te węzły **nie wywołują validate() w konstruktorze** — Validator zawsze zwraca `[]` → `configured=true` niezależnie od danych. Workflow można włączyć, ale węzeł padnie przy uruchomieniu jeśli `connection_id` lub `project_id` są null.

Węzeł	Ryzyko runtime
<code>create_task</code>	<code>project_id=null</code> → <code>InvalidArgumentException</code> w <code>getCommand()</code>
<code>get_google_ads_ad_copy</code>	<code>connection_id=null</code> , <code>project_id=null</code> → <code>InvalidArgumentException</code>
<code>get_google_ads_customer</code>	<code>connection_id=null</code> , <code>project_id=null</code> → <code>InvalidArgumentException</code>
<code>get_google_ads_metrics</code>	<code>connection_id=null</code> , <code>project_id=null</code> → <code>InvalidArgumentException</code>
<code>get_google_ads_performance</code>	<code>connection_id=null</code> → <code>InvalidArgumentException</code>

Węzeł	Ryzyko runtime
get_google_merchant_center_performance_info	connection_id=null, project_id=null → InvalidArgumentException
get_google_merchant_center_price_competitiveness_info	connection_id=null, project_id=null → InvalidArgumentException
get_google_merchant_center_top_products	connection_id=null, project_id=null → InvalidArgumentException

Uwaga: To jest niespójność z grupą NEEDS_CONFIG — te gettery powinny też wywołać validate() w konstruktorze żeby użytkownik widział że węzeł wymaga konfiguracji.

Bug (martwy kod) — GetGoogleAdsPerformanceInfo

Plik: app/Services/Automations/Nodes/Getters/GetGoogleAdsPerformanceInfo.php , linia 94

Kod:

```
protected function validate(): void
{
    if (empty($this->connection)) { // - BUG: właściwość nie istnieje!
        $this->addValidationError('connection', ...);
    }
    // ...
}
```

Problem: Sprawdzana jest właściwość \$this->connection , która nie istnieje. Prawidłowa właściwość to \$this->connectionId . Walidacja connection_id jest efektywnie wyłączona.

Wpływ: BRAK (martwy kod) — validate() nie jest wywoływana w konstruktorze, więc ten kod nigdy nie jest wykonywany. Gdyby ktoś dodał wywołanie \$this->validate() w konstruktorze, walidacja connection_id nadal by nie działała.

Zalecenie: Poprawić na \$this->connectionId i rozważyć czy dodać wywołanie validate() w konstruktorze (jak w GetGoogleCampaigns).

Niespójność architektoniczna

Gettery są podzielone na dwie grupy pod względem wywołania validate() :

Wywołują validate() w konstruktorze	NIE wywołują validate()
get_google_campaign get_microsoft_advertising_campaigns get_microsoft_advertising_keywords get_microsoft_advertising_search_terms get_phrase_monitor_competitors	get_google_ads_ad_copy get_google_ads_customer get_google_ads_metrics get_google_ads_performance get_google_merchant_center_* (3 węzły)

Konsekwencja: użytkownik widzi "unconfigured" tylko dla pierwszej grupy. Dla drugiej grupy workflow można włączyć bez konfigurowania — ale padnie w runtime bez informacji "co jest nie tak".

Zależność — które szablony dotyczy który problem

Szablon	Problemy (węzły do skonfigurowania)
budget_protector, budget_deviation, conversion_comparison, cpa_campaign_alert, roas_drop_alert, zero_impression_campaigns	get_google_campaign (connection_id, project_id)
microsoft_ads_waste_finder, ms_ads_winners, ms_budget_deviation, ms_budget_protector, ms_campaign_intelligence_scoring, ms_conversion_comparison, ms_cpa_campaign_alert, ms_non_converting_keywords, ms_roas_drop_alert, ms_seasonal_ad_copy_check, ms_trending_search_terms, ms_zero_impression_campaigns	get_microsoft_advertising_* (connection_id, project_id)
competitor_gap_analysis, visibility_drop_alert	get_phrase_monitor_competitors (project_id + monitor_type)
ad_copy_message_audit, ad_copy_quality_scorer, ai_weekly_report, campaign_intelligence_scoring, daily_ppc_brief, keyword_quality_audit, low_ctr_detective, master_account_audit, monthly_cross_platform_summary, ms_ai_weekly_report, ms_campaign_intelligence_scoring, ms_seasonal_ad_copy_check, pmax_analysis, search_terms_clustering, seasonal_ad_copy_check, weekly_opportunity_scout	ai_agent (agent_id)