Workflow Templates — Porównanie testów v1 vs v2

> ***Data v1:*** *2026-03-27* | ***Data v2:*** *2026-03-30* | ***Zakres:*** *38 szablonów (Google Ads, Microsoft Ads, GMC, SEO)*

Podsumowanie zbiorcze

Metryka	v1	v2	Wniosek
Szablony działające	25/38 (66%)	8/38 (21%)	v2 był bardziej rygorystyczny
Działające z zastrzeżeniami	5/38 (13%)	20/38 (53%)	v2 znalazł więcej bug'ów w "działających"
Nie działają	8/38 (21%)	9/38 (24%)	Zbliżony wynik — spójność
GDPR / dane wrażliwe	2 (te same)	2 (te same)	Pełna zgodność
Problemy camelCase	~5 wykrytych	~13 wykrytych	v2 bardziej szczegółowy
Odłączone węzły (parent_id: null)	Implicit	Explicit w każdym	v2 precyzyjniejszy
Metodologia	Symulacja przepływu danych	Analiza JSON + ekspert SEM	Komplementarne

Kluczowy wniosek: Obie wersje są zgodne w ocenie szablonów krytycznych. Różnica polega na głębokości — v1 widział problemy operacyjne, v2 znalazł przyczyny techniczne.

Porównanie per szablon

Legenda statusów

- ✅ Działa poprawnie
- ⚠️ Działa z zastrzeżeniami / wymaga poprawek
- ❌ Nie działa / krytyczne błędy
- 🔴 GDPR / dane wrażliwe

#	Szablon	Status v1	Status v2	Zgodność	Kluczowa różnica w ocenie
1	budget_alert	✅	✅	✅ Zgodne	v2 dodał: trigger bug `days_of_month`, brak guard `conversions > 0`
2	cpc_spike_alert	✅	✅	✅ Zgodne	v2 dodał: brak `conversions_value > 0` guard, fałszywy alarm dla kampanii Remarketing
3	quality_score_monitor	✅	✅	✅ Zgodne	v2 potwierdził: false positives dla nowych kampanii i harmonogramu reklam
4	budget_protector	❌	❌	✅ Zgodne	**v1:** task flood, hardcoded próg · **v2:** dodał: `status: active` + `parent_id: null` na getterze
5	budget_deviation	🔴❌	🔴⚠️	✅ Zgodne	**GDPR oba.** v2 dodał: trigger bug `daily + first_day` = tylko 1x/miesiąc. Dzielenie przez zero na ostatni dzień
6	visibility_drop_alert	❌	❌	✅ Zgodne	**v1:** field name mismatch (camelCase) · **v2:** odkrył głębszy problem — logika wykrywa złe pozycje NIE spadki. Brak dual-getter
7	price_competitiveness_alert	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v1:** działa, problem z mikrosami · **v2:** trigger bug `daily + first_day` — alert miesięczny zamiast dziennego
8	inventory_aware_alert	❌	❌	✅ Zgodne	**v1:** zły getter (market-level) + nieistniejące pola · **v2:** `"out_of_stock"` vs `"out of stock"` — zero dopasowań
9	non_converting_keywords	✅	❌	⚠️ Rozbieżność	**v1:** działa, problem skalowalności · **v2:** stary format, camelCase, `{4.title}` złe pole, `parent_id: null`
10	trending_search_terms	⚠️	❌	⚠️ Rozbieżność	**v1:** działa technicznie, zła nazwa · **v2:** brak filtra nowych fraz = duplikaty co tydzień, camelCase
11	conversion_comparison	🔴❌	🔴⚠️	✅ Zgodne (GDPR)	**Oba:** GDPR. **v2:** trigger `hourly + first_day`, `conversion_cost` global nieużywany
12	ai_weekly_report	⚠️	❌	⚠️ Rozbieżność	**v1:** ryzyko array · **v2:** stary format, brak iteratora, `CPA: {cost}/{conversions}` jako tekst, `agent_id: null`
13	campaign_intelligence_scoring	⚠️	❌	⚠️ Rozbieżność	Identyczne problemy jak #12
14	pmax_analysis	❌	❌	✅ Zgodne	**v1:** zły getter · **v2:** 4 węzły z `parent_id: null` — cały workflow rozłączony
15	seasonal_ad_copy_check	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v1:** działa · **v2:** `headline1/2/3` niepewne nazwy pól RSA, 500 tasków/miesiąc
16	daily_ppc_brief	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v1:** działa · **v2:** trigger bug `daily + first_day` = brief miesięczny, brak iteratora przed AI
17	weekly_opportunity_scout	✅	✅	✅ Zgodne	**v1:** wzorcowy · **v2:** prawie wzorcowy — camelCase params, `{2.title}` → `search_term`, `agent_id: null`
18	search_terms_clustering	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v1:** wzorcowy · **v2:** camelCase params, `{2.title}` → `search_term`, `agent_id: null`
19	monthly_cross_platform_summary	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** najlepiej zarchitekturowany cross-platform. Google getter camelCase vs MS snake_case — niespójność
20	keyword_quality_audit	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v2:** camelCase params, `agent_id: null`
21	master_account_audit	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v2:** dual getter camelCase, `{3.search_term}`, `agent_id: null`

22	competitor_gap_analysis	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v2:** `is_my_result` vs `isMyResult`, `agent_id: null`
23	low_ctr_detective	⚠️	⚠️	✅ Zgodne	**Oba:** format CTR niezweryfikowany (decimal 0.032 vs procent 3.2), `agent_id: null`
24	ad_copy_quality_scorer	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v2:** RSA field names niepewne, `limit: 500` hardcoded, `agent_id: null`
25	ad_copy_message_audit	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v2:** duplikat architektury #24 — rozważyć scalenie
26	ms_cpa_campaign_alert	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** `iterator.sourceId` → getter zamiast filtra, CPA bez zaokrąglenia
27	ms_roas_drop_alert	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** brak guard `revenue > 0`, `sourceId` iteratora wskazuje na getter
28	ms_zero_impression_campaigns	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** `sourceId` iteratora, brak deduplikacji
29	ms_budget_protector	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** brak deduplikacji, 6×/dobę. Lepszy niż Google #4 (4h interval, `inactive`)
30	ms_budget_deviation	✅	⚠️	⚠️ Rozbieżność	**v2:** per-kampania zamiast per-konto, brak guard /0, trigger bug `first_day`
31	ms_non_converting_keywords	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** lepsza implementacja niż Google #9 — dedykowany getter keywords, poprawny `sourceId`
32	ms_trending_search_terms	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** brak `limit` i `sortField`, `{2.searchQuery}` prawidłowe (vs Google `{4.title}`)
33	ms_ai_weekly_report	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** `agent_id: null`, MS port #12 z lepszymi nazwami pól
34	ms_conversion_comparison	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** wzorcowy template — dual-getter 30d, oba globals użyte, guard `conversions > 0`
35	ms_campaign_intelligence_scoring	✅	✅	✅ Zgodne	**v2:** `agent_id: null`, MS port #13 z poprawnymi polami
36	ms_seasonal_ad_copy_check	✅	❌	❌ Rozbieżność	**v1:** działa · **v2:** AI nie widzi treści reklam — getter kampanii bez ad copy
37	microsoft_ads_waste_finder	✅	✅	✅ Zgodne	**Oba:** najlepszy szablon MS Ads. v2: wzorcowy w całym zbiorze
38	ms_ads_winners	⚠️	⚠️	✅ Zgodne	**Oba:** `searchTerm` vs `searchQuery` niespójność z #37, stary format, active

Gdzie wersje się zgadzają (19 szablonów)

Dla 19 z 38 szablonów (50%) obie wersje wydały **identyczną lub bardzo zbliżoną ocenę**. Oznacza to, że niezależnie od metodologii (symulacja vs analiza JSON) wnioski pokrywają się.

Szablony krytyczne — pełna zgodność:

Szablon	Ocena wspólna	Powód
#4 budget_protector	❌ KRYTYCZNY	Task flood, aktywny domyślnie, hardcoded progi
#5 budget_deviation	🔴 GDPR	Email pracownika, hardcoded IDs
#6 visibility_drop_alert	❌ NIE DZIAŁA	Broken field names / logika bez dual-getter
#8 inventory_aware_alert	❌ NIE DZIAŁA	Zły getter lub format availability
#11 conversion_comparison	🔴 GDPR	Email pracownika, hardcoded IDs
#14 pmax_analysis	❌ ROZŁĄCZONY	parent_id: null — workflow martwy

Szablony dobre — pełna zgodność:

Szablon	Ocena wspólna	Powód wyróżnienia
#17 weekly_opportunity_scout	✅ Wzorcowy	globals, AI, nowy format
#19 monthly_cross_platform_summary	✅ Wzorcowy	Cross-platform, sequential chain
#34 ms_conversion_comparison	✅ Wzorcowy	Dual-getter, globals, guard
#37 microsoft_ads_waste_finder	✅ Najlepszy	Pełny stack poprawności

Gdzie wersje się różnią (19 szablonów)

Dla pozostałych 19 szablonów v2 odkrył **dodatkowe lub głębsze problemy** niż v1. W żadnym przypadku v2 NIE ocenił szablonu wyżej niż v1 — zawsze niżej lub tak samo.

Typ 1: v1 ✅ → v2 ⚠️ (13 szablonów)

v1 uznał za działające, v2 znalazł błędy techniczne:

- **#7** — trigger bug `daily + first_day` powoduje odpał tylko 1x/miesiąc
- **#9, #10** — stary format, camelCase params, złe nazwy pól w task description
- **#15, #16** — RSA field names / trigger bug dzienny → miesięczny
- **#18, #20, #21, #22, #24, #25** — camelCase, `agent_id: null`
- **#30** — per-kampania zamiast per-konto, brak guard /0

Przyczyna rozbieżności: v1 testował przepływ danych (symulacja), nie weryfikował konfiguracji triggera ani nazw parametrów API. v2 czytał bezpośrednio JSON.

Typ 2: v1 ✅/⚠️ → v2 ❌ (3 szablony)

v2 zdegradował do "nie działa":

Szablon	v1	v2	Dlaczego v2 ostrzejszy
#12 ai_weekly_report	⚠️	❌	v2 zliczył: stary format + brak iteratora + `agent_id: null` = nie uruchomi się poprawnie
#13 campaign_intelligence_scoring	⚠️	❌	j.w. + `ROAS: {cost}/{conversions}` jako tekst literalny
#36 ms_seasonal_ad_copy_check	✅	❌	v2 odkrył: getter pobiera kampanie NIE treści reklam — AI nie ma co analizować

Najważniejsze wzorce błędów — ranking wg wpływu

1. `days_of_month: "first_day"` + `frequency: daily/weekly`

- **Wykryte przez:** v2 (v1 nie wykrył tego patternu)
- **Wpływ:** Alerty "dzienne" odpają się raz w miesiącu
- **Szablony:** #5, #7, #11, #16, #29, #30 (i inne)
- **Fix:** Usunąć `days_of_month` gdy `frequency ≠ monthly`

2. Błędy camelCase w parametrach getterów Google

- **Wykryte przez:** v2 precyzyjnie (v1 sygnalizował sporadycznie)
- **Wpływ:** Parametry dat i sortowania nie działają → getter zwraca domyślny zakres
- **Szablony:** #9, #10, #12, #13, #15, #16, #17, #18, #20, #21, #22, #23, #24, #25
- **Fix:** `startDate` → `start_date`, `sortField` → `sort_field`, `sortOrder` → `sort_order`

3. `parent_id: null` — węzeł odłączony

- **Wykryte przez:** v2 explicite (v1 niejawnie przez brak wyników)
- **Wpływ:** Node nie uruchamia się — workflow martwy lub niekompletny
- **Szablony:** #4, #6, #8, #9, #10, #14 (4 węzły!)
- **Fix:** Ustawić poprawny `parent_id` na ID poprzedniego węzła

4. Brak iteratora przed AI agentem

- **Wykryte przez:** Obie wersje (v1 jako "ryzyko", v2 explicite)
- **Wpływ:** AI przetwarza tylko 1. element tablicy lub serializowaną tablicę
- **Szablony:** #12, #13, #14, #16, #33, #35 (i potencjalnie #17-#22)
- **Fix:** Dodać `iterator` node między getterem/filtrem a AI agentem

5. Złe nazwy pól w task description

- **Wykryte przez:** Obie wersje
- **Wpływ:** Task description wyświetla `null` lub pusty string
- **Szablony:** `{4.title}` → #9 (`keyword_text`), #10 (`search_term`); `{2.title}` → #17, #18; RSA #15, #24, #25
- **Fix:** Zweryfikować rzeczywiste nazwy pól w DTO każdego gettera

6. Brak guard na dzielenie przez zero

- **Wykryte przez:** v2 (v1 wspominał o false positives)
- **Wpływ:** Fałszywe alarmy, błędy runtime
- **Szablony:** #1, #2, #5, #11, #27, #30 (przy CPA = cost/conversions)
- **Fix:** Dodać filtr `conversions > 0` lub `revenue > 0` przed obliczeniami

7. GDPR — dane użytkowników w szablonach

- **Wykryte przez:** Obie wersje (pełna zgodność)
- **Wpływ:** Naruszenie prywatności, szablony nieużywalne przez innych
- **Szablony:** #5, #11 (email pracownika + hardcoded connection/project/customer IDs)
- **Fix:** Natychmiastowe usunięcie lub anonimizacja. Zastąpić hardcoded IDs pustymi stringami.

Ocena metodologii: co v1 widział, a v2 nie (i odwrotnie)

Co v1 wykrył lepiej:

- **Operacyjne przepływy:** Symulował pełen end-to-end z danymi → widział false positives w praktyce
- **Task pollution:** Zliczał liczbę tworzonych tasków per uruchomienie
- **Biznesowa logika:** Oceniał czy alerty mają sens (np. "ROAS Drop" to nie drop tylko próg)

Co v2 wykrył lepiej:

- **Konfiguracja triggera:** Znalazł `days_of_month` bug — v1 nie testował triggerów jako konfiguracji
- **API parameters:** camelCase vs snake_case — v1 nie porównywał z dokumentacją API
- **JSON structure:** `parent_id: null`, `globals: []` (array zamiast object), `status: active`
- **Nazwy pól w DTO:** Weryfikował `{node.field}` względem rzeczywistych nazw pól
- **GDPR:** Obydwie wersje wykryły, v2 był bardziej dobitny w nakazie usunięcia

Wniosek metodologiczny:

> *v1 + v2 razem dają pełny obraz. **Zalecane jest prowadzenie obu typów testów:** symulacji operacyjnej (v1) oraz statycznej analizy JSON ze znajomością API (v2). Żaden z testów nie zastąpi drugiego.*

Rekomendacje priorytetowe (konsolidacja v1+v2)

Natychmiastowe (przed udostępnieniem użytkownikom)

Priorytet	Szablon	Powód	Akcja
🔴 ASAP	#5 budget_deviation	GDPR	Usunąć email + hardcoded IDs
🔴 ASAP	#11 conversion_comparison	GDPR	Usunąć email + hardcoded IDs
🔴	#4 budget_protector	Active + task flood	Przebudować wzorując na ms_budget_protector
🔴	#14 pmax_analysis	4 węzły rozłączone	Naprawić parent_id lub przebudować

Krótkoterminowe (przed wdrożeniem produkcyjnym)

Priorytet	Działanie	Dotyczy szablonów
🟠	Naprawić `days_of_month` + `frequency` bug	#5, #7, #11, #16, #29, #30
🟠	camelCase → snake_case w params Google getterów	#9, #10, #12–#25
🟠	Dodać guard `conversions > 0`	#1, #2, #5, #11, #27
🟠	Naprawić `parent_id: null`	#4, #6, #8, #9, #10, #14
🟠	Zweryfikować nazwy pól DTO	#9 (keyword_text), #10 (search_term), #17, #18
🟠	Dodać `agent_id` lub oznaczyć jako "wymaga konfiguracji"	Wszystkie AI szablony

Długoterminowe (ulepszenia)

Temat	Opis	
Deduplikacja tasków	Zbiorczy task zamiast task-per-entity (#9, #10, #15, #31, #32)	
Iterator przed AI	Wzorzec z #15 i #37 — iterator → ai_agent	Wszystkie AI szablony
Konwersja mikrosów	Ceny GMC zawsze ÷ 1,000,000 (#7, #8)	
RSA field names	Zweryfikować `headline1/2/3` w API (#15, #24, #25)	
CTR format	Ujednolicić: decimal (0.032) vs procent (3.2) — #1, #23	
`#36 ms_seasonal_ad_copy_check`	Zmienić getter na ad copy getter zamiast kampanii	

Szablony wzorcowe — rekomendowane jako punkt odniesienia

#	Szablon	Dlaczego wzorzec	Kto wskazał
#37	microsoft_ads_waste_finder	Pełny stack: inactive, globals, snake_case, filter→iterator→task, najlepszy opis	Obie wersje
#34	ms_conversion_comparison	Dual-getter, oba globals użyte, guard conversions>0	Obie wersje
#19	monthly_cross_platform_summary	Jedyny poprawny cross-platform (Google + MS → AI → task)	v2
#17	weekly_opportunity_scout	Najlepszy AI template w Google: globals, weekly trigger, dobry prompt	v1 + v2
#1	budget_alert	Prosty, działający, poprawny format — wzorzec dla alertów	v1

Wygenerowano: 2026-03-30 | Pliki źródłowe: `workflow-templates-test-results.md` *(v1) oraz* `workflow-templates-test-results-v2.md` *(v2)*