



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

Phòng Giáo dục Phổ thông — Giáo dục Thường xuyên

Hệ thống phân luồng Mail công vụ

Tài liệu quy trình kỹ thuật
và hướng dẫn sử dụng

Phiên bản 1.6.0 · build 18 · 06/09/2026

Thiết kế bởi **Trương Anh Tuấn**

Mục lục

PHẦN I

Quy trình kỹ thuật

1. Kiến trúc tổng thể
2. Quy ước mã 001_001_TAT
3. Quy trình xử lý một bức thư
4. Thuật toán phân luồng và điểm tin cậy
5. Cơ chế chống trùng lặp
6. Cơ sở dữ liệu
7. Hai cách triển khai
8. Đăng nhập Gmail và vòng đời token
9. Trợ lý AI
10. Vòng đời một công việc
11. Phân quyền
12. Nhật ký và khả năng truy vết
13. Những quyết định thiết kế đáng chú ý
14. Quy trình phát hành phiên bản
15. Nâng cấp hệ thống đang chạy
- Xem thêm

PHẦN II

Hướng dẫn sử dụng

1. Hệ thống làm gì cho bạn
2. Đăng nhập
3. Hộp việc của tôi
4. Xem và tải văn bản
5. Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân
6. Bảng điều khiển
7. Chờ phân luồng tay
8. Thống kê nộp báo cáo
9. Quản lý danh mục
10. Nhật ký hệ thống
11. Cài đặt hệ thống
12. Nâng cấp lên phiên bản mới
13. Khởi động bộ nhận mail
14. Kết nối máy chủ
15. Đăng nhập Gmail
16. Chạy đồng bộ và hẹn giờ tự động
17. Cách đặt tên tệp khi gửi báo cáo
18. Xử lý sự cố thường gặp
19. Câu hỏi thường gặp
- Xem thêm

PHẦN I

Quy trình kỹ thuật

Hệ thống hoạt động thế nào, vì sao thiết kế như vậy

Hệ thống phân luồng Mail công vụ — Phòng GDPT-GDĐT, Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tài liệu này mô tả hệ thống làm việc như thế nào ở mức kỹ thuật: dữ liệu đi từ đâu tới đâu, mỗi bước quyết định điều gì, và vì sao lại thiết kế như vậy. Người đọc nhắm tới là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, người tiếp nhận bàn giao, hoặc người cần sửa đổi mã nguồn.

1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai phần chạy trên hai máy khác nhau, gặp nhau ở một cơ sở dữ liệu MySQL chung.



2. Quy ước mã 001_001_TAT

Đây là hạt nhân của toàn bộ hệ thống. Trường gửi báo cáo đặt tên tệp đính kèm (hoặc tiêu đề thư) theo đúng quy ước ba phần, hệ thống đọc ra và biết ngay phải chuyển cho ai.



Thứ tự tìm mã. Hệ thống tìm mã theo thứ tự ưu tiên giảm dần, dừng lại ở nguồn đầu tiên cho kết quả đủ tin cậy:

1. **Tên từng tệp đính kèm** — chính xác nhất, vì mỗi tệp có thể thuộc một trường khác nhau
2. **Tiêu đề thư** — dùng khi tên tệp không có mã
3. **Email người gửi** — đối chiếu với cột `email` trong danh mục trường để đoán mã trường
4. **Trợ lý AI** — nếu quản trị đã bật, và ba cách trên đều không ra kết quả

Vì bước 1 chạy trên **từng tệp**, một bức thư kèm ba tệp của ba trường khác nhau sẽ sinh ra ba công việc riêng cho ba người xử lý riêng — đúng như mong muốn.

2.1. Một thư nhiều tệp đính kèm

Đây là tình huống rất hay gặp: trường gửi báo cáo chính kèm thêm công văn, phụ lục, hoặc bản scan có chữ ký. Quy tắc gom nhóm như sau.

Tệp đọc được mã thì gom theo mã: cùng mã vào **chung một công việc**, khác mã thì tách thành **các công việc riêng**.

Tệp không đọc được mã thì lần lượt xét:

1. Tiêu đề thư có mã → tệp thuộc về mã của tiêu đề;
2. Tiêu đề không có mã, mà cả thư **chỉ có đúng một** nhóm mã đầy đủ → tệp được **gộp vào nhóm đó**, kèm ghi chú giải thích;
3. Còn lại (từ hai nhóm mã trở lên, hoặc không nhóm nào đủ mã) → tệp thành một công việc riêng, vào **hàng chờ phân luồng tay**.

Điều kiện "chỉ có đúng một nhóm mã" ở bước 2 là có chủ ý. Thư kèm một báo cáo đã ghi mã và một công văn đặt tên tự do thì công văn gần như chắc chắn thuộc về báo cáo đó — gộp lại là đúng. Nhưng thư kèm **hai** báo cáo của hai trường cộng một tệp không mã thì không có cách nào đoán tệp đó thuộc về ai; **đoán sai là giao nhầm người**, nên hệ thống dừng lại và hỏi quản trị.


Bảng dưới đây là kết quả chạy thật, ghi lại đủ các tổ hợp:

Tiêu đề	Tệp đính kèm	Kết quả
không có mã	001_003_TAT.pdf + 001_003_TAT.xlsx	1 công việc, 2 tệp
không có mã	001_003_TAT.pdf + 002_003_NVA.pdf	2 công việc, mỗi việc 1 tệp, 2 người xử lý
không có mã	001_003_TAT.pdf + cong van kem theo.pdf	1 công việc, 2 tệp (gộp theo quy tắc 2)
001_003_TAT ...	001_003_TAT.pdf + phu luc.xlsx	1 công việc, 2 tệp
001_003_TAT ...	bao cao.pdf + phu luc.xlsx	1 công việc, 2 tệp (mã lấy từ tiêu đề)
không có mã	bao cao.pdf + phu luc.xlsx	1 công việc → chờ phân luồng tay, 2 tệp đi cùng nhau
không có mã	2 tệp khác mã + phu luc.xlsx	3 công việc — tệp không mã tách riêng, không đoán bừa
002_003_NVA ...	001_003_TAT.pdf + phu luc.xlsx	2 công việc — tiêu đề nói mã khác nên không gộp

Bảng nối `cong_viec_tep` cho phép một công việc trở tới nhiều tệp, và ngược lại một tệp cũng có thể thuộc nhiều công việc — nên không có chuyện tệp bị nhân bản trong kho.

Với người gửi: cách chắc ăn nhất vẫn là **đặt mã cho mọi tệp** trong cùng bức thư. Chỉ cần một tệp ghi đúng mã là cả thư đi đúng chỗ, nhưng ghi hết thì không phụ thuộc vào suy đoán.

3. Quy trình xử lý một bức thư



Điểm cần lưu ý ở **bước 4 và bước 5**: hệ thống tính mã băm và kiểm tra trùng **trước khi** phân luồng. Làm ngược lại sẽ tốn công gọi API và tra danh mục cho những bức thư mà cuối cùng bị bỏ qua vì trùng.

Truy vấn Gmail mặc định là `has:attachment newer_than:30d` — thư có tệp đính kèm trong vòng 30 ngày. Quản trị đối được trong mục *Phân luồng & đồng bộ* của bộ nhận mail. Việc giới hạn 30 ngày giúp phiên đồng bộ đầu tiên không phải tải về toàn bộ lịch sử hộp thư.

Truy vấn đó **được nói thêm hai lần** trước khi gọi API, để bật hai lỗ mất dữ liệu âm thầm: một lượt quét riêng cho hộp Thư rác ([mục 3.1](#)), và mở rộng `has:attachment` để bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ ([mục 3.2](#)).

3.1. Thư bị Google xếp vào hộp Thư rác

Đây là tình huống dễ mất dữ liệu nhất mà lại khó phát hiện: trường **có gửi**, nhưng Google xếp thư vào Thư rác, cán bộ không thấy, và thống kê báo trường đó *"chưa nộp"*.

Nguyên nhân thường gặp: hàng chục trường gửi thư nội dung gần giống nhau trong cùng một buổi, tệp đính kèm nặng, hoặc trường gửi từ hộp thư miễn phí chưa cấu hình SPF/DKIM.

Gmail API mặc định **giấu hẳn** thư trong Thư rác và Thùng rác: gọi `messages.list` bình thường sẽ không thấy chúng, kể cả khi truy vấn khớp. Vì vậy bộ nhận mail quét **hai lượt**:

Lượt	Tham số gọi API	Lấy gì
1	<code>q=<truy vấn></code>	Thư trong hộp thư chính
2	<code>includeSpamTrash=true</code> và <code>q=<truy vấn> in:spam</code>	Chỉ thư trong hộp Thư rác

Phải có **cả hai** tham số ở lượt hai: thiếu `includeSpamTrash` thì Gmail lọc bỏ thư rác trước khi xét truy vấn, còn thiếu `in:spam` thì Thùng rác cũng bị kéo vào.

Id trùng giữa hai lượt được loại bỏ, nên thư không bị xử lý hai lần.

Chia hạn mức giữa hai lượt. Thiết lập *Số mail mỗi lần quét* là hạn mức chung. Hộp thư chính được ưu tiên lấy trước; hộp Thư rác dùng **phần còn thừa**, nhưng không bao giờ dưới **một phần năm** hạn mức (tối thiểu 5 thư). Cách chia này tránh hai cực:

- Cho lượt hai một hạn mức đầy đủ nữa thì một buổi nhiều thư rác sẽ nuốt **gấp đôi** số thư quản trị đặt, kéo theo tải cả tệp đính kèm của chúng;
- Chỉ cho lượt hai phần thừa thì hộp thư chính đông là hộp Thư rác **bị bỏ quên mãi mãi** — đúng cái lỗi đang cần sửa.

Thùng rác thì luôn bị bỏ qua. Ngoài việc giới hạn bằng `in:spam`, hệ thống còn kiểm tra nhãn **TRASH** trên từng thư trước khi xử lý — thư người dùng đã chủ động xóa thì không lồi lại.

Một hạn chế cần biết: lượt hai dùng lại đúng truy vấn mà quản trị đặt, chỉ thêm `in:spam`. Nếu truy vấn có điều kiện theo nhãn tự đặt — ví dụ `label:baocao` — thì lượt hai gần như không ra kết quả, vì Gmail thường không gắn nhãn người dùng cho thư nằm trong Thư rác. Muốn vớt được thư rác thì nên dùng truy vấn theo nội dung hoặc người gửi (`has:attachment`, `from:thpt.edu.vn`) thay vì theo nhãn.

Thư vớt được từ Thư rác vẫn đi qua đúng quy trình như mọi thư khác, chỉ khác ba điểm:

- Cột `email.tu_spam` được đặt bằng 1;
- Web hiện huy hiệu vàng "**Hộp Thư rác**" ở trang chi tiết và trang phân luồng tay;
- Nhật ký ghi một dòng cảnh báo kèm địa chỉ người gửi, và phiên đồng bộ đếm riêng "*vớt từ Thư rác*" để quản trị biết mà xử lý gốc.

Tắt được bằng thiết lập `gmail.quet_spam`, nhưng **mặc định là bật** vì bỏ sót báo cáo tai hại hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng nhận nhầm một thư rác thật.

Cách xử lý tận gốc: vớt thư khỏi Thư rác chỉ là chữa cháy. Nên vào Gmail → *Cài đặt* → *Bộ lọc và địa chỉ bị chặn* → *Tạo bộ lọc mới*, điền tên miền của các trường (ví dụ `@thpt.edu.vn`) rồi tích "**Không bao giờ chuyển vào Thư rác**". Với Google Workspace, quản trị viên làm ở *Admin console* → *Apps* → *Gmail* → *Spam, Phishing and Malware* → *Allowlist*. Hệ thống chỉ có quyền đọc (`gmail.readonly`) nên không thể tự gỡ nhãn Thư rác giúp.

3.2. Thư không đính kèm tệp, chỉ dán link Google Drive

Cùng loại lỗi mất dữ liệu âm thầm như §3.1, nhưng đến từ hướng khác. Trường không đính kèm tệp mà viết:

*"Kính gửi Phòng, trường xin gửi báo cáo qua đường dẫn:
<https://drive.google.com/file/d/1AbCd.../view>"*

Thư đó **không có tệp đính kèm**, nên truy vấn mặc định `has:attachment` loại thẳng nó ra. Hệ thống không hề nhìn thấy bức thư — không phải phân luồng sai, mà là **không tồn tại**. Thống kê lại báo trường "*chưa nộp*" trong khi họ đã gửi.

Cách xử lý gồm ba phần.

a) Nói truy vấn để thư được lấy về. Khi bật `gmail.nhan_link_drive` (mặc định bật), cụm `has:attachment` trong truy vấn được thay bằng một cụm OR:

```

trước: has:attachment newer_than:30d
sau: (has:attachment OR has:drive OR has:document OR has:spreadsheet
    OR has:presentation
    OR "drive.google.com" OR "docs.google.com" OR "1drv.ms"
    OR "onedrive.live.com" OR "sharepoint.com" OR "dropbox.com" OR "mega.nz"
    OR "wetransfer.com") newer_than:30d

```

Bốn toán tử `has:drive`, `has:document`, `has:spreadsheet`, `has:presentation` là các toán tử **riêng** của Gmail cho tệp đính kèm dạng Google Drive. Thiếu chúng là bỏ sót đúng những báo cáo nặng nhất — xem [mục 3.3](#).

Nói ngay ở truy vấn thay vì quét thêm một lượt riêng, nên cả hộp thư chính lẫn hộp Thư rác đều được lợi mà **không đội thêm** hạn mức *Số mail mỗi lần quét*. Truy vấn không có `has:attachment` thì giữ nguyên (đã bao gồm mọi thư rồi); `-has:attachment` cũng được giữ nguyên vì đó là điều kiện phủ định, sửa vào là làm sai ý quản trị.

b) Dò link trong thân thư. Hàm `timLienKetChiaSe()` quét **cả** bản text lẫn bản HTML, giải các thực thể HTML trong `href` (`&` → `&`), cắt dấu câu cuối câu và dấu ngoặc bao ngoài, bỏ link trùng và giữ nguyên thứ tự xuất hiện, tối đa 50 link mỗi thư.

Mỗi bản quét đúng **một lượt từ trái sang phải**, xét cả `https://` lẫn `http://` tại từng vị trí — nhờ vậy thứ tự thu được đúng bằng thứ tự link xuất hiện trong thư, và link Drive nằm trong tham số chuyển hướng của một đường dẫn khác (`https://vanban....go?u=https://drive.google.com/...`) vẫn được nhận ra.

Chỉ nhận đúng danh sách tên miền chia sẻ tệp, và so khớp theo **host** chứ không theo chuỗi con — nên `https://drive.google.com.kexau.tld/x` bị loại, trong khi tên miền con thật như `https://abc-my.sharepoint.com/...` vẫn được nhận.

c) Bỏ hẳn thư vô can. Truy vấn nói rộng kéo về cả những thư chỉ tình cờ có chữ `drive.google.com` trong chữ ký. Thư nào **không có tệp và cũng không có link chia sẻ** thì bị bỏ ngay, không lưu vào kho.

Thư qua được ba bước trên đi tiếp đúng quy trình bình thường: mã hồ sơ lấy từ tiêu đề, đọc được thì tạo công việc hoàn chỉnh, không đọc được thì vào hàng chờ phân luồng tay. Khác biệt nằm ở chỗ nói cho người xử lý biết:

Nơi	Thể hiện
Cột <code>email.lien_ket_ngoai</code>	Danh sách link, mỗi dòng một link
Ghi chú công việc	<i>"Thư không có tệp đính kèm, chỉ có N link chia sẻ — kho KHÔNG giữ bản tệp, phải mở link để tải"</i>
Trang chi tiết & phân luồng tay	Thẻ "Link chia sẻ trong thư" viên đứt, kèm cảnh báo vàng
Danh sách văn bản	Huy hiệu <i>"N link"</i> ngay dưới số tệp
Nhật ký & thống kê phiên	Một dòng cảnh báo kèm danh sách link; phiên đếm riêng <i>"chỉ có link"</i>

Giới hạn quan trọng — không thể khắc phục bằng cách nói thêm: hệ thống **chỉ lưu được đường dẫn, không lưu được bản tệp**. Muốn tải tệp về từ Drive thì phải xin thêm quyền `drive.readonly`, tức là chương trình sẽ đọc được **toàn bộ** Drive của tài khoản, chứ không riêng tệp trong thư; mà kể cả vậy vẫn hỏng khi trường chia sẻ ở chế độ "chỉ người được mời". Đánh đổi đó không xứng đáng, nên hệ thống giữ đúng phạm vi `gmail.readonly`. Hệ quả thực tế: **người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp trên Drive là hồ sơ coi như mất**. Cán bộ xử lý nên mở link tải về rồi lưu lại, và nhắc trường lần sau đính kèm thẳng vào thư.

3.3. Tệp vượt 25 MB: Gmail tự đưa lên Drive

Đây là biến thể **hay gặp nhất** của mục 3.2, mà lại không phải lỗi của trường: trường đính kèm tệp đang hoành, đặt tên đúng quy ước, nhưng tệp nặng quá 25 MB nên **Gmail tự** tải nó lên Google Drive rồi chèn vào thư một khối hiển thị thay cho tệp:

```
<div class="gmail_chip gmail_drive_chip">
  <a href="https://drive.google.com/file/d/1AbCd.../view?usp=drive_web">
    &nbsp;<span dir="ltr">001_003_TAT.pdf</span>
  </a>
</div>
```

Ba điều rút ra từ khối HTML đó, và hệ thống dùng cả ba:

a) `has:attachment` là SAI với thư này. Không có phần MIME đính kèm nào cả. Gmail có toán tử riêng cho trường hợp này — `has:drive` (tệp tải lên Drive), `has:document`, `has:spreadsheet`, `has:presentation` (Google Docs/Sheets/Slides). Cả bốn đã nằm trong cụm OR ở mục 3.2. Chỉ trông vào `"drive.google.com"` là không đủ: đường dẫn nằm trong thuộc tính `href`, phần chữ hiển thị chỉ là tên tệp, nên tìm theo tên miền chưa chắc ra.

b) Đường dẫn nằm trong `href` — bộ dò link ở mục 3.2 bắt được, vì nó quét cả bản HTML.

c) Tên tệp gốc còn nguyên trong `<span>` — và đây là phần đáng giá nhất. Hàm `tenTepTrongThe()` lấy chữ hiển thị bên trong thẻ `<a>` bao quanh đường dẫn, bỏ thẻ con, giải ` `, gom khoảng trắng. Chuỗi thu được đi thẳng vào bước tách mã như **một tên tệp bình thường**:

Nếu chỉ có mục 3.2	Có thêm mục 3.3
<code>?_?_?</code> → chờ phân luồng tay	<code>001_003_TAT</code> → giao đúng người ngay

Nếu chữ hiển thị chính là đường dẫn — kiểu `<a href="URL">URL</a>` người ta dán tay — thì bỏ, vì đó không phải tên tệp.

Thứ tự ưu tiên khi tách mã giữ đúng như với tệp thật: **tên tệp trước, tiêu đề sau**. Thư đã đọc được mã từ tên tệp trên Drive thì không để thêm công việc mổ côi mang mã của tiêu đề.

Mười tổ hợp đã chạy thật:

Thư gồm	Kết quả
1 tệp Drive tên có mã, tiêu đề không mã	1 công việc đúng mã của tên tệp
1 tệp Drive tên không mã, tiêu đề có mã	1 công việc theo mã tiêu đề
1 tệp Drive tên không mã, tiêu đề không mã	chờ phân luồng tay
2 tệp Drive, 2 mã khác nhau	2 công việc , 2 người xử lý
1 tài liệu Google Docs, tên có mã	1 công việc đúng mã (tên không cần đuôi tệp)
1 tệp thật có mã + 1 tệp Drive mã khác	2 công việc
1 tệp thật có mã + 1 tệp Drive không mã	1 công việc
Link dán tay (chữ hiện là URL), tiêu đề có mã	1 công việc theo tiêu đề, không nhầm URL là tên tệp
1 tệp Drive có mã + 1 link dán tay	1 công việc
Tệp Drive mang mã trường lạ ngoài danh mục	vẫn tạo công việc, mã trường giữ nguyên

Lưu trong cơ sở dữ liệu. Tên tệp ghi chung vào cột `email.lien_ket_ngoai` sẵn có — mỗi dòng là `đường-dẫn`, có tên thì thêm sau một ký tự TAB:

```
https://drive.google.com/file/d/1AbCd.../view?usp=drive_web-001_003_TAT.pdf
https://1drv.ms/x/s!XYZ
```

Dùng TAB được vì đường dẫn đã bị loại hết ký tự $\leq 0x20$ lúc dò, nên không bao giờ tự chứa TAB. Nhét chung vào cột cũ thay vì thêm cột mới là có chủ ý: nơi đã cài bản 1.4.x **không phải nâng**

cấp cơ sở dữ liệu thêm một lần nữa, và dòng cũ chỉ có đường dẫn vẫn đọc được bình thường.

Tệp vẫn **không** nằm trong kho — mọi cảnh báo ở mục 3.2 giữ nguyên. Khác biệt duy nhất là hồ sơ về đúng người ngay, thay vì nằm chờ quản trị phân luồng tay.

4. Thuật toán phân luồng và điểm tin cậy

Đọc được ba cụm ký tự trong tên tệp chưa có nghĩa là đã tìm ra mã. Tên tệp `tai lieu khong ro.pdf` cũng tách được thành ba cụm `tai` / `lieu` / `khong`. Nếu tin ngay thì danh mục văn bản sẽ đầy rác.

Vì vậy mỗi kết quả đọc được đều phải qua một **thang điểm tin cậy** từ 0 đến 1:

Căn cứ	Điểm cộng
Điểm nền — tách được ba phần	0,30
Mã trường khớp danh mục	+0,30
Mã người xử lý khớp danh mục (kể cả bí danh)	+0,30
Mã văn bản khớp danh mục	+0,10
Cả hai mã số đều là chữ số	+0,05
Đúng khuôn chuẩn <code>số_có-chữ-số_CHỮ-HOA</code>	+0,20

Ngưỡng chấp nhận là 0,55. Dưới ngưỡng, kết quả bị vớt bỏ và bức thư chuyển sang bước nhờ AI hoặc vào hàng chờ phân luồng tay. Quản trị chỉnh được ngưỡng này trong *Cài đặt* → *Trợ lý AI* → *Ngưỡng tin cậy*.

Ngoài ngưỡng còn có **một chốt chặn nữa dành riêng cho việc tự thêm mã văn bản**. Hệ thống chỉ tự tạo mã văn bản mới khi hội đủ hai điều kiện:


- Có ít nhất một **căn cứ đáng tin** khác trong cùng tên tệp — hoặc mã trường khớp danh mục, hoặc mã người xử lý khớp danh mục;
- Bản thân mã văn bản **phải chứa ít nhất một chữ số**.

Nhờ hai chốt chặn này, `tai lieu khong ro.pdf` bị loại (không có căn cứ nào khớp danh mục, và `lieu` không có chữ số), trong khi `001_BC09_TAT.pdf` được nhận và `BC09` được tự thêm vào danh mục.

Kết quả phân luồng được ghi vào cột `nguồn_mã` của bảng `công_việc` để về sau còn biết mã này lấy từ đâu: `ten_tệp`, `tiêu_de`, `nguoi_gui`, `ai`, hay `thu_cong`.

5. Cơ chế chống trùng lặp

Đây là phần được yêu cầu kỹ nhất, vì thực tế các trường hay gửi lại: gửi nhầm rồi gửi lại, sửa file rồi gửi lại, hoặc bấm gửi hai lần.



Cây quyết định chống trùng lặp

5.1. Ba mã băm

Hệ thống tính ba mã băm SHA-256 cho mỗi bức thư:

Mã băm	Tính từ	Trả lời câu hỏi
hash_noi_dung	Tiêu đề (đã chuẩn hoá) + người gửi + nội dung thư	Nội dung thư có giống thư cũ không?
hash_tep	Danh sách mã-băm-tệp : dung-lượng đã sắp xếp	Bộ tệp đính kèm có giống hệt không?
hash_tong_hop	Gộp hai mã trên	Toàn bộ bức thư có trùng khít không?

Chuẩn hoá tiêu đề nghĩa là bỏ các tiền tố `RE:`, `FW:`, `FWD:` (danh sách này sửa được trong Cài đặt), gộp khoảng trắng thừa, và chuyển về chữ thường. Nhờ vậy `Bao cao thang 9` và `RE: Bao cao thang 9` được coi là cùng một nội dung.

5.2. Ba tình huống

Ba mã băm cho phép phân biệt chính xác ba tình huống hoàn toàn khác nhau:

Thư mới hoàn toàn — `hash_noi_dung` chưa có trong kho. Lưu email, tạo công việc, đưa vào hộp việc, đếm vào thống kê "đã nộp".

Gửi lại y hệt — cả `hash_noi_dung` lẫn `hash_tep` đều trùng. Không tạo công việc mới, không lưu thêm tệp; chỉ tăng `so_lan_nhan` của công việc cũ lên một. Người xử lý không bị làm phiền bởi bản trùng.

Bản cập nhật — `hash_noi_dung` trùng nhưng `hash_tep` khác. Đây chính là trường hợp "*trùng nội dung nhưng tệp đính kèm khác dung lượng*". Hệ thống lưu thành **phiên bản mới**: `phien_ban` của bản mới bằng bản cũ cộng một, bản cũ bị hạ cờ `la_ban_moi_nhat` xuống 0 nhưng **vẫn được giữ nguyên**. Người xử lý nhìn thấy bản mới nhất trước, và vẫn mở xem được bản cũ khi cần đối chiếu.

5.3. Kho tệp lưu theo nội dung

Bảng `tep_du_lieu` là một kho lưu theo nội dung (*content-addressed store*): khoá là `hash_tep` được đặt UNIQUE, giá trị là khối `LOBLOB`.

Khi lưu một tệp, hệ thống băm nội dung tệp trước. Nếu mã băm đó đã có, nó **không ghi thêm byte nào** — chỉ tăng `so_tham_chieu` lên một và trở bản ghi `tep_dinh_kem` mới về khối dữ liệu cũ. Hệ quả rất đáng kể trong thực tế: một công văn của Sở được 12 trường tải về rồi gửi kèm lại trong báo cáo của mình chỉ chiếm **một** chỗ trong CSDL thay vì 12 chỗ.

Khi xoá, `so_tham_chieu` giảm dần; khối dữ liệu chỉ thực sự bị xoá khi số này về 0.

5.4. Ghi khối BLOB lớn vào MySQL

Hosting cPanel thường đặt `max_allowed_packet` khá nhỏ (1-16 MB). Một tệp đính kèm 30 MB không thể ghi bằng một câu lệnh. Bộ nhận mail xử lý bằng cách chèn dòng rỗng trước, rồi nối thêm từng khối:


```
UPDATE tep_du_lieu SET noi_dung = CONCAT(noi_dung, X'....') WHERE id = ?
```

Kích thước mỗi khối được tính từ `max_allowed_packet` đọc được của chính máy chủ, trừ hao phần dư cho câu lệnh. Sau khi ghi xong, hệ thống đọc lại độ dài và mã băm để **kiểm chứng tệp còn nguyên vẹn** trước khi báo thành công.

6. Cơ sở dữ liệu

Sơ đồ cơ sở dữ liệu — 15 bảng

Bảng chữ đậm là bảng chính · mũi tên chỉ chiều tham chiếu khoá ngoại



Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Toàn bộ 15 bảng dùng `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci` và `ROW_FORMAT=DYNAMIC`, tương thích ngược tới MySQL 5.7 và MariaDB 10.3 — mức phổ biến nhất trên shared hosting hiện nay.

Kết nối được đặt `SET time_zone = '+07:00'` ngay sau khi mở, nên mọi mốc thời gian trong CSDL đều là **giờ Việt Nam**, không phải giờ máy chủ.

Một số cột đáng chú ý trong bảng `email`:

Cột	Kiểu	Dùng để làm gì
<code>hash_noi_dung</code> , <code>hash_tep</code> , <code>hash_tong_hop</code>	<code>CHAR(64)</code>)	Ba lớp băm chống trùng, xem mục 5
<code>phien_ban</code> , <code>id_email_goc</code>	<code>INT</code> , <code>BIGINT</code>	Chuỗi phiên bản khi trường sửa tệp rồi gửi lại
<code>nguồn_phan_luon</code> <code>g</code> , <code>do_tin_cay</code>	<code>ENUM</code> , <code>DECIMAL</code> <code>L</code>	Mã này đọc từ đâu ra và tin được bao nhiêu
<code>tu_spam</code>	<code>TINYINT</code> (1)	Bằng 1 nếu thư vớt được từ hộp Thư rác, xem mục 3.1 . Có chỉ mục <code>idx_email_spam</code> để lọc nhanh
<code>lien_ket_ngoai</code>	<code>TEXT</code>	Link Google Drive/OneDrive... trong thân thư; mỗi dòng một link, có tên tệp thì thêm sau dấu TAB — xem mục 3.2 và 3.3 . Chỉ là đường dẫn — bản tệp không nằm trong kho

6.0. Xem tệp Office ngay trên web mà không gửi hồ sơ ra ngoài

Báo cáo của các trường phần lớn là `.docx` và `.xlsx`. Bắt cán bộ tải về rồi mở Word/Excel cho từng tệp là quá chậm, nên hệ thống dựng lại nội dung ngay trong trình duyệt.

Ba đường có thể đi, và vì sao chọn đường thứ ba:

Cách	Vấn đề
Nhúng Office Online (<code>view.officeapps.live.com</code>) hoặc Google Docs Viewer	Bắt buộc tệp phải công khai trên Internet để máy chủ Microsoft/Google tải về được. Hồ sơ công vụ thì không. Loại thẳng.
Chuyển sang PDF ở máy chủ bằng LibreOffice headless	Hosting cPanel dùng chung không có LibreOffice và không cài được. Loại.
Tự đọc ngay trong trình duyệt	Phải viết bộ đọc, nhưng hồ sơ không rời khỏi máy chủ của Sở và máy chủ web không cần cài gì thêm. Chọn cách này.

Trình duyệt tải tệp qua chính đường `?t=tai&id=...` (cùng phiên đăng nhập, cùng luật quyền) rồi dựng lại tại chỗ. Không có bên thứ ba nào nhìn thấy nội dung.

Hai họ định dạng, hai bộ đọc riêng:

`assets/js/xem-office.js` — cho `.docx` / `.xlsx` / `.pptx`. Ba loại này đều là **tệp ZIP chứa XML** (Office Open XML), nên chỉ cần hai thứ trình duyệt đã có sẵn: `DecompressionStream('deflate-raw')` để giải nén và `DOMParser` để đọc XML. Không thư viện ngoài.

Định dạng	Đọc phần nào trong ZIP	Dựng lại được
.docx	word/document.xml , word/numbering.xml , word/_rels/...	Tiêu đề, in đậm/ngiêng/gạch chân/màu, danh sách có số và không số, bảng (kể cả gộp ô), ảnh, siêu liên kết
.xlsx	xl/workbook.xml , xl/worksheets/sheetN.xml , xl/sharedStrings.xml , xl/styles.xml	Nhiều sheet có tab chuyển, số hàng, ô gộp, dòng trống giữa bảng, số theo lối Việt Nam, ngày tháng (phải tra styles.xml mới biết ô nào là ngày)
.pptx	ppt/presentation.xml , ppt/slides/slideN.xml , ppt/notesSlides/...	Tùng trang chiếu, chữ theo cấp thật lể, ảnh, ghi chú người trình bày

assets/js/xem-office-cu.js — cho .doc / .xls / .ppt (97-2003). Ba loại này **không phải ZIP** mà là **OLE2 Compound File**: một hệ thống tệp thu nhỏ nằm trong một tệp, có FAT, thư mục và mini-stream riêng. Phải tự đọc OLE2 trước, rồi bóc từng định dạng nhị phân bên trong:

Định dạng	Luồng cần đọc	Cách bóc
.doc	WordDocument + 1Table	Đọc FIB lấy fcClx / lcbClx → piece table → từng mảnh văn bản (nén 1 byte CP1252 hoặc UTF-16)
.xls	Workbook	Bản ghi BIFF8: BOUNDSHEET , SST (+ CONTINUE), LABELSST , RK , MULRK , NUMBER , FORMULA , XF / FORMAT
.ppt	PowerPoint Document	Đi vào các container Slide (0x03EE), gom TextCharsAtom (0x0FA0) và TextBytesAtom (0x0FA8)

Ba chỗ dễ sai mà đã trả giá để biết:

- **Thứ tự dọn ký tự điều khiển.** Trong .doc , 0x07 là dấu hết một ô bảng và 0x0B là ngắt dòng mềm. Nếu lọc ký tự điều khiển *trước* khi đổi chúng thành TAB / xuống dòng thì **cả một hàng bảng dồn thành cục chữ dính liền**. Tương tự, khoảng lọc không được ăn 0x0D — cả .doc lẫn .ppt dùng CR làm dấu ngắt đoạn.
- **Hết ô và hết hàng đều là 0x07.** Nên sau khi đổi ra TAB thì \t\t mới là dấu hết hàng; tách hàng theo đó rồi mới tách ô theo từng TAB.
- **.ppt giữ hai bản sao của cùng đoạn chữ** — một trong container Slide , một trong phần Document . Quét cả luồng là ra chữ trùng đôi; chỉ quét bên trong Slide mới đúng.

Giới hạn đã ghi rõ ngay trên trang xem, không để người dùng tự đoán: bản dựng lại có thể khác về bố cục và phong chữ; định dạng cũ không lấy được ảnh, biểu đồ hay kiểu chữ; và tệp gõ bằng phong VNI/TCVN3 sẽ hiện sai dấu vì chữ trong tệp không phải Unicode. Cần bản chuẩn xác để in hoặc ký thì tải về mở bằng Office.

Bộ đọc chỉ được mời dùng cho đúng sáu đuôi tệp nói trên (`Util::duoiBoDocOffice`). Mời người dùng bấm **Xem** rồi báo lỗi thì tệ hơn là chỉ cho tải về.

6.1. Vì sao lưu tệp trong CSDL thay vì trong thư mục?

Đây là quyết định được cân nhắc kỹ, vì lưu BLOB trong CSDL thường bị coi là phản mẫu. Lý do chọn cách này:

- **Sao lưu trọn gói.** Một lệnh `mysqldump` là có đủ dữ liệu lẫn tệp. Không sợ cảnh sao lưu CSDL xong quên mất thư mục `uploads/`, đến khi phục hồi thì mất hết tệp.
- **Chống trùng ở mức nội dung.** Ràng buộc UNIQUE trên `hash_tep` do chính CSDL bảo đảm, không phụ thuộc vào việc mã ứng dụng có kiểm tra đúng hay không.
- **Tính toàn vẹn giao dịch.** Bản ghi công việc và tệp đính kèm cùng vào ra trong một giao dịch — không có cảnh tệp nằm chổng chờ mà không có bản ghi nào trở tới.
- **Hosting cPanel thường siết quyền ghi thư mục** nhưng lại rộng rãi với dung lượng CSDL.

Đối lại phải chấp nhận: câu truy vấn lấy danh sách **không bao giờ** được `SELECT *` trên bảng có BLOB. Toàn bộ mã nguồn tuân thủ nguyên tắc này — cột `noi_dung` chỉ được đọc đúng lúc người dùng bấm xem hoặc tải tệp.

6.2. Ba mối quan hệ chính

- `email` **1 — n** `cong_viec`: một thư sinh ra nhiều việc (mỗi tệp một trường khác nhau)
- `tep_dinh_kem` **n — 1** `tep_du_lieu`: nhiều tên tệp trở về cùng một khối nội dung
- `cong_viec.id_van_ban` → `van_ban.id`: quan hệ được nói lỏng, mã lạ sinh dòng mới tự động

7. Hai cách triển khai

Hai cách triển khai — chọn một cách phù hợp với hosting

CÁCH A

Nối thẳng MySQL

— nhanh nhất, ít bước nhất. Cần hosting bật "Remote MySQL" và máy chạy có IP tĩnh.




Cần chuẩn bị

cPanel → MySQL Databases → Remote MySQL → thêm IP của máy chạy bộ nhận mail. Nếu IP nhà thay đổi thì phải cập nhật lại, nên chỉ hợp với VPS hoặc đường truyền IP tĩnh.

CÁCH B

Đẩy qua API PHP

— khuyên dùng cho hosting phổ thông. Chỉ cần HTTPS ra ngoài, không cần mở cổng nào.



Cần chuẩn bị

Vào web → Cài đặt → Kết nối bộ nhận mail, sao chép khoá API, dán vào ô "Qua API PHP" của bộ nhận mail. Mỗi khối tải lên đều được kiểm tra lại bằng SHA-256 nên không sợ hỏng tệp giữa chừng.

Cả hai cách đều cho ra dữ liệu giống hệt nhau. Đổi cách bất cứ lúc nào, không phải nhập lại dữ liệu cũ.

Hai cách triển khai

Bộ nhận mail hỗ trợ hai chế độ lưu trữ, chọn trong mục *Kết nối máy chủ* của giao diện.

Cách A — MySQL trực tiếp. Bộ nhận mail nói chuyện thẳng với MySQL qua cổng 3306 bằng giao thức gói tin tự cài đặt (hỗ trợ cả `mysql_native_password` và đường nhanh của `caching_sha2_password`). Nhanh nhất, ít mất xích nhất. Điều kiện: hosting phải bật *Remote MySQL* và khai báo IP của máy chạy bộ nhận mail.

Cách B — Qua API PHP. Bộ nhận mail gửi dữ liệu qua HTTPS tới `api/ingest.php` trên chính hosting. Tệp lớn được chia thành nhiều khối base64, mỗi khối được kiểm lại bằng SHA-256 ở phía máy chủ. Cách này **được khuyên dùng cho hosting phổ thông**: không cần mở cổng nào, IP nhà thay đổi cũng không sao, và MySQL không phải phơi ra Internet.

Hai cách cho ra dữ liệu **giống hệt nhau**. Đổi qua lại bất cứ lúc nào mà không phải nhập lại dữ liệu cũ.

Khoá API

Chế độ B được bảo vệ bằng một khoá API sinh ngẫu nhiên, xem trong *Cài đặt → Kết nối bộ nhận mail* của trang web. Mỗi yêu cầu tải lên đều phải kèm khoá này. Đổi khoá bất cứ lúc nào, chỉ cần dán lại vào bộ nhận mail.

8. Đăng nhập Gmail và vòng đời token

Phân luồng Mail công vụ
 Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan
 Kết nối máy chủ
Tài khoản Gmail
 Phân luồng & đồng bộ
 Trợ lý AI
 Nhật ký

Sẵn sàng
 Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGBĐT Đồng Nai
 10:55:21 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Đăng nhập hộp thư Gmail
 Hệ thống chỉ đọc thư (quyền `gmail.readonly`) và không bao giờ xóa thư trên máy chủ Gmail.

HỘ THƯ ĐANG DÙNG
 phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn

HIỆU LỰC TOKEN HIỆN TẠI
 2026-09-05 18:14:53

KHI TOKEN HẾT HẠN
 Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại

Đăng xuất

Cách 1 — Đăng nhập từ đầu bằng Client ID / Client Secret

Client ID
 xxxxxxxx.apps.googleusercontent.com

Client Secret
 GOCSPX-...

Trong Google Cloud Console, tạo OAuth Client dạng Desktop app hoặc Web application với địa chỉ chuyển hướng: `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback`

Đăng nhập bằng Google

Chỉ lưu Client ID/Secret

Cách 2 — Đã có sẵn Access token / Refresh token

Access token
 ya29...

Refresh token
 1//0g...

Có refresh token kèm Client ID/Secret thì hệ thống tự gia hạn access token khi hết hạn.

Lưu token

Kiểm tra hộp thư

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

Tài khoản Gmail trong bộ nhận mail

Hệ thống hỗ trợ hai cách đăng nhập:

Cách 1 — Từ đầu bằng Client ID và Client Secret. Người dùng dán hai giá trị lấy từ Google Cloud Console, bấm *Đăng nhập Google*. Bộ nhận mail mở trình duyệt tới trang cấp quyền của Google, đồng thời lắng nghe ở `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback` (luồng *loopback* dành cho ứng dụng cài đặt trên máy). Google trả về mã, bộ nhận mail đổi lấy `access_token` và `refresh_token`.

Cách 2 — Dán sẵn token. Nếu đã có `access_token` và `refresh_token` từ nơi khác, dán thẳng vào là dùng được ngay, không cần Client ID.

Có phải đăng nhập lại khi token hết hạn không?

Không, miễn là có `refresh_token`. Access token của Google chỉ sống khoảng một giờ, nhưng refresh token thì lâu dài. Trước mỗi lần gọi API, bộ nhận mail kiểm tra:

token còn hạn (trừ hao 120 giây)?	→ dùng luôn
không còn hạn nhưng có refresh?	→ tự đổi lấy token mới, ghi vào tệp cấu hình
không có refresh, chỉ có access?	→ dùng tới khi Google từ chối

Ngoài ra còn một lớp bảo vệ nữa: nếu Gmail trả về lỗi **401** giữa chừng, hệ thống tự làm mới token rồi **thử lại đúng yêu cầu đó một lần** trước khi báo lỗi.

Giao diện hiển thị rõ tình trạng này ở dòng *Gia hạn*: chữ xanh **"Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại"** khi có refresh token, chữ đỏ **"Phải đăng nhập lại (thiếu refresh token)"** khi chỉ có access token.

Chi tiết cách lấy Client ID xem [docs/GMAIL-OAUTH.md](#).

9. Trợ lý AI

Phân lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân lương

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân lương Mail công vụ · Phòng GDPT-GDTX SGDDT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân lương

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Trợ lý AI

☐Bật trợ lý AI

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tên tệp và tiêu đề.

Địa chỉ API (OpenAI compatible)

https://api.openai.com/v1

Dùng được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, Ollama (http://localhost:11434/v1), LM Studio...

API Key

sk-...

Model

gpt-4o-mini

Số token tối đa (≤ 64000)

4096

Thời gian chờ (giây, ≤ 300)

60

Temperature

0.1

Ngưỡng tin cậy (0 – 1)

0.6

Dưới ngưỡng này, văn bản được đưa vào hàng chờ phân lương tay.

Câu nhắc hệ thống

Bạn là trợ lý văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ: đọc thông tin email và xác định MÃ TRƯỞNG, MÃ VĂN BẢN, MÃ NGƯỜI XỬ LÝ dựa trên danh mục được cung cấp. Chỉ trả lời bằng JSON.

Lưu thiết lập

Kiểm tra kết nối AI

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:44

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post_max_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân lương Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Cài đặt trợ lý AI

Trợ lý AI **chỉ chạy khi cách đọc thông thường thất bại** — nghĩa là điểm tin cậy dưới ngưỡng. Đây là lựa chọn có chủ ý: đại đa số thư đặt tên đúng quy ước, gọi AI cho mọi thư vừa chậm vừa tốn tiền mà không thêm được gì.

Hệ thống dùng giao thức **OpenAI compatible**, nên chạy được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, và cả mô hình chạy tại chỗ qua Ollama hay LM Studio. Tất cả thông số đều tùy chỉnh:


Thông số	Giới hạn	Ghi chú
Địa chỉ API	—	Ví dụ <code>https://api.openai.com/v1</code> hoặc <code>http://localhost:11434/v1</code>
Model	—	Ví dụ <code>gpt-4o-mini</code>
Số token tối đa	≤ 64000	
Thời gian chờ	≤ 300 giây	
Temperature	0 – 2	Nên để thấp (0,1) cho tác vụ trích xuất
Ngưỡng tin cậy	0 – 1	Dưới ngưỡng thì vào hàng chờ phân luồng tay

Câu nhắc hệ thống cũng sửa được. Mặc định, AI được đưa danh mục trường và danh mục người xử lý làm ngữ cảnh, và được yêu cầu **chỉ trả lời bằng JSON**. Kết quả AI đưa ra vẫn phải qua đúng thang điểm tin cậy như mọi nguồn khác — AI không có đặc quyền bỏ qua kiểm tra.

Lý do AI phán đoán được ghi vào cột `ghi_chu_ai` và hiện lên trang phân luồng tay, để quản trị nhìn thấy AI đã "nghĩ" gì trước khi quyết định.

Không bật AI thì hệ thống vẫn chạy đầy đủ, chỉ là những thư khó đọc sẽ vào thẳng hàng chờ phân luồng tay.

10. Vòng đời một công việc



Điểm dễ nhầm: **trường được tính là "đã nộp" ngay khi công việc được tạo**, không phải đợi cán bộ xử lý xong. Thống kê trả lời câu hỏi *"trường nào đã gửi báo cáo?"*, chứ không phải *"cán bộ đã làm xong chưa?"*.

Hệ quả cần lưu ý: những việc còn nằm ở **Chờ phân luồng** chưa gắn với trường nào nên chưa vào thống kê. Vì vậy quản trị nên dọn hàng chờ mỗi ngày, nếu không số liệu "chưa nộp" sẽ cao hơn thực tế.

11. Phân quyền

Người xử lý

vai_tro = nguoi_xu_ly

✓ Xem hộp việc của riêng mình

✓ Mở xem, tải tệp đính kèm

✓ Đánh dấu "đã xử lý", ghi chú

✓ Đổi mật khẩu, sửa hồ sơ mình

✗ Không thấy việc của người khác

✗ Không sửa danh mục

✗ Không vào trang Cài đặt

✗ Không xem nhật ký hệ thống

Đây là vai trò của phần lớn cán bộ trong phòng.

Quản trị

vai_tro = admin

✓ Toàn bộ quyền của người xử lý

✓ Xem & xử lý việc của mọi người

✓ Phân luồng tay các mail khó đọc

✓ Thêm/sửa/xoá cả ba danh mục

✓ Tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu

✓ Sửa mọi mục trong Cài đặt

✓ Xem và dọn nhật ký hệ thống

✓ Lấy khoá API cho bộ nhận mail

Nên giữ ít tài khoản quản trị. Tài khoản mặc định là admin — phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu.

Lãnh đạo

vai_tro = lanh_dao

✓ Xem toàn bộ văn bản đã nhận

✓ Mở xem, tải mọi tệp đính kèm

✓ Xem bảng điều khiển & thống kê

✓ Xuất danh sách trường chưa nộp

✗ Không sửa dữ liệu, không xoá

✗ Không sửa danh mục

✗ Không vào trang Cài đặt

Dành cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở cần theo dõi tiến độ nộp báo cáo mà không cần thao tác gì — an toàn tuyệt đối, không thể sửa nhầm dữ liệu.

Bảng đối chiếu nhanh

Trang / chức năng	Người xử lý	Quản trị	Lãnh đạo
Hộp việc của tôi	✓	✓	✓
Tất cả văn bản · Thống kê nộp báo cáo	✗	✓	✓
Chờ phân luồng tay · Danh mục	✗	✓	✗
Nhật ký hệ thống · Cài đặt	✗	✓	✗

Ba vai trò và quyền hạn

Phân quyền được kiểm tra ở **phía máy chủ trong bộ điều khiển**, không phải bằng cách ẩn nút trên giao diện. Người dùng gõ thẳng địa chỉ của một trang không được phép sẽ nhận thông báo từ chối, chứ không vào được.

Riêng người xử lý còn bị giới hạn thêm ở mức truy vấn: câu lệnh lấy danh sách việc luôn kèm điều kiện `id_nguoi_xu_ly = <id của chính người đang đăng nhập>`, nên không có đường nào để xem trộm việc của người khác.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 25/67

12. Nhật ký và khả năng truy vết

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Nhật ký hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGDDT Đồng Nai

34

Thông tin

Chỉ xem mức này

2

Cảnh báo

Chỉ xem mức này

0

Lỗi

Chỉ xem mức này

0

Gỡ lỗi

Chỉ xem mức này

Từ khoá

Mức

Nguồn

Từ ngày

Đến ngày

Nội dung, hành động, người dùng...

Tất cả

Tất cả

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Lọc

Xoá lọc

Nhật ký (36 dòng)

Dọn nhật ký cũ

THỜI GIAN	MỨC	NGUỒN	HÀNH ĐỘNG	NỘI DUNG	NGƯỜI DÙNG
05/09/2026 10:42:33	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:42:22	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:41:40	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:38	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:26	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:39:07	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:38:23	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn

Nhật ký hệ thống

Bảng `nhat_ky` ghi lại mọi hoạt động với bốn mức: **Gỡ lỗi**, **Thông tin**, **Cảnh báo**, **Lỗi**. Mỗi dòng có thời gian (giờ Việt Nam), nguồn (`web` / `mailrouter` / `api`), hành động, nội dung, địa chỉ IP, và người thực hiện nếu có.

Quản trị lọc theo mức, theo nguồn, theo khoảng ngày, hoặc tìm theo từ khoá. Mức ghi tối thiểu đặt trong *Cài đặt* → *Nhật ký*; chọn *Gỡ lỗi* khi cần dò tìm sự cố, còn bình thường để *Thông tin* cho gọn.

Nhật ký cũ hơn số ngày cấu hình sẽ bị xoá khi bấm *Dọn nhật ký cũ*. Đặt 0 để giữ mãi.

Bộ nhận mail còn ghi thêm nhật ký ra tệp trong thư mục `nhat_ky/` cạnh tệp chạy, hữu ích khi chưa kết nối được CSDL — chính lúc cần xem nhật ký nhất.

13. Những quyết định thiết kế đáng chú ý

Giao diện của bộ nhận mail là một trang web nhúng. Thay vì dùng Qt hay wxWidgets (kéo theo hàng chục megabyte thư viện), bộ nhận mail chạy một máy chủ HTTP nhỏ ở `127.0.0.1:8899` và phục vụ HTML/CSS/JS đã được nhúng thẳng vào tệp nhị phân lúc biên dịch.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 26/67

Người dùng mở trình duyệt là thấy giao diện. Được ba cái lợi: giao diện đẹp và hiện đại mà không tốn dung lượng, mã giao diện dùng chung cách viết với phần web, và có thể điều khiển từ xa qua SSH tunnel khi cần.

Máy chủ này **chỉ lắng nghe ở** `127.0.0.1`, không lộ ra mạng.

Chấm điểm tin cậy thay vì so khớp cứng. Bản đầu tiên chỉ tách chuỗi rồi tin ngay, kết quả là `tai lieu khong ro.pdf` bị đọc thành mã văn bản `lieu` và làm bản danh mục. Thang điểm cùng ngưỡng 0,55 là cách xử lý gọn cho vấn đề này mà vẫn giữ được sự linh hoạt của danh mục nói lỏng.

Số phiên bản tự tăng. Hai tệp `VERSION` và `BUILD` ở gốc kho mã là nguồn duy nhất; kịch bản `scripts/phien-ban.sh` sinh ra `cpp/include/phien_ban.h` và `php/app/phien_ban.php` từ đó. Số phiên bản hiện ở chân trang web, trong giao diện bộ nhận mail, và trong tham số `?v=` của tệp CSS/JS — nên **người dùng không bao giờ phải xoá cache trình duyệt** sau khi nâng cấp.

Chống trùng trong cùng một phiên. Ngoài việc so với dữ liệu đã có trong kho, hệ thống còn nhớ các mã băm đã gặp **trong chính phiên đang chạy**, phòng trường hợp hai bản sao của cùng một thư nằm cạnh nhau trong cùng một lần quét.

Giữ đúng một quyền `gmail.readonly`, **không xin thêm** `drive.readonly`. Xin thêm quyền Drive sẽ tải được tệp mà trường chia sẻ bằng link (xem [mục 3.2](#)), nhưng phạm vi Google cấp là **toàn bộ** Drive của tài khoản, không riêng tệp trong thư — mà kể cả vậy vẫn hỏng khi trường chia sẻ ở chế độ "chỉ người được mời". Đối một phạm vi quyền rộng như thế lấy một tính năng vẫn không chắc chạy là không đáng, nên hệ thống chỉ lưu đường dẫn và nói rõ ra rằng bản tệp không có trong kho.

14. Quy trình phát hành phiên bản

```
# Xem phiên bản hiện tại
./scripts/phien-ban.sh doc

# Tăng số vá lỗi và ghi thẳng vào mục "Lịch sử phiên bản" của README
./scripts/phien-ban.sh bump patch "Sửa lỗi canh lề biểu mẫu" "Thêm tài liệu kỹ thuật"

# Đóng gói cả ba bản: Linux, Windows, web cPanel
./scripts/dong-goi.sh --khong-bump
```

Kết quả nằm trong `dist/`:

Tệp	Nội dung
<code>mailrouter-linux-x64-vX.Y.Z.tar.gz</code>	Bộ nhận mail cho Linux 64-bit, liên kết tĩnh
<code>mailrouter-windows-x64-vX.Y.Z.zip</code>	Bộ nhận mail cho Windows 64-bit, một tệp <code>.exe</code>
<code>web-cpanel-vX.Y.Z.zip</code>	Toàn bộ phần web, giải nén thẳng vào <code>public_html</code>

Bản Windows được biên dịch chéo bằng `mingw-w64` và liên kết tĩnh hoàn toàn, chỉ phụ thuộc `KERNEL32`, `SHELL32`, `WINHTTP`, `WS2_32` và `msvcrt` — đều có sẵn trong mọi bản Windows.

15. Nâng cấp hệ thống đang chạy

Mục 14 nói về việc **phát hành** một bản mới. Mục này nói về việc **đưa bản mới lên** một hệ thống đã có dữ liệu thật.

Phần lớn bản nâng cấp chỉ cần chép đè mã nguồn. Nhưng khi bản mới thêm cột hoặc thêm khoá cấu hình thì cơ sở dữ liệu cũ phải được bổ sung — nếu không, câu lệnh ghi sẽ đâm vào cột không tồn tại và hỏng giữa phiên đồng bộ.

15.1. Ba lớp bảo vệ

Một — chặn từ đầu, không để hỏng giữa chừng. Ngay sau khi kết nối MySQL, bộ nhận mail đối chiếu `information_schema.COLUMNS` với danh sách cột bắt buộc. Thiếu cột thì nó **từ chối kết nối** và in ra đúng tên cột thiếu kèm cách sửa, thay vì để lỗi SQL khó hiểu nổ ra giữa lúc đang xử lý thư:

```
Cơ sở dữ liệu được tạo từ phiên bản cũ, còn thiếu 2 cột:
email.tu_spam (thêm từ bản 1.2.0), email.lien_ket_ngoai (thêm từ bản 1.4.0).
Hãy mở https://<tên-miền>/nang-cap.php một lần để bổ sung,
hoặc nạp tệp sql/03_nang_cap.sql bằng phpMyAdmin.
Dữ liệu cũ được giữ nguyên, không mất gì.
```

Danh sách cột bắt buộc khai trong `KhoMySQL::kiemTraCotMoi()`, mỗi mục ghi kèm bản đầu tiên cần tới nó — thêm cột mới ở bản sau thì thêm một dòng vào đó.

Hai — trang nâng cấp bằng web. `php/nang-cap.php` liệt kê từng việc kèm trạng thái *Đã có / Còn thiếu*, bấm một nút là xong.

Nâng cấp cơ sở dữ liệu

Phòng GDPT-GDTEX — Sở GD&ĐT Đồng Nai · Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Các mục cần có

Cột email.tu_spam

Đánh dấu thư vớt được từ hộp Thư rác của Gmail · có từ bản 1.2.0

Còn thiếu

Chỉ mục idx_email_spam

Lọc nhanh danh sách thư đến từ hộp Thư rác · có từ bản 1.2.0

Còn thiếu

Thiết lập gmail.quet_spam

Bật/tắt việc quét hộp Thư rác, mặc định bật · có từ bản 1.2.0

Còn thiếu

Còn 3 mục chưa có. Nâng cấp chỉ *thêm* cột và thiết lập mới, không sửa và không xoá dữ liệu đã lưu.

Nâng cấp ngay

Nâng cấp xong nhớ xoá tệp này để người ngoài không chạy lại được.

Trang nâng cấp cơ sở dữ liệu

Ba — tệp SQL cho người quen phpMyAdmin. `sql/03_nang_cap.sql` làm đúng việc đó bằng SQL thuần.

15.2. Vì sao chạy lại nhiều lần vẫn an toàn

MySQL 5.7 và 8.0 **không có** `ADD COLUMN IF NOT EXISTS` (chỉ MariaDB mới có), nên không thể viết câu lệnh vô hại theo kiểu thông thường. Cả hai đường nâng cấp đều hỏi `information_schema` trước rồi mới quyết định:

```
SET @co = (SELECT COUNT(*) FROM information_schema.COLUMNS
           WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
           AND TABLE_NAME = 'email' AND COLUMN_NAME = 'tu_spam');
SET @sql = IF(@co = 0,
  'ALTER TABLE `email` ADD COLUMN `tu_spam` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 AFTER
  `ghi_chu_ai`',
  'DO 0');
PREPARE s FROM @sql; EXECUTE s; DEALLOCATE PREPARE s;
```

Khoá cấu hình dùng `INSERT IGNORE` nên chạy lại **không ghi đè** giá trị quản trị đã tự chỉnh.

Mọi thao tác đều là *thêm mới*: không `DROP`, không `MODIFY`, không `UPDATE` dữ liệu sẵn có. Chạy nhầm hai lần cũng chỉ tốn vài giây.

15.3. Trình tự nâng cấp khuyến dùng

Bước	Việc	Ghi chú
1	Sao lưu CSDL	cPanel → phpMyAdmin → <i>Export</i> . Một tệp <code>.sql</code> là đủ cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm
2	Chép đè phần web	Giải nén <code>web-cpanel-vX.Y.Z.zip</code> vào <code>public_html</code> . Không đụng tới <code>cau-hinh.php</code>
3	Chạy <code>nang-cap.php</code>	Bấm <i>Nâng cấp ngay</i> , rồi xoá tệp đó đi
4	Thay bộ nhận mail	Đóng bản cũ, giải nén bản mới, giữ nguyên <code>mailrouter.ini</code>
5	Bấm <i>Kiểm tra kết nối</i>	Nếu bước 3 bị bỏ sót thì đây là chỗ báo

Tệp cấu hình của cả hai phía (`cau-hinh.php` và `mailrouter.ini`) **không nằm trong gói phát hành**, nên chép đè không làm mất thông tin kết nối hay token Gmail đã lưu.

Xem thêm

Tài liệu	Nội dung
Hướng dẫn sử dụng	Dùng hàng ngày, từng màn hình một
Kiến trúc hệ thống	Cấu trúc lớp và mã nguồn
Cài đặt web trên cPanel	Từng bước lên hosting
Cài đặt bộ nhận mail	Chạy trên máy nhà / VPS
Lấy Client ID Gmail	Thao tác trên Google Cloud Console

PHẦN II

Hướng dẫn sử dụng

Dùng hàng ngày, đi lần lượt từng màn hình



Hệ thống phân luồng Mail công vụ — Phòng GDPT-GDTEX, Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tài liệu này hướng dẫn dùng hệ thống hàng ngày, đi lần lượt từng màn hình kèm ảnh minh họa. Không cần biết lập trình vẫn theo được.

Phần A — Dành cho cán bộ xử lý văn bản

1. Hệ thống làm gì cho bạn


Các trường gửi báo cáo về hộp thư công vụ của Phòng. Trước đây phải có người mở từng mail, đọc tên tệp, rồi chuyển tay cho đúng cán bộ. Hệ thống này làm thay việc đó: nó đọc tên tệp đính kèm theo quy ước `001_001_TAT`, tra danh mục, rồi **tự đưa văn bản vào hộp việc của đúng người**.

Việc của bạn chỉ còn là: đăng nhập, mở hộp việc, xử lý, đánh dấu đã xong.

Thư gốc trên Gmail **không bị xoá**, nên lúc nào cần đối chiếu vẫn mở hộp thư ra xem được.

2. Đăng nhập

Mở địa chỉ web của hệ thống, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập:





Phân luồng Mail công vụ
Phòng GDPT-GDPTX - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tên đăng nhập

Ví dụ: tat

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập trên máy này

Đăng nhập

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn
Phiên bản 1.0.2 (build 6)

Màn hình đăng nhập

- **Tên đăng nhập** — do quản trị cấp, thường là mã viết tắt của bạn (ví dụ `tat`)
- **Mật khẩu** — lần đầu quản trị cấp, bạn nên đổi ngay


- Ghi nhớ đăng nhập trên máy này** — chỉ tích khi dùng máy riêng của mình

Bấm biểu tượng con mắt bên phải ô mật khẩu để xem lại mật khẩu vừa gõ, phòng khi gõ nhầm.

Lưu ý an toàn: không tích "Ghi nhớ đăng nhập" trên máy dùng chung. Xong việc nhớ bấm đăng xuất ở góc dưới bên trái.

3. Hộp việc của tôi

Đây là màn hình bạn dùng nhiều nhất. Nó chỉ hiện những văn bản được giao cho **riêng bạn** — không thấy việc của người khác, và người khác cũng không thấy việc của bạn.



Hộp việc của tôi

Mỗi dòng cho biết:


Cột	Ý nghĩa
Trường	Trường nào gửi
Văn bản	Loại báo cáo / công việc
Tiêu đề	Tiêu đề bức thư gốc
Tệp	Số tệp đính kèm
Ngày nhận	Giờ Việt Nam
Trạng thái	Chờ xử lý · Đang xử lý · Đã xử lý

Con số màu cam cạnh chữ "*Hộp việc của tôi*" ở thanh bên trái là **số việc chưa xử lý**. Nhìn con số đó là biết ngay còn bao nhiêu việc đang chờ.

Dùng thanh lọc phía trên để tìm nhanh theo trường, theo loại văn bản, theo trạng thái, hoặc theo khoảng ngày.

4. Xem và tải văn bản

Bấm vào một dòng bất kỳ để mở trang chi tiết:



Chi tiết văn bản

Trang này có đủ mọi thứ về bức thư:

- **Thông tin chung** — trường, mã văn bản, người gửi, ngày nhận, người xử lý
- **Nội dung thư gốc** — nguyên văn, không bị cắt xén
- **Danh sách tập đính kèm** — mỗi tập có hai nút:
 - **Xem** — mở ngay trong trình duyệt, **không cần tải về**
 - **Tải về** — lưu tập xuống máy

Xử lý xong, bấm nút **Đánh dấu đã xử lý**. Muốn ghi lại điều gì cho người sau đọc thì gõ vào ô ghi chú trước khi bấm.

Nếu thấy nhãn "Bản cập nhật lần 2" thì nghĩa là trường đã sửa tập rồi gửi lại. Hệ thống hiển thị bản mới nhất trước, nhưng bản cũ vẫn còn nguyên để bạn đối chiếu khi cần.

4.1. Xem trực tiếp tập Word, Excel, PowerPoint

Không phải tải về mới đọc được. Nút **Xem** mở được cả sáu định dạng Office:

Tệp đính kèm (4)

Tổng 673,5 KB

DOC

002_003_NVA.doc

22,5 KB · đọc được mã 002_003_NVA

Xem

Tải về

XLS

002_003_NVA_phuluc.xls

7,5 KB · đọc được mã 002_003_NVA

Xem

Tải về

XLS

002_003_NVA_bang2.xls

5,5 KB · đọc được mã 002_003_NVA

Xem

Tải về

PPT

002_003_NVA_trinhbay.ppt

638,0 KB · đọc được mã 002_003_NVA

Xem

Tải về

Nút Xem cho tệp Office đời cũ

Loại tệp	Bấm Xem thấy gì
PDF, ảnh, .txt	Mở nguyên bản trong trình duyệt
.docx (Word 2007+)	Chữ, tiêu đề, in đậm/ngghiêng/gạch chân, danh sách, bảng , ảnh
.xlsx (Excel 2007+)	Bảng dữ liệu đủ các sheet, có tab chuyển, số hàng, ngày tháng đúng định dạng
.pptx (PowerPoint 2007+)	Từng trang chiếu kèm chữ, ảnh và ghi chú người trình bày
.doc / .xls / .ppt (97-2003)	Chữ và bảng số liệu — xem mục 4.2

Bản Word dựng lại giữ được cả bảng và ảnh:

001_003_TAT.docx

Word · 37,0 KB · mã 001_003_TAT

← Quay lại văn bản

Tải về máy

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học 2026-2027 — THPT Chuyên Lương Thế Vinh

Kính gửi Phòng GDPT-GDĐT, Sở GD&ĐT Đồng Nai. Trường xin báo cáo như sau:

I. Kết quả học tập

Tỉ lệ học sinh đạt loại **Tốt: 68,4%**, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

• Khối 10: 420 học sinh, 289 đạt Tốt

• Khối 11: 398 học sinh, 271 đạt Tốt

• Khối 12: 385 học sinh, 264 đạt Tốt

II. Bảng tổng hợp

Khối	Số HS	Tốt	Khá
10	420	289	118
11	398	271	109
12	385	264	102

III. Biểu đồ minh hoạ

Đề nghị Sở bổ sung thiết bị phòng thí nghiệm Hoá học.

Bản xem nhanh dựng lại từ nội dung tệp nên có thể khác đôi chút về bố cục, phông chữ và màu sắc. Cần bản chuẩn xác để in hoặc ký thì hãy [tải về máy](#) rồi mở bằng Word. Nội dung tệp **không** được gửi ra ngoài — trình duyệt của bạn tải trực tiếp từ máy chủ này rồi tự dựng lại.

Xem tệp Word ngay trên web

Bản Excel hiện đủ các sheet, có số hàng để đối chiếu với bản gốc:

001_003_TAT_phuluc.xlsx

Excel · 5,9 KB · mã 001_003_TAT

← Quay lại văn bản

Tải về máy

Tổng hợp

Ghi chú

1	THỐNG KÊ NỘP BÁO CÁO HỌC KỲ I				
2	Mã trường	Tên trường	Số HS	Tỉ lệ tốt (%)	Ngày nộp
3	001	THPT Chuyên Lương Thế Vinh	1.203	68,4	05/09/2026
4	002	THPT Ngô Quyền	987	61,2	04/09/2026
5	003	THPT Trần Phú	1.044	59,8	06/09/2026
6	004	THPT Nguyễn Trãi	876	63,1	03/09/2026
7		TỔNG CỘNG	=SUM(C3:C6)		

Bản xem nhanh dựng lại từ nội dung tệp nên có thể khác đôi chút về bố cục, phông chữ và màu sắc. Cần bản chuẩn xác để in hoặc ký thì hãy [tải về máy](#) rồi mở bằng Excel. Nội dung tệp **không** được gửi ra ngoài — trình duyệt của bạn tải trực tiếp từ máy chủ này rồi tự dựng lại.

Xem tệp Excel ngay trên web

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 37/67

Hồ sơ không đi ra ngoài. Hệ thống **không** dùng Office Online hay Google Docs Viewer — hai dịch vụ đó bắt buộc phải cho máy chủ của Microsoft/Google tải tệp về, tức là hồ sơ công vụ phải công khai trên Internet. Ở đây trình duyệt của bạn tải tệp trực tiếp từ máy chủ của Sở rồi tự dựng lại ngay trên máy bạn.

Bản xem nhanh không thay được bản gốc. Nó dựng lại nội dung nên có thể khác đôi chút về bố cục, phông chữ, màu sắc. Cần bản chuẩn xác để **in, ký, hay đối chiếu số liệu quan trọng** thì vẫn bấm **Tải về máy** rồi mở bằng Word/Excel/PowerPoint.

4.2. Tệp Office đời cũ (.doc, .xls, .ppt)

Nhiều trường vẫn dùng Office 2003. Hệ thống xem được, nhưng ít hơn:

002_003_NVA.doc
Word 97-2003 · 22,5 KB · mã **002_003_NVA**

← Quay lại văn bản
Tải về máy

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học 2026-2027 — THPT Chuyên Lương Thế Vinh

Kính gửi Phòng GDPT-GDPTX, Sở GD&ĐT Đồng Nai. Trường xin báo cáo như sau:

I. Kết quả học tập

Tỉ lệ học sinh đạt loại Tốt: 68,4%, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khối 10: 420 học sinh, 289 đạt Tốt

Khối 11: 398 học sinh, 271 đạt Tốt

Khối 12: 385 học sinh, 264 đạt Tốt

II. Bảng tổng hợp

Khối	Số HS	Tốt	Khá
10	420	289	118
11	398	271	109
12	385	264	102

III. Biểu đồ minh họa

Đề nghị Sở bổ sung thiết bị phòng thí nghiệm Hoá học.

Đây là tệp Word 97-2003 — định dạng nhị phân đời cũ, nên bản xem nhanh chỉ dựng lại được **chữ và bảng số liệu**, không giữ định dạng đẹp, ảnh hay biểu đồ. Nếu tệp được gõ bằng phông VNI/TCVN3 đời cũ (font ABC) thì dấu tiếng Việt sẽ hiện sai, vì chữ trong tệp không phải Unicode. Nên nhắc đơn vị lưu lại thành **.docx** (mở bằng Word → *Lưu thành*) cho những lần sau. Cần bản chuẩn xác để in hoặc ký thì hãy **tải về máy** rồi mở bằng Word. Nội dung tệp **không** được gửi ra ngoài — trình duyệt của bạn tải trực tiếp từ máy chủ này rồi tự dựng lại.

Xem tệp Word 97-2003

	.docx / .xlsx / .pptx	.doc / .xls / .ppt
Chữ, đoạn, bảng	✓	✓
Bảng số liệu Excel, ngày tháng	✓	✓
In đậm, nghiêng, màu chữ	✓	✗
Ảnh, biểu đồ	✓	✗

Lý do: bản 2007 trở lên lưu nội dung dưới dạng văn bản có cấu trúc, còn bản 97-2003 là định dạng nhị phân đời cũ — lấy được chữ và bảng đã là nhiều.

⚠ Tệp gõ bằng phông VNI hoặc TCVN3 (font ABC) sẽ hiện sai dấu. Đó không phải lỗi hệ thống: chữ trong tệp không phải Unicode, nên mở bằng máy nào không có đúng phông đó cũng sai. Gặp trường hợp này phải tải về mở bằng Word có cài phông tương ứng.

Cách xử lý tận gốc: nhắc trường mở tệp bằng Word rồi *Lưu thành* → chọn `.docx` (hoặc `.xlsx`, `.pptx`). Vừa xem được đầy đủ, vừa nhẹ hơn, vừa không lo lỗi phông.

5. Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân

Bấm vào tên bạn ở góc dưới bên trái để vào trang hồ sơ:

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT · Sở GD&ĐT
Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

1

Tổng văn bản được giao

1

Đang chờ xử lý

0

Đã xử lý xong

0

Quá hạn

Thông tin cá nhân

Mã người xử lý

TAT

Dùng trong tên tệp đính kèm: 001_001_TAT.pdf

Tên đăng nhập

admin

Họ và tên

Trương Anh Tuấn

Email

truonganhluan.sgd.ai@gmail.com

Điện thoại

Chức vụ

Chuyên viên

Vai trò

Quản trị hệ thống

Lưu thông tin

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Tối thiểu 6 ký tự. Nên dùng cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Sau khi đổi mật khẩu, mọi thiết bị đang "ghi nhớ đăng nhập" sẽ bị đăng xuất.

Lần đăng nhập gần nhất

Thời gian

05/09/2026 10:42

Địa chỉ IP

127.0.0.1

Tổng số lần

10

Ngày tạo tài khoản

05/09/2026

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Hồ sơ cá nhân

Ở đây bạn:

- Xem **mã người xử lý** của mình — chính là ba chữ cuối trong tên tệp mà các trường phải gõ
- Xem **bí danh khác** — các cách viết tắt khác mà hệ thống cũng nhận cho bạn
- Sửa họ tên, email, điện thoại, chức vụ
- **Đổi mật khẩu** — nên dùng ít nhất 6 ký tự, có cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt


Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 40/67

Phần B — Dành cho quản trị

6. Bảng điều khiển

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị, màn hình đầu tiên là bảng điều khiển:



Bảng điều khiển

Bốn thẻ trên cùng cho biết nhanh: tổng số văn bản, số việc đang chờ xử lý, số việc chờ phân luồng tay, và số trường đã nộp trong kỳ.

Bên dưới là biểu đồ tròn phân bố theo trạng thái, biểu đồ cột theo từng người xử lý, và danh sách văn bản mới nhận gần nhất.

Việc nên làm mỗi ngày: nhìn con số "Chờ phân luồng". Nếu lớn hơn 0 thì vào xử lý ngay, vì những việc đó chưa được tính vào thống kê nộp báo cáo.

7. Chờ phân luồng tay

Đây là nơi chứa những bức thư mà hệ thống không đọc được mã — thường vì trường đặt tên tệp không theo quy ước.

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX - Sở GD&ĐT
Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Chờ phân luồng tay

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGDDT Đồng Nai

11:10

Văn bản chờ phân luồng (1)

Các mail không đọc được mã từ tên tệp, tiêu đề và AI

TIÊU ĐỀ	NGƯỜI GỬI	TỆP	MÃ ĐỌC ĐƯỢC	NGÀY NHẬN	
Kính gửi quý phòng Kính gửi Phòng GDPT-GDPTX...	THPT Chuyên Lương Thế Vinh truong001@thpt.edu.vn	1	? _ ? _ ?	05/09/2026 09:08	Phản luồng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Chờ phân luồng tay

Bấm nút **Phản luồng** ở cuối dòng để mở biểu mẫu:

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 42/67

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thông kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Chờ phân luồng tay

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGGĐT Đồng Nai

11:18

Phân luồng văn bản #4

Đóng

Tiêu đề

Kinh gửi quy phong

Người gửi

THPT Chuyên Lương Thế Vinh

truong001@thpt.edu.vn

Ngày gửi

05/09/2026 09:08

Mã đọc được

?_?_?

Lý do

Chờ phân luồng tay - thiếu: mã trường, mã văn bản, mã người xử lý

Mã trường *

001

Gõ mã hoặc chọn trong danh sách

Mã văn bản

001

Mã lạ sẽ tự được thêm vào danh mục

Người xử lý *

TAT

Mã viết tắt của người nhận xử lý

Ghi chú

Lý do phân luồng, hướng dẫn xử lý...

☐ Áp dụng cho tất cả văn bản đang chờ từ cùng người gửi

Lưu phân luồng

Bỏ qua

Tệp đính kèm

PDF

tai lieu khong ro.pdf

6 B

Xem

Tải

Trích nội dung thư

Kính gửi Phòng GDPT-GDĐT, đơn vị nộp báo cáo tháng 9.

Văn bản chờ phân luồng (1)

Các mail không đọc được mã từ tên tệp, tiêu đề và AI

TIÊU ĐỀ	NGƯỜI GỬI	TỆP	MÃ ĐỌC ĐƯỢC	NGÀY NHẬN	
Kinh gửi quy phong Kính gửi Phòng GDPT-GDĐT...	THPT Chuyên Lương Thế Vinh truong001@thpt.edu.vn	1	?_?_?	05/09/2026 09:08	Phân luồng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ - phiên bản 1.1.0 (build 7)

Biểu mẫu phân luồng tay

Bên trái là nội dung thư và danh sách tệp đính kèm để bạn xem trước khi quyết định; bên phải là ba ô cần điền:

Ô	Bắt buộc	Cách điền
Mã trường	Có	Gõ mã, hoặc bấm mũi tên chọn trong danh sách
Mã văn bản	Không	Mã lạ sẽ tự được thêm vào danh mục
Người xử lý	Có	Mã viết tắt của cán bộ nhận việc

Có thêm hai lựa chọn hữu ích:

- Nhờ AI đọc giúp** — nếu quản trị đã bật trợ lý AI, bấm nút này để AI đọc thử và điền sẵn vào ba ô. Bạn vẫn kiểm tra lại rồi mới lưu.
- Áp dụng cho tất cả văn bản đang chờ từ cùng người gửi** — tích ô này khi một trường gửi nhiều mail cùng kiểu; bạn chỉ phải điền một lần.

Bấm **Lưu phân luồng** là xong. Văn bản lập tức xuất hiện trong hộp việc của người được chọn. Nếu đó là thư rác hoặc thư không liên quan, bấm **Bỏ qua**.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 43/67

8. Thống kê nộp báo cáo

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPTX-GDPTX - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phản luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Thống kê nộp báo cáo

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGGDT Đồng Nai

11:10

Văn bản / báo cáo cần thống kê

Địa bàn

Từ ngày

Đến ngày

Xem

Xuất Excel (CSV)

Ti lệ nộp

0%

đã nộp

Đã nộp (0)

Chưa nộp (12)

Mã văn bản: 001

Tên: Báo cáo sơ kết học kỳ I

Kỳ báo cáo: Theo học kỳ

Hạn nộp: — không đặt —

Phạm vi: Tất cả các trường

Tổng đơn vị: 12 trường

Danh sách theo trường

Đã nộp: 0 Chưa nộp: 12

#	TRƯỜNG	ĐỊA BÀN	TÌNH TRẠNG	LẦN NỘP GẦN NHẤT	SỐ LẦN
1	001 THPT Chuyên Lương Thế Vinh	Biên Hòa	Chưa nộp	—	—
2	002 THPT Ngô Quyền	Biên Hòa	Chưa nộp	—	—
3	003 THPT Trần Bền	Biên Hòa	Chưa nộp	—	—
4	004 THPT Nguyễn Trãi	Biên Hòa	Chưa nộp	—	—
5	005 THPT Nam Hà	Biên Hòa	Chưa nộp	—	—
6	006 THPT Tam Hiệp	Biên Hòa	Chưa nộp	—	—
7	007 THPT Long Khánh	Long Khánh	Chưa nộp	—	—
8	008 THPT Xuân Lộc	Xuân Lộc	Chưa nộp	—	—
9	009 THPT Thống Nhất A	Thống Nhất	Chưa nộp	—	—
10	010 THPT Tị An	Vĩnh Cửu	Chưa nộp	—	—

Tổng hợp toàn bộ mã văn bản

12 trường đang hoạt động

MÃ	TÊN VĂN BẢN / CÔNG VIỆC	KỶ	SỐ VĂN BẢN	TRƯỜNG ĐÃ NỘP	TIẾN ĐỘ	HẠN NỘP
003	Báo cáo tháng công tác chuyên môn	Hàng tháng	4	1/12	8.3%	—
001	Báo cáo sơ kết học kỳ I	Theo học kỳ	0	0/12	0.0%	—
002	Báo cáo tổng kết năm học	Hàng năm	0	0/12	0.0%	—
004	Đăng ký thi tốt nghiệp THPT	Theo đợt	0	0/12	0.0%	—
005	Báo cáo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ	Hàng năm	0	0/12	0.0%	—
006	Kế hoạch giáo dục nhà trường	Hàng năm	0	0/12	0.0%	—
777	Văn bản/công việc mã 777	Không định kỳ	2	1/12	8.3%	—
BC09	Văn bản/công việc mã BC09	Không định kỳ	1	1/12	8.3%	—
007	Báo cáo công tác giáo dục thường xuyên	Hàng quý	0	0/12	0.0%	—
555	Văn bản/công việc mã 555	Không định kỳ	0	0/12	0.0%	—
999	Văn bản khác	Không định kỳ	0	0/12	0.0%	—

Thống kê nộp báo cáo

Chọn loại văn bản cần theo dõi, chọn khoảng thời gian, bấm **Xem**. Hệ thống liệt kê rõ:

- **Trường dã nộ** — kèm ngày nộ và người xử lý
- **Trường chưa nộ** — danh sách để nhắc


Bấm **Xuất CSV** để tải danh sách về, mở bằng Excel rồi gửi công văn nhắc nhở.

Cần nhớ: trường được tính là "đã nộp" ngay khi văn bản vào hệ thống, không phải đợi cán bộ xử lý xong. Vì vậy hãy dọn sạch hàng chờ phân luồng trước khi chốt số liệu.

9. Quản lý danh mục

Hệ thống có ba danh mục, chuyển qua lại bằng ba nút ở đầu trang.

9.1. Danh mục trường



Danh mục trường

Đây là danh mục **bắt buộc** — không có mã trường trong danh mục thì hệ thống không phân luồng tự động được.

Trường thông tin	Ghi chú
Mã trường	Phần đầu trong tên tệp. Nên dùng 3 chữ số: 001 , 002 ...
Tên trường	Tên đầy đủ
Tên viết tắt	Hiện gọn trong bảng danh sách
Cấp học, địa bàn	Dùng để lọc trong thống kê
Email của trường	Rất nên điền — giúp đoán mã trường khi tên tệp thiếu mã

Khi mới triển khai, dùng ô **Nhập danh sách trường hàng loạt** ở cột phải: chép từ Excel dán thẳng vào, mỗi dòng một trường, các cột cách nhau bằng Tab. Thứ tự cột là mã trường; tên trường; cấp học; địa bàn; email. Mã đã tồn tại sẽ được cập nhật chứ không bị nhân đôi.

9.2. Danh mục người xử lý

Đây vừa là danh mục cán bộ, vừa là nơi tạo tài khoản đăng nhập.

Trường thông tin	Ghi chú
Mã người xử lý	Phần cuối trong tên tệp, ví dụ TAT
Bí danh khác	Các cách viết tắt khác, cách nhau bằng dấu phẩy
Họ và tên	
Tên đăng nhập	Dùng để đăng nhập web
Mật khẩu	Để trống khi sửa nghĩa là giữ mật khẩu cũ
Vai trò	Người xử lý · Quản trị · Lãnh đạo

Ô **Bí danh khác** rất đáng dùng. Nếu các trường hay gõ nhầm T.A.TUAN , TUAN , TATUAN thay vì TAT , cứ thêm hết vào bí danh — hệ thống sẽ nhận tất.

9.3. Danh mục mã văn bản

Phân lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân lương

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Danh mục mã văn bản

Hệ thống phân lương Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGBĐT Đồng Nai

Trường

Người xử lý

Mã văn bản

Danh mục mã văn bản (11)

Tìm kiếm...

Tìm

MÃ	TÊN VĂN BẢN / CÔNG VIỆC	KỶ	NGƯỜI MẮC ĐỊNH	SỐ VB	TT
555	Văn bản/công việc mã 555	Không định kỳ	—	0	Dùng Sửa
777	Văn bản/công việc mã 777	Không định kỳ	—	2	Dùng Sửa
BC09	Văn bản/công việc mã BC09	Không định kỳ	—	1	Dùng Sửa
001	Báo cáo sơ kết học kỳ I	Theo học kỳ	—	0	Dùng Sửa
002	Báo cáo tổng kết năm học	Hàng năm	—	0	Dùng Sửa
003	Báo cáo tháng công tác chuyên môn	Hàng tháng	—	4	Dùng Sửa
004	Đăng ký thi tốt nghiệp THPT	Theo đợt	—	0	Dùng Sửa
005	Báo cáo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ	Hàng năm	—	0	Dùng Sửa

Thêm mới

Mã văn bản *

001

Phần giữa trong tên tệp: (001_001_TAT.pdf)

Tên văn bản / công việc *

Loại

Báo cáo

Kỳ báo cáo

Không định kỳ

Hạn nộp

mm/dd/yyyy

Người xử lý mặc định

— Không đặt —

Dùng khi tên tệp thiếu mã người xử lý

☐ Đưa vào thống kê nộp / chưa nộp

Phạm vi áp dụng

Tất cả các trường

Chọn trường áp dụng (khi chọn lọc)

001 — THPT Chuyên Lương Thế Vinh

002 — THPT Ngô Quyền

003 — THPT Trần Biên

004 — THPT Nguyễn Trãi

005 — THPT Nam Hà

006 — THPT Tam Hiệp

007 — THPT Long Khánh

008 — THPT Xuân Tân

Mô tả

☒ Đang sử dụng

Thêm mới

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân lương Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Danh mục mã văn bản

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 46/67

Đây là danh mục **được nói lỏng có chủ ý**. Những dòng có nền vàng và nhãn *"Mã tự thêm — cần đặt tên chính thức"* là mã mà hệ thống gộp trong thực tế nhưng chưa có trong danh mục.

Nó vẫn hiện, vẫn được đếm vào thống kê, chỉ chờ bạn bấm **Sửa** rồi đặt tên chính thức.

Các thiết lập đáng chú ý:

- **Kỳ báo cáo** — hàng tháng, hàng quý, theo học kỳ, hàng năm, theo đợt...
- **Hạn nộp** — dùng để tô đỏ những trường nộp muộn
- **Người xử lý mặc định** — dùng khi tên tệp thiếu phần mã người xử lý
- **Đưa vào thống kê nộp / chưa nộp** — chỉ tích với những văn bản mà **mọi trường đều phải nộp**
- **Phạm vi áp dụng** — *Tất cả các trường*, hoặc *Chỉ một số trường* rồi chọn danh sách cụ thể

10. Nhật ký hệ thống

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

10:42

34

Thông tin

Chỉ xem mức này

2

Cảnh báo

Chỉ xem mức này

0

Lỗi

Chỉ xem mức này

0

Gỡ lỗi

Chỉ xem mức này

Từ khóa

Nội dung, hành động, người dùng...

Mức

— Tất cả —

Nguồn

— Tất cả —

Từ ngày

mm/dd/yyyy

Đến ngày

mm/dd/yyyy

Lọc

Xoá lọc

36 dòng

Dọn nhật ký cũ

THỜI GIAN	MỨC	NGUỒN	HÀNH ĐỘNG	NỘI DUNG	NGƯỜI DỪNG
05/09/2026 10:42:33	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:42:22	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:41:40	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:38	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:26	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:39:07	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:38:23	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoi_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1

Nhật ký hệ thống

Mọi việc hệ thống làm đều được ghi lại: ai đăng nhập lúc nào, bộ nhận mail chạy phiên nào, văn bản nào được phân luồng cho ai, ai sửa danh mục.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 47/67

Bốn thẻ trên cùng đếm số dòng theo từng mức: **Thông tin, Cảnh báo, Lỗi, Gỡ lỗi**. Bấm *"Chỉ xem mức này"* để lọc nhanh.

Khi có sự cố, cách tra nhanh nhất là bấm vào thẻ **Lỗi** rồi đọc từ trên xuống.

Bấm **Dọn nhật ký cũ** để xoá các dòng cũ hơn số ngày đã cấu hình trong Cài đặt.

11. Cài đặt hệ thống

Trang Cài đặt chia thành sáu nhóm.

11.1. Giao diện & thương hiệu

Đổi tên ứng dụng, tên đơn vị, dòng bản quyền ở chân trang, màu chủ đạo, và đường dẫn logo.

Mặc định:

- Tên ứng dụng: *Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGDDT Đồng Nai*
- Bản quyền: *Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn*

11.2. Quy tắc phân luồng

- **Tự thêm mã văn bản lạ vào danh mục (nới lỏng)** — nên để bật
- **Bắt buộc mã trường phải có trong danh mục** — nên để bật, tránh phân luồng nhầm
- **Người xử lý mặc định** — mã của người nhận các mail không xác định được. Để trống nghĩa là đưa vào hàng chờ phân luồng tay
- **Ký tự ngăn cách chấp nhận** — mặc định nhận cả , , và khoảng trắng

11.3. Chống trùng lặp

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ · Phòng GDPT-GDTEX SGBĐT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

10:42

Chống trùng lặp

☒ Bật kiểm tra trùng lặp

☒ Trùng nội dung nhưng tệp khác ⇒ ghi nhận thành phiên bản mới

Nếu tắt, các thư trùng nội dung sẽ bị bỏ qua kể cả khi tệp đính kèm khác dung lượng.

Bỏ qua tiền tố khi so tiêu đề

RE:,FW:,FWD:,TRA LOI:,CHUYEN TIEP:

Cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: RE:,FW:,FWD:

Số ngày đối chiếu trùng

365

Chỉ so sánh với các thư nhận trong khoảng thời gian này.

Quy tắc đang áp dụng:

1. Cùng mã thư Gmail ⇒ bỏ qua hoàn toàn.

2. Cùng nội dung (tiêu đề + người gửi + thân thư) và cùng bộ tệp ⇒ đánh dấu trùng lặp, không tạo việc mới.

3. Cùng nội dung nhưng tệp khác dung lượng hoặc khác nội dung ⇒ tạo phiên bản mới, bản cũ được đánh dấu đã thay thế.

4. Tệp có nội dung giống hệt nhau chỉ được lưu một lần trong cơ sở dữ liệu.

Lưu thiết lập

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:46

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post_max_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Cài đặt chống trùng lặp

- **Tiền tố bỏ qua khi so tiêu đề** — mặc định `RE:,FW:,FWD:`
- **Khoảng thời gian so trùng** — chỉ so với thư nhận trong khoảng này, để tránh phải quét toàn bộ lịch sử

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 49/67

11.4. Trợ lý AI

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGGĐT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Trợ lý AI

☐ Bật trợ lý AI

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tên tệp và tiêu đề.

Địa chỉ API (OpenAI compatible)

https://api.openai.com/v1

Dùng được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, Ollama (<http://localhost:11434/v1>), LM Studio...

API Key

sk-...

Model

gpt-4o-mini

Số token tối đa (≤ 64000)

4096

Thời gian chờ (giây, ≤ 300)

60

Temperature

0.1

Ngưỡng tin cậy (0 – 1)

0.6

Dưới ngưỡng này, văn bản được đưa vào hàng chờ phân luồng tay.

Câu nhắc hệ thống

Bạn là trợ lý văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ: đọc thông tin email và xác định MÃ TRƯỞNG, MÃ VĂN BẢN, MÃ NGƯỜI XỬ LÝ dựa trên danh mục được cung cấp. Chỉ trả lời bằng JSON.

Lưu thiết lập

Kiểm tra kết nối AI

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:44

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post_max_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Cài đặt trợ lý AI

Xem chi tiết ở [mục 9 của tài liệu kỹ thuật](#). Sau khi điền, bấm **Kiểm tra kết nối AI** để thử ngay.

11.5. Kết nối bộ nhận mail

Nơi lấy **khoá API** để dán vào bộ nhận mail khi chạy ở chế độ *Qua API PHP*. Cũng đặt được kích thước mỗi khối tải lên — giảm xuống nếu hosting giới hạn `post_max_size` nhỏ.

11.6. Nhật ký

Chọn mức ghi tối thiểu và số ngày giữ nhật ký. Đặt 0 ngày để giữ mãi.

12. Nâng cấp lên phiên bản mới

Khi có bản mới trên [trang phát hành](#), làm theo đúng năm bước dưới đây. Toàn bộ mất chừng mười phút.

Bước 1 — Sao lưu trước đã

cPanel → **phpMyAdmin** → chọn cơ sở dữ liệu → **Export** → **Go**. Một tệp `.sql` là đủ **cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm**, vì tệp được lưu ngay trong cơ sở dữ liệu.

Đây là bước hay bị bỏ qua nhất, và cũng là bước duy nhất cứu được anh nếu có sự cố.

Bước 2 — Chép đè phần web

Tải `web-cpanel-vX.Y.Z.zip`, giải nén vào `public_html` và cho ghi đè.

Yên tâm: tệp `cau-hinh.php` chứa thông tin kết nối cơ sở dữ liệu **không nằm trong gói phát hành**, nên chép đè không làm mất. Cũng không cần chạy lại `cai-dat.php`.

Bước 3 — Chạy trang nâng cấp cơ sở dữ liệu

Mở `https://tên-miền/nang-cap.php`. Trang này liệt kê từng thứ bản mới cần, kèm trạng thái:

Nâng cấp cơ sở dữ liệu

Phòng GDPT-GDĐT — Sở GD&ĐT Đồng Nai · Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Các mục cần có

Cột email.tu_spam

Còn thiếu

Đánh dấu thư vớt được từ hộp Thư rác của Gmail · có từ bản 1.2.0

Chỉ mục idx_email_spam

Còn thiếu

Lọc nhanh danh sách thư đến từ hộp Thư rác · có từ bản 1.2.0

Thiết lập gmail.quet_spam

Còn thiếu

Bật/tắt việc quét hộp Thư rác, mặc định bật · có từ bản 1.2.0

Còn 3 mục chưa có. Nâng cấp chỉ *thêm* cột và thiết lập mới, không sửa và không xoá dữ liệu đã lưu.

Nâng cấp ngay

Nâng cấp xong nhớ xoá tệp này để người ngoài không chạy lại được.

Trang nâng cấp cơ sở dữ liệu

- Mục nào ghi **Đã có** thì bỏ qua
- Mục nào ghi **Còn thiếu** thì bấm **Nâng cấp ngay**

Nâng cấp chỉ **thêm** cột và thiết lập mới, **không sửa và không xoá** dữ liệu đã lưu. Bấm nhầm hai lần cũng không sao — lần sau nó báo *"Cơ sở dữ liệu đã đầy đủ"*.

Xong rồi **xoá tệp** `nang-cap.php` khỏi hosting, để người ngoài không chạy lại được.

Quen dùng phpMyAdmin hơn thì nạp tệp `sql/03_nang_cap.sql` cũng cho kết quả y hệt.

Bước 4 — Thay bộ nhận mail

Đóng bộ nhận mail đang chạy, giải nén bản mới đè lên, **giữ nguyên tệp** `mailrouter.ini` — tệp này chứa thông tin kết nối và token Gmail đã đăng nhập, và cũng không nằm trong gói phát hành nên không bị ghi đè.

Bước 5 — Kiểm tra lại

Mở bộ nhận mail, vào *Kết nối máy chủ*, bấm **Kiểm tra kết nối**.

Nếu bước 3 bị bỏ sót, đây chính là chỗ báo — thông báo sẽ ghi rõ tên cột còn thiếu và bảo anh chạy `nang-cap.php`:

```
Cơ sở dữ liệu được tạo từ phiên bản cũ, còn thiếu 1 cột:
email.tu_spam (thêm từ bản 1.2.0).
Hãy mở https://<tên-miền>/nang-cap.php một lần để bổ sung.
Dữ liệu cũ được giữ nguyên, không mất gì.
```

Bộ nhận mail **từ chối chạy** khi thấy thiếu, chứ không để hỏng giữa lúc đang nhận thư — nên gặp thông báo này thì cứ bình tĩnh quay lại bước 3.

Cuối cùng, nhìn chân trang web xem số phiên bản đã đổi chưa. Không cần xoá cache trình duyệt: số phiên bản nằm sẵn trong đường dẫn tệp CSS/JS nên trình duyệt tự tải bản mới.

Phần C — Vận hành bộ nhận mail

13. Khởi động bộ nhận mail


Bộ nhận mail chạy trên **máy nhà hoặc VPS**, không chạy trên hosting.

Trên Windows: giải nén tệp zip, nhấp đúp `mailrouter.exe`. Trình duyệt tự mở giao diện điều khiển.

Trên Linux:

```
tar -xzf mailrouter-linux-x64-v1.0.2.tar.gz
cd mailrouter-linux-x64
./mailrouter giao-dien
```

Rồi mở trình duyệt vào `http://127.0.0.1:8899`.



Bộ nhận mail — Tổng quan

Màn hình Tổng quan cho biết ngay bốn điều: kho lưu trữ đã kết nối chưa, Gmail đã đăng nhập chưa, trợ lý AI bật hay tắt, và dịch vụ tự động có đang chạy không. Chấm tròn màu xanh là tốt,

màu xám là chưa bật.

Bảng **Nhật ký trực tiếp** ở dưới cùng chạy theo thời gian thực — rất tiện để theo dõi khi đang đồng bộ.

14. Kết nối máy chủ

Phân luồng Mail công vụ
 Phòng GDPT-GDTEX - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan
Kết nối máy chủ
 Tài khoản Gmail
 Phân luồng & đồng bộ
 Trợ lý AI
 Nhật ký

Sẵn sàng
 Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGGDT Đồng Nai
 10:55:20 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới
 Nhận mail ngay

Nơi lưu dữ liệu
 Chọn cách bộ nhận mail lấy dữ liệu về máy chủ. Nếu hosting cPanel không cho phép kết nối MySQL từ xa, hãy dùng chế độ API.

☒
MySQL trực tiếp
 Kết nối thẳng tới máy chủ MySQL/MariaDB (cần mở Remote MySQL cho IP của máy này).

☐
Qua API PHP (HTTPS)
 Gửi dữ liệu tới tệp `api/ingest.php` trên hosting. Không cần mở cổng MySQL.

Thông số MySQL

Máy chủ	Cổng	Người dùng	Mật khẩu
127.0.0.1	3306	mailuser	*****
Cơ sở dữ liệu	Thời gian chờ (giây)	Kích thước khối ghi (KB)	
phanluong	30	256	

Lưu & kết nối
 Kiểm tra kết nối

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn
 MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

Bộ nhận mail — Kết nối máy chủ

Chọn một trong hai cách:

Cách A — MySQL trực tiếp. Điền máy chủ, cổng, tên đăng nhập, mật khẩu, tên cơ sở dữ liệu đúng như cPanel cấp. Nhớ vào cPanel → *MySQL Databases* → *Remote MySQL* thêm IP máy của bạn vào danh sách cho phép.

Cách B — Qua API PHP. Điền địa chỉ web và khoá API lấy từ *Cài đặt* → *Kết nối bộ nhận mail* của trang web. Cách này **đễ hơn nhiều** với hosting phổ thông và với đường truyền IP động ở nhà.

Bấm **Kiểm tra kết nối** để thử trước khi lưu.

Gặp lỗi `Table ... doesn't exist` ? Nghĩa là kết nối đã thông nhưng cơ sở dữ liệu còn rỗng. Hãy chạy `cai-dat.php` trên hosting trước để tạo bảng. Xem [mục 18](#).

15. Đăng nhập Gmail

 **Phân luồng Mail công vụ**
Phòng GDPT-GDPTX - Sở
GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng
Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGĐĐT Đồng Nai

Làm mớiNhập mail ngay

10:55:21 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Đăng nhập hộp thư Gmail

Hệ thống chỉ đọc thư (quyền `gmail.readonly`) và không bao giờ xóa thư trên máy chủ Gmail.

HỘ THƯ ĐANG DÙNG
phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn

HIỆU LỰC TOKEN HIỆN TẠI
2026-09-05 18:14:53

KHI TOKEN HẾT HẠN
Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại

Đăng xuất

Cách 1 — Đăng nhập từ đầu bằng Client ID / Client Secret

Client ID
xxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com

Client Secret
GOCSPX-...

Trong Google Cloud Console, tạo OAuth Client dạng Desktop app hoặc Web application với địa chỉ chuyển hướng: `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback`

Đăng nhập bằng GoogleChỉ lưu Client ID/Secret

Cách 2 — Đã có sẵn Access token / Refresh token

Access token
ya29...

Refresh token
1//0g...

Có refresh token kèm Client ID/Secret thì hệ thống tự gia hạn access token khi hết hạn.

Lưu tokenKiểm tra hộp thư

Thiết kế bởi Trương Anh TuấnMailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

Bộ nhận mail — Tài khoản Gmail

Hai cách, chọn cách nào cũng được:

Cách 1 — Có Client ID. Dán Client ID và Client Secret lấy từ Google Cloud Console (xem [hướng dẫn lấy](#)), bấm **Đăng nhập Google**. Trình duyệt mở trang cấp quyền của Google, bạn chọn hộp thư công vụ và bấm đồng ý. Xong.

Cách 2 — Đã có sẵn token. Dán thẳng `access_token` và `refresh_token` vào, bấm lưu.

Hết hạn có phải đăng nhập lại không?

Không, miễn là có refresh token. Hãy nhìn dòng **Gia hạn** trên màn hình:

- Chữ **xanh** "*Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại*" → yên tâm, hệ thống tự lo
- Chữ **đỏ** "*Phải đăng nhập lại (thiếu refresh token)*" → nên đăng nhập lại bằng Cách 1 để lấy refresh token

Access token của Google chỉ sống khoảng một giờ, nhưng hệ thống tự đổi lấy token mới trước khi hết hạn, và lưu lại vào tệp cấu hình. Bạn không phải làm gì cả.

16. Chạy đồng bộ và hẹn giờ tự động

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGDBT Đồng Nai

10:55:22 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Điều kiện lấy thư

Điều kiện tìm kiếm của Gmail

has:attachment newer_than:30d

Số mail mỗi lần quét

Chu kỳ tự động (phút)

Dung lượng tệp tối đa (MB)

50

15

25

Ví dụ điều kiện: has:attachment newer_than:7d, from:thpt.edu.vn has:attachment, label:baocao is:unread.

Lưu thiết lập

Chạy nhận mail

Giới hạn số mail lần này

Để trống = theo thiết lập

Điều kiện riêng cho lần này

Để trống = theo thiết lập

Nhận mail ngay

Bật dịch vụ tự động

Tắt dịch vụ tự động

Quy tắc đặt tên tệp

001

001

TAT

mã trường

mã văn bản / công việc

mã người xử lý

• Đọc mã từ tên tệp đính kèm trước, sau đó tới tiêu đề thư.

• Chấp nhận dấu phân cách , , . , khoảng trắng — ví dụ 001-001-TAT Bao cao thang 9.pdf.

• Mã trường và mã người xử lý phải có trong danh mục.

Bộ nhận mail — Phân luồng & đồng bộ

Chạy thủ công: bấm nút **Nhận mail ngay** ở góc trên bên phải. Theo dõi tiến trình ở bảng nhật ký trực tiếp.

Chạy tự động: bật *Dịch vụ tự động* và đặt chu kỳ (ví dụ 15 phút). Bộ nhận mail sẽ tự quét theo chu kỳ đó, chỉ cần để cửa sổ chạy nền.

Truy vấn Gmail mặc định là `has:attachment newer_than:30d` — chỉ lấy thư có tệp đính kèm trong 30 ngày gần nhất. Sửa được nếu cần, dùng đúng cú pháp tìm kiếm của Gmail.

Kết thúc mỗi phiên, hệ thống báo lại các con số: mail đã quét, mail mới, bản cập nhật, trùng bị bỏ qua, công việc tạo, tệp đính kèm, chờ phân luồng, **vớt từ Thư rác**, và lỗi.

16.1. Quét cả hộp Thư rác

Điều kiện lấy thư

Điều kiện tìm kiếm của Gmail

has:attachment newer_than:30d

Số mail mỗi lần quét

Chu kỳ tự động (phút)

Dung lượng tệp tối đa (MB)

50

15

25

Ví dụ điều kiện: has:attachment newer_than:7d, from:@thpt.edu.vn has:attachment, label:baocao is:unread.

☒ Quét cả hộp Thư rác (Spam)

Google hay xếp nhầm báo cáo của các trường vào Thư rác. Tắt mục này là bỏ sót, thống kê sẽ báo "chưa nộp" oan. Thư trong Thùng rác thì luôn bỏ qua.

Lưu thiết lập

Ô đánh dấu quét hộp Thư rác

Ô Quét cả hộp Thư rác (Spam) — nên để bật, và mặc định đã bật sẵn.

Google hay xếp nhầm báo cáo của các trường vào Thư rác: hàng chục trường gửi thư nội dung gần giống nhau trong cùng một buổi, tệp đính kèm nặng, hoặc trường gửi từ hộp thư chưa cấu hình đúng. Tắt mục này là **bỏ sót**, và thống kê sẽ báo "chưa nộp" oan cho trường đã gửi.

Thư trong **Thùng rác** thì hệ thống luôn bỏ qua, vì đó là thư ai đó đã chủ động xóa.

Thư vớt được từ Thư rác hiện huy hiệu vàng **"Hộp Thư rác"** ở trang chi tiết và trang phân luồng tay:

Mã hồ sơ

???

Chép

Trường gửi

—

Loại văn bản

—

Người xử lý

— chưa phân công —

Nguồn phân luồng

Không xác định

độ tin cậy 95%

Ngày nhận

05/09/2026 08:00 (giờ Việt Nam)

Nơi nhận

Hộp Thư rác

Google xếp nhầm — thư vẫn được nhận đủ

Hạn xử lý

12/09/2026

Huy hiệu Hộp Thư rác trên trang chi tiết

Nhật ký cũng ghi một dòng cảnh báo kèm địa chỉ người gửi, để anh biết mà xử lý tận gốc.

Lưu ý khi đặt điều kiện lọc: nếu bạn lọc theo nhãn tự đặt (ví dụ `label:baocao`) thì phần quét Thư rác gần như không tìm được gì, vì Gmail không gắn nhãn của bạn cho thư đã bị xếp vào Thư rác. Nên lọc theo `has:attachment` hoặc theo người gửi thì hơn.

Hộp Thư rác dùng bao nhiêu trong hạn mức? Ô *Số mail mỗi lần quét* là hạn mức chung. Hộp thư chính được lấy trước; hộp Thư rác dùng phần còn thừa, nhưng không bao giờ dưới **một phần**

năm hạn mức — để một buổi nhiều thư không làm hộp Thư rác bị bỏ quên.

16.2. Cách xử lý tận gốc

Vớt thư khỏi Thư rác chỉ là **chữa cháy**. Muốn hết hẳn thì phải bảo Gmail đừng xếp nhầm nữa:

1. Vào Gmail → **Cài đặt** → **Bộ lọc và địa chỉ bị chặn** → **Tạo bộ lọc mới**
2. Ô **Từ** điền tên miền của các trường, ví dụ `@thpt.edu.vn`
3. Bấm **Tạo bộ lọc**
4. Tích **"Không bao giờ chuyển vào Thư rác"** → **Tạo bộ lọc**

Dùng Google Workspace thì quản trị viên làm một lần cho cả cơ quan ở *Admin console* → *Apps* → *Gmail* → *Spam, Phishing and Malware* → *Allowlist*.

Hệ thống chỉ xin quyền **đọc** hộp thư (`gmail.readonly`) nên **không thể tự gỡ nhãn Thư rác** giúp anh — đó là cái giá của việc không bao giờ đùng vào hộp thư công vụ.

16.3. Bắt cả thư chỉ dán link Google Drive

Điều kiện lấy thư

Điều kiện tìm kiếm của Gmail

`has:attachment newer_than:30d`

Số mail mỗi lần quét

Chu kỳ tự động (phút)

Dung lượng tệp tối đa (MB)

15

25

Ví dụ điều kiện: `has:attachment newer_than:7d`, `from:@thpt.edu.vn has:attachment`, `label:baocao is:unread`.

☒ Quét cả hộp Thư rác (Spam)

Google hay xếp nhầm báo cáo của các trường vào Thư rác. Tắt mục này là bỏ sót, thống kê sẽ báo "chưa nộp" oan. Thư trong Thùng rác thì luôn bỏ qua. Hộp Thư rác dùng phần còn thừa của hạn mức trên, tối thiểu 1/5 hạn mức.

☒ Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ (Google Drive, OneDrive...)

Điều kiện `has:attachment` loại thẳng thư không đính kèm tệp, nên trường nào dán link Drive là hệ thống không hề nhìn thấy. Bật mục này thì điều kiện tự nói thành `(has:attachment OR "drive.google.com" OR ...)`. Lưu ý: kho chỉ giữ được đường dẫn, KHÔNG giữ bản tệp — chương trình chỉ xin quyền đọc Gmail, không đụng tới Google Drive.

Lưu thiết lập

Ô đánh dấu bắt thư chỉ có link chia sẻ

Ô **Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ (Google Drive, OneDrive...)** — **nên để bật**, và mặc định đã bật sẵn.

Nhiều trường không đính kèm tệp mà viết kiểu *"trường xin gửi báo cáo qua đường dẫn: <https://drive.google.com/...>".* Thư đó **không có tệp đính kèm**, mà điều kiện lọc mặc định lại là `has:attachment` — nên Gmail loại thẳng nó ra, hệ thống **không hề nhìn thấy** bức thư. Trường đã gửi mà thống kê vẫn báo *"chưa nộp"*, y như tình huống Thư rác ở trên.

Bật ô này thì điều kiện lọc tự nói ra để bắt thêm thư có link chia sẻ, và **không** làm tăng số thư mỗi lần quét. Thư nào chỉ tình cờ có chữ `drive.google.com` trong chữ ký mà không có tệp lẫn link thật thì bị bỏ luôn, không làm rác kho.

Thư loại này vẫn phân luồng bình thường theo mã trong tiêu đề. Chỗ khác là trang chi tiết hiện thêm thẻ **"Link chia sẻ trong thư"** kèm cảnh báo màu vàng, danh sách văn bản hiện huy hiệu *"N link"* dưới số tệp, và nhật ký ghi một dòng cảnh báo.

Link chia sẻ trong thư (1)

Thư này không đính kèm tệp. Kho lưu trữ chỉ giữ được đường dẫn bên dưới, không giữ bản tệp. Nếu người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xoá tệp trên Drive thì hồ sơ coi như mất — nên tải về rồi gửi lại dạng đính kèm, và nhắc đơn vị lần sau đính kèm thẳng vào thư.

LINK

drive.google.com

<https://drive.google.com/file/d/1AbCdEfGhIjKlMnOpQrS/view?usp=sharing>

Mở link

Thẻ Link chia sẻ trong thư ở trang chi tiết

⚠ Điều quan trọng nhất phải nhớ **Kho lưu trữ chỉ giữ được đường dẫn, KHÔNG giữ được bản tệp.** Hệ thống chỉ xin quyền đọc Gmail, không đụng tới Google Drive — nên nó không tải tệp từ Drive về được. Nghĩa là **người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xoá tệp trên Drive là hồ sơ coi như mất**, dù trong hệ thống vẫn thấy công việc. Gặp thư loại này, cán bộ xử lý nên: 1. Bấm **Mở link**, tải tệp về máy ngay; 2. Lưu tệp vào chỗ lưu trữ của Phòng; 3. **Nhắc trường** lần sau đính kèm thẳng tệp vào thư, đừng gửi link.

16.4. Tệp nặng quá 25 MB — Gmail tự chuyển thành link Drive

Trường hợp này **hay gặp nhất**, mà lỗi lại không phải của trường: họ đính kèm tệp đảng hoàng, đặt tên đúng quy ước, nhưng tệp nặng quá 25 MB nên **Gmail tự** đưa lên Google Drive rồi thay tệp bằng một ô link trong thư.

Hệ thống xử lý được, và xử lý **tốt hơn** trường hợp dán link tay:

	Trường dán link tay	Gmail tự chuyển tệp lớn
Có lấy được thư về không?	Có	Có
Có đọc được mã hồ sơ không?	Chỉ từ tiêu đề thư	Từ tên tệp — chính xác hơn
Nếu tiêu đề không có mã?	Chờ phân luồng tay	Vẫn về đúng người

Lý do: Gmail giữ nguyên **tên tệp gốc** trong ô link. Trường đặt tên `001_003_TAT.pdf` thì tên đó vẫn nằm trong thư, và hệ thống đọc mã từ đó y như tệp đính kèm thường. Trang chi tiết hiện luôn tên tệp thay vì đường dẫn dài:

Link chia sẻ trong thư (1)

Thư này không đính kèm tệp. Kho lưu trữ chỉ giữ được đường dẫn bên dưới, không giữ bản tệp. Nếu người gửi đổi quyền chia sẻ hoặc xoá tệp trên Drive thì hồ sơ coi như mất — nên tải về rồi gửi lại dạng đính kèm, và nhắc đơn vị lần sau đính kèm thẳng vào thư.

LINK **001_003_TAT.pdf**
https://drive.google.com/file/d/1AAA/view?usp=drive_web

Mở link

Thẻ Link chia sẻ hiện tên tệp gốc

Thư kèm **hai** tệp Drive của hai trường khác nhau cũng tách ra thành **hai công việc** cho đúng hai người, không gom một cục.

Vẫn phải nhớ: kho **không giữ được bản tệp**, dù mã hồ sơ đã đọc đúng. Cán bộ xử lý vẫn nên mở link tải về lưu lại — Drive của trường xoá tệp là hồ sơ mất. **Cách tránh hẳn:** bảo trường nén tệp lại dưới 25 MB, hoặc tách thành nhiều tệp nhỏ rồi đính kèm thẳng. Ảnh scan là thủ phạm nặng nhất — scan ở 150 dpi đen trắng thay vì 600 dpi màu thường giảm được vài chục lần dung lượng.

Chạy nền như một dịch vụ

Trên Linux — dùng tệp `mailrouter.service` có sẵn trong gói:

```
sudo cp mailrouter.service /etc/systemd/system/  
sudo systemctl enable --now mailrouter
```

Trên Windows — dùng Task Scheduler, đặt lệnh chạy `mailrouter.exe dịch-vu` lúc khởi động máy.

Phần D — Hướng dẫn cho các trường

17. Cách đặt tên tệp khi gửi báo cáo

Phần này nên trích ra gửi kèm công văn hướng dẫn cho các trường.

Cấu trúc mã trong tên tệp và tiêu đề thư

Ba phần ngăn cách bằng dấu gạch dưới — hệ thống chấp nhận cả gạch ngang, dấu chấm và khoảng trắng

001 _ 001 _ TAT .pdf

Phần 1 — Mã trường

Mã của trường gửi báo cáo.
Lấy từ danh mục trường.

Bắt buộc có trong danh mục

Ví dụ: 001 = THPT Chuyên Lương Thế Vinh
Không có mã → vào hàng chờ phân lương tay

Phần 2 — Mã văn bản

Mã văn bản hoặc công việc mà trường đang nộp.

Nội lỏng — mã lạ vẫn nhận

Mã chưa có trong danh mục sẽ được tự thêm, đánh dấu "cần đặt tên chính thức".

Phần 3 — Mã người xử lý

Chữ viết tắt của cán bộ sẽ nhận xử lý văn bản này.

Bắt buộc có trong danh mục

Chấp nhận cả bí danh: TAT, T.A.TUAN...
Thiếu mã → dùng người xử lý mặc định.

✓ Hệ thống đọc được

001_001_TAT.pdf	chuẩn nhất
001-003-NVA.docx	dấu gạch ngang
005 002 LTC.xlsx	khoảng trắng
BC_001_BC09_TAT.pdf	có tiền tố phía trước
001_777_PVD.pdf	mã 777 lạ — vẫn nhận

✗ Không đọc được — chờ phân lương tay

tai lieu khong ro.pdf	không có mã
Bao cao thang 9.docx	toàn chữ
scan_0001.pdf	chỉ có một số
999_001_TAT.pdf	mã trường 999 không có

Bật trợ lý AI thì máy sẽ thử đọc lần nữa trước khi bỏ vào hàng chờ.

Cấu trúc mã trong tên tệp

Khi gửi báo cáo về Phòng, hãy đặt **tên tệp đính kèm** theo mẫu:

<mã trường>_<mã văn bản>_<mã người xử lý>.<đuôi tệp>

Ví dụ: 001_003_TAT.pdf nghĩa là trường 001 nộp văn bản 003, chuyển cho cán bộ TAT.

Ba điều cần nhớ:

- 1. **Mã trường** — tra trong công văn hướng dẫn của Phòng, hoặc hỏi văn thư
- 2. **Mã văn bản** — ghi trong công văn yêu cầu báo cáo
- 3. **Mã người xử lý** — ghi trong công văn yêu cầu báo cáo

Được chấp nhận:

Tên tệp	Vì sao được
001_001_TAT.pdf	Chuẩn nhất
001-003-NVA.docx	Dùng dấu gạch ngang cũng được
005 002 LTC.xlsx	Dùng khoảng trắng cũng được
BC_001_BC09_TAT.pdf	Có chữ phía trước vẫn được

Không đọc được — sẽ chậm vì phải chuyển tay:

Tên tệp	Vì sao không được
tai lieu khong ro.pdf	Không có mã nào
Bao cao thang 9.docx	Toàn chữ
scan_0001.pdf	Chỉ có một con số
999_001_TAT.pdf	Mã trường 999 không có trong danh mục

Nếu không đặt tên tệp được (ví dụ gửi từ điện thoại), hãy ghi mã vào **tiêu đề thư** — hệ thống cũng đọc được từ đó.

Một thư gửi nhiều tệp thì đặt tên thế nào?

Rất hay gặp: báo cáo chính kèm thêm công văn, phụ lục, hay bản scan có chữ ký.

Cách chắc ăn nhất — đặt mã cho mọi tệp, cùng một mã:

001_003_TAT.pdf	(báo cáo chính)
001_003_TAT_phuluc.xlsx	(phụ lục)

Cả hai vào **chung một công việc**, cán bộ mở ra thấy đủ cả hai tệp.

Chỉ một tệp có mã cũng được. Nếu cả thư chỉ nói về một hồ sơ, hệ thống tự hiểu tệp còn lại đi kèm và gộp chung:

001_003_TAT.pdf	(có mã)
cong van kem theo.pdf	(không mã) → vẫn vào chung công việc trên

Nhưng đừng gộp nhiều trường vào một thư. Nếu một thư có tệp của hai trường khác nhau cộng thêm một tệp không mã, hệ thống **không đoán** tệp không mã thuộc về ai — vì đoán sai là giao nhầm người — nên nó sẽ nằm chờ quản trị xử lý tay:

001_003_TAT.pdf → về đúng người
002_003_NVA.pdf → về đúng người
phu luc.xlsx → CHỜ PHÂN LUỒNG TAY, chậm

Mỗi trường gửi một thư riêng là gọn nhất.

Gửi nhầm rồi gửi lại có sao không? Không sao cả. Gửi lại y hệt thì hệ thống nhận ra và bỏ qua. Sửa tệp rồi gửi lại thì hệ thống lưu thành bản cập nhật, cán bộ sẽ thấy bản mới nhất.

Gửi link Google Drive thay cho tệp đính kèm được không?

Được, nhưng đừng làm vậy. Hệ thống có nhận thư dán link Drive và hiện link đó ra cho cán bộ xử lý, nhưng nó **không tải được tệp về kho**:

Đính kèm thẳng vào thư	Dán link Google Drive
Tệp nằm luôn trong kho của Phòng	Kho chỉ giữ đường dẫn , không giữ tệp
Mở ra là đọc được, kể cả nhiều năm sau	Đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp là hồ sơ mất
Đọc được mã hồ sơ ngay trong tên tệp	Link không có tên tệp, phải trông vào tiêu đề thư
Chống trùng, lưu lịch sử bản sửa	Không so được bản nào mới bản nào cũ

Nếu buộc phải gửi link vì tệp quá nặng, xin làm đủ hai việc:

- Đặt mã hồ sơ vào tiêu đề thư** — ví dụ 001_003_TAT Báo cáo sơ kết học kỳ I. Không có mã trong tiêu đề thì thư sẽ nằm chờ phân luồng tay, chậm cho cả hai bên.
- Đặt quyền chia sẻ "Bất kỳ ai có đường liên kết"** và **giữ nguyên tệp**, đừng xóa hay đổi quyền sau khi gửi.

Tệp nặng quá 25 MB, Gmail báo "tệp quá lớn" thì làm sao?

Cứ đính kèm bình thường. Gmail sẽ tự đưa tệp lên Google Drive rồi thay bằng một ô link — và vì nó **giữ nguyên tên tệp bạn đặt**, hệ thống vẫn đọc được mã hồ sơ và giao đúng người. Nên **đặt tên tệp đúng quy ước** vẫn là việc quan trọng nhất, kể cả với tệp nặng.

Nhưng tốt hơn cả là làm tệp nhẹ đi để đính kèm thẳng, vì bản tệp mới được lưu vào kho của Phòng:

- Ảnh scan là thủ phạm nặng nhất.** Scan ở **150 dpi, chế độ đen trắng / xám** thay vì 600 dpi màu thường giảm được vài chục lần dung lượng mà chữ vẫn rõ.
- Nén PDF:** trong Word chọn *Lưu dưới dạng* → *PDF* → *Tối ưu cho: Kích thước tối thiểu*.
- Tách nhỏ:** báo cáo 3 phần thì gửi 3 tệp 001_003_TAT_p1.pdf, ..._p2.pdf, ..._p3.pdf trong cùng một thư — hệ thống gom chung thành một hồ sơ.

Phần E

18. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Table '...cau_hinh' doesn't exist	Chưa chạy trình cài đặt, CSDL còn rỗng	Mở <code>https://tên-miền/cai-dat.php</code> chạy hết 4 bước, rồi xoá tệp <code>cai-dat.php</code> đi
Cơ sở dữ liệu được tạo từ phiên bản cũ, còn thiếu ... cột	Nâng cấp mã nguồn nhưng chưa nâng cấp CSDL	Mở <code>https://tên-miền/nang-cap.php</code> , bấm Nâng cấp ngay , rồi xoá tệp <code>nang-cap.php</code> đi. Dữ liệu cũ giữ nguyên
Trường khẳng định đã gửi mà hệ thống không thấy	Thư rơi vào Thư rác, hoặc mục <i>Quét cả hộp Thư rác</i> đang tắt	Bật lại mục đó trong <i>Phân luồng & đồng bộ</i> , chạy đồng bộ lại; sau đó tạo bộ lọc Gmail “không bao giờ chuyển vào Thư rác” cho tên miền các trường
Trường khẳng định đã gửi, mở Gmail thấy thư nhưng hệ thống vẫn không có	Thư không đính kèm tệp , chỉ dán link Drive — điều kiện <code>has:attachment</code> loại thẳng nó ra	Bật mục <i>Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ</i> trong <i>Phân luồng & đồng bộ</i> , chạy đồng bộ lại. Xem mục 16.3
Công việc hiện 0 tệp nhưng có huy hiệu “ <i>N link</i> ”	Trường gửi link Drive thay vì đính kèm tệp, hoặc tệp nặng quá 25 MB nên Gmail tự chuyển	Mở trang chi tiết, bấm Mở link tải tệp về lưu lại. Kho không giữ bản tệp của link
Access denied for user	Sai tài khoản MySQL, hoặc chưa mở Remote MySQL	Kiểm tra lại thông tin trong cPanel; hoặc chuyển sang chế độ <i>Qua API PHP</i>
Kết nối MySQL bị từ chối từ máy nhà	Hosting chặn MySQL từ xa, hoặc IP nhà đã đổi	Chuyển sang chế độ <i>Qua API PHP</i> — cách này không phụ thuộc IP
Dòng “Gia hạn” hiện chữ đỏ	Chỉ có access token, thiếu refresh token	Đăng nhập lại bằng Client ID để lấy refresh token
Đồng bộ báo 401 liên tục	Token bị thu hồi, hoặc đổi mật khẩu Gmail	Đăng nhập lại Gmail trong bộ nhận mail
Nhiều mail vào hàng chờ phân luồng	Các trường đặt tên tệp sai quy ước	Gửi lại hướng dẫn ở mục 17 ; cân nhắc bật trợ lý AI
Tải tệp lớn bị lỗi giữa chừng	<code>post_max_size</code> của hosting nhỏ	Giảm kích thước khối trong <i>Cài đặt</i> → <i>Kết nối bộ nhận mail</i>
Thống kê thiếu trường	Còn việc kẹt ở hàng chờ phân luồng	Dọn hết hàng chờ rồi xem lại
Giao diện hiển thị sai sau khi nâng cấp	Trình duyệt còn giữ tệp CSS cũ	Không cần làm gì — số phiên bản nằm trong đường dẫn CSS nên trình duyệt tự tải mới

Khi không rõ nguyên nhân, vào **Nhật ký hệ thống**, bấm thẻ **Lỗi**, đọc dòng mới nhất.

19. Câu hỏi thường gặp

Hệ thống có xóa mail trong hộp thư không? Không. Hệ thống chỉ xin quyền đọc (`gmail.readonly`), Google sẽ từ chối mọi lệnh xóa hoặc sửa nhắn. Hộp thư công vụ nguyên vẹn.

Trường có gửi mà thư rơi vào Thư rác thì sao? Hệ thống **vẫn lấy được**. Mỗi phiên đồng bộ quét hai lượt: hộp thư chính rồi tới hộp Thư rác. Thư vớt được hiện huy hiệu vàng "*Hộp Thư rác*" để bạn biết.

Nhưng nên xử lý tận gốc, đừng để lặp lại: vào Gmail → *Cài đặt* → *Bộ lọc và địa chỉ bị chặn* → *Tạo bộ lọc mới*, ô **Từ** điền tên miền của các trường (ví dụ `@thpt.edu.vn`), bấm *Tạo bộ lọc*, rồi tích **"Không bao giờ chuyển vào Thư rác"**. Dùng Google Workspace thì quản trị viên làm một lần cho cả cơ quan ở *Admin console* → *Apps* → *Gmail* → *Spam, Phishing and Malware* → *Allowlist*.

Thư đã xóa vào Thùng rác có bị lấy lại không? Không. Thùng rác luôn được bỏ qua — đã chủ động xóa thì hệ thống tôn trọng quyết định đó.

Trường không đính kèm tệp mà dán link Google Drive thì sao? Hệ thống **vẫn lấy được thư** (khi mục *Bắt cả thư chỉ dán link chia sẻ* đang bật — mặc định bật), vẫn phân luồng theo mã trong tiêu đề, và hiện link ra ở trang chi tiết để bấm mở.

Nhưng phải nhớ một điều: **kho chỉ giữ được đường dẫn, KHÔNG giữ được bản tệp**. Hệ thống chỉ xin quyền đọc Gmail, không đụng tới Google Drive, nên không tải tệp từ Drive về được. Trường đổi quyền chia sẻ hoặc xóa tệp là hồ sơ coi như mất.

Vì vậy gặp thư loại này nên mở link tải tệp về lưu lại ngay, và nhắc trường lần sau đính kèm thẳng vào thư. Xem [mục 16.3](#).

Tệp nặng quá 25 MB, Gmail tự chuyển thành link Drive thì sao? Hệ thống xử lý được, và tốt hơn trường hợp trên: Gmail **giữ nguyên tên tệp** trong ô link, nên mã hồ sơ vẫn đọc ra được từ tên tệp — kể cả khi tiêu đề thư không có mã. Thư kèm hai tệp Drive của hai trường khác nhau cũng tách thành hai công việc cho đúng hai người.

Bản tệp thì vẫn không nằm trong kho, nên vẫn phải tải về lưu lại. Xem [mục 16.4](#).

Bộ nhận mail phải bật 24/24 không? Không bắt buộc. Tắt máy vài ngày rồi bật lại, hệ thống sẽ lấy bù những mail chưa đọc (trong phạm vi truy vấn Gmail — mặc định là 30 ngày gần nhất).

Một mail kèm nhiều tệp thì sao? Hệ thống đọc mã trên **từng tệp**:

- Các tệp **cùng mã** → gộp vào **một công việc**, cán bộ mở ra thấy đủ cả bộ
- Các tệp **khác mã** → tách thành **nhiều công việc** cho nhiều người xử lý khác nhau
- Tệp **không có mã** → nếu cả thư chỉ nói về một hồ sơ thì được gộp vào hồ sơ đó (trường hợp báo cáo kèm công văn); nếu thư có từ hai mã trở lên thì hệ thống **không đoán**, tệp đó vào

hàng chờ phân luồng tay

Chi tiết đầy đủ ở [mục 17](#).

Xem được tệp Word, Excel, PowerPoint mà không tải về không? Được, bấm nút **Xem** là mở ngay trên web — cả `.docx/.xlsx/.pptx` lẫn `.doc/.xls/.ppt` đời cũ. Định dạng mới thì giữ được cả bảng và ảnh; định dạng cũ chỉ lấy được chữ và bảng số liệu.

Hệ thống **không** dùng Office Online hay Google Docs Viewer, vì hai dịch vụ đó bắt buộc phải cho máy chủ của Microsoft/Google tải tệp về. Trình duyệt của bạn tải trực tiếp từ máy chủ của Sở rồi tự dựng lại — **hồ sơ không đi ra ngoài**. Chi tiết ở [mục 4.1](#).

Cần bản chuẩn xác để in hoặc ký thì vẫn tải về mở bằng Office.

Cùng một công văn được 12 trường gửi kèm lại thì có tốn 12 lần dung lượng không? Không. Tệp có nội dung giống hệt nhau chỉ được lưu **một bản** trong cơ sở dữ liệu, dù tên tệp khác nhau hay do trường khác nhau gửi.

Không bật trợ lý AI thì có dùng được không? Được đầy đủ. AI chỉ là lớp hỗ trợ thêm cho những mail khó đọc; không bật thì các mail đó vào hàng chờ phân luồng tay để quản trị xử lý.

Đổi mật khẩu cho người quên mật khẩu thế nào? Quản trị vào *Danh mục* → *Người xử lý*, bấm **Sửa** người đó, gõ mật khẩu mới vào ô Mật khẩu rồi lưu. Để trống ô đó nghĩa là giữ nguyên mật khẩu cũ.

Có xem được số liệu trên điện thoại không? Được. Giao diện web tự co giãn theo màn hình, dùng tốt trên điện thoại và máy tính bảng.

Sao lưu dữ liệu thế nào? Vào cPanel → *phpMyAdmin* → chọn cơ sở dữ liệu → *Export*. Một tệp `.sql` là đủ **cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm**, vì tệp được lưu ngay trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm

Tài liệu	Nội dung
Quy trình kỹ thuật	Hệ thống hoạt động thế nào ở mức kỹ thuật
Cài đặt web trên cPanel	Từng bước đưa web lên hosting
Cài đặt bộ nhận mail	Chạy trên máy nhà / VPS
Lấy Client ID Gmail	Thao tác trên Google Cloud Console
Kiến trúc hệ thống	Dành cho người sửa mã nguồn