

Taller 5 DPOO – Pruebas Unitarias

- Tomas Alfredo Loaiza Rodríguez -202512388

Escenarios de Prueba

1) Para Producto Menú

- Escenario 1, dado un producto del menú llamado **corral - 14.000** cuando se llama a al metodo getPrecio(), se debe retornar correctamente 14.000.
- Escenario 2, dado un producto del menú llamado **corral - 14.000** cuando se llama al metodo getNombre(), se debe retornar correctamente “corral”.
- Escenario 3, dado un producto del menú llamado **corral - 14.000** cuando se llama al metodo generarTextoFactura(), se debe retornar correctamente la facutra con el precio y el nombre correspondientes

2) Para Producto Ajustado

- Escenario 1, dado un producto del menú llamado **corral - 14.000**, y se le agrega **queso mozzarella - 2500** cuando se llama al metodo getPrecio(), se debe retornar correctamente 16.500.
- Escenario 2, dado un producto del menú llamado **corral - 14.000**, y se le elimina **tomate - 1000** cuando se llama a al metodo getPrecio(), se debe retornar correctamente 14.000, pues eliminar ingredientes no reduce precio.
- Escenario 3, dado un producto del menú llamado **corral - 14.000**, agregando **queso mozzarella - 2500** y eliminando **tomate - 1000** cuando se llama a al

metodo generarTextoFactura(), se debe retornar correctamente los elementos eliminados y agregados con su debido precio, y el precio total del producto.

3) Para Combos

- Escenario 1, dado un **combo corral - 22.050** (calculos hechos en la logica), cuando se llama al metodo getPrecio(), se debe retornar correctamente 22.050 el cual es el resultante de aplicar el descuento del 10% sobre el valor total.
- Escenario 2, dado un **combo corral** cuando se llama a al metodo getNombre(), se debe retornar correctamente el nombre **combo corral**.
- Escenario 3, dado un **combo corral - 22.050** (calculos hechos en la logica), cuando se llama a al metodo generarTextoFactura(), se debe retornar correctamente la factura con el nombre, el descuento y el precio del combo.

4) Para Pedidos

- Escenario 1, dado un pedido de **Juan en la Calle 123 con una corral - 14.000** agregado, cuando se llama al método getPrecioTotalPedido(), se debe retornar correctamente 16.660, el cual es el precio final al aplicar el IVA.
- Escenario 2, dado un pedido de **Juan en la Calle 123 con una corral - 14.000** y **papas medianas - 5.500** agregados, cuando se llama al método getPrecioTotalPedido(), se debe retornar correctamente 23.205, el cual es el precio final al aplicar el IVA.
- Escenario 3, dado un pedido de **Juan en la Calle 123 con una corral - 14.000** agregado, cuando se llama al método generarTextoFactura(), se debe retornar correctamente la factura con el nombre del cliente, la dirección, el producto, el precio neto, el IVA y el precio total.

5) Para Restaurante

- Escenario 1, dado un **restaurante** creado, cuando se llama al método cargarInformacionRestaurante() con los archivos de la carpeta data, se debe cargar correctamente el menú, los combos y los ingredientes correctamente.
- Escenario 2, dado un **restaurante** con información cargada, cuando se llama al método iniciarPedido() con **nombre Juan y dirección Calle 123**, el pedido en curso no debe ser nulo.
- Escenario 3, dado un **restaurante** con un pedido en curso, cuando se llama nuevamente al método iniciarPedido(), se debe lanzar la excepción que indica que ya hay un pedido en curso en ese momento.
- Escenario 4, dado un **restaurante** con un pedido en curso, cuando se llama al método cerrarYGuardarPedido(), el pedido en curso debe quedar en nulo correctamente.
- Escenario 5, dado un **restaurante** sin un pedido en curso, cuando se llama al método cerrarYGuardarPedido(), se debe lanzar la excepción que indica que no hay un pedido en curso en ese momento.

REFERENCIA

- *Assertions (JUNIT 5.0.1 API)*. (2017, 3 octubre). <https://docs.junit.org/5.0.1/api/org/junit/jupiter/api/Assertions.html>