Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.05 Análisis de Señales y Sistemas Digitales

Guía de ejercicios N°1

Grupo 3

| Mechoulam, Alan | 58438 |
|------------------------------------|-------|
| Lambertucci, Guido Enrique | 58009 |
| Rodriguez Turco, Martín Sebastian | 56629 |
| LONDERO BONAPARTE, Tomás Guillermo | 58150 |

Profesores
Jacoby, Daniel Andres
Belaustegui Goitia, Carlos F.
Iribarren, Rodrigo Iñaki

Presentado: ??/??/20

Ejercicio 1

d) $\mathbf{R} [\mathbf{x} (\mathbf{nT})] = \mathbf{5nTx^2} (\mathbf{nT})$

Invariancia:

$$R[x(nT - kT)] = 5nTx^{2}(nT - kT)$$

$$T[R[x(nT)]] = T[5nTx^{2}(nT)] = 5(nT - T)x^{2}(nT - kT)$$

No es tiempo invariante.

Causalidad: Es causal ya que no depende de entradas futuras.

Linealidad:

$$R\left[ax_{1}\left(nT\right)+bx_{2}\left(nT\right)\right]=5nT\left(ax_{1}^{2}+bx_{2}^{2}\right)\left(nT\right)\neq aR\left[x_{1}\left(nT\right)\right]+bR\left[x_{2}\left(nT\right)\right]$$

No es un sistema lineal.

e) $\mathbf{R} [\mathbf{x} (\mathbf{nT})] = 3\mathbf{x} (\mathbf{nT} + 3\mathbf{T})$

Invariancia:

$$R[x(nT - T)] = 3x(nT + 3T - kT)$$
$$T[R[x(nT)]] = T[3x(nT + 3T)] = 3x(nT + 3T - kT)$$

Es tiempo invariante.

Causalidad: No es causal ya que depende de entradas futuras.

Linealidad:

$$R\left[ax_{1}\left(nT\right)+bx_{2}\left(nT\right)\right]=3\left[ax_{1}\left(nT+3T\right)+bx_{2}\left(nT+3T\right)\right]=a3x_{1}\left(nT+3T\right)+b3x_{2}\left(nT+3T\right)=aR\left[x_{1}\left(nT\right)\right]+bR\left[x_{2}\left(nT\right)\right]$$

Es un sistema lineal.

i) $\mathbf{R}\left[\mathbf{x}\left(\mathbf{nT}\right)\right] = \mathbf{x}\left(\mathbf{nT} + \mathbf{T}\right)\mathbf{e}^{-\mathbf{nT}}$

Invariancia:

$$R[x(nT - kT)] = x(nT + T - kT)e^{-nT}$$

$$T[R[x(nT)]] = T[x(nT + T - kT)e^{-nT + kT}] = x(nT + T - kT)e^{-nT + kT}$$

No es tiempo invariante.

Causalidad: No es causal ya que depende de entradas futuras.

Linealidad:

$$R\left[ax_{1}\left(nT\right)+bx_{2}\left(nT\right)\right]=\left[ax_{1}\left(nT\right)+bx_{2}\left(nT\right)\right]e^{-nT+T}=ax_{1}\left(nT\right)e^{-nT+T}+bx_{2}\left(nT\right)e^{-nT+T}=aR\left[x_{1}\left(nT\right)\right]+bR\left[x_{2}\left(nT\right)\right]$$

Es un sistema lineal.

Ejercicio 2b

La ecuación en diferencia del sistema se vale de la función auxiliar e(nT).

1.
$$e(nT) = x(nT) + e(nT - T) - 0.5e(nT - 2T)$$


2.
$$y(nT) = e(nT) + e(nT - T)$$


Ejercicio 9

La ecuación en diferencia del sistema es

$$y(nT) = 0.5x(nT - 2T) + \alpha y(nT - T) + \beta y(nT - 2T)$$

De esta formase obtienen los siguientes resultados.





Se puede determinar la frecuencia de oscilación para los casos de $\alpha=1$ y $\beta=-\frac{1}{2}$ y $\alpha=\frac{5}{4}$ y $\beta=-\frac{25}{32}$, tanto de la respuesta al impulso como del escalón. Para todos los casos se obtiene $f_o=\frac{125}{T}$.

Para estimar la respuesta en frecuenacia en el caso de a...

Ejercicio 11

La ecuación en diferencia del sistema es:

$$y(n) = 0.4y(n-1) + 0.4x(n)$$

Siendo este un sistema relajado, se busca y(n) con $x(n) = \delta(n)$:

$$h(0) = 0.4x(0) + 0.4h(-1) = 0.4$$

$$h(1) = 0.4x(1) + 0.4h(0) = 0.4^{2}$$

$$h(2) = 0.4x(2) + 0.4h(1) = 0.4^3$$

 $h(n) = 0.4^{n+1}$

Se busca que la salida quede expresada de la forma:

$$y(n) = y_{zi}(n) + y_{zs}(n)$$

Donde

$$\lim_{n \to \infty} y(n) = \lim_{x \to \infty} y_{zi}(n) + y_{zs}(n) \longrightarrow h(n) * x(n) + 0$$

Asumiendo excitación senoidal $x(nt) = cos(n\omega T) = \frac{e^{jn\omega T}}{2j} + \frac{e^{-jn\omega T}}{2j}$

$$y(nT) = R[x(nT)] = \frac{1}{2i}R\left[e^{jn\omega T}\right] + \frac{1}{2i}R\left[e^{-jn\omega T}\right] = \frac{1}{2i}y_1(\omega T) + \frac{1}{2i}y_2(\omega T)$$

Tomando

$$y_1(\omega T) = \sum_{k=0}^{n} x_1(n-k)h(k) = \sum_{k=0}^{n} e^{j(n-k)\omega T} 0.4^{n+1} = 0.4 \sum_{k=0}^{n} e^{j(n-k)\omega T} e^{\ln(0.4)} = 0.4 e^{jn\omega T} \sum_{k=0}^{n} e^{j(-k)\omega T} \ln(0.4)$$

Sabiendo que es una serie geométrica

$$y_1(\omega T) = 0.4e^{jn\omega T} \frac{e^{[ln(0.4) - jk\omega T](n+1)} - 1}{e^{ln(0.4) - jk\omega T} - 1}$$

$$\lim_{n \to \infty} y_1(n) = e^{jn\omega T} \frac{0.4}{1 - e^{ln(0.4) - jk\omega T}} = \tilde{y}_1(n)$$


$$H(j\omega) = \frac{0.4}{1 - e^{\ln(0.4) - jk\omega T}}$$


Siendo así:

$$|H(j\omega)| = \frac{0.4}{\sqrt{1 + 0.4^2 - 0.8\cos(\omega T)}}\tag{1}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{0.4}{\sqrt{1 + 0.4^2 - 0.8\cos(\omega T)}}$$

$$\underline{/H(j\omega)} = \arctan\left(\frac{0.4\sin(\omega T)}{0.4\cos(\omega T) - 1}\right)$$
(2)





Evaluando (1) en 0, se obtiene $H(0)=\frac{2}{3}$. Ahora se busca la frecuencia tal que $|H(j\omega)|=\frac{2}{3\sqrt{2}}$. Despejando, se obtiene $f=\frac{0.99}{2\pi T}=157.31~Hz$.