

A decorative graphic on the left side of the slide consists of six hexagons arranged in a staggered, overlapping pattern. The colors of the hexagons are orange, teal, dark blue, light green, dark blue, and red. Each hexagon has a thin white outline.

제8장 유전자 알고리즘


학습 목표

- 유전자 알고리즘의 기본 개념을 이해한다.
- 유전자 알고리즘을 여러 가지 문제에 응용해본다.
- 유전자 프로그래밍의 작동방식을 살펴본다.

genetic algorithm

01 자연계에서의 진화

- 유전자 알고리즘은 생물체의 염색체가 유전되는 현상에서 영감을 얻은 최적화 알고리즘으로서 적자생존 원칙에 기반을 두고 **선택**, **교차**, **돌연변이** 등의 과정을 통하여 우수 유전자만이 살아남는 자연계의 현상을 알고리즘으로 만든 것이다.



02 유전자 알고리즘




그림 8-3 유전자 알고리즘의 절차

그 세대가 충분히 좋은 유전자를 가지고 있는지 평가한다.

염색체




그림 8-4 유전자의 구조




그림 8-5 인코딩과 디코딩

평가함수, 적합도, 교차

- 평가 함수(evaluation function)는 현재의 염색체가 얼마나 문제를 잘 해결하고 있는지를 나타내는 적합도(fitness)를 반환
- 재생산이 일어나면 부모 염색체들의 일부는 교환된다. 이러한 연산을 교차(crossover)
- 돌연변이 연산자는 염색체에서 랜덤한 위치의 유전자의 값을 바꾼다.

유전자 알고리즘의 의사 코드




그림 8-6 유전자 알고리즘의 순서도

선택 연산자

- 유전자 알고리즘은 재생산을 위하여 우수한 성능을 보이는 부모 염색체 2개를 선택한다.
- 부모 염색체를 선택할 때 많이 사용되는 알고리즘이 룰렛 휠 선택 (rootlet wheel selection)이다.




그림 8-7 룰렛 휠 알고리즘

교차 연산자





그림 8-8 교차 연산

돌연변이 연산자



의사 코드

```
GeneticAlgorithm(population, FitnessFunc)
{
    repeat
        new_population ← []
        for i=1 to size(population) do
            father ← select(population, FitnessFunc)
            mother ← select(population, FitnessFunc)
            child ← crossover(father, mother)
            if (난수 < 변이_확률) then child ← mutate(child)
            new_population ← new_population + child
        population = new_population
    until 충분히 적합한 개체가 얻어지거나 충분한 반복횟수가 지나면
    return 가장 적합한 개체
}
```

03 유전자 알고리즘의 예제




그림 8-10 유전자 알고리즘 예제


유전자 알고리즘의 예제

- 염색체를 어떻게 나타낼 것인가?
 - 0에서 31까지이므로 하나의 염색체를 크기가 5인 이진수로 나타낸다.
5bit
- 염색체의 개수를 몇 개로 하여야 할까? 집단의 크기도 정해야 함
 - 간단한 설명을 위하여 4개로 하자. 즉 해집단의 크기 N은 4이다.
- 교차와 돌연변이는 어떤 방법으로 할 것인가?
 - 교차 확률은 0.7, 돌연 변이 확률은 0.001로 한다.

$$\text{선택} = 0.299$$

초기 염색체

- 랜덤하게 생성한 1과 0을 이용하여 문자열 4개를 생성



적합도 계산

염색체 번호	초기 염색체	x값	적합도 $f(x) = x^2$	적합도 비율
1	¹⁶⁸⁴²¹ 0 1 1 0 1	13	169	15%
2	1 1 0 0 0	24	576	51%
3	0 0 1 0 0	4	16	1%
4	1 0 0 1 1	19	361	32%
합계			1,122	

$$\begin{array}{r} 16 \\ \hline 1122 \\ 51 \\ \hline 51 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ \hline 561 \end{array}$$

룰렛 휠 선택 방법




그림 8-12 룰렛 휠

예에서는 처음 두 번의 회전으로 1번과 2번이 선택되고, 다음 2번의 회전으로 2번과 4번이 선택되었다고 가정한다.

교차 연산




그림 8-13 교차 연산

교차 연산 후의 적합도

선택

염색체 번호	초기 염색체	교차점	자식 염색체	x 값	적합도
1	0 1 1 0 (1)	4	0 1 1 0 0	12	144
2	1 1 0 0 (0)	4	1 1 0 0 1	25	625
2	1 1 0 0 0	2	1 1 0 1 1	27	729
4	1 0 0 1 1	2	1 0 0 0 0	16	256
합계					1,754

교차

세대 교체




그림 8-14 교차 연산 후 검색체 집단

돌연변이 연산이 필요한 이유

- 지역 최대점 문제에 빠지는 것을 방지




그림 8-15 지역 최대점 문제

돌연변이

돌연

새로운 염색체 번호	자식 염색체	돌연변이 위치	자식 염색체	x 값	적합도
1	0 1 1 0 0	4	0 1 1 1 0	14	196
2	1 1 0 0 1	0	1 1 0 0 1	25	625
3	1 1 0 1 1	0	1 1 0 1 1	27	729
4	1 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0	16	256
합계					1,806

04 유전자 알고리즘 프로그램

```
import random
```

```
POPULATION_SIZE = 4      # 개체 집단의 크기  
MUTATION_RATE = 0.1      # 돌연 변이 확률  
SIZE = 5                  # 하나의 염색체에서 유전자 개수
```

```
# 염색체를 클래스로 정의한다.
```

```
class Chromosome:
```

```
    def __init__(self, g=[]):
```

```
        self.genes = g.copy()      # 유전자는 리스트로 구현된다.
```

```
        self.fitness = 0           # 적합도
```

```
        if self.genes.__len__() == 0: # 염색체가 초기 상태이면 초기화한다.
```

```
            i = 0
```

```
            while i < SIZE:
```

```
                if random.random() >= 0.5: self.genes.append(1)
```

```
                else: self.genes.append(0)
```

```
                i += 1
```

```
    def cal_fitness(self):          # 적합도를 계산한다.
```

```
        self.fitness = 0;
```

```
        value = 0
```

```
        for i in range(SIZE):
```

```
            value += self.genes[i]*pow(2,SIZE-1-i)
```

```
        self.fitness = value
```

```
        return self.fitness
```

```
    def __str__(self):
```

```
        return self.genes.__str__()
```

유전자 알고리즘 프로그램

```
# 염색체와 적합도를 출력한다.
def print_p(pop):
    i = 0
    for x in pop:
        print("염색체 #", i, "=", x, "적합도=", x.cal_fitness())
        i += 1
    print("")

# 선택 연산
def select(pop):
    max_value = sum([c.cal_fitness() for c in population])
    pick = random.uniform(0, max_value)
    current = 0

    # 룰렛휠에서 어떤 조각에 속하는지를 알아내는 루프
    for c in pop:
        current += c.cal_fitness()
        if current > pick:
            return c
```

유전자 알고리즘 프로그램

```
# 교차 연산
def crossover(pop):
    father = select(pop)
    mother = select(pop)
    index = random.randint(1, SIZE - 2)
    child1 = father.genes[:index] + mother.genes[index:]
    child2 = mother.genes[:index] + father.genes[index:]
    return (child1, child2)

# 돌연변이 연산
def mutate(c):
    for i in range(SIZE):
        if random.random() < MUTATION_RATE:
            if random.random() < 0.5:
                c.genes[i] = 1
            else:
                c.genes[i] = 0
```


유전자 알고리즘 프로그램

```
# 메인 프로그램
population = []
i=0

# 초기 염색체를 생성하여 객체 집단에 추가한다.
while i < POPULATION_SIZE:
    population.append(Chromosome())
    i += 1

count=0
population.sort(key=lambda x: x.cal_fitness(), reverse=True)
print("세대 번호=", count)
print_p(population)
count=1
```

유전자 알고리즘 프로그램

```
while population[0].cal_fitness() < 31:
    new_pop = []

    # 선택과 교차 연산
    for _ in range(POPULATION_SIZE//2):
        c1, c2 = crossover(population);
        new_pop.append(Chromosome(c1));
        new_pop.append(Chromosome(c2));

    # 자식 세대가 부모 세대를 대체한다.
    # 깊은 복사를 수행한다.
    population = new_pop.copy();

    # 돌연변이 연산
    for c in population: mutate(c)

    # 출력을 위한 정렬
    population.sort(key=lambda x: x.cal_fitness(), reverse=True)
    print("세대 번호=", count)
    print_p(population)
    count += 1
    if count > 100 : break;
```

실행 결과

세대 번호= 0

염색체 # 0 = [1, 1, 1, 0, 0] 적합도= 28

염색체 # 1 = [0, 1, 1, 1, 0] 적합도= 14

염색체 # 2 = [0, 1, 1, 1, 0] 적합도= 14

염색체 # 3 = [0, 0, 0, 0, 0] 적합도= 0

세대 번호= 1

염색체 # 0 = [1, 1, 1, 1, 0] 적합도= 30

염색체 # 1 = [1, 1, 1, 0, 0] 적합도= 28

염색체 # 2 = [1, 1, 1, 0, 0] 적합도= 28

염색체 # 3 = [0, 1, 1, 0, 0] 적합도= 12

...

...

세대 번호= 9

염색체 # 0 = [1, 1, 1, 1, 0] 적합도= 30

염색체 # 1 = [1, 1, 1, 0, 1] 적합도= 29

염색체 # 2 = [1, 1, 0, 1, 1] 적합도= 27

염색체 # 3 = [1, 1, 0, 0, 0] 적합도= 24

세대 번호= 10

염색체 # 0 = [1, 1, 1, 1, 1] 적합도= 31

염색체 # 1 = [1, 1, 1, 1, 1] 적합도= 31

염색체 # 2 = [1, 1, 1, 0, 1] 적합도= 29

염색체 # 3 = [1, 1, 0, 1, 0] 적합도= 26


Q

- 앞 프로그램에서 $\{0, 1, \dots, 31\}$ 범위 안에서 수식 $6x - x^2$ 의 최대값을 구하도록 코드를 수정하여 그 실행 결과를 보여라.
 - 교차 확률을 0.7로 제한하도록 수정하라.

최댓값을 모르는 경우 종료조건을 어떻게 수정을 해야할까???



Lab: 8-queen

- 8-queen 문제에서 적합도 함수는 어떻게 만들면 좋을까?
- 적합도 값으로 서로 공격하지 않는 **queen** 쌍의 개수를 사용하자. 만약 모든 **queen** 들이 서로를 공격하지 않는다면 $8C2 = 28$ 이 된다.
- 여기서 서로를 공격하는 **queen** 쌍의 개수를 뺀다. 따라서 적합도 함수는 $28-h$ 가 된다.




				8			
	7						
			6				
					5		
							4
		3					
2							
						1	

Lab: 8-queen



교차를 중복없는 교차로 바꿔주
야한다.
중복이 안생기게끔 해줘야 한다



Lab: TSP(Travelling Salesman Problem)

- "도시 목록과 도시 간의 거리를 제공하면 각 도시를 방문하여 출발 도시로 돌아오는 가장 짧은 경로는 무엇인가?"




그림 8-16 택배 배송 경로

Lab: TSP

- 유전자: 하나의 도시 ((x, y) 좌표로 나타낸다.)
- 염색체: 하나의 경로
- 세대: 염색체의 모임
- 적합도 함수: 각 경로가 얼마나 좋은지를 알려주는 함수
- 돌연변이: 경로에서 도시들을 랜덤하게 바꾼다.

	0	1	2	3	4	5
0	0	5	2	6	4	5
1	5	0	7	1	3	6
2	2	7	0	6	3	3
3	6	1	6	0	2	4
4	4	3	3	2	0	5
5	5	6	3	4	5	0




그림 8-16 택배 배송 경로

Lab: TSP

- 다음과 같은 6개의 도시와 그들간의 거리가 인접 행렬로 주어졌다고 가정하자. 유전자 알고리즘으로 풀이



	0	1	2	3	4	5
0	0	5	2	6	4	5
1	5	0	7	1	3	6
2	2	7	0	6	3	3
3	6	1	6	0	2	4
4	4	3	3	2	0	5
5	5	6	3	4	5	0

	0	1	2*	3	4	5
0	0	5	2*	6	4	5
1	5	0	7	1	3	6
2	2*	7	0	6	3	3
3	6	1	6	0	2	4
4	4	3	3	2	0	5
5	5	6	3	4	5	0

- $0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 순서로 도시를 방문합니다.


05 유전자 알고리즘의 장단점

- 결정론적 알고리즘이 존재하는 문제에 대해서는 유전자 알고리즘 접근법이 의미가 없다.
- 유전자 알고리즘은 본질적으로 확률적 특성으로 인해 수행 시간을 예측할 수 없다.
- 기존 방법으로는 해결할 수 없는 제약 조건 만족 문제와 같이 완벽하게 최적의 솔루션이 필요 없는 어려운 문제에 종종 사용된다.

보통은 탐색해야할 공간이 큰 곳에서 쓴다,
기존 방법으로는 해결하기 어려운 문제.

06 유전자 프로그래밍


- 유전자 프로그래밍(GP: Genetic Programming)은 유전자 알고리즘의 원리를 프로그래밍에 적용한 것이다.



유전자 프로그래밍

- 유전자 프로그래밍에서는 유전 연산자를 이용하여 트리 자체를 변경해야 하기 때문에, C언어나 파이선과 같은 코드에는 적용할 수 없다. 적합한 언어가 하나 있는데 바로 **LISP**(함수형 언어)이다.

명령문들이 다 함수이다.



기본 연산




그림 8-18 수식 트리의 교차 연산

기본 연산




그림 8-19 수식 트리의 돌연변이 연산

GP 알고리즘


1. 초기 세대를 랜덤하게 생성한다.
2. 다음을 반복한다.
 - 2.1. 현재 세대의 각 프로그램을 주어진 데이터 집합에 대하여 평가한 후에 적합도를 계산한다.
 - 2.2. 현재 세대 안의 프로그램을 랜덤하게 선택하여 적합도를 비교한다.
 - 2.3. 다음과 같은 3가지의 유전자 알고리즘의 연산자를 적용한다.
 - * 재생산 연산
 - * 교차 연산
 - * 돌연변이 연산
 - 2.4. 결과 세대 안의 모든 프로그램을 평가한다.
3. 기준이 만족될 때까지 반복한다.

유전자 프로그래밍

(Genetic Programming)

1 GP에서의 프로그램 표현

- **LISP** 함수와 같은 함수 프로그램(*functional programs*)을 진화시킨다
- 이런 프로그램은 라벨을 가진 노드로 구성된 트리로 표현



벽을 따라가는 청소로봇을 위한 GP

□ 센서 입력 :

n, ne, e, se, s, sw, w, nw

□ 기본 함수 :


4가지 기본 함수

(*AND, OR, NOT, IF*)


□ $IF(x,y,z)=y \text{ if } x=1; \text{ else } z$

4가지 동작

(*north, east, south, west*)



벽을 따라가는 로봇을 위한 GP



(IF
 (AND
 (east)
 (IF
 (AND
 (south)
 (IF
 (AND (OR (s) (sw)) (NOT(w)))
 (west)
 (north))))))

2 GP 과정

- 임의의 프로그램으로 구성된 개체군으로 시작 (a population of random programs, (*Generation 0*))
 - 함수, 상수, 센서 입력을 사용
- Population Size : 5000 (programs)
- 적합도 (평가) 함수 :
 - 각 프로그램을 60 번 실행
 - 이 60단계 동안에 벽에 인접하게 된 cell 수를 셴(max : 32).
 - 임의로 생성된 10개의 시작 위치에서 이 과정을 10번 반복
 - 10번 실행으로 얻은 벽에 근접한 셀(next-to-the-wall cell) 수의 합이 프로그램의 적합도(fitness)
 - 가능한 가장 높은 적합도 값은 320


벽을 따라가는 청소로봇을 위한 GP

□ i 번째 세대로부터 $(i+1)$ 번째 세대를 만드는 방법

1. i 번째 세대에서 500개의 프로그램(10%)이 $i+1$ 번째 세대로 직접 복제됨
토너먼트 선택(Tournament selection process):
7개의 프로그램이 5000개의 개체군 중에서
임의로 선택되고 이 중에서 가장 좋은 것을 선택
2. 4500개의 새로운 자식 프로그램(90%)이 $i+1$ 번째 세대에 추가됨
각각의 자식 프로그램은 부모의 교차 연산(*crossover operation*)으로
생성
어머니 프로그램과 아버지 프로그램은 토너먼트 선택(*tournament selection*)으로 추출

벽을 따라가는 청소로봇을 위한 GP

교차 연산(crossover operator) :




벽을 따라가는 청소로봇을 위한 GP

룰렛휠과 토너먼트 선택은 임의가 들어가 있다는 것이 공

3. 때때로 돌연변이 연산자(*mutation operator*)를 사용
 - 매우 적은 비율로 사용됨(perhaps at a 1% rate)
 - 돌연변이 연산자는 i번째 세대에서 토너먼트 선택으로 하나의 부모를 선택
 - 임의로 선택된 부분트리가 삭제되고 새롭게 생성된 임의의 부분트리로 치환된다

3 벽을 따라가는 청소로봇을 진화시키기


Generation 0 : (fitness=92)



```
(AND (NOT (NOT (IF (IF (NOT (nw))
                    (IF (e)(north) (east))
                    (IF (west) (0) (south))
                    (OR (IF (nw) (ne) (w))
                        (NOT (sw))))
        (NOT (NOT (north))))))
(IF (OR (NOT (AND (IF (sw) (north) (ne))
                  (AND (south) (1))))
    (OR (OR (NOT (a))
            (OR (e) (e))))
    (AND (IF (west) (ne) (se))
        (IF (1) (e) (e))))
(OR (NOT (AND (NOT (ne)) (IF (east) (a) (n))))
    (OR (NOT (IF (nw) (east) (a)))
        (AND (IF (w) (sw) (1))
            (OR (sw) (nw))))))
(OR (NOT (IF (OR (n) (w))
              (OR (0) (se))
              (OR (1) (east))))
    (OR (AND (OR (1) (ne))
              (AND (NW) (east)))
        (IF (NOT (west))
            (AND (west) (east))
            (IF (1) (north) (w))))))
```

벽을 따라가는 청소로봇을 진화시키기


Generation 2 : (fitness=117)



```
(NOT (AND (IF (ne)
              (IF (se) (south) (east))
              (north))
          (NOT (NOT (e))))))
```


벽을 따라가는 청소로봇을 진화시키기


Generation 6 : (fitness=163)



```
(IF (AND (NOT (=)
      (IF (=) (a) (aw)))
  (OR (IF (1) (=) (south))
      (IF (north) (east) (aw)))
  (IF (OR (AND (0) (north))
      (AND (=) (IF (=
        (IF (a) (south) (east)
          (north))))
      (AND (=)
        (NOT (IF (a) (aw) (=))))
  (OR (OR (AND (aw) (east)
      (west))
      (aw))))
```

벽을 따라가는 청소로봇을 진화시키기

Generation 10 : (fitness=320)



```
(IF (IF (IF (se) (0) (ne))
  (OR (se) (east))
  (IF (OR (AND (e) (0))
    (sw))
    (OR (sw) (0))
    (AND (NOT (NOT (AND (s) (se))))
      (se))))
  (IF (v)
    (OR (north)
      (NOT (NOT (s))))
    (west))
  (NOT (NOT (NOT (AND (IF (NOT (south))
    (se)
    (w))
    (NOT (n)))))))))
```

벽을 따라가는 로봇을 진화시키기



Genetic Programming

- 현재 (2020년대 이후) **GP**: 변화된 위치
 - 오늘날 GP는 딥러닝의 대두로 주류는 아니지만, 다음 세 가지 방향으로 의미 있게 발전 중

(1) Symbolic Regression + Explainable AI

- 딥러닝은 블랙박스지만, GP는 사람이 읽을 수 있는 수식 형태의 모델을 만들어냄.
- 그래서 ‘설명 가능한 인공지능(XAI)’이나 물리기반 모델링(Physics-informed ML) 분야에서 다시 주목받고 있음.
- 대표적 오픈소스: gplearn, PySR (Julia 기반)

(2) Hybrid AI: GP + Neural Network

- 신경망의 ‘구조 탐색(AutoML)’에 GP의 진화 전략을 사용하는 연구.
- 예: “NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT)” → 강화학습, 게임 AI에 사용.
- 최근에는 유전 알고리즘 + LLM 파인튜닝 탐색에도 일부 응용됨.

(3) Engineering, Bioinformatics, Finance 등의 제한적 응용

- 물리·생물 데이터에서 비선형 관계를 식으로 표현할 때 유용.
- 특히 “변수가 많지만 데이터가 적은 영역”에서 여전히 의미 있음.

Summary

- 자연계의 진화 현상을 인공지능에 응용한 것이 유전자 알고리즘이다. 유전자 알고리즘은 유전학에서 영감을 얻은 자연선택, 교차, 돌연변이를 사용한다. 염색체는 여러 개의 유전자로 이루어지며 하나의 유전자는 일반적으로 0과 1로 표시한다.
- 유전자 알고리즘에서는 개체 집단을 만들어 적합도를 평가하고 선택이나 교차, 돌연변이 연산자를 적용하여 새로운 해집단을 생성한다. 이 과정을 일정한 횟수만큼 되풀이 한다.
- 유전자 프로그래밍은 1990년대에 존 코자가 개척한 분야이다. 스스로 진화하는 프로그램을 작성하려는 시도였다. 유전자 알고리즘처럼 진화적인 방법을 적용하지만 대상이 이진 문자열이 아니고 트리 형태인 컴퓨터 프로그램이다.
- 유전자 알고리즘은 구식이 아니라, ‘모델이 불분명하거나 탐색공간이 복잡한 문제’에서 여전히 실용적인 전역 최적화 도구
- 현재는 딥러닝·강화학습과 결합된 진화형 하이브리드 AI의 핵심 구성요소로 자리 잡음

Q & A

