


A decorative graphic on the left side of the slide consisting of six overlapping hexagons in orange, teal, dark blue, light green, dark blue, and red, arranged in a staggered, honeycomb-like pattern.

제10장 선형 회귀

학습 목표

- 회귀의 개념을 이해한다.
- 과잉 적합과 과소 적합을 이해한다.
- 파이썬과 **sklearn**을 이용하여 회귀를 구현해본다.
 - sklearn
 - https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html
 - matplotlib
 - <https://wikidocs.net/book/5011>

01 선형 회귀

- 회귀란 일반적으로 데이터들을 2차원 공간에 찍은 후에 이들 데이터들을 가장 잘 설명하는 직선이나 곡선을 찾는 문제라고 할 수 있다.
- $y = f(x)$ 에서 출력 y 가 실수이고 입력 x 도 실수일 때 함수 $f(x)$ 를 예측하는 것이 회귀이다.
- 선형 회귀의 선형은 입력과 타겟 사이의 관계가 아니라 가중치(계수)와 타겟 사이의 관계를 의미. x 를 제공하거나 세제공하더라도 여전히 선형 회귀로 다룰 수 있다.




그림 10-1 회귀의 종류

선형 회귀의 예

- 부모의 키와 자녀의 키의 관계 조사
- 면적에 따른 주택의 가격
- 연령에 따른 실업율 예측
- 공부 시간과 학점과의 관계
- CPU 속도와 프로그램 실행 시간 예측

선형 회귀 소개

- 직선의 방정식: $f(x) = mx+b$
- 선형 회귀는 입력 데이터를 가장 잘 설명하는 기울기와 절편값을 찾는 문제이다
- 선형 회귀의 기본식: $f(x) = Wx+b$
 - 기울기->가중치
 - 절편->바이어스

선형 회귀 예제



그림 4-3 선형 회귀의 예제

선형 회귀의 종류

- 단순 선형 회귀: 단순 선형 회귀는 독립 변수(x)가 하나인 선형 회귀이다. w 와 b 는 정확한 예측을 생성하기 위해 알고리즘이 '학습'하려고 시도하는 매개 변수이다. x 와 y 는 학습 데이터를 나타내고 $f(x)$ 는 우리의 예측을 나타낸다.

$$f(x) = wx + b$$

- 다중 선형 회귀: 종속변수(결과) 하나와 독립변수 여러 개가 각각의 계수의 곱으로 연결된 다중 선형 방정식은 다음과 같다. w_0, w_1, w_2, w_3 는 계수 또는 가중치를 나타내며 모델이 학습하려고 하는 매개 변수이다. 다중 선형 회귀는 직선이 아닐 수 있다.

$$f(x, y, z) = w_0 + w_1x + w_2y + w_3z$$

$$\text{매출} = w_0 + w_1 \times \text{인터넷 광고} + w_2 \times \text{신문 광고} + w_3 \times \text{TV광고}$$

선형 회귀의 원리

x	y
1	2
2	5
3	6




그림 10-3 데이터와 직선

데이터를 가장
잘 설명하는
직선을 찾는
것이 선형 회
귀입니다.



직선의 선택

- 이제 문제는 어떤 직선이 우리가 제공한 데이터와 가장 잘 맞느냐 이다. 이것은 실제 데이터와 직선 간의 간격을 보면 알 수 있다.






그림 10-5 데이터와 직선 간의 거리



간격이 좁은
직선이 데이터
를 더 잘 설명
합니다.

학습과 손실



- 기계학습에서 모델을 학습시킨다는 것
 - 레이블이 있는 데이터로부터 올바른 가중치(W)와 바이어스 값(b)을 학습(결정)하는 것
- 손실(loss)은 잘못된 예측에 대한 벌점
- 모델 학습의 목표는 모든 샘플에서 평균적으로 작은 손실을 갖는 가중치와 바이어스의 집합을 찾는 것

손실함수

- 직선과 데이터 사이의 간격을 제공하여 합한 값의 평균을 손실 함수 (loss function) 또는 비용 함수(cost function)라고 한다.

$$Loss = \frac{1}{3}((f(x_1) - y_1)^2 + (f(x_2) - y_2)^2 + (f(x_3) - y_3)^2)$$



$$Loss(W, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((Wx_i + b) - y_i)^2$$



$$\underset{W, b}{\operatorname{argmin}} Loss(W, b)$$

선형 회귀에서 손실 함수 최소화 방법

- 분석적인 방법: 최소 제곱법

$$w = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad b = \bar{y} - w\bar{x}$$

분석적인 방법
은 독립 변수
와 종속 변수
가 각각 하나
인 선형 회귀
만 가능합니다.

- 경사 하강법 (gradient descent method)

- 경사 하강법은 손실 함수가 어떤 형태이더라도, 또 매개 변수가 아무리 많아도 적용할 수 있는 일반적인 방법이다.
- 점진적인 학습이 가능하다



경사하강법





그림 4-7 경사 하강법의 이해

경사 하강법



그래디언트는 접선의 기울기로 이해해도 됩니다. 접선의 기울기가 양수이면 반대로 w 를 감소시킵니다.



그림 10-8 경사하강법

경사하강법



이것은 마치 산에서 내려오는 것과 유사합니다. 현재 위치에서 산의 기울기를 계산하여서 기울기의 반대 방향으로 이동하면 산에서 내려오게 됩니다.

학습률

- 학습률(learning rate)은 한 번에 매개 변수를 변경하는 비율이다.




그림 10-9 학습률

지역최소값 문제




그림 4-10 지역 최소값과 전역 최소값

선형 회귀에서 경사하강법

$$Loss(W, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((Wx_i + b) - y_i)^2$$

$$\frac{\partial Loss(W, b)}{\partial W} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2((Wx_i + b) - y_i)(x_i) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i((Wx_i + b) - y_i)$$

$$\frac{\partial Loss(W, b)}{\partial b} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n ((Wx_i + b) - y_i)$$

$$W = W - 0.01 * \frac{\partial Loss}{\partial W}$$

$$b = b - 0.01 * \frac{\partial Loss}{\partial b}$$

경사 하강법 구현

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([0.0, 1.0, 2.0])
y = np.array([3.0, 3.5, 5.5])

W = 0    # 기울기
b = 0    # 절편

lr = 0.01 # 학습률
epochs = 1000 # 반복 횟수

n = float(len(X)) # 입력 데이터의 개수


# 경사 하강법
for i in range(epochs):
    y_pred = W*X + b # 예측값
    dW = (2/n) * sum(X * (y_pred-y))
    db = (2/n) * sum(y_pred-y)
    W = W - lr * dW # 기울기 수정
    b = b - lr * db # 절편 수정
```

경사 하강법 구현

```
# 기울기와 절편을 출력한다.  
print (W, b)  
  
# 예측값을 만든다.  
y_pred = W*X + b  
  
# 입력 데이터를 그래프 상에 찍는다.  
plt.scatter(X, y)  
  
# 예측값은 선그래프로 그린다.  
plt.plot([min(X), max(X)], [min(y_pred), max(y_pred)], color='red')  
plt.show()
```

```
1.2532418085611319 2.745502230882486
```

경사 하강법 구현



03 선형 회귀 예제

- 이번 절에서는 **Scikit-Learn** 라이브러리를 사용하여 회귀 함수를 구현하는 방법을 살펴본다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model

# 선형 회귀 모델을 생성한다.
reg = linear_model.LinearRegression()


# 데이터는 파이썬의 리스트로 만들어도 되고 아니면 넘파이의 배열로 만들어도 됨
X = [[0], [1], [2]]          # 2차원으로 만들어야 함
y = [3, 3.5, 5.5]            # y = x + 3

# 학습을 시킨다.
reg.fit(X, y)
```

- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html

학습 데이터 만들기

- 학습 데이터는 반드시 2차원 배열이어야 한다(한 열만 있어도 반드시 2차원 배열 형태로 만들어야 한다). 따라서 리스트의 리스트를 만들어서 다음과 같은 2차원 배열을 생성한다.



선형 회귀 예제

```
>>> reg.coef_           # 직선의 기울기  
array([1.25])
```

```
>>> reg.intercept_      # 직선의 y-절편  
2.7500000000000004
```


```
>>> reg.score(X, y)  
0.8928571428571429
```

```
>>> reg.predict([[5]])  
array([9.])
```


그래프를 그려보자.

```
# 학습 데이터와 y 값을 산포도로 그린다.  
plt.scatter(X, y, color='black')  
  
# 학습 데이터를 입력으로 하여 예측값을 계산한다.  
y_pred = reg.predict(X)  
  
# 학습 데이터와 예측값으로 선그래프로 그린다.  
# 계산된 기울기와 y 절편을 가지는 직선이 그려진다.  
plt.plot(X, y_pred, color='blue', linewidth=3)  
plt.show()
```

실행 결과



04 과잉 적합 vs 과소 적합

- 과잉 적합(**overfitting**)이란 학습하는 데이터에서는 성능이 뛰어나지만 새로운 데이터(일반화)에 대해서는 성능이 잘 나오지 않는 모델을 생성하는 것이다.
- 과소 적합(**underfitting**)이란 학습 데이터에서도 성능이 좋지 않은 경우이다. 이 경우에는 모델 자체가 적합하지 않은 경우가 많다. 더 나은 모델을 찾아야 한다.

과잉 적합 vs 과소 적합




그림 10-5 회귀에서 과잉 적합의 예

과잉 적합 vs 과소 적합




그림 10-11 회귀에서 과잉 적합의 예(출처: 사이킷런 홈페이지)

Lab: 선형 회귀 실습

- 인간의 키와 몸무게는 어느 정도 비례할 것으로 예상된다. 아래와 같은 데이터가 있을 때, 선형 회귀를 이용하여 학습시키고 키가 **165cm** 일 때의 예측값을 얻어보자. 파이썬으로 구현하여 본다.



선형 회귀 예제

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import linear_model

reg = linear_model.LinearRegression()

X = [[174], [152], [138], [128], [186]]
y = [71, 55, 46, 38, 88]
reg.fit(X, y)                                # 학습

print(reg.predict([[165]]))


# 학습 데이터와 y 값을 산포도로 그린다.
plt.scatter(X, y, color='black')

# 학습 데이터를 입력으로 하여 예측값을 계산한다.
y_pred = reg.predict(X)

# 학습 데이터와 예측값으로 선그래프로 그린다.
# 계산된 기울기와 y 절편을 가지는 직선이 그려진다.
plt.plot(X, y_pred, color='blue', linewidth=3)
plt.show()
```

선형 회귀 예제

[67.30998637]



Lab: 당뇨병 예제

- sklearn 라이브러리에는 당뇨병 환자들의 데이터가 기본적으로 포함되어 있다.

특징(10개)											
데이터 개수 (442)	age	sex	bmi	bp	s1	s2	s3	s4	s5	s6	혈당
	...										...

선형 회귀 예제

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import datasets

# 당뇨병 데이터 세트를 적재한다.
diabetes_X, diabetes_y = datasets.load_diabetes(return_X_y=True)

# 하나의 특징(BMI)만 추려내서 2차원 배열로 만든다. BMI 특징의 인덱스가 2이다.
diabetes_X_new = diabetes_X[:, np.newaxis, 2]

# 학습 데이터와 테스트 데이터를 분리한다.
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(diabetes_X_new, diabetes_y,
                                                    test_size=0.1, random_state=0)
```

선형 회귀 예제


```
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(X_train, y_train)

# 테스트 데이터로 예측해보자.
y_pred = model.predict(X_test)

# 실제 데이터와 예측 데이터를 비교해보자.
plt.plot(y_test, y_pred, '.')

plt.scatter(X_test, y_test, color='black')
plt.plot(X_test, y_pred, color='blue', linewidth=3)
plt.show()
```

LAB: 실행 결과 해석하기



과소적합
다른 모델을 써야한다

실습

- 다음 표는 운동 전에 스트레칭의 시간과 부상의 수를 정리한 표이다. 파이썬 선형 회귀로 분석하여 직선의 방정식을 찾고 부상이 0이 되려면 적어도 몇 분의 스트레칭이 필요한지 예측하시오.

스트레칭 시간 (분)	0	30	10	15	5	25	35	40	45
부상의 수	4	1	3	2	3	1	0	1	1


실습

- 다음은 출생연도와 기대 수명을 정리한 표이다. 파이썬 선형 회귀로 분석하여 직선의 방정식을 찾아보자. **1962**년생과 여러분의 기대수명은 각각 얼마인가?

연도	1970	1980	1990	2000	2010	2011	2015	2018	2020
기대수명	62	66	71	76	80	80	82	82	83

Open Lab: 면적에 따른 집값 예측

- 사용자가 아파트 면적을 입력하면 아파트의 가격이 출력되는 시스템을 만들어보자. 아파트 면적과 가격은 모두 실수이므로 기계 학습의 방법 중에서 선형 회귀를 사용하여야 한다



Summary

- 지도 학습에는 회귀(regression)와 분류(classification)가 있다. 전자는 연속적인 값을 예측하고 후자는 입력을 어떤 카테고리 중의 하나로 예측한다.
- 선형 회귀는 입력 데이터를 가장 잘 설명하는 직선의 기울기와 절편 값을 찾는 문제이다. -> 선형 회귀는 종속변수를 가장 잘 예측할 수 있도록 독립변수의 계수(가중치)와 절편을 추정하는 문제이다
- 선형회귀의 손실 함수(loss function)란 실제 데이터와 직선 간의 차이를 제공하여 모두 더한 값의 평균이다.
- 손실 함수의 값이 작아지는 방향을 알려면 일반적으로 경사 하강법 (gradient descent method)과 같은 방법을 사용한다.

Q & A

