# Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Любимова Таисия НБИ-01-19<sup>1</sup> 14 сентября, 2022, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

### Цели и задачи работы ——

### Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

## лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Определяем UID и группу




Figure 1: Информация о пользователе guest

#### Файл с данными о пользователях




Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

#### Доступ к домашним директориям

```
| Typestettubinova - | Section | Sec
```

Figure 3: Расширенные атрибуты

#### Атрибуты директории

```
-----/nome/guesc
 |quest@tlubimova ~]$
 guest@tlubimova ~]$
[quest@tlubimova ~]$ cd
[guest@tlubimova -]$ mkdir dirl
[guest@tlubimova -]$ ls -l
drwxrwxr-x. 2 quest quest 6 cen 14 17:00 dir1
[quest@tlubimova ~]$ lsattr
-----./dir1
[quest@tlubimova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@tlubimova ~]$ ls -l
итого 0
d----- 2 guest guest 6 сен 14 17:00 dirl
[quest@tlubimova -|$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[quest@tlubimova ~l$ cd dir1/
bash: cd: dirl/: Отказано в доступе
[guest@tlubimova ~]$ ■
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории

#### Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

#### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.