

91APP 開發說明書 - 會員模組 API

目錄

一、說明.....	3
1. 串接規格.....	3
2. 資安設定.....	4
二、會員 API 功能描述	5
三、會員 API 規格與範例	6
1. 新增會員.....	6
1.1 API 規格.....	6
1.2 Request 資料格式	7
1.3 Response 資料格式	13
1.4 Request 範例	15
1.5 Response 範例	17
2. 綁定會員.....	20
2.1 API 規格.....	20
2.2 Request 資料格式	21
2.3 Response 資料格式	26
2.4 Request 範例	28

2.5 Response 範例	30
3. 查詢累積消費	33
3.1 API 規格	33
3.2 Request 資料格式	34
3.3 Response 資料格式	35
3.4 Request 範例	37
3.5 Response 範例	38
4. 修改會員資料	40
4.1 API 規格	40
4.2 Request 資料格式	41
4.3 Response 資料格式	46
4.4 Request 範例	47
4.5 Response 範例	50

一、說明

會員 API 可以與商店提供的伺服器進行資料交換，提供：(1)新增會員 (2)綁定會員 (3)查詢累積消費 (4)修改會員資料 等服務。

1. 串接規格

商店需依照本文件所訂定之規格，自行開發並提供 API URL，進行 91APP 會員串接；

會員 API 服務須開發(1)新增 (2)綁定 (3)查詢累積消費此三項完整功能，才能開啟。

註：(4)修改會員資料功能可依需要選擇性開發，詳細功能請參閱後續規格部分。

交換格式:

屬性	說明
Method	POST (HTTP or HTTPS)
Content-type	application/json; charset=utf-8
HTTP version	HTTP/1.1

2. 資安設定

建議以 HTTPS 作為連結協定；透過防火牆阻擋 91APP 伺服器以外的來源

91APP 伺服器 IP 清單：

54.64.200.34
52.197.58.170
118.163.107.187
114.32.32.253
114.34.3.210

(註：日後如有異動，會另行發送 Email 通知)

二、會員 API 功能描述

名稱	URL	性質	功能描述
1. 新增會員	由商店提供	新增	將 91APP 新註冊會員資料，新增至商店會員資料庫
2. 綁定會員	由商店提供	更新	將 91APP 既有會員與商店既有會員進行綁定，交換會員編號
3. 查詢累積消費	由商店提供	查詢	會員可查詢在 91APP 平台以外的消費金額及相關資訊
4. 修改會員資料	由商店提供	更新	將 91APP 會員修改的資料，即時同步至外部會員伺服器

註：文件中的 API 服務與 URL 皆需由商店或系統商開發提供

三、會員 API 規格與範例

1.新增會員

1.1 API 規格

屬性	說明
Name	由商店提供之 URL
Method	POST
Protocol	HTTPs or HTTP
Description	當消費者於 91APP 註冊為會員時，可透過此 API 將會員資料新增至外部資料庫中。 若會員資料已存在於商店資料庫中，商店可選擇以下兩種方式處理： 1. 回傳資料庫該會員現有條碼與品牌會員序號（見綁定流程） 2. 回覆訊息，提示消費者已經是商店會員 Response 需含 BarCode 值與 OuterMemberCode 值
Content-Type	application/json; charset=utf-8
HTTP version	HTTP/1.1

1.2 Request 資料格式

以下資料欄位皆包在 Data 欄位下

欄位	型別	範例	說明
Email	string(200)	"Email": "91mai@mail.com"	電子信箱
CountryCode	string(10)	"CountryCode": "886"	國碼 (有開放國外會員才会有此欄位)
CellPhone	string(15)	"CellPhone": "0987654321"	手機號碼
Name	string(50)	"Name": "王曉明"	會員姓名
ShopId	long	"ShopId": 66	91APP 商店序號
BarCode	string(100)	"BarCode": null	會員卡條碼值
OuterMemberCode	string(100)	"OuterMemberCode": null	品牌會員序號 (商店自有的會員序號)
IdentityCardId	string(15)	"IdentityCardId": "F987654321"	身份證字號
OuterAccount	string(100)	"OuterAccount": null	帳號 (需搭配密碼並使用特殊編碼方式)
OuterPassword	string(15)	"OuterPassword": null	密碼 (需搭配 OuterAccount 並使用特殊編碼方式)
VipMemberId	long	"VipMemberId": 1197	91APP 會員序號

Phone	string(20)	"Phone":"02-25555555"	室內電話
Birthday	DateTime	"Birthday":"1965-08-14 T12:00:00"	生日
Gender	string	"Gender":"Male"	性別值：Male; Female
Address	JSON object	"Address":{"Location":"中山北路一段一巷五號五樓","District":"松山區","ZipCode":"104","City":null,"Country":"Taiwan 台灣","State":"台北市"}"	地址格式： Location：string(200) District：string(10) ZipCode：string(10) City：string(200) Country：string(200) State：string(200) Country 值： - Canada 加拿大 - United States 美國 - United Kingdom 英國 - Malaysia 馬來西亞 - Australia 澳大利亞 - Indonesia 印尼

			- Philippines 菲律賓 - Singapore 新加坡 - Thailand 泰國 - Japan 日本 - Republic of Korea 韓國 - Vietnam 越南 - China 中國大陸 - Hong Kong 香港 - Macau 澳門 - Taiwan 台灣 - Sweden 瑞典 - New Zealand 紐西蘭 - India 印度 - Netherlands 荷蘭 - Germany 德國 - France 法國 - Brunei 汶萊
Educate	string	"Educate": "CollegeDiploma"	教育程度值：

			PrimaryOrBelow; Junior; HighSchoolDiploma; CollegeDiploma; BachelorDegree; MasterDegreeOrAbove
Profession	string	"Profession":"IT"	職業值 : FinanceOrInsurance; RealEstate; Government agencies; Police; EducationOrResearch; Business; Architect; ManufacturerOrSupplier; IT; ServiceIndustry; Medical; Law; Retail ; TransportationOrTravel; EntertainmentOrPublishing; CommunicationOrPROMarketing; Art; AgricultureOrFisheryOrPoultry; Student; Housekeeper; Unemployed
Married	string	"Married":"Married"	婚姻狀況 : Married; Single
HasChild	string	"HasChild":"More"	是否有小孩 : More; None
AnnualRevenue	string	"AnnualRevenue":"200kOrMore"	年收入 :

			200kOrLess; 200kOrMore; 400kOrMore; 600kOrMore; 800kOrMore; 1MOrMore
Field1	string(200)	"Field1":"喜歡的商品"	自訂欄位，商店可讓消費者填寫額外資訊
Field2	string(200)	"Field2":"興趣"	自訂欄位，商店可讓消費者填寫額外資訊
Field3	string(200)	"Field3":"工作地點"	自訂欄位，商店可讓消費者填寫額外資訊

LocationTradesOrderList	JSON Array	"LocationTradesOrderList":[{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"5000","OrderDateTime":"2015-05-20T17:31:33","LocationOrderCode":null},{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"2500","OrderDateTime":"2015-05-21T12:30:00","LocationOrderCode":null}]	「門市小幫手」手動消費訂單清單，如未使用「門市小幫手」服務，可忽略此欄位內的資料。 每筆訂單皆包含下列資料： LocationId long 門市代號 LocationEmployeeId long 門市員工代號 Amount int 消費金額 OrderDateTime datetime 訂單紀錄時間 LocationOrderCode string 自訂單號
MemberCode	string(200)	"MemberCode": "5100437436"	91APP 會員編號 (存入外部資料庫使用)
IsValid	bool	"IsValid": true	該會員是否有效 (true 表示該會員在 91APP 為有效會員，false 表示該會員在 91APP 已被註銷)

1.3 Response 資料格式

欄位	必填	範例	說明
Status	Y	"Status": "Success"	執行結果 值： Success - 成功 Failure - 失敗
Data	Y	"Data": { "Email": "test2@test.com", "CountryCode": "886", "CellPhone": "0912345667", "Name": "王測試", "ShopId": 2118, "BarCode": "12345678", "IdentityCardId": "F987654321", "VipMemberId": 1197, "OuterMemberCode": "12345678", "OuterAccount": null, "OuterPassword": null, "Phone": "02-25555555", "Birthday": "1965-08-14" }	Request 傳出的會員資料，請更新 BarCode 與 OuterMemberCode 後傳回。 此兩欄位為 Response 必填資料欄位。

		T12:00:00","Gender":"Male","Address":{"Location":"中山北路一段一巷五號五樓","District":"松山區 ","ZipCode":"104","City":null,"Country":"Taiwan 台灣","State":"台北市"},"Educate": "CollegeDiploma","Profession": "IT","Married": "Married","HasChild": "More","AnnualRevenue":"200kOrMore","Field1":"喜歡的商品","Field2":"興趣","Field3":"工作地點 ","LocationTradesOrderList":[{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"5000","OrderDateTime":"2015-05-20T17:31:33","LocationOrderCode":null}},{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"2500","OrderDateTime":"2015-05-21T12:30:00","LocationOrderCode":null}], "MemberCode": "5100437436","IsValid": true}	
Message	N	"Message":"此會員已存在。"	執行成功請回傳 null。

		如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。
--	--	-----------------------------------

1.4 Request 範例

```
{  
  "Data": {  
    "Email": "test2@test.com",  
    "CountryCode": "886",  
    "CellPhone": "0912345667",  
    "Name": "王測試",  
    "ShopId": 2118,  
    "BarCode": null,  
    "IdentityCardId": "F987654321",  
    "VipMemberId": 1197,  
    "OuterMemberCode": null,  
    "OuterAccount": null,  
    "OuterPassword": null,  
    "Phone": "02-25555555",  
  }  
}
```

```
"Birthday": "1965-08-14 T12:00:00",
"Gender": "Male",
"Address":{"Location":"中山北路一段一巷五號五樓","District":"松山區","ZipCode":"104","City":null,"Country":"Taiwan 台灣",
"State":"台北市"},
"Educate": "CollegeDiploma",
"Profession": "IT",
"Married": "Married",
"HasChild": "More",
"AnnualRevenue": "200kOrMore",
"Field1": "喜歡的商品",
"Field2": "興趣",
"Field3": "工作地點",
"LocationTradesOrderList":[{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"5000","OrderDateTime":"2015-05-20T17:31:33","LocationOrderCode":null},{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"2500","OrderDateTime":"2015-05-21T12:30:00","LocationOrderCode":null}],
"MemberCode": "5100437436",
"IsValid": true
}
}
```


1.5 Response 範例

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "Email": "test2@test.com",  
    "CountryCode": "886",  
    "CellPhone": "0912345667",  
    "Name": "王測試",  
    "ShopId": 2118,  
    "BarCode": "12345678",  
    "IdentityCardId": "F987654321",  
    "VipMemberId": 1197,  
    "OuterMemberCode": "12345678",  
    "OuterAccount": null,  
    "OuterPassword": null,  
    "Phone": "02-25555555",  
    "Birthday": "1965-08-14 T12:00:00",  
  }  
}
```

```
"Gender": "Male",
  "Address":{"Location":"中山北路一段一巷五號五樓","District":"松山區","ZipCode":"104","City":null,"Country":"Taiwan
台灣","State":"台北市"},
  "Educate": "CollegeDiploma",
  "Profession": "IT",
  "Married": "Married",
  "HasChild": "More",
  "AnnualRevenue": null,
  "AnnualRevenue": "200kOrMore",
  "Field1": "喜歡的商品",
  "Field2": "興趣",
  "Field3": "工作地點",
  "LocationTradesOrderList":[{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"5000","OrderDateTime":"20
15-05-
20T17:31:33","LocationOrderCode":null},{"LocationId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amount":"2500","OrderD
ateTime":"2015-05-21T12:30:00","LocationOrderCode":null}],
  "MemberCode": "5100437436",
  "IsValid": true
},
```

"Message": "執行成功請回傳 null。如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。"

}

2. 綁定會員

2.1 API 規格

屬性	說明
Name	由商店提供
Method	POST
Protocol	HTTPs or HTTP
Description	將 91APP 消費者綁定至商店現有品牌會員身分 API Request 中僅有商店設定之綁定欄位(1~3 個)及系統產生之資料 Response 需含 BarCode 值與 OuterMemberCode 值，其他未包含之資料如未提供，則不會寫入 91APP 會員資料庫
Content-Type	application/json; charset=utf-8
HTTP version	HTTP/1.1

2.2 Request 資料格式

以下資料欄位皆包在 Data 欄位下

欄位	型別	範例	說明
Email	string(200)	"Email":null	電子信箱
CountryCode	string(10)	"CountryCode":"886"	國碼 (有開放國外會員才会有此欄位)
CellPhone	string(15)	"CellPhone":"0987654321"	手機號碼
Name	string(50)	"Name":null	會員姓名
ShopId	long	"ShopId":66	91APP 商店序號
BarCode	string(100)	"BarCode":null	會員卡條碼值
OuterMember Code	string(100)	"OuterMemberCode":null	品牌會員序號
IdentityCardId	string(15)	"IdentityCardId":null	身分證字號
OuterAccount	string(100)	"OuterAccount":null	帳號 (需搭配密碼並使用特殊編碼方式)
OuterPassword	string(15)	"OuterPassword":null	密碼 (需搭配 OuterAccount 並使用特殊編碼方式)
VipMemberId	long	"VipMemberId":1197	91APP 會員序號

Phone	string(20)	"Phone":null	室內電話
Birthday	DateTime	"Birthday":"1965-08-14 T12:00:00"	生日
Gender	string	"Gender":"Male"	性別 值：Male; Female
Address	JSON object	"Address":{"Location":"中山北路一段一巷五號五樓","District":"松山區","ZipCode":"104","City":null,"Country":"Taiwan 台灣","State":"台北市"}	地址格式： Location：string(200) District：string(10) ZipCode：string(10) City：string(200) Country：string(200) State：string(200) Country 值： - Canada 加拿大 - United States 美國 - United Kingdom 英國 - Malaysia 馬來西亞 - Australia 澳大利亞 - Indonesia 印尼

			- Philippines 菲律賓 - Singapore 新加坡 - Thailand 泰國 - Japan 日本 - Republic of Korea 韓國 - Vietnam 越南 - China 中國大陸 - Hong Kong 香港 - Macau 澳門 - Taiwan 台灣 - Sweden 瑞典 - New Zealand 紐西蘭 - India 印度 - Netherlands 荷蘭 - Germany 德國 - France 法國 - Brunei 汶萊
Educate	string	"Educate":"CollegeDiploma"	教育程度 值：

			PrimaryOrBelow; Junior; HighSchoolDiploma; CollegeDiploma; BachelorDegree; MasterDegreeOrAbove
Profession	string	"Profession": "IT"	職業 值： FinanceOrInsurance; RealEstate; Government agencies; Police; EducationOrResearch; Business; Architect; ManufacturerOrSupplier; IT; ServiceIndustry; Medical; Law; Retail ; TransportationOrTravel; EntertainmentOrPublishing; CommunicationOrPROrMarketing; Art; AgricultureOrFisheryOrPoultry; Student; Housekeeper; Unemployed
Married	string	"Married": "Married"	婚姻狀況值： Married; Single
HasChild	string	"HasChild": "More"	是否有小孩值： More; None

AnnualRevenue	string	"AnnualRevenue":"200kOrMore"	年收入值： 200kOrLess; 200kOrMore; 400kOrMore; 600kOrMore; 800kOrMore; 1MOrMore
Field1	string(200)	"Field1":"大尺寸"	自訂欄位，可放置額外資訊
Field2	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
Field3	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
Field4	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
Field5	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
LocationTradesOrderList	JSON Array	<pre>"LocationTradesOrderList":[{"LocationId":"123", "LocationEmployeeId":"12","Amount":"5000", "OrderDateTime":"2015-05-20T17:31:33", "LocationOrderCode":null},{"LocationId":"123", "LocationEmployeeId":"12","Amount":"2500", "OrderDateTime":"2015-05-21T12:30:00", "LocationOrderCode":null}]</pre>	「門市小幫手」手動消費訂單清單 如未使用「門市小幫手」服務，可忽略此欄位內的資料。 每筆訂單皆包含下列資料： LocationId long 門市代號 LocationEmployeeId long 門市員工代號 Amount int 消費金額 OrderDateTime datetime 訂單紀錄時間 LocationOrderCode string 自訂單號

MemberCode	string(200)	"MemberCode": "5100437436"	會員編號
IsValid	bool	"IsValid": true	該會員是否有效 (true 表示該會員在 91APP 為有效會員，false 表示該會員在 91APP 已被註銷)

2.3 Response 資料格式

欄位	必填	範例	說明
Status	Y	"Status": "Success"	執行結果值： Success - 成功 Failure - 失敗
Data	Y	"Data": {"Email": null, "CountryCode": "886", "CellPhone": "0912345667", "Name": "王測試", "ShopId": 2118, "BarCode": "12345678", "IdentityCardId": null, "Vi	Request 傳出的會員資料，請更新

		pMemberId":1234,"OuterMemberCode":"12345678","OuterAccount":null,"OuterPassword":null,"Phone":null,"Birthday":"1911-01-01T12: 00: 00","Gender":"Male","Address":{"Location":null,"District":null,"ZipCode":null,"City":null,"Country":null,"State":null},"Educate":null,"Profession":null,"Married":null,"HasChild":null,"AnnualRevenue":null,"Field1":null,"Field2":null,"Field3":null,"Field4":null,"Field5":null,"LocationTradesOrderList":[], "MemberCode": "5100437436"}	BarCode 與 OuterMemberCode 後傳回。此兩欄位為 Response 必填資料欄位。 其他會員資料如未帶回，則不會進入 91APP 會員資料中
Message	N	"Message":"會員資料不符或無此會員。"	執行成功請回傳 null。 如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。

2.4 Request 範例

```
{  
  "Data": {  
    "Email": null,  
    "CountryCode": "886",  
    "CellPhone": "0912345667",  
    "Name": null,  
    "ShopId": 2118,  
    "BarCode": null,  
    "IdentityCardId": null,  
    "VipMemberId": 1234,  
    "OuterMemberCode": null,  
    "OuterAccount": null,  
    "OuterPassword": null,  
    "Phone": null,  
    "Birthday": null,  
    "Gender": null,  
    "Address": {
```

```
"Location": null,  
"District": null,  
"ZipCode": null,  
"City": null,  
"Country": null,  
"State": null  
,  
"Educate": null,  
"Profession": null,  
"Married": null,  
"HasChild": null,  
"AnnualRevenue": null,  
"Field1": null,  
"Field2": null,  
"Field3": null,  
"Field4": null,  
"Field5": null,  
"LocationTradesOrderList": [],  
"MemberCode": "5100437436",
```

```
"IsValid": true  
}  
}
```

2.5 Response 範例

```
{  
  "Status": "Success",  
  "Data": {  
    "Email": "test2@test.com",  
    "CountryCode": "886",  
    "CellPhone": "0912345667",  
    "Name": "王測試",  
    "ShopId": 2118,  
  }  
}
```

```
"BarCode": "12345678",
"IdentityCardId": null,
"VipMemberId": 1234,
"OuterMemberCode": "12345678",
"OuterAccount": null,
"OuterPassword": null,
"Phone": null,
"Birthday": "1911-01-01T12: 00: 00",
"Gender": "Male",
"Address": {
    "Location": null,
    "District": null,
    "ZipCode": null,
    "City": null,
    "Country": null,
    "State": null
},
"Educate": null,
"Profession": null,
```

```
"Married": null,  
"HasChild": null,  
"AnnualRevenue": null,  
"Field1": null,  
"Field2": null,  
"Field3": null,  
"Field4": null,  
"Field5": null,  
"LocationTradesOrderList": [],  
" MemberCode ":"5100437436",  
" IsValid":true  
},  
"Message": "執行成功請回傳 null。如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。"  
}
```


3. 查詢累積消費

3.1 API 規格

屬性	說明
Name	由商店提供
Method	POST
Protocol	HTTPs or HTTP
Description	取得會員於 91APP 平台以外的累積消費記錄及商店自訂規則 提醒：此累積消費金額僅需提供 91APP 平台之外的金額，以免系統重複計算
Content-Type	application/json; charset=utf-8
HTTP version	HTTP/1.1

3.2 Request 資料格式

以下資料欄位皆包在 Data 欄位下

欄位	型別	範例	說明
ShopId	long	"ShopId":66	91APP 商店序號
VipMemberId	long	"VipMemberId":1197	91APP 會員序號
OuterMemberCode	string(100)	"OuterMemberCode":"MB0011215"	品牌會員序號
TradesSummary	decimal	"TradesSummary":null	會員於 91APP 平台以外其他通路消費累積金額
ChannelList	Array	"ChannelList":[]	通路消費金額清單
CustomRuleList	Array	"CustomRuleList":[]	自訂規則清單
MemberCode	string(200)	"MemberCode": "5100437436"	會員編號

3.3 Response 資料格式

欄位	子欄位	必填	範例	說明
Status		Y	"Status": "Success"	執行結果 值： Success - 成功 Failure - 失敗
Data	ShopId	Y	"ShopId": "2118"	91APP 商店序號，請直接回傳 request 值
	VipMemberId	Y	"VipMemberId": 1234,	91APP 會員序號，請直接回傳 request 值
	OuterMemberId	Y	"OuterMemberCode": "0000013221"	品牌會員序號，請直接回傳 request 值
	TradeSummary	Y	"TradesSummary": 0	會員於 91APP 平台以外其他通路消費累積金額，系統計算線下消費金額的標準
	ChannelList	N	"ChannelList": [{"ChannelName": "實體門市消費", "ChannelValue": "2500 元", "ChannelType": "Location"}, {"ChannelName": "官	通路明細 ChannelName - 通路名稱 ChannelValue - 消費金額 (含單位)

			網消費","ChannelValue":"5000 元 ","ChannelType":"Other"]]	ChannelType - 通路類型 (App 端會帶入不同 Icon 示意，值包含: Location 門市消費 Other 其他消費) 上限為五筆通路消費記錄 若不傳入資料請帶入[]或 null
	CustomRuleList	N	"CustomRuleList":[{"RuleTitle":"會員等級：一般會員","RuleValue":"註冊會員後享有平日想 95 折優惠、生日當月可享 9 折優惠再送\$200 元生日禮購物金！本優惠須於門市兌換"},{"RuleTitle":"到期日期","RuleValue":"105 年 10 月 5 日"}]	自訂規則清單 RuleTitle - 規則標題 RuleValue - 規則內容 上限為五筆規則 若不傳入資料請帶入[]或 null
Message		N	"Message":null	執行成功請回傳 null。 如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。

3.4 Request 範例

```
{  
  "Data": {  
    "ShopId": 2118,  
    "VipMemberId": 1234,  
    "OuterMemberCode": "0000013221",  
    "TradesSummary": 0,  
    "ChannelList": [],  
    "CustomRuleList": [],  
    "MemberCode": "5100437436"  
  }  
}
```

3.5 Response 範例

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "ShopId": 2118,
    "VipMemberId": 1234,
    "OuterMemberCode": "0000013221",
    "TradesSummary": 7500,
    "ChannelList": [{
      "ChannelName": "實體門市消費",
      "ChannelValue": "2500 元",
      "ChannelType": "Location"
    }, {
      "ChannelName": "官網消費",
      "ChannelValue": "5000 元",
      "ChannelType": "Other"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "CustomRuleList": [{  
      "RuleTitle": "會員等級：一般會員",  
      "RuleValue": "註冊會員後享有平日想 95 折優惠、生日當月可享 9 折優惠再送$200 元生日禮購物金！本優惠須於門市兌換"  
    }, {  
      "RuleTitle": "到期日期",  
      "RuleValue": "105 年 10 月 5 日"  
    }],  
    "MemberCode": "5100437436"  
  },  
  "Message": null  
}
```

4. 修改會員資料

4.1 API 規格

屬性	說明
Name	由商店提供
Method	POST
Protocol	HTTPS or HTTP
Description	將 91APP 消費者於會員頁面修改會員資料值，即時傳至外部會員伺服器修改外部資料。 Request 不註明變動欄位，收到資料後請將新值覆蓋舊值。 Data 欄位 Response 時，請回傳與 Request 相同。 ※請注意：請以 OuterMemberCode 為 key 值更新會員資料、並依據 IsValid 判斷該會員是否為有效會員。 ※請注意：如原先外部會員資料庫未於「綁定」時傳給 91APP 完整會員資料，則修改時有可能部分欄位是空白資料。請以程式判斷確認原資料庫欄位不會被空資料給蓋掉。
Content-Type	application/json; charset=utf-8
HTTP version	HTTP/1.1

4.2 Request 資料格式

以下資料欄位皆包在 Data 欄位下

欄位	型別	範例	說明
Email	string(200)	"Email":null	電子信箱
CountryCode	string(10)	"CountryCode":"886"	國碼 (有開放國外會員才会有此欄位)
CellPhone	string(15)	"CellPhone":"0987654321"	手機號碼
Name	string(50)	"Name":null	會員姓名
ShopId	long	"ShopId":66	91APP 商店序號
BarCode	string(100)	"BarCode":null	會員卡條碼值
OuterMember Code	string(100)	"OuterMemberCode":null	品牌會員序號
IdentityCardId	string(15)	"IdentityCardId":null	身份證字號
OuterAccount	string(100)	"OuterAccount":null	帳號 (需搭配密碼並使用特殊編碼方式)
OuterPasswor d	string(15)	"OuterPassword":null"	密碼 (需搭配 OuterAccount 並使用特殊編碼方式)

VipMemberId	long	"VipMemberId":1197	91APP 會員序號
Phone	string(20)	"Phone":null	室內電話
Birthday	DateTime	"Birthday":"1965-08-14 T12:00:00"	生日
Gender	string	"Gender":"Male"	性別 值：Male; Female
Address	JSON object	"Address":{"Location":"中山北路一段一巷五號五樓","District":"松山區","ZipCode":"104","City":null,"Country":" Taiwan 台灣","State":"台北市"}	地址格式： Location：string(200) District：string(10) ZipCode：string(10) City：string(200) Country：string(200) State：string(200) Country 值： - Canada 加拿大 - United States 美國 - United Kingdom 英國 - Malaysia 馬來西亞 - Australia 澳大利亞

			- Indonesia 印尼 - Philippines 菲律賓 - Singapore 新加坡 - Thailand 泰國 - Japan 日本 - Republic of Korea 韓國 - Vietnam 越南 - China 中國大陸 - Hong Kong 香港 - Macau 澳門 - Taiwan 台灣 - Sweden 瑞典 - New Zealand 紐西蘭 - India 印度 - Netherlands 荷蘭 - Germany 德國 - France 法國 - Brunei 汶萊
Educate	string	"Educate":"CollegeDiploma"	教育程度

			值 : PrimaryOrBelow; Junior; HighSchoolDiploma; CollegeDiploma; BachelorDegree; MasterDegreeOrAbove
Profession	string	"Profession": "IT"	職業 值 : FinanceOrInsurance; RealEstate; Government agencies; Police; EducationOrResearch; Business; Architect; ManufacturerOrSupplier; IT; ServiceIndustry; Medical; Law; Retail ; TransportationOrTravel; EntertainmentOrPublishing; CommunicationOrPROrMarketing; Art; AgricultureOrFisheryOrPoultry; Student; Housekeeper; Unemployed
Married	string	"Married": "Married"	婚姻狀況 值 : Married; Single

HasChild	string	"HasChild":"More"	是否有小孩 值： More; None
AnnualRevenue	string	"AnnualRevenue":"200kOrMore"	年收入 值： 200kOrLess; 200kOrMore; 400kOrMore; 600kOrMore; 800kOrMore; 1MOrMore
Field1	string(200)	"Field1":"大尺寸"	自訂欄位，可放置額外資訊
Field2	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
Field3	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
Field4	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
Field5	string(200)		自訂欄位，可放置額外資訊
LocationTrade sOrderList	JSON Array	"LocationTradesOrderList":[{"LocationId":"123", "LocationEmployeeId":"12","Amount":"5000", "OrderDateTime":"2015-05- 20T17:31:33","LocationOrderCode":null},{"Locat ionId":"123","LocationEmployeeId":"12","Amou	「門市小幫手」手動消費訂單清單 如未使用「門市小幫手」服務，可忽略此欄位內的資 料。 每筆訂單皆包含下列資料： LocationId long 門市代號

		nt":"2500","OrderDateTime":"2015-05-21T12:30:00","LocationOrderCode":null}]	LocationEmployeeId long 門市員工代號 Amount int 消費金額 OrderDateTime datetime 訂單紀錄時間 LocationOrderCode string 自訂單號
MemberCode	string(200)	"MemberCode": "5100437436"	會員編號
IsValid	bool	"IsValid": true	該會員是否有效 (true 表示該會員在 91APP 為有效會員，false 表示該會員在 91APP 已被註銷)

4.3 Response 資料格式

欄位	必填	範例	說明
Status	Y	"Status":"Success"	執行結果 值： Success - 成功 Failure - 失敗
Data	Y	"Data":{"Email":null,"CountryCode":"886","CellPhone":"0912345667","Name":"王測試","ShopId":2118,"BarCode":"12345678","IdentityCardId":null,"VipMemberId":	Request 傳出的會員資料，請更新

		1234,"OuterMemberCode":"12345678","OuterAccount":null,"OuterPassword":null,"Phone":null,"Birthday":"1911-01-01T12: 00: 00","Gender":"Male","Address":{"Location":null,"District":null,"ZipCode":null,"City":null,"Country":null,"State":null},"Educate":null,"Profession":null,"Married":null,"HasChild":null,"AnnualRevenue":null,"Field1":null,"Field2":null,"Field3":null,"Field4":null,"Field5":null,"LocationTradesOrderList":[], "MemberCode": "5100437436","IsValid": true}	BarCode 與 OuterMemberCode 後傳回。此兩欄位為 Response 必填資料欄位。 其他會員資料如未帶回，則不會進入 91APP 會員資料中
Message	N	"Message":"會員資料不符或無此會員。"	執行成功請回傳 null。 如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。

4.4 Request 範例

```
{
  "Data":{
    "Email":"test3@test.com",
```

```
"CountryCode": "886",
"CellPhone": "0912345667",
"Name": "王測試",
"ShopId": 3732,
"BarCode": "5101600000027",
"IdentityCardId": null,
"VipMemberId": 1234,
"OuterMemberCode": "1600009144",
"OuterAccount": null,
"OuterPassword": null,
"Phone": null,
"Birthday": "1911-01-01T12:00:00",
"Gender": "Male",
"Address": {
  "Location": null,
  "District": null,
  "ZipCode": null,
  "City": null,
  "Country": null,
```



```
    "State":null
  },
  "Educate":null,
  "Profession":null,
  "Married":null,
  "HasChild":null,
  "AnnualRevenue":null,
  "Field1":null,
  "Field2":null,
  "Field3":null,
  "Field4":null,
  "Field5":null,
  "LocationTradesOrderList":[
  ],
  "MemberCode ":"5100437436",
  "IsValid":true
}
```

4.5 Response 範例

```
{
  "Status": "Success",
  "Data": {
    "Email": "test3@test.com",
    "CountryCode": "886",
    "CellPhone": "0912345667",
    "Name": "王測試",
    "ShopId": 3732,
    "BarCode": "5101600000027",
    "IdentityCardId": null,
    "VipMemberId": 1234,
    "OuterMemberCode": "1600009144",
    "OuterAccount": null,
    "OuterPassword": null,
    "Phone": null,
    "Birthday": "1911-01-01T12:00:00",
    "Gender": "Male",
```

```
"Address":{
  "Location":null,
  "District":null,
  "ZipCode":null,
  "City":null,
  "Country":null,
  "State":null
},
"Educate":null,
"Profession":null,
"Married":null,
"HasChild":null,
"AnnualRevenue":null,
"Field1":null,
"Field2":null,
"Field3":null,
"Field4":null,
"Field5":null,
"LocationTradesOrderList":[
```

```
    ],  
    "MemberCode ":"5100437436",  
    "IsValid":true  
  },  
  "Message": "執行成功請回傳 null 。如執行結果失敗，可以此欄位提供錯誤訊息，會出現在前台供消費者檢視。"  
}
```