

台灣樂天市場RMS手冊

API參考資料

2022年8月3日

2.0版

目錄

新功能	4
加值曝光設定	18
開始使用	19
端點	19
API用戶端驗證	19
格式和協定	20
一般的回覆標頭	20
一般的回覆主體	21
一般的物件	22
操作API	87
取得操作[GET]	88
更新操作[PATCH]	91
操作API範例	93
取得操作[GET]	93
部分更新操作[PATCH]	96
商品API	98
新增商品[POST]	100
取得商品[GET]	101
更新商品(全部替換)[PUT]	102
更新商品(部分替換)[PATCH]	104
刪除商品[DELETE]	114
搜尋商品[POST]	116
商品API範例	120
取得商品[GET]	120
更新商品(部分更新)[PATCH]	123
刪除商品[DELETE]	124
搜尋指定baseSKUs商品[POST]	125
庫存API	131
取得庫存[GET]	131
更新庫存[PATCH]	133
庫存API範例	136
取得庫存[GET]	136
更新庫存[PATCH]	138
類別API	141
新增店家類別[POST]	143
取得店家類別[GET]	145
更新店家類別[PUT]	147
刪除店家類別[DELETE]	149
類別API範例	152
新增店家類別[POST]	152
取得店家類別[GET]	153
更新商店類別[PUT]	158
刪除店家類別[DELETE]	159

訂單API	161
取得訂單[GET]	166
更新訂單[PATCH]	168
搜尋訂單[POST]	187
訂單API範例	190
取得訂單[GET]	190
更新配送狀態[PATCH]	198
預約配送日期[PATCH]	202
更新配送地址[PATCH]	207
更新運費[PATCH]	212
更新包裹追蹤編號[PATCH]	216
更新訂單商品數量[PATCH]	221
更新訂單折扣[PATCH]	225
搜尋訂單[POST]	230
訂單請求API	236
同意請求[PATCH]	237
取消訂單請求[PATCH]	239
立即取消請求[PATCH]	243
拒絕請求[PATCH]	247
更新請求[PATCH]	249
搜尋請求[POST]	250
訂單請求API範例	253
同意請求[PATCH]	253
取消訂單請求[PATCH]	255
立即取消請求[PATCH]	259
拒絕請求[PATCH]	263
更新請求[PATCH]	266
搜尋請求[POST]	268
配置API	272
取得配置[GET]	272
取得商場的台灣樂天市場類別[GET]	273
取得商場標籤[GET]	275
取得商場配送位置[GET]	277
配置API範例	279
取得配置[GET]	279
錯誤物件和訊息	282
錯誤訊息	283

新功能

上線日期：2022/8/3

新增	路徑	描述
PaymentMethodString 新增值AFTEE 先享後付	訂單API > 取得訂單 [GET] > OrderPayment 訂單API > 搜尋訂單 [POST] > OrderSearchQuery 商品API > ProductListedShop	因應2022/8/10新專案 上線，新增付款方式： AFTEE先享後付
調整規格書內容	訂單API > 更新配送資訊 [PATCH] 訂單請求API > 取消訂單 請求 [PATCH] 訂單請求API > 立即取消 請求 [PATCH] 訂單請求API > 更新請求 [PATCH]	因應2022/8/10新專案 上線，新增付款方式： AFTEE先享後付
訂單API 更新錯誤代碼	Error > Order API [PATCH]	更新的訂單總金額低 於允許的最小訂單總 金額 \${minOrderTotal} 更新錯誤代 碼：663。

新增	路徑	描述
調整name, phoneNumber欄位有效值	更新訂單 [PATCH] > 更新配送資訊 [PATCH] > DeliveryAddress	name更改以下有效值： ■ 字串最大長度 = 64 phoneNumber更改以下有效值： ■ 字串最小長度 = 8 ■ 字串最大長度 = 20

上線日期：2022/7/27

新增	路徑	描述
CampaignTypeString 新增值SHOP_ADDON	訂單API > 取得訂單 [GET] > OrderCampaign > CampaignTypeString	因應2022/7/27新專案上線，新增促銷活動: 加價購

上線日期：2022/5/25

新增	路徑	描述
商品API 新增錯誤代碼	Error > Product API	新增商品API錯誤代碼以支援NCC字號欄位設定。 新增錯誤代碼：5535

上線日期：2022/4/27

新增	路徑	描述
商品API 新增NCC字號欄位	新增商品[POST] 取得商品[GET] 搜尋商品[POST] 更新商品(全部替換)[PUT]	在 ProductListedShop 下，新增ncc欄位設定。將於2022年5月25日上線，並提供店家三個月的宣導期。
商品API 新增錯誤代碼	Error > Product API	新增商品API錯誤代碼以支援NCC字號欄位設定。 新增錯誤代碼：5531, 5532, 5533, 5534。
搜尋請求[POST] 新增欄位from,to	訂單請求API > 搜尋請求[POST] > RequestSearchQuery	可以針對requestDate (提交請求的日期)使用from和to日期區間來查詢訂單。
訂單請求API 新增錯誤代碼	Error > Order API	針對 搜尋請求[POST] 新增欄位from,to功能， 新增錯誤代碼：649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656。

上線日期：2022/3/29

新增	路徑	描述
一般API 新增錯誤代碼		無效的請求主體針對JSON Injection。 新增錯誤代碼：16。 預計於2022年6月29日生效。

上線日期：2022/2/23

新增	路徑	描述
搜尋訂單 [POST] 新增欄位 campaignType, shippingStatus	訂單API > 搜尋訂單 [POST]	可以使用促銷活動和配送狀態查詢訂單。
PaymentMethodString 付款方式 新增搜尋條件值 Rakuten Super Point	訂單API > 搜尋訂單 [POST] > OrderSearchQuery	可以使用付款方式 Rakuten Super Point(樂天點數)搜尋條件值搜尋訂單
搜尋請求 [POST] 新增欄位 returnShippingMethod	訂單請求API > 搜尋請求 [POST]	可以用 returnShippingMethod 退貨配送方式查詢訂單。
訂單API 更新錯誤代碼	Error > Order API [PATCH]	請求的 campaignType \${campaignType} 無效。 更新錯誤代碼：648。

上線日期：2021/12/23

新增	路徑	描述
新增 取消訂單請求 [PATCH] 端點	訂單請求API > 取消訂單請求 [PATCH]	您可以透過此API操作取消訂單，退款皆由樂天處理。 當前 取消訂單 [PATCH] 端點，會保留到2022年4月30日。
新增 立即取消請求 [PATCH] 端點	訂單請求API > 立即取消請求 [PATCH]	您可以透過此API操作立即取消訂單，退款皆由樂天處理。 當前 取消訂單 [PATCH] 端點，會保留到2022年4月30日。

新增	路徑	描述
調整phoneNumber欄位有效值	更新訂單 [PATCH] > 更新配送資訊 [PATCH] > DeliveryAddress 更新訂單 [PATCH] > 更新發票地址 [PATCH] > InvoiceAddress	增加以下有效值： ■ 允許+在字串開頭 ■ 允許-在字串中間 ■ 允許#在字串中間 ■ 如輸入連續符號僅保留一個 ■ 刪除開頭、結尾、字符之間的空格
訂單API 更新錯誤代碼	Error > Order API [PATCH]	無效 value或 returnShippingMethod 更新錯誤代碼：604。

上線日期：2021/10/27

新增	路徑	描述
調整 更新配送資訊 [PATCH] 限制條件	更新訂單 [PATCH] > 更新配送資訊 [PATCH] > DeliveryAddress	調整限制條件，從判斷訂單狀態更改為配送狀態 增加可調整的配送方式
訂單API 更新錯誤代碼	Error > Order API [PATCH]	無法更新shipping.DeliveryAddress。 更新錯誤代碼：510。
類別API 更新錯誤代碼	Error > Category API [PUT]	請求shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 時，shopCategory.image \${shopCategory.image} 不符合 RFC2396 URI之規範，或 shopCategory.image為不支援的圖片 類型。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。 更新錯誤代碼：1578。
一般API 新增錯誤代碼		新增錯誤代碼：15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 1268, 1454, 1456, 1457。

新增	路徑	描述
其他錯誤 更新錯誤代碼		無效 \${1} 更新錯誤代碼：5170。

上線日期：2021/09/01

新增	路徑	描述
訂單API 新增限制條件	Schedule Shipping Cancel Order 更新ShippingFee	新增 更新訂單 [PATCH] 的有關於宅配通配送方式的限制條件
訂單API 的 OrderShipping 新增新欄位	取得訂單 [GET]	在的 OrderShipping 下，新增宅配通 PelicanData 欄位。
訂單API 新增錯誤代碼	Error > Order API [Patch]	訂單在更新時 deliveryOptions 不能為空值。 新增錯誤代碼：448。

上線日期：2021/03/24

新增	路徑	描述
商品API 新增加值曝光設定欄位	取得商品 [GET] 搜尋商品 [POST] 更新商品 (全部替換) [PUT]	在 ProductListedShop 下，新增 ItemMargin 欄位設定。 在 ProductSearchQuery 下，新增 marginRate , marginRateStartDate 和 marginRateEndDate 欄位。

新增	路徑	描述
在 訂單API 的 OrderItem 新增加值曝光的"費率"。	取得訂單[GET]	在 OrderItemAttributes 下，新增 ItemMargin 欄位。
訂單API 新增錯誤代碼	Error > Order API [Patch]	對於使用訂單折扣促銷活動訂單，在某些情況下無法更改商品數量。 新增錯誤代碼：637, 639。
商品 API 錯誤 新增錯誤代碼	Error > Product API	新增商品API錯誤代碼以支援增值曝光相關功能。 新增錯誤代碼：641, 642, 643, 644。

查看更多訊息，請點擊下列連結：[增值曝光設定](#)

上線日期：2020/10/22

新增	路徑	描述
新增欄位 buyerPhoneNumber 新增 訂單搜尋	訂單API [POST]	可以用顧客的電話號碼查詢訂單。
訂單API 新增錯誤代碼	Error > 訂單 API [Patch]	用作搜尋查詢的 buyerPhoneNumber 格式不正確。 新增錯誤代碼：640

上線日期：2020/10/15

新增	路徑	描述
訂單API 新增錯誤代碼	Error > Order API [Patch]	若訂單有套用訂單折扣促銷活動 (SHOP_ORDER campaign) ，則店家無法減少訂單的商品數量 (orderItem) 。 新增錯誤代碼：639

上線日期：2020/08/25

新增	路徑	描述
訂單API 新增錯誤代碼	Error > Order API [Patch]	對於使用訂單折扣促銷活動訂單，在某些情況下無法更改商品數量。 新增錯誤代碼：637, 638。

上線日期：2020/07/30

新增	路徑	描述
在 OrderItem 中新增 originalUnitPrice "折扣前商品單價"欄位。	訂單API	您可以在 OrderItem 每一個 OrderItem 類中看見商品單價和折扣前商品單價。

上線日期：2020/06/23

新增	路徑	描述
在 類別 API 錯誤 中更新錯誤代碼 1642 和 1647。	類別API	錯誤代碼 1642 和 1647 內容更新為 5MB。

上線日期：2020/05/27

新增	路徑	描述
在 取得商場的台灣樂天市場類別[GET] 中增加新的錯誤代碼。	配置API	錯誤代碼為 12
在 取得商場的台灣樂天市場類別[GET] 中欄位includeInactiveCategories 回應值會成為空的Object。	配置API	樂天已經於2020年2月更新商品類別，請使用新的台灣樂天市場類別ID。
當前 新增商品[POST] 2.0端點 和 更新商品(全部替換)[PUT] 2.0端點 會從2020年5月27日下午開始返回錯誤代碼。	商品API	樂天已經於2020年2月通知新的台灣樂天市場類別ID，以及最新端點的訊息。 請開發時參考最新的 端點 頁面中最新的台灣樂天市場商場API端點。

上線日期：2020/04/09

新增	路徑	描述
更新了API在維護時期的HTTP Status Code	所有API	當API需要維護的時候HTTP Status Code 會從500變成503. 另外如果有維護計畫時會另外通知。
在 更新包裹追蹤編號[PATCH] 中追加新的錯誤代碼。	訂單API	當店鋪更新訂單包裹追蹤編號時,使用同一個包裹追蹤編號會返回在 訂單API 錯誤 中新錯誤代碼636。

上線日期：2020/02/18

新增	路徑	描述
在 新增商品[POST] 和 更新商品(全部替換)[PUT] 中追加新的端點	商品API	當您的店鋪已經完成對對應新的商品類別修改之後，請麻煩使用的新端點 https://openapi-rms.global.rakuten.com/3.0/products/ 來新增商品[POST]和更新商品(全部替換)[PUT]。 當前新增商品[POST]和更新商品(全部替換)[PUT]端點會保留到2020年4月30日。

上線日期：2020/02/04

新增	路徑	描述
在 ProductListedShop 中的欄位brand增加預設值"其他品牌"	商品API	在新增商品[POST]和更新商品(全部替換)[PUT]中，請對brand欄位輸入正確的商品品牌訊息，來提供更好的搜索結果表示。當此欄位為空白時，欄位會默認新增預設值"其他品牌"。 brand欄位將會從2020年4月30日起變成必填。

上線日期：2020/01/16

新增	路徑	描述
在 取得商場的台灣樂天市場類別[GET] 中增加新的欄位和回應值。 includeInactiveCategories的限制條件	ConfigurationAPI	樂天計劃於2020年更新商品類別，新版本上線後將回傳新的類別ID和類別名稱。

新增	路徑	描述
新增 Product 的錯誤代碼	Error > Product API [POST] Error > Product API [PUT]	商品描述、圖片、法律資訊的無效圖片認證錯誤代碼。 錯誤代碼為 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 。
新增 Category 的錯誤代碼	Error > Category API [POST] Error > Category API [PUT]	產品描述、圖片、法律資訊的無效圖片認證錯誤代碼。 錯誤代碼為 1657, 1658, 1659, 1660 。
在 OrderRequest API 中為 Type:Request 新增類型 CancellationStatus	Order-request > Search Request API [POST]	將有新的訂單取消狀態"無退款"新增到 訂單請求 OrderRequest API 。請不要退款該取消狀態的訂單。

上線日期：2019/11/21

新增	路徑	描述
新增 更新 同意請求 的限制條件	訂單請求 OrderRequest API	因為CST 23:50~00:05為系統維護時間，無法取消使用CTBC/NCCC信用的訂單。已在 訂單 API 錯誤 中新增錯誤代碼630。

上線日期：2019/10/24

新增	路徑	描述
新增 更新 Tracking Number 的限制條件	訂單API	您只能在訂單完成日期後的 90天內更新包裹追蹤編號及訂單配送業者的名稱。已在 訂單 API 錯誤 中新增錯誤代碼628、629。

上線日期：2019/9/24

新增	路徑	描述
修改 更新Tracking Number 的限制條件	訂單API	您可以在訂單完成後更新貨運公司及包裹追蹤編號。
更新 Cancel Order 的限制條件	訂單API	Cancel Order的限制條件已更改。相關細節請查看該頁面。關於已取消但退款失敗的訂單，已新增錯誤代碼626在 訂單 API 錯誤 中。
新增 訂單API 欄位	訂單API	欄位receiverPersonalId欄位已新增至訂單模組中。如果是海外配送的店家，在結帳時將出現填寫顧客身份證字號的欄位，此參數以 base64 格式編碼。
pageIndex的限制已變更更為 搜尋商品 [POST] 和 搜尋訂單 [POST] 的限制。	訂單API and 商品API	pageIndex的最大值為10000，當pageIndex 超過10000時，錯誤代碼627已新增到 訂單 API 錯誤中。

上線日期：2019/6/24

新增	路徑	描述
更新Approve request 的value	訂單請求 OrderRequest API	您必需申請通過後才可使用711C2B的服務。請聯絡樂天人員申請使用711C2B服務。

上線日期：2019/5/22

新增	路徑	描述
更新Tracking Number 的value	訂單API	您可以更新訂單的carrierName以提供配送貨運公司資訊。

上線日期：2019/4/16

新增	路徑	描述
新增 ProductImage 和 ShopCategory 圖片類型的支援	一般的物件	現在支援PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF圖片類型。

上線日期：2019/2/20

新增	路徑	描述
變更對 Product Model 的必要條件	商品 API	關於variants的欄位在使用POST操作新增商品時為必填、在使用PUT操作更新商品時為選填。

上線日期：2019/1/23

新增	路徑	描述
新增欄位在 訂單請求 OrderRequest API	OrderRequest API	您可以透過訂單請求OrderRequest API進行下表所列之操作項目： ■ 更新請求

上線日期：2018/12/17

新增	路徑	描述
新增欄位在 訂單請求 OrderRequest API	OrderRequest API	您可以透過訂單請求OrderRequest API進行下表所列之操作項目： ■ 更新請求 ■ 搜尋請求 ■ 拒絕請求

上線日期：2018/04/26

新增	路徑	描述
新增欄位在 訂單 API	Order API	新增buyerPhoneNumber欄位於Order物件。
新增欄位在 OrderCampaign	一般的物件 > OrderCampaign	新增campaignReferenceId欄位於OrderCampaign物件。

上線日期：2018/04/02

新增	路徑	描述
新增備註於 取得操作 [GET]	操作API > 取得操作 [GET]	操作資料不是永久的，會於7天後到期。
新增 更新操作 [PATCH] 頁面	操作API > 更新操作 [PATCH]	新增取消操作的文件。

上線日期：2018/03/09

新增	路徑	描述
修正 更新庫存 [PATCH] 端點	庫存API > 更新庫存 [PATCH]	端點位置從\${endpoint}/products/inventories 改為\${endpoint}/products/inventories/
新增 預約配送 功能	訂單API > 訂單更新 [PATCH]	您可以透過此API操作預約訂單的配送日期。
新增 更新發票地址 功能	訂單API > 訂單更新 [PATCH]	您可以透過此API操作更新訂單的發票地址。
新增 更新訂單商品數量 功能	訂單API > 更新訂單 [PATCH]	您可以透過此API操作變更訂單商品數量。
移除 更新商品價格及庫存 範例	商品API > 商品更新(部分取代)	不再支援此功能並且移除範例。

加值曝光設定

注意事項：

1. 店家可自行設定永久加值曝光或特定時間區間加值曝光(最少應持續**14天**)，並以日為單位
2. 加值曝光費率設定完成後，最快得於隔日生效
3. 店家於加值曝光期間成立之訂單，除原收費項目(系統使用費等)以外，將依照設定的內容收取加值曝光使用費
4. 加值曝光開始後不能修改加值曝光費率及加碼期間，但可將商品刪除、下架、調整庫存為0
5. 不同規格的商品只能設定相同的加值曝光條件
6. 店家完成設定後，視為知悉並同意注意事項內容
7. 注意事項未規定者，依照雙方開店契約及其他附隨規約辦理

開始使用

您必須申請授權才能使用台灣樂天市場商場網路服務開發平台。請聯絡台灣樂天市場支援中心以申請授權。

端點

下表顯示台灣樂天市場商場API目前作用中的端點。

商場	端點
新增商品 [POST] 和 更新商品 (全部替換)	https://openapi-rms.global.rakuten.com/3.0
除 新增商品 [POST] 和 更新商品 (全部替換) 之外全部	https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0

API用戶端驗證

台灣樂天市場會指派一組包含您的編碼認證的驗證金鑰給您。此值必須用於每個HTTP請求標頭，才能授權您的申請。

請求標頭參數

欄位	描述	有效值
Authorization	授權每個API請求。包含在HTTP請求標頭中。遵循W3C定義，這個值應該是'ESA憑證'。憑證包含Package Service Secret Key和Account License Key，並且為Base64編碼。 string 必填	 Account License Key: AAAAAA Package Service Secret Key: BBBBBB Authentication Key: base64encode (\${packageServiceSecretKey}:\${LicenseKey}) = base64encode(AAAAAA:BBBBBB) = QUFBQUFBokJCQkJCQg==

請求標頭範例

```
POST ${endpoint}/products/  
Authorization: ESA QUFBQUFBokJCQkJCQg==
```

格式和協定

台灣樂天市場API要求和回覆的格式必須採用JSON，而不能採用HTTP。

一般的回覆標頭

所有Open API回覆標頭都必須包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述
Status	HTTP回覆狀態代碼，例如 - 成功 - 用戶端錯誤 - API端錯誤
Content-Type	必填值： Content-Type: application/json
X-Request-Id	唯一請求識別碼(UUID) string 必填
timeStamp	回覆時間戳記 DateTimeString 必填

JSON範例：一般回覆標頭

```
Status: 200
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-Request-Id: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
timeStamp: 2013-10-31T18:00:00
```

一般的回覆主體

這裡提供的一般的回覆僅適用於非同步請求。

如果請求已被接受且沒有與請求相關的錯誤，回覆主體將包含一個Operation物件。如果請求已經被有請求相關錯誤拒絕，則回覆主體將包含一個CompositeError物件。

欄位	類型	描述
errors	CompositeError	與請求相關的錯誤訊息 選填 NotNull

欄位	類型	描述
N/A	Operation	Operation回覆內容 選填 NotNull

沒有請求相關錯誤的JSON格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON格式

```
{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  },
  "specific": {
    "string": {
      "errorCode": "int",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  }
}
```

一般的物件

CampaignTypeString

CampaignTypeString是用來表示促銷活動類型的說明。

欄位	描述
CampaignTypeString	促銷活動類型說明 string 必填

CampaignTypeString的值包含下表所列之詳細資訊。

狀態	活動發起者	描述
MALL_POINT	樂天	樂天點數獎勵促銷活動
MALL_COUPON	樂天	樂天優惠券促銷活動
MALL_SHIPPING	樂天	樂天運費折扣促銷活動
SHOP_ITEM	店家	商品折扣促銷活動，針對活動商品提供優惠金額或折扣。
SHOP_ORDER	店家	訂單折扣促銷活動，訂單達指定金額時，即可享有訂單折扣。
SHOP_SHIPPING	店家	運費折扣促銷活動，訂單達指定金額時，即可享有運費折扣。
SHOP_POINT	店家	點數獎勵促銷活動，購買活動商品時，以樂天點數獎勵顧客。
SHOP_COUPON	店家	店家優惠券促銷活動，建立店家優惠券，訂單達指定金額時，可享固定金額折抵或折扣優惠。
SHOP_ITEM_REWARD	店家	買一送一促銷活動，購買兩件相同的活動商品，一件即可免費計算。
SHOP_BUNDLE	店家	搭售折扣促銷活動，購買活動商品指定數量時，給予折扣或優惠組合價。
SHOP_ADDON	店家	加價購促銷活動，購買活動指定商品，可使用優惠價購買更多關聯性商品。

CancellationStatus

關於CancellationStatus包含下表列出的詳細資訊。

欄位	描述	有效值
id	CancellationStatusString 必填	最小字元長度 = 36 最大字元長度 = 36 UUID
name	string 必填 可參考 CancellationStatusString	

CancellationStatusString

欄位	描述
id/requestStatusId	取消退貨退款狀態 string

關於CancellationStatusString的值包含下表所列之詳細資訊。

id /requestStatusId	name	狀態 (ZH)	描述
1cf1cc10-54f6-4427-9309-b85e1a38d67f	awaiting cancel approval	待同意取消訂單	請確認訂單詳情並決定是否同意取消訂單，如3天內未處理，系統將自動同意取消訂單。
85890b0f-9e0b-4e50-a820-a7e683f0b77b	cancel rejected	拒絕取消訂單	店家拒絕取消訂單
ad6a8421-f0a9-4c53-a864-cfb52ddc8b5a	awaiting return approval	待同意退貨	請確認訂單詳情並決定是否同意退貨，如3天內未處理，系統將自動同意退貨，您可在確認退貨商品後再決定是否同意退款。
6dd0c8bc-e17f-464c-b8f5-ac23884c7618	return rejected	已拒絕退貨	店家拒絕退貨
e0754567-8db2-4186-8241-3d77d0747625	awaiting refund approval	待同意退款	待店家同意退款，請確認退貨回收情況，如7天內未處理，系統將自動同意退款。

id /requestStatusId	name	狀態 (ZH)	描述
5e18944b-9877-4f5f-b403-02d664826f6d	refund rejected	已拒絕退款	店家拒絕退款
71931248-a54b-48e7-9147-e62759063104	awaiting refund	待退款	店家同意退款，正在等待處理。
b849bdc5-c4ee-4907-8063-8628d436079e	refund failed	退款失敗	退款失敗
ac765807-6f3c-44f0-93f7-16bcb0234c5e	refund completed	已退款	已完成退款
bdfed155-827d-4b93-9e23-2ca928cbfee3	refund not required	無退款	此訂單不需要退款

CancelReasonCode

欄位	描述
CancelReasonCode	訂單取消原因代碼 integer 必填

關於CancelReasonCode的值包含下表所列之詳細資訊。

取消代碼	對象 - 取消原因	描述
101	顧客- 詐騙付款	訂單被認為是詐騙或惡作劇的顧客。 店家認為顧客不打算繼續訂購。
102	顧客- 預期不會付款	店家認為訂單不會被付款。
103	顧客- 認證錯誤	顧客憑證不正確。
104	顧客- 未收到商品	顧客沒有收到商品。

取消代碼	對象 - 取消原因	描述
105	顧客-退換貨	顧客因為個人原因希望退貨。
106	顧客 - 調整訂單商品項目	顧客要求重新訂購或取消原有訂單來改變訂單商品項目。
301	店家-無庫存	訂單成立後店家確定商品無庫存。
302	店家-無法配送	由於緊急或特殊情況，店家無法配送。
303	店家-退換貨	因為商家端的原因而退貨，例如商品瑕疵。
401	其他-貨運業者無法配送	因為貨運業者的錯誤訂單無法配送。
402	其他-付款方式改變	顧客在結帳時選擇了錯誤的付款方式。
403	其他-訂單合併	顧客下了另一筆新的訂單，將這個訂單和另一個訂單合併。
404	其他-系統錯誤	因為系統錯誤，訂單必需取消。

categoryTags

關於categoryTags的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
tagId	標籤唯一識別碼 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID
name	可用標籤名稱 string 必填	- NOT_RETURNABLE - 不允許顧客退貨/退款申請 - NCC_OPTIONAL - 選填NCC字號 - NCC_REQUIRED - 必填NCC字號

CheckoutOptionalInfo

關於CheckoutOptionalInfo的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
name	成組選填結帳資訊的名稱 string 必填	字串最大長度 = 255
description	成組選填結帳資訊的描述 string 選填	字串最大長度 = 255
messageHeading	結帳時顯示的訊息標題 string 選填	字串最大長度 = 255
filledInfo	結帳時由顧客所輸入或選擇的資訊 array of FilledInfo 必填	N/A

JSON範例: CheckoutOptional Info

```

"checkoutOptionalInfo": [
  {
    "name": "發票資訊",
    "description": "Prompts customers to enter government invoice information. Enable if you prepare government invoices for customers.",
    "messageHeading": "如果您需要統一發票，請提供以下內容：",
    "filledInfo": [
      {
        "title": "發票類別",
        "inputValue": "二聯"
      },
      {
        "title": "統一編號",
        "inputValue": "456454656646"
      },
      {
        "title": "發票抬頭",
        "inputValue": "456454656646"
      }
    ]
  }
]

```

```

    ]
  }
]

```

CompositeError

關於CompositeError的物件包含下表所列之詳細資訊。

另請參閱: [錯誤訊息](#)

欄位	描述
failedResources	失敗的資源列表 (baseSku, operationId, ...). array of string 必填
common	與完整請求相關的常見錯誤列表。 array of Error 必填
specific	與特定資源相關的特定錯誤Map。 Map key 是失敗的資源識別碼 (baseSku, operationId, ...) Map <String, array of Error > 必填

JSON範例格式

```

{
  "failedResources": string[],
  "common": Error[],
  "specific": { //MAP:
    "string": Error[]
  }
}

```

DateTimeString

關於DateTimeString的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
DateTimeString	UTC的日期和時間 string 必填	格式 = YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSZ YYYY: 0000 - 9999 MM: 01 - 12 DD: 01 - 31 hh: 00 - 23 mm: 00 - 59 ss: 00 - 59 SSS: 000 - 999 最小值 = 1970-01-01T00:00:00.000Z 最大值 = 9999-12-31T23:59:59.999Z 超過毫秒的精準度會被忽略

DeliveryAddress

關於DeliveryAddress的物件包含下表所列之詳細資訊。所有欄位皆為必填，除非訂單配送方式為7-11門市取貨或全家門市取貨。

7-11門市取貨和全家門市取貨的訂單僅使用name, phoneNumber和 countryCode 欄位。

欄位	描述	有效值
name	收件人姓名 string 必填	字串最大長度 = 64

欄位	描述	有效值
phoneNumber	收件人電話號碼 string 選填	字串最小長度 = 8 字串最大長度 = 20 格式: [0-9]+ 允許+在字串開頭 允許-在字串中間 允許#在字串中間 如輸入連續符號僅保留一個 刪除開頭、結尾、字符之間的空格
countryCode	收件人地址國家/地區代碼 string 必填	字串最大長度 = 2 格式: ISO 3166-2
postalCode	收件人地址郵遞區號 string 必填	字串最小長度 = 3 字串最大長度 = 5 格式: [0-9]{5}
stateCode	收件人地址州/省代碼，如果適用的話 string 必填*	字串最大長度 = 255 格式: [A-Za-z0-9- _]+
stateName	收件人地址州/省名稱，如果適用的話 string 必填*	N/A
cityCode	收件人城市代碼 string 必填*	字串最大長度 = 255 格式: [A-Za-z0-9- _]+

欄位	描述	有效值
cityName	收件人城市名稱 string 必填*	N/A
address1	收件人地址。超商門市取貨的訂單，這個欄位會顯示完整的門市地址 string 必填*	字串最大長度 = 255

JSON範例

便利商店訂單

```
"value": {
  "name": "樂小天",
  "phoneNumber": "1234567890",
  "countryCode": "TW"
}
```

宅配訂單

```
"value": {
  "name": "樂小天",
  "phoneNumber": "1234567890",
  "countryCode": "TW",
  "postalCode": "12345",
  "stateCode": "TW-KEE",
  "stateName": "基隆市",
  "cityCode": "TW-KEE-01",
  "cityName": "仁愛區",
  "address1": "樂天路一段1號"
}
```

DeliveryOptions

關於DeliveryOptions的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
collectionTimePeriod	TCAT包裹集貨時段 integer 必填 當配送方式為宅配通時,此欄位不需要填	格式: 1-4 1: 9:00-12:00 2: 12:00-17:00 3: 17:00-20:00 4: 隨時
deliveryTimePeriod	TCAT/宅配通送貨時段 integer 必填	TCAT格式: 1-6 1: 9:00-12:00 2: 12:00-17:00 3: 17:00-20:00 4: 隨時 5: 13點之前 6: 14:00-18:00 1-3依然可以填寫,但是實際訂單會根據TCAT設定更改為5-6 宅配通格式: 0-2 0: 隨時 1: 13點之前 2: 14:00-18:00
packageDimension	TCAT/宅配通包裹尺寸 integer 必填	格式: 1-4 1: 0-60 公分 2: 61-90 公分 3: 91-120 公分 4: 121-150 公分

DeliveryPreference

關於DeliveryPreference的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
date	顧客首選的配送日期 DateTimeString 選填	N/A
options	配送偏好的附加資訊 string 選填	數列中最小項目數: 0 數列中最大項目數: 20

Duration

關於Duration的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
startTime	期間開始時間 DateTimeString 選填	與endTime相同或之前 預設: "1970-01-01T00:00:00.000Z" 格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ (y = 年, M = 月, d = 日, H = 時, m = 分, s = 秒, S = 毫秒)
endTime	期間結束時間 DateTimeString 選填	與startTime相同或之後 預設: "9999-12-31T23:59:59.999Z" 格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ (y = 年, M = 月, d = 日, H = 時, m = 分, s = 秒, S = 毫秒)

eInvoiceInfo

關於eInvoiceInfo的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述
number	電子發票號碼 string
status	電子發票狀態 string

欄位	描述
type	電子發票類型 string 可能的值： ■ DUPLICATE ■ DONATE ■ TRIPLICATE
carrierId	電子發票載具ID string
carrierType	電子發票載具類型 string
issuedDate	電子發票開立日期 DateTimeString
dueDate	電子發票最後可作廢日期 DateTimeString
buyerBAN	string
buyerEmail	string
socialWelfareBAN	string
socialWelfareName	string
forcedAllowance	boolean

Error

關於Error的物件包含下表所列之詳細資訊。

另請參閱: [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errorCode	錯誤代碼 integer 必填
shortMessage	錯誤條件的簡短描述 string 必填
longMessage	錯誤條件的詳細描述 string 必填

JSON範例格式

```
{
  "errorCode" : integer,
  "shortMessage" : "string",
  "longMessage" : "string"
}
```

JSON範例

```
{
  "errorCode" : 3,
  "shortMessage" : "Authorization failed.",
  "longMessage" : "Authorization key is not valid."
}
```

FilledInfo

關於FilledInfo的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述
title	資訊標題 string

欄位	描述
description	資訊描述 string
informationToFill	UI標籤文字 string 只有當inputType = CHECK_BOX時才會傳回這個值。這包含UI上顯示的標籤文字。
inputValue	結帳時由顧客所輸入或選擇的資訊 string 當inputType = • TEXT_BOX 或 TEXT_AREA，這個欄位包含顧客所輸入的值。 • RADIO_BUTTON 或 DROP_DOWN_LIST，這個欄位包含顧客所選擇的文字。 • CHECK_BOX，這個欄位包含true 或 false任一。

JSON範例：FilledInfo

```
{
  "title": "Random title",
  "description": "this is the longest description ever",
  "informationToFill": "attribute1,attribute2",
  "inputValue": "CHECK_BOX"
}
```

ImmediatelyApproveValue

關於這個 ImmediatelyApproveValue 的物件包含下表所列之詳細資訊

欄位	描述	有效值
cancelReason	訂單取消原因 CancelReasonCode 必填	N/A

欄位	描述	有效值
forceReturn	強制退貨觸發退貨流程 當店家透過自定義配送方式寄出包裹，但尚未在樂天系統更新配送狀態時，請使用強制退貨觸發退貨流程 boolean 預設：false 選填	true 或 false
returnShippingMethod	退貨配送方式 注意：您必需申請通過後才可使用711C2B的服務。請聯絡樂天人員申請使用711C2B服務。 string 選填 - 當配送狀態是NotShipped且forceReturn是false，returnShippingMethod不需填寫 - 當配送狀態是NotShipped且forceReturn是true，returnShippingMethod為必填 - 當配送狀態是Shipped，returnShippingMethod為必填	711C2B (必須申請通過) 或 Merchant

Inventory

關於Inventory的物件包含下表所列之詳細資訊。

另請參閱:台灣樂天市場RMS手冊、大量操作-使用CSV檔案

欄位	描述
quantity	商品/規格數量。如果值為-1，庫存被認為是無限制的 integer 預設:-1 Required for PATCH 無限制數量:-1 數量上限:999999999
returnQuantityOnCancel	訂單取消時，庫存是否退回倉庫 boolean 預設:true 選填
alertThreshold	如果商品庫存小於或等於指定數量時，寄發低庫存通知。 integer 預設:0 選填 最小值:0 最大值:999999999

InvoiceAddress

關於InvoiceAddress的物件包含下表所列之詳細資訊。所有欄位均為**必填**。

欄位	描述	有效值
name	收件人姓名 string	字串最大長度 = 255

欄位	描述	有效值
phoneNumber	收件人電話號碼 string	字串最大長度 = 50 格式: [0-9]+ 允許+在字串開頭 允許-在字串中間 允許#在字串中間 如輸入連續符號僅保留一個 刪除開頭、結尾、字符之間的空格
countryCode	收件人地址國家/地區代碼 string	字串最大長度 = 2 格式: ISO 3166-2
postalCode	收件人地址郵遞區號 string	字串最小長度 = 3 字串最大長度 = 5 格式: [0-9]{5}
stateCode	收件人地址州/省代碼，如果適用的話 string	字串最大長度 = 6 格式: [A-Za-z0-9- _]+
stateName	收件人地址州/省名稱，如果適用的話 string	N/A
cityCode	收件人城市代碼 string	字串最大長度 = 9 格式: [A-Za-z0-9- _]+
cityName	收件人城市名稱 string	N/A
address1	收件人地址 string	字串最大長度 = 255

JSON範例

```
"value": {  
  "name": "樂小天",  
  "phoneNumber": "+888987654321",  
  "countryCode": "TW",  
  "postalCode": "12345",  
  "stateCode": "TW-KEE",  
  "stateName": "基隆市",  
  "cityCode": "TW-KEE-01",  
  "cityName": "仁愛區",  
  "address1": "樂天路一段1號"  
}
```

ItemMargin

關於ItemMargin的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
percentage	以百分比表示的費率。例如：10 代表 10%。 加值曝光可使用的費率為 5%, 8%, 10%, 15% String 必填	[0 - 99]
duration	表示啟用加值曝光費率的時間區間 MarginDuration 必填	

關於MarginDuration的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
marginStart	加值曝光費率的開始時間。時區是GMT (格林威治標準時間)。 String 必填	YYYY-MM-DD HH (24):mm:ss.FFF ISO8601
marginEnd	加值曝光費率的結束時間。時區是GMT (格林威治標準時間)。 String 必填	YYYY-MM-DD HH (24):mm:ss.FFF ISO8601

JSON範例：Product

永久使用加值曝光的費率。

```
{ "margin":  
    "percentage": "10",  
    "duration": {  
        "marginStart": "2021-01-01 00:00:00.000",  
        "marginEnd": "9999-12-31 23:59:59.999"  
    }  
}
```

刪除/取消現有加值曝光設定(TBD)

```
{ "margin": null  
}
```

MarketplaceRakutenCategory

關於MarketplaceRakutenCategory的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述
marketplaceRakutenCategoryId	商場的台灣樂天市場類別識別碼 integer 必填
categoryName	台灣樂天市場類別名稱 MultiLang 必填
priority	類別優先順序，其中1是最高優先順序 integer 必填
categoryTags	與此類別關聯的標籤，如果存在的話 array of categoryTag 選填

欄位	描述
childCategories	子類別，如果存在的話 array of MarketplaceRakutenCategory 選填

MultiLang

MultiLang定義：MultiLang是使用完整Map <langTag,string> 的語言標籤的資訊。
Map key是一個langTag，用來定義語言，Map值是一個string，包含定義語言資訊的字串。

注意：更新MultiLang不是破壞性的，刪除一個特定的langTag不能透過在請求中缺少而被刪除。

關於MultiLang的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
langTag	完整語言標籤 string 選填	通常表示為language_region <u>注意:不能使用 language script或2個字的macroLanguage代碼。</u>
value	語言資訊定義 string 必填	

JSON範例格式

```
{ //MAP:
  "langTag" : "string"
}
```

Sample JSON: MultiLang

```
{
  "ja_JP" : "色",
  "en_US" : "Color",
  "en_GB" : "Colour",
  "de_DE" : "Farbe"
}
```

MultiLangMap

欄位	描述
value	定義語言中的資訊 <code>Map <langTag, Map <AttributeName, AttributeValue>></code> 必填

OperationStatusString

欄位	描述	有效值
OperationStatusString	操作狀態 string 必填	允許值： ■ SUBMITTED ■ INPROGRESS ■ DONE ■ INCOMPLETE ■ CANCELLED

關於OperationStatusString的值包含下表所列之詳細資訊。

狀態	描述
CANCELLED	請求已取消
DONE	請求已處理
INCOMPLETE	請求不完整並且終止，請聯繫台灣樂天市場支援中心獲取更多資訊
INPROGRESS	請求已在處理中
SUBMITTED	請求已收到，但尚未開始處理

JSON範例格式

```
{  
  .../  
  "operationStatus": "OperationStatusString",  
  ...  
}
```

JSON範例: OperationStatusString

```
{
  ...,
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  ...
}
```

OperationTypeString

欄位	描述	有效值
OperationTypeString	操作類型 string 必填	可能的值: ■ POST_PRODUCTS ■ PUT_PRODUCTS ■ PATCH_PRODUCTS ■ DELETE_PRODUCTS ■ POST_SHOP_CATEGORY ■ PUT_SHOP_CATEGORY ■ DELETE_SHOP_CATEGORY ■ PATCH_ORDERS ■ PATCH_INVENTORIES ■ PATCH_ORDER_REQUESTS

JSON範例格式

```
{
  ...,
  "operationType": "OperationTypeString",
  ...
}
```

JSON範例: OperationTypeString

```
{
  ...,
  "operationType": "PATCH_PRODUCTS",
  ...
}
```

```
...  
}
```

OrderCancelValue

關於這個 OrderCancelValue 的物件包含下表所列之詳細資訊

欄位	描述	有效值
cancelReason	訂單取消原因 CancelReasonCode 必填	N/A
forceReturn	強制退貨觸發退貨流程 當店家透過自定義配送方式寄出包裹，但尚未在樂天系統更新配送狀態時，請使用強制退貨觸發退貨流程 boolean 預設: false 選填	true 或 false
returnShippingMethod	退貨配送方式 注意：您必需申請通過後才可使用711C2B的服務。請聯絡樂天人員申請使用711C2B服務。 string 選填 - 當配送狀態是NotShipped且forceReturn是false，returnShippingMethod不需填寫 - 當配送狀態是NotShipped且forceReturn是true，returnShippingMethod為必填 - 當配送狀態是Shipped，returnShippingMethod為必填	711C2B (必須申請通過) 或 Merchant

OrderCampaign

關於OrderCampaign的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
campaignName	促銷活動名稱 string 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255
campaignReferenceId	促銷活動的對應編號 string 必填	UUID
campaignType	促銷活動類型 CampaignTypeString	N/A
campaignURL	促銷活動URL。全商場的促銷活動不會出現在店家促銷活動中。 string	字串最大長度 = 255 格式: URL
campaignInfo	促銷活動資訊 OrderCampaignInfo	N/A

OrderCampaignInfo

關於OrderCampaignInfo的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
discountType	促銷活動折扣類型 string 必填 如果discountType = POINT_RATE，那麼discountValue的值為訂單所獲得的額外點數獎勵。 <u>注意:預設1%點數不包含在此數量內。</u>	請參閱下面的有效折扣類型表

欄位	描述	有效值
discountValue	促銷活動折扣值 double 必填 如果discountType = POINT_RATE，那麼discountValue的值為訂單所獲得的額外點數獎勵。 注意:預設1%點數不包含在此數量內。	最小值 = 1 最大值 = 999,999,999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
pointRewardTime	點數獎勵時間，如果discountType為POINT_RATE DateTimeString 選填 如果點數獎勵日期沒有設定，這個欄位不會出現。 如果這個值為空值，將依據標準點數獎勵規則贈予點數。 如果這個值不為空值，將在指定時間贈予點數。	N/A
pointExpiryTime	點數到期時間，如果discountType為POINT_RATE DateTimeString 選填 如果點數到期日期沒有設定，這個欄位不會出現。 如果這個值為空值，將依據標準點數獎勵規則贈予點數。 如果這個值不為空值，將在指定時間贈予點數。	N/A

欄位	描述	有效值
couponCode	促銷活動優惠券代碼，如果促銷活動類型為 MALL_COUPON 或 SHOP_COUPON。 string 選填	字串最大長度 = 50 格式: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX X 可以是數字或大寫字母 不區分大小寫，皆轉換為大寫

有效的折扣類型

折扣類型	描述
PERCENT_OFF	商品價格、訂單總金額或運費的折扣
POINT_RATE	額外的點數獎勵
AMOUNT_OFF	商品價格或訂單總金額的固定金額
FIXED_PRICE	商品或訂單總金額的固定價格
FREE_ITEM	免費商品

OrderItem

關於 OrderItem 的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
orderItemId	訂單商品識別碼 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID

欄位	描述	有效值
baseSku	baseSKU編號 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "- ", "_" 字串最大長度 = 40 區分大小寫 每個商家的唯一值
sku	sku的規格 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "- ", "_" 字串最大長度 = 40 區分大小寫 每個商家的唯一值
name	商品名稱 MultiLang 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255 格式: 禁止使用HTML 標籤

欄位	描述	有效值
variantAttributes	規格屬性資訊 Map <langTag, Map <VariantAttributeName, VariantAttributeValue> 選填 Variant	langTag的值: string 字串最小長度 = 4 字串最大長度 = 4 有效的語言標籤 VariantArrtibuteName的值: string 字串最大長度 = 36 不區分大小寫 VariantArrtibuteValue的值: string 字串最大長度 = 36 不區分大小寫
unitPrice	商品單價 string 必填	最小值 = 1 最大值 = 999999999 小數位數: 0 (沒有小數位數)
originalUnitPrice	折扣前商品單價 string 選填	最小值 = 1 最大值 = 999999999 小數位數: 0 (沒有小數位數)
quantity	商品數量 string 必填	最小值 = 1 最大值 = N/A

欄位	描述	有效值
itemTotal	商品總金額 string 必填 $\text{itemTotal} = ((\text{unitPrice} * \text{quantity}) - \text{discount})$	最小值 = 1 最大值 = 999999999 小數位數: 0 (沒有小數位數)
discount	商品折扣。如果沒有折扣，這個欄位的值為 0。只包含店家在訂單成立後給予的折扣。透過促銷活動產生的折扣會在促銷活動的欄位中。 string 必填	最小值 = 1 最大值 = 999999999 小數位數: 0 (沒有小數位數)
attributes	Extra orderItemAttributes fields. OrderItemAttributes 選填	N/A

JSON範例: OrderItem

```

"orderItems": [
  {
    "name": {
      "en_us": "V1V2ProductVariantMandatoryFixedQty",
      "zh_TW": "V1V2ProductVariantMandatoryFixedQty"
    },
    "baseSku": "V1V2ProductVariantMandatoryFixedQty",
    "orderId": "88d03838-4717-408f-b993-f37d5d991cda",
    "sku": "0854000301193",
    "variantAttributes": {
      "zh_TW": {
        "顏色": "丈青",
        "尺寸": "76cm"
      }
    },
    "unitPrice": "200",
    "quantity": "1",
    "discount": "0",
    "itemTotal": "200"
  }
]

```

OrderItemAttributes

關於OrderItemAttributes的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
margin	用於顯示每個單獨商品加值曝光的費率和曝光區間 itemMargin 必填	N/A

JSON範例：Product

永久使用加值曝光的費率。

```
"OrderItemAttributes": {  
  "margin": {  
    "marginValue": "10",  
    "duration": {  
      "marginStart": "2021-01-01 00:00:00.000",  
      "marginEnd": "9999-12-31 23:59:59.999"  
    }  
  }  
}
```

OrderPayment

關於OrderPayment的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
orderPaymentId	訂單付款識別碼 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式 = UUID
paymentMethod	付款方式名稱 PaymentMethodString 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 100 格式 = 禁止使用HTML標籤
paymentStatus	付款狀態 PaymentStatusString 必填	

欄位	描述	有效值
payAmount	付款金額 string 選填	integer 最小值 = 1 最大值 = 999,999,999,999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
pointAmount	使用點數 string 必填	integer 如果沒有使用點數 = 0 最小值 = 10 最大值 = 10000
paymentDate	付款日期 DateTimeString 選填	N/A
paymentFee	7-Eleven、TCAT和FamilyMart付款手續費 string 選填	integer 最小值 = 0 最大值 = 99999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)

JSON範例: Payment

```
{
  "orderPaymentId": "ae28b274-a2c6-4df3-a214-d3f751188091",
  "paymentMethod": "Credit Card",
  "paymentStatus": "Cancelled",
  "payAmount": "0.00",
  "pointAmount": "0.00",
  "paymentDate" : "2015-06-26T08:54:44.000Z"
}
```

OrderSearchQuery

關於OrderSearchQuery的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
shopKey	辨認商場中的店家 ShopKey 必填	N/A
createdAfter	選取在指定時間或該時間之後成立訂單的日期 DateTimeString 必填	N/A
createdBefore	選取在指定時間或該時間之前成立訂單的日期 DateTimeString 必填	必需等於或晚於 createdAfter
orderNumbers	訂單編號 array of string 選填	數列中最大項目數 = 50 訂單編號的限制： ■ 字串最小長度 = 25 ■ 字串最大長度 = 25 ■ 格式: [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字]
orderStatus	訂單狀態 array of OrderStatusString 選填	N/A
lastModifiedAfter	選取在指定時間或該時間之後最後修改訂單的日期 DateTimeString 選填	必需晚於 createdAfter

欄位	描述	有效值
lastModifiedBefore	選取在指定時間或該時間之前最後修改訂單的日期 DateTimeString 選填	必需晚於createdAfter 必需等於或晚於lastModifiedAfter
buyerName	顧客姓名 string 選填	字串最大長度 = 255
buyerPhoneNumber	顧客電話號碼 string 選填	字串最大長度 = 50 格式: [0-9] +
shippingMethod	配送方式 ShippingMethodString 選填	N/A
paymentMethod	付款方式 PaymentMethodString 選填	N/A
campaignType	促銷活動 CampaignTypeString 選填	N/A
shippingStatus	配送狀態 array of ShippingStatusString 選填	N/A

OrderShipping

關於OrderShipping的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID
deliveryAddress	訂單配送地址 DeliveryAddress 必填	N/A
invoiceAddress	發票地址 InvoiceAddress 選填	N/A
shippingMethod	配送方式 ShippingMethodString 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 50 格式: 禁止使用HTML標籤
shippingStatus	配送狀態 ShippingStatusString 必填	N/A
carrierName	訂單配送業者的名稱。 string 選填	N/A
trackingNumber	包裹追蹤編號 string 選填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 1000 格式: N/A
shippingDate	配送日期 DateTimeString 選填	N/A

欄位	描述	有效值
deliveryPreference	顧客的配送偏好 DeliveryPreference 選填	N/A
shippingFee	運費，取決於配送方式。如果訂單狀態為未確定，則不會發生。 string 選填	最小值 = 0 最大值 = 99999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
pelicanData	選填	當訂單來自於宅配通的時候,這個欄位會有反回值。

7-Eleven的附加欄位

若貨運業者為7-Eleven，關於OrderShipping的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
arrivedDateAtPickupLocation	訂單送達門市的日期 DateTimeString 選填	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ 例如: 2015-10-10T10:20:30.000Z
autoReturnedDate	訂單從門市退回物流中心的日期 DateTimeString 選填	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ 例如: 2015-10-10T10:20:30.000Z
receivedDate	顧客取貨的日期 DateTimeString 選填	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ 例如: 2015-10-10T10:20:30.000Z
shippingNumber	7-Eleven訂單配送編號 string 選填	字串最小長度 = 8 字串最大長度 = 8 digits

欄位	描述	有效值
storeId	7-Eleven門市店號 string 選填	字串最小長度 = 6 字串最大長度 = 6 digits
storeName	7-Eleven門市名稱 string 選填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255 例如: "storeName": "嘉和"
pickupRecipientName	預定於7-Eleven取貨的收件人姓名 string 選填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255

TCAT的附加欄位

若貨運業者為TCAT，關於OrderShipping的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
deliveryDate	顧客在收到訂單商品前的預計送貨日期。 但在顧客收到訂單商品且RMS系統已更新之後，此處會是實際送貨日期。 DateTimeString 選填	YYYY-MM-DD
areaCode	TCAT傳回的地區代碼 string 選填	字串最小長度 = 9 字串最大長度 = 9 格式:[0~9]{2}-[0~9]{3}-[0~9]{2} 例如: 31-234-21

欄位	描述	有效值
customerReceivedDate	顧客收到日期 DateTimeString 選填	N/A
deliveryOptions	訂單配送選項 DeliveryOptions 選填	N/A

FamilyMart的附加欄位

若貨運業者為FamilyMart，關於Shipping的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
deliveryType	FamilyMart的訂單交貨類型 string 選填	N/A;
returnStoreName	退貨門市名稱。訂單配送時可使用 string 選填	N/A
returnStoreAddress	退貨門市地址。訂單配送時可使用 string 選填	N/A

宅配通的附加欄位

若貨運業者為宅配通，關於Shipping的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
deliveryDate	顧客在收到訂單商品前的預計送貨日期。但在顧客收到訂單商品且RMS系統已更新之後，此處會是實際送貨日期。 DateTimeString 選填	YYYY-MM-DD
customerReceivedDate	顧客收到日期 DateTimeString 選填	N/A
deliveryOptions	訂單配送選項 DeliveryOptions 選填	N/A
pelicanData	宅配通配送選項 PelicanData 選填	N/A

JSON範例: Shipping

```

"shipping": {
  "orderPackageId": "965499fe-d2e9-4bf8-821f-7e868711e020",
  "deliveryAddress": {
    "name": "test1 test2",
    "phoneNumber": "1234567890",
    "countryCode": "TW",
    "stateCode": "null",
    "address1": "六工門市 基隆市七堵區工建路1之22號1之23號1樓"
  }
}

```

OrderShippingSchedule

關於OrderShippingSchedule的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
scheduleShippingDate	預定出貨日期 DateTimeString 必填	TCAT和7-Eleven為必填 FamilyMart會忽略並使用預約當下的日期
deliveryOptions	TCAT配送選項 DeliveryOptions 選填	僅適用於TCAT訂單 7-Eleven和FamilyMart訂單會忽略

OrderStatusString

欄位	描述
OrderStatusString	訂單狀態 string

關於OrderStatusString的值包含下表所列之詳細資訊。

狀態	描述
Unfixed	尚未計算訂單總金額 運費必需輸入
AwaitingPayment	訂單待付款
ProcessingPayment	付款處理中
NotShipped	訂單尚未配送
AwaitingCompletion	付款與配送已完成，訂單待結帳 訂單狀態會在訂單配送完成七天後改為Complete
Complete	訂單已完成，不能被取消或退回
Cancelled	訂單已取消
CancelledAndRefund	店家在付款後已取消訂單

PatchOperation

關於PatchOperation的值包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
op	部分更新操作類型 string 必填	可能的值: add, replace, remove 其他限制取決於部分更新操作
path	目標資源欄位更新的路徑 string 必填	限制取決於部分更新操作
value	將目標資源欄位更新 取決於部分更新操作 必填	限制取決於部分更新操作

PaymentMethodString

欄位	描述
PaymentMethodString	訂單付款方式名稱 string

關於PaymentMethodString的值包含下表所列之詳細資訊。

訂單付款方式名稱	描述
全家門市取貨付款	
7-11門市取貨付款	
黑貓宅急便貨到付款	
宅配通貨到付款	
信用卡付款	
銀聯卡付款	
ATM轉帳	
LINE Pay	
Rakuten Super Point	樂天點數
AFTEE先享後付	

PaymentStatusString

欄位	描述
PaymentStatusString	訂單付款狀態 string 必填

關於PaymentStatusString的值包含下表所列之詳細資訊。

狀態	描述
PendingTotal	尚未計算訂單總金額
Unpaid	訂單待付款
InProcess	付款處理中
Paid	已完成付款
Stamped	訂單已完成
Cancelled	訂單已取消
CancelledAndRefund	店家在付款後已取消訂單。

PelicanData

關於PelicanData的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
paymentType	選填	如果值為1,是純配送。 如果值為2,是貨到付款。
recipientZip	選填	此欄位會返回宅配通長度五位的郵政代碼。
paymentType	選填	此欄位會返回宅配通的地區代碼。

Pricing

關於Pricing的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
price	實際銷售價格 double 必填	正數或0 一般驗證規則： • 最小值:1 • 最大值:999,999,999,999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
listPrice	建議銷售價格 double 選填	參閱上述的price
currencyCode	適用於price與listPrice的貨幣代碼 string 選填	遵循ISO 4217貨幣代碼

ProductImage

關於ProductImage的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
url	圖片URL string 必填	字串最大長度 = 255 格式: URL 允許的檔案類型：PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF or TIFF
alt	商品圖片alt標籤 string 選填	唯讀

ProductListedShop

關於ProductListedShop的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
shopKey	目標商場和商品的店家 ShopKey 必填	N/A
title	商品標題 MultiLang 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255 格式：禁止使用HTML標籤
description	商品描述 MultiLang 必填	字串MultiLang中的限制： 字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 20000 格式： 允許HTML標籤 允許的URLs使用<a>標籤 外部連結使用標籤 標籤數上限: 100 圖片網址格式：HTTP/HTTPS URL ■ 網址字串最大長度 = 255 ■ 網址允許的檔案類型：PNG, JPG, JPEG, GIF ■ 不分大小寫
brand	商品品牌名稱 string 選填	字串最小長度 = 0 字串最大長度 = 100 格式：禁止使用HTML標籤 預設：其他品牌

欄位	描述	有效值
manufacturer	商品製造商 string 選填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255 格式: 禁止使用HTML標 籤
marketplaceRakutenCategoryId	商場的台灣樂天市場類別識別碼 integer 必填	針對目標商場有效的台灣樂天市場類別識別碼。目標商場在shopKey欄位定義。有效的台灣樂天市場類別識別碼可以透過 取得商場的台灣樂天市場類別 [GET] 來檢索
legalInformation	商品法律資訊 MultiLang 選填	字串MultiLang中的限制： 字串最小長度 = 0 字串最大長度 = 15000 格式： 允許HTML標 籤 允許的URLs使用<a>標 籤 外部連結使用<a>標 籤 標 籤數上限:100 圖片網址格式：HTTP/HTTPS URL ■ 網址字串最大長度 = 255 ■ 網址允許的檔案類型：PNG, JPG, JPEG, GIF ■ 不分大小寫
tagline	商品文案 MultiLang 選填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255 格式：禁止使用HTML標 籤

欄位	描述	有效值
images	圖片URLs array of ProductImage 選填	數列中最大項目數 = 10
video	商品影片 VideoService 選填	N/A
productModifier	附加在商品上的修飾語 array of string 選填	允許的字串： • FREE_SHIPPING - 商品免運費 • NOT_DISPLAY_QUANTITY - 不要在商場上顯示數量 • TAX_FREE - 商品免稅
variantInfos	店家的規格資訊 Map <sku, VariantInfo > 必填	sku限制： ■ 類型是字串 ■ 只接受 "0-9" "a-z" "A-Z" "-" "_" ■ 每個商家的唯一值 ■ 區分大小寫 ■ 字元數上限：40
labels	應用於商品標籤的唯一數字IDs array of integer 選填	針對目標商場有效的台灣樂天市場類別識別碼。目標商場在shopKey欄位定義。有效的台灣樂天市場類別識別碼可以透過Open API來檢索
paymentMethods	商品的付款方式 array of PaymentMethodString 選填	名稱必須與店家的其中一種付款方式相符 必須至少啟用一種付款方式

欄位	描述	有效值
shippingMethods	商品的配送方式 array of ShippingMethodString 選填	名稱必須與店家的其中一種配送方式相符 必須至少啟用一種配送方式
displayPeriod	商品上架期間 Duration 選填	N/A
availablePeriod	商品銷售期間 Duration 選填	availablePeriod需要包含或等於displayPeriod
internalNote	店家內部備註，這裡請對照 RMS 中的配送說明欄位 Map <InternalNoteType, InternalNoteValue> 選填	InternalNoteType限制： ■ 類型是字串 ■ 唯一可能值：SHIPPING_NOTE InternalNoteValue限制： ■ 類型是字串 ■ 字串最小長度 = 0 ■ 字串最大長度 = 1000 ■ 格式：禁止使用HTML標籤 InternalNoteType範例 <pre>"internalNotes": { "SHIPPING_NOTE": "hello first notes" }</pre>

欄位	描述	有效值
tagNames	標記 您可以對商品新增標記，以便輕鬆地將其添加到促銷活動中，並搜尋具有特定標記的商品。 array of string 選填	您可以為每個商品添加5個標記，全店總共可添加100個標記。 ■ 數列中最大項目數 = 5 ■ 字串最小長度 = 1 ■ 字串最大長度 = 50 ■ 不允許空格或逗號 ■ 不分大小寫
margin	用於顯示加值曝光的費率和曝光區間 ItemMargin 選填	N/A
ncc	NCC字號 string 不需填寫 (如果 marketplaceRakutenCategoryId 的 rakutenCategoryTags.name 不屬於 NCC_OPTIONAL 或 NCC_REQUIRED) 選填 (如果 marketplaceRakutenCategoryId 的 rakutenCategoryTags.name=NCC_OPTIONAL) 必填 (如果 marketplaceRakutenCategoryId 的 rakutenCategoryTags.name=NCC_REQUIRED)	■ 必需為大寫 ■ 如果 marketplaceRakutenCategoryId 的 rakutenCategoryTags.name=NCC_OPTIONAL，要從商品中刪除NCC字號的值，請使用 "ncc":"" ■ 可透過取得商場的台灣樂天市場類別[GET]獲取符合 NCC_OPTIONAL 和 NCC_REQUIRED 的類別識別碼 marketplaceRakutenCategoryId

ProductSearchQuery

關於ProductSearchQuery的值包含下表所列之詳細資訊。所有欄位除了shopKey皆為選填。

欄位	描述	有效值
shopKey	一個店家在一個商場中的唯一識別碼 ShopKey	N/A
keywords	商品數據將按照以下關鍵字進行搜尋： - product.productListedShops.title - product.productListedShops.brand - product.variantAttributeNames - product.variants.variantAttributes - product.variants.sku - product.productListedShops.tagline - product.baseSku - product.productListedShops.description	數列 中最大項目數 = 1
updatedAfter	商品更新的日期和時間 DateTimeString	N/A
updatedBefore	商品更新的日期和時間 DateTimeString	N/A
baseSkus	商品baseSkus array of string	數列 中最大項目數 = 50
shopCategories	商品類別識別碼 array of string	數列 中最大項目數 = 5

欄位	描述	有效值								
marketplaceRakutenCategoryIds	商品類別識別碼。如果不是子類別，那麼分配給該類別下的所有產品都將符合搜尋結果。 array of integer	數列中最大項目數 = 5								
marginRate	數字 -1 , 5, 8, 10, 15 (%) <table><tr><th>加值曝光費率</th><th>加值曝光期間</th></tr><tr><td>-1</td><td>加值曝光費率在RMS UI已停用</td></tr><tr><td>blank</td><td>未設定加值曝光費率</td></tr><tr><td>>0</td><td>實際在商品內設定的加值曝光費率</td></tr></table> int	加值曝光費率	加值曝光期間	-1	加值曝光費率在RMS UI已停用	blank	未設定加值曝光費率	>0	實際在商品內設定的加值曝光費率	N/A
加值曝光費率	加值曝光期間									
-1	加值曝光費率在RMS UI已停用									
blank	未設定加值曝光費率									
>0	實際在商品內設定的加值曝光費率									
marginRateStartDate	(僅有"日"，沒有小時/分鐘) 類型：datetime, 例如： "1970-01-01T00:00:00.000Z" DateTimeString	N/A								
marginRateEndDate	(僅有"日"，沒有小時/分鐘) 例如： "9999-12-31T23:59:59.000Z", DateTimeString	N/A								

JSON範例格式

```

"query": {
  "shopKey" : shopKey,
  "keywords" : string[],
  "updatedBefore" : DateTimeString,
  "updatedAfter" : DateTimeString,
  "baseSkus" : string[],
  "shopCategories" : string[],
  "marketplaceRakutenCategoryIds" : integer[]
}

```

Range

關於Range的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
max	最大值的範圍 integer 選填	值必需介於1和999999999之間

RejectReasonCode

這個rejectReasonCode物件包含下表所列之詳細資訊

欄位	描述	有效值
rejectReasonCode	拒絕請求的原因類型 string 必填	可能的選項如下

拒絕原因

注意:拒絕取消、拒絕退貨、拒絕退款的原因，僅在訂單狀態為:待同意取消訂單、待同意退貨、待同意退款時才能選用。

拒絕原因類型	原因 ID	原因
拒絕取消	101	客製商品進入備貨程序不可取消
-	102	預購商品不可取消
-	103	商品已配送
-	100	其他
拒絕退貨	201	客製化商品或服務
-	202	商品易腐敗或保存期限短
-	203	報紙、期刊、雜誌
-	204	已拆封之影音商品或電腦軟體
-	205	已拆封之個人衛生用品
-	206	非有形媒介提供之數位內容(例如：電子書等)

拒絕原因類型	原因 ID	原因
-	207	一經提供即為完成之線上服務(例如：線上掃毒等)
-	200	其他
拒絕退款	301	商品損毀
-	302	商品漏寄
-	303	久未收到退貨商品
-	304	已拆封之影音商品或電腦軟體
-	305	已拆封之個人衛生用品
-	300	其他

Request

關於這個 Request 的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
requestId	唯一請求識別碼 string 必填	- 字串最小長度 = 36 - 字串最大長度 = 36 - UUID
returnItems	退貨商品清單 array of ReturnItem 不提供部分取消，如有部分取消需求，需另外與店家提出	N/A
requestFrom	請求發起者 string 必填	Merchant/Merchant-instant/Shopper

欄位	描述	有效值
type	請求類型 string 必填 當出現 cancel-return 表示請求已由取消變更為退貨	return/cancel/cancel-return
reason	消費者取消訂單的原因 string 必填	- 字串最小長度 = 10 - 字串最大長度 = 10 - 原因ID請參考 CancelReasonCode
comments	消費者的評論 string 選填	- 字串最小長度 = 0 - 字串最大長度 = 140
requestDate	提交請求的日期 string 必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2018-03-21 04:00:00
rejectReason	請求被拒絕的原因 string	- 字串最小長度 = 10 - 字串最大長度 = 10 - 原因ID請參考 RejectReasonCode
rejectComments	拒絕原因的說明 string	- 字串最小長度 = 0 - 字串最大長度 = 140
actualRefundDate	實際退款日 string	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2018-03-21 04:00:00
expectedRefundDate	預定退款日 string	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2018-03-21 04:00:00

欄位	描述	有效值
pointAmount	點數 integer	
paymentFee2	付款手續費 integer	
paymentFeeCod	如果是貨到付款，則為付款手續費 integer	
refundAmount	退款金額 integer 必填	
refundRejectReason	拒絕退款的原因 string	■ 字串最小長度 = 10 ■ 字串最大長度 = 10 ■ 原因ID請參考 RejectReasonCode
refundRejectComments	拒絕退款的說明 string	■ 字串最小長度 = 0 ■ 字串最大長度 = 140
cancellationStatus	取消退貨退款狀態 CancellationStatus 必填	
refundErrorCode	退款錯誤代碼 string	■ 字串最小長度 = 10 ■ 字串最大長度 = 10
lastModified	最後修改日期 string 必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2018-03-21 04:00:00

RequestSearchQuery

關於這個 RequestSearchQuery 的物件包含下表所列之詳細資訊

欄位	描述	有效值
shopKey	辦認商場中的店家 ShopKey 必填	N/A
requestStatusId	取消退貨退款狀態 CancellationStatusString 選填	N/A
orderNumbers	訂單編號 array of string 選填	數列中最大項目數 = 50 每筆訂單編號限制： - 字串最小長度 = 25 - 字串最大長度 = 25 - 格式: [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字]
returnShippingMethod	退貨配送方式 string 選填	711C2B或Merchant
from	選取requestDate(提交請求的日期)之後的日期 DateTimeString 選填，如果to有值為必填	- 須早於或等於to - From和to搜索查詢需小於 31 天。
to	選取requestDate(提交請求的日期)之前的日期 DateTimeString 選填，如果from有值為必填	- 須晚於或等於from - From和to搜索查詢需小於 31 天。

ReturnItem

關於這個ReturnItem的物件包含下表所列之詳細資訊

欄位	描述	有效值
orderId	訂單商品唯一識別碼 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 UUID
quantity	退回的商品數量 integer 必填	N/A

ShippingMethodString

欄位	描述
ShippingMethodString	訂單配送方式名稱 string

關於ShippingMethodString的值包含下表所列之詳細資訊。

訂單配送方式名稱	描述
黑貓宅急便/常溫	
黑貓宅急便/冷藏	
黑貓宅急便/冷凍	
7-11門市取貨	配送類型為物流交寄
全家門市取貨	配送類型為店到店
7-11 門市取貨	配送類型為店到店，目前OpenAPI不支援
宅配通/常溫	
宅配通/冷藏	
宅配通/冷凍	
其他 (請輸入店家在後台自行設定配送方式的名稱)	店家在後台自行設定配送方式的名稱

ShippingPackage

關於ShippingPackage的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
weight	商品重量 ShippingPackageWeight 選填	N/A
dimensions	商品尺寸 ShippingPackageDimension 選填	N/A

JSON範例: ShippingPackage

```
{
  "weight": {
    "unit": "g",
    "value": "200"
  },
  "dimensions": {
    "unit": "cm",
    "depth": "79",
    "width": "50",
    "height": "30"
  }
}
```

ShippingPackageDimension

關於ShippingPackageDimension的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
unit	配送包裹的尺寸單位 string 選填	可接受的值: cm (公分)
depth	配送包裹的深度 double 選填	最小值: 0 最大值: 999999999.999 小數位數 = 3 (小數點後3位)

欄位	描述	有效值
width	配送包裹的寬度 double 選填	最小值: 0 最大值: 999999999.999 小數位數 = 3 (小數點後3位)
height	配送包裹的高度 double 選填	最小值: 0.001 最大值: 999999999.999 小數位數 = 3 (小數點後3位)

ShippingPackageWeight

關於ShippingPackageWeight的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
unit	配送包裹的重量單位 string 選填	可接受的值: g (克)
value	重量 double 必填	最小值: 0 最大值: 999999999.999 小數位數 = 3 (小數點後3位)

ShippingStatusString

欄位	描述
ShippingStatusString	訂單配送狀態 string 必填

關於ShippingStatusString的值包含下表所列之詳細資訊。

狀態	描述
NotShipped	訂單尚未配送

狀態	描述
AwaitingScheduling	訂單等待預約，尚未配送
SchedulingInProgress	訂單預約處理中，尚未配送。
Scheduled	訂單已預約完成，但尚未配送
Rejected	訂單已拒絕，尚未配送
Shipping	訂單正在配送，訂單狀態為AwaitingPayment或AwaitingCompletion
Missing	訂單遺失
AwaitingPickup	訂單已配送且正在等待領取
Shipped	訂單已配送
Returned	訂單退回

ShopKey

關於ShopKey的物件包含下表所列之詳細資訊。

另請參閱: [訂單API範例](#)

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	字串最大長度 = 10 字串最小長度 = 2 0-9, a-z {2,10} 使用值: tw (Taiwan, https://www.rakuten.com.tw/)
shopURL	店家URL string 必填	字串最大長度 = 50 字串最小長度 = 1 格式 = ([a-z0-9] - _)+

JSON範例格式

```
{
  "marketplaceIdentifier" : "string",
```



```

    "shopUrl" : "string"
}

```

JSON範例: shopKey

```

{
    "marketplaceIdentifier" : "tw",
    "shopUrl" : "shop-aaa"
}

```

StockTypeString

欄位	描述
StockTypeString	商品庫存狀態 string 必填

關於StockTypeString的值包含下表所列之詳細資訊。

類型	描述
ACTIVE_STOCK	有庫存的商品(數量 > 0)
ALL_STOCK	有庫存和無庫存的商品
OUT_OF_STOCK	無庫存的商品(數量 = 0)

UpdateRefundValue

關於這個 UpdateRefundValue 的物件包含下表所列之詳細資訊

欄位	描述	有效值
actualRefundDate	實際退款日期 string 選填 (如果 refundSuccess=true 必 填)	格式 : YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2018-03-21 04:00:00

欄位	描述	有效值
refundErrorCode	退款失敗代碼 string 選填 (如果 refundSuccess=false 必填)	字串最大長度 = 10 儲存與退款失敗有關的原因及訊息。 使用數字或數字組合表示不同的退款失敗原因： ■ 1: 錯誤的銀行資訊 ■ 2: 錯誤的銀行帳號 ■ 3: 錯誤的帳戶名稱 ■ 4: 帳戶已結清 ■ 5: 其他 接受重複的退款失敗代碼，使用"," 隔開 範例：1,2,3
refundSuccess	退款狀態 boolean 必填	當 refundSuccess=true，則 cancellationStatus 為已退款。 當 refundSuccess=false，則 cancellationStatus 為退款失敗。

Variant

關於Variant的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
sku	唯一規格識別碼 string	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 每個商家的唯一值 區分大小寫 字元數上限：40

欄位	描述	有效值
variantAttributes	用於定位規格屬性。Map key為屬性金鑰，map值則為屬性值。規格階層之特徵名稱金鑰將聯結至商品階層之規格特徵名稱欄位。同一商品之不同規格必須於規格特徵有別，例如:不得有二個不同規格商品是同一尺寸。 Map < VariantAttributeNameKey, MultiLang> 選填	可能的 VariantAttributeNameKey 值： ■ attributeName1 ■ attributeName2 ■ attributeName3 ■ attributeName4 ■ attributeName5 在MultiLang字串的限制： 字串最大長度 = 36 不區分大小寫
manufacturerPartNumber	製造商為了識別商品而指定的零件料號，通常縮寫為MPN或PN string 選填	如果提供 manufacturerPartNumber， 那麼必需提供商品的製造商名稱 格式: 禁止使用HTML標籤 字串最大長度 = 100
globalTradeItems	全球貿易項目規格 Map< globalTradeItemType"\, globalTradeItemNumber > 選填	關於globalTradeItemType 值允許： • EAN • ISBN • JAN • UPC 一個商品只能有一個 globalTradeItemType globalTradeItemNumber必需符合 globalTradeItemType的定義標準，通常透過檢查數字計算驗證

欄位	描述	有效值
shippingPackage	配送包裹的重量、深度、寬度和高度的資訊 ShippingPackage 選填	N/A
inventory	商品規格庫存資訊 Inventory 選填	如果未輸入庫存數量，則預設值設定為： quantity=-1, alertThreshold=0, returnQuantityOnCancel=true quantity=-1 表示庫存數量不受限制。

VariantInfo

關於VariantInfo的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
pricing	規格價格 Pricing 必填	N/A
purchaseQuantityLimit	限制顧客可以購買的商品數量 Range 選填	只能使用範圍的最大值 最小值 = 1 最大值 = 999999999 最大值必需大於或等於最小值

欄位	描述	有效值
shippingPreparationTime	預估準備配送商品或規格所需的時間。字尾的d是指以整數值表示以天為單位的配送準備時間。例如：3d表示店家需要3天準備配送。 string 選填	整數和一個字尾 整數最小值 = 0 整數最大值 = 366 字尾的可能值: d

VariantInventory

關於VariantInventory的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
inventory	規格價格 Inventory 必填	N/A
sku	每一商店唯一商品規格識別碼 string 選填	只接受 "0-9" "a-z" "A-Z" "-" "_" 每個商家的唯一值 區分大小寫 字元數上限：40

JSON範例: VariantInventory

```
{
  "baseSku": "test7aug",
  "variants": [
    {
      "inventory": {
        "quantity": "1004",
        "returnQuantityOnCancel": "true"
      },
      "sku": "test7aug"
    }
  ]
}
```

```
}
```

VideoService

關於VideoService的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
serviceType	影片服務類型 string 必填	允許的影片服務類型: YOUTUBE
videoId	影片URL識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 11

操作API

您可以透過操作API進行下表所列之操作項目：

操作項目	API	HTTP方式
取得操作	<code>\${endpoint}/operations</code>	GET
更新操作	<code>\${endpoint}/operations/</code>	PATCH

關於Operation的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
operationId	生成通用唯一識別碼(UUID)的請求 string 必填	
operationType	操作類型 OperationTypeString 必填	另請參閱： OperationTypeString
operationStatus	操作狀態 OperationStatusString 必填	另請參閱： OperationStatusString
submittedDate	請求送出的日期和時間 DateTimeString 必填	格式：'YYYY-MM-DDThh:mm:ss' 另請參閱： 開始使用、一般的物件
completedDate	請求完成的日期和時間 DateTimeString 選填：如果狀態已提交；必填：如果狀態尚未提交	格式：'YYYY-MM-DDThh:mm:ss'

欄位	描述	有效值
submittedCount	請求非同步中的物件數量 integer 選填：如果狀態已提交；必填：如果狀態尚未提交	例如：更新庫存API請求中所包含的規格。
successCount	成功物件的數量 integer 選填：如果狀態已提交；必填：如果狀態尚未提交	
failureCount	失敗物件的數量 integer 選填：如果狀態已提交；必填：如果狀態尚未提交	
errors	與操作相關的錯誤訊息 CompositeError 選填：如果狀態已提交；必填：如果狀態尚未提交	

取得操作 [GET]

GET `${endpoint}/operations` API是用於檢視先前提交的非同步請求的結果。

注意：

- 操作資料不是永久的，會於7天後到期。
- `operationId`及`submittedAfter`和`submittedBefore`欄位可以用於請求參數中，但三個欄位不可以同時用於請求參數中

操作項目	HTTP方式	API	執行
取得操作	GET	<code>\${endpoint}/operations</code>	同步

請求參數

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求格式 #1

欄位	描述	有效值
operationId	生成通用唯一識別碼 (UUID) 的請求 array of string 必填	數量上限：10

請求格式 #2

欄位	描述	有效值
submittedAfter	指定一個日期和時間，請求會在該日期和時間過後提交 DateTimeString 必填	數量上限：1
submittedBefore	指定一個日期和時間，請求會在該日期和時間之前提交 DateTimeString 必填	數量上限：1
operationType	操作類型 array of OperationTypeString 選填	數量上限：9 在同一個請求中不能有重覆的類型
operationStatus	操作狀態 array of OperationStatusString 選填	數量上限：5 在同一個請求中不能有重覆的狀態

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	錯誤的物件 CompositeError
operations	操作結果列表 array of Operation 選填

JSON範例：取得操作

```
{
  "errors": {
    "failedResources": String[],
    "common": [
      {
        "errorCode": "string",
        "shortMessage": "string",
        "longMessage": "string"
      }
    ],
    "specific": {
      String: [
        {
          "errorCode": "string",
          "shortMessage": "string",
          "longMessage": "string"
        }
      ]
    }
  },
  "operations": [
    {
      "operationId": "UUID",
      "operationType": "string",
      "operationStatus": "string",
      "submittedDate": "datetime",
      "completedDate": "datetime",
      "submittedCount": int,
      "sucessCount": int,
      "failureCount": int,
      "errors": {
        "failedResources": String[],
        "common": [
```

```

    {
      "errorCode": "string",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  ],
  "specific": {
    String: [
      {
        "errorCode": "string",
        "shortMessage": "string",
        "longMessage": "string"
      }
    ]
  }
}
]
}

```

更新操作 [PATCH]

PATCH \${endpoint}/operations/ **API**用於取消先前提交的非同步請求。

注意：操作資料不是永久的，會於7天後到期。

操作項目	HTTP方式	API	執行
更新操作	PATCH	\${endpoint}/operations/	同步

請求標頭

請求標頭參數在**API**用戶端驗證章節中詳細說明。另請參閱：[開始使用,API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	描述	有效值
N/A	Array of PATCH operations array of PatchOperation 必填	最小值: 11 最大值: 100

取消操作

只有 submitted 狀態才有取消操作。

Action(操作項目)	Op(執行)	API
取消操作	replace	/ {operationId} /operationstatus

欄位	描述	有效值
operationId	系統生成的操作唯一識別碼。 string 必填	N/A
value	新狀態的操作，唯一允許的值是 CANCELLED。 OperationStatusString 必填	CANCELLED

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填
operations	操作資訊 array of Operation 選填

操作API範例

取得操作 [GET]

請求: GET operationIds

```
GET ${endpoint}/operations
  ?operationId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
  &operationId=550e8400-e29b-41d4-a561-446655051854
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

請求: GET by duration (submittedBefore and submittedAfter)

```
GET ${endpoint}/operations
  ?submittedAfter=2013-10-31T00:00:00.000Z
  &submittedBefore=2014-02-25T00:00:00.000Z
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

請求: GET duration (submittedBefore and submittedAfter) and operationType

```
GET ${endpoint}/operations
  ?submittedAfter=2013-10-31T00:00:00.000Z
  &submittedBefore=2014-02-25T00:00:00.000Z
  &operationType=UPDATE_PRODUCTS
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

回覆: Operations in status done and incomplete

```
HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "operationType": "UPSERT_PRODUCTS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2013-10-31T18:00:00",
```

```

        "completedDate": "2013-10-31T18:05:00",
        "submittedCount": 100,
        "sucessCount": 98,
        "failCount": 2,
        "errors": {
            "failedResources": [
                "basesku-1",
                "basesku-2"
            ],
            "specific": {
                "basesku-1": [
                    {
                        "errorCode": "5004",
                        "shortMessage": "Missing product.title",
                        "longMessage": "product.title cannot be
empty."
                    }
                ],
                "basesku-2": [
                    {
                        "errorCode": "5135",
                        "shortMessage": "Invalid
product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemType",
                        "longMessage": "ISN is not a valid
product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemType."
                    }
                ]
            }
        }
    },
    {
        "operationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-453465440002",
        "operationType": "UPsert_PRODUCTS",
        "operationStatus": "DONE",
        "submittedDate": "2013-10-31T18:10:00",
        "completedDate": "2013-10-31T18:15:00",
        "submittedCount": 100,
        "sucessCount": 98,
        "failCount": 2,
        "errors": {
            "failedResources": [
                "basesku-3",
                "basesku-4"
            ],
            "specific": {
                "basesku-3": [

```

```

        {
            "errorCode": "5129",
            "shortMessage": "Invalid
product.variant.sku",
            "longMessage": "&&& is not a valid
product.variant.sku."
        }
    ],
    "basesku-4": [
        {
            "errorCode": "5121",
            "shortMessage": "Invalid
product.availablePeriod.endTime",
            "longMessage": "2013-03-01 is not a valid
product.availablePeriod.endTime."
        }
    ]
}
},
{
    "operationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-453465440002",
    "operationType": "UPSET_PRODUCT",
    "operationStatus": "INCOMPLETE",
    "submittedDate": "2013-10-31T18:10:00",
    "completedDate": "2013-10-31T18:13:00",
    "submittedCount": 100,
    "successCount": 80,
    "failCount": 0,
    "errors": {
        "failedResources": [
            "basesku_22",
            "basesku_23",
            "basesku_24",
            "basesku_25",
            "basesku_26",
            "basesku_27",
            "basesku_28",
            "basesku_29",
            "basesku_30",
            "basesku_31",
            "basesku_32",
            "basesku_33",
            "basesku_34",
            "basesku_35",
            "basesku_36",

```

```

        "basesku_37",
        "basesku_38",
        "basesku_39",
        "basesku_40",
        "basesku_41"
    ],
    "common": [
        {
            "errorCode": "4",
            "shortMessage": "Internal validation error",
            "longMessage": "Request failed due to internal
validation errors."
        }
    ]
}

```

部分更新操作 [PATCH]

請求標頭

```

PATCH ${endpoint}/operations/
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

```

請求主體

```

[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/34ee2591-0789-42c7-b126-
ae86b80f8688/operationstatus",
    "value": "CANCELLED"
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/6e34fafd-7e87-4db2-9afb-
ace50842c619/operationstatus",
    "value": "CANCELLED"
  }
]

```


回覆標頭

HTTP/1.1 200 ok

Content-Type: application/json

回覆主體

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "34ee2591-0789-42c7-b126-ae86b80f8688",
      "operationType": "PATCH_PRODUCTS",
      "operationStatus": "CANCELLED",
      "submittedDate": "2015-10-02T15:33:48.487Z",
      "completedDate" : "2015-11-02T16:33:48.487Z",
      "submittedCount": 12,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [],
        "common": [],
        "specific": {}
      }
    },
    {
      "operationId": "6e34fafd-7e87-4db2-9afb-ace50842c619",
      "operationType": "PATCH_PRODUCTS",
      "operationStatus": "CANCELLED",
      "submittedDate": "2015-10-02T16:33:48.487Z",
      "completedDate" : "2015-11-02T16:33:48.487Z",
      "submittedCount": 12,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [],
        "common": [],
        "specific": {}
      }
    }
  ]
}
```

商品API

您可以透過商品API進行下表所列之操作項目。

操作項目	API	HTTP方式
新增商品	<code>\${endpoint}/products/</code>	POST
取得商品	<code>\${endpoint}/products/{basesku}</code>	GET
更新商品(全部替換)	<code>\${endpoint}/products/</code>	PUT
更新商品(部分替換)	<code>\${endpoint}/products/</code>	PATCH
刪除商品	<code>\${endpoint}/products/</code>	DELETE
搜尋商品	<code>\${endpoint}/productsearch</code>	POST

關於Product的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
<code>baseSku</code>	唯一商品識別碼 <code>string</code> 必填	字元數上限：40 0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 每個商家的唯一值 區分大小寫 商品及其規格需使用相同的 <code>baseSku</code>
<code>variantAttributeNames</code>	規格屬性資訊之列表 <code>Map<VariantAttributeNameKey, MultiLang></code> 選填 <u>注意：當商品有不同規格時，則此欄位為必填。</u>	<code>VariantAttributeNameKey</code> ：預先定義屬性金鑰以指定欲顯示之屬性名稱。 可接受的金鑰為： <code>attributeName{1-5}</code>

欄位	描述	有效值
variants	商品規格 array of Variant objects 使用POST操作新增商品為必填 使用PUT操作更新商品為選填 必填	數列中最小項目數 = 1 數列中最大項目數 = 100
shopCategories	Unique shop category identifiers array of string 選填	For each Shop Category ID: • 0-9, a-z, A-Z, "-", "_" • Maximum characters: 50 數列中最大項目數 = 15 See Also: Product CSV file fields
productListedShops	array of ProductListedShop 必填	數列中最小項目數 = 1 數列中最大項目數 = 100

JSON範例：Product

```
{
  "baseSku" : "abc123",
  "variantAttributeNames": {
    "attributeName1": {
      "en_MY": "Color",
      "en_GB": "Colour"
    },
    "attributeName2": {
      "en_MY": "Size",
      "en_GB": "Size"
    }
  },
  "variants" : Variant[],
  "shopCategories" : []
  "productListedShops" : ProductListedShop[],
}
```

新增商品 [POST]

POST `${endpoint}/products` API是用於在台灣樂天市場新增包含多種規格之新商品，而且每一商品至少須有一種規格。

注意：

- 相同的baseSku不能使用在同一個請求中。
- 每一商品應包含至少一種規格。
- 新增商品時如果在POST請求內未填寫之選填欄位，將顯示NULL。

操作項目	HTTP方式	API	執行
新增商品	POST	<code>\${endpoint}/products/</code>	非同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	描述	有效值
	商品資訊 array of Products 必填	最大數量：100

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填
N/A	Operation回覆內容 Operation 選填

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  },
  "specific": {
    "string": {
      "errorCode": "int",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  }
}
```

取得商品 [GET]

GET \${endpoint}/products/{basesku} API是用於依baseSku取得一個商品。

操作項目	HTTP方式	API	執行
取得商品	GET	<code>\${endpoint}/products/{basesku}</code>	非同步

請求參數

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體必須包含下表詳述的欄位和輸入類型。

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 區分大小寫 每個商家的唯一值

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	CompositeError 選填
N/A	依basesku檢索商品資訊 Products 選填

更新商品(全部替換)[PUT]

PUT `${endpoint}/products` API是用於更新現有不只一種規格之商品。所有欄位皆以請求所提供的值覆蓋。如果請求中未提供值之欄位，其值將覆蓋為預設值或NULL。如果請求中未提供值之選填欄位，該選填欄位將顯示為NULL。每一商品至少須有一種規格。

注意：相同的baseSku不能使用在同一個請求中。例如：不得於同一請求中新增商品baseSku_a並同時更新商品baseSku b。

另請參閱：[更新商品\(部分替換\)](#)

請求標頭

驗證欄位依[API Client Authentication](#)指定。請求並無其他的特殊標頭。

請求主體

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

欄位	描述	有效值
	商品資訊 array of Product 必填	數列中最小項目數: 1 數列中最大項目數: 100

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述	有效值
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填	N/A
N/A	Operation回覆內容 Operation 選填	N/A

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  },
  "specific": {
    "string": {
      "errorCode": "int",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  }
}
```

更新商品(部分替換)[PATCH]

PATCH \${endpoint}/products API是用於部分更新現有之商品。此界面將使用Product模式。

注意：

- 每個請求皆至少須包含一項操作。
- 請求主體僅須呈現欲替換之欄位。
- 最大數量：100
- 對於同一來源設定操作時，操作將依順序執行。

另請參閱：[更新商品\(全部替換\)](#)

操作項目	HTTP方式	API	執行
更新商品	PATCH	<code>\${endpoint}/products/</code>	非同步

請求標頭

驗證欄位依[API Client Authentication](#)指定。請求並無其他的特殊標頭。

請求主體

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

欄位	描述	有效值
N/A	Array of PATCH operations array of PatchOperation 必填	數列中最小項目數 = 1 數列中最大項目數 = 100

以下為可更新欄位：

- [更新商品價格](#)
- [更新商品描述](#)
- [更新商品圖片](#)
- [更新商品店家類別](#)

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

如果請求在沒有請求相關錯誤的情況下被接受，回覆主體將出現Operation。反之，如果請求有錯誤而被拒絕時，回覆主體將出現CompositeError。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述	有效值
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填	N/A
N/A	Operation 必填	N/A

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId":"UUID",
  "operationStatus":"string",
  "operationType":"string",
  "submittedDate":"DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources":[
    "string"
  ],
  "common":{
    "errorCode":"int",
    "shortMessage":"string",
    "longMessage":"string"
  },
  "specific":{
    "string":{
      "errorCode":"int",
      "shortMessage":"string",
      "longMessage":"string"
    }
  }
}
```

更新商品價格 [PATCH]

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新商品價格 Update Price	replace	<code>/ {baseSku} /productlistedshops/ {marketplaceIdentifier} / {shopUrl} /variantsinfos/ {sku} /pricing/price</code>

以下表格詳述price如何更新。

欄位限制

更新價格欄位限制詳述如下。

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40 不得為空白 <u>注意：商品及其規格需使用相同的baseSku</u>
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} 商場： ◦ tw
shopUrl	店家URL string 必填	字元數上限：50 小寫英數字元 "-"
sku	唯一規格識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40

欄位	描述	有效值
value	double 必填	實數 tw限定：integer為有效值。 一般有效規則： 正數 最小值：0.001 最大值：999999999.999 ◦ tw: 1 - 999999999999

JSON範例：Update Price

```
{
  "op": "replace",
  "path":
"/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/variantsInfos/KP00001_
1/pricing/price",
  "value": 12.5
}
```

更新商品描述 [PATCH]

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新商品描述 Update Description	replace	/ {baseSku}/productlistedshops/{marketplaceIdentifier}/ {shopUrl}/description

以下表格詳述description如何更新。

注意：下載圖片時如果有任何問題，錯誤包含在GET \${endpoint}/operations的回覆中。然而下載圖片錯誤不會影響operation.successCount。例如：若請求中包含20張圖片，但有3張圖片因為是不支援的MIME圖片格式所以失敗，但其餘的17張圖片是成功且可以使用的。

允許值

op	value	path
replace 更新描述	MultiLang	/ {baseSku} /productlistedshops/ {marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/description

欄位限制

更新描述欄位限制詳述如下。

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40 不得為空白
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} Marketplaces: ◦ tw
shopUrl	店家URL string 必填	字元數上限：50 小寫英數字元 "-"
value	MultiLang 必填	字元數上限：2000 可使用允許的HTML標籤 允許的URLS可加<a>標籤 外部連結可不加<a>標籤 標籤數上限：100 圖片網址格式：HTTP/HTTPS URL

JSON範例：Update Description

```
{  
  "op": "replace",  
  "path": "/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/description",  
  "value": {
```

```

    "de_DE": "eine zufällige Beschreibung"
  }
}

```

更新商品圖片 [PATCH]

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
新增商品圖片	add	/ {baseSku}/productlistedshops/{marketplaceIdentifier}/ {shopUrl}/images/
設定商品圖片	replace	/ {baseSku}/productlistedshops/{marketplaceIdentifier}/ {shopUrl}/images/
移除商品圖片	remove	/ {baseSku}/productlistedshops/{marketplaceIdentifier}/ {shopUrl}/images/

以下表格詳述image如何更新。

允許值

op	value	path
add 新增圖片	Array of ProductImage	/ {baseSku}/productlistedshops/ {marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/images/
replace 設定圖片	Array of ProductImage	/ {baseSku}/productlistedshops/ {marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/images/
remove 移除圖片	Array of ProductImage	/ {baseSku}/productlistedshops/ {marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/images/ {MD5 of image url}

欄位限制

新增圖片和設定圖片欄位限制詳述如下。

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40 不得為空白

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} Marketplaces: ◦ tw
shopUrl	店家URL string 必填	字元數上限：50 小寫英數字元 "-"
value	將更新的商品圖片。欲移除圖片務必使用內部URL string 必填	URL 字元數上限：255

JSON範例：Add image

```
{
  "op": "add",
  "path": "/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/images/",
  "value": [
    {
      "url": "http://www.any-domain/to/upload/image.jpeg"
    }
  ]
}
```

JSON範例：Replace images

```
{
  "op": "replace",
  "path": "/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/images/",
  "value": [
    {
      "url": "http://www.any-domain/to/upload/image.jpeg"
    },
    {
      "url": "http://www.another-domain/image_2.jpeg"
    }
  ]
}
```

```
}
```

JSON範例：Remove image

```
{
  "op": "remove",
  "path": "/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/images/",
  "value": [
    {
      "url":
http://shop.r10s.com/896/ad4/78d0/d960/9033/1851/3f5c/1155e68534005056
a556ae.jpg"
    }
  ]
}
```

更新商品店家類別 [PATCH]

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
為商品新增店家類別	add	/ {baseSku} /shopcategories/
為商品設定店家類別	replace	/ {baseSku} /shopcategories/
為商品移除店家類別	remove	/ {baseSku} /shopcategories/

以下表格詳述shopCategories如何更新。

允許值

op	value	path
add 新增店家類別	array of string	/ {baseSku} /shopcategories/
replace 設定店家類別	array of string	/ {baseSku} /shopcategories/
remove 移除店家類別	array of string	/ {baseSku} /shopcategories/

欄位限制

新增店家類別與設定店家類別欄位限制詳述如下。

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40 不得為空白
value	string 必填	單一商品字元數上限：15

JSON範例：Add shopCategories

```
{
  "op": "add",
  "path": "/KP00001/shopcategories/",
  "value": [
    "category1",
    "category2"
  ]
}
```

JSON範例：Replace shopCategories

```
{
  "op": "replace",
  "path": "/KP00001/shopcategories/",
  "value": [
    "category1",
    "category2"
  ]
}
```

JSON範例：Remove shop category

```
{
  "op": "remove",
  "path": "/KP00001/shopcategories/",
  "value": [
    "category1",
    "category2"
  ]
}
```

刪除商品 [DELETE]

DELETE `${endpoint}/products/` API是用於刪除多個商場中不同店家的商品。

注意：本API並不檢查請求之商品是否存在，若指定之baseSku不存在，將不回報錯誤，且請求將被視為成功
GET `${endpoint}/operations?operationId={operationId}...`

操作項目	HTTP方式	API	執行
刪除商品	DELETE	<code>\${endpoint}/products/</code>	非同步

另請參閱：[新增商品](#)；[更新商品](#)；[商品API範例](#)；台灣樂天市場RMS手冊、大量操作-使用CSV檔案

請求標頭

驗證欄位依[API Client Authentication](#)指定。請求並無其他的特殊標頭。

請求主體

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

欄位	描述	有效值
N/A	欲刪除之商品baseSkus array of {"baseSku" : string} 必填	數列中最小項目數: 1 數列中最大項目數: 100 字元數上限：40 0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 區分大小寫 每個商家的唯一值 商品及其規格需使用相同的baseSku

JSON範例

```
[  
  {  
    "baseSku" : "product-A"  
  },  
  {
```

```

        "baseSku" : "product-B"
    }
]

```

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

欄位	描述	有效值
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填	N/A
N/A	操作資訊 Operation 選填	N/A

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```

{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}

```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```

{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  }
}

```

```

    },
    "specific":{
      "string":{
        "errorCode":"int",
        "shortMessage":"string",
        "longMessage":"string"
      }
    }
  }
}

```

搜尋商品 [POST]

POST `${endpoint}/productsearch` API是用於在台灣樂天市場內搜尋或檢索商品的詳細資訊。

不同欄位間之搜尋是以AND運算(`field1 AND field2 AND ...`必需符合才能獲得搜尋結果)。同一欄位內之數列值是以OR運算(`value1 OR value2 ...`必需符合才能獲得搜尋結果)。

如果指定之 `shopKey`、`baseSkus`或`rakutenCategoryId`s搜尋未果或者不符合使用資格，系統將於運算關鍵字條件時排除該值，並以其餘條件進行搜尋。此時，將同時回覆搜尋結果和一個搜尋值不存在的錯誤訊息。

新增或更新的商品可能需要30分才能反應在搜尋結果中。

注意：為了有較好的搜尋運作，當搜尋結果`totalCount`超過6,000筆時，系統將回覆錯誤的訊息。請定義一個較窄的搜尋範圍。

操作項目	HTTP方式	API	執行
搜尋商品	POST	<code>\${endpoint}/productsearch</code>	同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	描述	有效值
detailLevel	搜尋結果之細節 DetailLevelString 選填	可能值為： ▪ Variants: 回覆baseSku及所有規格。另請參閱：Variant ▪ Product: 回覆沒有variants欄位的部分商品。另請參閱：Product ▪ Full: 回覆完整商品，比如Get Products [GET]。另請參閱：Product
pageIndex	請求當頁之索引，第一頁為index 0。 integer 選填	最大值: 10000
maxResultsPerPage	單頁可回覆之商品數量 最大值 integer 選填	值範圍：1 - 100 預設：100
sortOrder	回覆結果依 updatedAtTime排列順序 string 選填	值範圍：DESC, ASC 預設：ASC
query	獲取所需商品的搜尋條件 ProductSearchQuery 必填	N/A

DetailLevelString	描述
Variants	僅使用baseSku回覆規格資訊
Product	僅回覆商品資訊，不含規格
Full	回覆所有商品細節資訊

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	與請求或搜尋相關的錯誤訊息 CompositeError 選填
totalCount	滿足搜尋條件的商品總數 0: 沒有符合 >0: 總數 integer 必填
products	滿足搜尋條件的商品 array of Product 必填 注意: - 如果指定之pageIndex超過所找到的商品總頁數, 將回覆一個空的Product數值。 - 如果細節層級不是Full, 只會包含與商品有關的部分訊息。

JSON範例: 搜尋商品

```
{
  "errors": {
    "failedResources": String[],
    "common": [
      {
        "errorCode": "string",
        "shortMessage": "string",
```

```

        "longMessage": "string"
    }
],
"specific": {
    String: [
        {
            "errorCode": "string",
            "shortMessage": "string",
            "longMessage": "string"
        }
    ]
}
},
"totalCount" : "string",
"products" : Product[]
}

```

商品API範例

取得商品 [GET]

這個範例API請求取得僅有一個規格的商品。

請求

```
GET ${endpoint}/products/KP000001
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

回覆標頭

```
HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json
```

回覆主體

```
HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json

{
  "baseSku": "test",
  "variants": [
    {
      "sku": "test",
      "shippingPackage": {
        "weight": {
          "unit": "g",
          "value": 0
        },
        "dimensions": {
          "unit": "cm",
          "depth": 0,
          "width": 0,
          "height": 0
        }
      },
      "inventory": {
        "quantity": 1,
        "returnQuantityOnCancel": false
      }
    }
  ]
}
```



```

    }
  ],
  "shopCategories": [
    null
  ],
  "productListedShops": [
    {
      "shopKey": {
        "marketplaceIdentifier": "my",
        "shopUrl": "cyb05"
      },
      "title": {
        "en_MY": "ANGÉLICA"
      },
      "description": {
        "en_MY": "ef"
      },
      "brand": "ANGÉLICA ÁMBAR",
      "marketplaceRakutenCategoryId": 41,
      "tagline": {
        "en_MY": "ANGÉLICA ÁMBAR"
      },
      "productModifier": [
        "NOT_DISPLAY_QUANTITY"
      ],
      "variantInfos": {
        "test": {
          "pricing": {
            "price": 43222.00,
            "currencyCode": "MYR"
          }
        }
      },
      "displayPeriod": {
        "startTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
        "endTime": "9999-12-31T23:59:59.000Z"
      },
      "availablePeriod": {
        "startTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
        "endTime": "9999-12-31T23:59:59.000Z"
      }
    }
  ]
}

```

請求

```
GET ${endpoint}/products/test2
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

回覆標頭

```
HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json
```

回覆主體

```
{
  "baseSku": "test2",
  "variants": [
    {
      "sku": "b77c1",
      "shippingPackage": {
        "weight": {
          "unit": "g",
          "value": 0
        },
        "dimensions": {
          "unit": "cm",
          "depth": 0,
          "width": 0,
          "height": 0
        }
      },
      "inventory": {
        "quantity": 0,
        "returnQuantityOnCancel": true
      }
    }
  ],
  "productListedShops": [
    {
      "shopKey": {
        "marketplaceIdentifier": "my",
        "shopUrl": "cyb05"
      },
      "title": {
        "en_MY": "Bedsheets"
      }
    }
  ]
}
```

```

    "description": {
      "en_MY": "Trendy"
    },
    "marketplaceRakutenCategoryId": 12,
    "variantInfos": {
      "b77c1": {
        "pricing": {
          "price": 500.00,
          "currencyCode": "MYR"
        }
      }
    },
    "displayPeriod": {
      "startTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z"
    },
    "availablePeriod": {
      "startTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
      "endTime": "9999-12-31T23:59:59.999Z"
    }
  }
]
}

```

更新商品(部分更新)[PATCH]

另請參閱: 商品API, 更新商品(部分更新)

請求: Update Product Price

```

PATCH ${endpoint}/products/
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

```

```

{
  "op": "replace",
  "path":
"/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/variantsinfos/KP00001_
1/pricing/price",
  "value": 12.5
}

```

請求: Update Product Description

```
PATCH ${endpoint}/products/  
Authorization: ESA <your_token>  
Accept : application/json
```

```
{  
  "op": "replace",  
  "path": "/KP00001/productlistedshops/de/elektronik/description",  
  "value": {  
    "de_DE": "eine zufällige Beschreibung"  
  }  
}
```

刪除商品 [DELETE]

這個範例API請求刪除2個商品。

另請參閱: [商品API, 刪除商品](#)

請求

```
DELETE ${endpoint}/products/  
Authorization: ESA <your_token>  
Accept : application/json
```

```
[  
  {  
    "baseSku": "KP000001"  
  },  
  {  
    "baseSku": "KP000002"  
  }  
]
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 ok  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "operationId" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655441152",  
  "operationStatus" : "SUBMITTED",  
  "operationType" : "DELETE_PRODUCTS"  
}
```

搜尋指定baseSKUs商品 [POST]

這個範例API請求取得指定baseSKUs商品。

另請參閱: [商品API, 取得商品](#)

請求標頭

```
POST ${endpoint}/productsearch
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

```
{
  "query": {
    "productListedShops": [
      {
        "marketplaceIdentifier": "tw",
        "shopUrl": "d-victory"
      }
    ],
    "baseSkus": [
      "RoundTable-0021",
      "RoundTable-0012",
      "RoundTable-1033",
      "SquareTable-0503",
      "SquareTable-3323",
      "SquareTable-4481",
      "CarpetModern-0005"
    ]
  }
}
```

請求主體

```
{
  "query": {
    "shopKey" : {
      "marketplaceIdentifier" : "tw",
      "shopUrl" : "d-victory"
    },
    "baseSkus": [
      "RoundTable-0021",
      "RoundTable-0012",
      "RoundTable-1033",

```

```

        "SquareTable-0503",
        "SquareTable-3323",
        "SquareTable-4481",
        "CarpetModern-0005"
    ]
}
}

```

回覆標頭

```

HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json
{
    "totalCount" : "3",
    "products" : [
        {
            "baseSku" : "RoundTable-0012",
            "title" : {
                "en" : "Winsome Wood 29 inch Round Dining Table"
            },
            "description" : {
                "en" : "29 inch Round black dining table with chrome
color leg; Perfect for 2-4 diners"
            },
            "images" : [

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-1.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-2.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-3.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-4.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-5.png"
            ],
            "tagline" : {
                "en" : "Round Dining Table"
            },
            "brand" : "Winsome Wood",
            "video" : "http://www.youtube.com/watch?v=YmXtrQPlg7M",
            "rakutenCategoryId" : "10000011"
        },
        {
            "baseSku" : "CarpetModern-0005",
            "title" : {

```

```

        "en" : "IKEA GISLEV Area Rug Low Pile Modern Carpet"
    },
    "description" : {
        "en" : "Gray background with modern white patterns."
    },
    "images" : [
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/CarpetModern-0005-1.png",
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/CarpetModern-0005-2.png"
    ],
    "tagline" : {
        "en" : "IKEA Modern Carpet"
    },
    "brand" : "IKEA",
    "rakutenCategoryId" : "10030054"
},
{
    "baseSku" : "SquareTable-3323",
    "title" : {
        "en" : "Lifetime 37-Inch Square Folding Table with 37-Inch Square Molded Top"
    },
    "description" : {
        "en" : "Superior Strength and Durability, Lightweight, suitable for indoor and outdoor."
    },
    "images" : [
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-1.png",
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-2.png",
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-3.png",
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-4.png",
        "http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-5.png"
    ],
    "tagline" : {
        "en" : "Square Folding Table"
    },
    "brand" : "Lifetime",
    "video" : "http://www.youtube.com/watch?v=x1237yb",
    "rakutenCategoryId" : "10000036"
}

```

回覆標頭

HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json

回覆主體

```
{
  "totalCount" : "3",
  "products" : [
    {
      "baseSku" : "RoundTable-0012",
      "title" : {
        "en" : "Winsome Wood 29 inch Round Dining Table"
      },
      "description" : {
        "en" : "29 inch Round black dining table with chrome
color leg; Perfect for 2-4 diners"
      },
      "images" : [

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-1.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-2.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-3.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-4.png",

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/RoundTable-0012-5.png"
      ],
      "tagline" : {
        "en" : "Round Dining Table"
      },
      "brand" : "Winsome Wood",
      "video" : "http://www.youtube.com/watch?v=YmXtrQPlg7M",
      "rakutenCategoryId" : "10000011",
      "productListedShops" : [
        {
          "marketplaceIdentifier" : "es",
          "shopUrl" : "shop-A",
          "marketplaceRakutenCategoryId" : 100011,
          "displayStartDate" : "2014-01-10T00:00:00.000Z",
          "freeShipping" : "false",
          "shopCategories" : ["11111","22222","33333"]
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    {
        "baseSku" : "CarpetModern-0005",
        "title" : {
            "en" : "IKEA GISLEV Area Rug Low Pile Modern Carpet"
        },
        "description" : {
            "en" : "Gray background with modern white patterns."
        },
        "images" : [
            "http://imagehost.rakuten.com/imaages/CarpetModern-0005-1.png",
            "http://imagehost.rakuten.com/imaages/CarpetModern-0005-2.png"
        ],
        "tagline" : {
            "en" : "IKEA Modern Carpet"
        },
        "brand" : "IKEA",
        "rakutenCategoryId" : "10030054",
        "productListedShops" : [
            {
                "marketplaceIdentifier" : "es",
                "shopUrl" : "shop-A",
                "marketplaceRakutenCategoryId" : 100033,
                "displayStartDate" : "2014-01-37T00:00:00.000Z",
                "freeShipping" : "false",
                "shopCategories" : ["33333"]
            }
        ]
    },
    {
        "baseSku" : "SquareTable-3323",
        "title" : {
            "en" : "Lifetime 37-Inch Square Folding Table with 37-Inch Square Molded Top"
        },
        "description" : {
            "en" : "Superior Strength and Durability, Lightweight, suitable for indoor and outdoor."
        },
        "images" : [
            "http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-1.png",

```

```

"http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-2.png",
"http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-3.png",
"http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-4.png",
"http://imagehost.rakuten.com/imaages/SquareTable-3323-0012-5.png"
    ],
    "tagline" : {
        "en" : "Square Folding Table"
    },
    "brand" : "Lifetime",
    "video" : "http://www.youtube.com/watch?v=x1237yb",
    "rakutenCategoryId" : "10000036",
    "productListedShops" : [
        {
            "marketplaceIdentifier" : "es",
            "shopUrl" : "shop-A",
            "marketplaceRakutenCategoryId" : 100013,
            "displayStartDate" : "2014-02-10T00:00:00.000Z",
            "freeShipping" : "false",
            "shopCategories" : ["11111", "22222", "33333"]
        }
    ]
}

```

庫存API

您可以透過庫存API進行下表所列之操作項目：

操作項目	API	HTTP方式
取得庫存	\${endpoint}/products/inventories	GET
更新庫存	\${endpoint}/products/inventories/	PATCH

關於ProductInventory的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 區分大小寫 每個商家的唯一值
variants	商品規格庫存資訊 array of VariantInventory 必填	N/A

JSON範例

```
{
  "baseSku": "test7aug",
  "variants": [
    {
      "inventory": {
        "quantity": "1004",
        "returnQuantityOnCancel": "true"
      },
      "sku": "test7aug"
    }
  ]
}
```

取得庫存 [GET]

\${endpoint}/products/inventoriesAPI是用於取得商品庫存資訊，可取得25支商品或50支不同規格的商品資訊。

另請參閱：[範例、指定BaseSku取得庫存](#)

請求參數

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 array of string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40 不能使用sku 數量上限:25
stockType	庫存類型 StockTypeString 選填	預設:ACTIVE_STOCK 另請參閱：StockTypeString

注意：baseSku及sku欄位可以用於請求參數中，但兩個欄位不可以同時用於請求參數中。

欄位	描述	有效值
sku	唯一商品規格識別碼 array of string 必填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" 字元數上限：40 不能使用sku 數量上限:50
stockType	庫存類型 StockTypeString 選填	預設:ACTIVE_STOCK 另請參閱：StockTypeString

StockTypeString

關於StockTypeString的值包含下表所列之詳細資訊。

類型	描述
ACTIVE_STOCK	有庫存的商品(數量 > 0)

類型	描述
ALL_STOCK	有庫存和無庫存的商品
OUT_OF_STOCK	無庫存的商品(數量 = 0)

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	CompositeError 選填
inventories	array of productInventory 選填

更新庫存 [PATCH]

PATCH `${endpoint}/products/inventories/` API是用於更新商品與規格數量，僅需於請求主體內呈現須替換之欄位。

注意：這項操作會以非同步方式處理多達1,000PATCH個操作的更新。

另請參閱：[取得庫存](#); [範例、更新庫存](#)

操作項目	HTTP方式	API	執行
更新商品庫存	PATCH	<code>\${endpoint}/products/inventories/</code>	非同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	描述	有效值
N/A	Array of PATCH operations array of PATCHOperation 必填	數列中最小項目數 = 1 數列中最大項目數 = 1000

庫存

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新商品庫存	replace	/ {baseSku} / variants /

欄位	描述	有效值
baseSku	唯一商品識別碼 string 必填	僅 "0-9" "a-z" "A-Z" "-" "_" 每個商家的唯一值 區分大小寫 字元數上限：40
value	商品規格庫存資訊 array of VariantInventory 必填	N/A

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

欄位	類型	描述
errors	CompositeError	與請求相關的錯誤訊息 選填 NotNull

欄位	類型	描述
N/A	Operation	Operation回覆內容 選填 不為空值

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  },
  "specific": {
    "string": {
      "errorCode": "int",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  }
}
```

庫存API範例

取得庫存 [GET]

這個範例API請求取得指定baseSku或sku和baseSku所有庫存(包含有庫存和無庫存商品)。

另請參閱: [庫存API, 取得庫存](#)

請求標頭

Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

Response: Get Inventory by specifying baseSkus

```
{
  "inventories": [
    {
      "baseSku": "test7aug",
      "variants": [
        {
          "inventory": {
            "quantity": "1004",
            "returnQuantityOnCancel": "true"
          },
          "sku": "test7aug"
        }
      ]
    },
    {
      "baseSku": "rapunzel6",
      "variants": [
        {
          "inventory": {
            "quantity": "999999",
            "returnQuantityOnCancel": "true"
          },
          "sku": "rapunzel6"
        }
      ]
    },
    {
      "baseSku": "xyz",
```



```

        "variants": [
            {
                "inventory": {
                    "quantity": "0",
                    "returnQuantityOnCancel": "true"
                },
                "sku": "dsfds"
            },
            {
                "inventory": {
                    "quantity": "0",
                    "returnQuantityOnCancel": "true"
                },
                "sku": "sdsd"
            }
        ]
    },
    {
        "baseSku": "bc1",
        "variants": [
            {
                "inventory": {
                    "quantity": "1196",
                    "returnQuantityOnCancel": "true"
                },
                "sku": "bc1"
            }
        ]
    }
],
"errors": {
    "failedResources": [
        "rtl"
    ],
    "common": [],
    "specific": {
        "rtl": [
            {
                "errorCode": 901,
                "shortMessage": "baseSku rtl does not exist",
                "longMessage": "baseSku rtl does not exist"
            }
        ]
    }
}
}

```

回覆: Get Inventory by specifying skus and baseSku

```
{
  "failedResources": [],
  "common": [
    {
      "errorCode": 951,
      "shortMessage": "Both baseSkus and skus were used",
      "longMessage": "Either baseSkus or skus can be used in the
request parameters."
    }
  ],
  "specific": {}
}
```

更新庫存[PATCH]

這個範例API請求庫存的詳細資訊。

另請參閱: 庫存API, 更新庫存

請求: Update inventories of two variants with one product

PATCH \${endpoint}/products/inventories/

Authorization: ESA <your_token>

Accept : application/json

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/another_new_product/variants/",
    "value": [
      {
        "sku": "another_new_sku",
        "inventory": {
          "quantity": "555",
          "returnQuantityOnCancel": "true"
        }
      },
      {
        "sku": "another_new_sku2",
        "inventory": {
          "quantity": "777",
          "returnQuantityOnCancel": "true"
        }
      }
    ]
  }
]
```

```
    ]
  }
]
```

請求: Update inventory with one inventory at merchant level

```
PATCH ${endpoint}/products/inventories/
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/test7aug/variants/",
    "value": {
      "baseSku": "test7aug",
      "variants": [
        {
          "inventory": {
            "quantity": "99",
            "returnQuantityOnCancel": "true"
          },
          "sku": "test7aug"
        }
      ]
    }
  }
]
```

請求: Update inventories with multiple operations and updates at merchant level

```
PATCH ${endpoint}/products/inventories/
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/test7aug/variants/",
    "value": {
      "baseSku": "test7aug",
      "variants": [
        {
          "inventory": {
            "quantity": "99",
```

```

        "returnQuantityOnCancel": "true"
      },
      "sku": "test7aug"
    }
  ]
}
}, {
  "op": "replace",
  "path": "/product_baseSku/variants/",
  "value": {
    "baseSku": "product_baseSku",
    "variants": [
      {
        "inventory": {
          "quantity": "99",
          "returnQuantityOnCancel": "true"
        },
        "sku": "product_sku1"
      }
    ]
  }
}
]
}
]

```

回覆

HTTP/1.1 200 ok

Content-Type: application/json

```

{
  "operationId" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "operationStatus" : "Submitted",
  "operationType" : "UpdateInventory"
}

```

類別API

您可以透過類別API進行下表所列之操作項目：

操作項目	API	HTTP方式
新增店家類別	\${endpoint}/shopcategories/	POST
取得店家類別	\${endpoint}/shopcategories/	GET
更新店家類別	\${endpoint}/shopcategories/	PUT
刪除店家類別	\${endpoint}/shopcategories/{shopCategoryId}	DELETE

關於ShopCategory的物件包含下表所列之詳細資訊。

注意：

- 店家類別階層至多僅能設五層
- 一個階層至多能設80個類別

欄位	描述	有效值
parentCategoryId	母階層店家類別識別碼。如果該階層位於第一層則不會顯示。 string 選填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 50 格式 = 0-9, a-z, A-Z, "-", " " 不分大小寫，皆以小寫顯示
categoryName	店家類別名稱 MultiLang 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 50 格式 = 0-9, a-z, A-Z, "-", " " 如果是第一階層或位於同一個母階層下，則名稱不能重覆

欄位	描述	有效值
shopCategoryId	店家類別識別碼 string 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 50 格式 = 0-9, a-z, A-Z, "-", " " 不分大小寫，皆以小寫顯示
image	店家類別圖片 string 選填	字串最大長度 = 255 格式 = URL 允許的檔案類型：PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF or TIFF
description	店家類別描述 MultiLang 選填	最多可接受100個標籤 字串最小長度 = 0 字串最大長度 = 15000 格式： ■ 允許HTML標籤 ■ 使用被允許的URL時要加上 <a> 標籤 ■ 使用外部連結時不用加 <a> 標籤 圖片網址格式：HTTP/HTTPS URL ■ 字串最大長度 = 255 ■ 允許的檔案類型：PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF or TIFF ■ 不分大小寫

欄位	描述	有效值
priority	類別順序，1為最優先 integer 選填	最小值 = 1 最大值 = 80 僅能用於PUT /shopcategories 用於POST /shopcategories 時設定無效
childCategories	子類別，如果存在則會顯示 array of ShopCategory 選填	僅能用於GET /shopcategories

新增店家類別 [POST]

POST `${endpoint}/shopcategories` API是用於為特定店家新增店家類別。

這個操作是非同步的，用以初次下載外部的圖片檔案，例如店家類別和描述圖片，下載後該圖片即被儲存至樂天系統並以樂天主機之URL新增至適當的店家類別資訊欄位。

如果有任何的請求參數無效，則整體請求失敗，並顯示 **corresponding errors**；如果所有的資訊皆有效，則立即開始開始下載圖片。下載成功的圖片將被設為店家類別圖片與描述。

如果因超時、檔案大小限制和無法連結等問題而圖片下載失敗，將會顯示 **errors**，請重新檢查程式URLs並於修正錯誤後再次下載。

另請參閱：[類別API](#)、[更新店家類別](#)；[類別API範例](#)；台灣樂天市場RMS手冊、商品管理、店家類別介紹

操作項目	HTTP方式	API	執行
新增店家類別	POST	<code>\${endpoint}/shopcategories/</code>	非同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

請求主體必須包含下表詳述的欄位和輸入類型。

欄位	描述	有效值
shopKey	識別店家的金鑰 ShopKey 必填	N/A
shopCategory	新增店家類別資訊 ShopCategory 必填	最多可設置5個階層 每一階層最多可設置80個類別

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

如果請求在沒有請求相關錯誤的情況下被接受，回覆主體將出現Operation。反之，如果請求有錯誤而被拒絕時，回覆主體將出現CompositeError。

欄位	類型	描述
errors	CompositeError	與請求相關的錯誤訊息 選填 不為空值
N/A	Operation	Operation回覆內容 選填 不為空值

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```


有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources":[
    "string"
  ],
  "common":{
    "errorCode":"int",
    "shortMessage":"string",
    "longMessage":"string"
  },
  "specific":{
    "string":{
      "errorCode":"int",
      "shortMessage":"string",
      "longMessage":"string"
    }
  }
}
```

取得店家類別 [GET]

GET `${endpoint}/shopcategories` API是用於取得特定店家之店家類別清單。

注意：如果要取得特定店家類別的圖片和描述，您必須在請求中指定shopCategoryId。如果請求是為了取得整個店家類別樹狀結構，但未在要求中指定shopCategoryId，那麼image和description會傳回空值。子店家類別中的image和description基於效能考量而傳回空值。

另請參閱：取得商場的台灣樂天市場類別；類別API範例；台灣樂天市場RMS手冊、商品管理、店家類別介紹

操作項目	HTTP方式	API	執行
取得店家類別	GET	<code>\${endpoint}/shopcategories/</code>	同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用,API用戶端驗證](#)

請求主體

請求主體必須包含下表詳述的欄位和輸入類型。

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} 另請參閱： 開始使用、同共物件
shopUrl	店家URL string 必填	字元數上限：50 小寫英數字元 "-", "_", ".", "!", "~", "*", ":", "(", ") "
shopCategoryId	店家類別識別碼。所有子類別也都會傳回 如未指定這個值，指定的商場會傳回所有類別。 string 選填	0-9, a-z, A-Z, "-", "_" {1,50}
depth	指定請求傳回之子類別深度 僅傳回現有之子類別 integer 選填	0: 不傳回子類別 1: 傳回第一個子類別階層 2: 傳回第二個子類別階層 3: 傳回第三個子類別階層 4: 傳回第四個子類別階層 預設：0
sortOrder	排列順序 string 選填	DESC, ASC 預設：ASC

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	CompositeError 選填
shopCategories	特定商場的店家類別清單。 array of ShopCategory 必填

更新店家類別 [PUT]

PUT `${endpoint}/shopcategories` API是用於更新特定店家之店家類別清單。更新的店家類別依shopCategoryId欄位辨識。不得更改或改變該欄位的內容。

這個操作是非同步的，用以初次下載外部的圖片檔案，例如店家類別和描述圖片，下載後該圖片即被儲存至樂天系統並以樂天主機之URL新增至適當的店家類別資訊欄位。

如果有任何的請求參數無效，則整體請求失敗，並顯示 **corresponding errors**；如果所有的資訊皆有效，則立即開始開始下載圖片。下載成功的圖片將被設為店家類別圖片與描述。

如果因超時、檔案大小限制和無法連結等問題而圖片下載失敗，將會顯示 **errors**，請重新檢查程式URLs並於修正錯誤後再次下載。

另請參閱：[類別API](#)、[更新店家類別](#)；[類別API範例](#)；台灣樂天市場RMS手冊、商品管理、店家類別介紹

操作項目	HTTP方式	API	執行
取得店家類別	PUT	<code>\${endpoint}/shopcategories/</code>	同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

請求主體必須包含下表詳述的欄位和輸入類型。

欄位	描述	有效值
shopKey	識別店家的金鑰 ShopKey 必填	
shopCategory	店家類別資訊 ShopCategory 必填	最多可設置5個階層 每一階層最多可設置80個類別

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	類型	描述
errors	CompositeError	與請求相關的錯誤訊息 選填 不為空值
N/A	Operation	Operation 回覆內容 選填 不為空值

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  },
  "specific": {
    "string": {
      "errorCode": "int",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  }
}
```

刪除店家類別 [DELETE]

DELETE \${endpoint}/shopcategories/{shopCategoryId}API是用於刪除特定店家之現有店家類別清單。被刪除之店家類別如果有子類別，該等子類別亦將被遞歸性刪除。

另請參閱：[類別API範例](#)；台灣樂天市場RMS手冊、商品管理、店家類別介紹

操作項目	HTTP方式	API	執行
刪除店家類別	DELETE	\${endpoint}/shopcategories/{shopCategoryId}	非同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求參數

欄位	描述	有效值
shopCategoryId	欲刪除之店家類別識別碼 string 必填	N/A
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	與識別店家的金鑰同限制
shopUrl	店家URL string 必填	與識別店家的金鑰同限制

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

欄位	描述	有效值
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填	N/A
N/A	Operation回覆內容 Operation 選填	N/A

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId": "UUID",
  "operationStatus": "string",
  "operationType": "string",
  "submittedDate": "DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources": [
    "string"
  ],
  "common": {
    "errorCode": "int",
    "shortMessage": "string",
    "longMessage": "string"
  },
  "specific": {
    "string": {
      "errorCode": "int",
      "shortMessage": "string",
      "longMessage": "string"
    }
  }
}
```

類別API範例

新增店家類別 [POST]

以下範例是在子階層新增一個店家類別。

另請參閱：[類別API, 更新店家類別](#)

請求標頭

```
POST ${endpoint}/shopcategories/  
Authorization: ESA <your_token>  
Accept : application/json
```

請求主體

```
{  
  "marketplaceIdentifier": "es",  
  "shopKey": {  
    "marketplaceIdentifier" : "tw",  
    "shopUrl" : "shop-aaa"  
  },  
  "shopCategory": {  
    "categoryName": {  
      "zh-TW": "iPhone Accessory"  
    },  
    "shopCategoryId": "iphone_accessory",  
    "image": "http://www.hostedimage.com/shop-aaa/iphone-accessory.png",  
    "description": {  
      "value": " <h3> Lots of iphone accessory can be found  
here!   </h3>   <p>You can find all the iphone accessory including hard  
case, soft case, smart cover here.      </p>"  
    },  
    "priority": 3  
  }  
}
```

回覆標頭

```
HTTP/1.1 200 ok  
Content-Type: application/json
```


回覆主體

```
{
  "operationId" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "operationStatus" : "Submitted",
  "operationType" : "PUT_SHOP_CATEGORY"
}
```

取得店家類別 [GET]

以下第一個範例是在為某個店家取得所有店家類別。第二個範例是取得含有一個子類別階層的一個店家類別。

另請參閱: [Category API, Get Shop Categories](#)

請求: Get root shop categories of a shop in TW marketplace

```
GET http://openv2.qa.gep-api.stg-
jpe1.rpaas.stg.jp.local/2.0/shopcategories?marketplaceIdentifier=tw&shopUrl=idp-tw-euqa-only
```

回覆

```
{
  "shopCategories": [
    {
      "categoryName": {
        "zh_TW": "shop category tw 0",
        "value": "shop category tw 0"
      },
      "shopCategoryId": "shop-category-tw-0",
      "description": {
        "zh_TW": "shop-category-tw-0",
        "value": "shop-category-tw-0"
      },
      "priority": "1"
    },
    {
      "categoryName": {
        "zh_TW": "shop category tw 00",
        "value": "shop category tw 00"
      },
      "shopCategoryId": "shop-category-de-00",
      "description": {
        "zh_TW": "shop-category-tw-00",

```

```

        "value": "shop-category-tw-00"
      },
      "priority": "2"
    },
    {
      "categoryName": {
        "zh_TW": "shop category tw 000",
        "value": "shop category tw 000"
      },
      "shopCategoryId": "shop-category-tw-000",
      "description": {
        "zh_TW": "shop-category-tw-000",
        "value": "shop-category-tw-000"
      },
      "priority": "3"
    }
  ]
}

```

請求: Get root shop categories of a shop

```

GET http://openv2.qa.gep-api.stg-
jpe1.rpaas.stg.jp.local/2.0/shopcategories?marketplaceIdentifier=tw&shopUrl=i
dp-tw-euqa-only

```

請求: Get one shop category with one level depth child categories of a shop in TW marketplace

```

GET ${endpoint}/shopcategories?marketplaceIdentifier=es
  &shopUrl=shop-aaa
  &shopCategoryId=tv
  &depth=1

```

```

Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

```

Response

```

{
  "marketplaceIdentifier": "es",
  "shopUrl": "shop-aaa",
  "shopCategories": [

```

```

{
  "shopCategoryId": "tv",
  "categoryName": {
    "value": "Televisions"
  },
  "priority": 2,
  "childCategories": [
    {
      "shopCategoryId": "tv_1",
      "categoryName": {
        "value": "LED TV"
      },
      "parentCategoryId": "tv",
      "priority": 1
    },
    {
      "shopCategoryId": "tv_2",
      "categoryName": {
        "value": "Plasma TV"
      },
      "parentCategoryId": "tv",
      "priority": 2
    }
  ]
}
... more categories
]
}

```

回覆: Request-related error

```

{
  "failedResources": [],
  "common": [
    {
      "errorCode": 405,
      "shortMessage": "Invalid marketplaceIdentifier xxxyyyzzz",
      "longMessage": "xxxxyyyzzz is not a valid
marketplaceIdentifier."
    }
  ],
  "specific": {}
}

```

請求: Get All Shop Categories

```
GET ${endpoint}/shopcategories?marketplaceIdentifier=es
    &shopUrl=shop-aaa
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

回覆: Get All Shop Categories

```
{
  "marketplaceIdentifier": "es",
  "shopUrl" : "shop-aaa",
  "shopCategories": [
    {
      "shopCategoryId": "audio",
      "categoryName": {
        "value": "Audio System"
      },
      "priority": 1,
      "childCategories": [
        {
          "shopCategoryId": "702",
          "categoryName": {
            "value": "Home Theater System"
          },
          "parentCategoryId" : "audio"
          "priority": 1
        },
        {
          "shopCategoryId": "703",
          "categoryName": {
            "value": "Headphones"
          },
          "parentCategoryId" : "audio"
          "priority": 2
        },
        {
          "shopCategoryId": "701",
          "categoryName": {
            "value": "MP3 Players"
          },
          "parentCategoryId" : "audio"
          "priority": 3
        }
        ... more categories
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "shopCategoryId": "tv",
      "categoryName": {
        "value": "Televisions"
      },
      "priority": 2,
      "childCategories": [
        {
          "shopCategoryId": "tv_1",
          "categoryName": {
            "value": "LED TV"
          },
          "parentCategoryId" : "tv",
          "priority": 1
        },
        {
          "shopCategoryId": "tv_2",
          "categoryName": {
            "value": "Plasma TV"
          },
          "parentCategoryId" : "tv",
          "priority": 2
        }
        ... more categories
      ]
    }
    ... more categories
  ]
}

```

請求: Get One Shop Category with One Child Category Level

```

GET ${endpoint}/shopcategory?marketplaceIdentifier=es
  &shopUrl=shop-aaa
  &shopCategoryId=tv
  &depth=1

```

```

Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

```

回覆: Get One Shop Category with One Child Category Level

```
{
  "marketplaceIdentifier": "es",
  "shopUrl": "shop-aaa",
  "shopCategories": [
    {
      "shopCategoryId": "tv",
      "categoryName": {
        "value": "Televisions"
      },
      "priority": 2,
      "childCategories": [
        {
          "shopCategoryId": "tv_1",
          "categoryName": {
            "value": "LED TV"
          },
          "parentCategoryId": "tv",
          "priority": 1
        },
        {
          "shopCategoryId": "tv_2",
          "categoryName": {
            "value": "Plasma TV"
          },
          "parentCategoryId": "tv",
          "priority": 2
        }
      ]
    }
    ... more categories
  ]
}
```

更新商店類別 [PUT]

請求標頭

```
PUT ${endpoint}/shopcategories/
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

請求主體

```
{
  "marketplaceIdentifier": "es",
  "shopKey": {
    "marketplaceIdentifier" : "tw",
    "shopUrl" : "shop-aaa"
  },
  "shopCategory": {
    "categoryName": {
      "zh_TW": "iPhone Accessory"
    },
    "shopCategoryId": "iphone_accessory",
    "image": "http://www.hostedimage.com/shop-aaa/iphone-accessory.png",
    "description": {
      "value": "<h3> Lots of iphone accessory can be found here!
</h3>    <p>You can find all the iphone accessory including hard case,
soft case, smart cover here.    </p>"
    },
    "priority": 3
  }
}
```

回覆標頭

HTTP/1.1 200 ok
Content-Type: application/json

回覆主體

```
{
  "operationId" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "operationStatus" : "Submitted",
  "operationType" : "PUT_SHOP_CATEGORY"
}
```

刪除店家類別 [DELETE]

以下範例是刪除一個店家類別。

另請參閱: [庫存API, 刪除店家類別](#)

請求

```
DELETE ${endpoint}/shopCategory/iphone_
accessory?marketplaceIdentifier=my&shopUrl=cyb05
```

```
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

回覆標頭

```
HTTP/1.1 202 ok
Content-Type: application/json
```

回覆主體

```
{
  operationId: "b7f65023-110d-4756-b703-bb25ee173797"
  operationStatus: "SUBMITTED"
  operationType: "DELETE_SHOP_CATEGORIES"
  submittedDate: "2014-12-01T17:00:06.533Z"
}
```


訂單API

您可以透過訂單API進行下表所列之操作項目。

操作項目	API	HTTP方式
取得訂單	<code>\${endpoint}/orders/{orderNumber}</code>	GET
搜尋訂單	<code>\${endpoint}/ordersearch</code>	POST
更新訂單	<code>\${endpoint}/orders</code>	PATCH

關於Order的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
shopKey	用於識別店家的金鑰 ShopKey 必填	N/A
orderNumber	訂單號碼 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 格式：[7位數字]- [YYMMDD]-[10位數字]
orderId	訂單唯一識別碼，適用於促銷活動的查詢 reference id 。 string 必填	UUID
orderStatus	訂單狀態 OrderStatusString 必填	N/A
cancelReason	訂單取消原因 CancelReasonCode 選填	N/A

欄位	描述	有效值
orderTotal	訂單總金額 integer 必填 當orderStatus = unfixed (shippingFee為空值): $\text{orderTotal} = \text{itemTotal}$ 當orderStatus = fixed (shippingFee不為空值): $\text{orderTotal} = \text{itemTotal} + \text{shippingFee}$ itemTotal = sum (unitPrice*quantity - discount)	最小值 = 1 最大值 = 999999999999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
itemTotalBeforeDiscount	所有訂單商品在套用折扣前的總值 integer 必填 itemTotalBeforeDiscount = sum (unitPrice*quantity)	最小值 = 1 最大值 = 999999999999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
discountTotal	總折扣值。如果訂單無折扣，則此欄位值為0 integer 選填 discountTotal = sum (discount)	最小值 = 1 最大值 = 999999999999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)
lastModifiedDate	訂單的最後修改日期 DateTimeString 必填	N/A

欄位	描述	有效值
orderDate	訂單日期 DateTimeString 必填	N/A
completionDate	訂單完成日期 DateTimeString 選填	N/A
shopperComment	顧客在結帳時輸入的訊息或備註 string 選填	字串最小長度 = 0 字串最大長度 = 3000 格式：禁止使用HTML標籤
campaigns	訂單的促銷活動資訊 array of OrderCampaign 選填	N/A
orderItems	訂單中包含的商品 array of OrderItem 必填	數列中最小項目數 = 1
shipping	配送資訊 OrderShipping 必填	N/A
payment	請款資訊 OrderPayment 必填	N/A
buyerName	顧客姓名 string 必填	字串最小長度 = 1 字串最大長度 = 255

欄位	描述	有效值
buyerPhoneNumber	顧客電話號碼 string 必填	字串最大長度 = 50 格式: [0-9] +
buyerPhoneNumber	顧客電話號碼 string 必填	字串最大長度 = 50 格式: [0-9] +
receiverPersonalId	如果購買海外出貨店家商品，則為顧客的身份證字號 string 選填	關於 receiverPersonalId 為base64格式編碼。請 解碼該值並取得真實的 身份證字號。
merchantMemo	Memo entered by merchant. string 選填	minLength = 0 maxLength = 1,000 pattern: HTML tags are forbidden.
checkoutOptionalInfo	結帳時向顧客顯示的訊息 array of CheckoutOptionalInfo 選填	N/A
eInvoice	電子發票資訊 eInvoiceInfo 必填	N/A

JSON範例：Order (完整的JSON)

```
{
  "shopKey": {
    "marketplaceIdentifier": "tw",
    "shopUrl": "idp-archana02"
  },
  "orderNumber": "0005690-160711-4550181200",
  "orderStatus": "AwaitingPayment",
  "orderTotal": "250",
```

```

    "itemTotalBeforeDiscount": "200",
    "discountTotal": "0",
    "orderDate": "2016-07-11 12:38:20",
    "shopperComment": "{\\"subject\\":\\"Message
heading\\",\\"message\\":\\"Message\\",\\"shopper_comment\\":\\"Respond
message\\"}",
    "orderItems": [
        {
            "name": {
                "en_us": "V1V2ProductNonVariantMandatoryFixedQty",
                "value": "V1V2ProductNonVariantMandatoryFixedQty"
            },
            "baseSku": "V1V2ProductNonVariantMandatoryFixedQty",
            "orderItemId": "c21397f0-120d-40ab-942e-bacb47a9579d",
            "unitPrice": "200",
            "quantity": "1",
            "discount": "0",
            "itemTotal": "200"
        }
    ],
    "shipping": {
        "orderPackageId": "1378abec-f5cd-482b-87f6-3a310a4fa439",
        "invoiceAddress": {
            "name": "Test1 Test 2",
            "phoneNumber": "1234567890",
            "postalCode": "1234",
            "countryCode": "TW",
            "stateCode": "TW-KEE",
            "city": "TW-KEE-01",
            "address1": "TtttT"
        },
        "deliveryAddress": {
            "name": "Test1 Test 2",
            "phoneNumber": "1234567890",
            "postalCode": "1234",
            "countryCode": "TW",
            "stateCode": "TW-KEE",
            "city": "TW-KEE-01",
            "address1": "TtttT"
        },
        "shippingMethod": "Flat rate shipping",
        "shippingStatus": "NotShipped",
        "shippingFee": "50",
        "expectedDeliveryDate": "2016-07-15"
    },
    "payment": {

```

```

        "orderPaymentId": "67da8bba-34a8-4d3f-97db-95254e647f40",
        "paymentMethod": "ATM轉帳",
        "paymentStatus": "Unpaid",
        "pointAmount": "0"
    },
    "buyerName": "Test1 Test 2",
    "merchantMemo": "You can add a memo here about this order. It is
not shown on the printed order details.",
    "checkoutOptionalInfo": [
        {
            "name": "發票資訊",
            "description": "Prompts customers to enter government
invoice information. Enable if you prepare government invoices for
customers.",
            "messageHeading": "如果您需要統一發票，請提供以下內容：",
            "filledInfo": [
                {
                    "title": "發票類別",
                    "inputValue": "二聯"
                },
                {
                    "title": "統一編號",
                    "inputValue": "456454656646"
                },
                {
                    "title": "發票抬頭",
                    "inputValue": "456454656646"
                }
            ]
        }
    ]
}

```

取得訂單 [GET]

GET `${endpoint}/orders/{orderNumber}` API是用於取得詳細的訂單資訊。

See Also: [訂單API範例](#)

操作項目	HTTP方式	API	執行
取得訂單	GET	<code>\${endpoint}/orders/{orderNumber}</code>	同步

請求參數

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 每一orderNumber在商場裡都是唯一的 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 小寫英數字元 格式: [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字]

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

如果無法找到訂單編號，主體便會無法回覆，此時HTTP的狀態碼將顯示為404。

欄位	類型	描述
errors	CompositeError	與請求相關的錯誤訊息 選填 不為空值
N/A	Order	訂單資訊 選填 不為空值

更新訂單 [PATCH]

PATCH `${endpoint}/orders/` API是用於更新現有的訂單。

操作項目	HTTP方式	API	執行
更新訂單	PATCH	<code>\${endpoint}/orders/</code>	非同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證的章節中詳細描述。

另請參閱：[開始使用、API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	類型	預設	事件	無效	限制	描述
N/A	array of PatchOperation	N/A	必填	不為空值	數列中最小項目數 = 1 數列中最大項目數 = 100	Array of PATCH operations.

可進行以下的訂單更新：

- [確認配送](#)
- [預約配送日期](#)
- [更新配送資訊](#)
- [更新發票地址](#)
- [更新運費](#)
- [更新包裹追蹤編號](#)
- [更新訂單商品數量](#)
- [更新訂單折扣](#)

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

欄位	描述
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 選填
N/A	操作資訊 Operation 選填

沒有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "operationId":"UUID",
  "operationStatus":"string",
  "operationType":"string",
  "submittedDate":"DateTimeString"
}
```

有請求相關錯誤的JSON範例格式

```
{
  "failedResources":[
    "string"
  ],
  "common":{
    "errorCode":"int",
    "shortMessage":"string",
    "longMessage":"string"
  },
  "specific":{
    "string":{
      "errorCode":"int",
      "shortMessage":"string",
      "longMessage":"string"
    }
  }
}
```

更新配送狀態 [PATCH]

您可以透過確認配送API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新配送狀態 Confirm Shipping	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/ {orderNumber}/shipping/ {orderPackageId}/shippingstatus

如果配送成功，配送日期會被設定為當前日期。

非貨到付款	前	後
orderStatus	Notshipped	AwaitingCompletion
shippingStatus	Notshipped	Shipped

注意：

- 只有標示為尚未配送的訂單才可更新配送狀態至已配送。
- 使用7-11配送之訂單需要[scheduled](#)以完成配送狀態的更新。
- 使用TCAT和TCAT COD配送之訂單需要[scheduled](#)以完成配送狀態的更新。

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey

欄位	描述	有效值
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]-[nnnnnnnnnn]
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式：UUID
value	新的訂單狀態 ShippingStatusString 必填	已配送

限制

訂單狀態	配送方式:	7-11/Family Mart		TCAT		其他
	付款方式:	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	非貨到付款
Unfixed		×	×	×	×	×
AwaitingPayment		×	×	×	×	×
ProcessingPayment		×	×	×	×	×
NotShipped		×	×	×	✓	✓
AwaitingCompletion		×	×	×	×	×
Complete		×	×	×	×	×
Cancelled		×	×	×	×	×
CancelledAndRefund		×	×	×	×	×

✓ : 支援

✗ : 不支援

預約配送日期 [PATCH]

您可以透過預約配送API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
預約配送日期 Schedule Shipping	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/ {orderNumber}/shipping/{orderPackageId}

注意：

- 只有標示為尚未配送的訂單才可更新配送狀態至已配送。
 - 使用7-11或TCAT配送之訂單需要[confirmed](#)後才可以更新配送狀態。
 - 使用TCAT配送和非貨到付款的訂單需要[confirmed](#)後才可以更新配送狀態。
 - TCAT配送和貨到付款的訂單可以預約配送日期且為必填。
 - 7-11配送的訂單可以預約配送日期且為必填。
 - 7-11和全家門市取貨的訂單，由7-11和FamilyMart確認後，配送狀態會從等待預約>預約處理中>預約完成。
 - 黑貓宅急便的訂單，配送狀態會從等待預約>預約完成。
 - 全家門市取貨的訂單只能預約當下日期為配送日期。待全家確認預約成功後，您可以在7日內包裝配送。
 - 7-11的訂單可以預約未來的日期為您的配送日期。
-

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]- [YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]- [YYMMDD]- [nnnnnnnnnn]
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式：UUID
value	預約配送資訊 OrderShippingSchedule 必填	N/A

限制

訂單狀態	配送狀態	配送方式:	7-11/Family Mart		TCAT		宅配通		其他
		付款方式:	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Unfixed	N/A		×	×	×	×	×	×	×
AwaitingPayment	N/A		×	×	×	×	×	×	×
ProcessingPayment	N/A		×	×	×	×	×	×	×

訂單狀態	配送狀態	配送方式:	7-11/Family Mart		TCAT		宅配通		其他
		付款方式:	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
NotShipped	NotShipped		×	×	×	×	×	×	×
NotShipped	AwaitingScheduling		✓	✓	×	✓	✓	✓	×
NotShipped	SchedulingInProgress		×	×	×	×	×	×	×
NotShipped	Scheduled		×	×	×	×	×	×	×
NotShipped	Rejected		×	×	×	×	×	×	×
AwaitingCompletion	N/A		×	×	×	×	×	×	×
Complete	N/A		×	×	×	×	×	×	×
Cancelled	N/A		×	×	×	×	×	×	×
CancelledAndRefund	N/A		×	×	×	×	×	×	×

✓ : 支援

×

更新配送資訊 [PATCH]

您可以透過更新配送資訊API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新配送資訊 Update DeliveryAddress	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/ {orderNumber}/shipping/ {orderPackageId}/deliveryaddress

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]-[nnnnnnnnnn]
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID
value	配送資訊 DeliveryAddress 必填	N/A

限制

配送狀態	配送方式:	7-11門市取貨/全家門市取貨	宅配通	黑貓宅急便	黑貓宅急便/其他
	付款方式:	非貨到付款/貨到付款	非貨到付款/貨到付款	貨到付款	非貨到付款
NotShipped		N/A	N/A	N/A	name, phoneNumber: ✓ Address: ✓
AwaitingScheduling		name, phoneNumber: ✓ Address: ✗	name, phoneNumber: ✓ Address: ✓	name, phoneNumber: ✓ Address: ✓	N/A

配送狀態	配送方式:	7-11門市取貨/全家門市取貨	宅配通	黑貓宅急便	黑貓宅急便/其他
	付款方式:	非貨到付款/貨到付款	非貨到付款/貨到付款	貨到付款	非貨到付款
SchedulingInProgress		×	×	N/A	N/A
Scheduled		×	×	name, phoneNumber:✓ Address:×	N/A
Rejected		×	N/A	N/A	N/A
Shipping		×	×	name, phoneNumber:✓ Address:×	N/A
Missing		×	×	name, phoneNumber:✓ Address:×	N/A
AwaitingPickUp		×	N/A	N/A	N/A
Shipped		×	×	name, phoneNumber:✓ Address:×	name, phoneNumber:✓ Address:✓ AFTEE先享後付: ×
Returned		×	×	name, phoneNumber:✓ Address:×	N/A

✓ : 支援

×

N/A: 不存在的案例

Address: 包含 address1, countryCode, postalCode, stateCode, stateName, cityCode, cityName

更新發票地址 [PATCH]

您可以使用此操作更新訂單的發票地址，在操作成功後發票地址會被設定為新的值。

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新發票地址 Update InvoiceAddress	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/ {orderNumber}/shipping/ {orderPackageId}/invoiceaddress

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]- [YYMMDD] - [nnnnnnnnnn]
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID
value	新的發票地址 InvoiceAddress 必填	N/A

限制

訂單狀態	配送方式:	7-11/FamilyMart		TCAT		其他
	付款方式:	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Unfixed		✓	✓	✓	✓	✓
AwaitingPayment		✓	✓	✓	✓	✓
ProcessingPayment		✓	✓	✓	✓	✓
NotShipped		✓	✓	✓	✓	✓
AwaitingCompletion		✓	✓	✓	✓	✓
Complete		✗	✗	✗	✗	✗
Cancelled		✗	✗	✗	✗	✗
CancelledAndRefund		✗	✗	✗	✗	✗

✓ : 支援

✗ : 不支援

更新運費 [PATCH]

您可以透過更新運費API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新運費 Update ShippingFee	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{orderNumber}/shipping/{orderPackageId}/shippingfee

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey

欄位	描述	有效值
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]- [YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]- [YYMMDD]- [nnnnnnnnnnnn]
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式：UUID
value	新的運費 double 必填	新的訂單數量必須小於或等於已付款的訂單數量 整數 最小值 = 0 最大值 = 99999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)

限制

訂單狀態	配送方式:	7-11/FamilyMart		TCAT		宅配通		其他
	付款方式:	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Unfixed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AwaitingPayment		×	×	×	×	×	×	✓
ProcessingPayment		×	×	×	×	×	×	×
NotShipped		×	×	×	×	×	×	!
AwaitingCompletion		×	×	×	×	×	×	!
Complete		×	×	×	×	×	×	×

訂單狀態	配送方式:	7-11/FamilyMart		TCAT		宅配通		其他
	付款方式:	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Cancelled		×	×	×	×	×	×	×
CancelledAndRefund		×	×	×	×	×	×	×

✓ : 支援

✗ : 不支援

!: 在新的訂單數量小於或等於已付款的訂單數量情況下不支援。

更新包裹追蹤編號 [PATCH]

您可以透過更新包裹追蹤編號API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新包裹追蹤編號 Update Tracking Number	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/ {orderNumber}/shipping/ {orderPackageId}/trackingnumber

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey

欄位	描述	有效值
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]- [nnnnnnnnnn]
orderPackageId	訂單包裹編號 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式：UUID

欄位	描述	有效值
value	訂單的貨運公司資訊和包裹追蹤編號。請使用帶有\n的新行來分隔值。不要使用逗號。 ShippingInfo: ■ carrierName: 選填 ■ trackingNumber: 必填	carrierName: ■ string ■ 選填 ■ 可空白 ■ carrierName 字串最大長度 = 50 ■ 要從訂單中刪除carrierName，請保留carrierName為空白 trackingNumber: ■ string ■ 必填 ■ 非零值 ■ trackingNumber 字串最大長度 = 1000 預設配送方式：黑貓宅急便、7-11門市取貨、全家門市取貨 非預設配送方式：新竹物流, 中華郵政, 嘉里大榮, 統一速達, 宅配通 店家只能在訂單完成後的90天內更新訂單配送業者的名稱(carrierName) 和包裹追蹤編號(trackingNumber) 。 範例: <pre>"value": { "carrierName": "新竹物流", "trackingNumber": "ABC-124-BGS" }</pre>

限制

訂單狀態	配送方式:	7-11/FamilyMart		TCAT		其他
	付款方式:	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Unfixed		×	×	×	×	×
AwaitingPayment		×	×	✓	×	✓
ProcessingPayment		×	×	×	×	×
NotShipped		×	×	✓	×	✓
AwaitingCompletion		×	×	✓	×	✓
Complete		×	×	×	×	✓
Cancelled		×	×	×	×	×
CancelledAndRefund		×	×	×	×	×

✓ : 支援

×

更新訂單商品數量 [PATCH]

您可以透過下列的API進行更改訂單的商品數量。

增加訂單商品數量時，不能超過訂單總金額和商品總金額的最大值。

電子發票已超過可修改期限，則不能再修改訂單商品數量。

在訂單內有超過一種商品時，可以透過將數量設定為0來取消部分品項。訂單品項數量在被設定為0後則不能再次更新。

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新商品數量 Update Quantity	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/ {orderNumber}/orderitems/{orderItemId}/quantity

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]-[nnnnnnnnnn]
orderItemId	訂單商品識別碼 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID
value	新的訂單商品數量 string 必填	字串最小長度 = 0 字串最大長度 = 99999

限制

訂單狀態	配送方式:	全部
	付款方式:	全部
Unfixed		✓
AwaitingPayment		×
ProcessingPayment		×
NotShipped		×
AwaitingCompletion		!

訂單狀態	配送方式:	全部
	付款方式:	全部
Complete		×
Cancelled		×
CancelledAndRefund		×

✓ : 支援

✗ : 不支援

!: 在新的訂單金額小於或等於已付款的訂單金額情況下不支援。

更新訂單折扣 [PATCH]

您可以透過下列的API進行更改訂單折扣。

在調整折扣時，不能超過訂單總額和商品總額的最大值。

電子發票已超過可修改期限，則不能再修改訂單折扣。

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
更新訂單折扣 Update Discount	replace	/orders/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{orderNumber}/orderitems/{orderItemId}/discount

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey

欄位	描述	有效值
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]- [nnnnnnnnnn]
orderItemId	訂單商品識別碼 string 必填	字串最小長度 = 36 字串最大長度 = 36 格式: UUID
value	新的訂單折扣 string 必填	字串最小長度 = 0 字串最大長度 = 999999999 小數位數 = 0 (沒有小數位數)

限制

訂單狀態	配送方式:	全部
	付款方式:	全部
Unfixed		✓
AwaitingPayment		×
ProcessingPayment		×
NotShipped		×
AwaitingCompletion		!
Complete		×
Cancelled		×
CancelledAndRefund		×

✓ : 支援

✕ :不支援

!: 在新的訂單金額小於或等於已付款的訂單金額情況下不支援。

搜尋訂單 [POST]

POST `${endpoint}/ordersearch` API是用於依特定搜尋條件取得訂單清單。

注意：此API設定搜尋的訂單數最大值為`totalCount = 6,000`。如果搜尋範圍大於此值，則會回傳錯誤訊息。

另請參閱：[訂單API範例](#)

操作項目	HTTP方式	API	執行
搜尋訂單	POST	<code>\${endpoint}/ordersearch</code>	同步

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	描述	有效值
query	搜尋條件 OrderSearchQuery 必填	
sortOrder	回覆結果依orderDate排列順序 string 選填	值範圍: DESC, ASC 預設: ASC
maxResultsPerPage	單頁可回覆之訂單筆數最大值 string 選填	值範圍: 1 - 100 預設: 100

欄位	描述	有效值
pageIndex	請求當頁之索引，第一頁為index 0。 string 選填	最大值: 10000
returnOrderDetail	如果有指定，訂單商品的詳細資訊已包含在回覆中 Boolean 選填	預設: False

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	CompositeError 選填
totalCount	符合搜尋條件的訂單總筆數 0: 沒有找到 >0: 總數 integer 必填

欄位	描述
orders	訂單資訊細節 array of Order 必填 如果returnOrderDetail為真，則有關訂單的完整資訊皆會包含在內。 如果returnOrderDetail為假，則具有以下條件之訂單欄位將會被排除： 1. itemTotalBeforeDiscount 2. discountTotal 3. shippingFee 4. orderItems 5. shopperComment 6. merchantMemo 頁面索引的起始值為0。如果您有n頁，則最後一頁的索引數值應為n-1。索引標籤為0, 1, 2, 3, 或4者會包含訂單。 如果指定之pageIndex超過訂單搜尋結果的頁數，則將會回傳空值。 範例： totalNumber: 235 maxResultsPerPage: 50 總頁數為 $(235/50) = 5$ 如果pageIndex小於5，不會回傳空值。 如果pageIndex等於或大於5，則會回傳空值。

訂單API範例

取得訂單 [GET]

這個範例API是用來請求一筆訂單的詳細資訊。

另請參閱: [訂單API, 取得訂單](#)

請求

```
GET ${endpoint}/orders/0000009-131001-1737678725
    ?marketplaceIdentifier=es
    &shopUrl=shop-A
```

```
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

Response: Order Does Not Exist in the Specified Marketplace

```
{
  "errors" : {
    "errorCode" : "419",
    "shortMessage" : "orderNumber 0000009-131001-1737678725 does not exist",
    "longMessage" : "orderNumber 0000009-131001-1737678725 does not exist in the shopUrl shop-A of marketplace es."
  }
}
```

回覆: Unfixed Order

```
{
  {
    "marketplaceIdentifier": "es",
    "order": {
      "orderNumber": "0000009-131001-1737678725",
      "shopUrl": "shop-A",
      "orderStatus": "Unfixed",
      "orderTotal": "",
      "itemTotalBeforeDiscount": "130",
      "discountTotal": "11.5",
      "orderData": "2013-10-10T10:20:25.000Z",
```

```

    "completionDate": "",
    "shopperComment": "Please help to calculate the shipping fee.
Thanks",
    "orderItems": [
        {
            "name": {
                "value": "Bandai RX-78-2 3.0 MG 1/100",
                "ja": "MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0"
            },
            "baseSKU": "100010",
            "orderId": "25ef2963-3b37-4471-980e-
b834eb14d3fe",
            "variant": {
                "sku": "100012"
            },
            "unitPrice": "70",
            "quantity": "1",
            "discount": "6.5",
            "itemTotal": "63.5"
        },
        {
            "name": {
                "value": "Bandai MG MS-06S Zaku 2.0 Char Use",
                "ja": "MG MS-06S ZAKU II Ver.2.0 シャア専用ザク"
            },
            "baseSKU": "100015",
            "orderId": "25ef1123-3b37-4471-980e-
b834eb1433f5",
            "variant": {
                "sku": "100016"
            },
            "unitPrice": "60",
            "quantity": "1",
            "discount": "5",
            "itemTotal": "55"
        }
    ],
    "shipping": {
        "orderId": "1ab578c2-f97a-4e42-82ad-00da64924831",
        "shippingAddress": {
            "name": "Marc Russel",
            "phoneNumber": "010-2234-6783",
            "postalCode": "94105",
            "countryCode": "11",
            "stateCode": "125",
            "city": "San Francisco",

```

```

        "address1": "33 New Montgomery St., 16th floor",
        "address2": "San Francisco , CA",
        "address3": "",
        "address4": "",
        "address5": ""
    },
    "shippingMethod": "UPS",
    "shippingStatus": "NotShipped",
    "trackingNumber": "",
    "shippingDate": "",
    "shippingFee": ""
},
"payment": {
    "orderPaymentId": "57203729-3465-46c7-b0a6-d0659cd82633",
    "paymentMethod": "CreditCard",
    "paymentStatus": "PendingTotal",
    "payAmount": "",
    "pointAmount": "0",
    "paymentDate": ""
},
"buyerName": "David Watsons",
"merchantMemo": "Need to set the shipping fee ASAP"
}
}

```

回覆: Awaiting Order Payment

```

{
    {
        "marketplaceIdentifier": "es",
        "order": {
            "orderNumber": "00000009-131001-1737678725",
            "merchanId": "100032f567",
            "shopUrl": "shop-A",
            "orderStatus": "AwaitingPayment",
            "orderTotal": "128.5",
            "itemTotalBeforeDiscount": "130",
            "discountTotal": "11.5",
            "orderData": "2013-10-10T10:20:25.000Z",
            "completionDate": "",
            "shopperComment": "Please help to calculate the shipping
fee. Thanks",
            "orderItem": [
                {
                    "name": {
                        "value": "Bandai RX-78-2 3.0 MG 1/100",

```



```

        "ja": "MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0"
    },
    "baseSKU": "100010",
    "orderItemId": "25ef2963-3b37-4471-980e-
b834eb14d3fe",
    "variant": {
        "sku": "100012"
    },
    "unitPrice": "70",
    "quantity": "1",
    "discount": "6.5",
    "itemTotal": "63.5"
},
{
    "name": {
        "value": "Bandai MG MS-06S Zaku 2.0 Char Use",
        "ja": "MG MS-06S ZAKU II Ver.2.0 シャア専用ザク"
    },
    "baseSKU": "100015",
    "orderItemId": "25ef1123-3b37-4471-980e-
b834eb1433f5",
    "variant": {
        "sku": "100016"
    },
    "unitPrice": "60",
    "quantity": "1",
    "discount": "5",
    "itemTotal": "55"
}
],
"shipping": {
    "orderPackageId": "1ab578c2-f97a-4e42-82ad-
00da64924831",
    "shippingAddress": {
        "name": "Marc Russel",
        "phoneNumber": "010-2234-6783",
        "postalCode": " 94105",
        "countryCode": "11",
        "stateCode": "125",
        "city": "San Francisco",
        "address1": "33 New Montgomery St., 16th floor",
        "address2": "San Francisco , CA",
        "address3": "",
        "address4": "",
        "address5": ""
    }
},

```

```

        "shippingMethod": "UPS",
        "shippingStatus": "NotShipped",
        "trackingNumber": "",
        "shippingDate": "",
        "shippingFee": "10"
    },
    "payment": {
        "orderPaymentId": "57203729-3465-46c7-b0a6-
d0659cd82633",
        "paymentMethod": "CreditCard",
        "paymentStatus": "Unpaid",
        "payAmount": "",
        "pointAmount": "0",
        "paymentDate": ""
    },
    "buyerName": "David Watsons",
    "merchantMemo": "Already set the shipping fee"
}
}

```

回覆: Ship Order

```

{
    "marketplaceIdentifier": "es",
    "order": {
        "orderNumber": "0000009-131001-1737678725",
        "merchanId": "100032f567",
        "shopUrl": "shop-A",
        "orderStatus": "NotShipped",
        "orderTotal": "128.5",
        "itemTotalBeforeDiscount": "130",
        "discountTotal": "11.5",
        "orderData": "2013-10-10T10:20:25.000Z",
        "completionDate": "",
        "shopperComment": "Please help to calculate the shipping fee.
Thanks",
        "orderItem": [
            {
                "name": {
                    "value": "Bandai RX-78-2 3.0 MG 1/100",
                    "ja": "MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0"
                },
                "baseSKU": "100010",
                "orderItemId": "25ef2963-3b37-4471-980e-b834eb14d3fe",
                "variant": {
                    "sku": "100012"
                }
            }
        ]
    }
}

```

```

    },
    "unitPrice": "70",
    "quantity": "1",
    "discount": "6.5",
    "itemTotal": "63.5"
  },
  {
    "name": {
      "value": "Bandai MG MS-06S Zaku 2.0 Char Use",
      "ja": "MG MS-06S ZAKU II Ver.2.0 シャア専用ザク"
    },
    "baseSKU": "100015",
    "orderItemId": "25ef1123-3b37-4471-980e-b834eb1433f5",
    "variant": {
      "sku": "100016"
    },
    "unitPrice": "60",
    "quantity": "1",
    "discount": "5",
    "itemTotal": "55"
  }
],
"shipping": {
  "orderPackageId": "1ab578c2-f97a-4e42-82ad-00da64924831",
  "shippingAddress": {
    "name": "Marc Russel",
    "phoneNumber": "010-2234-6783",
    "postalCode": "94105",
    "countryCode": "11",
    "stateCode": "125",
    "city": "San Francisco",
    "address1": "33 New Montgomery St., 16th floor",
    "address2": "San Francisco , CA",
    "address3": "",
    "address4": "",
    "address5": ""
  },
  "shippingMethod": "UPS",
  "shippingStatus": "NotShipped",
  "trackingNumber": "",
  "shippingDate": "",
  "shippingFee": "10"
},
"payment": {
  "orderPaymentId": "57203729-3465-46c7-b0a6-d0659cd82633",
  "paymentMethod": "CreditCard",

```

```

        "paymentStatus": "Unpaid",
        "payAmount": "",
        "pointAmount": "0",
        "paymentDate": ""
    },
    "buyerName": "David Watsons",
    "merchantMemo": "Already set the shipping fee"
}
}

```

回覆: Order Completed

```

{
  "marketplaceIdentifier": "es",
  "order": {
    "orderNumber": "00000009-131001-1737678725",
    "merchanId": "100032f567",
    "shopUrl": "shop-A",
    "orderStatus": "Complete",
    "orderTotal": "128.5",
    "itemTotalBeforeDiscount": "130",
    "discountTotal": "11.5",
    "orderData": "2013-10-10T10:20:25.000Z",
    "completionDate": "2013-10-18T10:00:00.000Z",
    "shopperComment": "Please help to calculate the shipping fee.
Thanks",
    "orderItem": [
      {
        "name": {
          "value": "Bandai RX-78-2 3.0 MG 1/100",
          "ja": "MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0"
        },
        "baseSKU": "100010",
        "orderItemId": "25ef2963-3b37-4471-980e-b834eb14d3fe",
        "variant": {
          "sku": "100012"
        },
        "unitPrice": "70",
        "quantity": "1",
        "discount": "6.5",
        "itemTotal": "63.5"
      },
      {
        "name": {
          "value": "Bandai MG MS-06S Zaku 2.0 Char Use",
          "ja": "MG MS-06S ZAKU II Ver.2.0 シャア専用ザク"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    "baseSKU": "100015",
    "orderItemId": "25ef1123-3b37-4471-980e-b834eb1433f5",
    "variant": {
        "sku": "100016"
    },
    "unitPrice": "60",
    "quantity": "1",
    "discount": "5",
    "itemTotal": "55"
}
],
"shipping": {
    "orderPackageId": "1ab578c2-f97a-4e42-82ad-00da64924831",
    "shippingAddress": {
        "name": "Marc Russel",
        "phoneNumber": "010-2234-6783",
        "postalCode": " 94105",
        "countryCode": "11",
        "stateCode": "125",
        "city": "San Francisco",
        "address1": "33 New Montgomery St., 16th floor",
        "address2": "San Francisco , CA",
        "address3": "",
        "address4": "",
        "address5": ""
    },
    "shippingMethod": "UPS",
    "shippingStatus": "Shipped",
    "trackingNumber": "183745968123645",
    "shippingDate": "2013-10-15T14:10:00.000Z",
    "shippingFee": "10"
},
"payment": {
    "orderPaymentId": "57203729-3465-46c7-b0a6-d0659cd82633",
    "paymentMethod": "CreditCard",
    "paymentStatus": "Stamped",
    "payAmount": "128.5",
    "pointAmount": "0",
    "paymentDate": "2013-10-14T11:30:12.000Z"
},
"buyerName": "David Watsons",
"merchantMemo": "Already set the shipping fee"
}
}

```

更新配送狀態 [PATCH]

這個範例API是用於確認訂單配送。

成功範例: Update the shippingStatus of an order

Request

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders/ \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171013-
0747339826/shipping/7a077447-378c-4b66-a2c5-
b0022cdf03c9/shippingstatus",
    "value": "Shipped"
}]'
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Fri, 13 Oct 2017 07:47:39 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 22bba192-5449-46e9-a74f-7d654326f24e
timestamp: 2017-10-13T07:47:38.979Z
```

```
{
  "operationId": "0e3ce0df-fc55-4563-b148-993b701ebbe0",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-13T07:47:39.030Z"
}
```

成功範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

Request

```
curl -X GET https://openapi-  
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=e57fe617-e358-479a-  
80da-c2acf84ab103 \  
  --header 'Authorization: ESA          <your_token>' \  
  --header 'Aache-Control: no-cache' \  
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Fri, 13 Oct 2017 07:47:39 GMT  
Server: nginx  
Content-Type: application/json;charset=utf-8  
Content-Length: 324  
X-Content-Type-Options: nosniff  
X-XSS-Protection: 1; mode=block  
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate  
Pragma: no-cache  
Expires: 0  
X-Frame-Options: DENY  
X-Application-Context: application:qa:31895  
X-Request-Id: f69c18b2-b034-43fa-bc14-f861cd3c1b09  
timestamp: 2017-10-13T07:47:39.697Z
```

```
{  
  "operations": [  
    {  
      "operationId": "0e3ce0df-fc55-4563-b148-993b701ebbe0",  
      "operationType": "PATCH_ORDERS",  
      "operationStatus": "DONE",  
      "submittedDate": "2017-10-13T07:47:39.030Z",  
      "completedDate": "2017-10-13T07:47:39.355Z",  
      "submittedCount": 1,  
      "successCount": 1,  
      "failureCount": 0,  
      "errors": {  
        "failedResources": [  
          ],  
        ],  
      }  
    ],  
  ]  
}
```

```

        "common": [
            ],
            "specific": {
            }
        }
    ]
}

```

失敗範例: Update the shippingStatus of an order with an invalid value

Request

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders/ \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data ' [{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171013-0747339826/shipping/7a077447-378c-4b66-a2c5-b0022cdf03c9/shippingstatus",
    "value": "AwaitingScheduling"
  } ] '

```

回覆

```

HTTP/1.1 202
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:local
X-Request-Id: 14b6d434-9c12-4652-a88b-7b5325572e54
timestamp: 2017-10-13T13:02:07.762Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
Date: Fri, 13 Oct 2017 13:02:09 GMT

{

```



```
    "operationId": "3271ae26-a084-4b11-a0ef-81d0f1460cc6",
    "operationStatus": "SUBMITTED",
    "operationType": "PATCH_ORDERS",
    "submittedDate": "2017-10-13T13:02:08.413Z"
}
```

失敗範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

Request

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=3271ae26-a084-4b11-
a0ef-81d0f1460cc6 \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Aache-Control: no-cache' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:local
X-Request-Id: 9ed3e295-ee14-43ea-b176-d191df347775
timestamp: 2017-10-13T13:02:09.093Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 500
Date: Fri, 13 Oct 2017 13:02:10 GMT
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "3271ae26-a084-4b11-a0ef-81d0f1460cc6",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "INCOMPLETE",
      "submittedDate": "2017-10-13T13:02:08.413Z",
      "completedDate": "2017-10-13T13:02:08.457Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "failureCount": 1,
    "errors": {
      "failedResources": [

      ],
      "common": [
        {
          "errorCode": 511,
          "shortMessage": "The shipment status of the
order cannot be updated",
          "longMessage": "The shipment status of
AWAITING_SCHEDULING orders cannot be updated."
        }
      ],
      "specific": {

      }
    }
  ]
}

```

預約配送日期 [PATCH]

這個範例API用於預約訂單配送日期。

成功範例: 更新訂單的 **shippingDate**

請求

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171013-
1325311992/shipping/abc3b840-7a2f-49de-b2f0-15851a2fdfa2",
    "value": {
      "scheduleShippingDate": "2020-09-30T15:06:53.000Z"
    }
  }]'

```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Fri, 13 Oct 2017 13:25:33 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 32b657a1-6dae-44fa-8dbb-cbb7414dc6fb
timestamp: 2017-10-13T13:25:33.729Z
```

```
{
  "operationId": "b38f8287-1d67-4116-8ea3-e46b54ef779a",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-13T13:25:33.749Z"
}
```

Success Example: Get the last submitted operation using the `operationId` from the last response

Request

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=b38f8287-1d67-4116-
8ea3-e46b54ef779a \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Oct 2017 13:25:34 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

```
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: cb3de471-1646-4856-bd82-aaa0792ce778
timestamp: 2017-10-13T13:25:34.463Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "b38f8287-1d67-4116-8ea3-e46b54ef779a",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2017-10-13T13:25:33.749Z",
      "completedDate": "2017-10-13T13:25:34.194Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [

        ],
        "common": [

        ],
        "specific": {

        }
      }
    }
  ]
}
```

失敗範例: Update the shippingDate of an order in an invalid order status

Request

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",
```

```

        "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171013-1345216376/shipping/932dfc97-e4aa-4a9c-8340-42589dbfdd2b",
        "value": {
            "scheduleShippingDate": "2020-09-30T15:06:53.000Z"
        }
    }
}'

```

回覆

```

HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Fri, 13 Oct 2017 13:25:33 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 32b657a1-6dae-44fa-8dbb-cbb7414dc6fb
timestamp: 2017-10-13T13:25:33.729Z

```

```

{
    "operationId": "b50aee64-b61b-4dea-8fcb-0f33c4164e9e",
    "operationStatus": "SUBMITTED",
    "operationType": "PATCH_ORDERS",
    "submittedDate": "2017-10-13T13:25:33.749Z"
}

```

Fail Example: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

Request

```

curl -X GET https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=b50aee64-b61b-4dea-8fcb-0f33c4164e9e \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Aache-Control: no-cache' \
--header 'Content-Type: application/json'

```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Oct 2017 13:25:34 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: cb3de471-1646-4856-bd82-aaa0792ce778
timestamp: 2017-10-13T13:25:34.463Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "b50aee64-b61b-4dea-8fcb-0f33c4164e9e",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "INCOMPLETE",
      "submittedDate": "2017-10-13T13:45:23.028Z",
      "completedDate": "2017-10-13T13:45:23.150Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 1,
      "errors": {
        "failedResources": [
          "0019389-171013-1345216376"
        ],
        "common": [

        ],
        "specific": {
          "0019389-171013-1345216376": [
            {
              "errorCode": 520,
              "shortMessage": "The shipping date of the
order cannot be scheduled",
              "longMessage": "Unfixed orders with
shipping carrier status NotShipped cannot be scheduled."
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
]  
}
```

更新配送地址 [PATCH]

這個範例API用於更新訂單配送地址。

成功範例: Update deliveryAddress in an Unfixed Non-COD order

請求

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \  
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \  
  --header 'Cache-Control: no-cache' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data ' [{  
    "op": "replace",  
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171120-  
1045209923/shipping/0165cdfe-9e7f-46dd-a6a8-  
b3abd567a342/deliveryaddress",  
    "value": {  
      "name": "Test-name-123",  
      "phoneNumber": "123456",  
      "postalCode": "TEST-12345",  
      "countryCode": "TW",  
      "stateCode": "TW-KEE",  
      "stateName": "基隆市",  
      "cityCode": "TW-KEE-01",  
      "cityName": "仁愛區",  
      "address1": "P3"  
    }  
  } ] '
```

回覆

```
HTTP/1.1 202  
Server: nginx  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
Content-Length: 158  
X-Content-Type-Options: nosniff  
X-XSS-Protection: 1; mode=block  
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
```

```
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: aaad07c6-564b-4407-8d64-d213245410ff
timestamp: 2017-11-20T10:45:21.962Z
Date: Mon, 20 Nov 2017 10:45:23 GMT
```

```
{
  "operationId": "bbf79772-ba5e-45b4-86f7-2d879ee831b3",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-11-20T10:45:22.659Z"
}
```

成功範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=bbf79772-ba5e-45b4-
86f7-2d879ee831b3 \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 202
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 4239e693-26bc-4de7-9670-bd5d3ec62428
timestamp: 2017-11-20T10:45:27.963Z
Date: Mon, 20 Nov 2017 10:45:29 GMT
```



```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "bbf79772-ba5e-45b4-86f7-2d879ee831b3",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2017-11-20T10:45:22.659Z",
      "completedDate": "2017-11-20T10:45:25.642Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [

        ],
        "common": [

        ],
        "specific": {

        }
      }
    }
  ]
}
```

失敗範例: Update deliveryAddress with invalid stateCode

請求

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171120-1045209923/shipping/0165cdfe-9e7f-46dd-a6a8-b3abd567a342/deliveryaddress",
    "value": {
      "name": "Test-name-123",
      "phoneNumber": "123456",
      "postalCode": "TEST-12345",
      "countryCode": "TW",
      "stateCode": "TW-NON-EXIST",
```

```

        "stateName": "基隆市",
        "cityCode": "TW-KEE-01",
        "cityName": "仁愛區",
        "address1": "P3"
    }
}]]'

```

回覆

```

HTTP/1.1 202
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: aaad07c6-564b-4407-8d64-d213245410ff
timestamp: 2017-11-20T10:45:21.962Z
Date: Mon, 20 Nov 2017 10:45:23 GMT

```

```

{
  "operationId": "184462fa-bdcb-4de9-b080-7457a696ed4b",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-11-20T11:12:09.896Z"
}

```

失敗範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```

curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=184462fa-bdcb-4de9-
b080-7457a696ed4b \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Aache-Control: no-cache' \
--header 'Content-Type: application/json'

```

回覆

```
HTTP/1.1 202
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 539
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 4239e693-26bc-4de7-9670-bd5d3ec62428
timestamp: 2017-11-20T10:45:27.963Z
Date: Mon, 20 Nov 2017 10:45:29 GMT

{
  "operations": [
    {
      "operationId": "184462fa-bdc9-4de9-b080-7457a696ed4b",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "INCOMPLETE",
      "submittedDate": "2017-11-20T11:12:09.896Z",
      "completedDate": "2017-11-20T11:12:10.578Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 1,
      "errors": {
        "failedResources": [
          "0019389-171120-1112082448"
        ],
        "common": [

        ],
        "specific": {
          "0019389-171120-1112082448": [
            {
              "errorCode": 464,
              "shortMessage": "Invalid
deliveryAddress.stateCode TW-NON-EXSIT",
              "longMessage": "TW-NON-EXSIT is not a
valid deliveryAddress.stateCode."
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

更新運費 [PATCH]

這個範例用於更新訂單運費。

成功範例: Update the shipping fee of an order

請求

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171016-
0824573049/shipping/c59c1aa4-b072-4bce-8e3a-43754621b073/shippingfee",
    "value": 111
  }]'

```

回覆

```

HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:25:02 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: d3099a07-13c6-46c2-959d-e986a5b188ac
timestamp: 2017-10-16T08:25:02.378Z

{
  "operationId": "ef2401fe-7b23-4a3f-902d-a8363c8d01a5",
  "operationStatus": "SUBMITTED",

```

```
    "operationType": "PATCH_ORDERS",
    "submittedDate": "2017-10-16T08:25:02.411Z"
}
```

成功範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

Request

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=ef2401fe-7b23-4a3f-
902d-a8363c8d01a5 \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Aache-Control: no-cache' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:25:03 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: a58458ea-b525-4c96-ab94-11ed2fe8e043
timestamp: 2017-10-16T08:25:03.093Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "ef2401fe-7b23-4a3f-902d-a8363c8d01a5",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2017-10-16T08:25:02.411Z",
      "completedDate": "2017-10-16T08:25:03.072Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,

```

```

        "failureCount": 0,
        "errors": {
            "failedResources": [

            ],
            "common": [

            ],
            "specific": {

            }
        }
    }
}

```

Fail Example: Update shipping fee of a Cancelled order

Request

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data ' [{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171016-0833473085/shipping/5351e154-b0f6-4609-984f-eed33394c841/shippingfee",
    "value": 111
  } ]'

```

回覆

```

HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:33:49 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895

```

X-Request-Id: 03491882-3e9a-45d9-bde2-5f2b81bc36e2
timestamp: 2017-10-16T08:33:49.285Z

```
{
  "operationId": "2c157a45-832c-48d2-b4e6-fcda672d54d1",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-16T08:33:49.312Z"
}
```

失敗範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

Request

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=2c157a45-832c-48d2-
b4e6-fcda672d54d1 \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:33:49 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 503
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 60164857-cef4-4720-befc-4e1b812bd152
timestamp: 2017-10-16T08:33:49.940Z

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "2c157a45-832c-48d2-b4e6-fcda672d54d1",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",

```

```

    "operationStatus": "INCOMPLETE",
    "submittedDate": "2017-10-16T08:33:49.312Z",
    "completedDate": "2017-10-16T08:33:49.393Z",
    "submittedCount": 1,
    "successCount": 0,
    "failureCount": 1,
    "errors": {
      "failedResources": [
        "0019389-171016-0833473085"
      ],
      "common": [
        {
          "errorCode": 508,
          "shortMessage": "The order cannot be
adjusted",
          "longMessage": "Cancelled orders cannot be
adjusted."
        }
      ]
    }
  ]
}

```

更新包裹追蹤編號 [PATCH]

這個範例API是用在更新包裹追蹤編號。

成功範例: Update tracking number of an order which is Awaiting Completion Non-COD

請求

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "op": "replace",

```



```
      "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171016-0843260982/shipping/0dad07cd-30df-4236-b5d3-4e11858e6c52/trackingnumber",
      "value": "ABC-124-BGS"
    }]'
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:43:31 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 4317333d-d8ed-473b-baad-efccbdfb73db
timestamp: 2017-10-16T08:43:31.927Z
```

```
{
  "operationId": "3bb0376f-5d78-4f79-8bbc-d6a5e8eb1c30",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-16T08:43:31.957Z"
}
```

成功範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=3bb0376f-5d78-4f79-8bbc-d6a5e8eb1c30 \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Aache-Control: no-cache' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:43:32 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 9d1d7197-7dbb-4929-81fb-5ada9e24b99c
timestamp: 2017-10-16T08:43:32.663Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "3bb0376f-5d78-4f79-8bbc-d6a5e8eb1c30",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2017-10-16T08:43:31.957Z",
      "completedDate": "2017-10-16T08:43:32.241Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [

        ],
        "common": [

        ],
        "specific": {

        }
      }
    }
  ]
}
```

失敗範例: Update tracking number of an order which is Processing Payment Non-COD

請求

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Cache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data ' [{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171016-
0851207024/shipping/960d417e-6404-467d-8739-
7019edd77552/trackingnumber",
    "value": "12345"
  } ] '
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:51:24 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 17e3b3ce-e1a1-4c6e-b29a-1592454b0996
timestamp: 2017-10-16T08:51:24.565Z
```

```
{
  "operationId": "6351c4f5-3dc7-4e5e-bfed-506cdee2fdcd",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-16T08:51:24.593Z"
}
```

失敗範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-  
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=6351c4f5-3dc7-4e5e-  
bfed-506cdee2fdcd \  
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \  
  --header 'Aache-Control: no-cache' \  
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Mon, 16 Oct 2017 08:51:25 GMT  
Server: nginx  
Content-Type: application/json;charset=utf-8  
Content-Length: 511  
X-Content-Type-Options: nosniff  
X-XSS-Protection: 1; mode=block  
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate  
Pragma: no-cache  
Expires: 0  
X-Frame-Options: DENY  
X-Application-Context: application:qa:31895  
X-Request-Id: d6d1003d-9807-483f-9cda-36affc69c256  
timestamp: 2017-10-16T08:51:25.301Z
```

```
{  
  "operations": [  
    {  
      "operationId": "6351c4f5-3dc7-4e5e-bfed-506cdee2fdcd",  
      "operationType": "PATCH_ORDERS",  
      "operationStatus": "INCOMPLETE",  
      "submittedDate": "2017-10-16T08:51:24.593Z",  
      "completedDate": "2017-10-16T08:51:24.700Z",  
      "submittedCount": 1,  
      "successCount": 0,  
      "failureCount": 1,  
      "errors": {  
        "failedResources": [  
          "0019389-171016-0851207024"  
        ],  
        "common": [  

```

```

    ],
    "specific": {
      "0019389-171016-0851207024": [
        {
          "errorCode": 508,
          "shortMessage": "The order cannot be
adjusted",
          "longMessage": "ProcessingPayment orders
cannot be adjusted."
        }
      ]
    }
  }
}
]
}

```

更新訂單商品數量 [PATCH]

這個範例API用於更新訂單商品數量。

成功範例: Update quantity with Unfixed order status

請求

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders/ \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data ' [{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171010-
1116146146/orderitems/8b148d0b-9373-4835-82bd-4fd2536ec8ec/quantity",
    "value": 6
  } ] '

```

回覆

```

HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 11:49:13 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff

```

```
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: a3e28d4b-81c8-48a6-8ce6-17d9862671db
timestamp: 2017-10-16T11:49:06.813Z
```

```
{
  "operationId": "63ace0db-84b1-4b12-9326-e07c088f176f",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-16T11:49:12.614Z"
}
```

成功範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=576a9a5b-ac09-4f9e-
8035-57ad0dd722d2 \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 11:49:24 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: a3c90b67-b61c-4e44-8309-bc28ea1dcac3
timestamp: 2017-10-16T11:49:22.649Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "63ace0db-84b1-4b12-9326-e07c088f176f",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2017-10-16T11:49:12.614Z",
      "completedDate": "2017-10-16T11:49:18.675Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [],
        "common": [],
        "specific": {}
      }
    }
  ]
}
```

失敗範例: Update quantity with an invalid number

請求

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders/ \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",
    "path": "/orders/tw/idp-order-euga-only/0019389-171010-1116146146/orderitems/8b148d0b-9373-4835-82bd-4fd2536ec8ec/quantity",
    "value": -1
  }]'
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 12:00:50 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
```

```
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 06b4cd97-77ef-48f6-ba2d-b0753dd1f9de
timestamp: 2017-10-16T12:00:44.454Z
```

```
{
  "operationId": "c467d3ae-fb63-4190-9739-4aab5e9dcdded",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-16T12:00:50.229Z"
}
```

失敗範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=c467d3ae-fb63-4190-
9739-4aab5e9dcdded \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 12:03:32 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 320
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 7322758d-e417-4b20-98e0-01fe25858460
timestamp: 2017-10-16T12:03:26.256Z
```

```
{
```



```

"operations": [
  {
    "operationId": "c467d3ae-fb63-4190-9739-4aab5e9dcdded",
    "operationType": "PATCH_ORDERS",
    "operationStatus": "INCOMPLETE",
    "submittedDate": "2017-10-16T12:00:50.229Z",
    "completedDate": "2017-10-16T12:00:51.289Z",
    "submittedCount": 1,
    "successCount": 0,
    "failureCount": 1,
    "errors": {
      "failedResources": [
        "0019389-171010-1116146146"
      ],
      "common": [],
      "specific": {
        "0019389-171010-1116146146": [
          {
            "errorCode": 452,
            "shortMessage": "Invalid
orderItems.quantity -1",
            "longMessage": "-1 is not a valid
orderItems.quantity."
          }
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

更新訂單折扣 [PATCH]

這個範例API用於更新訂單折扣。

成功範例: Update discount amount with Unfixed order status

請求

```

curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders/ \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[{
    "op": "replace",

```

```
        "path": "/orders/tw/idp-order-euga-only/0019389-171010-1116146146/orderitems/8b148d0b-9373-4835-82bd-4fd2536ec8ec/discount",
        "value": 100
    }]'
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 11:29:09 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: c0e17c6c-e0ae-41d8-b971-500bad5e7d75
timestamp: 2017-10-16T11:29:02.263Z
```

```
{
  "operationId": "0e3ce0df-fc55-4563-b148-993b701ebbe0",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-13T07:47:39.030Z"
}
```

成功範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=576a9a5b-ac09-4f9e-8035-57ad0dd722d2 \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 11:29:32 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: 92adaed2-224d-4d17-9a53-221ff387523d
timestamp: 2017-10-16T11:29:31.240Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "576a9a5b-ac09-4f9e-8035-57ad0dd722d2",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2017-10-16T11:29:08.743Z",
      "completedDate": "2017-10-16T11:29:14.659Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [],
        "common": [],
        "specific": {}
      }
    }
  ]
}
```

失敗範例: Update discount with a decimal in TW marketplace

請求

```
curl -X PATCH https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/orders/ \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
```

```
      "op": "replace",
      "path": "/orders/tw/idp-order-euqa-only/0019389-171010-1116146146/orderitems/8b148d0b-9373-4835-82bd-4fd2536ec8ec/discount",
      "value": 100.0
    }
  ]
}
```

回覆

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Mon, 16 Oct 2017 11:42:43 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 158
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: f2f1044d-19f7-482e-863c-f24e0e95b068
timestamp: 2017-10-16T11:42:36.604Z
```

```
{
  "operationId": "929cbef0-aa9f-4008-9c1f-301f7bfde957",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS",
  "submittedDate": "2017-10-16T11:42:42.387Z"
}
```

失敗範例: Get the last submitted operation using the operationId from the last response

請求

```
curl -X GET https://openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=929cbef0-aa9f-4008-9c1f-301f7bfde957 \
  --header 'Authorization: ESA <your_token>' \
  --header 'Aache-Control: no-cache' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

回覆

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Oct 2017 11:45:02 GMT
Server: nginx
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Length: 324
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
X-Application-Context: application:qa:31895
X-Request-Id: a4d9d9dc-910c-47ee-badf-ea048aea7a1b
timestamp: 2017-10-16T11:44:56.069Z
```

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "929cbef0-aa9f-4008-9c1f-301f7bfde957",
      "operationType": "PATCH_ORDERS",
      "operationStatus": "INCOMPLETE",
      "submittedDate": "2017-10-16T11:42:42.387Z",
      "completedDate": "2017-10-16T11:42:42.424Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 1,
      "errors": {
        "failedResources": [
          "0019389-171010-1116146146"
        ],
        "common": [],
        "specific": {
          "0019389-171010-1116146146": [
            {
              "errorCode": 453,
              "shortMessage": "Invalid
orderItems.discount 100.0",
              "longMessage": "100.0 is not a valid
orderItems.discount."
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

搜尋訂單 [POST]

這個範例是依據指定條件搜尋訂單。

另請參閱: [Order API, Search Orders](#)

請求

```
POST ${endpoint}/ordersearch
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

{
  "query": {
    "shopKey": {
      "marketplaceIdentifier": "tw",
      "shopUrl": "shop-A"
    },
    "createdAfter": "2013-10-10T08:00:00.000Z",
    "createdBefore": "2013-10-31T18:00:00.000Z",
    "orderStatus": [
      "Complete",
      "Unfixed"
    ]
  },
  "sortOrder": "DESC",
  "maxResultsPerPage": "3",
  "returnOrderDetail": true
}
```

回覆

```
{
  "totalCount": "5",
  "orders": [
    {
      "orderNumber": "0000009-131011-1737678725",
      "shopUrl": "shop-A",
      "orderStatus": "Unfixed",
      "orderTotal": "",
      "orderDate": "2013-10-10T10:20:25.000Z",

```

```

"completionDate": "",
"shipping": {
  "orderPackageId": "1ab578c2-f97a-4e42-82ad-00da64924831",
  "shippingAddress": {
    "name": "Marc Russel",
    "phoneNumber": "010-2234-6783",
    "postalCode": "94105",
    "countryCode": "11",
    "stateCode": "125",
    "city": "San Francisco",
    "address1": "33 New Montgomery St., 16th floor",
    "address2": "San Francisco , CA",
    "address3": "",
    "address4": "",
    "address5": ""
  },
  "shippingMethod": "UPS",
  "shippingStatus": "NotShipped",
  "trackingNumber": "",
  "shippingDate": ""
},
"payment": {
  "orderPaymentId": "57203729-3465-46c7-b0a6-d0659cd82633",
  "paymentMethod": "CreditCard",
  "paymentStatus": "PendingTotal",
  "payAmount": "",
  "pointAmount": "0",
  "paymentDate": ""
},
"buyerName": "David Watsons",
"buyerEmail": "davidw@gmail.com"
},
{
  "orderNumber": "0000009-131012-2937578325",
  "shopId": "shop-A",
  "orderStatus": "Unfixed",
  "orderTotal": "",
  "orderDate": "2013-10-12T15:30:11.000Z",
  "completionDate": "",
  "shipping": {
    "orderPackageId": "1ab578d7-f97a-4e42-82ad-00da64924812",
    "shippingAddress": {
      "name": "David White",
      "phoneNumber": "010-2211-3345",
      "postalCode": "94105",
      "countryCode": "11",

```

```

        "stateCode": "125",
        "city": "San Francisco",
        "address1": "33 New Montgomery St., 14th floor",
        "address2": "San Francisco , CA",
        "address3": "",
        "address4": "",
        "address5": ""
    },
    "shippingMethod": "UPS",
    "shippingStatus": "NotShipped",
    "trackingNumber": "",
    "shippingDate": ""
},
"payment": {
    "orderPaymentId": "57203729-3465-46c7-b0a4-d0659de82611",
    "paymentMethod": "CreditCard",
    "paymentStatus": "PendingTotal",
    "payAmount": "",
    "pointAmount": "0",
    "paymentDate": ""
},
"buyerName": "David White",
"buyerEmail": "david.white@gmail.com"
},
{
    "orderNumber": "0000009-131013-1217578762",
    "shopId": "shop-A",
    "orderStatus": "NotShipped",
    "orderTotal": "100",
    "orderDate": "2013-10-13T11:30:11.000Z",
    "completionDate": "",
    "shipping": {
        "orderPackageId": "1ab578d7-f97a-4e42-12ad-00ce64912812",
        "shippingAddress": {
            "name": "Carol Lin",
            "phoneNumber": "020-2233-1658",
            "postalCode": "95113",
            "countryCode": "11",
            "stateCode": "125",
            "city": "San Jose",
            "address1": "99 S 1st St",
            "address2": "San Jose, CA",
            "address3": "",
            "address4": "",
            "address5": ""
        },
    },

```



```

        "shippingMethod":"UPS",
        "shippingStatus":"NotShipped",
        "trackingNumber":"",
        "shippingDate":""
    },
    "payment":{
        "orderPaymentId": "37203729-1276-46c7-b0a4-d0659de45123",
        "paymentMethod":"CreditCard",
        "paymentStatus":"Paid",
        "payAmount":"100",
        "pointAmount":"0",
        "paymentDate":"2013-10-13T17:20:00.000Z"
    },
    "buyerName":"Carol Lin",
    "buyerEmail":"carol.lin@gmail.com"
},
{
    "orderNumber":"00000009-131015-1217578762",
    "shopId":"shop-A",
    "orderStatus":"NotShipped",
    "orderTotal":"235",
    "orderDate":"2013-10-15T10:03:00.000Z",
    "completionDate":"",
    "shipping":{
        "orderPackageId": "1ab578d7-f97a-4ede-12ad-00ce64911145",
        "shippingAddress":{
            "name":"Stephanie Baby",
            "phoneNumber":"050-1356-3329",
            "postalCode":" 95113",
            "countryCode":"11",
            "stateCode":"125",
            "city":"San Jose",
            "address1":"163 W. Santa Clara St.",
            "address2":" San Jose, CA",
            "address3":"",
            "address4":"",
            "address5":""
        },
        "shippingMethod":"UPS",
        "shippingStatus":"NotShipped",
        "trackingNumber":"",
        "shippingDate":""
    },
    "payment":{
        "orderPaymentId": "12203729-3465-46c7-b0a4-d0659de34167",
        "paymentMethod":"CreditCard",

```

```

        "paymentStatus": "Paid",
        "payAmount": "230",
        "pointAmount": "5",
        "paymentDate": "2013-10-16T10:10:00.000Z"
    },
    "buyerName": "Stephanie Baby",
    "buyerEmail": "sbaby.jose@gmail.com"
},
{
    "orderNumber": "00000009-131021-1217571135",
    "shopId": "shop-A",
    "orderStatus": "Complete",
    "orderTotal": "1200",
    "orderDate": "2013-10-21T12:15:00.000Z",
    "completionDate": "",
    "shipping": {
        "orderPackageId": "6ab578c2-f97a-4ede-12ad-00ce64955789",
        "shippingAddress": {
            "name": "Christina Ding",
            "phoneNumber": "020-3327-5513",
            "postalCode": "95113",
            "countryCode": "11",
            "stateCode": "125",
            "city": "San Jose",
            "address1": "301 W St John St",
            "address2": "San Jose, CA",
            "address3": "",
            "address4": "",
            "address5": ""
        },
        "shippingMethod": "UPS",
        "shippingStatus": "Shipped",
        "trackingNumber": "1122-33154123-1117654",
        "shippingDate": "2013-10-24T10:00:00.000Z"
    },
    "payment": {
        "orderPaymentId": "12223478-3465-46c7-b0a4-d0659dedf124",
        "paymentMethod": "CreditCard",
        "paymentStatus": "Stamped",
        "payAmount": "1155",
        "pointAmount": "45",
        "paymentDate": "2013-10-22T10:10:00.000Z"
    },
    "buyerName": "Christina Ding",
    "buyerEmail": "christyding@gmail.com"
}

```

}]

訂單請求API

您可以透過訂單請求OrderRequest API進行下表所列之操作項目

操作項目	API	HTTP方式
取消訂單請求	<code>\${endpoint}/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{orderNumber}/cancelOrder</code>	PATCH
立即取消請求	<code>\${endpoint}/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{orderNumber}/immediatelyApprove</code>	PATCH
同意請求	<code>\${endpoint}/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{requestId}/approve</code>	PATCH
拒絕請求	<code>\${endpoint}/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{requestId}/reject</code>	PATCH
更新請求	<code>\${endpoint}/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{requestId}/updateRefund</code>	PATCH
搜尋請求	<code>\${endpoint}/order-requestssearch</code>	POST

關於OrderRequest的物件包含下表所列之詳細資訊。

欄位	描述	有效值
orderId	訂單唯一識別碼 string	字串最大長度 = 36 UUID
orderNumber	訂單號碼 string	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 格式：[7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字]
accountName	帳戶名稱 string	字串最大長度 = 15

欄位	描述	有效值
bankId	銀行代碼 string	字串最大長度 = 10 格式：[0-9]
branchId	分行代碼 string	字串最大長度 = 10 格式：[0-9]
accountNumber	銀行帳號 string	字串最大長度 = 20 格式：[0-9]
merchantRefundSetting	退款單位 Rakuten/Merchant	Rakuten /Merchant
merchantReturnSetting	退貨單位 711C2B/Merchant	711C2B /Merchant
requests	array of Request	N/A

同意請求 [PATCH]

您可以透過同意請求API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
同意請求Approve requests	replace	/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{requestId}/approve

關於同意請求Approve requests的物件包含下表所列之詳細資訊。只有要替換的欄位，才需要包含在請求主體。

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
requestId	唯一請求識別碼 string 必填	UUID
value	ReturnShippingMethod退貨配送方式 注意：您必需申請通過後才可使用711C2B的服務。請聯絡樂天店家客服申請使用711C2B服務。 string 選填 (當 cancellationStatus 為待同意退貨時，為必填)	711C2B (必須申請通過) 或 Merchant

限制

訂單狀態	配送狀態	同意	拒絕	原本 cancellationStatus	成為 cancellationStatus
Unfixed	NotShipped, AwaitingScheduling	✓	✓	同意: 待同意取消訂單 拒絕: 待同意取消訂單	同意: 待退貨或已退款 拒絕: 拒絕取消訂單
AwaitingPayment	NotShipped	✓	✓		
ProcessingPayment	NotShipped	✗	✓		
NotShipped	NotShipped, AwaitingScheduling	✓	✓		

訂單狀態	配送狀態	同意	拒絕	原本 <u>cancellationStatus</u>	成為 <u>cancellationStatus</u>
NotShipped	≠ NotShipped或 ≠ AwaitingScheduling或 ≠ Shipped	×	×	-	-
AwaitingCompletion	Shipped	✓	✓	同意: 待同意退貨 拒絕: 待同意退貨 同意: 待同意退款 拒絕: 待同意退款	同意: 待同意退貨 拒絕: 已拒絕退貨 同意: 待退款或已退款 拒絕: 已拒絕退款
Complete	全部	×	×	-	-
Cancelled	全部	×	×	-	-
CancelledAndRefunded	全部	×	×	-	-

✓ : 支援

×

取消訂單請求 [PATCH]

您可以透過取消訂單請求API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
取消訂單請求 Cancel Order Request	replace	/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{orderNumber}/cancelOrder

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]-[nnnnnnnnnn]
value	OrderCancelValue 必填	N/A

限制

訂單 狀態	配送 方式:	其他 / TCAT	TCAT	宅配通		7-11/FMT	
	付款 方式:	非貨到 付款	貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Unfixed		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AwaitingPayment		✓	Missing: ✓ (收到TCAT回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到TCAT回覆後，系統自動取消訂單)	Missing: ✓ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單)	✓	Missing: ✓ Shipping: ✗ AwaitingPickup: ✗ Returned: ✗	✓

訂單 狀態	配送 方式:	其他 / TCAT	TCAT	宅配通		7-11/FMT	
	付款 方式:	非貨到 付款	貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
ProcessingPayment		×	×	×	×	×	×
NotShipped		NotShipped: ✓	AwaitingScheduling: ✓ Scheduling: ✓	AwaitingScheduling: ✓ Scheduling: ✓ Missing: ✓ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單)	AwaitingScheduling: ✓ Scheduling: ✓ Missing: ✓ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單)	AwaitingScheduling: ✓ Scheduling: ✓ Missing: ✓ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單) Rejected: ✗ Shipping: ✗ AwaitingPickup: ✗ Returned: ✗ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單)	AwaitingScheduling: ✓ Scheduling: ✓ Missing: ✓ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單) Rejected: ✗ Shipping: ✗ AwaitingPickup: ✗ Returned: ✗ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單)
AwaitingCompletion		Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓
Complete		×	×	×	×	×	×
Cancelled		×	×	×	×	×	×
CancelledAndRefund		×	×	×	×	×	×

✓ : 支援

✗ : 不支援

! : Open API 允許取消，但部分的配送方式可能不支援，! 是代表未經確認的。

執行後根據不同付款方式、付款狀態及配送狀態時 [cancellationStatus](#) 的變化

付款方式	付款狀態	配送狀態	forceReturn	成為 cancellationStatus
LINE Pay 信用卡付款 銀聯卡付款 AFTEE 先享後付	Unpaid	NotShipped, AwaitingScheduling, SchedulingInProgress , Scheduled	false	無退款
	Paid		false	■ 已退款 ■ 無退款 (樂天系統退款失敗時，走人工退款)
			true	待同意退款
	Paid	Shipped	true	待同意退款
貨到付款	Unpaid	AwaitingScheduling, SchedulingInProgress , Scheduled	false	無退款
	Paid	Shipped	true	待同意退款
ATM轉帳	Unpaid	NotShipped, AwaitingScheduling, SchedulingInProgress , Scheduled	false	無退款
	Paid		false	待退款
			true	待同意退款
	Paid	Shipped	true	待同意退款
樂天點數	Paid	NotShipped, AwaitingScheduling, SchedulingInProgress , Scheduled	false	無退款
			true	待同意退款
	Paid	Shipped	true	待同意退款

JSON範例

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/idp-order-euqa-only/0019389-170727-1528343632/cancelOrder",
    "value": {
      "cancelReason": 301,
      "forceReturn": true,
      "returnShippingMethod": "711C2B"
    }
  }
]
```

立即取消請求 [PATCH]

注意：立即取消請求API是直接批准取消請求且不等待消費者退回包裹抵達店家時使用，如果店家有退貨流程之需求，建議使用[取消訂單請求 \[PATCH\]](#)

您可以透過立即取消請求API進行下表所列之操作項目：

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
立即取消請求	replace	/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{orderNumber}/immediatelyApprove

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey

欄位	描述	有效值
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
orderNumber	訂單編號 string 必填	字串最小長度 = 25 字串最大長度 = 25 [7位數字]-[YYMMDD]-[10位數字] [nnnnnnnn]-[YYMMDD]-[nnnnnnnnnn]
value	ImmediatelyApproveValue 必填	N/A

限制

訂單 狀態	配送 方式:	其他 / TCAT	TCAT	宅配通		7-11/FMT	
	付款 方式:	非貨到 付款	貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
Unfixed		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AwaitingPayment		✓	Missing: ✓ (收到TCAT回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到TCAT回覆後，系統自動取消訂單)	Missing: ✓ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單)	✓	Missing: ✓ Shipping: ✗ AwaitingPickup: ✗ Returned: ✗	✓
ProcessingPayment		✗	✗	✗	✗	✗	✗

訂單 狀態	配送 方式:	其他 / TCAT	TCAT	宅配通		7-11/FMT	
	付款 方式:	非貨到 付款	貨到付款	貨到付款	非貨到付款	貨到付款	非貨到付款
NotShipped		NotShipped: ✓	AwaitingScheduling: ✓ Scheduled: ✓	AwaitingScheduling: ✓ SchedulingInProgress: ✓ Scheduled: ✓ Missing: ✓ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單)	AwaitingScheduling: ✓ SchedulingInProgress: ✓ Scheduled: ✓ Missing: ✓ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單) Shipping: ✗ Returned: ✗ (收到宅配通回覆後，系統自動取消訂單)	AwaitingScheduling: ✓ SchedulingInProgress: ✓ Scheduled: ✓ Missing: ✓ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單) Rejected: ✗ Shipping: ✗ AwaitingPickup: ✗ Returned: ✗ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單)	AwaitingScheduling: ✓ SchedulingInProgress: ✓ Scheduled: ✓ Missing: ✓ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單) Rejected: ✗ Shipping: ✗ AwaitingPickup: ✗ Returned: ✗ (收到7-11/FMT回覆後，系統自動取消訂單)
AwaitingCompletion		Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓	Shipped: ✓
Complete		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cancelled		✗	✗	✗	✗	✗	✗
CancelledAndRefund		✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ : 支援

✗ : 不支援

! : Open API允許取消，但部分的配送方式可能不支援，!是代表未經確認的。

執行後根據不同付款方式、付款狀態及配送狀態時 [cancellationStatus](#) 的變化

付款方式	付款狀態	配送狀態	成為 cancellationStatus
LINE Pay 信用卡付款 銀聯卡付款 AFTEE 先享後付	Unpaid	NotShipped, AwaitingScheduling, SchedulingInProgress, Scheduled	無退款
	Paid		■ 已退款 ■ 無退款 (樂天系統退款失敗時，走人工退款)
	Paid	Shipped	■ 已退款 ■ 無退款 (樂天系統退款失敗時，走人工退款)
貨到付款	Unpaid	AwaitingScheduling, SchedulingInProgress, Scheduled	無退款
	Paid	Shipped	待退款
ATM轉帳	Unpaid	NotShipped, AwaitingScheduling, SchedulingInProgress, Scheduled	無退款
	Paid		待退款
	Paid	Shipped	待退款
樂天點數	Paid	NotShipped, AwaitingScheduling, SchedulingInProgress, Scheduled	無退款
	Paid	Shipped	無退款

JSON範例

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/idp-order-euqa-only/0019389-170727-1528343632/immediatelyApprove",
    "value": {
      "cancelReason": 301,
      "forceReturn": true,
      "returnShippingMethod": "711C2B"
    }
  }
]
```

拒絕請求 [PATCH]

您可以透過拒絕請求 **Reject requests** 進行下表所列之操作項目

操作項目和路徑

Action(操作項目)	Op(執行)	Path(路徑)
拒絕請求	replace	/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{requestId}/reject

關於拒絕請求 **Reject requests** 的物件包含下表所列之詳細資訊。只有要替換的欄位，才需要包含在請求主體。

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家URL string 必填	參閱 ShopKey
requestId	唯一請求識別碼 string 必填	UUID
value	請求資訊 <pre>{ "rejectReasonCode": "", "comments": "" }</pre> 必填	N/A

欄位	描述	有效值
rejectReasonCode	拒絕請求的原因類型 string 必填	字串最大長度 = 3
comments	拒絕理由 string 選填	字串最大長度 = 140

限制

訂單狀態	配送狀態	同意	拒絕	原本 <u>cancellationStatus</u>	成為 <u>cancellationStatus</u>
Unfixed	NotShipped, AwaitingScheduling	✓	✓	同意: 待同意取消 訂單 拒絕: 待同意取消 訂單	同意: 待退貨或已 退款 拒絕: 拒絕取消訂 單
AwaitingPayment	NotShipped	✓	✓		
ProcessingPayment	NotShipped	✗	✓		
NotShipped	NotShipped, AwaitingScheduling	✓	✓		
NotShipped	≠ NotShipped或 ≠ AwaitingScheduling或 ≠ Shipped	✗	✗	-	-
AwaitingCompletion	Shipped	✓	✓	同意: 待同意退貨 拒絕: 待同意退貨 同意: 待同意退款 拒絕: 待同意退款	同意: 待同意退貨 拒絕: 已拒絕退貨 同意: 待退款或已 退款 拒絕: 已拒絕退款
Complete	全部	✗	✗	-	-
Cancelled	全部	✗	✗	-	-
CancelledAndRefunded	全部	✗	✗	-	-

✓ : 支援

✕ : 不支援

更新請求 [PATCH]

注意：您必需申請通過後才可使用更新請求 [PATCH]。請聯絡樂天人員申請使用更新請求 [PATCH]。

這個 PATCH `${endpoint}/order-requests/` API 是將店家已退款或退款失敗訊息更新到訂單退款資訊，並通知消費者。

請使用 [搜尋請求 \[POST\]](#) 查看您更新後的狀態。

Action(操作項目)	Op(執行)	API	執行
更新請求	replace	<code>/order-requests/{marketplaceIdentifier}/{shopUrl}/{requestId}/updateRefund</code>	非同步

欄位和描述

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	參閱 ShopKey
shopUrl	店家 URL string 必填	參閱 ShopKey
requestId	唯一請求識別碼 string 必填	UUID
value	UpdateRefundValue 必填	N/A

限制

訂單狀態	配送狀態	付款狀態	配送方式	付款方式：				原本 cancellationStat us	允許更新	成為 cancellationStat us
				樂天點數	ATM轉帳	貨到付款	信用卡付款/銀聯卡付款/LINE Pay/AFTEE 先享後付			
任何狀態	任何狀態	任何狀態	全部	-	-	-	-	如果 cancellationStat us ≠待退款	✕	
任何狀態	任何狀態	任何狀態		✓	-	-	-	任何狀態	✕	
任何狀態	任何狀態	任何狀態		-	-	-	✓	任何狀態	✕	
已配送	已配送	已付款		-	✓	✓	-	待退款	✓	已退款
尚未配送	等待預約	已付款		-	✓	-	-	待退款	✓	已退款
如果不是上述狀態之一				-	✓	✓	-	待退款	✕	

✓：支援

×

：不支援

搜尋請求 [POST]

這個POST `${endpoint}/order-requestssearch` API是用以取得來自訂單 `orderId` 或 `requestStatusId`的請求。

Action(操作項目)	HTTP方式	API	執行
搜尋請求	POST	<code>\${endpoint}/order-requestssearch</code>	同步

請求參數

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

請求主體

欄位	描述	有效值
query	搜尋條件 RequestSearchQuery 必填	
maxResultsPerPage	單頁可回覆之商品數量最大值 integer 選填	範圍值:1-50
pageIndex	請求當頁之索引，第一頁的索引值為0。 integer 選填	N/A

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

欄位	類型	描述
errors	CompositeError	與請求相關的錯誤訊息 選填 NotNull
totalCount	integer	符合搜尋條件的訂單數。如果totalCount = 0，表示沒有找到與搜尋條件符合的訂單。如果totalCount > 0，表示找到1筆或多筆與搜尋條件符合的訂單。 必填 NotNull

欄位	類型	描述
orderRequests	array of OrderRequest	訂單請求訊息。 選填 NotNull

訂單請求API範例

同意請求 [PATCH]

這個範例API是核准退貨或退款的請求。

成功範例: 同意請求

請求

```
PATCH ${endpoint}/order-requests/
```

請求標頭

```
Authorization: ESA <your_token>  
Accept : application/json
```

請求主體

```
[  
  {  
    "op": "replace",  
    "path": "/order-requests/tw/shopabc/f046d626-8ea6-44c0-a335-  
ca258fd68b0d/approve",  
    "value": "Merchant"  
  }  
]
```

回覆主體

```
{  
  "operationId": "8356a833-89db-40aa-ba54-76f03c46605a",  
  "operationStatus": "SUBMITTED",  
  "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",  
  "submittedDate": "2018-09-26T10:25:01.559Z"  
}
```

失敗範例: 請求失敗

請求

```
PATCH ${endpoint}/order-requests/
```

請求標頭

```
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

請求主體

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/shopabc/f046d626-8ea6-44c0-a335-
ca258fd68b0d/approve",
    "value": ""
  }
]
```

回覆主體

```
{
  "operationId": "42d5e1ac-7095-49ff-86d5-0b3d75dc570c",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
  "submittedDate": "2018-09-26T10:28:52.088Z"
}
```

執行結果

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "d9d0504f-1cf8-4388-badd-c888ba66f4b6",
      "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
      "operationStatus": "INCOMPLETE",
      "submittedDate": "2018-09-26T10:30:54.863Z",
      "completedDate": "2018-09-26T10:30:54.902Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 1,
      "errors": {
        "failedResources": [
          "0019389-111222-1403265073"
        ],
        "common": [],
        "specific": {
          "0019389-111222-1403265073": [
            {

```

```

        "errorCode": 509,
        "shortMessage": "The order cannot be
cancelled",
        "longMessage": "Complete orders cannot be
cancelled."
    }
]
}
}
]
}

```

取消訂單請求 [PATCH]

這個範例API是執行取消訂單請求。

成功範例: 取消訂單請求成功

請求

```

curl --location --request PATCH 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/order-requests/' \
--header 'authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
{
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/test-epson/0024155-211119-
1423321437/cancelOrder",
    "value": {
        "cancelReason": 301,
        "forceReturn": true,
        "returnShippingMethod": "711C2B"
    }
}
]'

```

回覆主體

```

{
    "operationId": "b58fe375-f8f0-4e80-a100-800ca19c8c63",
    "operationStatus": "SUBMITTED",
    "operationType": "PATCH_ORDER_REQUESTS",

```

```
    "submittedDate": "2021-12-16T10:38:06.653Z"
}
```

執行operation

```
curl --location --request GET 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=b58fe375-f8f0-4e80-
a100-800ca19c8c63' \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

執行operation結果

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "b58fe375-f8f0-4e80-a100-800ca19c8c63",
      "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2021-12-16T10:38:06.653Z",
      "completedDate": "2021-12-16T10:39:05.578Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [],
        "common": []
        "specific": {}
      }
    }
  ]
}
```

執行搜尋請求：確認cancellationStatus

```
curl --location --request POST 'http://stg-openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/order-requestssearch/' \
--header 'authorization: ESA <your_token>' \
--header 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "query": {
    "shopKey": {
      "marketplaceIdentifier": "tw",
      "shopUrl": "test-epson"
    },

```



```

        "orderNumbers": ["0024155-211119-1423321437"]
    },
    "maxResultsPerPage": 50,
    "pageIndex": 0
}

```

搜尋請求回應主體

```

{
    "orderRequests": [
        {
            "orderId": "26013829-aaf9-4980-ace6-68580f9bcc31",
            "orderNumber": "0024155-211119-1423321437",
            "merchantRefundSetting": "Rakuten",
            "merchantReturnSetting": "711C2B",
            "requests": [
                {
                    "requestId": "c2a8d4a8-f2d2-47a1-af8f-10e00",
                    "returnItems": [],
                    "requestFrom": "Merchant",
                    "type": "return",
                    "reason": "301",
                    "requestDate": "2021-12-16 10:39:05",
                    "pointAmount": "0",
                    "paymentFee2": "0",
                    "paymentFeeCod": "0",
                    "refundAmount": 333,
                    "cancellationStatus": {
                        "id": "e0754567-8db2-4186-8241-3d77",
                        "name": "awaiting refund approval"
                    },
                    "lastModified": "2021-12-16 10:39:05"
                }
            ]
        }
    ],
    "totalCount": 1
}

```

失敗範例: 取消訂單請求失敗

請求

```
curl --location --request PATCH 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/order-requests/' \
--header 'authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
{
  "op": "replace",
  "path": "/order-requests/tw/test-epson/0024155-211119-
1423321437/cancelOrder",
  "value": {
    "cancelReason": 301,
    "forceReturn": true,
    "returnShippingMethod": "711C2B1"
  }
}]'
```

回覆主體

```
{
  "operationId": "11d8e1ab-37ac-49a7-bee5-787df8cef4e9",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDER_REQUESTS",
  "submittedDate": "2021-12-16T08:57:02.111Z"
}
```

執行 operation

```
curl --location --request GET 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=11d8e1ab-37ac-49a7-
bee5-787df8cef4e9' \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

執行 operation 結果

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "11d8e1ab-37ac-49a7-bee5-787df8cef4e9",
      "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",

```

```

        "operationStatus": "INCOMPLETE",
        "submittedDate": "2021-12-16T08:57:02.111Z",
        "completedDate": "2021-12-16T08:57:05.578Z",
        "submittedCount": 1,
        "successCount": 0,
        "failureCount": 1,
        "errors": {
            "failedResources": [
                "0024155-211119-1423321437"
            ],
            "common": [],
            "specific": {
                "0024155-211119-1423321437": [
                    {
                        "errorCode": 647,
                        "shortMessage": "Invalid returnShip
request",
                        "longMessage": "711C2B1 is not a va
                    }
                ]
            }
        }
    }
}

```

立即取消請求 [PATCH]

這個範例API是執行立即取消請求。

成功範例: 立即取消請求成功

請求

```

curl --location --request PATCH 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/order-requests/' \
--header 'authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
{
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/test-epson/0024155-211119-
1423321437/immediatelyApprove",
    "value": {

```

```

        "cancelReason": 301
      }
    ]'

```

回覆主體

```

{
  "operationId": "b58fe375-f8f0-4e80-a100-800ca19c8c63",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDER_REQUESTS",
  "submittedDate": "2021-12-16T10:38:06.653Z"
}

```

執行 operation

```

curl --location --request GET 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=b58fe375-f8f0-4e80-
a100-800ca19c8c63' \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json'

```

執行 operation 結果

```

{
  "operations": [
    {
      "operationId": "b58fe375-f8f0-4e80-a100-800ca19c8c63",
      "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
      "operationStatus": "DONE",
      "submittedDate": "2021-12-16T10:38:06.653Z",
      "completedDate": "2021-12-16T10:39:05.578Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 1,
      "failureCount": 0,
      "errors": {
        "failedResources": [],
        "common": []
        "specific": {}
      }
    }
  ]
}

```

執行搜尋請求：確認cancellationStatus

```
curl --location --request POST 'http://stg-openapi-rms.global.rakuten.com/2.0/order-requestssearch/' \
--header 'authorization: ESA <your_token>' \
--header 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "query": {
    "shopKey": {
      "marketplaceIdentifier": "tw",
      "shopUrl": "test-epson"
    },
    "orderNumbers": ["0024155-211119-1423321437"]
  },
  "maxResultsPerPage": 50,
  "pageIndex": 0
}'
```

搜尋請求回應主體

```
{
  "orderRequests": [
    {
      "orderId": "26013829-aaf9-4980-ace6-68580f9bcc31",
      "orderNumber": "0024155-211119-1423321437",
      "merchantRefundSetting": "Rakuten",
      "requests": [
        {
          "requestId": "c2a8d4a8-f2d2-47a1-af8f-10e00",
          "returnItems": [],
          "requestFrom": "Merchant-instant",
          "type": "cancel",
          "reason": "301",
          "requestDate": "2021-12-16 10:39:05",
          "expectedRefundDate": "2021-12-22 16:00:00",
          "pointAmount": "0",
          "paymentFee2": "0",
          "paymentFeeCod": "0",
          "refundAmount": 333,
          "cancellationStatus": {
            "id": "71931248-a54b-48e7-9147-e627",
            "name": "awaiting refund"
          },
          "lastModified": "2021-12-16 10:39:05"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ],
    "totalCount": 1
}

```

失敗範例: 取消訂單請求失敗

請求

```

curl --location --request PATCH 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/order-requests/' \
--header 'authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
{
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/test-epson/0024155-211119-
1423321437/immediatelyApprove",
    "value": {
        "cancelReason": 301,
        "forceReturn": true,
        "returnShippingMethod": "711C2B1"
    }
}
]'

```

回覆主體

```

{
    "operationId": "11d8e1ab-37ac-49a7-bee5-787df8cef4e9",
    "operationStatus": "SUBMITTED",
    "operationType": "PATCH_ORDER_REQUESTS",
    "submittedDate": "2021-12-16T08:57:02.111Z"
}

```

執行 operation

```

curl --location --request GET 'https://openapi-
rms.global.rakuten.com/2.0/operations?operationId=11d8e1ab-37ac-49a7-
bee5-787df8cef4e9' \
--header 'Authorization: ESA <your_token>' \
--header 'Content-Type: application/json'

```

執行operation結果

```
{
  "operations": [
    {
      "operationId": "11d8e1ab-37ac-49a7-bee5-787df8cef4e9",
      "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
      "operationStatus": "INCOMPLETE",
      "submittedDate": "2021-12-16T08:57:02.111Z",
      "completedDate": "2021-12-16T08:57:05.578Z",
      "submittedCount": 1,
      "successCount": 0,
      "failureCount": 1,
      "errors": {
        "failedResources": [
          "0024155-211119-1423321437"
        ],
        "common": [],
        "specific": {
          "0024155-211119-1423321437": [
            {
              "errorCode": 647,
              "shortMessage": "Invalid returnShip
request",
              "longMessage": "711C2B1 is not a va
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

拒絕請求 [PATCH]

這個範例API是拒絕退貨或退款的請求。

成功範例: 拒絕請求

請求

PATCH \${endpoint}/order-requests/

請求標頭

```
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

請求主體

```
[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/shopabc/f046d626-8ea6-44c0-a335-
ca258fd68b0d/reject",
    "value": {
      "rejectReasonCode": "101",
      "comments": "The product is a custom-made item, really sorry."
    }
  }
]
```

回覆主體

```
{
  "operationId": "8356a833-89db-40aa-ba54-76f03c46605a",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
  "submittedDate": "2018-09-26T10:25:01.559Z"
}
```

失敗範例: 拒絕失敗

請求

```
PATCH ${endpoint}/order-requests/
```

請求標頭

```
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

請求主體

```
[
  {
    "op": "replace",
```



```

        "path": "/order-requests/tw/shopabc/f046d626-8ea6-44c0-a335-
ca258fd68b0d/reject",
        "value": {
            "rejectReasonCode": "999",
            "comments": "The product is a custom-made item, really sorry."
        }
    }
]

```

回覆主體

```

{
    "operationId": "42d5e1ac-7095-49ff-86d5-0b3d75dc570c",
    "operationStatus": "SUBMITTED",
    "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
    "submittedDate": "2018-09-26T10:28:52.088Z"
}

```

執行結果

```

{
    "operations": [
        {
            "operationId": "d9d0504f-1cf8-4388-badd-c888ba66f4b6",
            "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
            "operationStatus": "INCOMPLETE",
            "submittedDate": "2018-09-26T10:30:54.863Z",
            "completedDate": "2018-09-26T10:30:54.902Z",
            "submittedCount": 1,
            "successCount": 0,
            "failureCount": 1,
            "errors": {
                "failedResources": [
                    "0019389-111222-1403265073"
                ],
                "common": [],
                "specific": {
                    "0019389-111222-1403265073": [
                        {
                            "errorCode": 609,
                            "shortMessage": "invalid
rejectReasonCode",
                            "longMessage": "rejectReasonCode 999 is
not valid."
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}

```

```

    }
  }
]
}

```

更新請求 [PATCH]

這個API範例為如何更新退貨或退款請求。

成功範例: 更新一個請求

請求

```
PATCH ${endpoint}/order-requests/
```

請求標頭

```

Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

```

請求主體

```

[
  {
    "op": "replace",
    "path": "/order-requests/tw/shopabc/f046d626-8ea6-44c0-a335-
ca258fd68b0d/updateRefund",
    "value": {
      "actualRefundDate": "2018-03-21 04:00:00",
      "refundSuccess": true
    }
  }
]

```

回覆主體

```

{
  "operationId": "8356a833-89db-40aa-ba54-76f03c46605a",
  "operationStatus": "SUBMITTED",
  "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",
  "submittedDate": "2018-09-26T10:25:01.559Z"
}

```

錯誤範例

請求

```
PATCH ${endpoint}/order-requests/
```

請求標頭

```
Authorization: ESA <your_token>  
Accept : application/json
```

請求主體

```
[  
  {  
    "op": "replace",  
    "path": "/order-requests/tw/shopabc/f046d626-8ea6-44c0-a335-  
ca258fd68b0d/updateRefund",  
    "value": {  
      "actualRefundDate": "2018-03-21 04:00:00",  
      "refundSuccess": false  
    }  
  }  
]
```

回覆主體

```
{  
  "operationId": "42d5e1ac-7095-49ff-86d5-0b3d75dc570c",  
  "operationStatus": "SUBMITTED",  
  "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",  
  "submittedDate": "2018-09-26T10:28:52.088Z"  
}
```

執行結果

```
{  
  "operations": [  
    {  
      "operationId": "d9d0504f-1cf8-4388-badd-c888ba66f4b6",  
      "operationType": "PATCH_ORDERS_REQUESTS",  
      "operationStatus": "INCOMPLETE",  
      "submittedDate": "2018-09-26T10:30:54.863Z",  
      "completedDate": "2018-09-26T10:30:54.902Z",  
    }  
  ]  
}
```

```

        "submittedCount": 1,
        "successCount": 0,
        "failureCount": 1,
        "errors": {
            "failedResources": [
                "0019389-111222-1403265073"
            ],
            "common": [],
            "specific": {
                "0019389-111222-1403265073": [
                    {
                        "errorCode": 612,
                        "shortMessage": "Invalid parameter
combination",
                        "longMessage": "actualRefundDate should be
empty if refundSuccess=false."
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}

```

搜尋請求 [POST]

成功範例

請求

POST /order-requestssearch

請求標頭

Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

請求主體

```

{
    "query": {
        "shopKey": {
            "marketplaceIdentifier": "tw",

```

```

        "shopUrl": "shopabc"
    },
    "requestStatusId": "ac765807-6f3c-44f0-93f7-16bcb0234c5e",
    "orderNumbers": [
        "6666666-181109-1234567890",
        "7777777-181111-1234567890"
    ]
},
"maxResultsPerPage": 20,
"pageIndex": 0
}

```

回覆主體

```

{
  "orderRequests": [
    {
      "orderId": "0013718f-f574-4e0a-903a-9af814179d44",
      "orderNumber": "6666666-181109-1234567890",
      "accountName": "KHXNsnEDGG3PGSU",
      "bankId": "911",
      "branchId": "6412",
      "accountNumber": "6227075",
      "merchantRefundSetting": "Merchant",
      "merchantReturnSetting": "Rakuten",
      "requests": [
        {
          "requestId": "f046d626-8ea6-44c0-a335-ca258fd68b0d",
          "returnItems": [],
          "requestFrom": "Shopper",
          "type": "cancel",
          "reason": "601",

```

"comments": "GPPJAYVoR13wkB7ATNQSi5LjfZrnSmORSpyxybNg1iyCmJ1AIwiLqb5kqt
IezdpKGCjFhRErmGzaOrSuYpY27krhog3uZwaB4zQJfqgJ5N6m2sFGz95MMmqIHZvvlmOu
rT5BGLlDtY9y",

```

          "requestDate": "2018-10-23 10:23:49",
          "rejectReason": null,
          "rejectComments": null,
          "actualRefundDate": "2018-10-29 16:00:00",
          "expectedRefundDate": "2018-10-29 16:00:00",
          "pointAmount": null,
          "paymentFee2": null,
          "paymentFeeCod": null,
          "refundAmount": 500,
          "refundRejectReason": "601",

```

```

        "refundRejectComments":null,
        "cancellationStatus":{
            "id":"ac765807-6f3c-44f0-93f7-16bcb0234c5e",
            "name":"refund completed"
        },
        "lastModified":"2018-10-30 16:13:43"
    }
]
},
{
    "orderId":"0015f260-c4e9-4206-97db-f6cfad477d3c",
    "orderNumber": "7777777-181111-1234567890",
    "accountName":"VgrxyZF4pknlnuL",
    "bankId":"284",
    "branchId":"72",
    "accountNumber":"544421",
    "merchantRefundSetting":"Merchant",
    "merchantReturnSetting":"Rakuten",
    "requests":[
        {
            "requestId":"aa7f0079-727e-4904-9de0-db7eaeda445d",
            "returnItems":[],
            "requestFrom":"Shopper",
            "type":"cancel",
            "reason":"601",

"comments":"tZoUPKU9qUHHgmp4vCdOSiXVlPLha7FDtIxaYswBPBpteRJhbLgd6DAYPd
Az8TaDHeyQR1W2z1QID8KjaVbfqtluoNaKLGq6A7J4wQ6FkEj6TGqMQwfu4SVnuMa4zUAz
6dyiv5ru9mTx",
            "requestDate":"2018-10-30 10:19:36",
            "rejectReason":"","
            "rejectComments":"","
            "actualRefundDate":"2018-11-01 10:19:37",
            "expectedRefundDate":"2018-11-05 16:00:00",
            "pointAmount":null,
            "paymentFee2":null,
            "paymentFeeCod":null,
            "refundAmount":500,
            "refundRejectReason":"601",
            "refundRejectComments":"","
            "cancellationStatus":{
                "id":"ac765807-6f3c-44f0-93f7-16bcb0234c5e",
                "name":"refund completed"
            },
            "lastModified":"2018-10-30 10:19:37"
        }
    ]
}

```

```
        ]
      }
    ],
    "totalCount": 2
  }
}
```

失敗範例

請求

GET /order-requestssearch

請求標頭

Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json

回覆主體

```
{
  "failedResources": [],
  "common": [
    {
      "errorCode": 602,
      "shortMessage": "Invalid orderNumber abc-678",
      "longMessage": "orderNumber abc-678 is not valid format or
does not exist."
    }
  ],
  "specific": {}
}
```

配置API

您可以透過配置API進行下表所列之操作項目：

操作項目	API	HTTP方式
取得配置	<code>\${endpoint}/configurations/\${marketplaceIdentifier}/{subresource}</code>	GET

取得配置 [GET]

`${endpoint}/configurations/${marketplaceIdentifier}/{subresource}`API是用於列出特定商場的類別(並不限於店家簽約的商場，此API可以用於任何商場)。

記錄在本頁的請求參數適用於所有的子資源。額外的請求參數則根據子資源的內容而發生。

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, API用戶端驗證](#)

請求參數

欄位	描述	有效值
<code>marketplaceIdentifier</code>	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} 使用值：tw
<code>subresource</code>	子資源名稱 string 必填	可能的值： ■ labels ■ marketplaceraikutencategories ■ shippinglocations

商場識別碼

MarketplaceIdentifiers參數可以用於API。

商場識別碼	國家
tw	Taiwan

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆標頭](#)

Root

API
<code>\${endpoint}/configurations/\${marketplaceIdentifier}/</code>

回覆主體

另請參閱：[開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
labels	匹配標籤名稱和ID labels 選填 <u>注意：如果透過PUT /products的方式設定標籤，此欄位為必填。</u>

注意：參閱[配置API範例](#)、[Root JSON範例](#)。

取得商場的台灣樂天市場類別 [GET]

GET

`${endpoint}/configurations/${marketplaceIdentifier}/marketplaceraakuten categories`API是用於取得台灣樂天市場之類別清單。

此操作讓使用者取得更新的台灣樂天市場類別清單，以匹配至使用者之商品。

注意：任何有效的商場皆可使用此請求指定。被指定的商場不只限於已註冊店家之商場。

另請參閱：[取得店家類別](#); [類別API範例](#); 台灣樂天市場RMS手冊、大量操作-使用CSV檔案、台灣樂天市場類別代碼的清單

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

請求參數

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} 另請參閱: 開始使用、一般的物件
marketplaceRakutenCategoryId	商場的台灣樂天市場類別識別碼。所有子類別也都會傳回。 如未指定這個值，指定的商場會傳回所有類別。 integer 選填	字串最大長度:5
depth	 指出所要傳回的子類別深度。 integer 選填	0: 不傳回子類別/第一層類別 1: 傳回第一個子類別階層/第二層類別 2: 傳回第二個子類別階層/第三層類別 3: 傳回第三個子類別階層/第四層類別 4: 傳回第四個子類別階層/第五層類別 預設: 0

欄位	描述	有效值
sortOrder	排列順序 string 選填	DESC, ASC 預設: ASC
includeInactiveCategories	顯示類別(新/舊) Boolean 選填	N/A

回覆標頭

回覆標頭參數在一般的回覆標頭章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆標頭](#)

回覆主體

另請參閱: [開始使用, 一般的回覆主體](#); [錯誤訊息](#)

欄位	描述
errors	CompositeError 選填
categories	特定商場的台灣樂天市場類別清單 array of MarketplaceRakutenCategory 必填

取得商場標籤 [GET]

GET `${endpoint}/configurations/${marketplaceIdentifier}/labels` API是用於取得特店商場之商品標籤列表。不限於店家簽約的商場，此API可以用於任何商場。

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} 使用值：tw

回覆標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

回覆主體

欄位	描述	有效值
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 必填	N/A
labels	匹配標籤ID、名稱和描述 array of label 必填	N/A

類型：Label

欄位	描述	有效值
labelId	唯一標籤識別碼，依每個商場指定 integer 必填	N/A
name	標籤名稱 MultiLang 必填	N/A

欄位	描述	有效值
message	標籤描述 MultiLang 必填	N/A

取得商場配送位置 [GET]

`${endpoint}/configurations/${marketplaceIdentifier}/shippinglocations`
 API用於取得特店商場配送位置清單。不限於店家簽約的商場，此API可以用於任何商場。

請求標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

請求參數

欄位	描述	有效值
marketplaceIdentifier	商場識別碼 string 必填	0-9, a-z {2,10} 使用值: tw

回覆標頭

請求標頭參數在API用戶端驗證章節中詳細說明。

另請參閱: [開始使用, API用戶端驗證](#)

回覆主體

欄位	描述	有效值
errors	與請求相關的錯誤訊息 CompositeError 必填	N/A

欄位	描述	有效值
shippingLocations	匹配標籤ID、名稱和描述 array of ShippingLocation 必填	N/A

類型：ShippingLocation

欄位	描述
code	string 必填
type	string 必填
name	MultiLang 必填
postalCode	string 選填
locations	array of ShippingLocation 選填

配置API範例

取得配置 [GET]

另請參閱: [配置API, 取得配置](#)

這個範例顯示如何檢索台灣樂天市場類別:

請求

```
GET ${endpoint}/configurations/es/marketplaceraikutencategories
Authorization: ESA <your_token>
Accept : application/json
```

回覆

```
{
  "categories": [
    {
      "marketplaceRakutenCategoryId": "1",
      "categoryName": {
        "value": "Libros, Cómic"
      },
      "priority": 1,
      "childCategories": [
        {
          "marketplaceRakutenCategoryId": "2",
          "categoryName": {
            "value": "Novelas"
          },
          "priority": 1,
          "childCategories": [
            {
              "marketplaceRakutenCategoryId": "3",
              "categoryName": {
                "value": "Literatura contemporánea"
              },
              "priority": 1,
              "childCategories": []
            },
            {
              "marketplaceRakutenCategoryId": "4",
```

```

        "categoryName": {
            "value": "Literatura extranjera"
        },
        "priority": 2,
        "childCategories": []
    },
    {
        "marketplaceRakutenCategoryId": "5",
        "categoryName": {
            "value": "Novela negra y de intriga"
        },
        "priority": 3,
        "childCategories": []
    },
    {
        "marketplaceRakutenCategoryId": "6",
        "categoryName": {
            "value": "Ciencia ficción"
        },
        "priority": 3,
        "childCategories": []
    }
    ... more categories
]
}
... more categories
]
}
... more categories
]
}

```

以下範例顯示無效的商場識別碼：

請求

```
GET ${endpoint}/configurations/taiwan/marketplaceraikutencategories
```

```
Authorization: ESA <your_token>
```

```
Accept : application/json
```


回覆

```
{
  "failedResources": [],
  "common": [
    {
      "errorCode": 405,
      "shortMessage": "Invalid marketplaceIdentifier taiwan",
      "longMessage": "taiwan is not a valid
marketplaceIdentifier."
    }
  ],
  "specific": {}
}
```

錯誤物件和訊息

此部分為描述錯誤物件及各式錯誤訊息。

CompositeError

關於CompositeError的物件包含下表所列之詳細資訊。

另請參閱：[錯誤訊息](#)

欄位	描述
failedResources	失敗的資源列表 (baseSku, operationId, ...). array of string 必填
common	與完整請求相關的常見錯誤列表。 array of Error 必填
specific	與特定資源相關的特定錯誤Map。 Map key 是失敗的資源識別碼 (baseSku, operationId, ...) Map <String, array of Error > 必填

JSON範例格式

```
{
  "failedResources": string[],
  "common": Error[],
  "specific": { //MAP:
    "string": Error[]
  }
}
```

Error

關於Error的物件包含下表所列之詳細資訊。

另請參閱：[錯誤訊息](#)

欄位	描述
errorCode	錯誤代碼 integer 必填
shortMessage	錯誤條件的簡短描述 string 必填
longMessage	錯誤條件的詳細描述 string 必填

JSON範例格式

```
{
  "errorCode" : integer,
  "shortMessage" : "string",
  "longMessage" : "string"
}
```

JSON範例

```
{
  "errorCode" : 3,
  "shortMessage" : "Authorization failed.",
  "longMessage" : "Authorization key is not valid."
}
```

錯誤訊息

下表列出各種 API 類別及其對應的錯誤代碼範圍。

API 類別	錯誤代碼
一般	1 - 50
商品	51 - 400

API 類別	錯誤代碼
訂單	401 - 800
庫存	801 - 1100
操作	1101 - 1300
商品	1301 - 1500
類別	1501 - 1650
其他錯誤	5000 - 5500

一般 API 錯誤

下表詳述一般 API 錯誤的代碼和訊息。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1	內部錯誤	請求處理中發生未處理的例外狀況。
2	JSON 無效	請求主體中的 JSON 無效。
3	授權失敗	並非有效的授權金鑰。
4	內部驗證錯誤	請求因內部驗證錯誤而已經失敗。
5	參數重複	參數\${duplicatedParameters}在請求中重複。
9	路徑無效	請求的 API 路徑無效。
10	HTTP 方式無效	\${httpMethod}不允許\${apiName}。
11	shopKey不存在	shopKey marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}和shopUrl \${shopUrl} 不存在。
12	無效的請求主體。	請求主體不正確。
15	未找到資料	該資料可能不存在或不屬於請求店鋪。
16	無效的請求主體針對 JSON Injection。	請求主體不正確針對 JSON Injection。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
20	PATCH操作有無效的value	PATCH操作 <code>\${op}</code> 不適用於path <code>\${path}</code> 。
21	PATCH操作有無效的value	PATCH操作value <code>\${value}</code> 不適合此操作。
22	PATCH操作有無效的path	<code>\${path}</code> 與所需的path格式不匹配。
23	PATCH操作有遺失的value	PATCH操作的value不能為空。
24	PATCH操作有遺失的path	PATCH操作的path不能為空。
30	無效的類型	無效類型的請求root。
1268	API維護中	API正在維護中。
1454	PATCH操作數量超過限制	PATCH操作數量不應超過最大限制 (100)。
1456	操作不存在	請求的操作不存在。
1457	操作不能為空	PATCH操作必須至少包含一項操作。

商品 API 錯誤

下表詳述商品 API 錯誤代碼和訊息。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
51	遺失product	product 不可為空白。
52	遺失product.baseSku	product.baseSku 不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
53	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.title	product.title在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
54	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.description	product.description在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
57	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variants	product.variants在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
59	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.productListedShops	product.productListedShops在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
60	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.productListedShop.market placeIdentifier	product.productListedShop.market placeIdentifier在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
61	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.productListedShop.shopURL	product.productListedShop.shopURL在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
62	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.productListedShop.market placeRakutenCategoryId	product.productListedShop.market placeRakutenCategoryId在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
63	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.title.value	product.title.value在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
64	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.description.value	product.description.value在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
65	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.tagline.value	product.tagline.value在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
66	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variantAttributeNames.value	當 product.variant.attributes設定 於product.baseSku \${product.baseSku}請求中時， product.variantAttributeNames.value不可為空白。
67	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant	product.variant在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
68	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.sku	product.variant.sku在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
69	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.variantListedShops	product.variant.variantListedShops在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
70	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.variantListedShop.marketplaceIdentifier	product.variant.variantListedShop.marketplaceIdentifier在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
71	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.variantListedShop.shopURL	product.variant.variantListedShop.shopURL在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
72	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.variantListedShop.price	product.variant.variantListedShop.price在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
73	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.attributeValues. value	product.variant.attributeValues. value cannot be empty in the request product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空 白。
74	遺失product.image	product.image 不可為空白。
75	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemType	product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemType在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空 白。
76	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemNumber	product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemNumber在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空 白。
77	遺失baseSku	指定請求參數中的baseSku以取得商品。
79	遺失product.images	product.images 不可為空白。
80	遺失 product.productListedShop.shopCa tegoryIds	product.productListedShop.shopCa tegoryIds為必填。
151	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.baseSku \${product.baseSku}	\${product.baseSku}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.baseSku。
152	在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.title \${product.title}	\${product.title}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.title。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
153	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.title.additionalLocales \${invalid locale}	\${invalid locale} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.title.additionalLocales 地區設定。
154	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.description \${product.description}	\${product.description} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.description。
155	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.description.additionalLocales \${invalid locale}	\${invalid locale} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.description.additionalLocales 地區設定。
156	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.tagline \${product.tagline}	\${product.tagline} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.tagline。
157	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.tagline.additionalLocales \${invalid locale}	\${invalid locale} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.tagline.additionalLocales 地區設定。
158	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.brand \${product.brand}	\${product.brand} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.brand。
159	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.variantAttributeNames \${product.variantAttributeNames}	\${product.variantAttributeNames} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.variantAttributeNames 值。
160	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中無效的 product.variantAttributeNames.additionalLocales \${invalid locale}	\${invalid locale} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不是有效的 product.variantAttributeNames.additionalLocales 地區設定。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
162	無效 product.variant.inventoryPolicy \${product.variant.inventoryPolicy}	\${product.variant.inventoryPolicy}不是有效的 product.variant.inventoryPolicy。
163	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.videoURL \${product.videoURL}	\${product.videoURL}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.videoURL
164	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.rakutenCategoryId \${product.rakutenCategoryId}	\${product.rakutenCategoryId}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.rakutenCategoryId
165	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.sku \${product.variant.sku}	\${product.variant.sku}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 variant.sku。
166	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemType \${product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemType}	\${product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemType}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 GTIN類型。
167	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemNumber \${product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemNumber}	\${product.variant.globalTradeItem. globalTradeItemNumber}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 GlobalTradeItem.globalTradeItemN umber。
168	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.attributeValues 值 \${product.variant.attributevalue s}	\${product.variant.attributeValue s}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 variant.attributeValues值。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
169	無效uploadImagePolicy \${uploadImagePolicy}	\${uploadImagePolicy}不是有效的uploadImagePolicy。
170	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.attributeValues. additionalLocales \${invalid locale}	\${invalid locale}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.variant.attributeValues. additionalLocales地區設定。
171	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedSho p.inventory.quantity \${product.variant.variantListedS hop.inventory.quantity}	基於共用的庫存原則 \${product.variant.inventoryPolic y} · product.variant.variantListedSho p.inventory.quantity \${product.variant.variantListedS hop.inventory.quantity}無效。
172	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.shippingPackag e.length \${product.variant.shippingPackag e.length}	\${product.variant.shippingPackag e.length}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 shippingPackage.length。
173	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.shippingPackag e.width \${product.variant.shippingPackag e.width}	\${product.variant.shippingPackag e.width}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 shippingPackage.width。
174	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.shippingPackag e.height \${product.variant.shippingPackag e.height}	\${product.variant.shippingPackag e.height}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 shippingPackage.height。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
175	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.shippingPackage. weight \${product.variant.shippingPackage. weight}	\${product.variant.shippingPackage. weight}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 shippingPackage.weight。
176	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedSho p.marketplaceIdentifier \${product.variant.variantListedS hop.marketplaceIdentifier}	\${product.variant.variantListedS hop.marketplaceIdentifier}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 marketplaceIdentifier。
177	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedSho p.price \${product.variant.variantListedS hop.price}	\${product.variant.variantListedS hop.price}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 variantListedShop.price。
178	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedSho p.listedPrice \${product.variant.variantListedS hop.listedPrice}	\${product.variant.variantListedS hop.listedPrice}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 variantListedShop.listedPrice。
179	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedSho p.inventory.limitPurchaseQuantit y \${product.variant.variantListedS hop.inventory.limitPurchaseQuant ity}	\${product.variant.variantListedS hop.inventory.limitPurchaseQuant ity}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 inventory.limitPurchaseQuantity。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
180	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedShop.inventory.quantity \${product.variant.variantListedShop.inventory.quantity}	\${product.variant.variantListedShop.inventory.quantity}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 inventory.quantity。
181	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedShop.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders \${product.variant.variantListedShop.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders}	\${product.variant.variantListedShop.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders。
182	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.productListedShop.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.marketplaceIdentifier}	\${product.productListedShop.marketplaceIdentifier}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 marketplaceIdentifier。
183	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId}	\${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId}在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 marketplaceRakutenCategoryId。
184	無效 product.productListedShop.displayStartDate \${product.productListedShop.displayStartDate}	\${product.productListedShop.displayStartDate}不是有效的 productListedShop.displayStartDate。
185	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.productListedShop.freeShipping \${product.productListedShop.freeShipping}	\${product.productListedShop.freeShipping}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 productListedShop.freeShipping。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
186	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.productListedShop.shopCa tegoryId \${product.productListedShop.shop CategoryId}	\${product.productListedShop.shop CategoryId}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 productListedShop.shopCategoryId
187	無效baseSku \${baseSku}	\${baseSku}不是有效的baseSku。
188	無效sku \${sku}	\${sku}不是有效的sku。
190	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.productListedShop.shopUR L \${product.productListedShop.shop URL}	\${product.productListedShop.shop URL}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.productListedShop.shopUR L。
191	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.variant.variantListedSho p.shopURL \${product.variant.variantListedS hop.shopURL}	\${product.variant.variantListedS hop.shopURL}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不是有效的 product.variant.variantListedSho p.shopURL。
192	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無效的 product.image \${product.image}	\${product.image} is not a valid product.image in the request product.baseSku \${product.baseSku}.

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
251	product.variant.variantListedShop.shopURL \${product.variant.variantListedShop.shopURL} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中。	product.variant.variantListedShop.shopURL \${product.variant.variantListedShop.shopURL} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不存在或不符合可用於 product.variant.variantListedShop.marketplaceIdentifier \${product.variant.variantListedShop.marketplaceIdentifier} 中的資格。
252	product.productListedShop.shopURL \${product.productListedShop.shopURL} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中。	product.productListedShop.shopURL \${product.productListedShop.shopURL} 在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不存在或不符合可用於 product.productListedShop.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.marketplaceIdentifier} 中的資格。
253	product.productListedShop.shopCategoryId \${product.productListedShop.shopCategoryId} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中。	product.productListedShop.shopCategoryId \${product.productListedShop.shopCategoryId} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中 product.productListedShop.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.marketplaceIdentifier} 所指定的 product.productListedShop.shopURL \${product.productListedShop.shopURL} 。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
255	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中。	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中的 product.productListedShop.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.marketplaceIdentifier}。
256	圖片 \${product.image} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中	附有 baseSku \${product.baseSku} 的商品在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中不包含圖片 \${product.image}。
257	product.variant.sku \${product.variant.sku} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中。	product.variant.sku \${product.variant.sku} 不存在於 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中。
258	product.productListedShop.shopCategoryId \${product.productListedShop.shopCategoryId} does not exist in the request product.baseSku \${product.baseSku}	product.productListedShop.shopCategoryId \${product.productListedShop.shopCategoryId} does not exist in specified product.productListedShop.shopURL \${product.productListedShop.shopURL} at product.productListedShop.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.marketplaceIdentifier}.
271	無法移除所有規格	您的請求將移除您的商品的所有規格。 如要刪除整件商品，在請求中請僅指定 product.baseSku。
272	product.baseSku \${product.baseSku} 請求中的店家超過數量限制	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中只能使用一家店。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
273	當product.variantAttributeNames設定於product.baseSku \${product.baseSku}請求中時，product.variant.attributeValues不可為空白。	當product.variantAttributeNames設定於product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.variant.sku \${product.variant.sku}時，product.variant.attributeValues不可為空白。
274	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.images超過數量限制	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.images超過數量上限(10)。
275	若product.variantAttributeNames未設定於product.baseSku \${product.baseSku}請求中，則不允許product.variant.attributeValues。	若product.variantAttributeNames未設定於product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.variant.sku \${product.variant.sku}，則不允許product.variant.attributeValues。
276	下載product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.image \${product.image}時發生逾時	下載 product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.image \${product.image}所花費的時間超過預期。發生逾時。
277	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.variantAttributeNames和product.variant.attributeValues數量不相符。	product.variantAttributeNames的數量與product.baseSku \${product.baseSku}請求中product.variant.sku \${product.variant.sku}的product.variant.attributeValues數量不相符。
278	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的商品超過數量上限	無法再新增更多商品。店家在product.baseSku \${product.baseSku}請求中已達商品數量上限。
279	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的規格超過數量上限	無法再新增更多規格。 product.baseSku \${product.baseSku}請求中的規格超過數量上限(100)。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
280	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中超過 shopCategory 比對限制	無法再對映更多店家類型。商品在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中已達店家類 別數量上限(15)。
281	product.variant.sku \${product.variant.sku} has been used in the request product.baseSku \${product.baseSku}	product.variant.sku \${product.variant.sku} 已用於請求 product.baseSku \${product.baseSku}
282	product.baseSku \${product.baseSku} has been used in the request product.baseSku \${product.baseSku}	There is another product using the same baseSku \${product.baseSku} in the request product.baseSku \${product.baseSku}.
283	無法存取product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 \${product.productListedShops.ima ge}	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中 \${product.productListedShops.ima ge}的 product.productListedShops.image 無法存取。
284	找不到規格	找不到sku \${sku}的規格
285	product.baseSku \${product.baseSku}請求中 product.variantAttributeNames的重 複值	每個product.variantAttributeNames 值必須為為一值且在product.baseSku \${product.baseSku}請求中有所不同。
286	下載product.baseSku \${product.baseSku}請求中 product.productListedShops.descr iption的圖片image \${image}發生逾 時	下載product.baseSku \${product.baseSku}請求中 product.productListedShops.image 的圖片image \${image}所花費的時間超 過預期。發生逾時。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
2 8 7	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的規格不能有相同的規格值組合	product.variant \${product.variant.sku} 和 product.variant \${product.variant.sku}正使用 product.baseSku \${product.baseSku}請求中相同的規格值組合。
2 8 8	商家不符合使用指定店家的資格	不允許商家在marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}操作 shopUrl \${shopUrl}。
2 8 9	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的圖片大小 超過限制	product.image \${product.image}的 大小超過product.baseSku \${product.baseSku}請求的限制 (2MB)。
2 9 0	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的圖片下載 發生錯誤	下載product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.image \${product.image}圖 片時發生錯誤。
2 9 1	product.description圖片數量超過以 下請求中的限制：product.baseSku \${product.baseSku}	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.description圖片超過數量上 限(100)。
2 9 2	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.description圖片大小超過限 制	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.description圖片大小超過限 制(2MB)。
2 9 3	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中發生的其他 圖片下載問題	在 in the request product.baseSku \${product.baseSku}因下載 product.productListedShops.image \${product.productListedShops.ima ge}發生的其他問題
2 9 4	無法存取product.baseSku \${product.baseSku}請求中的圖片 \${image}	product.baseSku \${product.baseSku}請求中 product.description的圖片\${image} 目前無法存取。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
295	圖片類型\${product.image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援	product.image \${product.image}圖片類型在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
296	圖片類型\${image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援	product.description圖片類型\${image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援。
297	圖片\${product.image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受台灣樂天市場代管	product.baseSku \${product.baseSku}請求中非由台灣樂天市場代管的 product.image \${product.image}不受支援。
298	product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受台灣樂天市場代管的圖片\${image}	product.baseSku \${product.baseSku}請求中請求中非由台灣樂天市場代管的 product.description圖片\${image}不受支援。
299	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.variantAttributeNames超過數量限制	product.baseSku \${product.baseSku}請求中超過數量上限 (5) 的 product.variantAttributeNames數量不受支援。
300	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.variants.attributeValues超過數量限制	product.baseSku \${product.baseSku}請求中超過數量上限(5)的 product.variants.attributeValues數量不受支援。
301	無法以指定的 product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId新增或更新商品	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId}不是台灣樂天市場商場類別的子類別，因此無法用於product.baseSku \${product.baseSku}請求。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
302	無效 product.productListedShop.setShopCategoriesPolicy \${product.productListedShop.setShopCategoriesPolicy}	\${product.productListedShop.setShopCategoriesPolicy}不是product.productListedShop.setShopCategoriesPolicy的有效值。
303	op無法受支援。	op \${op}無法受支援。
304	請求的訊息無法在op add中使用	在請求主體中的訊息無法在op add中使用。
305	請求的訊息無法在op replace中使用	在請求主體中的訊息無法在op replace中使用。
306	請求的訊息無法在op remove中使用	在請求主體中的訊息無法在op remove中使用。
307	product.productListedShops.description圖片數量超過請求product.baseSku \${product.baseSku}中的限制。	product.productListedShops.description圖片數量超過了請求product.baseSku \${product.baseSku}中的最大限制100。
308	圖片大小超過請求product.baseSku \${product.baseSku}的限制	在product.productListedShops.description中的image \${image}大小超過product.baseSku \${product.baseSku}請求中的限制(2MB)。
309	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中發生的其他圖片下載問題	其他於product.productListedShops.description中的image \${image}發生在product.baseSku \${product.baseSku}請求中的下載問題。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
310	product.baseSku \${product.baseSku}請求中無法存取 image \${image}	product.baseSku \${product.baseSku}請求中 product.productListedShops.description的圖片Image \${image}無法存取。
311	圖片類型在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不支援	products.baseSku \${products.baseSku}請求不支援 products.productListedShops.images \${products.productListedShops.images}的圖片類型。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
312	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中遺失 product.variantAttributeNames	product.variantAttributeNames在 product.baseSku \${product.baseSku}請求中不可為空白。
313	product.legalInformation圖片數量 超過product.baseSku \${product.baseSku}請求的限制	product.baseSku \${product.baseSku}請求中的 product.legalInformation圖片數量 超過限制(100)。
314	legalInformation的圖片大小超過 product.baseSku \${product.baseSku}請求的限制	product.legalInformation中的 \${image}超過product.baseSku \${product.baseSku}請求中的圖片大小 限制(2MB)。
315	其他product.baseSku \${product.baseSku}請求中的下載問題	product.legalInformation的圖片 \${image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中發生的的其他 下載問題。
316	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無法存取圖 片\${image}	在request product.baseSku \${product.baseSku}請求中無法存取 product.legalInformation的圖片 \${image}。
317	圖片類型在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援	product.legalInformation的圖片類 型 \${image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不支援。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
318	product.productListedShops.legalInformation圖片數量超過請求product.baseSku \${product.baseSku}中的限制。	product.productListedShops.legalInformation圖片數量超過了請求product.baseSku \${product.baseSku}中的最大限制100。
319	圖片尺寸legalInformation超出product.baseSku \${product.baseSku}請求的限制	product.productListedShops.legalInformation的圖片\${image}超出product.baseSku \${product.baseSku}請求的大小限制(2MB)。
320	發生在product.baseSku \${product.baseSku}請求中的其他圖片下載問題	發生於product.baseSku \${product.baseSku}請求中的product.productListedShops.legalInformation圖片\${image}的其他下載問題。
321	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中無法存取圖片\${image}	product.productListedShops.legalInformation 的圖片\${image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援。
322	圖片類別在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援	product.productListedShops.legalInformation的圖片\${image}在product.baseSku \${product.baseSku}請求中不受支援。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
323	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中下載product.legalInformation的圖片\${image}發生逾時	下載product.baseSku \${product.baseSku}請求中product.legalInformation的圖片\${image}所花費的時間超過預期，發生逾時。
324	在product.baseSku \${product.baseSku}請求中下載product.productListedShops.description的圖片\${image}發生逾時	下載product.baseSku \${product.baseSku}請求中product.productListedShops.description的圖片\${image}所花費的時間超過預期，發生逾時。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
3 2 5	在 product.baseSku \${product.baseSku} 請求中下載 product.productListedShops.legal Information的圖片 \${image} 所花費的 時間超過預期，發生逾時。	下載product.baseSku \${product.baseSku} 請求中 product.productListedShops.legal Information的圖片 \${image} 所花費的 時間超過預期，發生逾時。
3 2 6	Invalid image url.	{0} exceed the limit length of 255.
3 2 7	The size of product.productListedShops.variantInfo.ima ges exceeds the limitation	The maximum size of images in the variantInfo is 1.
3 3 3	Not able to found TagName	Unable to fetch created tag names {0}. Please try again later.
3 3 4	圖片 \${image} 檔案類型不可為空白	圖片 \${image} 的檔案類型不可為空白。 支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
3 3 5	請求products.baseSku \${products.baseSku} 中不支援的圖片 類型	請求products.baseSku \${products.baseSku} 不支持 products.productListedShops.vari antInfos.images中圖片 \${image} 的圖 片類型。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
3 3 6	頁面索引 \${pageIndex} 已經超過 OpenAPI的最大限制。	搜尋分頁已超過10000頁，請修改查詢條 件。
3 3 7	請求中存在空白的 \${shopCategory}。	您不能批次新增/刪除請求參數中的空 白。
3 3 8	products.productListedShops.desc ription的圖片認證無效。	products.productListedShops.desc ription中的圖片 \${image} 的圖片認證 在請求products.baseSku \${products.baseSku} 中無效。請修改 圖片認證。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
339	products.productListedShops.images的圖片認證無效。	圖片 products.productListedShops.images \${products.productListedShops.images}的圖片認證在請求 products.baseSku \${products.baseSku}中無效。請修改 圖片認證。
340	products.productListedShops.legalInformation的圖片認證無效。	圖片 products.productListedShops.legalInformation \${products.productListedShops.legalInformation}的圖片認證在 request products.baseSku \${products.baseSku}中無效。請修改 圖片認證。
341	products.productListedShops.variantInfos.images的圖片認證無效。	圖片 products.productListedShops.variantInfos.images \${products.productListedShops.variantInfos.images}的圖片認證在 request products.baseSku \${products.baseSku}中無效。請修改 圖片認證。
342	無法存取 products.productListedShops.description的圖片。	無法存取請求 products.baseSku \${products.baseSku}中的 products.productListedShops.description圖片。請在未經身份驗證/授權 的情況下上傳圖片。
343	無法存取 products.productListedShops.images的圖片。	無法存取請求 products.baseSku \${products.baseSku}中的 products.productListedShops.images \${products.productListedShops.images}圖片。請在未經身份驗證/授權 的情況下上傳圖片。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
3 4 4	無法存取 products.productListedShops.legalInformation的圖片。	無法存取請求products.baseSku \${products.baseSku}中的 products.productListedShops.legalInformation \${products.productListedShops.legalInformation}圖片。請在未經身份驗證/授權的情況下上傳圖片。
3 4 5	無法存取 products.productListedShops.variantInfos.images的圖片。	無法存取請求products.baseSku \${products.baseSku}中的 products.productListedShops.variantInfos.images \${products.productListedShops.variantInfos.images}圖片。請在未經身份驗證/授權的情況下上傳圖片。
6 4 1	無效的請求。marginRate 為必填。	用作搜尋請求的marginRate 格式不正確。
6 4 2	無效的請求。marginRateStartDate	用作搜尋請求的marginRateStartDate 格式不正確。
6 4 3	無效的請求。marginRateEndDate	用作搜尋請求的marginRateEndDate 格式不正確。
6 4 4	marginRateStartDate 晚於 marginRateEndDate。	marginRateStartDate 不能晚於 marginRateEndDate。

訂單 API 錯誤

下表詳述訂單 API 錯誤訊息和錯誤代碼。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
401	空白 marketplaceIdentifier	marketplaceIdentifier 不可為空白。
402	空白 shopUrl	shopUrl 不可為空白。
403	空白 createdAfter	createdAfter 不可為空白。
404	空白 createdBefore	createdBefore 不可為空白。
405	無效 marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}	\${marketplaceIdentifier}不是有效的 marketplaceIdentifier。
406	空白 orderPackageId	orderPackageId 不可為空白。
407	無效 createdAfter \${createdAfter}	\${createdAfter}不是有效的 createdAfter。
408	無效 createdBefore \${createdBefore}	\${createdBefore}不是有效的 createdBefore。
409	createdAfter \${createdAfter} 晚於 createdBefore \${createdBefore}	createdAfter \${createdAfter} 不可晚於 createdBefore \${createdBefore}
410	無效 orderStatus \${orderStatus}	\${orderStatus}不是有效的 orderStatus。
411	無效 buyerName \${buyerName}	\${buyerName}不是有效的 buyerName。
412	無效 shippingMethod \${shippingMethod}	\${shippingMethod}不是有效的 shippingMethod。
413	無效 paymentMethod \${paymentMethod}	\${paymentMethod}不是有效的 paymentMethod。
414	無效 maxResultsPerPage \${maxResultsPerPage}	\${maxResultsPerPage}不是有效的 maxResultsPerPage。
415	無效 pageIndex \${pageIndex}	\${pageIndex}不是有效的 pageIndex。
416	無效 sortOrder \${sortOrder}	\${sortOrder}不是有效的 sortOrder。
417	shopUrl \${shopUrl} 不存在	shopUrl \${shopUrl} 不存在或不符合使用資格。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
418	空白 orderNumber	orderNumber 不可為空白。
419	orderNumber \${orderNumber} 不存在	orderNumber \${orderNumber} 不存在於marketplace \${marketplaceIdentifier}中的shopURL \${shopURL}。
420	無效 orderNumber \${orderNumber}	\${orderNumber}不是有效的orderNumber。
421	空白 orderItem.orderItemId	orderItem.orderItemId 不可為空白。
422	空白 shipping.orderPackageId	shipping.orderPackageId 不可為空白。
423	空白 shipping.shippingFee	shipping.shippingFee 不可為空白。
424	空白 cancelReason	cancelReason 不可為空白。
426	空白 shippingAddress	shippingAddress 不可為空白。
427	空白 shippingAddress.city	shippingAddress.city 不可為空白。
428	空白 shippingAddress.address1	shippingAddress.address1 不可為空白。
429	空白 shippingAddress.postalCode	shippingAddress.postalCode 不可為空白。
430	空白 shippingAddress.countryCode	shippingAddress.countryCode 不可為空白。
431	空白 shippingAddress.stateCode	shippingAddress.stateCode 不可為空白。
432	空白 shippingAddress.address2	shippingAddress.address2 不可為空白。
433	空白 shippingAddress.address3	shippingAddress.address3 不可為空白。
434	空白 shippingAddress.address4	shippingAddress.address4 不可為空白。
435	空白 shippingAddress.address5	shippingAddress.address5 不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
436	空白 scheduleShippingDate	scheduleShippingDate 不可為空白。
437	空白 deliveryOptions.collectionTimePeriod	deliveryOptions.collectionTimePeriod 不可為空白。
438	空白 deliveryOptions.packageDimension	deliveryOptions.packageDimension 不可為空白。
439	空白 deliveryOptions.deliveryTimePeriod	deliveryOptions.deliveryTimePeriod 不可為空白。
444	空白 orderItemRefunds.orderItemId	orderItemRefunds.orderItemId 不可為空白。
445	空白 orderItemRefunds.refund	orderItemRefunds.refund 不可為空白。
446	空白 shippingFeeRefund.orderPackageId	shippingFeeRefund.orderPackageId 不可為空白。
447	空白 shippingFeeRefund.refund	shippingFeeRefund.refund 不可為空白。
448	空白 deliveryOptions	deliveryOptions 不可為空白。
449	空白 refund	otherRefund, orderItem or shipping 不可為空白。
450	空白 order	order 不可為空白。
451	無效 orderItems.orderItemId {orderItems.orderItemId}	{orderItems.orderItemId}不是有效的 orderItems.orderItemId。
452	無效 orderItems.quantity {orderItems.quantity}	{orderItems.quantity}不是有效的 orderItems.quantity。
453	無效 orderItems.discount {orderItems.discount}	{orderItems.discount}不是有效的 orderItems.discount。
454	無效 orderItems.discountType {orderItems.discountType}	{orderItems.discountType}不是有效的 orderItems.discountType。
455	無效 shipping.orderPackageId {shipping.orderPackageId}	{shipping.orderPackageId}不是有效的 shipping.orderPackageId。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
456	無效 shipping.shippingFee \${shipping.shippingFee}	\${shipping.shippingFee}不是有效的 shipping.shippingFee。
457	無效 cancelReason \${cancelReason}	\${cancelReason}不是有效的 cancelReason。
458	無效 merchantMemo \${merchantMemo}	\${merchantMemo}不是有效的 merchantMemo。
459	無效 orderPackageId \${orderPackageId}	\${orderPackageId}不是有效的 orderPackageId。
460	無效 shippingAddress.name \${shippingAddress.name}	\${shippingAddress.name}不是有效的 shippingAddress.name。
461	無效 shippingAddress.phoneNumber \${shippingAddress.phoneNumber}	\${shippingAddress.phoneNumber}不是有效的 shippingAddress.phoneNumber。
462	無效 shippingAddress.postalCode \${shippingAddress.postalCode}	\${shippingAddress.postalCode}不是有效的 shippingAddress.postalCode。
463	無效 shippingAddress.countryCode \${shippingAddress.countryCode}	\${shippingAddress.countryCode}不是有效的 shippingAddress.countryCode。
464	無效 shippingAddress.stateCode \${shippingAddress.stateCode}	\${shippingAddress.stateCode}不是有效的 shippingAddress.stateCode。
465	無效 shippingAddress.city \${shippingAddress.city}	\${shippingAddress.city}不是有效的 shippingAddress.city。
466	無效 shippingAddress.address1 \${shippingAddress.address1}	\${shippingAddress.address1}不是有效的 shippingAddress.address1。
467	無效 shippingAddress.address2 \${shippingAddress.address2}	\${shippingAddress.address2}不是有效的 shippingAddress.address2。
468	無效 shippingAddress.address3 \${shippingAddress.address3}	\${shippingAddress.address3}不是有效的 shippingAddress.address3。
469	無效 shippingAddress.address4 \${shippingAddress.address4}	\${shippingAddress.address4}不是有效的 shippingAddress.address4。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
470	無效 shippingAddress.address5 \${shippingAddress.address5}	\${shippingAddress.address5}不是有效的 shippingAddress.address5。
472	無效 shippingStatus \${shippingStatus}	\${shippingStatus}不是有效的 shippingStatus。
473	無效 trackingNumber \${trackingNumber}	\${trackingNumber}不是有效的 trackingNumber。
474	無效 shippingDate \${shippingDate}	\${shippingDate}不是有效的 shippingDate。
475	無效 shopUrl \${shopUrl}	\${shopUrl}不是有效的 shopUrl。
477	無效 orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId}	\${orderItemRefunds.orderItemId}不是有效的 orderItemRefunds.orderItemId。
478	無效 scheduleShippingDate \${scheduleShippingDate}	\${scheduleShippingDate}不是有效的 scheduleShippingDate。
479	無效 deliveryOptions.collectionTimePeriod	\${deliveryOptions.collectionTimePeriod}不是有效的 deliveryOptions.collectionTimePeriod。
480	無效 deliveryOptions.packageDimension \${deliveryOptions.packageDimension}	\${deliveryOptions.packageDimension}不是有效的 deliveryOptions.packageDimension。
481	無效 deliveryOptions.deliveryTimePeriod \${deliveryOptions.deliveryTimePeriod}	\${deliveryOptions.deliveryTimePeriod}不是有效的 deliveryOptions.deliveryTimePeriod。
482	無效 orderItemRefunds.refund \${orderItemRefunds.refund}	\${orderItemRefunds.refund}不是有效的 orderItemRefunds.refund。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
483	無效 shippingFeeRefund.orderPackageId \${shippingFeeRefund.orderPackageId}	\${shippingFeeRefund.orderPackageId}不是有效的 shippingFeeRefund.orderPackageId。
484	無效 shippingFeeRefund.refund \${shippingFeeRefund.refund}	\${shippingFeeRefund.refund}不是有效的 shippingFeeRefund.refund。
485	無效 otherRefund \${otherRefund}	\${otherRefund}不是有效的 otherRefund。
491	空白 shipping.shippingStatus	shipping.shippingStatus 不可為空白。
492	空白	orderItem or shipping 不可為空白。
493	空白 orderitem	quantity, discount 或 discountType 不可為空白。
501	orderItems.orderItemId \${orderItems.orderItemId} 不存在	orderItems.orderItemId \${orderItems.orderItemId} 不存在於marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}中的 shopUrl \${shopUrl}。
502	shipping.orderPackageId \${shipping.orderPackageId} 不存在	shipping.orderPackageId \${shipping.orderPackageId} 不存在於marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}中的 shopUrl \${shopUrl}。
503	無法設定orderItems.quantity	orderItems.quantity 一旦設成0，就無法設為\${orderItems.quantity}。
504	遺失 orderItems.discount	當設定orderItems.discountType時， orderItems.discount不可為空白。
505	遺失 orderItems.discountType	當設定 orderItems.discount時， orderItems.discountType 不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
506	orderPackageId \${orderPackageId} 不存在	orderPackageId \${orderPackageId} 不存在於marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}中的 shopURL \${shopURL}。
507	無法設定orderItems.quantity	設定orderItems.quantity 為0將取消 這筆訂單。
508	無法調整訂單	無法調整\${orderStatus} 訂單。
509	無法取消訂單	無法取消\${orderStatus} 訂單。
510	無法更新shipping.DeliveryAddress	由於shipping.shippingStatus \${shipping.shippingStatus} 無法更 新shipping.DeliveryAddress，請查詢限制 表格。
511	無法更新訂單的配送狀態	無法更新 \${orderStatus} 訂單的配送 狀態。
512	無法調整訂單	調整後的訂單總金額低於 \${marketplaceIdentifier}商場中允 許的訂單總金額下限。
513	無法調整訂單	調整後的訂單總金額高於購物者的付款 金額。
514	未更新備註	已成功調整訂單，但由於發生內部錯 誤，因此未更新商家備註。
515	無法調整訂單	orderItemId \${orderItemId}套用折 扣後的價格低於 0。
516	重複orderItemId	The orderItems.orderItemId \${orderItems.orderItemId}在請求 中已重複。
517	totalCount超過限制	結果的totalCount超過上限(30,000)。 請調整查詢條件。
518	countryCode 無法用於 marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}	The countryCode \${countryCode} 無 法用於 marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}。
519	orderInfo 超過數量限制	orderInfo 超過數量上限(100)。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
520	此訂單的配送日期無法設定預約發送排程	貨運業者狀態為 <code>\${shippingCarrierStatus}</code> 的 <code>\${orderStatus}</code> 訂單無法設定預約發送排程。
521	目標店家正在關閉	物流中心無法於 <code>\${last_available_day}</code> 之後為此店家配送。請設定較早的預約發送排程日期。
522	7-11 系統正在更新	目前無法針對此配送日期設定預約發送排程，因為 7-11 系統正在更新。如果問題仍未解決，請聯絡您的 ECC。
523	顧客姓名包含無效字元	The Shipping Date cannot be scheduled at this time because the Customer Name contains disallowed characters 目前無法針對此配送日期設定預約發送排程，因為顧客姓名包含無效字元 \ % " 。
524	無效配送日期	配送日期不得早於今天日期。請選擇較晚的日期。
525	無效配送日期	現在已經超過中原標準時間 11:15，因此無法將目前日期設為配送日期。請選擇較晚的日期。
526	設定預約發送排程的配送日期時發生錯誤	設定預約發送排程的配送日期時發生錯誤。請聯絡服務中心取得更多資訊。
527	目標門市已經關閉	此門市已永久關閉。請要求客戶再次下單，選擇不同的 7-11 門市或不同的配送方式。
528	orderNumber <code>\${orderNumber}</code> 超過退款時段	orderNumber <code>\${orderNumber}</code> 超過 <code>\${marketplaceIdentifier}</code> 商場設定的退款時段。
529	otherRefund 金額超過商場退款金額上限	<code>\${otherRefund}</code> 的 otherRefund 金額超過 <code>\${marketplaceIdentifier}</code> 商場定義的退款金額上限 <code>\${maxRefundValue}</code> 。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
530	退款金額超過原始商品價格	orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId} 的退款金額\${refund}超過原始商品價格\${originalItemPrice}。
531	運費退款金額超過原始運費	shippingFeeRefund.orderPackageId \${shippingFeeRefund.orderPackageId}的運費退款金額\${refund}超過原始運費\${originalShippingFee}。
532	退款金額少於先前的退款金額	orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId} 的退款金額\${refund}少於先前的退款金額\${previousItemRefund}。
533	運費退款金額少於先前的運費退款金額	shippingFeeRefund.orderPackageId \${shippingFeeRefund.orderPackageId}的運費退款金額\${refund}少於先前的運費退款金額 \${previousShippingFeeRefund}。
534	其他退款金額少於先前的其他退款金額	其他退款金額\${otherRefund}少於先前的其他退款金額 \${previousOtherRefund}。
535	此訂單無法退款	此訂單狀態並非Complete，所以無法退款。
536	不需要refundAccountInfo	此訂單不需要refundAccountInfo。請從請求中移除。
537	lastModifiedAfter \${lastModifiedAfter} 晚於 lastModifiedBefore \${lastModifiedBefore}	lastModifiedAfter \${lastModifiedAfter} 不可晚於 lastModifiedBefore \${lastModifiedBefore}。
538	orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId} 不存在	orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId} 不存在或不屬於此訂單。
539	shippingFeeRefund.orderPackageId \${shippingFeeRefund.orderPackageId}不存在	shippingFeeRefund.orderPackageId \${shippingFeeRefund.orderPackageId} 不存在或不屬於此訂單。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
540	重複 orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId}	orderItemRefunds.orderItemId \${orderItemRefunds.orderItemId} 在請求中已重複。
541	無法調整訂單	礙於商場法律規範之限制，因此無法調整 \${orderStatus} 訂單。
542	無法變更配送地址。	礙於商場法律規範之限制，因此無法變更配送地址。
543	無法調整訂單	如果是參加台灣樂天市場配送促銷活動的訂單，則商品數量不能增加。
544	無法調整訂單	參加促銷活動的訂單，其商品數量不得少於該活動所要求的最低數量。
545	無法調整訂單	參加促銷活動的訂單，其商品小計金額不得少於該活動所請求的最低小計金額。
546	無法調整訂單	訂單處於支付凍結狀態，因此無法變更。
547	無法取消訂單	訂單處於支付凍結狀態，因此無法變更。
548	此訂單無法退款	訂單處於支付凍結狀態，因此無法變更。
549	無法更新訂單的配送狀態	訂單處於支付凍結狀態，因此無法變更。
550	無法變更訂單的配送地址	訂單處於支付凍結狀態，因此無法變更。
551	無法預約訂單的配送日期	訂單處於支付凍結狀態，因此無法變更。
552	部分訂單無法更新	以下訂單無法被更新 {list of orders}。
553	部分訂單無法復原	以下訂單無法被復原 {list of orders}。
554	無法更新訂單的配送狀態	配送狀態 \${shippingStatus} 未被允許。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
555	此訂單的授權已過期	請聯繫顧客再次從 My Order (我的訂單) 支付此訂單。
556	orderNumbers 數量超過限制	orderNumbers 數量超過最大限制 50 。
557	訂單無法按要求更新	更新後的訂單總金額 <code>\${orderTotal}</code> 高於配送方式 <code>\${limitingShippingMethod}</code> 允許的最大訂單總金額 <code>\${maxOrderTotal}</code>
558	訂單無法按要求更新	更新的訂單總金額高於允許的最大訂單總金額 <code>\${maxOrderTotal}</code>
560	空白 invoiceAddress.phoneNumber	invoiceAddress.phoneNumber 不可為空白。
570	無效 invoiceAddress.phoneNumber <code>\${invoiceAddress.phoneNumber}</code>	<code>\${invoiceAddress.phoneNumber}</code> 不是有效的 invoiceAddress.phoneNumber.
601	無效 requestStatusId	requestStatusId <code>\${requestStatusId}</code> 格式無效。
602	無效 requestId <code>\${requestId}</code>	requestId <code>\${requestId}</code> 格式無效或不存在。
603	請求的訂單狀態無效	目前的訂單狀態不允許取消/退款請求。
604	無效 value或 returnShippingMethod	當執行 approve 時cancellationStatus為待同意退貨，value必須符合ReturnShippingMethodId；當執行 cancelOrder 或 immediatelyApprove 時forceReturn為true，returnShippingMethod為必填
605	重覆的請求	請求的 <code>\${orderNumber}</code> 已存在。
606	無效 rejectReasonCode	rejectReasonCode <code>\${rejectReasonCode}</code> 是無效的。
607	無效 refundSuccess	rejectReasonCode <code>\${rejectReasonCode}</code> 是無效的。
608	無效 actualRefundDate	actualRefundDate <code>\${actualRefundDate}</code> 格式無效。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
609	無效的參數組合	如果refundSuccess是 false , actualRefundDate \${actualRefundDate} 應該是空白。
610	訂單請求的詳細訊息不存在	對於指定的搜尋條件，訂單請求的詳細訊息不存在。
611	備註的最大長度為140個字元	備註的長度超過了最大限制
612	無效的參數組合	如果 refundSuccess 是 true , actualRefundDate \${actualRefundDate} 應該不是空白。
613	異常檢查正在進行中	由于訂單異常檢查正在進行中，因此無法查看或更新訂單。
614	無效的取消狀態	關於請求\${requestId}不允許更新退款狀態
615	無效 value	value 貨運公司名稱或包裹追蹤編號不是有效格式或不存在。
616	RefundErrorCode 必填	refundErrorCode 不可為空白。
617	無效 refundErrorCode	refundErrorCode 應該是原因列表中的1到5。
618	無效的參數組合	如果refundSuccess為true，則 refundErrorCode {0}應該是空白。
619	無效 value {0}	運費格式不能有小數。運費應介於0到999,999,999之間。
620	超過carrierName的最大長度。	{carrierName}長度不應超過最大限制50。
621	空白 shippingStatus	shippingStatus 不可為空白。
622	ReturnShippingMethodID的值不支援	無法以目前的 ReturnShippingMethodID值寫入訂單。請將值改為Merchant，或聯繫樂天人員申請將711C2B作為 ReturnShippingMethodID。
623	很抱歉！退款請求出現錯誤，請聯繫樂天客服中心。	很抱歉！退款請求出現錯誤，請聯繫樂天客服中心。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
624	請求訂單不存在。	請求訂單不存在。請確認查詢參數。
625	訂單狀態為待同意退貨，缺少必填值。	如果訂單狀態為待同意退貨，操作訂單批次同意時此值為必填。
626	訂單已取消，但退款失敗。	很抱歉，該訂單已取消，但在處理退款時出現錯誤，請聯繫樂天市場客服了解更多訊息。
627	關於頁面索引\${pageIndex} 已經超過OpenAPI的最大限制。	搜尋分頁已超過10000頁，請修改查詢條件。
628	訂單完成90天後，無法更新包裹追蹤編號\${trackingnumber}。	訂單完成90天後，無法更新包裹追蹤編號\${trackingnumber}。
629	訂單完成90天後，無法更新訂單配送業者的名稱 \${shippingcarriername}。	訂單完成90天後，無法更新訂單配送業者的名稱\${shippingcarriername}。
630	無法取消訂單。	系統維護中，無法取消訂單。請稍後再試。
636	在訂單更新訂單時,使用相同的配送業者的名稱\${shippingcarriername}和包裹追蹤編號 \${trackingnumber}。	在訂單更新訂單時,使用相同的配送業者的名稱\${shippingcarriername}和包裹追蹤編號\${trackingnumber}時。更新的訊息不會給顧客發送新的電子郵件。
637	無法減少訂單商品數量。	更改後的金額低於促銷活動所要求的門檻。
638	無法新增訂單商品數量。	對於執行中的促銷活動訂單，無法增加商品數量。
639	無法減少訂單商品數量。	對於套用訂單折扣促銷活動的訂單，無法減少商品數量。
640	請求的buyerPhoneNumber無效。	用作搜尋查詢的buyerPhoneNumber格式不正確。
646	請求的forceReturn \${forceReturn}無效。	\${forceReturn}不是有效的forceReturn。
647	請求的returnShippingMethod \${returnShippingMethod}無效。	\${returnShippingMethod}不是有效的returnShippingMethod。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
648	請求的 campaignType \${campaignType}無效。	\${campaignType}不是有效的 campaignType。
649	空白 from	From不可為空白。
650	空白 to	To不可為空白。
651	請求的 from \${from}無效。	\${from}不是有效的 from。
652	請求的 to \${to}無效。	\${to}不是有效的 to。
653	請求的 campaignType \${campaignType}無效。	\${campaignType}不是有效的 campaignType。
654	搜索查詢超過 31 天。	From和to 搜索查詢超過 31 天。請縮小 搜索條件範圍。
655	欄位from必須存在	如果to \${to}已存在，欄位from必須 存在。
656	欄位to必須存在	如果from \${from}已存在，欄位to必須 存在。
663	訂單無法按要求更新	更新的訂單總金額低於允許的最小訂單 總金額 \${minOrderTotal}
1456	訂單無法更新	當消費者提出取消、退貨或退款時無法 更新訂單

庫存 API 錯誤

下表詳述庫存 API 錯誤的代碼和訊息。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

	簡短訊息	完整訊息
801	遺失shopInventory	shopInventory不可為空白。

	簡短訊息	完整訊息
802	遺失 shopInventory.marketplaceIdentifier	shopInventory.marketplaceIdentifier不可為空白。
803	遺失shopInventory.shopURL	shopInventory.shopURL不可為空白。
804	遺失shopInventory.inventory	shopInventory.inventory不可為空白。
805	遺失shopInventory.inventory.sku	shopInventory.inventory.sku不可為空白。
806	重複baseSku值	`\${baseSku}`值在請求中重複。
807	重複sku值	`\${sku}`值在請求中重複。
808	遺失baseSku值	baseSku 不可為空白。
809	遺失sku 值	sku不可為空白。
810	遺失sku 或baseSku值	baseSku或sku不可為空白。
811	遺失variants.variant值	variants.variant 不可為空白。
812	遺失variants.variant.inventory值	variants.variant.inventory若規格已提供時，不可為空白。
815	無效 inventory.returnQuantityOnCancel值	{0}不是有效的 inventory.returnQuantityOnCancel。 。

	簡短訊息	完整訊息
8 1 9	遺失Inventories值	Inventories不可為空白。
8 2 0	無效 variants.variant.inventory.quantity	{0}不是有效的 variants.variant.inventory.quantity值。
8 5 1	無效stockType \${stockType}	\${stockType}不是有效的stockType。
8 5 2	無效 shopInventory.marketplaceIdentifier \${shopInventory.marketplaceIdentifier}	\${shopInventory.marketplaceIdentifier}不是有效的 shopInventory.marketplaceIdentifier。
8 5 3	無效shopInventory.shopURL \${shopInventory.shopURL}	\${shopInventory.shopURL}不是有效的 shopInventory.shopURL。
8 5 4	無效shopInventory.inventory.sku \${shopInventory.inventory.sku}	\${shopInventory.inventory.sku}不是有效的 shopInventory.inventory.sku。
8 5 5	無效 shopInventory.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders \${shopInventory.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders}	\${shopInventory.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders}不是有效的 shopInventory.inventory.returnProductsToInventoryOnCanceledOrders。
8 5 6	無效 shopInventory.inventory.quantity \${shopInventory.inventory.quantity}	\${shopInventory.inventory.quantity}不是有效的 shopInventory.inventory.quantity。
9 0 1	baseSku \${baseSku}不存在	baseSku \${baseSku}不存在於shopURL \${shopURL} of marketplace \${marketplaceIdentifier}。
9 0 2	sku \${sku}不存在	sku \${sku}不存在於shopURL \${shopURL}中的marketplace \${marketplaceIdentifier}。

	簡短訊息	完整訊息
903	shopInventory.shopURL \${shopInventory.shopURL} does not exist	shopInventory.shopURL \${shopInventory.shopURL} 不存在或不符合可用於 shopInventory.marketplaceIdentifier \${shopInventory.marketplaceIdentifier} 中的資格。
904	shopInventory.inventory.sku \${shopInventory.inventory.sku} 不存在	shopInventory.inventory.sku \${shopInventory.inventory.sku} 不存在於shopInventory.shopURL \${shopInventory.shopURL} 中的 shopInventory.marketplaceIdentifier \${shopInventory.marketplaceIdentifier}。
951	baseSkus和skus 兩者皆使用	baseSkus或skus可用於請求參數中。
952	遺失baseSkus和skus	baseSkus或skus必須用於請求參數中。
953	同一店家已使用一次以上	marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier} 中的 shopURL \${shopURL} 已使用一次以上。
954	baseSkus超過數量限制	baseSkus超過數量上限 (25)。
955	skus超過數量限制	skus超過數量上限 (50)。
956	shopInventory超過數量限制	shopInventory超過數量上限 (30)。
957	inventory超過數量限制	inventory超過數量上限 (10000)。

	簡短訊息	完整訊息
960	部分 SKUs 的 inventory 無法更新	<code>\${failedSKU}, \${failedSKU}, ...</code>
961	部分 baseSKUs 的 inventory 無法擷取	<code>\${failedSKU}, \${failedSKU}, ...</code>
962	部分 SKUs 的 inventory 無法擷取	<code>\${failedSKU}, \${failedSKU}, ...</code>
963	無效 <code>shopInventory.inventory.quantity</code> <code>\${shopInventory.inventory.quantity}</code>	基於共用的庫存原則 <code>\${shopInventory.inventory.quantity}</code> <code>\${inventoryPolicy}</code> 無效。

操作 API 錯誤

下表詳述操作 API 錯誤代碼和訊息。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1101	遺失 submittedAfter	當指定 submittedBefore 時，submittedAfter 不可為空白。
1102	遺失 submittedBefore	當指定 submittedAfter 時，submittedBefore 不可為空白。
1103	空白 operationId	operationId 不可為空白。
1104	空白 operationStatus	operationStatus 不可為空白。
1105	無效 operationStatus <code>\${operationStatus}</code>	CANCELLED 是唯一有效的 operationStatus。
1106	operationId 重複	在 <code>\${operationIds}</code> 請求下 operationId 的值重複。
1181	無效 operationId <code>\${operationId}</code>	<code>\${operationId}</code> 無效的 operationId。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1182	無效 submittedAfter \${submittedAfter}	\${submittedAfter} 不是有效的 submittedAfter。
1183	無效 submittedBefore \${submittedBefore}	\${submittedBefore} 不是有效的 submittedBefore。
1184	無效 operationType \${operationType}	\${operationType} 不是有效的 operationType。
1185	無效 operationStatus \${operationStatus}	\${operationStatus} 不是有效的 operationStatus。
1186	submittedAfter \${submittedAfter} 晚於 submittedBefore \${submittedBefore}	submittedAfter \${submittedAfter} 不可晚於 submittedBefore \${submittedBefore}。
1231	operationId \${operationId} 不存在	operationId \${operationId} 在系統中不存在。
1261	遺失 operationId 和持續時間 (submittedAfter 和 submittedBefore)	operationId 或持續時間 (submittedAfter 和 submittedBefore) 擇一可用於請求參數中。
1262	operationId 和持續時間 (submittedAfter 和 submittedBefore) 兩者皆使用	operationId 或持續時間 (submittedAfter 和 submittedBefore) 擇一可用於請求參數中。
1263	operationId 超過數量限制	operationId 超過數量上限(10)。
1265	無法取消操作	無法取消操作狀態 operationStatus \${operationStatus}。
1266	operationStatus 超過數量限制	operationStatus 超過數量上限(5)。
1267	operationType 超過數量限制	operationType 超過數量上限(9)。

商品 API 錯誤

下表詳述商品 API 錯誤代碼和訊息。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1301	遺失 products	products 不可為空白。
1302	遺失 baseSkus	baseSkus 不可為空白。
1303	遺失 query	query 不可為空白。
1304	遺失 query.productListedShops	query.productListedShops 不可為空白。
1305	遺失 query.productListedShop.marketplaceIdentifier	query.productListedShop.marketplaceIdentifier 不可為空白。
1306	遺失 query.productListedShop.shopURL	query.productListedShop.shopURL 不可為空白。
1350	無效 detailLevel \${detailLevel}	\${detailLevel}不是有效的 detailLevel。
1351	無效 pageIndex \${pageIndex}	\${pageIndex}不是有效的 pageIndex。
1352	無效 maxResultsPerPage \${maxResultsPerPage}	\${maxResultsPerPage}不是有效的 maxResultsPerPage。
1353	無效 sortOrder \${sortOrder}	\${sortOrder}不是有效的 sortOrder。
1354	無效 query.productListedShop.marketplaceIdentifier \${query.productListedShop.marketplaceIdentifier}	\${query.productListedShop.marketplaceIdentifier}不是有效的 query.productListedShop.marketplaceIdentifier。
1355	無效 query.productListedShop.shopURL \${query.productListedShop.shopURL}	\${query.productListedShop.shopURL}不是有效的 query.productListedShop.shopURL。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
13 56	無效 query.productListedShop.shopCategoryId \${query.productListedShop.shopCategoryId}	\${query.productListedShop.shopCategoryId}不是有效的 query.productListedShop.shopCategoryId。
13 57	無效 query.title \${query.title}	\${query.title}不是有效的 query.title。
13 58	無效 query.updatedAfter \${query.updatedAfter}	\${query.updatedAfter}不是有效的 query.updatedAfter。
13 59	無效 query.updatedBefore \${query.updatedBefore}	\${query.updatedBefore}不是有效的 query.updatedBefore。
13 60	無效 query.baseSku \${query.baseSku}	\${query.baseSku}不是有效的 query.baseSku。
13 61	無效 query.rakutenCategoryId \${query.rakutenCategoryId}	\${query.rakutenCategoryId}不是有效的 query.rakutenCategoryId。
13 62	marketplaceRakutenCategoryId \${marketplaceRakutenCategoryId} 不存在	marketplaceRakutenCategoryId \${marketplaceRakutenCategoryId} 不存在於marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}。
14 02	shopURL找不到	query.productListedShop.shopURL \${query.productListedShop.shopURL} 不存在或不符合在 query.productListedShop.marketplaceIdentifier \${query.productListedShop.marketplaceIdentifier}中使用的資格。
14 41	products 數量超過限制	products 數量超過上限 100。
14 42	baseSkus數量超過限制	baseSkus 數量超過上限 100。
14 43	totalCount 超過限制	結果的totalCount 超過上限(20,000)。 請調整查詢條件。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1444	productListedShops 數量超過限制	productListedShops 數量超過上限(1)。
1445	titles 數量超過限制	titles 數量超過上限(1)。
1446	baseSkus 數量超過限制	baseSkus 數量超過上限(50)。
1447	rakutenCategoryIds數量超過限制	rakutenCategoryIds數量超過上限(5)。
1448	shopCategoryIds 數量超過限制	shopCategoryIds 數量超過上限(5)。
1449	部分products無法加入	<code>\${failedBaseSku}</code> , <code>\${failedBaseSku}</code> , ...
1450	部分 products 無法更新	<code>\${failedBaseSku}</code> , <code>\${failedBaseSku}</code> , ...
1451	部分products 無法擷取	<code>\${failedBaseSku}</code> , <code>\${failedBaseSku}</code> , ...
1454	無效 products.productListedShop.tagNames	<code>\${products.productListedShop.tagNames}</code> 不是有效的 <code>product.productListedShop.tagNames</code>
1455	products.productListedShop.tagNames 數量超過上限	此商品超過了 {maxProductTags} 的最大 products.productListedShop.tagNames限制。
1456	tagNames 數量超過上限	tagNames 數量超過上限(100)。
1457	不支援的交易市場	此交易市場 <code>\${marketplaceIdentifier}</code> 不支援使用 products.productListedShop.tagNames。
1458	商品數超過一個標籤的限制	標籤 <code>\${products.productListedShop.tagNames}</code> 的商品數超過上限。

類別 API 錯誤

下表詳述類別 API 錯誤代碼和訊息。

注意：為提供更明確的錯誤狀況資訊，完整訊息在某些情況下可能有所不同。

另請參閱：「錯誤訊息」

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1501	空白 shopCategory	shopCategory不可為空白。
1502	空白 shopCategory.categoryName	shopCategory.categoryName 不可為空白。
1503	空白 shopCategory.shopCategoryId	shopCategory.shopCategoryId 不可為空白。
1504	空白 shopCategory.categoryName.value	shopCategory.categoryName.value 不可為空白。
1505	空白 shopCategoryId	shopCategoryId 不可為空白。
1506	空白 shopCategory.description.value	shopCategory.description.value 不可為空白。
1571	無效 shopCategoryId \${shopCategoryId}	\${shopCategoryId} 不是有效的 shopCategoryId。
1572	無效 depth \${depth}	\${depth} 不是有效的 depth。
1573	無效 marketplaceRakutenCategoryId \${marketplaceRakutenCategoryId}	\${marketplaceRakutenCategoryId} 不是有效的 marketplaceRakutenCategoryId。
1574	無效 shopCategory.parentCategoryId \${shopCategory.parentCategoryId}	\${shopCategory.parentCategoryId} 不是有效的 shopCategory.parentCategoryId。
1575	無效 shopCategory.categoryName \${shopCategory.categoryName}	\${shopCategory.categoryName value} 不是有效的 shopCategory.categoryName。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1576	無效 shopCategory.categoryName.additionalLocales \${invalid locale}	\${Invalid locale} 不是有效的 shopCategory.categoryName.additionalLocales。
1577	無效 shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId}	\${shopCategory.shopCategoryId} 不是有效的 shopCategory.shopCategoryId。
1578	無效 shopCategory.image \${shopCategory.image}	請求 shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 時，shopCategory.image \${shopCategory.image} 不符合 RFC2396 URI 之規範，或 shopCategory.image 為不支援的圖片類型。支援圖片類型為 PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
1579	無效 shopCategory.description \${shopCategory.description}	\${shopCategory.description} 不是有效的 shopCategory.description 值。
1580	無效 shopCategory.description.additionalLocales \${invalid locale}	\${invalid locale} 不是有效的 shopCategory.description.additionalLocales。
1581	無效 shopCategory.priority \${shopCategory.priority}	\${shopCategory.priority} 不是有效的 shopCategory.priority。
1631	shopCategoryId \${shopCategoryId} 不存在	shopCategoryId \${shopCategoryId} 不存在於 shopURL \${shopURL} 中。
1632	marketplaceRakutenCategoryId \${marketplaceRakutenCategoryId} 不存在	marketplaceRakutenCategoryId \${marketplaceRakutenCategoryId} 不存在於 marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier} 中。
1633	shopCategory.parentCategoryId \${shopCategory.parentCategoryId} 不存在	shopCategory.parentCategoryId \${shopCategory.parentCategoryId} 不存在於 shopURL \${shopURL} 中。
1634	已經使用 shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId}	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 已存在於 shopURL \${shopURL} 中。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1635	已達最高depth層級	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 無法新增至shopURL \${shopURL} 因為 已達上層類別 \${shopCategory.parentCategoryId} 的最高 depth 層級。
1636	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 不存在	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 不存在於 shopURL \${shopURL} 中。
1637	已達到店家類別限制	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 無法加入shopURL \${shopURL} 中，因 為上層類別 \${shopCategory.parentCategoryId} 包含子類別的數量上限。
1638	已達到最上層類別的數量上限	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 無法加入shopURL \${shopURL} 中，因 為已達到最上層類別的數量上限。
1639	已達到店家類別的數量上限	shopCategory.shopCategoryId \${shopCategory.shopCategoryId} 無法加入shopURL \${shopURL} 中，因 為已達到店家類別的數量上限。
1640	下載shopCategory.image \${shopCategory.image}時發生逾時	下載shopCategory.image \${shopCategory.image}所花費的時 間超過預期，因此發生逾時。
1641	無法存取\${shopCategory.image}	shopCategory.image \${shopCategory.image}無法存取。
1642	\${shopCategory.image}的圖片大小 超過限制	shopCategory.image \${shopCategory.image} 的大小超過 限制 (5MB)。
1643	發生其它圖片下載錯誤	shopCategory.image \${shopCategory.image}發生其它下 載錯誤。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1644	圖片類型不受支援	shopCategory.image \${shopCategory.image}的圖片類型不支援或處理過程中發生錯誤。
1645	為shopCategory.description下載image \${image}時發生逾時	為shopCategory.description下載image \${image}所花費的時間超過預期，因此發生逾時。
1646	product.description圖片超過數量限制	shopCategory.description圖片超過數量上限(100)。
1647	圖片大小超過限制	shopCategory.description中的image \${image}大小超過限制(5MB)。
1648	發生其它圖片下載錯誤	shopCategory.description image \${image}發生其它下載錯誤。
1649	無法存取shopCategory.description中的image \${image}	shopCategory.description image \${image}無法存取。
1650	圖片類型不受支援	shopCategory.description中的image \${image}圖片類型不受支援。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
1651	無法更新shopCategory	無法將shopCategory指派至其子類別。
1652	無法更新shopCategory	無法加入shopCategory，因為已達最高depth層級。
1656	圖片\${image}檔案類型不可為空白	圖片\${image}的檔案類型不可為空白。支援圖片類型為PNG, JPG, JPE, JPEG, GIF, TIF, TIFF。
1657	\${shopCategory.description}認證中的圖片在shopCategory.description無效。	店家類別\${shopCategoryId}的圖片shopCategory.description \${shopCategory.description}的圖片認證無效。請修改圖片認證。
1658	\${shopCategory.image}認證中的圖片對shopCategory.image的圖片無效。	店家類別\${shopCategoryId}的圖片shopCategory.image \${shopCategory.image}的圖片認證無效。請修改圖片認證。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
1659	無法存取shopCategory.description中的圖片 <code>\${shopCategory.description}</code> 。	無法在 <code>shopCategory.description</code> <code>\${shopCategory.description}</code> 中存取shopCategory <code>\${shopCategoryId}</code> 中的圖片。請在未經身份驗證/授權的情況下上傳圖片。
1660	無法存取shopCategory.image中的圖片 <code>\${shopCategory.image}</code> 。	無法在shopCategory.image <code>\${shopCategory.image}</code> 中存取shopCategory <code>\${shopCategoryId}</code> 中的圖片。請在未經身份驗證/授權的情況下上傳圖片。

其他 API 錯誤

下表詳細列出其他 API 錯誤代碼和訊息。

注意: 在某些情況下，完整訊息可能會有所不同，以便提供關於錯誤情況更詳細的訊息。

另請參閱: 錯誤訊息

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5001	缺少 merchantId	merchantId 不可為空白。
5002	缺少 products	products 不可為空白。
5003	缺少 product.baseSku	product.baseSku 不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5004	缺少 <code>product.title</code>	<code>product.title</code> 不可為空白。
5005	缺少 <code>product.description</code>	<code>product.description</code> 不可為空白。
5006	缺少 <code>product.variants</code>	<code>product.variants</code> 不可為空白。
5007	缺少 <code>product.productListedShops</code>	<code>product.productListedShops</code> 不可為空白。
5008	缺少 <code>product.images.url</code>	<code>product.images.url</code> 不可為空白。
5009	缺少 <code>product.video.serviceType</code>	<code>product.video.serviceType</code> 不可為空白。
5010	缺少 <code>product.video.videoId</code>	<code>product.video.videoId</code> 不可為空白。
5011	重覆 <code>product.baseSku</code>	<code>product.baseSku</code> <code>\${baskSku}</code> 在請求中重覆。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5012	缺少 baseSku	baseSku 不可為空白。
5013	缺少 product.variant.sku	product.variant.sku 不可為空白。
5014	缺少 product.variant.size.amount	product.variant.size.amount 不可為空白。
5015	缺少 product.variant.size.measureUnit	product.variant.size.measureUnit 不可為空白。
5016	缺少 product.variant.shippingPackage.weight.value	product.variant.shippingPackage.weight.value 不可為空白。
5017	缺少 product.productListedShop.shopKey 或 product.productListedShop.shopId	請求中必需提供 product.productListedShop.shopKey 或 product.productListedShop.shopId。
5018	缺少 product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier	product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier 不可為空白。
5019	缺少 product.productListedShop.shopKey.shopUrl	product.productListedShop.shopKey.shopUrl 不可為空白。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5020	缺少 product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId 不可為空白。
5021	缺少 product.productListedShop.variantInfo.pricing	product.productListedShop.variantInfo.pricing 不可為空白。
5022	缺少 product.productListedShop.variantInfo.pricing.price	product.productListedShop.variantInfo.pricing.price 不可為空白。
5023	缺少 product.productListedShop.variantInfo.shippingPackage.weight.value	product.productListedShop.variantInfo.shippingPackage.weight.value 不可為空白。
5024	缺少 product.productListedShop.categoryAttributes.predefined	product.productListedShop.categoryAttributes.predefined 不可為空白。
5025	缺少 product.productListedShop.video.serviceType	product.productListedShop.video.serviceType 不可為空白。
5026	缺少 product.productListedShop.video.videoId	product.productListedShop.video.videoId 不可為空白。
5027	重覆 baseSku	baseSku 在請求中重覆。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5100	無效 merchantId	\${merchantId} 不是有效的 merchantId。
5101	無效 product.baseSku	\${product.baseSku} 不是有效的 product.baseSku。
5103	merchantId 找不到。	merchantId \${merchantId} 找不到。
5104	無效 product.title.macroLangCode	\${product.title.macroLangCode} 不是有效的 product.title.macroLangCode。
5105	無效 product.title.value	\${product.title.value} 不是有效的 product.title.value。
5106	無效 product.description.macroLangCode	\${product.description.macroLangCode} 不是有效的 product.description.macroLangCode。
5107	無效 product.description.value	\${product.description.value} 不是有效的 product.description.value。
5108	無效 product.legalInformation.macroLangCode	\${product.legalInformation.macroLangCode} 不是有效的 product.legalInformation.macroLangCode。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5109	無效 product.legalInformation.value	\${product.legalInformation.value} 不是有效的 product.legalInformation.value。
5112	無效 product.tagline.macroLangCode	\${product.tagline.macroLangCode} 不是有效的 product.tagline.macroLangCode。
5113	無效 product.tagline.value	\${product.tagline.value} 不是有效的 product.tagline.value。
5114	無效 product.brand	\${product.brand} 不是有效的 product.brand。
5115	無效 product.manufacturer	\${product.manufacturer} 不是有效的 product.manufacturer。
5116	無效 product.video.serviceType	\${product.video.serviceType} 不是有效的 product.video.serviceType。
5117	無效 product.video.videoId	\${product.video.videoId} 不是有效的 product.video.videoId。
5118	無效 product.displayPeriod.startTime	\${product.displayPeriod.startTime} 不是有效的 product.displayPeriod.startTime。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5119	無效 product.displayPeriod.endTime	\${product.displayPeriod.endTime} 不是有效的 product.displayPeriod.endTime。
5120	無效 product.availablePeriod.startTime	\${product.availablePeriod.startTime} 不是有效的 product.availablePeriod.startTime。
5121	無效 product.availablePeriod.endTime	\${product.availablePeriod.endTime} 不是有效的 product.availablePeriod.endTime。
5122	無效 product.variantAttributeNames.variantAttributeNameKey	\${product.variantAttributeNames.variantAttributeNameKey} 不是有效的 product.variantAttributeNames.variantAttributeNameKey。
5123	無效 product.variantAttributeNames.macroLangCode	\${product.variantAttributeNames.macroLangCode} 不是有效的 product.variantAttributeNames.macroLangCode。
5124	無效 product.variantAttributeNames.value	\${product.variantAttributeNames.value} 不是有效的 product.variantAttributeNames.value。
5128	無效 product.inventoryToken	\${product.inventoryToken} 不是有效的 product.inventoryToken。
5129	無效 product.variant.sku	\${product.variant.sku} 不是有效的 product.variant.sku。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5130	無效 product.variant.variantShortId	\${product.variant.variantShortId} 不是有效的 product.variant.variantShortId。
5131	無效 product.variant.variantAttributes.VariantAttributeNameKey	\${product.variant.variantAttributes.VariantAttributeNameKey} 不是有效的 product.variant.variantAttributes.VariantAttributeNameKey。
5132	無效 product.variant.variantAttributes.langTag	\${product.variant.variantAttributes.langTag} 不是有效的 product.variant.variantAttributes.langTag。
5133	無效 product.variant.variantAttributes.value	\${product.variant.variantAttributes.value} 不是有效的 product.variant.variantAttributes.value。
5134	無效 product.variant.manufacturerPartNumber	\${product.variant.manufacturerPartNumber} 不是有效的 product.variant.manufacturerPartNumber。
5135	無效 product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemType	\${product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemType} 不是有效的 product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemType。
5136	無效 product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemNumber	\${product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemNumber} 不是有效的 product.variant.globalTradeItems.globalTradeItemNumber。
5137	無效 product.variant.size.amount	\${product.variant.size.amount} 不是有效的 product.variant.size.amount。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5138	無效 product.variant.size.measureUnit	\${product.variant.size.measureUnit} 不是有效的 product.variant.size.measureUnit。
5139	無效 product.variant.shippingPackage.weight.unit	\${product.variant.shippingPackage.weight.unit} 不是有效的 product.variant.shippingPackage.weight.unit。
5140	無效 product.variant.shippingPackage.weight.value	\${product.variant.shippingPackage.weight.value} 不是有效的 product.variant.shippingPackage.weight.value。
5141	無效 product.variant.shippingPackage.dimensions.unit	\${product.variant.shippingPackage.dimensions.unit} 不是有效的 product.variant.shippingPackage.dimensions.unit。
5142	無效 product.variant.shippingPackage.dimensions.height	\${product.variant.shippingPackage.dimensions.height} 不是有效的 product.variant.shippingPackage.dimensions.height。
5143	無效 product.variant.shippingPackage.dimensions.width	\${product.variant.shippingPackage.dimensions.width} 不是有效的 product.variant.shippingPackage.dimensions.width。
5144	無效 product.variant.shippingPackage.dimensions.depth	\${product.variant.shippingPackage.dimensions.depth} 不是有效的 product.variant.shippingPackage.dimensions.depth。
5145	無效 product.variant.shippingPreparationTime	\${product.variant.shippingPreparationTime} 不是有效的 product.variant.shippingPreparationTime。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5146	無效 product.variant.shippingReadyTime	\${product.variant.shippingReadyTime} 不是有效的 product.variant.shippingReadyTime。
5147	無效 product.variant.inventory.updateType	\${product.variant.inventory.updateType} 不是有效的 product.variant.inventory.updateType。
5148	無效 product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.min	\${product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.min} 不是有效的 product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.min。
5149	無效 product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.max	\${product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.max} 不是有效的 product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.max。
5150	無效 product.variant.inventory.quantity	\${product.variant.inventory.quantity} 不是有效的 product.variant.inventory.quantity。
5151	無效 product.variant.inventory.returnQuantityOnCancel	\${product.variant.inventory.returnQuantityOnCancel} 不是有效的 product.variant.inventory.returnQuantityOnCancel。
5152	無效 product.variant.inventory.alertThreshold	\${product.variant.inventory.alertThreshold} 不是有效的 product.variant.inventory.alertThreshold。
5153	無效 product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier	\${product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier} 不是有效的 product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5154	無效 product.productListedShop.shopKey.shopUrl	\${product.productListedShop.shopKey.shopUrl} 不是有效的 product.productListedShop.shopKey.shopUrl。
5155	無效 product.productListedShop.shopKey.shopId	\${product.productListedShop.shopKey.shopId} 不是有效的 product.productListedShop.shopKey.shopId。
5156	無效 product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId	\${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId} 不是有效的 product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId。
5157	無效 product.productListedShop.rakutenCategoryPath	\${product.productListedShop.rakutenCategoryPath} 不是有效的 product.productListedShop.rakutenCategoryPath。
5158	無效 product.productListedShop.shopCategories	\${product.productListedShop.shopCategories} 不是有效的 product.productListedShop.shopCategories。
5159	無效 product.productListedShop.vat	\${product.productListedShop.vat} 不是有效的 product.productListedShop.vat。
5160	無效 product.productListedShop.productModifier	\${product.productListedShop.productModifier} 不是有效的 product.productListedShop.productModifier。
5161	無效 product.productListedShop.paymentMethods	\${product.productListedShop.paymentMethods} 不是有效的 product.productListedShop.paymentMethods。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5162	無效 product.productListedShop.shippingMethods	\${product.productListedShop.shippingMethods} 不是有效的 product.productListedShop.shippingMethods。
5163	無效 product.productListedShop.labels	\${product.productListedShop.labels} 不是有效的 product.productListedShop.labels。
5164	無效 product.productListedShop.inventoryToken	\${product.productListedShop.inventoryToken} 不是有效的 product.productListedShop.inventoryToken。
5165	無效 product.productListedShop.variantInfos.sku	\${product.productListedShop.variantInfos.sku} 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.sku。
5166	無效 product.productListedShop.variantInfos.pricing.price	\${product.productListedShop.variantInfos.pricing.price} 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.pricing.price。
5167	無效 product.productListedShop.variantInfos.pricing.listPrice	\${product.productListedShop.variantInfos.pricing.listPrice} 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.pricing.listPricee。
5168	無效 product.productListedShop.variantInfos.pricing.currencyCode	\${product.productListedShop.variantInfos.pricing.currencyCode} 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.pricing.currencyCode。
5169	無效 product.productListedShop.variantInfos.inventory.updateType	\${product.productListedShop.variantInfos.inventory.updateType} 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.inventory.updateType。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5170	無效 \${1}	<code>\${0}</code> 不是有效的 <code>\${1}</code>。 ■ <code>\${0}</code> is url ■ <code>\${1}</code> is .json field identifier, i.g: ■ <code>Product.ProductListedShop.Description</code> ■ <code>Product.ProductListedShop.Images.url</code> ■ <code>Product.ProductListedShop.legalInformation</code> ■ <code>ShopCategory.Description</code>
5171	無效 product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.max	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.max}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.max。
5172	無效 product.productListedShop.variantInfos.inventory.returnQuantityOnCancel	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.inventory.returnQuantityOnCancel}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.inventory.returnQuantityOnCancel。
5173	無效 product.productListedShop.variantInfos.inventory.alertThreshold	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.inventory.alertThreshold}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.inventory.alertThreshold。
5174	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.weight.unit	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.weight.unit}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.weight.unit。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5175	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.weight.value	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.weight.value}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.weight.value。
5176	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.unit	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.unit}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.unit。
5177	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.height	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.height}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.height。
5178	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.width	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.width}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.width。
5179	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.depth	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.depth}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPackage.dimensions.depth。
5180	無效 product.productListedShop.variantInfos.shippingPreparationTime	<code>\${product.productListedShop.variantInfos.shippingPreparationTime}</code> 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.shippingPreparationTime。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5181	無效 product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId	\${product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId} 不是有效的 product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId。
5182	無效 product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeValueId	\${product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeValueId} 不是有效的 product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeValueId。
5183	無效 product.productListedShop.title.langTag	\${product.productListedShop.title.langTag} 不是有效的 product.productListedShop.title.langTag。
5184	無效 product.productListedShop.title.value	\${product.productListedShop.title.value} 不是有效的 product.productListedShop.title.value。
5185	無效 product.productListedShop.description.langTag	\${product.productListedShop.description.langTag} 不是有效的 product.productListedShop.description.langTag。
5186	無效 product.productListedShop.description.value	\${product.productListedShop.description.value} 不是有效的 product.productListedShop.description.value。
5187	無效 product.productListedShop.legalInformation.langTag	\${product.productListedShop.legalInformation.langTag} 不是有效的 product.productListedShop.legalInformation.langTag。
5188	無效 product.productListedShop.legalInformation.value	\${product.productListedShop.legalInformation.value} 不是有效的 product.productListedShop.legalInformation.value。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5189	無效 product.productListedShop.tagline.langTag	\${product.productListedShop.tagline.langTag} 不是有效的 product.productListedShop.tagline.langTag。
5190	無效 product.productListedShop.tagline.value	\${product.productListedShop.tagline.value} 不是有效的 product.productListedShop.tagline.value。
5191	無效 product.productListedShop.video.serviceType	\${product.productListedShop.video.serviceType} 不是有效的 product.productListedShop.video.serviceType。
5192	無效 product.productListedShop.video.videoId	\${product.productListedShop.video.videoId} 不是有效的 product.productListedShop.video.videoId。
5193	無效 product.productListedShop.displayPeriod.startTime	\${product.productListedShop.displayPeriod.startTime} 不是有效的 product.productListedShop.displayPeriod.startTime。
5194	無效 product.productListedShop.displayPeriod.endTime	\${product.productListedShop.displayPeriod.endTime} 不是有效的 product.productListedShop.displayPeriod.endTime。
5195	無效 product.productListedShop.availablePeriod.startTime	\${product.productListedShop.availablePeriod.startTime} 不是有效的 product.productListedShop.availablePeriod.startTime。
5196	無效 product.productListedShop.availablePeriod.endTime	\${product.productListedShop.availablePeriod.endTime} 不是有效的 product.productListedShop.availablePeriod.endTime。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5197	無效 product.productListedShop.brand	\${product.productListedShop.brand} 不是有效的 product.productListedShop.brand。
5198	無效 product.productListedShop.internalNote.NoteTypeEnum	\${product.productListedShop.internalNote.NoteTypeEnum} 不是有效的 product.productListedShop.internalNote.NoteTypeEnum。
5199	無效 product.productListedShop.variantInfos.inventory.quantity	\${product.productListedShop.variantInfos.inventory.quantity} 不是有效的 product.productListedShop.variantInfos.inventory.quantity。
5200	無效 product.productListedShop.internalNote.value	\${product.productListedShop.internalNote.value} 不是有效的 product.productListedShop.internalNote.value。
5201	無效 product.productListedShop.manufacturer	\${product.productListedShop.manufacturer} 不是有效的 product.productListedShop.manufacturer。
5202	無效 baseSku	\${baseSku} 不是有效的 baseSku。
5203	無效 itemId	\${itemId} 不是有效的 itemId。
5300	product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier 不存在	product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier} 不存在。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5301	product.productListedShop.shopKey.shopUrl 不存在	product.productListedShop.shopKey.shopUrl \${product.productListedShop.shopKey.shopUrl} does not exist or cannot be used for product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier}。
5302	product.productListedShop.shopKey.shopId 不存在	product.productListedShop.shopKey.shopId \${product.productListedShop.shopKey.shopId} does not exist or cannot be used for product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.shopkey.marketplaceIdentifier}。
5303	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId 不存在	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId} 不存在。
5304	product.productListedShop.shopKey.shopCategories 不存在	product.productListedShop.shopKey.shopCategories \${product.productListedShop.shopKey.shopCategories} 不存在。
5305	product.productListedShop.variantInfos.sku 不存在	product.productListedShop.variantInfos.sku \${product.productListedShop.variantInfos.sku} does not exist or does not belong to this product.

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5306	product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId 不存在	product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId \${product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId} does not exist or cannot be used for product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId}。
5307	product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeValueId 不存在	product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeValueId \${product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeValueId} does not exist or cannot be used for product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId \${product.productListedShop.categoryAttributes.predefined.attributeId}。
5308	product.productListedShop.paymentMethod 不存在	product.productListedShop.paymentMethod \${product.productListedShop.paymentMethod} does not exist or cannot be used for this merchant.
5309	product.productListedShop.shippingMethod 不存在	product.productListedShop.shippingMethod \${product.productListedShop.shippingMethod} does not exist or cannot be used for this merchant.

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5310	product.productListedShop.label 不存在	product.productListedShop.label \${product.productListedShop.label} does not exist or cannot be used for product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId}。
5311	baseSku 不存在	baseSku does not exist for this shop.
5312	itemId 不存在	itemId \${itemId} does not exist for this shop.
5203	無效 itemId	\${itemId} 不是有效的 itemId。
5400	product 數量超過限制	product 數量超過最大20的限制。
5401	image 不屬於台灣樂天市場	product.image \${product.image} 不屬於台灣樂天市場。
5402	image 不屬於台灣樂天市場	product.description image \${image} 不屬於台灣樂天市場。
5404	product.productListedShops.image 數量超過限制	product.productListedShops.image 數量超過最大10的限制。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5405	product.displayPeriod.endTime 早於 product.displayPeriod.startTime	product.displayPeriod.endTime \${product.displayPeriod.endTime} 必需等於或晚於 product.displayPeriod.startTime \${product.displayPeriod.startTime}。
5406	product.availablePeriod.endTime 早於 product.availablePeriod.startTime	product.availablePeriod.endTime \${product.availablePeriod.endTime} 必需等於或晚於 product.availablePeriod.startTime \${product.availablePeriod.startTime}。
5407	product.productListedShop.displayPeriod.endTime 早於 product.productListedShop.displayPeriod.startTime	product.productListedShop.displayPeriod.endTime \${product.productListedShop.displayPeriod.endTime} 必需等於或晚於 product.productListedShop.displayPeriod.startTime \${product.productListedShop.displayPeriod.startTime}。
5408	product.productListedShop.availablePeriod.endTime 早於 product.productListedShop.availablePeriod.startTime	product.productListedShop.availablePeriod.endTime \${product.productListedShop.availablePeriod.endTime} 必需等於或晚於 product.productListedShop.availablePeriod.startTime \${product.productListedShop.availablePeriod.startTime}。
5409	product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.max 少於 product.variant.inventory.purchaseQuantityLimit.min	\${itemId} 不是有效的 itemId。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5410	product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.max 少於 product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.min	product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.max \${product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.max} 必需等於或晚於 product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.min \${product.productListedShop.variantInfos.inventory.purchaseQuantityLimit.min}。
5411	product.productListedShops.description 圖片數量超過限制	product.productListedShops.description 圖片數量超過最大 100 的限制。
5412	product.productListedShops.legalInformation 圖片數量超過限制	product.productListedShops.legalInformation 圖片數量超過最大 100 的限制。
5413	baseSku 數量超過限制	baseSku 數量超過最大 20 的限制。
5414	itemId 數量超過限制	itemId 數量超過最大 20 限制。
5415	product.productListedShops.description 圖片數量超過限制	product.productListedShops.description 圖片數量超過最大 100 的限制。
5416	product.productListedShops.legalInformation 圖片數量超過限制	product.productListedShops.legalInformation 圖片數量超過最大 100 的限制。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5451	重覆 product.variantAttributeNames	product.variantAttributeNames \${product.variantAttributeNames} 在請求中重覆。
5452	product.variants.sku 已使用	product.variants.sku \${product.variants.sku} 已使用於另一個商品。
5453	未定義 product.variants.variantAttributes.VariantAttributeNameKey	product.variants.variantAttributes.VariantAttributeNameKey \${product.variants.variantAttributes.VariantAttributeNameKey} 必需在 product.variantAttributeNames.VariantAttributeNameKey 定義
5454	未定義 product.variants.variantAttributes	product.variants.variantAttributes 值必需在 product.variantAttributeNames.VariantAttributeNameKey \${product.variantAttributeNames.VariantAttributeNameKey} 定義
5455	規格不能有相同的屬性值組合	product.variant \${product.variant.sku} 和 product.variant \${product.variant.sku} 不能使用相同的屬性值。
5456	product 數量超過限制	不能再新增商品。商品數量已達到店家的最高限制。
5457	variant 數量超過限制	不能再新增規格。商品已達到最高 100 的限制。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5458	shopCategory 數量超過限制	不能再匹配更多的店家類別。商品已達到最高 15 的限制。
5459	店家沒有資格使用	店家未被授權 product.productListedShop.shopKey.shopUrl {product.productListedShop.shopKey.shopUrl} 在 product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier {product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}操作。
5460	店家沒有資格使用	店家未被授權 product.productListedShop.shopKey.shopId {product.productListedShop.shopKey.shopId}操作。
5461	不一致 product.variantAttributeNames 語言代號	product.variantAttributeName {product.variantAttributeNames} 有不一致的語言代號 {code or reason}。
5462	不一致 product.variant.variantAttributes 語言代號	product.variant.variantAttribute {product.variant.variantAttribute} 有不一致的語言代號 {code or reason}。
5463	缺少 product.variantAttributeNames	product.variantAttributeNames 必需定義在有不只一個 product.variant 的時候。
5463	缺少 product.variantAttributeNames	product.variantAttributeNames 必需定義在有不只一個 product.variant 的時候。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5464	Primary shop is not included in the request	Product information for primary shop \${shopUrl} in marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier} must be included in the request for product registration.
5465	manufacturer 未設定	manufacturer 必需設定，當 manufacturerPartNumber 被設定時。
5466	product.variant.inventory.quantity 未設定	product.variant.inventory.quantity 必需設定，當 product.variant.inventory.updateType 被設定時。
5467	product.productListedShops.variantInfos.inventory.quantity 未設定	product.productListedShops.variantInfos.inventory.quantity 必需設定，當 product.productListedShops.variantInfos.inventory.updateType 被設定時。
5468	product.variant.inventory.updateType 未設定	product.variant.inventory.updateType 必需設定，當 product.variant.inventory.quantity 被設定時。
5469	product.productListedShops.variantInfos.inventory.updateType 未設定	product.productListedShops.variantInfos.inventory.updateType 必需設定，當 product.productListedShops.variantInfos.inventory.quantity 被設定時。
5470	商品必需設定台灣樂天市場類別	product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId \${product.productListedShop.marketplaceRakutenCategoryId} 不是台灣 樂天市場類別。

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5471	缺少 MultiLangMacro 的 title 或 description 或 legalInformation 或 tagline 在店家層級	MultiLangMacro provided for title 或 description 或 legalInformation 或 tagline at the Merchant level must support shops in productListedShops that do not have defined values for title or description or legalInformation or tagline.
5472	缺少 MultiLangMacro 的 title 或 description 或 legalInformation 或 tagline 在店家層級	MultiLangMacro provided for title 或 description 或 legalInformation 或 tagline at the Shop level must support shops in productListedShops that do not have defined values for title or description or legalInformation or tagline.
5473	缺少 shopId 或 marketplaceIdentifier 和 shopUrl	shopId 或 marketplaceIdentifier 和 shopURL 必需指定其中一項，以確認是從那個店家取得商品。
5475	Only one GlobalTradeItemType can be used for one variant	product.variant.sku \${product.variant.sku} contains more than one GlobalTradeItemType
5476	Only one GlobalTradeItemType can be used for one product	There are more than one GlobalTradeItemType contained in the product.
5477	Labels cannot be used for the same product	product.productListedShops.labels \${product.productListedShops.labels} cannot be used at the same time in product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier \${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5481	<code>product.productListedShop.variantInfos.pricing.listPriceReason</code> cannot be set	<code>product.productListedShop.variantInfos.pricing.listPriceReason</code> <code>\${product.productListedShop.variantInfos.pricing.listPriceReason}</code> cannot be set for <code>product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier</code> <code>\${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}</code> .
5482	Brand attribute value id need to be the same for each <code>variantInfo</code> .	Category attribute values of each <code>variantInfo</code> for brand category attribute <code>\${brand category attribute id}</code> are not the same in <code>product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier</code> <code>\${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}</code> .
5483	Missing proper langTag for <code>product.productListedShop.title</code>	<code>product.productListedShop.title</code> should contain correct langTag <code>{langCode}</code> for <code>product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier</code> <code>\${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}</code> .
5484	Missing proper langTag for <code>product.productListedShop.description</code>	<code>product.productListedShop.description</code> should contain correct langTag <code>{langCode}</code> for <code>product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier</code> <code>\${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}</code> .
5485	Missing proper langTag for <code>product.productListedShop.legalInformation</code>	<code>product.productListedShop.legalInformation</code> should contain correct langTag <code>{langCode}</code> for <code>product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier</code> <code>\${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}</code> .

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5486	Missing proper langTag for <code>product.productListedShop.tagline</code>	<code>product.productListedShop.tagline</code> should contain correct langTag {langCode} for <code>product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier</code> <code>\${product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier}</code> .
5487	Missing languageCode in <code>product.variantAttributeNames</code>	All MultiLangs in <code>variantAttributeNames</code> should have the same set of language codes.
5488	Missing languageCode in <code>product.variant.variantAttributes</code>	All MultiLangs in <code>variantAttributeValues</code> should have the same set of language codes.
5489	Missing languageCode(s) in <code>product.variant.variantAttributes</code>	LanguageCode(s) {langCode}[] not found in <code>product.variant.variantAttributes</code> but defined in <code>product.variantAttributeNames</code> .
5490	Missing languageCode(s) in <code>product.variantAttributeNames</code>	LanguageCode(s) {langCode}[] not found in <code>product.variantAttributeNames</code> but defined in <code>product.variant.variantAttributes</code> .
5498	Missing <code>product.productListedShop.variantInfos.recyclingFeeType</code>	Either all or none of the <code>product.productListedShop.variantInfo</code> should have <code>recyclingFeeType</code> .
5499	<code>product.productListedShops.shopShippingFees</code> number exceeds limit	<code>shopShippingFees</code> number exceeds the maximum limit of 20.
5500	Invalid <code>product.productListedShops.shopShippingFees.fixedShippingFee</code>	<code>\${product.productListedShops.shopShippingFees.fixedShippingFee}</code> is not a valid <code>product.productListedShops.shopShippingFees.fixedShippingFee</code> .

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5501	Invalid product.productListedShops.shopShippingFees.shopShippingMethodId	The key of product.productListedShops.shopShippingFees.shopShippingMethodId \${product.productListedShops.shopShippingFees.shopShippingMethodId} must belong to productListedShopV2.shippingMethods.
5502	Setting value for field is not allowed	It is not allowed to specify {filed name} for {marketplace id} marketplace.
5503	Missing product.productListedShops.shippingMethods	It is required to specify product.productListedShops.shippingMethods if product.productListedShops.shopShippingFees are set.
5504	Missing setting for field	{filed name} cannot be empty.
5518	Variant amount exceeds the limit allowed for upsert	Bulk upsert is not allowed when amount of variants in any of baseSkus exceeds \${defaultAmountOfVariants}.
5519	Invalid product.productListedShop.shopKey	The product.productListedShop.shopKey.shopUrl \${shopUrl} and product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier} should be mapped with product.productListedShop.shopId \${shopId}.
5520	Missing or empty fields in productListedShop	{requiredFields in Mallconfig API} must be set for product.productListedShop.shopKey.marketplaceIdentifier \${marketplaceIdentifier}.

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5521	Missing marketplaceRakutenCategoryId	The marketplaceRakutenCategoryId associated with the baseSku does not exist in marketplace level category tree. Please update the baseSku with correct marketplaceRakutenCategoryId.
5522	Invalid marketplaceRakutenCategoryId	The marketplaceRakutenCategoryId associated with the baseSku does not belong to the leaf node in marketplace level category tree. Please update the baseSku with correct marketplaceRakutenCategoryId.
5523	Invalid product.productListedShop.margin.percentage	\${product.productListedShop.margin.percentage} is not a valid product.productListedShop.margin.percentage.
5524	Invalid product.productListedShop.margin.duration.marginStart	\${product.productListedShop.margin.duration.marginStart} is not a valid product.productListedShop.margin.duration.marginStart.
5525	Invalid product.productListedShop.margin.duration.marginEnd	\${product.productListedShop.margin.duration.marginEnd} is not a valid product.productListedShop.margin.duration.marginEnd.
5526	Cannot update product.productListedShop.margin	It is not allowed to update product.productListedShop.margin when margin is active or 14 days has not passed.
5527	Cannot register product.productListedShop.margin	It is not allowed Pickup Merchant to register margins to its products.
5528	A required field in product.productListedShop.margin is missing	The \${0} must be set when margin is set. 0 can be percentage, duration, marginStart or marginEnd

錯誤代碼	簡短訊息	完整訊息
5530	product.productListedShop.margin.duration.marginEnd shall be at least 14 days after marginStart	product.productListedShop.margin.duration.marginEnd \${product.productListedShop.margin.duration.marginEnd} shall be at least 14 days after product.productListedShop.margin.duration.marginStart \${product.productListedShop.margin.duration.marginStart} when product.productListedShop.margin.duration.marginEnd is set.
5531	遺失 product.productListedShop.ncc	product.productListedShop.ncc為必填當 marketplaceRakutenCategoryId 的name是NCC_REQUIRED.
5532	無效 product.productListedShop.ncc	\${product.productListedShop.ncc} 不是有效的 product.productListedShop.ncc
5533	product.productListedShop.ncc 已過期	\${product.productListedShop.ncc} 是過期的 product.productListedShop.ncc
5534	product.productListedShop.ncc 無法使用	當marketplaceRakutenCategoryId的name並非 NCC_OPTIONAL或 NCC_REQUIRED , product.productListedShop.ncc 無法使用
5535	product.productListedShop.ncc 必需為大寫	product.productListedShop.ncc 不是大寫字串