

修訂記錄

2022/03/17	2.1.1 查詢訂單列表 [start_date 查詢起始時間]、[end_date 查詢結束時間]欄位：可支援時分秒查詢
2022/06/07	2.1.2 查詢訂單明細 [coupon_from_ruten]、[coupon_from_seller]欄位：調整欄位說明
2023/04/28	新增2.1.6 ~ 2.1.9 取消交易退款相關API
2023/05/26	修改： 2.1.2 查詢訂單明細 Response參數：增加回傳ship_way、pay_way、account 新增： 附錄 – 物流方式對照表 附錄 – 付款方式對照表
2023/06/20	新增： 2.1.10 批次異動電子發票資訊 2.1.11 查詢賣家退款

目錄

修訂記錄	1
目錄	2
URI List	3
Chapter1 API 規格與範例	4
1.1 申請API	4
1.2 製作安全簽章 (signature)	5
1.3 請求範例	6
Chapter2 API 內容說明	9
2.1 訂單API	9
2.1.1 查詢訂單列表	9
2.1.2 查詢訂單明細	12
2.1.3 確認訂單可出貨	21
2.1.4 訂單出貨	22
2.1.5 查詢取消交易訂單列表	25
2.1.6 取消交易	30
2.1.7 賣家退款	32
2.1.8 同意買家提出的取消交易	34
2.1.9 拒絕買家提出的取消交易	36
2.1.10 批次異動電子發票資訊	38
2.1.11 查詢賣家退款	42
API 狀態定義	45
「取消交易原因」定義	45
「拒絕取消交易原因」定義	45
附錄	46

URI List

分類	功能	HTTP method	URL
訂單	2.1.1 查詢訂單列表	GET	/api/v1/order/list
	2.1.2 查詢訂單明細	POST	/api/v1/order/detail
	2.1.3 確認訂單可出貨	POST	/api/v1/order/checkship
	2.1.4 訂單出貨	POST	/api/v1/order/ship
	2.1.5 查詢取消交易訂單列表	GET	/api/v1/order/cancellist
	2.1.6 取消交易	POST	/api/v1/order/cancelraise
	2.1.7 賣家退款	POST	/api/v1/order/refund
	2.1.8 同意買家提出的取消交易	POST	/api/v1/order/cancelagree
	2.1.9 拒絕買家提出的取消交易	POST	/api/v1/order/cancelreject
	2.1.10 批次異動電子發票資訊	PUT	/api/v1/order/invoice
	2.1.11 查詢賣家退款	GET	/api/v1/order/{id}/refund

Chapter1 API 規格與範例

1.1 申請API

串接廠商申請API服務開通後，會取得露天提供的API Key、Secret Key、Salt Key
在每次請求 API 時，需使用此組金鑰計算出安全簽章 (signature)

範例:

API Key : axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj

Secret Key : vu5kut4pvj2mt7qsptq77m7yjxe26h23 (不可外流)

Salt Key : k9yx3n2ajnhi (不可外流)

1.2 製作安全簽章 (signature)

安全簽章產生方式

HMAC-SHA256(Secret Key, Salt Key + URL Path + Request Body + Timestamp)

- 請依序進行字串串接，不可任意調動順序
- URL Path 包含問號與 query string
- Request Body 非必要，部分情境 (GET) 可能為空值
- Timestamp 需與請求表頭中的 X-RT-Timestamp 相同
- Request Body 需為 JSON 格式，若 Content-Type 為 multipart/form-data，請將非 file 型態欄位 json encode 後再加入安全簽章計算

1.3 請求範例

API Common HTTP Request Header :

欄位	型態	說明	備註
Host	string	https://partner.ruten.com.tw	
Content-Type	string	application/json	
X-RT-Key	string	API Key	
X-RT-Timestamp	integer	發出請求的時間 timestamp	與Ruten伺服器時間差異需在五分鐘之內
X-RT-Authorization	string	安全簽章	

範例：

以下以新增商品 API 為例

```
POST /api/v1/product/item HTTP/1.1
Host: https://partner.ruten.com.tw
Content-Type: application/json
X-RT-Key: axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj
X-RT-Timestamp: 1625630162
X-RT-Authorization:
7d9c580a6ff8426374024e72815247023d6f5ab1e78d1146c4a0de25d74da46a
```

```
{
  "name": "精品濾掛式咖啡",
  "class_id": "00240029",
  "store_class_id": "5707215",
  "condition": 1,
  "stock_status": 1,
  "description": "<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>",
  "video_link": "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6",
  "location_type": 1,
  "location": "05",
  "shipping_setting": 1,
  "has_spec": false,
  "price": 799,
  "qty": 300,
  "custom_no": "SFH-1005"
}
```

範例程式 (PHP)

```
<?php
$apiKey = 'axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj';
$secretKey = 'vu5kut4pvj2mt7qsptq77m7yjxe26h23';
$saltKey = 'k9yx3n2ajnh';
$timestamp = time();

$url = 'http://partner.ruten.com.tw/api/v1/product/item';
$data = [
    'name' => '精品濾掛式咖啡',
```

```

'class_id' => '00240029',
'store_class_id' => '5707215',
'condition' => 1,
'stock_status' => 1,
'description' => '<dl><dt>特色説明</dt>...</dl>',
'video_link' => 'https://youtu.be/tGy_vN99Xh6',
'location_type' => 1,
'location' => '05',
'shipping_setting' => 1,
'has_spec' => false,
'price' => 799,
'qty' => 300,
'custom_no' => 'SFH-1005',
];

$postBody = json_encode($data);

$signature = hash_hmac('sha256', $saltKey . $url . $postBody . $timestamp, $secretKey);

$header = [
    'Content-Type: application/json',
    'X-RT-Key: ' . $apiKey,
    'X-RT-Timestamp: ' . $timestamp,
    'X-RT-Authorization: ' . $signature,
];

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

$response = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo $response;

```

Chapter2 API 內容說明

2.1 訂單API

2.1.1 查詢訂單列表

功能說明：

查詢訂單列表
- 限查詢2年內訂單

介接路徑：

HTTP method	URL
GET	/api/v1/order/list

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_status	string	V	"All"	訂單狀態 - All：全部 - Unpaid：尚未付款 - ToBeConfirmed：待確認 - ReadyToShip：待出貨 - Shipped：已出貨 - InCancel：待取消 - Cancelled：已取消
start_date	string	V	"20210901120000"	查詢起始時間 格式：YYYYMMDDHHMMSS - 依訂單建立時間(結帳時間)查詢 - 可查詢兩年內資料 - 最長查詢區間三個月
end_date	string	V	"20210930225959"	查詢結束時間 格式：YYYYMMDDHHMMSS
page	int		1	頁數 預設1
page_size	int		30	每頁幾筆資料 預設30，可填10~100

Request 範例：

/api/v1/order/list?order_status=All&start_date=20210901&end_date=20210930&page=1&page_size=30

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功

			- failure : 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
total_cnt	int	3	總筆數
page	int	1	目前頁數
page_size	int	30	每頁幾筆資料
order_list	array	請參考底下Response範例1	回傳值

data/order_list

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
order_status	string	"Shipped"	訂單狀態

Response範例1 : (成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "total_cnt": 3,
    "page": 1,
    "page_size": 30,
    "order_list": [
      {
        "order_id": "10010700240608",
        "order_status": "Shipped"
      },
      {
        "order_id": "10010700251307",
        "order_status": "Cancelled"
      },
      {
        "order_id": "10010700251375",
        "order_status": "ToBeConfirmed"
      }
    ]
  }
}
```

Response範例2 : (失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

錯誤訊息表 :

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}

200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212003	查詢時間區間超過上限
212003	查詢起始時間超過可查詢期限
212003	查詢起始時間有誤

2.1.2 查詢訂單明細

功能說明：

查詢訂單明細

- 限查詢2年內訂單

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/detail

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id_list	string	V	"10010700240608,10010700251307"	訂單編號 - 如要查詢多筆訂單，可以英字","區隔。 - 單次查詢上限30筆

Request 範例：

{ "order_id_list": "10010700240608,10010700251307", }

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	array	請參考底下Response範例1	回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
query_status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
order_detail	object	請參考底下Response範例1	回傳訂單明細物件

data/order_detail

欄位	型態	範例	說明
order_info	object	請參考底下Response範例1	訂單資訊
checkout_info	object	請參考底下Response範例1	結帳資訊
item_list	array	請參考底下Response範例1	商品清單
shipping_info	object	請參考底下Response範例1	物流資訊
payment_info	object	請參考底下Response範例1	付款資訊
cancel_info	object	請參考底下Response範例1	取消交易資訊

data/orders/order_info

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
order_status	string	"Shipped"	訂單狀態 - Unpaid：尚未付款 - ToBeConfirmed：待確認 - ReadyToShip：待出貨 - Shipped：已出貨 - InCancel：待取消 - Cancelled：已取消
buyer_id	string	"rutentest001"	買家帳號
msg_to_seller	string	""	給賣家的話
msg_to_buyer	string	""	給買家的話
create_time	timestamp	1607930885	訂單建立時間
seller_confirm_time	timestamp	1607930885	訂單確認時間

data/orders/checkout_info

欄位	型態	範例	說明
item_amount	int	340	訂單商品金額小計
coupon_from_ruten	int	100	露天折扣碼折抵金額 露天/賣家折扣碼折抵金額(0代表未使用)
coupon_from_seller	int	0	賣家折扣碼折抵金額 賣場折扣碼折抵金額(0代表未使用)
use_shipping_coupon	boolean	true	是否使用運費券 - false：未使用 - true：有使用 註：如此欄顯示未使用，但是買家實際支付運費與原始運費之間有差額時，則代表訂單有使用其他運費折扣。

original_shipping_fee	int	60	原始運費
buyer_paid_shipping_fee	int	0	買家實際支付運費
rpoint	int	50	露幣折抵金額
is_total_amount_edited	boolean	false	買家是否有修改訂單金額
total_amount	int	190	結帳總金額 註1：如果買家有修改訂單金額，此欄為修改後的結帳金額；如果買家未修改訂單金額，此欄即為「訂單商品金額小計 - 露天/賣家折扣碼折抵金額 + 買家實際支付運費 - 露幣折抵金額」。 註2：2021/10/1 前的訂單，如買家未修改訂單金額但結帳總金額與上方公式計算結果不一致，代表訂單可能有使用「彩票」商品金額折扣。
order_income	int	340	賣家實收金額

data/orders/item_list

欄位	型態	範例	說明
item_id	string	"11070404521376"	商品編號
item_name	string	"韓國bbq米餅"	商品名稱
spec_id	string	"212900000102265"	商品規格編號
spec_name	string	"草莓"	商品規格名稱
custom_no	string	"AB1234"	賣家自用料號
quantity_purchased	int	1	購買數量
original_price	int	100	商品原價
discount_price	int	85	商品活動價格 (商品有參與折扣活動顯示折扣後商品價格，如果未參與折扣活動，此欄價格等同於商品原價)
activity_name	string	"全店85折"	商品活動名稱—未參與滿額任選活動則為空值

data/orders/shipping_info

欄位	型態	範例	說明
ship_way	string	"POST"	物流方式代碼 - 代碼說明參考附錄「 物流方式對照表 」
ship_way_text	string	"郵寄寄送"	物流方式名稱
shipping_status	string	"Shipped"	出貨狀態 - Unshipped：尚未出貨 - Shipped：已出貨 - Delay：延遲出貨 - Cancel：無法出貨
ship_time	timestamp	1607930885	出貨時間
receiver_info	object	請參考底下Response範例1	收件人資訊
package_info	object	請參考底下Response範例1	包裹資訊

data/orders/shipping_info/receiver_info

欄位	型態	範例	說明
receiver_name	string	"小露露"	收件人姓名
receiver_mobile	string	"0912345678"	收件人手機
receiver_phone	string	"0255565165"	收件人市話
receiver_address	string	"台北市大安區敦化南路二段105號"	收件人地址 超商取貨或 i 郵箱：顯示門市或 i 郵箱地址(排除7-11)
receiver_store_name	string	"全家大安店"	收件人取貨超商門市/i 郵箱名稱

data/orders/shipping_info/package_info

欄位	型態	範例	說明
shipping_carrier_name	string	"中華郵政"	物流商
tracking_number	string	"11111111"	出貨單號 / 物流追蹤碼
delivery_status_text	string	"配送中"	運送狀態

data/orders/payment_info

欄位	型態	範例	說明
pay_way	string	"PP_CRD"	付款方式代碼 - 代碼說明參考附錄「 付款方式對照表 」
pay_way_text	string	"PChomePay支付連信用卡(一次付清)"	付款方式名稱
pay_amount	int	190	買家實際付款金額
pay_status	string	"Paid"	付款狀態 露天支援金流： - Unpaid：尚未付款 - Paid：已付款 - Transfer：已撥款 - Delay：延遲撥款 - Pause：暫停撥款 - PauseRefund：暫停撥款結案退款，款項已退還給買家 賣家自有金流： - PaymentUnnotified：尚未通知付款 - PaymentNotified：已通知付款
pay_time	timestamp	1607930885	付款時間 - 露天支援金流：付款成功時間 - 賣家自有金流：此欄為空
transfer_time	timestamp	1607930885	撥款時間 - 露天支援金流：撥款時間 - 賣家自有金流：此欄為空
pause_refund_time	timestamp	1607930885	暫停撥款結案退款時間 (付款狀態為PauseRefund才有此資訊)
notify_pay_info	object	請參考底下Response範例1	買家通知付款資訊 (賣家自有金流才有此資訊)
account	string	"pp"	收款帳戶 - iw：露天代收帳戶 - pp：支付連帳戶 - post：郵局帳戶 - none：無收款帳戶

data/orders/payment_info/notify_pay_info

欄位	型態	範例	說明
pay_time	string	"2021/10/05 上午 01:00-上午02:00"	買家匯款時間
pay_amount	int	100	買家匯款金額
bank_code	string	"007"	匯款銀行代碼
bank_name	string	"第一銀行"	匯款銀行名稱
pay_msg	string	"00050"	買家通知付款訊息 (銀行帳號後五碼或是無摺存款訊息)
notify_time	timestamp	1607930885	買家通知時間

data/orders/cancel_info

欄位	型態	範例	說明
cancel_time	timestamp	1607930885	取消交易時間
cancel_reason	String	"買錯商品"	取消交易原因

cancel_by	String	Buyer	取消交易方 - 買家：Buyer - 賣家：Seller - 系統：System
-----------	--------	-------	---

Response範例1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": [
    {
      "order_id": "10010700251350",
      "query_status": "failure",
      "error_code": "200008",
      "error_msg": "「訂單編號」查無對應訂單",
      "order_detail": null
    },
    {
      "order_id": "10010700240608",
      "query_status": "success",
      "error_code": null,
      "error_msg": null,
      "order_detail": {
        "order_info": {
          "order_id": "10010700240608",
          "order_status": "InCancel",
          "buyer_id": "rutentest001",
          "msg_to_seller": null,
          "msg_to_buyer": null,
          "create_time": 1607930885,
          "seller_confirm_time": null
        },
        "checkout_info": {
          "item_amount": 340,
          "coupon_from_ruten": 100,
          "coupon_from_seller": 0,
          "use_shipping_coupon": true,
          "original_shipping_fee": 60,
          "buyer_paid_shipping_fee": 0,
          "rpoint": 50,
          "is_total_amount_edited": false,
          "total_amount": 190,
          "order_income": 340
        },
        "item_list": [
          {
            "item_id": "11070404521376",
            "item_name": "韓國bbq米餅",
            "spec_id": "111111",
            "spec_name": "草莓",
            "custom_no": null,
            "quantity_purchased": 1,
            "original_price": 100,
            "discount_price": 85,
            "activity_name": "全店85折"
          },
          {
            "item_id": "11070404521376",
            "item_name": "韓國bbq米餅",
            "spec_id": "111112",
```

```

    "spec_name": "香蕉",
    "custom_no": null,
    "quantity_purchased": 3,
    "original_price": 100,
    "discount_price": 85,
    "activity_name": "全店85折"
  },
  "shipping_info": {
    "ship_way": "POST",
    "ship_way_text": "郵寄寄送",
    "shipping_status": "Shipped",
    "ship_time": 1607930885,
    "receiver_info": {
      "receiver_name": "小露露",
      "receiver_mobile": "0912345678",
      "receiver_phone": null,
      "receiver_address": "台北市大安區敦化南路二段105號",
      "receiver_store_name": ""
    },
    "package_info": [
      {
        "shipping_carrier_name": "中華郵政",
        "tracking_number": "11111111",
        "logistic_status_text": "配送中"
      }
    ]
  },
  "payment_info": {
    "pay_way": "PP_CRD",
    "pay_way_text": "PChomePay支付連 信用卡(一次付清)",
    "pay_amount": 190,
    "pay_status": "Paid",
    "pay_time": 1607930885,
    "transfer_time": null,
    "pause_refund_time": null,
    "notify_pay_info": {
      "pay_time": "2021/10/05 上午01:00–上午02:00",
      "pay_amount": 190,
      "bank_code": "007 ",
      "bank_name": "第一銀行",
      "pay_msg": "00050",
      "notify_time": 1607930885
    },
    "account": "pp"
  },
  "cancel_info": {
    "cancel_time": null,
    "cancel_reason": "買錯商品",
    "cancel_by": "Buyer"
  }
}
]
}

```

Response範例2：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
}

```



```
"data": null  
}
```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過查詢期限
212002	無查詢此訂單的權限

2.1.3 確認訂單可出貨

功能說明：

確認訂單可出貨

- 操作成功訂單狀態將由「待確認」改為「待出貨」
- 限操作2年內的訂單

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/checkship

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號

Request 範例：

{ "order_id": "10010700240608" }
--

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功：回傳訂單編號 - 失敗：回傳null

Response範例1：(成功時)

{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": { "order_id": "10010700240608" } }

Response範例2：(失敗時)

{ "status": "failure", "error_code": "200008", "error_msg": "身份驗證失敗", "data": null }

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
------------	-----------

200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	訂單狀態非待確認

2.1.4 訂單出貨

功能說明：

訂單出貨

- 運送方式為「宅配 / 快遞、貨到付款、離島寄送、低溫寄送」，物流商除了「CHP」外其他都可選擇，運送方式為「郵寄寄送」，限選擇CHP或OTS
- 回報成功訂單狀態將由「待出貨」改為「已出貨」
- 限操作2年內的訂單

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/ship

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號
ship_time	int	V	1635392239	出貨時間 格式：timestamp
shipping_carrier	string	V	"KTJ"	物流商 - 中華郵政：CHP - 嘉里大榮：KTJ - 黑貓宅急便：CAT - 新竹貨運：HCT - 台灣宅配通：CAN - 便利帶：MLE - 通盈通運：TYG - 日通(駿通)：JTE - 中連貨運：CLT - 鍊乾物流：QTS - 其他：OTS 註： 運送方式為「宅配 / 快遞、貨到付款、離島寄送、低溫寄送」，物流商除了「CHP」外其他都可選擇，運送方式為「郵寄寄送」，限選擇CHP或OTS
shipping_carrier_name	string(30)			物流商名稱 (物流商選擇其他的時候必填)
tracking_number	string(20)	V	"1234567890"	物流追蹤碼 (限制最大回傳長度20)

Request 範例：

```
{
  "order_id": "10010700240608",
  "ship_time": "1635392239",
  "shipping_carrier": "KTJ",
  "tracking_number": "1234567890"
}
```

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功：回傳訂單編號 - 失敗：回傳null

Response範例1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "order_id": "10010700240608"
  }
}
```

Response範例2：(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	訂單狀態非待出貨
212022	訂單為不支援的運送方式

2.1.5 查詢取消交易訂單列表

功能說明：

查詢待取消及已取消的訂單列表，並可篩選賣家待回覆的訂單列表

- 限查詢2年內訂單
- 最長查詢區間三個月

介接路徑：

HTTP method	URL
GET	/api/v1/order/cancellist

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
date_type	string	V	"Order"	查詢日期類型 - 訂單建立時間(結帳時間)：Order - 取消交易(修改訂單)提出時間：Cancel
start_date	string	V	"20210901"	查詢起始時間 格式：YYYYMMDD - 依訂單建立時間(結帳時間)查詢 - 可查詢兩年內資料 - 最長查詢區間三個月
end_date	string	V	"20210930"	查詢結束時間 格式：YYYYMMDD
page	int		1	頁數 預設1
page_size	int		30	每頁幾筆資料 預設30，可填10~100
filter	string		"All"	篩選 - All：全部(若無帶此參數則此選項為預設) - ToRespond：待回覆(篩選出所有待賣家回應的訂單，含取消交易及修改訂單)

Request 範例：

/api/v1/order/cancellist?date_type=Order&start_date=20210901&end_date=20210930&page=1&page_size=30&filter=All

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
total_cnt	int	3	總筆數
page	int	1	目前頁數
page_size	int	30	每頁幾筆資料
order_list	array	請參考底下Response範例1	回傳值

data/order_list

欄位	型態	範例	說明
----	----	----	----

order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
cancel_type	string	"OrderCancel"	取消交易類型 - OrderCancel：取消交易 - OrderEdit：修改訂單
cancel_by	string	"Buyer"	取消交易方 - Buyer：買家 - Seller：賣家 - System：系統 (包含系統取消訂單 / 客服取消訂單 / 退款完成自動取消訂單...)
cancel_reason	string	"買錯商品"	取消交易原因 - 修改訂單的原因：一律顯示「修改訂單」 - 取消交易原因：依提出方選擇原因顯示
create_time	timestamp	1607930885	取消交易提出時間 - 取消交易類型為取消交易，且取消交易方為買家或賣家才會顯示；其餘則為空值
respond_status	string	"ToRespond"	取消交易回覆狀態 - ToRespond：待回覆 - Approved：已同意(含實際上同意取消及立即取消交易的訂單，同意後訂單會被取消) - Rejected：已拒絕(拒絕後訂單將回復為原先狀態) - SystemCancelled：系統已取消交易無需回覆 (買賣雙方提出取消交易，在未回覆情況下被系統取消訂單)
respond_due_time	timestamp	1607930885	取消交易回覆期限 - 取消交易類型為取消交易，且取消交易方為買家或賣家才會顯示；其餘則為空值
cancel_time	timestamp	1607930885	訂單取消時間 - 同意取消交易、同意修改訂單後才會顯示
reject_time	timestamp	1607930885	拒絕取消交易回覆時間 - 取消交易類型為取消交易，且取消交易方為買家或賣家才會顯示，且取消交易回覆狀態為已拒絕才會顯示；其餘則為空值
reject_reason	string	"不同意"	拒絕取消交易原因 - 取消交易類型為取消交易，且取消交易方為買家或賣家才會顯示，且取消交易回覆狀態為已拒絕才會顯示；其餘則為空值

Response範例1：(成功時)

<pre>{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": { "total_cnt": 3, "page": 1, "page_size": 30, "order_list": [{ "order_id": "10010700240608", "cancel_type": "OrderCancel", "cancel_by": "Buyer",</pre>
--

```

    "cancel_reason": "買錯東西",
    "creat_time": 1607930885,
    "respond_status": "Approved",
    "respond_due_time": 1607930999,
    "cancel_time": 1607930999,
    "reject_time": 1607930999,
    "reject_reason": "不同意"
  },
  {
    "order_id": "10010700240609",
    "cancel_type": "OrderCancel",
    "cancel_by": "System",
    "cancel_reason": "系統取消",
    "create_time": null,
    "respond_status": "Approved",
    "respond_due_time": null,
    "cancel_time": 1607930999,
    "reject_time": null,
    "reject_reason": null
  },
  {
    "order_id": "10010700240610",
    "cancel_type": "OrderEdit",
    "cancel_by": "Seller",
    "cancel_reason": "修改訂單",
    "create_time": null,
    "respond_status": "ToRespond",
    "respond_due_time": null,
    "cancel_time": 1607930999,
    "reject_time": null,
    "reject_reason": null
  }
]
}
}

```

Response範例2：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212003	查詢時間區間超過上限
212003	查詢起始時間超過可查詢期限
212003	查詢起始時間有誤

2.1.6 取消交易

功能說明：

- 露天支援金流訂單，訂單狀態為Unpaid 尚未付款，操作成功訂單狀態改為「Cancelled」
- 賣家自有金流訂單，訂單狀態為ToBeConfirmed 待確認 or ReadyToShip 待出貨，操作成功訂單狀態改為「InCancel」

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/cancelraise

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號
cancel_reason_type	string	V	"OTHER_REASON"	取消交易原因類型 請參考API 狀態定義「取消交易原因」定義，取消交易方為賣家
other_reason	string		"買家不想要了"	其他原因，需搭配 cancel_reason_type = 'OTHER_REASON' 一起使用

Request 範例：

```
{
  "order_id": "10010700240608",
  "cancel_reason_type": "OTHER_REASON",
  "other_reason": "買家不想要了"
}
```

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功：回傳訂單編號 - 失敗：回傳null

Response範例1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "order_id": "10010700240608"
  }
}
```

Response範例2：(失敗時)

```
{
```

```

"status": "failure",
"error_code": "200008",
"error_msg": "身份驗證失敗",
"data": null
}

```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	已提出取消交易
212021	未出貨才可提取取消交易
212021	已提過修改訂單
212021	退款狀態錯誤
212025	已付款，不能直接取消交易

2.1.7 賣家退款

功能說明：

賣家退款取消交易

- 露天支援金流訂單，付款狀態 != Unpaid 尚未付款，才可提賣家退款api
- 超過付款時間 180 天，不可進行退款

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/refund

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號

Request 範例：

```

{
  "order_id": "10010700240608"
}

```

Response 參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼

error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功：回傳訂單編號 - 失敗：回傳null

Response範例1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "order_id": "10010700240608"
  }
}
```

Response範例2：(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	此訂單狀態不符
212021	退款狀態錯誤
212023	買家身分錯誤
212024	退款發生錯誤(錯誤代碼{error code})
212026	訂單為不支援的付款方式

2.1.8 同意買家提出的取消交易

功能說明：

- 買家提出取消交易，賣家同意取消交易，若訂單為支付連金流訂單且已付款，取消交易成功系統會執行退款
- 操作成功，取消交易回覆狀態 `respond_status` 將由「ToRespond」改為「Approved」

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/cancelagree

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號

Request 範例：

<pre>{ "order_id": "10010700240608" }</pre>

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功：回傳訂單編號 - 失敗：回傳null

Response範例1：(成功時)

<pre>{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": { "order_id": "10010700240608" } }</pre>

Response範例2：(失敗時)

<pre>{ "status": "failure", "error_code": "200008", "error_msg": "身份驗證失敗", "data": null }</pre>

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗

100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	訂單狀態非待取消

2.1.9 拒絕買家提出的取消交易

功能說明：

- 買家提出取消交易，賣家拒絕取消交易
- 操作成功，取消交易回覆狀態 `respond_status` 將由將「ToRespond」改為「Rejected」

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/cancelreject

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號
reject_reason_type	string	V	"ITEM_SHIPPED"	拒絕取消交易原因類型 請參考API 狀態定義「拒絕取消交易原因」定義， 拒絕取消方為賣家
other_reason	string		null	其他原因，需搭配 <code>reject_reason_type = 'OTHER_REASON'</code> 一起使用

Request 範例：

<pre>{ "order_id": "10010700240608", "reject_reason_type": "ITEM_SHIPPED", "other_reason": null }</pre>

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success ：成功 - failure ：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功：回傳訂單編號 - 失敗：回傳null

Response範例1：(成功時)

<pre>{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": { "order_id": "10010700240608" } }</pre>

Response範例2：(失敗時)

<pre>{ "status": "failure", </pre>

```
"error_code": "200008",  
"error_msg": "身份驗證失敗",  
"data": null  
}
```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	訂單狀態非待取消

2.1.10 批次異動電子發票資訊

功能說明：

提供批次異動訂單的電子發票資訊，一次最多100筆

介接路徑：

HTTP method	URL
PUT	/api/v1/order/invoice

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號
invoice_info	array	V		發票資訊

invoice_info

欄位	型態	必填	範例	說明
invoice_no	string	V	"AA12345678"	發票號碼 - 請填寫前2碼英文大寫，後8碼數字
invoice_date	string	V	"1120607"	發票日期 - 請填寫民國年3碼，月份2碼及日期2碼 (例1100425)
rand_no	string	V	"1234"	隨機碼 - 請填入數字4碼
amount	int	V	990	發票金額 - 請填入數字1~99,999,999

Request 範例：

<pre>[{ "order_id": "10010700240608", "invoice_info": [{ "invoice_no": "AA12345678", "invoice_date": "1120607", "rand_no": "1234", "amount": 990 }] }, { "order_id": "10010700240999", "invoice_info": [{ "invoice_no": "AA12345999", "invoice_date": "1120607", "rand_no": "2234", "amount": 780 }] }]</pre>

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態

			- success：成功 - failure：失敗
error_code	string	"200008"	錯誤代碼
error_msg	string	"身份驗證失敗"	錯誤訊息
count	int	10	執行總筆數
success	int	10	執行成功筆數
failure	int	0	執行失敗筆數
data	array		回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
status	string	"success"	執行結果 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string	"212001"	錯誤代碼
error_msg	string	"查無對應訂單資料"	錯誤訊息

Response範例1：(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "count": 2,
  "success": 1,
  "failure": 1,
  "data": [
    {
      "order_id": "10010700240608",
      "status": "success",
      "error_code": null,
      "error_msg": null
    },
    {
      "order_id": "10010700240999",
      "status": "failure",
      "error_code": 212001,
      "error_msg": "查無對應訂單資料"
    }
  ]
}
```

Response範例2：(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
212027	無此功能操作權限
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}

200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212028	資料檢查錯誤：訂單編號重覆
212028	資料檢查錯誤：發票號碼重覆
212028	資料檢查錯誤：訂單已設定發票資訊，如需重新設定請先刪除後再重設
212028	資料檢查錯誤：訂單已取消交易，無法新增發票
212028	資料檢查錯誤：訂單取消交易或修改訂單進行中，無法新增發票
212028	資料檢查錯誤：訂單尚未完成確認

2.1.11 查詢賣家退款

功能說明：
查詢訂單退款狀態

介接路徑：

HTTP method	URL
GET	/api/v1/order/{id}/refund

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
id	string	V	"10010700240608"	訂單編號

Request 範例：

/api/v1/order/10010700240608/refund

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success：成功 - failure：失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object		回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
account	string	"pp"	收款帳戶 - iw：露天代收帳戶 - pp：支付連帳戶
progress	string	"Pending"	處理進度 - Pending：待退款 - Processing：處理中 - Done：已退款 - Failed：退款失敗
refund_status	string	"Undone"	退款狀態 - Undone：退款未完成 - UndonePP：支付連退款未完成 - Waiting：待申請退款 - WaitingByBuyer：待買方申請退款 - Processing：退款處理中 - ApplyBySystem：系統已申請退款 - ApplyByBuyer：買方已申請退款 - ApplyByCS：客服已申請退款 - ApplyBySeller：賣方已申請退款 - Done：退款完成 - DonePP：支付連退款完成 - ApplyFailed：退款申請失敗

Response範例1：(成功時)

{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null,
--

```

"data": {
  "account": "pp",
  "progress": "Pending",
  "refund_status": "Undone"
}

```

Response範例2：(失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

Response範例3：(查無退款記錄時)

404 Not Found

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過查詢期限
212002	無查詢此訂單的權限

API 狀態定義

「取消交易原因」定義

取消交易方	cancel_reason_type	cancel_reason
賣家	ITEM_DEFECTIVE_OR_LOST	有瑕疵或已遺失無法進行交易
賣家	BUYER_UNREACHABLE	無法聯繫上買家或買家不回應
賣家	ORDER_CANCELLED_BY_AGREEMENT	雙方協調確定取消交易
賣家	SELLER_OUT_OF_STOCK	賣家缺貨
賣家	OTHER_REASON	{其他原因}
買家	INVALID_ITEM_AMOUNT	輸入錯誤的商品金額或購買數量
買家	SELLER_UNREACHABLE	無法聯繫上賣家或問與答無回應
買家	ORDER_CANCELLED_BY_AGREEMENT	雙方協調確定取消交易
買家	INCORRECT_PURCHASE	買錯東西
買家	SELLER_OUT_OF_STOCK	賣家缺貨
買家	OTHER_REASON	{其他原因}
系統	PAYMENT_FAILED	付款失敗
系統	ORDER_MODIFIED	修改訂單
系統	SYSTEM_CANCELLED	系統取消

「拒絕取消交易原因」定義

拒絕取消交易方	reject_reason_type	reject_reason
賣家	ITEM_IN_PRODUCTION	商品製作中
賣家	ITEM_PURCHASED_OR_SHIPPING	商品已代購完成或運送中
賣家	ITEM_SHIPPED	商品已出貨
賣家	ORDER_NOT_CANCELLED_BY_AGREEMENT	雙方協調不取消交易
賣家	OTHER_REASON	{其他原因}
買家	REFUND_NOT_RECEIVED	未收到退款

附錄

物流方式對照表

物流方式代碼	物流方式名稱
SEVEN_COD	7-11取貨付款
SEVEN	7-11取貨
SVB2C_COD	7-11物流直寄取貨付款
SVB2C	7-11物流直寄純取貨
FAMI_COD	全家取貨付款
FAMI	全家取貨
FMB2C_COD	全家物流直寄取貨付款
FMB2C	全家物流直寄純取貨
HILIFE_COD	萊爾富取貨付款
HILIFE	萊爾富取貨
MAPLE	便利帶隔日配
POST_IBOX	i 郵箱
TCAT	黑貓宅急便
POST	郵寄寄送
HOUSE	宅配/快遞
COD	貨到付款
REFRIGERATED	低溫寄送
ISLAND	離島寄送
R_POSTCOD	郵局快捷貨到付款
SELF	面交取貨
F2F	面交取貨付款
EXPRESS	快遞
OTHER	國外運送
POST_PARCEL	郵寄包裹
FREIGHT	貨運

付款方式對照表

付款方式代碼	付款方式名稱
SEVEN_COD	7-11取貨付款
SVB2C_COD	7-11物流直寄取貨付款
FAMI_COD	全家取貨付款
FMB2C_COD	全家物流直寄取貨付款
HILIFE_COD	萊爾富取貨付款
PL_ATM	PChomePay支付連 ATM轉帳
PL_ACCOUNT	PChomePay支付連 餘額付款
PP_CRD	PChomePay支付連 信用卡(一次付清)
PP_CRD_N3	PChomePay支付連 信用卡(3期0利率)
PP_CRD_N6	PChomePay支付連 信用卡(6期0利率)
PP_CRD_N12	PChomePay支付連 信用卡(12期0利率)
PP_EACH	PChomePay支付連 銀行支付
PP_PI	Pi 拍錢包X支付連
R_POSTCOD	郵局快捷貨到付款
PS	郵局無摺存款
COD	貨到付款
F2F	面交取貨付款
ATM	銀行或郵局轉帳