

修訂記錄

2022/06/07	2.1.2 查詢訂單明細 [coupon_from_ruten]、[coupon_from_seller]欄位:調整欄位說明
2022/03/17	2.1.1 查詢訂單列表 [start_date 查詢起始時間]、[end_date 查詢結束時間]欄位: 可支援時分秒查詢

目錄

目錄	1
URI List	2
Chapter1 API 規格與範例	3
1.1 申請API	3
1.2 製作安全簽章 (signature)	4
1.3 請求範例	5
Chapter2 API 內容說明	8
2.1 訂單API	8
2.1.1 查詢訂單列表	8
2.1.2 查詢訂單明細	11
2.1.3 確認訂單可出貨	20
2.1.4 訂單出貨	21
2.1.5 查詢取消交易訂單列表	24

URI List

分類	功能	HTTP method	URL
訂單	2.1.1 查詢訂單列表	GET	/api/v1/order/list
	2.1.2 查詢訂單明細	POST	/api/v1/order/detail
	2.1.3 確認訂單可出貨	POST	/api/v1/order/checkship
	2.1.4 訂單出貨	POST	/api/v1/order/ship
	2.1.5 查詢取消交易訂單列表	GET	/api/v1/order/cancellist

Chapter1 API 規格與範例

1.1 申請API

串接廠商申請API服務開通後，會取得露天提供的API Key、Secret Key 、Salt Key
在每次請求 API 時，需使用此組金鑰計算出安全簽章 (signature)

1.2 製作安全簽章 (signature)

安全簽章產生方式

HMAC-SHA256(Secret Key, Salt Key + URL Path + Request Body + Timestamp)

- 請依序進行字串串接, 不可任意調動順序
- URL Path 包含問號與 query string
- Request Body 非必要, 部分情境 (GET) 可能為空值
- Timestamp 需與請求表頭中的 X-RT-Timestamp 相同
- Request Body 需為 JSON 格式, 若 Content-Type 為 multipart/form-data, 請將非 file 型態欄位 json encode 後再加入安全簽章計算

1.3 請求範例

API Common HTTP Request Header:

欄位	型態	說明	備註
Host	string	https://partner.ruten.com.tw	
Content-Type	string	application/json	
X-RT-Key	string	API Key	
X-RT-Timestamp	integer	發出請求的時間 timestamp	與Ruten伺服器時間差異需在五分鐘之內
X-RT-Authorization	string	安全簽章	

範例:

以下以新增商品 API 為例

```
POST /api/v1/product/item HTTP/1.1
Host: https://partner.ruten.com.tw
Content-Type: application/json
X-RT-Key: axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj
X-RT-Timestamp: 1625630162
X-RT-Authorization:
7d9c580a6ff8426374024e72815247023d6f5ab1e78d1146c4a0de25d74da46a

{
  "name": "精品濾掛式咖啡",
  "class_id": "00240029",
  "store_class_id": "5707215",
  "condition": 1,
  "stock_status": 1,
  "description": "<dl><dt>特色說明</dt>...</dl>",
  "video_link": "https://youtu.be/tGy_vN99Xh6",
  "location_type": 1,
  "location": "05",
  "shipping_setting": 1,
  "has_spec": false,
  "price": 799,
  "qty": 300,
  "custom_no": "SFH-1005"
}
```

範例程式 (PHP)

```
<?php
$apiKey = 'axx9dbiee3vh4r4we5axabeyert96zsj';
$secretKey = 'vu5kut4pvj2mt7qsptq77m7yjxe26h23';
$saltKey = 'k9yx3n2ajnh';
$timestamp = time();

$url = 'http://partner.ruten.com.tw/api/v1/product/item';
$data = [
    'name' => '精品濾掛式咖啡',
```

```

'class_id' => '00240029',
'store_class_id' => '5707215',
'condition' => 1,
'stock_status' => 1,
'description' => '<dl><dt>特色説明</dt>...</dl>',
'video_link' => 'https://youtu.be/tGy_vN99Xh6',
'location_type' => 1,
'location' => '05',
'shipping_setting' => 1,
'has_spec' => false,
'price' => 799,
'qty' => 300,
'custom_no' => 'SFH-1005',
];

$postBody = json_encode($data);

$signature = hash_hmac('sha256', $saltKey . $url . $postBody . $timestamp, $secretKey);

$header = [
'Content-Type: application/json',
'X-RT-Key: ' . $apiKey,
'X-RT-Timestamp: ' . $timestamp,
'X-RT-Authorization: ' . $signature,
];

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

$response = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo $response;

```

Chapter2 API 內容說明

2.1 訂單API

2.1.1 查詢訂單列表

功能說明:

查詢訂單列表

- 限查詢2年內訂單

介接路徑:

HTTP method	URL
GET	/api/v1/order/list

Request 參數:

欄位	型態	必填	範例	說明
order_status	string	V	"All"	訂單狀態 - All: 全部 - Unpaid: 尚未付款 - ToBeConfirmed: 待確認 - ReadyToShip: 待出貨 - Shipped: 已出貨 - InCancel: 待取消 - Cancelled: 已取消
start_date	string	V	"20210901120000"	查詢起始時間 格式: YYYYMMDDHHMMSS - 依訂單建立時間 (結帳時間) 查詢 - 可查詢兩年內資料 - 最長查詢區間三個月
end_date	string	V	"20210930225959"	查詢結束時間 格式: YYYYMMDDHHMMSS
page	int		1	頁數 預設1
page_size	int		30	每頁幾筆資料 預設30, 可填10~100

Request 範例:

/api/v1/order/list?order_status=All&start_date=20210901&end_date=20210930&page=1&page_size=30

Response 參數:

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success: 成功

			- failure: 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
total_cnt	int	3	總筆數
page	int	1	目前頁數
page_size	int	30	每頁幾筆資料
order_list	array	請參考底下Response範例1	回傳值

data/order_list

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
order_status	string	"Shipped"	訂單狀態

Response範例1:(成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "total_cnt": 3,
    "page": 1,
    "page_size": 30,
    "order_list": [
      {
        "order_id": "10010700240608",
        "order_status": "Shipped"
      },
      {
        "order_id": "10010700251307",
        "order_status": "Cancelled"
      },
      {
        "order_id": "10010700251375",
        "order_status": "ToBeConfirmed"
      }
    ]
  }
}
```

Response範例2:(失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

錯誤訊息表:

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}

200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212003	查詢時間區間超過上限
212003	查詢起始時間超過可查詢期限
212003	查詢起始時間有誤

2.1.2 查詢訂單明細

功能說明:

查詢訂單明細

- 限查詢2年內訂單

介接路徑:

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/detail

Request 參數:

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id_list	string	V	"10010700240608,10010700251307"	訂單編號 - 如要查詢多筆訂單，可以英字","區隔。 - 單次查詢上限30筆

Request 範例:

{ "order_id_list": "10010700240608,10010700251307", }

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success: 成功 - failure: 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	array	請參考底下Response範例1	回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
query_status	string	"success"	狀態 - success: 成功 - failure: 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
order_detail	object	請參考底下Response範例1	回傳訂單明細物件

data/order_detail

欄位	型態	範例	說明
order_info	object	請參考底下Response範例1	訂單資訊
checkout_info	object	請參考底下Response範例1	結帳資訊
item_list	array	請參考底下Response範例1	商品清單
shipping_info	object	請參考底下Response範例1	物流資訊
payment_info	object	請參考底下Response範例1	付款資訊
cancel_info	object	請參考底下Response範例1	取消交易資訊

data/orders/order_info

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號
order_status	string	"Shipped"	訂單狀態 - Unpaid: 尚未付款 - ToBeConfirmed: 待確認 - ReadyToShip: 待出貨 - Shipped: 已出貨 - InCancel: 待取消 - Cancelled: 已取消
buyer_id	string	"rutentest001"	買家帳號
msg_to_seller	string	""	給賣家的話
msg_to_buyer	string	""	給買家的話
create_time	timestamp	1607930885	訂單建立時間
seller_confirm_time	timestamp	1607930885	訂單確認時間

data/orders/checkout_info

欄位	型態	範例	說明
item_amount	int	340	訂單商品金額小計
coupon_from_ruten	int	100	露天折扣碼折抵金額 露天/賣家折扣碼折抵金額(0代表未使用)
coupon_from_seller	int	0	賣家折扣碼折抵金額 賣場折扣碼折抵金額(0代表未使用)
use_shipping_coupon	boolean	true	是否使用運費券 - false: 未使用 - true: 有使用 註: 如此欄顯示未使用, 但是買家實際支付運費與原始運費之間有差額時, 則代表訂單有使用其他運費折扣。

original_shipping_fee	int	60	原始運費
buyer_paid_shipping_fee	int	0	買家實際支付運費
rpoint	int	50	露幣折抵金額
is_total_amount_edited	boolean	false	買家是否有修改訂單金額
total_amount	int	190	結帳總金額 註1: 如果買家有修改訂單金額, 此欄為修改後的結帳金額; 如果買家未修改訂單金額, 此欄即為「訂單商品金額小計 - 露天/賣家折扣碼折抵金額 + 買家實際支付運費 - 露幣折抵金額」。 註2: 2021/10/1 前的訂單, 如買家未修改訂單金額但結帳總金額與上方公式計算結果不一致, 代表訂單可能有使用「彩票」商品金額折扣。
order_income	int	340	賣家實收金額

data/orders/item_list

欄位	型態	範例	說明
item_id	string	"11070404521376"	商品編號
item_name	string	"韓國bbq米餅"	商品名稱
spec_id	string	"2129000000102265"	商品規格編號
spec_name	string	"草莓"	商品規格名稱
custom_no	string	"AB1234"	賣家自用料號
quantity_purchased	int	1	購買數量
original_price	int	100	商品原價
discount_price	int	85	商品活動價格 (商品有參與折扣活動顯示折扣後商品價格, 如果未參與折扣活動, 此欄價格等同於商品原價)
activity_name	string	"全店85折"	商品活動名稱, 未參與滿額任選活動則為空值

data/orders/shipping_info

欄位	型態	範例	說明
ship_way_text	string	"郵寄寄送"	物流方式名稱
shipping_status	string	"Shipped"	出貨狀態 - Unshipped: 尚未出貨 - Shipped: 已出貨 - Delay: 延遲出貨 - Cancel: 無法出貨
ship_time	timestamp	1607930885	出貨時間
receiver_info	object	請參考底下Response範例1	收件人資訊
package_info	object	請參考底下Response範例1	包裹資訊

data/orders/shipping_info/receiver_info

欄位	型態	範例	說明
receiver_name	string	"小露露"	收件人姓名
receiver_mobile	string	"0912345678"	收件人手機
receiver_phone	string	"0255565165"	收件人市話
receiver_address	string	"台北市大安區敦化南路二段105號"	收件人地址 超商取貨或 i 郵箱: 顯示門市或 i 郵箱地址 (排除7-11)
receiver_store_name	string	"全家大安店"	收件人取貨超商門市/i 郵箱名稱

data/orders/shipping_info/package_info

欄位	型態	範例	說明
shipping_carrier_name	string	"中華郵政"	物流商

tracking_number	string	"11111111"	出貨單號 / 物流追蹤碼
delivery_status_text	string	"配送中"	運送狀態

data/orders/payment_info

欄位	型態	範例	說明
pay_way_text	string	"PChomePay支付連 信用卡(一次付清)"	付款方式名稱
pay_amount	int	190	買家實際付款金額
pay_status	string	"Paid"	付款狀態 露天支援金流: - Unpaid: 尚未付款 - Paid: 已付款 - Transfer: 已撥款 - Delay: 延遲撥款 - Pause: 暫停撥款 - PauseRefund: 暫停撥款結案退款, 款項 已退還給買家 賣家自有金流: - PaymentUnnotified: 尚未通知付款 - PaymentNotified: 已通知付款
pay_time	timestamp	1607930885	付款時間 - 露天支援金流: 付款成功時間 - 賣家自有金流: 此欄為空
transfer_time	timestamp	1607930885	撥款時間 - 露天支援金流: 撥款時間 - 賣家自有金流: 此欄為空
pause_refund_time	timestamp	1607930885	暫停撥款結案退款時間 (付款狀態為PauseRefund才有此資訊)
notify_pay_info	object	請參考底下Response 範例1	買家通知付款資訊 (賣家自有金流才有此資訊)

data/orders/payment_info/notify_pay_info

欄位	型態	範例	說明
pay_time	string	"2021/10/05 上午 01:00-上午02:00"	買家匯款時間
pay_amount	int	100	買家匯款金額
bank_code	string	"007"	匯款銀行代碼
bank_name	string	"第一銀行"	匯款銀行名稱
pay_msg	string	"00050"	買家通知付款訊息 (銀行帳號後五碼或是無摺存款訊息)
notify_time	timestamp	1607930885	買家通知時間

data/orders/cancel_info

欄位	型態	範例	說明
cancel_time	timestamp	1607930885	取消交易時間
cancel_reason	String	"買錯商品"	取消交易原因
cancel_by	String	Buyer	取消交易方 - 買家: Buyer - 賣家: Seller - 系統: System

Response範例1: (成功時)

<pre>{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": [{</pre>
--

```

"order_id": "10010700251350",
"query_status": "failure",
"error_code": "200008",
"error_msg": "「訂單編號」查無對應訂單",
"order_detail": null
},
{
"order_id": "10010700240608",
"query_status": "success",
"error_code": null,
"error_msg": null,
"order_detail":
{ "order_info": {
"order_id": "10010700240608",
"order_status": "InCancel",
"buyer_id": "rutentest001",
"msg_to_seller": null,
"msg_to_buyer": null,
"create_time": 1607930885,
"seller_confirm_time": null
},
"checkout_info":
{ "item_amount":
340,
"coupon_from_ruten": 100,
"coupon_from_seller": 0,
"use_shipping_coupon": true,
"original_shipping_fee": 60,
"buyer_paid_shipping_fee": 0,
"rpoint": 50,
"is_total_amount_edited": false,
"total_amount": 190,
"order_income": 340
},
"item_list": [
{
"item_id": "11070404521376",
"item_name": "韓國bbq米餅",
"spec_id": "111111",
"spec_name": "草莓",
"custom_no": null,
"quantity_purchased": 1,
"original_price": 100,
"discount_price": 85,
"activity_name": "全店85折"
},
{
"item_id": "11070404521376",
"item_name": "韓國bbq米餅",
"spec_id": "111112",
"spec_name": "香蕉",
"custom_no": null,
"quantity_purchased": 3,
"original_price": 100,
"discount_price": 85,
"activity_name": "全店85折"
}
],
"shipping_info":
{ "ship_way_text": "郵寄寄送",
"shipping_status": "Shipped",
"ship_time": 1607930885,

```

```

"receiver_info":
{
  "receiver_name": "小露露",
  "receiver_mobile": "0912345678",
  "receiver_phone": null,
  "receiver_address": "台北市大安區敦化南路二段105號",
  "receiver_store_name": ""
},
"package_info": [
{
  "shipping_carrier_name": "中華郵政",
  "tracking_number": "11111111",
  "logistic_status_text": "配送中"
}
]
},
"payment_info": {
  "pay_way_text": "PChomePay支付連 信用卡(一次付清)",
  "pay_amount": 190,
  "pay_status": "Paid",
  "pay_time": 1607930885,
  "transfer_time": null,
  "pause_refund_time": null,
  "notify_pay_info": {
    "pay_time": "2021/10/05 上午01:00–上午02:00",
    "pay_amount": 190,
    "bank_code": "007 ",
    "bank_name": "第一銀行",
    "pay_msg": "00050",
    "notify_time": 1607930885
  }
},
"cancel_info":
{
  "cancel_time": null,
  "cancel_reason": "買錯商品",
  "cancel_by": "Buyer"
}
}
}
}
}

```

Response範例2: (失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

錯誤訊息表:

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}

200005	傳入參數資料格式錯誤(參數名稱)
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過查詢期限
212002	無查詢此訂單的權限

2.1.3 確認訂單可出貨

功能說明：

確認訂單可出貨

- 操作成功訂單狀態將由「待確認」改為「待出貨」
- 限操作2年內的訂單

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/checkship

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號

Request 範例：

{ "order_id": "10010700240608" }
--

Response參數：

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success: 成功 - failure: 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功: 回傳訂單編號 - 失敗: 回傳null

Response範例1: (成功時)

{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": { "order_id": "10010700240608" } }

Response範例2: (失敗時)

{ "status": "failure", "error_code": "200008", "error_msg": "身份驗證失敗", "data": null }

錯誤訊息表：

error_code	error_msg
------------	-----------

200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	訂單狀態非待確認

2.1.4 訂單出貨

功能說明：

訂單出貨

- 運送方式為「宅配 / 快遞、貨到付款、離島寄送、低溫寄送」，物流商除了「CHP」外其他都可選擇，運送方式為「郵寄寄送」，限選擇CHP或OTS
- 回報成功訂單狀態將由「待出貨」改為「已出貨」
- 限操作2年內的訂單

介接路徑：

HTTP method	URL
POST	/api/v1/order/ship

Request 參數：

欄位	型態	必填	範例	說明
order_id	string	V	"10010700240608"	訂單編號
ship_time	int	V	1635392239	出貨時間 格式: timestamp
shipping_carrier	string	V	"KTJ"	物流商 - 中華郵政: CHP - 嘉里大榮: KTJ - 黑貓宅急便: CAT - 新竹貨運: HCT - 台灣宅配通: CAN - 便利帶: MLE - 通盈通運: TYG - 日通(駿通): JTE - 中連貨運: CLT - 乾乾物流: QTS - 其他: OTS 註: 運送方式為「宅配 / 快遞、貨到付款、離島寄送、低溫寄送」，物流商除了「CHP」外其他都可選擇，運送方式為「郵寄寄送」，限選擇CHP或OTS
shipping_carrier_name	string(30)			物流商名稱 (物流商選擇其他的時候必填)
tracking_number	string(20)	V	"1234567890"	物流追蹤碼 (限制最大回傳長度20)

Request 範例:

```
{
  "order_id": "10010700240608",
  "ship_time": "1635392239",
  "shipping_carrier": "KTJ",
  "tracking_number": "1234567890"
}
```

Response 參數:

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success: 成功 - failure: 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值 - 成功: 回傳訂單編號 - 失敗: 回傳null

Response 範例1: (成功時)

```
{
  "status": "success",
  "error_code": null,
  "error_msg": null,
  "data": {
    "order_id": "10010700240608"
  }
}
```

Response 範例2: (失敗時)

```
{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}
```

錯誤訊息表:

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212001	查無對應訂單資料
212001	訂單已超過操作期限
212002	無操作此訂單的權限
212021	訂單狀態非待出貨
212022	訂單為不支援的運送方式

2.1.5 查詢取消交易訂單列表

功能說明:

查詢待取消及已取消的訂單列表，並可篩選賣家待回覆的訂單列表

- 限查詢2年內訂單
- 最長查詢區間三個月

介接路徑:

HTTP method	URL
GET	/api/v1/order/cancellist

Request 參數:

欄位	型態	必填	範例	說明
date_type	string	V	"Order"	查詢日期類型 - 訂單建立時間(結帳時間): Order - 取消交易(修改訂單)提出時間: Cancel
start_date	string	V	"20210901"	查詢起始時間 格式: YYYYMMDD - 依訂單建立時間 (結帳時間)查詢 - 可查詢兩年內資料 - 最長查詢區間三個月
end_date	string	V	"20210930"	查詢結束時間 格式: YYYYMMDD
page	int		1	頁數 預設1
page_size	int		30	每頁幾筆資料 預設30, 可填10~100
filter	string		"All"	篩選 - All: 全部(若無帶此參數則此選項為預設) - ToRespond: 待回覆(篩選出所有待賣家回應的訂單, 含取消交易及修改訂單)

Request 範例:

```
/api/v1/order/cancellist?date_type=Order&start_date=20210901&end_date=20210930&page=1&page_size=30&filter=All
```

Response參數:

欄位	型態	範例	說明
status	string	"success"	狀態 - success: 成功 - failure: 失敗
error_code	string		錯誤代碼
error_msg	string		錯誤訊息
data	object	請參考底下Response範例1	回傳值

data

欄位	型態	範例	說明
total_cnt	int	3	總筆數
page	int	1	目前頁數
page_size	int	30	每頁幾筆資料
order_list	array	請參考底下Response範例1	回傳值

data/order_list

欄位	型態	範例	說明
order_id	string	"10010700240608"	訂單編號

cancel_type	string	"OrderCancel"	取消交易類型 - OrderCancel: 取消交易 - OrderEdit: 修改訂單
cancel_by	string	"Buyer"	取消交易方 - Buyer: 買家 - Seller: 賣家 - System: 系統 (包含系統取消訂單 / 客服取消訂單 / 退款完成自動取消訂單...)
cancel_reason	string	"買錯商品"	取消交易原因 - 修改訂單的原因: 一律顯示「修改訂單」 - 取消交易原因: 依提出方選擇原因顯示
create_time	timestamp	1607930885	取消交易提出時間 - 取消交易類型為取消交易, 且取消交易方為買家或賣家才會顯示; 其餘則為空值
respond_status	string	"ToRespond"	取消交易回覆狀態 - ToRespond: 待回覆 - Approved: 已同意(含實際上同意取消及立即取消交易的訂單, 同意後訂單會被取消) - Rejected: 已拒絕(拒絕後訂單將回復為原先狀態) - SystemCancelled: 系統已取消交易無需回覆 (買賣雙方提出取消交易, 在未回覆情況下被系統取消訂單)
respond_due_time	timestamp	1607930885	取消交易回覆期限 - 取消交易類型為取消交易, 且取消交易方為買家或賣家才會顯示; 其餘則為空值
cancel_time	timestamp	1607930885	訂單取消時間 - 同意取消交易、同意修改訂單後才會顯示
reject_time	timestamp	1607930885	拒絕取消交易回覆時間 - 取消交易類型為取消交易, 且取消交易方為買家或賣家才會顯示, 且取消交易回覆狀態為已拒絕才會顯示; 其餘則為空值
reject_reason	string	"不同意"	拒絕取消交易原因 - 取消交易類型為取消交易, 且取消交易方為買家或賣家才會顯示, 且取消交易回覆狀態為已拒絕才會顯示; 其餘則為空值

Response範例1: (成功時)

<pre>{ "status": "success", "error_code": null, "error_msg": null, "data": { "total_cnt": 3, "page": 1, "page_size": 30, "order_list": [{ "order_id": "10010700240608", "cancel_type": "OrderCancel", "cancel_by": "Buyer", "cancel_reason": "買錯東西", "creat_time": 1607930885, "respond_status": "Approved", "respond_due_time": 1607930999, "cancel_time": 1607930999, "reject_time": 1607930999, "reject_reason": "不同意" }] } }</pre>
--

```

    },
    {
      "order_id": "10010700240609",
      "cancel_type": "OrderCancel",
      "cancel_by": "System",
      "cancel_reason": "系統取消",
      "create_time": null,
      "respond_status": "Approved",
      "respond_due_time": null,
      "cancel_time": 1607930999,
      "reject_time": null,
      "reject_reason": null
    },
    {
      "order_id": "10010700240610",
      "cancel_type": "OrderEdit",
      "cancel_by": "Seller",
      "cancel_reason": "修改訂單",
      "create_time": null,
      "respond_status": "ToRespond",
      "respond_due_time": null,
      "cancel_time": 1607930999,
      "reject_time": null,
      "reject_reason": null
    }
  ]
}

```

Response範例2: (失敗時)

```

{
  "status": "failure",
  "error_code": "200008",
  "error_msg": "身份驗證失敗",
  "data": null
}

```

錯誤訊息表:

error_code	error_msg
200008	身份驗證失敗
100001	執行失敗
210010	帳號已註銷
210001	帳號永久停權
200001	傳入參數錯誤{參數名稱}
200001	必填參數未傳入{參數名稱}
200002	傳入參數值空值{參數名稱}
200005	傳入參數資料格式錯誤{參數名稱}
212003	查詢時間區間超過上限
212003	查詢起始時間超過可查詢期限
212003	查詢起始時間有誤