

DASH

Deadlines, **A**pprovals and **S**ignals **H**ub

Benutzerhandbuch · Version 1.6.5
Windows · Mac · iPhone und iPad · Android

by TMAC

Inhalt

Teil 1 · Warum DASH

1 Das Problem

2 Was DASH löst

Teil 2 · Was DASH tut: die Funktionen

3 Der DASH-Bildschirm

4 Das Radar

5 Radar-Regeln

6 Microsoft Teams

7 Einstellungen und Synchronisierung

Teil 3 · Konfiguration: die gemeinsamen Teile

8 E-Mail verbinden

9 Künstliche Intelligenz einrichten

Teil 4 · Installation: ein Abschnitt je Plattform

10 DASH unter Windows

11 DASH auf dem Mac

12 DASH auf iPhone und iPad

13 DASH auf Android

14 Die erste Anmeldung

Teil 5 · Nachschlagen

15 Datenschutz

16 Häufige Probleme

1. Das Problem

Wer heute für Kunden und in Projekten arbeitet, hat nicht zu wenige Werkzeuge, sondern zu viele. Anfragen kommen per E-Mail, in Besprechungen und in Chats; Zusagen stehen im Kalender, in To Do und oft nur im Gedächtnis. Keines dieser Werkzeuge sagt Ihnen das Wichtigste: **was Ihnen gerade entgeht**.

- Eine Anfrage, die Sie beantworten sollten, rutscht im Postfach unter die späteren E-Mails.
- Eine Freigabe bleibt tagelang liegen, und Sie merken es erst, wenn das Projekt schon im Verzug ist.
- Sie haben jemandem geschrieben, es kam keine Antwort, und nichts erinnert Sie daran.
- Nach einer Kundenbesprechung bleibt die versprochene Nachverfolgung aus.
- Sie gehen in eine Besprechung, ohne zu wissen, was mit diesen Personen noch offen ist.
- Ein „Schicken Sie mir das bis Donnerstag?“ im Chat landet auf keiner Liste.

Um den Überblick zu behalten, müssen Sie täglich E-Mails und Chats neu lesen oder von Hand noch eine Liste führen. Oft fällt das Problem erst auf, wenn die Mahnung kommt.

2. Was DASH löst

DASH ist ein kleines Panel für Computer und Telefon, das Ihnen hilft, im Arbeitsalltag nichts zu übersehen. Es läuft unter **Windows**, auf dem **Mac**, auf **iPhone und iPad** und auf **Android**. Es liest Ihre **E-Mails**, Ihren **Kalender**, Ihre **To Do**-Aufgaben und, wenn Sie möchten, Ihre **Teams-Chats** und zeigt Ihnen auf einen Blick:

- **Überfällig**: verpasste Termine, Anfragen, die Sie nicht bis zum gewünschten Datum beantwortet haben, Besprechungen mit Externen ohne Nachbereitung;
- **Hängende Freigaben**: Freigaben, die von Ihnen oder bei Ihnen angefragt wurden und zu lange warten;
- **Warten auf mich**: Personen, die auf Ihre Antwort warten;
- **Ich warte auf**: Ihre Anfragen, die noch keine Rückmeldung erhalten haben.

Sie müssen nichts eingeben: DASH arbeitet mit den Daten, die Sie bereits in Microsoft 365 haben. Es ersetzt weder Outlook noch Teams noch Ihre Projektwerkzeuge, sondern ergänzt sie.

Heute	Mit DASH
Eine Anfrage verschwindet unter anderen E-Mails	Das Radar holt sie in den Blöcken für wartende Personen und Verspätungen zurück in den Blick
Eine Freigabe liegt fest	Das Radar meldet sie nach der von Ihnen gewählten Zahl von Tagen
Niemand hat Ihnen geantwortet	Das Radar erinnert Sie daran, und die Nachfass-Aktion bereitet den Text vor
Die Nachverfolgung einer Besprechung bleibt aus	Das Radar meldet Besprechungen mit Externen ohne E-Mail von Ihnen an die Teilnehmer
Sie gehen unvorbereitet in eine Besprechung	Die Vorbereitung zeigt in einer Minute, was offen ist, und den letzten Austausch
Eine Anfrage geht im Chat verloren	DASH liest auch Teams und erkennt mit KI unausgesprochene Anfragen
Sie wissen nicht, womit Sie den Tag beginnen sollen	Um 8:30 die Zusammenfassung aller offenen Punkte

Wo Sie anfangen

Haben Sie bereits eine Einladung oder eine Installationsdatei erhalten? Gehen Sie direkt zum Kapitel für Ihr Gerät:


Sie haben	So wird installiert	Lesen
Windows-PC (10 oder 11)	Datei `DASH-Setup-1.6.5.exe`	Kapitel 10
Mac mit Apple-Prozessor (M1 oder neuer)	Datei `DASH-1.6.5-mac.dmg`	Kapitel 11
iPhone oder iPad	Einladung zu **TestFlight**	Kapitel 12
Android-Telefon (7 oder neuer)	Datei `DASH-1.6.5-android.apk`	Kapitel 13

Der Rest des Handbuchs ist so aufgebaut:

- Kapitel 3-7: was DASH tut, mit Bildschirmfotos. Sie gelten für alle Geräte.
- Kapitel 8-9: E-Mail verbinden und KI einrichten. Das geschieht nur einmal, meist durch den Administrator.
- Kapitel 10-14: die App auf Ihrer Plattform installieren und sich zum ersten Mal anmelden.

3. Der DASH-Bildschirm

> Die Bilder stammen von einem Windows-PC; auf dem Mac und dem Telefon ist der Bildschirm derselbe. Dieser Teil gilt für alle Geräte: Unterschiede sind hier angegeben, alles Weitere steht im Kapitel zu Ihrem Gerät (10 bis 13). Auf dem Telefon tippen Sie dort, wo „klicken“ steht.



Oben: das Symbol, der Name DASH mit der Version und, falls eingerichtet, das Logo Ihrer Firma. Rechts drei Schaltflächen:


- ↻ aktualisiert sofort (DASH aktualisiert ohnehin alle 5 Minuten von selbst);
- ⚙ öffnet die Einstellungen;
- **–** legt DASH zurück auf den Desktop, hinter die anderen Fenster (nur auf dem Computer).

Darunter: Begrüßung, nächster Termin, Uhr und Wetter.

Dann das **Radar** (Kapitel 4) und weiter unten **Agenda** (Termine von heute und den nächsten Tagen, mit «Teilnehmen» für Teams-Besprechungen), **Kalender** (Woche oder Monat) und **To Do** (Haken zum Abschließen, « ▸ Notiz» zum Lesen der Notiz einer Aufgabe, ein Feld, um eine neue hinzuzufügen).

Jeder Abschnitt öffnet und schließt sich mit einem Klick auf den Titel; DASH merkt sich Ihre Auswahl.

4. Das Radar



Das Radar hat vier Blöcke, die beim Start geschlossen sind: Die **Zahl** neben dem Titel zeigt, wie viele Signale es gibt (rot bei «Überfällig» und «Hängende Freigaben»). Klicken Sie auf den Titel, um einen Block zu öffnen.

Jedes Signal zeigt, wer es betrifft, den Betreff, seit wie vielen **Arbeitstagen** es wartet (Samstage, Sonntage und italienische Feiertage zählen nicht) und eine erklärende Zeile. Ein roter Rand kennzeichnet, was dringend oder fällig ist.


Klicken Sie auf ein Signal, um es zu öffnen: Es erscheinen der vollständige Betreff und der **Text** (die ersten Zeilen der E-Mail oder der Teams-Nachricht oder die Notiz der To Do-Aufgabe). Ein weiterer Klick schließt es; um alles zu lesen, verwenden Sie **Öffnen**.

Kennzeichen: **Teams** (violett), wenn das Signal aus einem Teams-Chat stammt; **AI**, wenn es von der künstlichen Intelligenz gelesen wurde.


Aktionen für ein Signal

Bewegen Sie auf dem Computer die Maus über ein Signal, um die Aktionen zu sehen; auf dem Telefon stehen sie immer sichtbar unter dem Signal:

Aktion	Was sie bewirkt
Antworten / **Öffnen**	Öffnet die E-Mail oder Besprechung in der Outlook-App (oder den Chat in der Teams-App). Ist die App nicht vorhanden, wird die Webversion geöffnet.
Lesen	Öffnet das ganze Signal in einem größeren Fenster: wer, Betreff, die Zusammenfassung und der gesamte neue Text der E-Mail oder Nachricht. „Zurück zum Radar" schließt es.
Verschieben nach…	Ordnet das Signal einer anderen Gruppe der Ansicht „Nach Kontakt" zu (siehe unten). Die Wahl gilt auch für künftige Signale.
Nachfassen	Bereitet einen höflichen Nachfass-Text vor, den Sie bearbeiten können. «Kopieren und in Outlook öffnen» kopiert ihn und öffnet die E-Mail: Fügen Sie ihn in die Antwort ein. Mit aktiver KI gibt es auch «Mit KI neu schreiben». Der Nachfass-Text wird auf Italienisch verfasst.
Erledigt	Die Sache ist erledigt (auch mündlich oder telefonisch): Das Signal verschwindet.
Ignorieren	Das Signal ist nicht relevant: Es verschwindet.
Ähnliche ignorieren	Erstellt eine Regel: Ab jetzt kommen E-Mails mit gleichem Absender oder Empfänger und ähnlichem Betreff nicht mehr ins Radar (z. B. die wöchentlichen Berichte eines Kunden).
Abgeschlossen	Nur für To Do-Aufgaben: markiert die Aufgabe als erledigt.



Klicken Sie auf ein Signal, um es zu öffnen: Sie sehen den Text und die Aktionen. Die Nachfass-Aktion bereitet einen Text vor, den Sie bearbeiten und in die Antwort kopieren können.



Die Lese-Aktion zeigt das ganze Signal mit der Zusammenfassung und dem gesamten neuen Text der E-Mail oder Nachricht.

Mit «Erledigt» oder «Ignorieren» ausgeblendete Signale werden wieder sichtbar, wenn in derselben Unterhaltung etwas Neues eintrifft. Sie können alle unter Radar-Regeln › «Wieder anzeigen» zurückholen.

Zusammenfassung am Morgen


Um **8:30** an Arbeitstagen sendet DASH eine Benachrichtigung, die auf dem Bildschirm bleibt, bis Sie sie schließen, und zeigt oben im Radar den Kasten **„Das Radar von heute“**: die offenen Punkte vom Morgen, nach Block geordnet („Überfällig“ und „Blockierte Genehmigungen“ geöffnet, die anderen mit einem Klick). Im Laufe des Tages aktualisiert sich der Kasten: Erledigtes bleibt **durchgestrichen mit ✓**, später Eingetroffenes erscheint mit dem Hinweis **„neu“**, und oben sehen Sie, wie viel Sie erledigt haben („3 von 9 erledigt“). Ein Klick auf einen Eintrag öffnet ihn; ein Klick auf den Titel verkleinert den Kasten auf eine Zeile und öffnet ihn wieder. Der Text der Zusammenfassung ist vorerst auf Italienisch. Die Zusammenfassung lässt sich in den Radar-Regeln ausschalten.



Das Feld der Morgen-Zusammenfassung: was heute Morgen offen ist, nach Blöcken, und wie viel Sie schon erledigt haben.

Das Radar nach Kontakt

Oben im Radar wählen Sie **„Nach Art“** (die vier Blöcke) oder **„Nach Kontakt“**. In der zweiten Ansicht gruppiert DASH die Signale selbst: nach **Firma** für Absender von außen (aus der Domain der E-Mail: alfa-assicurazioni.it wird „Alfa Assicurazioni“), nach **Person** für Kollegen und private Postfächer. Jede Gruppe zeigt, was offen ist, zum Beispiel „Alfa Assicurazioni · 2 warten auf Sie · 1 überfällig“.



Die Ansicht nach Gesprächspartner: Signale nach Firma oder Person gruppiert, mit den offenen Punkten.

Es muss nichts eingerichtet werden. Ist eine Gruppe falsch, öffnen Sie das Signal und wählen **Verschieben nach…**: Gruppennamen eingeben (auch einen neuen, zum Beispiel „Verwaltung") und wählen, ob es nur für diese Person oder für die ganze Firma gilt. **Automatische Gruppe** kehrt zum Vorschlag von DASH zurück. Die Auswahl wird mit Ihren anderen Geräten synchronisiert.

Outlook-Kennzeichnungen und -Kategorien

Eine E-Mail, die Sie in Outlook zur Nachverfolgung **kennzeichnen** (die Fahne), wird im Radar zu einer **Aufgabe**: unter „Warten auf mich" oder, sobald das Fälligkeitsdatum der Kennzeichnung überschritten ist, unter „Überfällig". Eine gekennzeichnete gesendete E-Mail erscheint unter „Ich warte auf" als Nachverfolgung. Wenn Sie die Kennzeichnung in Outlook als **erledigt** markieren, schließt sich das Signal von selbst. Die Kategorie **„DASH: importante"** bringt eine E-Mail ins Radar, auch wenn eine Regel sie ausschließen würde; „DASH: ignora" bewirkt das Gegenteil.

Mit der Option **E-Mails aus DASH kennzeichnen** (Kapitel 5) zeigen die Signale **Kennzeichnen** und **Erledigt**: Die Kennzeichnung wird auch in Outlook gesetzt und erledigt.

Bereit für das Meeting


In der Agenda steht neben Meetings mit anderen Personen **Vorbereiten**. Es öffnet eine Karte, die in einer Minute gelesen ist: was mit den Teilnehmern **offen** ist (auch mit ihren Kollegen derselben Firma) und die **letzten Nachrichten** der vergangenen zwei Wochen, jeweils mit einem Klick zu öffnen. Mit eingeschalteter KI erscheinen oben auch **3 Zeilen Zusammenfassung**: Die KI erhält nur Betreffs und Details, nie den Text der E-Mails.



Die Karte zur Besprechungsvorbereitung: was mit den Teilnehmern offen ist, dann der letzte Austausch.

15 Minuten vor dem Meeting kommt eine Benachrichtigung: Ein Klick öffnet die Karte. Die Erinnerung lässt sich in den Radar-Regeln ausschalten.

5. Radar-Regeln



Sie öffnen sich mit **Regeln**, oben rechts im Radar.

- **«Ich warte auf» nach**: wie viele Arbeitstage ohne Antwort, bevor eine Ihrer Anfragen gemeldet wird (standardmäßig 3).
- **Hängende Freigaben nach**: dasselbe für Freigaben (2).
- **Nachbereitung von Besprechungen innerhalb von**: Tage nach einer Besprechung mit Externen ohne eine E-Mail von Ihnen an die Teilnehmer (2).
- **Zusammenfassung um 8:30**: schaltet die Benachrichtigung am Morgen ein oder aus.
- **Erinnerung 15 Minuten vor Meetings**: schaltet die Benachrichtigung „Bereit für das Meeting" ein oder aus.
- **Auch Microsoft Teams lesen**: siehe Kapitel 6.
- **Zu ignorierende Outlook-Kategorien**: E-Mails mit diesen Kategorien kommen nicht ins Radar (standardmäßig «DASH: ignora»).
- **Wichtige Outlook-Kategorien**: E-Mails mit diesen Kategorien erscheinen immer im Radar, auch wenn eine Regel sie ausschließen würde (standardmäßig «DASH: importante»).
- **Nach Outlook-Kategorie gruppieren**: In der Ansicht „Nach Kontakt" landen E-Mails mit einer Kategorie (z. B. „Projekt Alfa") in der Gruppe dieser Kategorie.
- **E-Mails aus DASH kennzeichnen**: Schaltflächen Kennzeichnen und Erledigt an den Signalen. Erfordert die Berechtigung zum Ändern von E-Mails (Kapitel 8) und eine neue Anmeldung.

Nicht zu berücksichtigende E-Mails

Jede Regel hat zwei Felder; wenn Sie beide ausfüllen, müssen beide zutreffen:

- **Von/an**: eine genaue Adresse (`name@kunde.de`) oder eine Domain (`kunde.de`, auch Subdomains);
- **Betreff**: ein oder mehrere durch Komma getrennte Wörter; eines genügt.

Beispiel: Von/an `kunde.de` und Betreff `Bericht, Wochenauszug` schließt die Berichte dieses Kunden aus, aber nicht seine anderen E-Mails.

> Auch eine **Outlook-Regel** funktioniert: DASH liest nur Posteingang und Gesendete Elemente, daher sind E-Mails, die automatisch in einen anderen Ordner verschoben werden (z. B. «Berichte»), bereits außerhalb des Radars.

Unten im Bereich listet **Bei der letzten Aktualisierung ausgeschlossen** (zum Öffnen anklicken) die ausgeschlossenen E-Mails und den Grund auf: nützlich, um zu prüfen, ob die Regeln tun, was Sie wollen. Denken Sie daran, auf **Speichern** zu klicken.


6. Microsoft Teams

Mit eingeschaltetem **Auch Microsoft Teams lesen** (Radar-Regeln) berücksichtigt DASH auch:

- **1:1-Chats**: Ist die letzte Nachricht von der anderen Person und bittet Sie um etwas → «Warten auf mich»; ist sie von Ihnen, mit einer seit einigen Tagen unbeantworteten Frage → «Ich warte auf»;
- **Gruppen- und Besprechungschats**: nur Nachrichten, die Sie erwähnen (@) oder mit Ihrem Namen beginnen;
- die **Kanäle** der Teams: Nachrichten, in denen Sie erwähnt werden, solange Sie nicht im Thread geschrieben haben.

Beim ersten Mal kann DASH Sie bitten, sich erneut anzumelden: Microsoft muss die Teams-Berechtigungen bestätigen. Ist Teams nicht lesbar, erscheint unter dem Radar-Titel eine rote Zeile «Teams nicht lesbar» mit dem Grund.

7. Einstellungen und Synchronisierung



- **Sprache** von DASH: **Automatisch** (die von Windows, dem Mac oder dem Telefon) oder Italiano, English, Deutsch, Français. Schaltflächen, Signaltexte und Datumsangaben ändern sich sofort; auch **Benutzerhandbuch** öffnet dieses Dokument in der gewählten Sprache. Von der KI geschriebene Texte, Nachfass-Texte und Benachrichtigungen bleiben auf Italienisch.
- **Application (client) ID** und **Tenant**: die Ihrer Organisation, beim ersten Start eingegeben; ändern Sie sie nur, wenn der Administrator Sie darum bittet.
- **Tastenkombination**, um DASH aufzurufen (nur auf dem Computer; standardmäßig `Control+Alt+D`).
- **Ort für das Wetter**: «Automatisch» oder eine Stadt.
- **DASH mit Windows starten**, auf dem Mac die Option, DASH bei der Anmeldung am Mac zu öffnen (nur auf dem Computer).
- **E-Mails und Besprechungen in der Outlook-App öffnen**: Wenn ausgeschaltet, öffnet sich immer die Webversion.
- **Mit Ihren anderen Geräten synchronisieren (Computer und Telefon)**: siehe unten.
- **Firmenlogo in der Kopfzeile** (nur auf dem Computer): «Logo auswählen…» (PNG, JPG oder SVG bis 1 MB), «Logo entfernen».
- Ganz unten: **Radar-Regeln…**, **Künstliche Intelligenz…**, **Benutzerhandbuch** (nur auf dem Computer, öffnet dieses Dokument), **Abmelden**.

Computer und Telefon synchronisieren

Wenn Sie DASH auf mehreren Geräten nutzen (zum Beispiel PC und iPhone), schalten Sie **Mit Ihren anderen Geräten synchronisieren** auf **jedem** davon ein. Ab dann teilen sie:

- die **Radar-Regeln** (Tage, ausgeschlossene Kategorien, Regeln, «Ähnliche ignorieren», Teams, Zusammenfassung) und die Wahl der **künstlichen Intelligenz**;
- die als **Erledigt** oder **Ignorieren** markierten Signale und «Wieder anzeigen»;
- die **nicht zu berücksichtigenden E-Mails**;
- die **KI-Analysen**: Eine von Copilot auf einem Gerät gelesene E-Mail wird auf dem anderen nicht erneut gelesen.

Auf jedem Gerät eigen bleiben: Client-ID und Tenant, die Sprache, der Anthropic-Schlüssel, die Tastenkombination, der Start mit Windows, das Logo und die KI-Kosten. Die Synchronisierung erfolgt bei jeder Aktualisierung und wenige Sekunden nach jeder Ihrer Aktionen; unter dem Kästchen erscheint die Uhrzeit der letzten Synchronisierung. Ändern zwei Geräte die Regeln fast gleichzeitig, gilt die letzte Änderung.

Die Daten liegen in einer Datei in einem für DASH reservierten Ordner in **Ihrem OneDrive** (**Apps › DASH**): Verschieben oder ändern Sie ihn nicht. Beim ersten Mal kann DASH Sie bitten, sich erneut anzumelden, weil Microsoft die Berechtigung für diesen Ordner bestätigen muss.

Das geschieht nur einmal für die ganze Organisation, vor der Installation der App. Wenn Sie nicht der Administrator sind, können Sie zum Kapitel Ihrer Plattform springen.

8. E-Mail verbinden

DASH liest die Daten vom E-Mail-Server Ihrer Organisation. Heute wird **Microsoft 365** unterstützt (Outlook, Kalender, To Do und Teams); sobald weitere Plattformen verfügbar sind, finden Sie die Anleitungen in diesem Kapitel.

Microsoft 365 und Teams

DASH verwendet eine **App-Registrierung in Entra ID** mit **delegierten Berechtigungen**: Jede Person sieht nur ihr eigenes Postfach, und die Daten fließen nur zwischen den Geräten der Benutzer und dem Microsoft 365 Ihrer Organisation (TMAC erhält nichts). Jede Organisation nutzt ihren **eigenen Tenant** und, für die künstliche Intelligenz, ihre **eigene** Copilot-Lizenz oder ihren eigenen Anthropic-Schlüssel.

Einmalig für die ganze Organisation registriert der Administrator DASH wie folgt in Ihrem Tenant und teilt den Benutzern **Client-ID** und **Tenant** (oder den Domainnamen) mit, die beim ersten Start eingegeben werden.

App-Registrierung (5 Minuten)

1. `https://entra.microsoft.com` › Identität › Anwendungen › **App-Registrierungen** › **Neue Registrierung**.
2. Name: **DASH**. Kontotyp: **Nur Konten in diesem Organisationsverzeichnis**.
3. Umleitungs-URI: Plattform **Öffentlicher Client/nativ (mobil und Desktop)**, Wert `http://localhost`. **Registrieren**.
4. Unter **Authentifizierung**: «Öffentliche Clientflows zulassen» = **Ja**. Kein geheimer Clientschlüssel: Er wird nicht benötigt.
5. Kopieren Sie unter **Übersicht** die **Anwendungs-ID (Client)** und die **Verzeichnis-ID (Mandant)**: Das sind die Werte, die in DASH eingegeben werden.
6. Fügen Sie unter **API-Berechtigungen** die Berechtigungen aus der folgenden Tabelle hinzu und klicken Sie auf **Administratorzustimmung erteilen**.

Microsoft Graph-Berechtigungen (delegiert)

Wann	Berechtigungen
Immer	`User.Read`, `Mail.Read`, `Calendars.Read`, `Tasks.ReadWrite`, `offline_access`
Mit eingeschaltetem Teams	`Chat.Read`, `Team.ReadBasic.All`, `Channel.ReadBasic.All`, `ChannelMessage.Read.All`
Mit Synchronisierung zwischen Geräten	`Files.ReadWrite.AppFolder` (nur der DASH-Ordner im OneDrive des Benutzers, Apps › DASH)
Mit dem Copilot-Modul	`Sites.Read.All`, `People.Read.All`, `OnlineMeetingTranscript.Read.All`, `Chat.Read`, `ChannelMessage.Read.All`, `ExternalItem.Read.All` (alle von der Microsoft 365 Copilot Chat-API verlangt)
Mit „E-Mails aus DASH kennzeichnen“	`Mail.ReadWrite` (nur zum Setzen und Entfernen der Outlook-Kennzeichnung; DASH löscht und versendet keine E-Mails)


Nach dem Hinzufügen: **Administratorzustimmung erteilen** für die Organisation. Die Berechtigungen für Teams, Copilot und Synchronisierung werden von den Benutzern nur angefordert, wenn sie diese Funktionen einschalten.

Für die **iPhone-App**: Fügen Sie unter **Authentifizierung** auch die Plattform **iOS / macOS** mit der Bundle-ID `it.tmac.dash` hinzu.

Für die **Android-App**: Geben Sie unter **Authentifizierung › Plattform hinzufügen › Android** den Paketnamen `it.tmac.dash` und den Signaturhash `Tvy2xt5sIIb4Hyur+URCnvo+YmQ=` ein (die von TMAC verteilte `.apk`-Datei ist mit diesem Schlüssel signiert).

9. Künstliche Intelligenz einrichten

Wenn Sie KI nutzen möchten, wählen Sie das Modul auf jedem Gerät oder auf einem Gerät bei eingeschalteter Synchronisierung (Kapitel 7). Die Berechtigungen für Copilot stehen in Kapitel 8.



Sie ist **optional**: Ohne KI arbeitet das Radar mit Regeln und kostet nichts. Mit KI liest ein Modell den Text infrage kommender E-Mails und Nachrichten und erkennt indirekte Anfragen, höfliche Erinnerungen und mündlich gemachte Zusagen; es schreibt auch die Nachfass-Texte.

Sie öffnet sich über Einstellungen › **Künstliche Intelligenz…** Wählen Sie das **Modul**:

- **Nur Regeln**: keine Kosten, keine Daten gesendet;
- **Microsoft 365 Copilot**: keine Zusatzkosten, wenn Sie eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz haben; die Daten bleiben in Microsoft 365. Nach dem Speichern kann DASH Sie bitten, sich erneut anzumelden. Klicken Sie zur Prüfung auf **Copilot testen**;
- **Anthropic-API (Claude)**: erfordert einen Schlüssel aus der Anthropic Console, Abrechnung nach Verbrauch. Fügen Sie den Schlüssel ein, dann **Speichern** und **Schlüssel testen**. Legen Sie in der Console eine Ausgabengrenze fest.

Höchstens gelesene E-Mails pro Tag ist eine Sicherheitsgrenze (standardmäßig 150); jede E-Mail wird nur einmal gelesen. Das Feld darunter zeigt, wie viele E-Mails heute gelesen wurden, und bei Anthropic die geschätzten Kosten des Monats. Die von der KI geschriebenen Texte (Zusammenfassungen, Nachfass-Texte) sind vorerst auf Italienisch.

TEIL 4 · INSTALLATION: EIN ABSCHNITT JE PLATTFORM

Lesen Sie nur das Kapitel Ihrer Plattform und danach die erste Anmeldung.

10. DASH unter Windows

Sie benötigen einen PC mit **Windows 10 oder 11** und die Datei `DASH-Setup-1.6.5.exe`.

Installation

1. Doppelklicken Sie auf `DASH-Setup-1.6.5.exe`.
2. Wenn Windows «**Der Computer wurde durch Windows geschützt**» anzeigt (SmartScreen), klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**. Die Warnung erscheint, weil das Programm noch nicht digital signiert ist: Fahren Sie nur fort, wenn Sie die Datei aus einer vertrauenswürdigen Quelle erhalten haben.
3. Wählen Sie, ob nur für Sie installiert werden soll (empfohlen), und den Ordner, dann **Installieren**. Administratorrechte sind nicht nötig.
4. Am Ende startet DASH von selbst. Das Symbol finden Sie auf dem Desktop und im Startmenü.

> DASH startet automatisch beim Einschalten des PCs. Das können Sie in den Einstellungen › «DASH mit Windows starten» ändern.

DASH anzeigen und ausblenden

DASH verhält sich wie ein Widget: Es liegt **auf dem Desktop** und rutscht hinter die anderen Apps, wenn Sie ein anderes Fenster anklicken. Es ist nicht geschlossen: Um es nach vorne zu holen, verwenden Sie die Tastenkombination `Strg + Alt + D`, klicken auf das DASH-Symbol im Infobereich (neben der Windows-Uhr) oder zeigen den Desktop an (`Win + D`).


Ein Rechtsklick auf das Symbol im Infobereich öffnet ein Menü mit **Aggiorna ora** (jetzt aktualisieren), **Impostazioni** (Einstellungen), **Avvia con Windows** (mit Windows starten), **Ripristina posizione** (Position zurücksetzen), **Esci dall'account** (abmelden) und **Chiudi DASH** (DASH schließen). Dieses Menü gibt es vorerst nur auf Italienisch.

Aktualisieren und deinstallieren

- **Aktualisieren**: Schließen Sie DASH (Rechtsklick auf das Symbol › Chiudi DASH) und installieren Sie die neue Version über die vorherige. Einstellungen, Regeln und Anmeldung bleiben erhalten.
- **Deinstallieren**: Windows-Einstellungen › Apps › Installierte Apps › DASH › Deinstallieren. Die Einstellungen bleiben im Ordner `%APPDATA%\DASH`: Löschen Sie ihn, wenn Sie alles entfernen möchten.

> **Installiert?** Gehen Sie nun zu Kapitel 14, „Die erste Anmeldung“.

11. DASH auf dem Mac



Auf dem Mac ist DASH dasselbe Programm wie unter Windows. Sie benötigen einen **Mac mit Apple-Prozessor** (M1 oder neuer): Auf Macs mit Intel-Prozessor lässt sich diese Version nicht öffnen.

Installation

1. Doppelklicken Sie auf die Datei `DASH-1.6.5-mac.dmg`.
2. Ziehen Sie im erscheinenden Fenster **das DASH-Symbol** auf den Ordner **Programme**. Schließen Sie dann das Fenster und werfen Sie das Laufwerk «DASH» aus (Rechtsklick › Auswerfen).
3. Öffnen Sie **Programme** und doppelklicken Sie auf **DASH**.
4. Meldet macOS, dass es DASH **nicht öffnen kann**, weil der Entwickler nicht verifiziert ist: Gehen Sie zu **Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit**, scrollen Sie nach unten zu «DASH wurde blockiert…», klicken Sie auf **Dennoch öffnen** und bestätigen Sie mit dem Mac-Passwort. Das passiert nur beim ersten Mal.
5. Oben rechts in der **Menüleiste** erscheint das **D von DASH** und das Panel öffnet sich. Wenn es um Mitteilungen bittet, wählen Sie **Erlauben**: Sie werden für die Zusammenfassung um 8:30 gebraucht.
6. Geben Sie **Application (client) ID** und **Tenant** ein, dann **Speichern** und **Anmelden** (Kapitel 14).
7. Erscheint «DASH möchte vertrauliche Informationen aus Ihrem Schlüsselbund verwenden», geben Sie das Mac-Passwort ein und wählen **Immer erlauben**: Dort bewahrt DASH die Sitzung verschlüsselt auf.

Besonderheiten auf dem Mac

- Das DASH-Symbol befindet sich in der **Menüleiste** oben rechts, nicht im Dock. Ein Klick auf das Symbol zeigt oder verbirgt das Panel; ein Rechtsklick (oder Klick mit zwei Fingern) öffnet das Menü mit **Chiudi DASH** (DASH schließen).
- Die Tastenkombination zum Aufrufen ist `^ ⌥ D` (Control + Option + D). Sie lässt sich in den Einstellungen ändern, zum Beispiel in `Command+Shift+D`.
- **Zurück auf den Desktop** blendet DASH aus; es kommt mit der Tastenkombination oder einem Klick auf das Symbol in der Menüleiste zurück.
- **Öffnen** führt zu **Outlook im Web**: Das klassische Outlook für Windows gibt es auf dem Mac nicht.
- Statt «DASH mit Windows starten» gibt es in den Einstellungen **DASH bei der Anmeldung am Mac öffnen**.
- Die Zusammenfassung am Morgen kommt als **Mac-Mitteilung**.

> Um auf dem Mac dieselben Regeln, ausgeblendeten Signale und KI-Analysen wie auf Ihren anderen Geräten zu haben, schalten Sie **Mit Ihren anderen Geräten synchronisieren** ein (Kapitel 7).

Aktualisieren und deinstallieren

- **Aktualisieren**: Schließen Sie DASH (Rechtsklick auf das Symbol in der Menüleiste › Chiudi DASH), öffnen Sie die neue `.dmg`-Datei und ziehen Sie DASH auf **Programme**; wählen Sie **Ersetzen**. Einstellungen, Regeln und Anmeldung bleiben erhalten.
- **Deinstallieren**: Schließen Sie DASH und ziehen Sie **DASH** aus Programme in den Papierkorb. Die Einstellungen bleiben in `~/Library/Application Support/DASH`: Löschen Sie den Ordner, wenn Sie alles entfernen möchten.

> **Installiert?** Gehen Sie nun zu Kapitel 14, „Die erste Anmeldung“.

12. DASH auf iPhone und iPad


Vorerst wird DASH für iPhone und iPad mit **TestFlight** installiert, der App von Apple für Testversionen.

Installation

1. Installieren Sie aus dem App Store die kostenlose App **TestFlight**.
2. Öffnen Sie die Einladung, die Sie per E-Mail erhalten («DASH by TMAC»), und tippen Sie auf **In TestFlight anzeigen**, oder öffnen Sie den Link, den Sie erhalten haben.
3. Tippen Sie in TestFlight auf **Installieren**. ✅ DASH erscheint auf dem Home-Bildschirm.
4. Geben Sie beim ersten Start **Client-ID** und **Tenant** ein, dann **Anmelden** (Kapitel 14).

> Neue Versionen kommen über TestFlight, das Sie mit einer Mitteilung informiert; aktualisieren Sie sie mit **Aktualisieren**. Jede Version ist 90 Tage gültig: Vor dem Ablauf kommt immer eine neue. Einstellungen und Regeln bleiben erhalten.

Besonderheiten auf dem Telefon



Oberfläche, Radar, Regeln und künstliche Intelligenz sind dieselben wie auf dem Computer. Das ist anders:

- **Kompakte Kopfzeile**: Uhrzeit, Datum und Temperatur stehen in einer Zeile. **Tippen Sie auf die Zeile**, um die Vorhersage der nächsten Tage zu öffnen oder zu schließen; DASH merkt sich die Auswahl.
- **Aktionen immer sichtbar** unter jedem Signal (Öffnen, Erledigt, Ignorieren, Ähnliche ignorieren), weil es auf dem Telefon keinen Mauszeiger gibt.
- **Aktualisierung**: alle 5 Minuten, **solange die App geöffnet ist**, und sofort, wenn Sie zu ihr zurückkehren. Bei geschlossener App erlaubt iOS kein Lesen der E-Mails: Öffnen Sie sie nach vielen Stunden, braucht die KI ein paar Minuten, um die neuen E-Mails zu lesen.
- **Zusammenfassung am Morgen**: kommt als **Mitteilung** um 8:30 an Arbeitstagen, mit den Daten vom letzten Öffnen von DASH. Wenn Sie die App nach 8:30 öffnen, finden Sie außerdem den Kasten **„Das Radar von heute“** oben im Radar, wie auf dem PC. Erlauben Sie Mitteilungen beim ersten Start.
- **Öffnen** führt zur **Outlook**- oder **Teams**-App des iPhone, falls installiert, sonst zu Safari.
- **Großer Bildschirm**: auf einem **aufgeklappten iPhone Duo**, auf dem iPad oder mit dem Telefon im Querformat teilt sich DASH in **zwei Spalten**, links das Radar und rechts Agenda, Kalender und To Do. Zugeklappt oder im Hochformat kehrt es von selbst zu einer Spalte zurück.
- Es gibt keine Tastenkombination, keinen Start mit Windows, keine Wahl des klassischen Outlook und kein Firmenlogo.
- Das **Handbuch** lässt sich nicht aus der App öffnen: Sie finden es unter `dash.tmac.it/assistance.html`.

Wenn Sie DASH auch auf einem anderen Gerät verwenden und dieselben Regeln, ausgeblendeten Signale und KI-Analysen möchten, schalten Sie auf beiden **Mit Ihren anderen Geräten synchronisieren** ein (Kapitel 7).

Deinstallieren

Halten Sie das DASH-Symbol auf dem Home-Bildschirm gedrückt › **App entfernen** › **App löschen**.

> **Installiert?** Gehen Sie nun zu Kapitel 14, „Die erste Anmeldung“.

13. DASH auf Android

Auf Android-Telefonen ist DASH dieselbe App wie auf dem iPhone; benötigt wird Android 7 oder neuer. Die Besonderheiten des Telefons stehen in Kapitel 12 („Besonderheiten auf dem Telefon“), einschließlich der **zwei Spalten** im Querformat oder auf aufgeklappten Faltgeräten.

Installation

Vorerst gibt es DASH für Android nicht im Play Store: Sie installieren es aus der Datei `DASH-1.6.5-android.apk`, die Sie per E-Mail, OneDrive oder Teams erhalten.

1. Öffnen Sie die Datei **auf dem Telefon** (tippen Sie auf den Anhang oder die Datei in OneDrive).
2. Android bittet Sie, die Installation aus dieser App zu erlauben (zum Beispiel Outlook oder Browser): Tippen Sie auf **Einstellungen**, schalten Sie **Dieser Quelle vertrauen** ein und gehen Sie zurück.
3. Tippen Sie auf **Installieren**. Warnt Google Play Protect, dass die App unbekannt ist, tippen Sie auf **Weitere Details › Trotzdem installieren**.
4. Öffnen Sie **DASH**. Geben Sie **Application (client) ID** und **Tenant** ein, dann **Speichern** und **Anmelden**.
5. Wenn es um Benachrichtigungen bittet, tippen Sie auf **Zulassen**: Sie werden für die Zusammenfassung um 8:30 gebraucht.

> Um DASH zu aktualisieren, installieren Sie die neue `.apk`-Datei über die alte: Einstellungen, Regeln und Anmeldung bleiben erhalten.

Was anders ist als auf dem iPhone

- **Öffnen** führt zur **Outlook**- oder **Teams**-App von Android, falls installiert, sonst zum Browser.
- Sitzung und Anthropic-Schlüssel sind im **geschützten Speicher von Android** verschlüsselt statt im iOS-Schlüsselbund.
- **Client-ID** und **Tenant** sind dieselben; in Entra ID fügt der Administrator die Android-Plattform hinzu (Kapitel 8).

Deinstallieren

Halten Sie das DASH-Symbol gedrückt › **Deinstallieren**.

> **Installiert?** Gehen Sie nun zu Kapitel 14, „Die erste Anmeldung“.

14. Die erste Anmeldung

Die erste Anmeldung ist auf allen Geräten gleich. Auf dem Telefon tippen Sie dort, wo „klicken“ steht.

Was Sie auf jedem Gerät benötigen

- Ein **Microsoft 365**-Konto Ihrer Organisation (Outlook-E-Mail und -Kalender).
- Die **Client-ID** und den **Tenant** von DASH für Ihre Organisation: Sie erhalten sie von Ihrem Microsoft 365-Administrator. Falls das noch nicht eingerichtet ist, genügt ihm Kapitel 3.
- Optional, für die künstliche Intelligenz: eine **Microsoft 365 Copilot**-Lizenz oder ein Schlüssel für die **Anthropic-API** (Kapitel 9).

1. Beim ersten Start öffnet DASH die **Einstellungen**. Geben Sie die **Application (client) ID** und den **Tenant** ein, die Ihnen der Microsoft 365-Administrator Ihrer Organisation mitgeteilt hat (der Tenant kann die Domain sein, z. B. `firma.de`, oder die Verzeichnis-ID). Klicken Sie auf **Speichern**.
2. DASH zeigt **Microsoft 365 verbinden**. Klicken Sie auf **Anmelden**.
3. Der Browser öffnet die Microsoft-Anmeldeseite: Melden Sie sich mit Ihrem Geschäftskonto an.
4. Wenn Microsoft Sie bittet, die **Berechtigungen** für «DASH» zu akzeptieren (E-Mails, Kalender und Aufgaben lesen), stimmen Sie zu. Erscheint «Administratorgenehmigung erforderlich», wenden Sie sich an die Person, die Microsoft 365 in Ihrer Organisation verwaltet (Kapitel 8).
5. Kehren Sie zu DASH zurück: Nach wenigen Sekunden erscheinen Begrüßung, Agenda und Radar.

> DASH nutzt das Microsoft 365 **Ihrer** Organisation: Ihre Daten bleiben zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Tenant. Client-ID und Tenant können Sie jederzeit in den Einstellungen ändern (Kapitel 7).

> **DASH ohne Microsoft 365 ausprobieren:** Geben Sie im Feld Application (client) ID `demo` ein (kein Tenant nötig), klicken Sie auf **Speichern** und dann auf **Anmelden**. DASH zeigt Beispieldaten in der Sprache der App, mit dem Hinweis „Demo-Modus“ immer im Blick; es verbindet sich nicht mit Microsoft und lässt Ihre Daten und Regeln unberührt. Zum Beenden: **Demo beenden**, oder das Feld leeren bzw. Ihre Client-ID eingeben.

15. Datenschutz

- DASH läuft **auf Ihrem PC** oder **Ihrem Mac** und **auf Ihrem Telefon** (iPhone oder Android): Es gibt keinen TMAC-Server dazwischen. Es liest nur **Ihr** Postfach, mit **Ihren** Berechtigungen. Niemand sonst, auch nicht TMAC, sieht Ihre Signale.
- **TMAC erhält und sieht Ihre Daten nicht.** Die künstliche Intelligenz, die DASH nutzt, ist die **Ihrer Organisation**: ihre Microsoft 365 Copilot-Lizenz oder ihr Anthropic-Schlüssel, mit ihren Verträgen. TMAC liefert nur das Programm.
- Mit eingeschalteter **Synchronisierung** werden Einstellungen, ausgeblendete Signale und von der KI erkannte Signale auch in den DASH-Ordner in **Ihrem OneDrive** kopiert: Sie bleiben im Microsoft 365 Ihrer Organisation, nie bei TMAC.
- Auf dem Gerät speichert DASH die Einstellungen, die ausgeblendeten Signale und, mit KI, **nur die erkannten Signale** (nicht die Texte der E-Mails). Die Microsoft-Sitzung und der Anthropic-Schlüssel sind mit dem Schutz des Systems verschlüsselt: Windows, Schlüsselbund von Mac oder iPhone, geschützter Speicher von Android.
- Mit aktiver KI erhält das Modell nur Datum, Betreff, Namen, Domain und neuen Text der E-Mails und Nachrichten, die das Radar bewertet: **nie** vollständige Adressen, Anhänge, durch Regeln ausgeschlossene oder automatische E-Mails.
- **Copilot**: Die Daten bleiben innerhalb der Microsoft 365-Grenzen Ihrer Organisation, gemäß deren vertraglichen Zusagen (darunter kein Training der Modelle mit Kundendaten).
- **Anthropic-API**: Mit dem kommerziellen Vertrag werden die Daten standardmäßig nicht zum Training der Modelle verwendet; die Verarbeitung erfolgt außerhalb der EU. Nutzen Sie sie nur, wenn Ihre Organisation sie genehmigt hat.

> Die rechtlichen Garantien (Auftragsverarbeitungsvertrag, Übermittlungen außerhalb der EU, Datenschutzhinweis) hängen von den Verträgen mit Microsoft und Anthropic und von den Prüfungen des Datenschutzbeauftragten Ihrer Organisation ab: Dieses Handbuch beschreibt, wie DASH funktioniert, und ersetzt diese Prüfungen nicht.

16. Häufige Probleme

Auf allen Geräten

Was Sie sehen	Was zu tun ist
Sie haben keine Client-ID und keinen Tenant	Fragen Sie den Microsoft 365-Administrator Ihrer Organisation und leiten Sie ihm Kapitel 3 weiter. Um DASH sofort auszuprobieren, geben Sie `demo` statt der Client-ID ein.
«Sitzung abgelaufen: bitte erneut anmelden.»	Klicken Sie auf **Anmelden** und melden Sie sich erneut an. Das passiert nach einer Änderung des Passworts oder der Berechtigungen.
«Administratorgenehmigung erforderlich» bei der Anmeldung	Der Microsoft 365-Administrator muss der App DASH die Zustimmung erteilen (Kapitel 8).
«Teams nicht lesbar» im Radar	Es fehlen die Teams-Berechtigungen: Informieren Sie den Administrator. Sie können Teams in den Regeln ausschalten.
«KI: Fehler» oben im Radar	Bewegen Sie die Maus darüber, um den Grund zu lesen. Copilot: erfordert die Microsoft 365 Copilot-Lizenz und die Berechtigungen; Anthropic: ungültiger Schlüssel oder aufgebrauchtes Guthaben.
Unter «Synchronisieren…»: «OneDrive verweigert den Zugriff»	Es fehlt die Berechtigung `Files.ReadWrite.AppFolder`: Informieren Sie den Administrator (Kapitel 8), melden Sie sich dann ab und erneut an.
Ein falsches Signal, das immer wiederkommt	Verwenden Sie **Ähnliche ignorieren**, eine Regel oder eine Outlook-Kategorie.
Ein erwartetes Signal fehlt	Prüfen Sie «Bei der letzten Aktualisierung ausgeschlossen» in den Regeln; DASH betrachtet die letzten zwei Wochen und nur Posteingang und Gesendete Elemente.

Unter Windows und auf dem Mac

Was Sie sehen	Was zu tun ist
DASH «ist verschwunden» oder scheint geschlossen	Es liegt hinter den anderen Fenstern: `Strg + Alt + D` oder Klick auf das Symbol im Infobereich. Fehlt das Symbol, starten Sie es über das Startmenü.
Auf dem Mac «ist DASH verschwunden»	Klicken Sie auf das **D** in der Menüleiste oben rechts oder drücken Sie `^ ⌥ D`.
Der Mac öffnet DASH nicht	Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit › **Trotzdem öffnen** (Kapitel 11). Auf Macs mit Intel-Prozessor funktioniert diese Version nicht.
Eine Meldung, dass die Tastenkombination bereits von einem anderen Programm verwendet wird	Wählen Sie in den Einstellungen eine andere Kombination (z. B. `Control+Alt+Shift+D`).

Auf iPhone, iPad und Android

Was Sie sehen	Was zu tun ist
Die Zusammenfassung um 8:30 kommt nicht an	Erlauben Sie in den Telefoneinstellungen die Mitteilungen von DASH und prüfen Sie, ob die Zusammenfassung in den Radar-Regeln eingeschaltet ist.
Morgens sind die Signale nicht aktuell	Das ist normal: Das Telefon aktualisiert nur bei geöffneter App. Öffnen Sie sie und warten Sie einen Moment; mit KI kann es einige Minuten dauern.
TestFlight meldet, die Version sei abgelaufen	Öffnen Sie TestFlight und tippen Sie bei DASH auf **Aktualisieren**. Gibt es keine neue Version, schreiben Sie der Person, die Sie eingeladen hat.
