

# EP I de MAC412

Ana Luísa Losnak (7240258)

Tiago Madeira (6920244)

15 de setembro de 2013

## Sumário

<b>1</b>	<b>Parte 1</b>	<b>2</b>
1.1	Instalando o PAPI . . . . .	2
1.2	Contando o tempo com o PAPI . . . . .	2
1.3	Hipóteses . . . . .	3
1.3.1	Registradores . . . . .	3
1.3.2	Contando número de falhas de cache . . . . .	4
1.3.3	Outra hipótese . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Parte 2</b>	<b>4</b>
2.1	Utilizando hwloc . . . . .	4
2.2	Utilizando contadores do PAPI . . . . .	5
2.3	Estimando tamanho do cache e da fila . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Conclusão</b>	<b>5</b>

# 1 Parte 1

A parte 1 deste EP visa a instalação da biblioteca PAPI<sup>1</sup> e a familiarização ao uso de suas funcionalidades, bem como a análise e discussão sobre a diferença no tempo de execução de programas similares.

Após a instalação completa, descrita em mais detalhes abaixo, alteramos o contador de tempo dos programas disponíveis no enunciado por eventos da PAPI para maior resolução no resultado. Com esses novos programas, realizamos diversas experiências, analisando o tempo de execução destes programas e discutindo hipóteses para tal diferença. Por fim, avaliamos qual hipótese era a mais correta utilizando a biblioteca PAPI para contar diversos eventos do computador ao executar cada programa. A seguir descrevemos mais detalhadamente como foi feita a parte 1.

## 1.1 Instalando o PAPI

Iniciamos nosso trabalho baixando a biblioteca PAPI, lendo seu arquivo `README.txt` e seguindo algumas instruções sugeridas pelo arquivo para melhor entendermos o funcionamento da PAPI. Nesse processo, instalamos a biblioteca, acessamos a documentação do projeto e realizamos alguns testes. O sistema operacional que utilizamos foi o **Ubuntu Linux**<sup>2</sup>.

Para compilar e instalar o PAPI, executamos:

```
$ ./configure --prefix=/usr
$ make
$ su
# make install
```

Alguns dos exemplos disponíveis no diretório `utils/` do projeto foram bastante importantes para entendermos a forma como a biblioteca funciona. Em particular, o utilitário `utils/clockres.c` nos ajudou a entender como usar as funções para cronometrar tempos de execução reais e virtuais das operações tanto em ciclos como em microssegundos.

## 1.2 Contando o tempo com o PAPI

Foram necessárias alterações muito pequenas para fazer o tempo ser cronometrado com o PAPI no lugar de `gettimeofday()` nos arquivos `teste1.c` e `teste1_ord.c`:

---

<sup>1</sup><http://icl.cs.utk.edu/papi/>

<sup>2</sup><http://ubuntu.com/>

incluímos o cabeçalho `papi.h` no código-fonte e a função `get_time()` foi modificada de sua versão original

```
inline uint64_t get_time(void) {  
    struct timeval t1;  
    gettimeofday(&t1, NULL);  
    return 1000000L * t1.tv_sec + t1.tv_usec;  
}
```

para

```
inline uint64_t get_time(void) {  
    return (uint64_t) PAPI_get_virt_cyc();  
}
```

A única outra necessidade foi adicionar uma chamada à função `PAPI_library_init()` no início da função `main()` para que a biblioteca fosse inicializada.

A resolução da função `PAPI_get_virt_cyc()` é muito maior do que a da função `gettimeofday()`:

```
$ ./teste1  
Time: 8171 Count 500527  
$ ./teste1_ord  
Time: 2671 Count 500527  
$ ./teste1-papi  
Time: 19567704 Count 500927  
$ ./teste1_ord-papi  
Time: 6495723 Count 500927
```

## 1.3 Hipóteses

Com uma maior resolução, iniciamos diversos testes com base nos arquivos `teste1-papi.c` e `teste1_ord-papi.c`, procurando entender o motivo de o primeiro programa ser aproximadamente 3 vezes mais lento que o segundo. Analisando os resultados, as circunstâncias dos códigos e nossos conhecimentos até o momento, chegamos à conclusão que a diferença no tempo de execução dos programas era dado pelo acesso à variável `count`. Assim, chegamos a algumas hipóteses para o posicionamento da variável, relacionadas principalmente a registradores e caches, conforme segue.

### 1.3.1 Registradores

Um pouco sobre hipótese 1

### 1.3.2 Contando número de falhas de cache

Bastante sobre essa hipótese, com códigos que usamos para contar cache misses

### 1.3.3 Outra hipótese

Outra hipótese vai aqui

## 2 Parte 2

A parte 2 do EP consiste em estimar o tamanho do cache bla bla bla

### 2.1 Utilizando hwloc

Aceitamos a sugestão do enunciado do EP de usar *hwloc*<sup>3</sup> para obter os valores reais do tamanho do cache e da linha. Outras alternativas seriam ler `/sys/devices/system/cpu/cpu*/` ou ainda usar as rotinas que o PAPI no seu utilitário `utils/mem_info.c`, mas achamos interessante a promessa de um acréscimo na nota para quem usasse *hwloc*.

Instalamos o programa através do gerenciador de pacotes do Ubuntu (`apt-get install hwloc libhwloc-dev`). Também baixamos o código para usar como referência. Lendo o manual, descobrimos como inicializar o *hwloc* e como obter os tamanhos de cache e linha:

```
/* Inicializa hwloc */
if (hwloc_topology_init(&topology)) {
    fprintf(stderr, "Erro em hwloc_topology_init\n");
    exit(1);
}
hwloc_topology_load(topology);

/* Pega tamanhos reais de cache e line */
level = 0;
for (obj = hwloc_get_obj_by_type(topology, HWLOC_OBJ_PU, 0);
     obj; obj = obj->parent) {
    if (obj->type == HWLOC_OBJ_CACHE) {
        real_cache[level] = obj->attr->cache.size;
        real_line[level] = obj->attr->cache.linesize;
        level++;
    }
}
```

---

<sup>3</sup><http://www.open-mpi.org/software/hwloc/v1.7/>

```
    }  
}  
numlevels = level;
```

## 2.2 Utilizando contadores do PAPI

Havíamos aprendido a usar os contadores de hardware do PAPI na parte 1 do EP, quando formulamos a hipótese de que o programa `teste1_ord.c` seria mais rápido por causa do cache. Usamos aqui o mesmo código para contar o número de falhas de cache.

## 2.3 Estimando tamanho do cache e da fila

Aqui vai a parte difícil do EP

## 3 Conclusão

Aqui vai a conclusão