VPCへの接続

2025年1月21日 9:49

クリア条件

- ・デベロッパー部門と財務部門のVPC間のVPCピアリングを設定する
- ・それぞれのVPCに配置してあるインスタンス同士が通信できるように設定する

※インスタンスのセキュリティグループの設定は必要ない

手順

①ピアリング接続を作成する

ピアリング接続を作成

VPC ピアリング接続は、VPC 間でトラフィックをブライベートにルーティングできるようにする、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。 情報 ピアリング接続の設定 **名前 - オプション** 「Name」というキーと、脳定した値を使用してタグを作成します。 peering ピアリング接続するローカル VPC を選択 VPC ID (リクエスタ) vpc-02ac9d3f634c383ce (connecting-vpc/Developer VPC) vpc-02ac9d3f634c383ce (connecting-vpc/Developer VPC) の VPC CIDR ステータス ステータスの理由 192.168.0.0/20 ピアリング接続するもう一方の VPC を選択 自分のアカウント別のアカウント リージョン ○ このリージョン (us-east-1) 〇 別のリージョン VPC ID (アクセプタ) vpc-0b6c8314f50c01e7d (connecting-vpc/Finance VPC) • vpc-0b6c8314f50c01e7d (connecting-vpc/Finance VPC) の VPC CIDR ステータス 172.31.0.0/16

②リクエストを承諾する



③それぞれのインスタンスが配置してあるサブネットが関連付けられているルートテーブルのルートを編集する 開発部門のルートテーブル

 $rtb-0a776f385768c7a31\ /\ connecting-vpc/Developer\ VPC/DeveloperPublicSubnet1$



アクション ▼

財務部門のルートテーブル



④それぞれのインスタンスIDを入力して検証する

