

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Tin sinh học

Xây dựng mô hình dự đoán peptides chống tạo mạch

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Quang

Tống Mạnh Đạt, MSSV: 20173008

Lớp : KTMT 06, K62

Đặng Quang Anh - 20172942

Lớp: KTMT07-K62

1.Giới thiệu

- Dù công nghệ phát triển rất nhanh, nhưng Ung thư vẫn là một trong các bệnh nan y khó chữa và gây tử vong nhất nếu không được phát hiện ra sớm.
- Peptit được coi là một liệu pháp điều trị quna trọng đang được thử nghiệm đối với các bệnh phụ thuộc vào quá trình tạo mạch bởi độc tính thấp cùng hiệu quả cao. Các peptides chống tạo mạch nhiều triển vọng trong các nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng đối với bệnh ung thư. Do đó, việc dự đoán được peptide chống tạo mạch là những ứng cử viên đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư.

1.Giới thiệu

• Các nghiên cứu đã có:

Phương pháp	Mô hình	Đặc trưng của Sequence	Independen	Web
	phân lớp		t Test	Server
AntiAngioPred	SVM	AAC (20)	Có	Có
Blanco et al.'s method	glmnet	AAC, DPC, TC (200)	Không	Không
AntAngioCOOL	PART	PseAAC, k-mer composition, RAAC, PCP, AC (2,343)	Không	Không
TargetAntiAngio	RF	AAC, PseAAC, Am- PseAAC (48)	Có	Có
Nghiên cứu này	RF, Ada boost, extratrees	AAC,dpc	Không	Không



• 2.1.Chi tiết bài toán :

Đầu vào : cho mỗi chuỗi peptides ngắn. ví dụ : ADNWQSFDRWKDH.

Định dạng dữ liệu:

>AA135

YTMNPRKLFDY

>neg1

ADNWQSFDRWKDH

Với "AA135", "neg1" là tên các peptide và "YTMNPRKLFDY", "ADNWQSFDRWKDH" là trình tự của peptide tương ứng.

Đầu ra: dự đoán có phải có chức năng chống tạo mạch (anti-angiogenic peptides: Antiangio - 1) hay không (non-antiangiogenic peptides: Negative - 0).

• 2.1.Tập dữ liệu :

Tập dữ liệu gồm 2 file fasta được lấy từ nghiên cứu TargetAntiAngio - Dự đoán và phân tích peptides chống tạo mạch.

benchmarkdataset.fasta làm tập Train: 137 peptide sequences Thuộc lớp peptide chống tạo mạch và 137 peptides ngẫu nhiên sử dụng làm peptides không chống tạo mạch.

NT15dataset.fasta làm tập Test: it chứa 99 peptides chống tạo mạch và 101 Không chống tạo mạch.

Dataset	Benchmarkdat	aset - tập train	NT15dataset - tập test		
	Anti-anigo	Non-anti-anigo	Anti-anigo	Non-anti-anigo	
Tổng dữ liệu	137	137	99	101	



• 2.2.Tập dữ liệu:

Cách chia tập dữ liệu khác : Gộp 2 tập benchmarkdataset và NT15 sau đó chia ngẫu nhiên thành 2 tập dữ liệu train và test với tỷ lệ (8 -2)

Datasat	Tập train		Tập test		
Dataset	Anti-anigo	Non-anti-anigo	Anti-anigo	Non-anti-anigo	
Tổng dữ liệu	189	189	47	49	



• 2.2.Các độ đo:


$$Ac = \frac{TP + TN}{(TP + TN + FP + FN)}$$

$$\mathrm{Sn} = \frac{\mathrm{TP}}{(\mathrm{TP} + \mathrm{FN})}$$

$$\mathrm{Sp} = rac{\mathrm{TN}}{(\mathrm{TN} + \mathrm{FP})}$$

$$MCC = \frac{TP \times TN - FP \times FN}{\sqrt{\left(TP + FP\right)\left(TP + FN\right)\left(TN + FP\right)\left(TN + FN\right)}}$$

3.Đề xuất mô hình:



HUST (f) fb.com/dhbkhn hust.edu.vn

4. Thực hiện hệ thống:

- 4.1.Tiền xử lý dữ liệu
- Ban đầu tập benchmark dataset chứa 257 trình tự peptides thuộc lớp peptides chống tạo mạch. Tập dữ liệu được tiền xử lý bằng cách sử dụng CD-HIT lọc các peptide có trình tự giống nhau trên 90%. Sau đó là các peptide chứa ký tự đặc biệt như U, X.

4. Thực hiện hệ thống:

- 4.2.Xử lý đầu vào :
- Đặc trưng AAC:

$$f(a) = \left. \begin{matrix} N_a \end{matrix} \right|_N, \ a \in (A,C,...,W,Y)$$

Với f(a) là đặc trưng AAC của aminoacid loại a trong trình tự

Na = tổng số lượng aminoacid loại a

N = tổng số lượng aminoacid trên toàn bộ trình tự.

Đặc trưng DPC

$$f(a,b) = N_{ab}/(N-1), \ a,b \in (A,C,...,W,Y)$$

f(a,b) là đặc trưng AAC của depeptit loại ab trong trình tự


Nab = tổng số lượng depeptit loại ab

N = tổng số lượng aminoacid trên toàn bộ trình tự.




4. Thực hiện hệ thống:

 4.3 Xây dựng mô hình và các kết quả :










 So sánh các độ đo của 3 phương pháp :

	method	AC	Sn	Sp	MCC
0	RandomForestClassifier	0.860	0.854369	0.865979	0.720060
1	ExtraTreesClassifier	0.925	0.898148	0.956522	0.851973
2	AdaBoostClassifier	0.775	0.780000	0.770000	0.550028

 Những đặc trưng AAC quan trọng trong việc dự đoán peptide chống tạo mạch





Các thử nghiệm khác:

 Kết quả khi sử dụng tập train và tập test được lấy ra từ tập dữ liệu kết hợp của benchmark và NT15 với tỷ lệ 8-2 (lấy ngẫu nhiên) với :


Đặc trưng DPC



Đặc trưng AAC



 Những đặc trưng DPC quan trọng trong việc dự đoán peptide chống tạo mạch





THANK YOU!