- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.6. Tấm polycarbonate đặc ruột

2.6.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Cấp tiêu chuẩn	Ghi chú
TCVN 10103:2013 **ISO 11963:1995**	Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm polycarbonate

2.6.2. Đặc tính kỹ thuật

Đặc tính	Thông số
Dày	10mm
Màu sắc	Trắng
Khả năng chịu va đập	50-100 KJ/m2
Nhiệt độ hoạt động	-40^{0}C – 120^{0}C

- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2.7. Inox 304

- Đặc tính kỹ thuật tối thiểu:
  + Độ bền kéo (Tensile strength): 520 MPa
  + Độ cứng HV: 86
- Đặc tính kỹ thuật khác, theo công bố của nhà sản xuất
- Nhà thầu cung cấp đủ CO/CQ và các chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà máy sản xuất.
- Hình thức: mới 100%.
- Nguồn gốc xuất xứ: sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3. Điện, điện nhẹ, Điều hoà không khí, cấp thoát nước

3.1. Đèn led Panel âm trần ánh sáng trắng D160

- Công suất: 12W -220V
- Hình thức: mới 100%.