











LOMOS DE BURRO

L-52

El lomo de burro L-52 esta fabricado con Polipropileno y Co Polímeros, con agregados de resinas plásticas, aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura se ve reforzada especialmente por compuestos de retículas prismáticas que otorgan una óptima resistencia mecánica al módulo. Soporta una compresion mayor a 32 Toneladas. Cada módulo posee reflectivos de alta visibilidad en sus laterales. De fácil instalación con elementos mecánicos de fijación. Se comercializa por metro lineal compuesto por 5 módulos (3 módulos negros y 2 módulos amarillos).

FICHA TÉCNICA

 ANCHO: 200 mm  ALTO: 55 mm LARGO: 400 mm	 RESISTENCIA: Mayor a 32 tn	COLOR CUERPO  	CERTIFICADOS - ISO 9001/2008 - ISO 14001/2004 - OHSAS 18001:2007 - INTI - ASTM E1252:98 (2013) - INTI Certif. Resist. Compresión
 PESO: 1.300 grs	 SUP. REFLECTIVA	COLOR REFLECTIVO   	



KIT DE INSTALACIÓN

Todos nuestros productos incluyen el material necesario para su instalación, en este caso tornillo, tarugo y arandela

TIRAFONDO
3/8 x 4 1/2



+

TARUGO
14 mm



+

ARANDELA
25 mm



×

3

PRODUCTO EN USO

