
















TOPE DE CALZADA

L-60

El tope de estacionamiento L-60 esta fabricado con Polipropileno y Co Polimeros, con agregados de resinas plásticas, aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura se ve reforzada especialmente por compuestos de retículas prismáticas que otorgan una óptima resistencia mecánica al módulo. Soporta una compresion mayor a 24,5 Toneladas. Posee 6 cajas reflectivas de Policarbonato cuyo interior contienen láminas reflectivas 3M GRADO DIAMANTE que otorgan una muy alta intensidad de reflexión.

FICHA TÉCNICA

 ANCHO: 125 mm  ALTO: 100 mm  LARGO: 450 mm	 RESISTENCIA: N/A	COLOR CUERPO   	CERTIFICADOS - ISO 9001/2008 - OHSAS 18001:2007 - INTI - ASTM E1252:98 (2013) - INTI Certif. Resist. Compresión
 PESO: 1.100 grs	 SUP. REFLECTIVA N/A	COLOR REFLECTIVO      	



KIT DE INSTALACIÓN

Todos nuestros productos incluyen el material necesario para su instalación, en este caso tornillo, tarugo y arandela

TIRAFONDO
3/8 x 3



+

TARUGO
14 mm



+

ARANDELA
25 mm



×

6

PRODUCTO EN USO

