











# LOMOS DE BURRO

## L-44

El lomo de burro L-44 esta fabricado con Polipropileno y Co Polímeros, con agregados de resinas plásticas, aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura se ve reforzada especialmente por compuestos de retículas prismáticas que otorgan una óptima resistencia mecánica al módulo. Soporta una compresion mayor a 29,5 Toneladas. Cada módulo posee reflectivos de alta visibilidad en sus laterales. De fácil instalación con elementos mecánicos de fijación. Se comercializa por metro lineal compuesto por 3 módulos (2 módulos negros y 1 módulo amarillo).

### FICHA TÉCNICA

 ANCHO: 220 mm  ALTO: 50 mm LARGO: 333 mm	 RESISTENCIA: Mayor a 29,5 tn	COLOR CUERPO  	CERTIFICADOS - ISO 9001/2008 - ISO 14001/2004 - OHSAS 18001:2007 - INTI - ASTM E1252:98 (2013) - INTI Certif. Resist. Compresión
 PESO: 1.200 grs	 SUP. REFLECTIVA	COLOR REFLECTIVO   	



#### KIT DE INSTALACIÓN

Todos nuestros productos incluyen el material necesario para su instalación, en este caso tornillo, tarugo y arandela

TIRAFONDO  
3/8 x 4 1/2



+

TARUGO  
14 mm



+

ARANDELA  
25 mm



×

**3**

### PRODUCTO EN USO

