

CANALIZADOR VIAL

L-61

El canalizador vial L-61 está elaborado por el método de inyección de TPU (Poliuretano Termoplástico), con agregados de resinas termoplásticas, compuestos con aditivos antioxidantes y Filtros UV. Resiste hidrocarburos y variaciones extremas de temperatura. Su estructura es especialmete resistente a golpes y aplastamientos. Según el alto de su ESTACA posee de 4 a 7 láminas reflectivas de alta Intensidad 3M Grado Diamante y Avery Denninson Omnicube. De fácil y rápida colocación: con un tirafondo, una arandela y un tarugo en cada orificio de fijación mecánica.

FICHA TÉCNICA

↖ ↗ ANCHO: 200 mm
↙ ↘ ALTO
600 mm
750 mm
800 mm
900 mm

🏷 PESO
9.50 grs
1.050 grs
1.100 grs
1.270 grs

COLOR CUERPO



COLOR REFLECTIVO



CERTIFICADOS
- ISO 9001/2008
- OHSAS 18001:2007



KIT DE INSTALACIÓN

Todos nuestros productos incluyen el material necesario para su instalación, en este caso tornillo, tarugo y arandela

TIRAFONDO
3/8 x 3



+

TARUGO
14 mm



+

ARANDELA
20 mm



×

4