

## **LOMOS DE BURRO**

# L-50

El lomo de burro L-50 esta fabricado con Polipropileno y Co Polímeros, con agregados de resinas plásticas, aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura se ve especialmente reforzada por compuestos de retículas prismáticas que otrorgan una óptima resistencia mecánica al módulo. Soporta una compresion mayor a 55,8 Toneladas. Cada módulo posee reflectivos de alta visibilidad en sus laterales. Tambien cuenta con una flecha reflectiva indicativa del sentido de circulación compuesto por una pintura de imprimación lumínica junto con una de alto tránsito y esferas de vidrio. Su estructura evita golpes bruscos por parte del vehículo, no transmitiendo así vibraciones y ruidos molestos.

Se comercializa por metro lineal el que está compuesto por 2 módulos negros.

### FICHA TÉCNICA



RA ANCHO: 500 mm ALTO: 60 mm LARGO: 950 mm



RESISTENCIA: Mayor a 55.8 tn



#### CERTIFICADOS

- ISO 9001/2008 ISO 14001/2004
- OHSAS 18001:2007
- INTI ASTM E1252:98 (2013)
- INTI Certif. Resist. Compresión



PESO: 10.000 grs



SUP. REFLECTIVA







#### KIT DE INSTALACIÓN

Todos nuestros productos incluyen el material necesario para su instalación, en este caso tornillo, tarugo y arandela

TIRAFONDO 3/8 x 4 1/2

TARUGO

ARANDELA 25 mm

6

#### PRODUCTO EN USO



