Lista de fabricação · V7

Unidades em mm · escala 100% · padrão: 19 arquivos STL / 29 peças físicas, incluindo cinco peças recebidas reaproveitáveis.

Impressão 3D padrão — 01_pecas_finais

Arquivo	Qtd.	Função
03_camara_aberta_200mm.stl	1	Câmara de medição
04_moldura_V7_passagem_120mm.stl	1	Moldura corrigida: teto interno a Z=182,4
07_colmeia_canais_46mm.stl	1	Colmeia de entrada
08_ligacao_MDF_parte5_126p2.stl	1	Conexão híbrida
09_grade_compativel_partes1e2.stl	1	Grade da ventoinha
11_presilha_janela.stl	6	Presilhas giratórias da tampa
12_espacador_presilha_3p5mm.stl	6	Espaçadores das presilhas
14_base_celula_85mm.stl	1	Base fixa da célula
15_espacador_ponta_livre.stl	1	Espaçador da célula
16_suporte_asa_hastes_integradas.stl	1	Suporte móvel da asa
17_asa_A_simetrica.stl	1	Asa A padrão
20_espacador_regulador_8mm.stl	1	Espaçador do regulador
U01_uniao_entrada_MDF_camara.stl	1	Conexão híbrida
U02_uniao_camara_saida_MDF.stl	1	Conexão híbrida
parte_1.stl	1	Placa traseira da ventoinha; reaproveitar se pronta
parte_2.stl	1	Base fixa do regulador; reaproveitar se pronta
parte_3.stl	1	Disco móvel do regulador; reaproveitar se pronta
parte_4.stl	1	Alavanca do disco; reaproveitar se pronta
parte_5.stl	1	Transição para ventoinha; reaproveitar se pronta

Alternativas — escolher em lugar da peça padrão

Arquivo	Usar
18_asa_B_curvada.stl	No lugar da asa A ou da ligação 126,2 correspondente
08_ligacao_MDF_parte5_125p8_ALTERNATIVA.stl	No lugar da asa A ou da ligação 126,2 correspondente
08_ligacao_MDF_parte5_126p0_ALTERNATIVA.stl	No lugar da asa A ou da ligação 126,2 correspondente

Testes impressos — antes do lote

Uma unidade de cada teste escolhido; imprimir a variante de macho necessária, não todas obrigatoriamente. Para testar janela, acrescentar uma presilha 11 e um espaçador 12 da pasta padrão.

Arquivo	Função
T03_cupom_camara_janela.stl	Gabarito/teste antes do lote
T04_cupom_moldura_janela.stl	Gabarito/teste antes do lote
T05_gabarito_furos_105mm.stl	Gabarito/teste antes do lote
T06_gabarito_celula_85mm.stl	Gabarito/teste antes do lote
T07_cupom_parte5_macho_125p8.stl	Macho alternativo para teste na parte 5
T07_cupom_parte5_macho_126p0.stl	Macho alternativo para teste na parte 5
T07_cupom_parte5_macho_126p2.stl	Gabarito/teste antes do lote
T08_cupom_luva_MDF.stl	Cupom da luva MDF

Corte MDF — quantidades físicas

ID	Material	Qtd.	Envelope nominal	Função
M01	MDF 3 mm	2	200 × 126	Teto/piso do módulo de entrada 200 mm
M02	MDF 3 mm	2	200 × 120	Lateral da entrada 200 mm
M03	MDF 3 mm	2	200 × 126	Teto/piso do módulo de saída 200 mm
M04	MDF 3 mm	2	200 × 120	Lateral da saída 200 mm
M13	MDF 6 mm	16	160 × 63.4	Lâmina do pé dos dutos (4 pés, 4 lâminas/pé)
M19	MDF 6 mm	4	180 × 51.4	Lâmina do pé da ventoinha (4 lâminas)
M23	MDF 6 mm	4	160 × 64	Lâmina do apoio próprio da câmara (4 lâminas)
B01	MDF 6 mm	1	375 × 220	Base opcional: metade da entrada
B02	MDF 6 mm	1	375 × 220	Base opcional: metade da saída
B03	MDF 6 mm	2	200 × 40	Tala inferior da base opcional
G13	MDF 3 mm	1	24 × 160	Gabarito para furar verticalmente os pés dos dutos
G19	MDF 3 mm	1	24 × 180	Gabarito para furar verticalmente o pé da ventoinha
T01	MDF 3 mm	2	20 × 126	Cupom: piso/teto para montar tubo curto
T02	MDF 3 mm	2	20 × 120	Cupom: lateral para montar tubo curto
T03	MDF 3 mm	1	50 × 30	Cupom para medir kerf e testar furo M4

M13/M23/M19 são lâminas: quatro por apoio. Quantidade final: seis apoios, 24 lâminas. B01/B02/B03 formam a base opcional. G13/G19 são ferramentas; T01/T02/T03 são cupons.

Chapas MDF 600 × 400

Grupo	Material	Chapas
dutos	MDF 3 mm	2
pes	MDF 6 mm	2
base_opcional	MDF 6 mm	2
cupons	MDF 3 mm	1

As chapas já incluem todas as quantidades. Use chapas ou arquivos individuais, SVG ou DXF. Não duplicar os cortes. Margem mínima 5 mm e contornos sem compensação de kerf.

Acrílico separado

Uma tampa 172 × 120 × 3 mm, sem furos; SVG/DXF em 02_CORTE_LASER/ACRILICO_3mm. Reaproveitar se já cortada.

Comprar e reaproveitar

Consulte 03_COMPRADOS_NAO_FABRICAR/LEIA_PRIMEIRO.md e 03_LISTA_COMPRAS.pdf. Ventoinha, célula e ferragens não são peças impressas.