3　主要諸元

材　　質	縮てい長	最大伸てい長	質　量	最大許容荷重
銅　　製	3.1m	7.3m	32kg	二人又は1.8kN
チタン製	3.5m	8.7m	35kg	同　上
チタン製	3.2m	7.7m	29kg	同　上
アルミ製	3.5m	8.7m	24kg	同　上

★　最大許容荷重については、立てかけ（75°）の分散である。

4　取扱方法

(1)　架ていするときは、左右の傾斜のない場所を選ぶ。
(2)　伸てい及び縮ていは、はしごを垂直にして行う。
(3)　必要な長さに伸ていしたら、掛金が完全に作動しているか確認し、引き綱をたるみなく引っ張って、一連目の横さんに結着する。
(4)　架てい角度は、地盤面に対して75°を原則とする。
(5)　架てい時は、てい体を支持し、状況に応じて先端を地物に固定する。
(6)　縮ていするときは、一旦引き綱を引いて掛金を外してから、引き綱を緩める。

5　セーフティポイント

(1)　縮ていは、静かに行い、引き綱を一気に緩めない。
　★　滑車から引き綱が外れたり、衝撃によるはしごの変形が起きる。
(2)　通常は、横さんを交互に握り一段ずつ登るのが原則であるが、資器材等を携行する場合には、裏主かんを引きつけながら登る。
(3)　極端な低角度又は水平状態では、原則として使用しない。
　★　荷重をかけすぎると、最初に接合部の主かんが折損する。
(4)　てい上での作業は、作業姿勢をとることを原則とする。

Q&A

架てい角度は、なぜ75°なのか？

1　安全性を確保したうえで、許容荷重を最大にするため。
2　登はん又は降下する際に、体を垂直にして、やや腕を伸ばし、横さんを握ったときの角度が、おおむね75°であるため。

１－３　空気式救助マット（スーパーソフトランディング）

１　概　要

この空気式救助マット（以下「スーパーソフトランディング」という。）は、火災等の緊急事態に際して15m以下から脱出する人を、救助者に二次災害を与えることなく救助することができるものである。

スーパーソフトランディングは、救助作業時において要救助者を、死亡→重傷、重傷→中等傷、中等傷→軽傷に軽減させる目的の救助器材であり、使用状況により、確実に安全を保証するものではない。使用については、注意が必要である。

２　構造及び名称

