$\mathbf{Q}1$	(10	早/
$\mathbf{Q}_{\mathbf{T}}$	(TO	m

ID: text01/page04/001

時間領域アナログサイン波 $f(t) = \sin(2\pi \cdot t - \pi/2)$ は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.25 [秒] 遅れている

(b)

0.25 [秒] 進んでいる

(c)

1.0 [秒] 遅れている

(d)

1.0 [秒] 進んでいる

Q2 (10 点)

ID: text01/page04/002

周期が T=4 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 進んでいる時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi$$
 [rad]

(b)

$$\phi = \pi/2 \text{ [rad]}$$

(c)

$$\phi = -\pi/4$$
 [rad]

$$\phi = \pi/4$$
 [rad]

Q3 (10 点)

ID: text01/page04/003

初期位相が $\phi = -\pi/4$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 のサイン波と比べて 2 [秒] 遅れている時の角周波数 w [rad/秒] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

 $w = \pi \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

(b)

 $w = \pi/4 \left[\text{rad} / \Re \right]$

(c)

 $w = \pi/8 \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

(d)

 $w = 2\pi \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

Q4 (10 点)

ID: text01/page04/004

時間領域アナログサイン波 $f(t) = 2 \cdot \sin(\pi \cdot t + \pi/4)$ は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.25 [秒] 遅れている

(b)

0.25 [秒] 進んでいる

(c)

4.0 [秒] 遅れている

(d)

4.0 [秒] 進んでいる

Q5 (10点)

ID: text01/page04/005

周期が T=8 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 2 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(b)

$$\phi = -\pi/4$$
 [rad]

(c)

$$\phi = \pi/8$$
 [rad]

$$\phi = -\pi/2$$
 [rad]

Q6 (10 点)

ID: text01/page04/006

初期位相が $\phi=\pi/2$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 2 [秒] 進んでいる時の周波数 f [Hz] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$f = 8 \, [Hz]$$

(b)

$$f = 4 [Hz]$$

(c)

$$f = 1/2 \, [Hz]$$

$$f = 1/8 \text{ [Hz]}$$

Q7 (10 点)

ID: text01/page04/007

時間領域アナログサイン波 $f(t) = -1 \cdot \sin(\pi \cdot t + \pi/2)$ は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.5 [秒] 遅れている

(b)

2 [秒] 進んでいる

(c)

0.5 [秒] 進んでいる

(d)

1 [秒] 進んでいる

Q8 (10 点)

ID: text01/page04/008

周期が T=1 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 0.25 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = 4\pi$$
 [rad]

(b)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(c)

$$\phi = -4\pi$$
 [rad]

$$\phi = -\pi/2$$
 [rad]

Q9 (10 点)

ID: text01/page04/009

周期が T=2 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(b)

$$\phi = -\pi/2$$
 [rad]

(c)

$$\phi = -\pi$$
 [rad]

$$\phi = -\pi/4$$
 [rad]

Q10 (10点)

ID: text01/page04/010

初期位相が $\phi = -\pi/4$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の周波数 f [Hz] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

 $f = 1/8 \, [Hz]$

(b)

 $f = \pi/4$ [Hz]

(c)

 $f = 4\pi$ [Hz]

(d)

f = 1 [Hz]

Q11 (10点)

ID: text01/page04/011

初期位相が $\phi=\pi$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数 が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 進んでいる時の角周波数 w [rad/秒] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

 $w = \pi \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

(b)

 $w = \pi/2 \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

(c)

 $w = 2/\pi \left[\text{rad} / \Re \right]$

(d)

w = 1 [rad/秒]

Q12 (10点)

ID: text01/page04/012

初期位相が $\phi = -\pi$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数 が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 4 [秒] 遅れている時の角 周波数 w [rad/秒] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

 $w = 4\pi \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

(b)

 $w = \pi \left[\text{rad} / \Phi \right]$

(c)

 $w = \pi/8 \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

(d)

 $w = \pi/4 \left[\text{rad} / \mathfrak{P} \right]$

Q13 (10 点)

ID: text01/page04/013

周期が T=3 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の初期位相 ϕ [rad] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = -1$$
 [rad]

(b)

$$\phi = -2\pi$$
 [rad]

(c)

$$\phi = -2\pi/3$$
 [rad]

$$\phi = -3$$
 [rad]

Q14 (10 点)

ID: text01/page04/014

時間領域アナログサイン波

$$f(t) = 3 \cdot \sin(4\pi \cdot t + \pi/2)$$

は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

3 [秒] 進んでいる

(b)

0.125 [秒] 進んでいる

(c)

4 [秒] 進んでいる

(d)

2 [秒] 遅れている

Q15 (10 点)

ID: text01/page04/015

初期位相が $\phi=\pi$ [rad] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1.5 [秒] 進んでいる時の周波数 f [Hz] の値を選択肢 $a\sim d$ の中から 1 つ選びなさい。

(a)

 $f = 1/3 \, [Hz]$

(b)

 $f = 1/2 \, [Hz]$

(c)

 $f = \pi \text{ [Hz]}$

(d)

f = -1 [Hz]