

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НЕФТИ1
CERTIFICATE OF QUALITY

№ от 30.09.2024 г.

К акту приема-сдачи нефти № /for delivery-acceptance act No/	3
Пункт приема-сдачи нефти /Oil measurement station/	Юргамыш
Номер аттестата аккредитации /certificate of accreditation/	123/456
СИКН № /Oil measurement station/	17
Мера вместимости /Measure of storage/	
Дата и время отбора пробы /Date and time of sampling/	30.09.2024 г. с 11:20 до 12:00

№	Наименование показателя Quality characteristics	Метод испытаний standard measurement method	Результат испытаний test result
1.	Температура нефти при условиях измерений объема, °C <i>Temperature of oil volume measuring, °C</i>	ГОСТ Р 00001-2001 Метод А	-
2.	Давление нефти при условиях измерений объема, МПа <i>Pressure of oil volume measuring, Мpa</i>	ГОСТ Р 00002-2001 Метод А	-
3.	Плотность нефти при температуре и давлении в условиях измерений объема, кг/м³ <i>Density at the temperature and pressure of oil volume measuring, kg/m³</i>	ГОСТ Р 00003-2001 Метод А	-
4.	Плотность нефти при 20 °C, кг/м³ <i>Density at 20 °C, Kg/m³</i>	ГОСТ Р 00004-2001 Метод А	-
5.	Плотность нефти при 15 °C, кг/м³ <i>Density at 15 °C, Kg/m³</i>	ГОСТ Р 00005-2001 Метод А	-
6.	Массовая доля воды, % <i>Water content, mass %</i>	ГОСТ Р 00006-2001 Метод А	-
7.	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм³ (%) <i>Chloride salt content, mgr/dm³ (%)</i>	ГОСТ Р 00007-2001 Метод А	- (-)
8.	Массовая доля механических примесей, % <i>Mechanical admixtures, %</i>	ГОСТ Р 00009-2001 Метод А	-
9.	Массовая доля серы, % <i>Sulphur, mass %</i>	ГОСТ Р 00010-2001 Метод А	-
10.	Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.) <i>Vapor pressure, kPa (mm Hg)</i>	ГОСТ Р 00011-2001 Метод А	- (-)
11.	Выход фракций, %: <i>Distillation:</i> при температуре до (at T up to) 200 °C при температуре до (at T up to) 300 °C	ГОСТ Р 00013-2001 Метод А	- -
12.	Массовая доля парафина, % <i>Paraffin content, mass %</i>	ГОСТ Р 00016-2001 Метод А	-
13.	Массовая доля сероводорода, млн⁻¹ (ppm) <i>Hydrogen sulfide content, mg/kg (ppm)</i>	ГОСТ Р 00017-2001 Метод А	-
14.	Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме, млн⁻¹ (ppm) <i>Total methyl-ethyl mercaptans, mg/kg (ppm)</i>	ГОСТ Р 00018-2001 Метод А	-
15.	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °C, млн⁻¹ (ppm) <i>Organic chloride content in oil distilled at T up to 204 °C, mg/kg (ppm)</i>	ГОСТ Р 00019-2001 Метод А	-

Пункт 3 заполняют по показаниям поточного плотномера (средневзвешенное значение плотности нефти за смену).

Пункты 4 и 5 заполняют по показаниям поточного плотномера (средневзвешенное значение плотности нефти за смену), приведенным к стандартным условиям.

При отказе поточного плотномера плотность нефти определяют в испытательной лаборатории.

Обозначение нефти по ГОСТ Р 51858 /Classification according to GOST R 51858/ -.-.-

Представитель испытательной лаборатории	подпись /signature/ - предприятие /company/	С.В. Горбачев И.О. Фамилия /name/
Представитель сдающей стороны	подпись /signature/ ООО "Сдающая сторона" предприятие /company/	Ф.А. Колесников И.О. Фамилия /name/
Представитель принимающей стороны	подпись /signature/ ООО "Принимающая сторона" предприятие /company/	М.И. Леонов И.О. Фамилия /name/