

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НЕФТИ CERTIFICATE OF QUALITY

№ от 01.09.2023 г.

К акту приема-сдачи нефти № /for delivery-acceptance act No/

Пункт приема-сдачи нефти /Oil measurement station/

Лаборатория предприятия /certificate of accreditation/

Номер аттестата аккредитации /Oil measurement station/

СИКН № /Oil measurement station/

Мера вместимости /Measure of storage/

Дата и время отбора пробы /Date and time of sampling/

1

2

ПУ 123/РЖ45

428

01.09.2023 г. с 00:00 до 24:00

№	Наименование показателя Quality characteristics	Метод испытаний standard measurement method	Результат испытаний test result
1.	Температура нефти при условиях измерений объема, °C Temperature of oil volume measuring, °C		-
2.	Давление нефти при условиях измерений объема, МПа Pressure of oil volume measuring, Мpa		-
3.	Плотность нефти при температуре и давлении в условиях измерений объема, кг/м³ Density at the temperature and pressure of oil volume measuring, kg/m³		-
4.	Плотность нефти при 20 °C, кг/м³ Density at 20 °C, Kg/m³		-
5.	Плотность нефти при 15 °C, кг/м³ Density at 15 °C, Kg/m³		-
6.	Массовая доля воды, % Water content, mass %		-
7.	Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм³ (%) Chloride salt content, mgr/dm³ (%)		- (-)
8.	Массовая доля механических примесей, % Mechanical admixtures, %		-
9.	Массовая доля серы, % Sulphur, mass %		-
10.	Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.) Vapor pressure, kPa (mm Hg)		- (-)
11.	Выход фракций, %: Distillation: при температуре до (at T up to) 200 °C при температуре до (at T up to) 300 °C		- - -
12.	Массовая доля парафина, % Paraffin content, mass %		-
13.	Массовая доля сероводорода, млн⁻¹ (ppm) Hydrogen sulfide content, mg/kg (ppm)		-
14.	Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме, млн⁻¹ (ppm) Total methyl-ethyl mercaptans, mg/kg (ppm)		-
15.	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °C, млн⁻¹ (ppm) Organic chloride content in oil distilled at T up to 204 °C, mg/kg (ppm)		-

Пункт 3 заполняют по показаниям поточного плотномера (средневзвешенное значение плотности нефти за смену).

Пункты 4 и 5 заполняют по показаниям поточного плотномера (средневзвешенное значение плотности нефти за смену), приведенным к стандартным условиям.

При отказе поточного плотномера плотность нефти определяют в испытательной лаборатории.

Обозначение нефти по ГОСТ Р 51858 /Classification according to GOST R 51858/ -.-.-

Представитель испытательной лаборатории

подпись /signature/

И.О. Фамилия /name/

предприятие /company/

Представитель сдающей стороны

подпись /signature/

И.О. Фамилия /name/

предприятие /company/

Представитель принимающей стороны

подпись /signature/

И.О. Фамилия /name/

предприятие /company/