```
mosquitto 설치
[설치]
  linux 에서는 배포본에따라 dnf, apt-get 등을 사용 설치, windows 에서는 설치버전에따라
OenSSL 설치가 필요할 경우 있음.
  mosquitto mosquitto-clients
[설정]
  vim /etc/mosquitto/mosquitto.conf
  linux
  234 listener 1883 0.0.0.0
  532 allow_anonymous true
  550 password_file /etc/mosquitto/passwd
  websockets 을 사용할 경우 284 protocol websockets
  raspberry PI 는 다음을 추가한다
  allow_anonymous true
  listener 1883 0.0.0.0
  password_file /etc/mosquitto/passwd
 password 설정
```

실행

mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -v

mosquitto\_passwd -c /etc/mosquitto/passwd user\_name

```
[서비스 등록]
```

systemctl [start][stop][restart] mosquitto.service

## [테스트]

```
mosquitto_pub -h [ip,domain] -u [id] -P [passwd] -t [topic] -m "......"

mosquitto_sub -h [ip,domain] -u [id] -P [passwd] -t [topic]
```

[외부서버] 학기말까지 한시적 OPEN

IP: 211.226.29.70

ID: E517\_USER

PASSWD: E517\_12345

NTP ntp1.aliyun.com