Google Drive 同期の設定 かんたん版

この説明書の文章は、すべて AI が作成しました。

リンクについて

Windows 版 Word では、設定を変えなくても Ctrl キーを押しながらリンクをクリックすると開けます。目次の項目も同じ方法で移動できます。

クリックだけで開きたい場合は、ご自分の Word の「ファイル」→「オプション」→「詳細設定」で「Ctrl キーを押しながらクリックしてハイパーリンクを表示する」をオフにしてください。この設定は、その方の Word 全体に適用されます。

目次

項目を選ぶと、その説明へ移動できます。ページ番号はこの版のものです。

全体の流れ……2

はじめに……2

1 Google のプロジェクトを作る……3

2 Google Drive API をオンにする……3

3 同意画面を作る……3

4 クライアント ID を作る……4

5 アプリに ID を貼る……5

6 つないでみる……5

7 同期の使い方と別の端末……5

自分の URL で使いたい人だけ……6

うまくいかないとき……7

気をつけること……7

関連リンク……7

読みやすくするには

Word で横に 2 枚並ぶときは、「表示」で「縦」を選び、「1 ページ」に切り替えてください。表示はお使いのアプリの設定が優先されることがあります。

Google Drive 同期の設定 かんたん版

Google Drive を使いたい人のための設定手順です。読む・編集するだけなら、この設定は不要です。画面名や配置は、Google や GitHub の更新によって変わることがあります。

Google Drive と同期したい人だけ、この手順で自分用の設定を作ってください。作品は、使っている端末のブラウザ内に保存されます。保存できる量は端末やブラウザによって異なります。データの削除や端末の故障に備え、設定から JSON のバックアップを別の場所にも残してください。

Drive の設定が難しい場合は、先に JSON のバックアップを使えます。Google への接続は不要です。大切な編集のあとや週 1 回を目安に、別の場所にも保存してください。

画像つきの詳しい説明は くわしい版 にあります。迷ったらそちらを見てください。

全体の流れ

1. Google のプロジェクトを作る
2. Google Drive API をオンにする
3. 同意画面を作る
4. クライアント ID を作る
5. アプリに ID を貼る
6. つないでみる

はじめに

- パソコンかタブレットでの作業をおすすめします。スマホは画面が狭くて作業しにくいです。スマホで行うときは、ブラウザのメニュー（「⋮」など）で「PC 版サイト」にチェック（✓）を入れてください。
- Google アカウントが必要です（無料）。
- アプリのアドレスは、次のとおりです。自分のアドレスを作りたい人は、一番下の「自分のアドレスを作りたい人へ」を見てください。

  https://to-hu59.github.io/minimal-editor-dist/

- Google の画面にお金の案内（「無料トライアルを試す」「無料で始める」など）が出ても、押さずに無視してください。この設定だけなら、お金はかかりません。
- 「課金」「請求先アカウントの作成」の画面が出たら、何も押さずに https://console.cloud.google.com/ を開き直してください。
- Google のホーム画面を下にスクロールすると出る「＋ Gemini API キーを作成する」などのボタンも、押さないでください。

1 Google のプロジェクトを作る

1. 「新しいプロジェクト」の画面 を開きます。
2. 「プロジェクト名」に好きな名前を入れます。最初から入っている名前のままでも大丈夫です。
3. 「作成」を押します。
4. 右上の「ベル」に「1」がつきます。押して、通知の「プロジェクトを選択」を押します。
5. 画面上部のプロジェクト名が、いま作ったものになっているか必ず確認します。前から持っているプロジェクトのままだと、そちらに設定してしまいます。

2 Google Drive API をオンにする

1. Google Drive API の画面 を開きます。
2. 画面上部のプロジェクト名が、手順 1 で作ったものか確認します。
3. 「有効にする」を押します。「API が有効です」と出れば完了です。

3 同意画面を作る

1. 同意画面 を開きます。
2. 「まだ構成されていません」と出たら「開始」を押し、4 つの画面を順に進めます。
    1. アプリ情報：「アプリ名」に好きな名前を入れます。「ユーザー サポートメール」には自分のメールアドレスを選んで「次へ」を押します。
    2. 対象：「外部」を選んで「次へ」を押します。「内部」は選びません。

3. 連絡先情報：自分のメールアドレスを入れて「次へ」を押します。
4. 終了：表示されるポリシーを確認し、同意できる場合にチェックを入れ、「続行」→「作成」を押します。

3. 「対象」の画面 を開きます。
4. 「公開ステータス」が「テスト中」のままであることを確認します。「アプリを公開」は押しません。
5. 下にスクロールして、「テストユーザー」の「Add users」を押します。自分のメールアドレスを入れます。ほかに使う人がいれば、その人のメールアドレスも入れます。
6. テストユーザーを保存し、一覧に自分のメールアドレスが表示されることを確認します。
7. 「データへのアクセス」→「スコープを追加または削除」で、https://www.googleapis.com/auth/drive.file を追加して保存します。Drive 全体を許可するスコープは選びません。

4 クライアント ID を作る

1. クライアントの画面 を開きます。
2. 上の「⋮」（点が 3 つ）→「クライアントを作成」を押します。
3. 「アプリケーションの種類」は「ウェブ アプリケーション」にします。名前はそのままで大丈夫です。
4. 下にスクロールして、「承認済みの JavaScript 生成元」の「URI を追加」を押します。このアプリのアドレスの、前半だけを入れます。

   https://to-hu59.github.io

・末尾の「/」や「/minimal-editor-dist/」は付けません。

公開版を使う場合は「https://to-hu59.github.io」を登録します。パソコンで使う場合も、公開版だけなら localhost の追加は不要です。

手元のパソコンでサーバーを起動する場合だけ、「http://localhost」と「http://localhost:実際のポート番号」を追加します。8000 番で起動する場合の例は「http://localhost:8000」です。

・「承認済みのリダイレクト URI」は空のままにします。

5. 「作成」を押します。

6. 「クライアント」の一覧にある「クライアント ID」を、コピーします。「…apps.googleusercontent.com」で終わる長い文字です。横にスライドすると見えます。

5 アプリに ID を貼る

1. アプリを開きます（https://to-hu59.github.io/minimal-editor-dist/）。

2. 設定を開き、「Google Drive」の欄の「クライアント ID」に、コピーした ID を貼ります。

3. 「ID を保存する」を押します。

設定欄に入れた ID は、このサイトを開いているブラウザに保存されます。別の端末やブラウザでは再入力が必要です。クライアント シークレットは、このアプリでは使いません。入力・公開しないでください。

6 つないでみる

1. アプリを開き、本棚の上の「雲」を押します。

2. Google の画面でアカウントを選びます。

3. 「このアプリは Google で確認されていません」と出た場合は、すぐに進まず内容を確認します。自分で作ったプロジェクトのアプリ名・利用する Google アカウント・求められる権限を確認してください。見覚えのないアプリや権限の場合は中止してください。

4. つながると、Drive に「読書リーダー(仮)」というフォルダができます。

7 同期の使い方と別の端末

1. 接続後、設定の Google Drive 欄で「いま同期する（上げる・取ってくる）」を押します。本棚の雲ボタンからも同期できます。

2. 自動同期は初期状態ではオフです。必要な場合だけ「自動で同期する」をオンにします。

3. 別の端末では、同じアプリ URL を開き、同じクライアント ID を入力して、同じ Google アカウントで接続します。

4. 端末を切り替える前と、別の端末で読み始める前に同期してください。大切なデータは JSON にも書き出して保管します。

5. 「ログアウト」はその端末の Drive 接続をやめます。端末の作品と Drive の中身は残ります。

自分の URL で使いたい人だけ

上のアドレスではなく、自分のアドレスで使いたい人は、アプリのコピーを作ります。GitHub Pages を使うと、無料で作れます。GitHub アカウントが必要です。

1. GitHub にログインします（アカウントがなければ作ります）。

2. 配布版のページ を開き、右上の「Fork」を押します。

3. 「Create fork」を押します。自分用のコピーができます。

4. 自分のコピーのページで「Settings」→ 左の「Pages」を開きます。

5. 「Branch」を「main」、フォルダを「/ (root)」にして「Save」を押します。

6. 1〜2 分待って、ページを開き直します。「Your site is live at …」とアドレスが出ます。

アドレスは、次の形です。

    https://自分のユーザー名.github.io/minimal-editor-dist/

このアドレスを開くと、アプリが動きます。

Google に登録するのは（手順 4）、「/minimal-editor-dist/」より前の部分だけです。

    https://自分のユーザー名.github.io

クライアント ID は、通常は手順 5 の設定欄へ貼り付ければ十分です。公開コードに固定した ID は閲覧できる情報になります。クライアント シークレットは書き込まないでください。コードに固定したい場合は、コピーの「index.html」の「const DRIVE_CLIENT_ID_FIXED = '';」の引用符の間に貼って、保存してもかまいません（「Commit changes」を押します）。

以下は、手元のパソコンでローカルサーバーを起動する人だけの手順です。公開版を使う人には不要です。Python が入っている場合、アプリのフォルダで次のコマンドを実行すると「http://localhost:8000」で開けます。別のポート番号で起動した場合は、その番号を生成元にも登録します。

    python -m http.server 8000

うまくいかないとき

「origin_mismatch」などのアドレスのエラーが出る

→ 手順 4 の「承認済みの JavaScript 生成元」に、いま開いているアドレスが入っていません。末尾に「/」が付いていないか、「http」と「https」を間違えていないか確認してください。反映まで 5 分ほどかかることもあります。

「アクセスをブロック」と出る

→ 手順 3 のテストユーザーに、接続中のアカウントが登録されているか確認します。組織の制限など別の理由もあるため、画面のエラー内容も確認してください。

「雲」を押しても何も起きない

→ ID の保存と入力内容、ポップアップ制限、通信状態を確認してください。

数日たつとつながらなくなる

→ 「テスト中」のままだと、許可が切れることがあります。もう一度「雲」を押して、許可し直してください。

気をつけること

ログインに使う Google のアクセス許可は、約 1 時間で切れます。設定の Google Drive 欄にある「ログインが切れたら、さわったときに自動でやり直す」は初期状態でオンです。オンの場合、許可が切れたあとに画面をタップすると、小さな窓が一瞬開いて接続し直します。

この設定は「自動で同期する」とは別の設定です。自動で接続し直す設定をオフにした場合は、本棚の雲ボタンを押して接続し直せます。

- クライアント ID は、人に見られても問題ありません。ただし自分のプロジェクトのものです。ほかの人にも使わせたい場合は、その人にそれぞれ作ってもらうほうが安全です。
- 作品の本文は、Drive にも置かれます。どの Google アカウントでつなぐか、気をつけてください。

関連リンク

- アプリを開く
- Google の OAuth 同意画面の説明
- Google の Drive 権限の説明
- Google 公式：OAuth クライアント ID と生成元の設定