THÔNG SỐ TÂM TAY ĐIỀU KHIỂN CŨ

Microzone MC6C + bộ thu MC7RE | Số liệu SBUS đã xác nhận trước khi chỉnh nhầm trên tay điều khiển.

ROLL · CH1	PITCH · CH2	YAW · CH4
952	**1062**	**1099**

Bảng giá trị SBUS đã ghi nhận

Kênh	Chức năng	Giá trị đã xác nhận
CH1	Roll (trái/phải)	Trung tâm: 952
CH2	Pitch (lên/xuống)	Trung tâm: 1062
CH3	Throttle / Ga	Thấp nhất: 40 · Cao nhất: 1640
CH4	Yaw (xoay)	Trung tâm: 1099
CH5	ARM	OFF: 1000 · ON: 1800
CH6	KILL	ON (ngắt motor): 1800 · OFF: 1000

Các hằng số đang lưu trong rc_input.h

```
RC_ROLL_CENTER = 952 RC_PITCH_CENTER = 1062
RC_YAW_CENTER = 1099 RC_STICK_DEADBAND = 20
RC_THR_MIN_RAW = 40 RC_THR_MAX_RAW = 1640
```

Lưu ý khi đối chiếu với tay điều khiển hiện tại

Các số trên là giá trị cũ đã đo, không nhất thiết là giá trị mới sau khi bấm nhầm hoặc reset tay. Không ghi đè bằng tâm hiện tại nếu chưa kiểm tra trim, MIX và hướng điều khiển. Với bài kiểm tra an toàn, tháo cánh và ngắt nguồn ESC trước khi chỉnh tay.

Nguồn: các log SBUS trước khi thay đổi cài đặt tay và tệp rc_input.h của dự án STM32G474RE.