

网格化项目

网格化营销

作者:lichunyu

更新时间:2018-11-30

1. 全局变量

1.1. 全局请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

2. 环境变量

2.1. 本地测试

prefix:http://192.168.1.137:8080/grid

3. 接口文档说明

1.接口使用RESTful API，CRUD分别对应HTTP的四种请求方式，URL中使用名词不使用动词 操作 -----请求方式-----推荐方法前缀

Create ----- POST ----- insertObject

Retrieve ----- GET ----- getObject/listObjects/countObject

Update ----- PUT ----- updateObject

Delete ----- DELETE ----- deleteObject

2.前后端交互通过token进行认证授权

登录成功后后端给前端返回token字符串

前端每次请求在请求头Authorization字段中携带token

token失效后需重新登录

3.状态码

200 ----- OK--请求成功

204 ----- BLANK--请求成功，但数据为空

300 ----- REDIRECT--重定向

400 ----- FAIL--请求失败

401 ----- UNAUTHORIZED--请求未授权

403 ----- FORBIDDEN--请求被禁止

4.所有数据表中必要字段：

创建时间(时间戳) ----- created_at

修改时间(时间戳) ----- updated_at

4. 1-1-登录模块-By李纯雨

4.1. 用户登录

基本信息

接口名称:用户登录

接口地址:\$prefix\$/login

请求方法:POST

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

用户登录

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountName	true	string		登录名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
password	true	string		密码，6-20位

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
accountId	true	number	用户ID
accountName	true	string	登录名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
password	true	string	密码，MD5加盐加密

realName	false	string	真实姓名
idNumber	false	string	身份证，18位有效证件
sex	false	number	性别，1-男，2-女
phoneNumber	false	number	手机号，1开头的11位有效号码
email	false	string	邮箱
avatar	false	string	头像
qrCode	false	string	二维码
status	false	number	用户状态，0-冻结，1-正常
corpCode	false	string	法人代码
corpName	false	string	法人名称
orgCode	false	string	机构代码
orgName	false	string	机构名称
roles	true	array[object]	角色列表
roleId	true	number	角色ID
roleName	true	string	角色名称
token	true	string	Token令牌
outNet	true	string	0为未连接外网 1为连接外网

5. 1-2-后台-用户管理-By李纯雨

5.1. 添加用户信息

基本信息

接口名称:添加用户信息
接口地址:\$prefix\$/super/account
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
参考编辑字段	true	string		

5.2. 编辑用户信息

基本信息

接口名称:编辑用户信息
接口地址:\$prefix\$/super/account/{accountId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	string		用户ID
accountName	true	string		用户名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
password	false	string		密码，6-20位
realName	true	string		真实姓名，限长20
idNumber	true	string		身份证，18位有效证件
sex	true	number		性别，1-男，2-女
phoneNumber	true	number		手机号，1开头的11位有效号码
email	false	string		邮件，限长30
avatar	false	string		头像，限长200
qrCode	false	string		二维码，限长200
status	false	number	1	用户状态，0-冻结，1-正常，默认-1
corpCode	false	string		法人代码，限长20
corpName	false	string		法人名称，限长100
orgCode	true	number		机构代码，限长20
orgName	false	string		机构名称，限长100
roleIds	true	string		多个角色ID以逗号隔开

5.3. 获取用户信息

基本信息

接口名称:获取用户信息
接口地址:\$prefix\$/super/account/{accountId}
请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	number		用户ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
accountName	true	string	用户名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
password	true	string	密码，MD5加盐加密
realName	false	string	真实姓名
idNumber	false	string	身份证，18位有效证件
sex	false	number	性别，1-男，2-女
phoneNumber	false	number	手机号，1开头的11位有效号码
email	false	string	邮箱
avatar	false	string	头像
qrCode	false	string	二维码
status	false	number	用户状态，0-冻结，1-正常
corpCode	false	string	法人代码
corpName	false	string	法人名称
orgCode	false	number	机构代码
orgName	false	string	机构名称
roles	true	array[object]	角色列表
roleId	true	number	角色ID
roleName	true	string	角色名称

5.4. 通过角色ID获取用户列表

基本信息

接口名称:通过角色ID获取用户列表
接口地址:\$prefix\$/super/account/list/{roleId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
通过角色名分页获取用户列表

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleId	true	string		角色ID
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数
orgCode	true	number		机构代码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
accountName	true	string	用户名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
password	true	string	密码，MD5加盐加密
realName	false	string	真实姓名
idNumber	false	string	身份证，18位有效证件
sex	false	number	性别，1-男，2-女
phoneNumber	false	number	手机号，1开头的11位有效号码
email	false	string	邮箱
avatar	false	string	头像
qrCode	false	string	二维码
status	false	number	用户状态，0-冻结，1-正常
corpCode	false	string	法人代码
corpName	false	string	法人名称
orgCode	false	number	机构代码
orgName	false	string	机构名称
roles	true	array[object]	角色列表
roleId	true	number	角色ID
roleName	true	string	角色名称

5.5. 获取用户列表

基本信息

接口名称:获取用户列表

接口地址:\$prefix\$/super/account/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
分页-条件查询用户列表

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountName	false	string		用户名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
realName	false	string		真实姓名
orgName	false	string		机构名称
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
accountName	true	string	用户名，2-20位英文、数字、下划线，且英文开头
password	true	string	密码，MD5加盐加密
realName	false	string	真实姓名
idNumber	false	string	身份证，18位有效证件
sex	false	number	性别，1-男，2-女
phoneNumber	false	number	手机号，1开头的11位有效号码
email	false	string	邮箱
avatar	false	string	头像
qrCode	false	string	二维码
status	false	number	用户状态，0-冻结，1-正常
corpCode	false	string	法人代码
corpName	false	string	法人名称
orgCode	false	number	机构代码
orgName	false	string	机构名称
roles	true	array[object]	角色列表
roleId	true	number	角色ID
roleName	true	string	角色名称

5.6. 冻结解冻用户状态

基本信息

接口名称:冻结解冻用户状态
接口地址:\$prefix\$/super/account/{accountId}/status/{status}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
冻结解冻用户状态,0-冻结, 1-解冻, status传入1即为解冻

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	number		用户ID
status	true	number		状态, 0-冻结, 1-正常/解冻

5.7. 用户个人中心使用-修改密码

基本信息

接口名称:用户个人中心使用-修改密码
接口地址:\$prefix\$/account/{accountId}/password
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
通过旧密码修改新密码

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	number		账号ID
oldPassword	true	string		旧密码，6-20位
newPassword	true	string		新密码，6-20位

5.8. 后台-管理员修改密码

基本信息

接口名称:后台-管理员修改密码
接口地址:\$prefix\$/super/account/{accountId}/password
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
通过旧密码修改新密码

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	number		账号ID
password	true	string		密码，6-20位

6. 1-3-后台-角色管理-By吴书涛

6.1. 分页和条件获取角色列表

基本信息

接口名称:分页和条件获取角色列表
接口地址:\$prefix\$/super/role/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNo	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
roleName	false	string		角色名称
roleScope	false	string		角色作用于

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
roleId	true	number	角色名ID
roleName	true	string	角色名
roleScope	true	string	角色英文名 字段长度20
description	true	string	角色描述
createdAt	true	string	创建时间
updatedAt	true	string	修改时间
permissionList	true	array[object]	权限类[], 未配置权限信息的话为空

6.2. 获取角色详情

基本信息

接口名称:获取角色详情
接口地址:\$prefix\$/super/role/{roleId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleId	true	number		角色名ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
roleId	true	number	角色名ID
roleName	true	string	角色名
roleScope	false	string	角色英文名 字段长度20
description	false	string	角色描述
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	false	number	修改时间

6.3. 创建角色

基本信息

接口名称:创建角色
接口地址:\$prefix\$/super/role
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleName	true	string		角色名 字段长度20
roleScope	true	string		角色英文名 字段长度20
description	false	string		角色描述 字段长度255
permissionIds	false	array[number]		权限ID，未分配权限的话可为空

6.4. 修改角色

基本信息

接口名称:修改角色
接口地址:\$prefix\$/super/role/{roleId}
请求方法:PUT

请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleId	true	number		角色名ID
roleName	true	string		角色名 字段长度20
roleScope	false	string		角色英文名 字段长度20
description	false	string		角色描述 字段长度255
permissionIds	false	array[number]		权限ID，如果没选择的话可为空

6.5. 删除角色

基本信息

接口名称:删除角色
接口地址:\$prefix\$/super/role/{roleId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleId	true	number		角色名ID

7. 1-4-后台-权限管理-By吴书涛

7.1. 分页和条件获取权限列表

基本信息

接口名称:分页和条件获取权限列表
接口地址:\$prefix\$/super/permission/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNo	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
permissionName	false	string		角色名称

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
permissionId	true	number	权限ID
sysCode	false	string	系统编码
permissionName	true	string	权限名称
permissionType	true	number	权限类别
permissionUrl	true	string	URL
createdAt	true	string	创建时间
updatedAt	false	string	修改时间

7.2. 查看权限详情

基本信息

接口名称:查看权限详情
接口地址:\$prefix\$/super/permission/{permissionId}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
permissionId	true	number		权限ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
permissionId	true	number	权限ID
sysCode	false	string	系统编码
permissionName	true	string	权限名称
permissionType	true	number	权限类别
permissionUrl	true	string	URL
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	false	number	修改时间

7.3. 添加权限

基本信息

接口名称:添加权限

接口地址:\$prefix\$/super/permission

请求方法:POST

请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
sysCode	true	string		系统编码 字段长度20
permissionName	true	string		权限名称 字段长度20
permissionType	true	string		权限类别 字段长度20

permissionUrl	true	string		URL 字段长度50
---------------	------	--------	--	------------

7.4. 修改权限

基本信息

接口名称:修改权限
接口地址:\$prefix\$/super/permission/{permissionId}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
permissionId	true	string		权限ID
sysCode	true	string		系统编码 字段长度20
permissionName	true	string		权限名称 字段长度20
permissionType	true	number		权限类别 字段长度20
permissionUrl	true	string		URL 字段长度50

7.5. 删除权限

基本信息

接口名称:删除权限
接口地址:\$prefix\$/super/permission/{permissionId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
permissionId	true	number		权限ID

8. 1-5-后台-机构管理-By李纯雨

8.1. 编辑机构信息

基本信息

接口名称:编辑机构信息
接口地址:\$prefix\$/super/org/{orgId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
编辑机构信息，完善机构信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
orgId	true	string		自增ID
orgCode	true	number		机构代码，限长20
orgName	true	string		机构名称，限长30
corpCode	false	string		法人代码，限长20
preOrgId	false	number		上级机构代码，限长20
relationType	false	number		机构归属关系，0-行政归属，1-报表归属，2-其他隶属
status	false	number		状态，0-停用 1-正常 默认-1
virtualOrgFlag	false	number		是否是虚拟机构，0-实体 1-虚拟 默认-0
description	false	string		描述，限长30
type	false	number		机构类型，0-非机构一般组 1-机构

orgLevel	true	number		机构级别，0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
----------	------	--------	--	----------------------------------

8.2. 添加机构信息

基本信息

接口名称:添加机构信息
接口地址:\$prefix\$/super/org
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
添加机构信息，以供查阅

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
见编辑接口字段	true	number		

8.3. 删除机构信息

基本信息

接口名称:删除机构信息
接口地址:\$prefix\$/super/org/{orgId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
删除机构信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
orgCode	true	number		机构代码

8.4. 获取机构信息

基本信息

接口名称:获取机构信息
接口地址:\$prefix\$/super/org/{orgId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取机构信息及其下级机构

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
orgId	true	number		自增ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
见编辑接口字段	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "orgId": 1,
      "orgCode": 17000,
      "orgName": "黟县农商行",
      "corpCode": "121212",
      "preOrgId": 0,
      "relationType": 0,
      "status": 1,
      "virtualOrgFlag": 0,
```

```
"description": "ftguyhi",
"type": 0,
"orgLevel": 0,
"childList": [
  {
    "orgId": 3,
    "orgCode": 17001,
    "orgName": "西递支行",
    "corpCode": "121213",
    "preOrgId": 1,
    "relationType": 0,
    "status": 1,
    "virtualOrgFlag": 0,
    "description": "西递支行222dfe",
    "type": 1,
    "orgLevel": 1,
    "childList": []
  },
  {
    "orgId": 4,
    "orgCode": 17002,
    "orgName": "宏村支行",
    "corpCode": null,
    "preOrgId": 1,
    "relationType": null,
    "status": 1,
    "virtualOrgFlag": 0,
    "description": "新增",
    "type": null,
    "orgLevel": 1,
    "childList": []
  },
  {
    "orgId": 5,
    "orgCode": 17003,
    "orgName": "非递归函数",
    "corpCode": "85642",
    "preOrgId": 1,
    "relationType": 0,
    "status": 1,
    "virtualOrgFlag": 0,
    "description": "4562310.",
    "type": 1,
    "orgLevel": 1,
    "childList": []
  }
]
}
```

```
]
}
```

9. 1-6-后台-行政区域-By李纯雨

9.1. 获取行政区域

基本信息

接口名称:获取行政区域
接口地址:\$prefix\$/super/region/{regionCode}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
regionCode	true	number		区域代码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
childList	true	array[object]	下级区域列表
regionCode	true	number	区域代码
regionName	true	string	区域名称
preRegionCode	true	number	上级区域代码
regionLevel	true	number	区域级别
description	true	string	描述

示例数据

```
[{
  "regionCode":10000,
  "regionName":"中国",
  "preRegionCode":0,
  "regionLevel":0,
```

```
"description":"中华人民共和国",
"childList":[
{
"regionCode":10001,
"regionName":"北京市",
"preRegionCode":10000,
"regionLevel":1,
"description":"北京直辖市",
"childList":[]
},
{
"regionCode":10002,
"regionName":"上海市",
"preRegionCode":10000,
"regionLevel":1,
"description":"上海直辖市",
"childList":[
{
"regionCode":10002100,
"regionName":"宝山区",
"preRegionCode":10002,
"regionLevel":2,
"description":"上海市下辖",
"childList":[
{
"regionCode":10002110,
"regionName":"祁华路",
"preRegionCode":10002100,
"regionLevel":3,
"description":"大场镇下辖",
"childList":[]
},
{
"regionCode":10002120,
"regionName":"樱花路",
"preRegionCode":10002100,
"regionLevel":3,
"description":"大场镇下辖",
"childList":[{"
"regionCode":10002121,
"regionName":"大唐国际",
"preRegionCode":10002120,
"regionLevel":4,
"description":"樱花路下辖",
"childList":[]
}]
}
}
]
```

```
},
{
  "regionCode":10002200,
  "regionName":"浦东新区",
  "preRegionCode":10002,
  "regionLevel":2,
  "description":"上海市下辖",
  "childList":[]
}
],
{
  "regionCode":10003,
  "regionName":"广东省",
  "preRegionCode":10000,
  "regionLevel":1,
  "description":"广东省",
  "childList":[]
}
]
}]
```

9.2. 添加行政区域

基本信息

接口名称:添加行政区域
接口地址:\$prefix\$/super/region
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
regionName	true	string		区域名称,限长100
preRegionCode	true	number		上级区域代码,限长20

regionLevel	true	number		区域级别, 0-国家, 1-省/直辖市, 2-地级市/区, 3-县/县级市, 4-乡/镇, 5-村, 6-村组
description	true	string		描述,限长30

9.3. 编辑行政区域

基本信息

接口名称:编辑行政区域
接口地址:\$prefix\$/super/region/{regionCode}
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
regionCode	true	number		区域代码,限长20
regionName	true	string		区域名称,限长100
preRegionCode	true	number		上级区域代码,限长20
regionLevel	true	number		区域级别, 0-国家, 1-省/直辖市, 2-地级市/区, 3-县/县级市, 4-乡/镇, 5-村, 6-村组
description	true	string		描述,限长30

9.4. 删除行政区域

基本信息

接口名称:删除行政区域
接口地址:\$prefix\$/super/region/{regionCode}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
regionCode	true	number		区域代码

10. 1-7-后台-字典组管理-By吴书涛

10.1. 新建字典组

基本信息

接口名称:新建字典组
接口地址:\$prefix\$/super/dictionary
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
list	true	array[object]		字典组
type	true	number		类型 字段长度20
parentId	false	string		父级ID 字段长度20
name	true	string		字典组名称 字段长度100
isenable	true	number		是否启用 0为启用 1为不启用
dictionaryKey	true	number		字典项key 从1开始依次往下不可重复 字段长度20
dictionaryValue	true	string		字典项value 字段长度255

description	true	string		字典描述 字段长度255
-------------	------	--------	--	--------------

10.2. 修改字典组

基本信息

接口名称:修改字典组
接口地址:\$prefix\$ /super/dictionary
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
list	true	array[object]		object数组
type	true	number		类型 字段长度20
parentId	false	string		父级ID 字段长度20
code	true	string		字典组编码 字段长度255
name	true	string		字典组名称 字段长度100
isenable	true	number		是否启用 0为启用 1为不启用
dictionaryKey	true	number		字典项key 从1开始依次往下不可重复 字段长度20
dictionaryValue	true	string		字典项value 字段长度255
description	false	string		字典描述 字段长度255

10.3. 删除字典组

基本信息

接口名称:删除字典组
接口地址:\$prefix\$/super/dictionary/{code}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
code	true	string		字典组编码

10.4. 查询字典组详情

基本信息

接口名称:查询字典组详情
接口地址:\$prefix\$ /super/dictionary/{code}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
code	true	string		字典组编码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
type	true	number	类型
parentId	false	string	父级ID
code	true	string	字典组编码
name	true	string	字典组名称
isenable	true	number	描述
creatAt	true	number	创建时间

updateAt	true	number	修改时间
dictionaryKey	true	number	字典项key
dictionaryValue	true	string	字典项value
description	false	string	字典描述

10.5. 根据条件和分页获取字典组列表

基本信息

接口名称:根据条件和分页获取字典组列表
接口地址:\$prefix\$/super/dictionary/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNo	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
name	false	string		查询条件未填写字典组名称的话可为空

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
type	true	number	类型
parentId	false	string	父级ID
code	true	string	字典组编码
name	true	string	字典组名称
isenable	true	number	是否启用

11. 2-1-首页存贷款统计-By李纯雨

11.1. 董事长首页

基本信息

接口名称:董事长首页

接口地址:\$prefix\$/home/statistics/president

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
orgCode	true	number		机构号
orgLevel	true	number		机构级别, 0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
time	true	string		时间,月-2018/季-2018/年-2018
timeType	true	number		时间类型, 1-月 2-季 3-年
amountType	true	number		存贷款类型, 1-存款 2-贷款

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orgCode	true	number	机构号
orgLevel	true	number	机构级别, 0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
peopleNum	true	number	人数
amount	true	number	金额
amountType	true	number	存贷款类型, 1-存款 2-贷款
time	true	string	时间, 格式2018
timeType	true	number	时间类型, 1-月 2-季 3-年

11.2. 中层干部首页

基本信息

接口名称:中层干部首页

接口地址:\$prefix\$/home/statistics/middle

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
orgCode	true	number		机构号
orgLevel	true	number		机构级别，0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
time	true	string		时间,月-2018/季-2018/年-2018
timeType	true	number		时间类型，1-月 2-季 3-年
amountType	true	number		存贷款类型，1-存款 2-贷款

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orgCode	true	number	机构号
orgLevel	true	number	机构级别，0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
peopleNum	true	number	人数
amount	true	number	金额
amountType	true	number	存贷款类型，1-存款 2-贷款
time	true	string	时间
timeType	true	number	时间类型，1-月 2-季 3-年

11.3. 基层干部首页

基本信息

接口名称:基层干部首页
接口地址:\$prefix\$/home/statistics/basic
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效

接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
orgCode	true	number		机构号
orgLevel	true	number		机构级别，0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
time	true	string		时间,月-2018/季-2018/年-2018
timeType	true	number		时间类型，1-月 2-季 3-年
amountType	true	number		存贷款类型，1-存款 2-贷款

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orgCode	true	number	机构号
orgLevel	true	number	机构级别，0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
peopleNum	true	number	人数
amount	true	number	金额
amountType	true	number	存贷款类型，1-存款 2-贷款
time	true	string	时间
timeType	true	number	时间类型，1-月 2-季 3-年

12. 2-2-首页存贷异动-By李纯雨

12.1. 董事长首页

基本信息

接口名称:董事长首页
接口地址:\$prefix\$/home/warn/president
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效

接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
amount	true	number		最小金额,董事长500W，中层100万，基层10W
amountType	true	number		存贷款类型，1-存款 2-贷款
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orgCode	true	number	机构号
orgLevel	true	number	机构级别,0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
amount	true	number	最小金额
amountType	true	number	存贷款类型，1-存款 2-贷款
message	true	string	提示信息
time	true	number	时间

12.2. 中层干部首页

基本信息

接口名称:中层干部首页
接口地址:\$prefix\$/home/warn/middle
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
amount	true	number		最小金额
amountType	true	number		存贷款类型，1-存款 2-贷款
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orgCode	true	number	机构号
orgLevel	true	number	机构级别,0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
amount	true	number	最小金额
amountType	true	number	存贷款类型，1-存款 2-贷款
message	true	string	提示信息
time	true	number	时间

12.3. 基层干部首页

基本信息

接口名称:基层干部首页
接口地址:\$prefix\$/home/warn/basic
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
amount	true	number		最小金额
amountType	true	number		存贷款类型，1-存款 2-贷款
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数

orgCode	true	string		机构号
---------	------	--------	--	-----

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orgCode	true	number	机构号
orgLevel	true	number	机构级别,0-总机构 1-一级机构 2-二级 3-三级 4-四级
amount	true	number	最小金额
amountType	true	number	存贷款类型, 1-存款 2-贷款
message	true	string	提示信息
time	true	number	时间

13. 3-1-户籍管理模块-By李纯雨

13.1. 居民户籍详情

基本信息

接口名称:居民户籍详情
接口地址:\$prefix\$/customer/resident/{residentId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取居民的户籍详细信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
residentId	true	number		居民ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridName	true	string	网格名称
见编辑接口字段说明	true	string	

13.2. 居民户籍列表

基本信息

接口名称:居民户籍列表
接口地址:\$prefix\$/customer/resident/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取居民的户籍详细信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
residentName	false	string		姓名
idNumber	false	string		身份证，18位有效证件号码
householdId	false	number		户号，完整户号
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数
gridCode	true	string		网格号
accountId	true	number		登录人ID
orgCode	true	number		登录人的机构代码
roleId	true	string		登录人角色Id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridName	true	string	网格名称
见编辑接口字段说明	false	string	

13.3. 新增户籍信息

基本信息

接口名称:新增户籍信息
接口地址:\$prefix\$/customer/resident
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:
新增户籍信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
见编辑接口字段说明	true	string		

13.4. 编辑户籍信息

基本信息

接口名称:编辑户籍信息
接口地址:\$prefix\$/customer/resident/{residentId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
新增户籍信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
residentId	true	string		居民ID
residentName	true	string		姓名, 2-20位
sex	true	string		性别
nation	true	string		民族, 1-5位
birthdate	true	string		出生日期, 格式20180929
idNumber	true	string		身份证, 18位有效证件号码
address	true	string		地址,限长100
householdType	true	string		户别, 居民家庭户/居民集体户

relationship	true	string		与户主关系，限长10
householdId	true	number		户号,限长20
contact	true	string		联系方式，11位手机号
isInList	true	string		是否纳入名单库，是/否，限长2
remark	false	string		备注信息,限长100
status	true	string		状态，0-删除，1-正常，默认-1
gridCode	true	string		网格号

13.5. 编辑户籍信息可用状态

基本信息

接口名称:编辑户籍信息可用状态
接口地址:\$prefix\$/customer/resident/{residentId}/status/{status}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
此方法用来编辑户籍信息可用状态，0-删除，1-正常

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
residentId	true	number		居民ID
status	true	number		0-删除，1-正常

13.6. 通过身份证号查询户籍

基本信息

接口名称:通过身份证号查询户籍
接口地址:\$prefix\$/customer/resident/idnumber/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证号

13.7. 批量导入excel户籍信息

基本信息

接口名称:批量导入excel户籍信息
接口地址:\$prefix\$/file/resident
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
file	true	file		用户上传的户籍excel文件
gridCode	true	string		网格号
realName	true	string		登录人的姓名
orgName	true	string		登录人的机构名称

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
successCount	true	string	导入成功的户籍数量
failCount	true	string	导入失败的数量

13.8. 下载户籍导入信息模板

基本信息

接口名称:下载户籍导入信息模板
接口地址:\$prefix\$/template/户籍导入模板.xls
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

14. 3-2-客户基本信息-By李纯雨

14.1. 获取客户详情

基本信息

接口名称:获取客户详情
接口地址:\$prefix\$/customer/info/{customerId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取客户详情

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerId	true	number		客户ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
------	------	------	----

gridName	true	string	网格名称
见编辑字段	true	string	

14.2. 获取客户详情by IdNumber

基本信息

接口名称:获取客户详情by IdNumber
接口地址:\$prefix\$/customer/info/idnumber/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取客户详情

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证，18位有效身份证

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridName	true	string	网格名称
见编辑字段	true	string	

14.3. 获取客户列表--废弃

基本信息

接口名称:获取客户列表--废弃
接口地址:\$prefix\$/customer/info/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取客户详情

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
见编辑字段	true	string	

14.4. 根据登录用户获取客户列表

基本信息

接口名称:根据登录用户获取客户列表
接口地址:\$prefix\$/customer/info/list/{accountId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	number		用户ID
orgCode	true	number		机构号
roleId	true	number		角色ID
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数
status	false	string		状态码，0-暂存，5-正常，6-冻结
gridCode	false	string		网格号
customerName	true	string		姓名

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridCode	true	string	网格号
gridName	true	string	网格名
tags	true	array[object]	标签列表
tagName	true	string	标签名
idNumber	true	string	身份证号
reason	true	string	黑名单原因
其他见编辑接口字段	true	string	

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    "customerId": 286,
    "customerName": "汪峰7",
    "sex": "男",
    "idType": "中国居民身份证",
    "idNumber": "340121197705175537",
    "maritalStatus": "未婚",
    "educationLevel": "初中及以下",
    "nation": "朝鲜",
    "birthday": "19770517",
    "nativePlace": "",
    "phoneNumber": "17755553210",
    "custodian": "",
    "gridCode": "HM2018111909",
    "householdId": "133851512",
    "nativeAddress": "哑叭店组3号",
    "residenceAddress": "哑叭店组3号",
    "createdAt": 1542854858763,
    "updatedAt": 1542871722504,
    "status": 5,
    "politicsStatus": "群众",
    "livingSituation": "贷款建房",
    "physicalCondition": "健康",
    "nationality": "中华人民共和国",
    "borrowerNature": "",
    "postcode": "111111",
    "isStockholder": "否",
    "isStaff": "否",
    "isOwner": "否",
    "isBuyHouse": "否",
    "cellName": ""
  }
}
```

```

"cellAddress": "",
"career": "农、林、牧、渔、水利业生产人员",
"creditId": "",
"workYear": "",
"companyName": "",
"companyAddress": "",
"isFarmer": "是",
"investigator1": "客户经理-长丰",
"investigator2": "13231",
"registrant": "客户经理-长丰",
"registerOrg": "上海农村商业银行",
"accountId": null,
"orgCode": null,
"gridName": "花木-企业",
"tags": [
  {
    "id": 398,
    "tagId": 47,
    "tagName": "111",
    "idNumber": "340121197705175537",
    "reason": null,
    "createdAt": 1542859905445,
    "updatedAt": 1542859905445
  },
  {
    "id": 399,
    "tagId": 48,
    "tagName": "1111111",
    "idNumber": "340121197705175537",
    "reason": null,
    "createdAt": 1542859905445,
    "updatedAt": 1542859905445
  },
  {
    "id": 400,
    "tagId": 1,
    "tagName": "黑名单",
    "idNumber": "340121197705175537",
    "reason": null,
    "createdAt": 1542859905445,
    "updatedAt": 1542859905445
  }
]
}
}

```

14.5. 暂存-添加草稿客户信息

基本信息

接口名称:暂存-添加草稿客户信息
接口地址:\$prefix\$/customer/info/draft
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		客户姓名，2-20位
idNumber	true	string		身份证号，18位
其他字段非必填-见编辑接口字段	false	string		

14.6. 添加客户信息

基本信息

接口名称:添加客户信息
接口地址:\$prefix\$/customer/info
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
见编辑接口字段	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	number	customerId,返回当前客户编号

14.7. 暂存-编辑草稿客户信息

基本信息

接口名称:暂存-编辑草稿客户信息
接口地址:\$prefix\$/customer/info/draft/{customerId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		客户姓名，2-20位
idNumber	true	string		身份证号，18位
其他字段非必填-见编辑接口字段	false	string		

14.8. 编辑客户信息

基本信息

接口名称:编辑客户信息
接口地址:\$prefix\$/customer/info/{customerId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		姓名,限长2-20
sex	true	string		性别,男/女
idNumber	true	string		身份证,18位有效证件号码
maritalStatus	true	string		婚姻状况,未婚/已婚/离异/丧偶
educationLevel	true	string		文化水平,限定-初中及以下/(中专/技校)/高中/大专/本科/硕士/博士及以上/未知
nation	false	string		民族,限长10
birthday	false	string		生日,格式19901201,限长10
nativePlace	true	string		籍贯(行政区域),格式四川成都,限长20
phoneNumber	true	string		手机号,1开头的11位有效号码
custodian	false	string		监护人,限长2-20
gridCode	true	string		网格号,限长20
householdId	true	string		户号,限长20
nativeAddress	true	string		户籍地址,限长100
residenceAddress	true	string		常驻地址,限长100
status	false	number		状态码,0-暂存,5-正常,6-冻结,编辑时必须携带
politicsStatus	false	string		政治面貌,限定-群众/团员/党员
livingSituation	true	string		居住状况,限定-贷款购房或贷款建房/租房
physicalCondition	true	string		身体状况,限定-健康/亚健康/疾病
nationality	false	string		国籍,限定,限长20
borrowerNature	true	string		借款人性质,限定-农户/非农户
postcode	false	string		邮编,限长6位
isStockholder	true	string		是否本行股东,限定-是/否
isStaff	true	string		是否本行员工,限定-是/否
isOwner	true	string		是否企业主,限定-是/否
customerId	true	string		客户ID
isBuyHouse	false	string		有无县城购房,限定-是/否
cellName	false	string		小区名称,限长20
cellAddress	false	string		小区地址,限长100

idType	true	string		证件类型：中国居民身份证/外国人永久居留身份证/港澳台居民居住证
creditId	true	string		信贷客户号，20
career	true	string		职业，30，"国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人/专业技术人员/办事人员和有关人员/商业、服务业人员/农、林、牧、渔、水利业生产人员/生产、运输设备操作人员及有关人员/军人/其他从业人员"
workYear	true	number		工作年限
companyName	true	string		单位名称，50
companyAddress	true	string		单位地址，100
isFarmer	true	string		是否农户，是/否
investigator1	true	string		调查人A，20，默认当前登录人名称
investigator2	true	string		调查人B，20
registrant	true	string		登记人，当前登录人名称
registerOrg	true	string		登记机构，当前登录人机构
createdAt	true	number		登记日期
updatedAt	true	number		更新日期

14.9. 编辑客户信息状态

基本信息

接口名称:编辑客户信息状态
接口地址:\$prefix\$/customer/info/{customerId}/status/{status}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
删除客户信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerId	true	number		客户ID

status	true	number		状态码，0-暂存，5-正常，6-冻结
--------	------	--------	--	--------------------

14.10. 批量编辑客户状态

基本信息

接口名称:批量编辑客户状态
接口地址:\$prefix\$/customer/info/status/batch
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
list	true	object		客户信息类别
customerId	true	string		客户ID
status	true	string		状态码，0-暂存，5-正常，6-冻结

示例数据

```
[
{
  "customerId": 2,
  "status": 1
},
{
  "customerId": 3,
  "status": 1
},
{
  "customerId": 4,
  "status": 1
}
]
```

14.11. Excel导出-客户信息

基本信息

接口名称:Excel导出-客户信息
接口地址:\$prefix\$/file/customer/{gridCode}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
通过网格号下载客户信息，0-代表全部， 其他的为对应的网格号即可

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号，0-全部
gridName	true	string		网格名称
accountId	true	string		用户ID

示例数据

客户ID姓名性别身份证号婚姻状况最高学历最高学位民族生日籍贯手机号管护人网格号户号政治面貌居住状况身体状况年收入国籍借款人性质邮编是否本行股东是否本行员工是否企业主户籍地址常驻地址
3张翠山男342223199910120689已婚研究生学士汉族19991012安徽宿州15555413245张三丰
X8888815214154党员自购房健康2000.0中华人民共和国农户200000是是是安徽省合肥市长丰县石头镇金沙村
10组上海市宝山区大场镇绿地领海1号101
2张翠山男342223199910120688已婚研究生学士汉族19991012安徽宿州15555413245张三丰
X8888815214154党员自购房健康2000.0中华人民共和国农户200000是是是安徽省合肥市长丰县石头镇金沙村
10组上海市宝山区大场镇绿地领海1号101

14.12. Excel导入模板-客户信息

基本信息

接口名称:Excel导入模板-客户信息
接口地址:\$prefix\$/template/客户信息导入模板.xls
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

14.13. Excel导入-客户信息

基本信息

接口名称:Excel导入-客户信息
接口地址:\$prefix\$/file/customer/info
请求方法:POST
请求数据类型:FORM-DATA
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
file	true	file		客户基本信息模板EXCEL
gridCode	true	string		网格编号
gridName	true	string		网格名称
registrant	true	string		登记人姓名,当前登录人姓名
registerOrg	true	string		登记机构,当前登录人机构

示例数据

全部成功：
{
 "code": 200,
 "message": "共2条数据,导入成功2条,导入失败0条"
}
部分成功
{
 "code": 200,

```
"message": "共1条数据,导入成功0条,导入失败1条,失败原因:444:身份证号不正确!"
}
```

14.14. 根据贫困户标签查询客户贫困信息

基本信息

接口名称:根据贫困户标签查询客户贫困信息
接口地址:\$prefix\$/customer/poorinfo/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		客户身份证号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	自增di
personCode	false	string	人员编号
idNumber	true	string	身份证号
personCount	false	string	人数
internalStudent	false	string	在校生状况
healthCondition	false	string	健康状况
laborSkills	false	string	劳动技能
workingConditions	false	string	务工状况
workingTime	false	string	务工时间（月
criticalIllnessInsurance	false	string	参加大病医疗
overcomePoverty	false	string	脱贫属性
overcomePovertyYear	false	string	脱贫年度
attribute	false	string	贫困户属性
reason	false	string	主要致贫原因
dangerousBuilding	false	string	危房户
safetyWater	false	string	饮水安全
dysdipsia	false	string	饮水困难
incomeAvg	false	string	人均纯收入

phone	false	string	联系电话
writelme	false	string	记录时间
createdAt	true	number	创建时间
updateAt	true	number	修改时间

14.15. 暂存时-删除

基本信息

接口名称:暂存时-删除
接口地址:\$prefix\$/customer/info/{customerId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

14.16. OCR-识别身份证信息

基本信息

接口名称:OCR-识别身份证信息
接口地址:\$prefix\$/customer/ocr/idcard/{idCardSide}
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
自动识别身份证信息，并返回数据

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
image	true	file		身份证图片 jpg/png/bmp格式

idCardSide	true	number		1-正面（头像面），2-反面
------------	------	--------	--	----------------

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
name	true	string	姓名
sex	true	string	性别
nation	true	string	民族
birthday	true	string	出生
address	true	string	住址
idNumber	true	string	公民身份号码
issuedAt	true	string	签发日期
expiredAt	true	string	过期日期
issuedOrganization	true	string	签发机关

示例数据

身份证正面：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "birthday": "19990328",
    "address": "安徽省宿州市灵璧县荷塘镇荷叶村荷花组",
    "nation": "汉",
    "sex": "男",
    "name": "李逍遥",
    "idNumber": "343224199903280631"
  }
}
```

身份证反面：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "expiredAt": "20280524",
    "issuedAt": "20180524",
    "issuedOrganization": "灵璧县公安局"
  }
}
```

14.17. 申请表-获取数据

基本信息

接口名称:申请表-获取数据
接口地址:\$prefix\$/customer/info/form/{customerId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerId	true	string		客户编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
name	true	string	姓名
idNumber	true	string	身份证号
sex	true	string	性别
maritalStatus	true	string	婚姻状况
educationLevel	true	string	文化水平
phoneNumber	true	string	手机号
companyName	true	string	工作单位
companyAddress	true	string	工作地址
nativeAddress	true	string	户籍地址
residenceAddress	true	string	居住地址
spouseName	true	string	配偶姓名
spouseIdNumber	true	string	配偶身份证号
familyPopulation	true	string	家庭人数

14.18. 从户籍导入为客户信息

基本信息

接口名称:从户籍导入为客户信息
接口地址:\$prefix\$/customer/info/resident/{idNumber}
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证号
registrant	true	string		登记人姓名
registerOrg	true	string		登记机构名称

15. 3-3-客户资产信息-By李纯雨

15.1. 获取资产详情

基本信息

接口名称:获取资产详情
接口地址:\$prefix\$/customer/finance/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证，18位有效证件号码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
见编辑接口字段	false	string	

15.2. 添加资产信息

基本信息

接口名称:添加资产信息
接口地址:\$prefix\$/customer/finance
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
见编辑接口字段	false	number		

15.3. 编辑资产信息

基本信息

接口名称:编辑资产信息
接口地址:\$prefix\$/customer/finance/{idNumber}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证, 18位有效证件号码

industry	false	string		行业类别, 1-农、林、牧、渔业, 2-采矿业, 3-制造业, 4-电力、煤气及水的生产和供应业, 5-建筑业, 6-交通运输、仓储及邮政业, 7-信息传输、计算机服务和软件业, 8-批发和零售业, 9-住宿和餐饮业, 10-金融业, 11-房地产业, 12-租赁和商务服务业, 13-科学研究、技术服务和地质勘查业, 14-水利、环境和公共设施管理业, 15-居民服务和其他服务业, 16-教育, 17-卫生、社会保障和社会福利业, 18-文化、体育和娱乐业, 19-公共管理和社会组织, 20-国际组织
career	false	string		职业类别, 1-国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人, 2-专业技术人员, 3-办事人员和有关人员, 4-商业、服务业人员, 5-农、林、牧、渔、水利业生产人员, 6-生产、运输设备操作人员及有关人员, 7-军人, 8-其他从业人员
companyName	false	string		单位名称
companyAddress	false	string		单位地址
workYear	false	number		工作年限
houseNumber	false	number		房子数量
housePrice	false	number		房子预估价值
carNumber	false	number		车子数量
carPrice	false	number		车子预估价值
yearSalary	false	number		年收入
shopNumber	false	number		商铺数量
shopPrice	false	number		商铺价值
equipmentNumber	false	number		设备数量
equipmentPrice	false	number		设备价值
yearSurplus	false	number		年结余
landAcreage	false	number		土地面积亩
greenhouseNumber	false	number		大棚数量
breedType	false	string		种养殖品种
breedNumber	false	number		养殖数量
companyEarnings	false	number		单位收益
other	false	string		其他
businessLicense	false	string		工商营业执照, 多个以 隔开

isFarmIncome	false	string		是否有农业收入，是/否
isBusinessIncome	false	string		是否有经营收入，是/否

16. 3-5-客户业务信息-By刘畅翔

16.1. 查询所有已开启的银行产品（业务）

基本信息

接口名称:查询所有已开启的银行产品（业务）
接口地址:\$prefix\$/customer/business/product/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
得到银行开启的所有产品的名称和编码。与以下几个接口中库户与银行的业务名对应

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
name	true	string	银行产品名称
code	true	string	银行产品编码

16.2. 查询客户的业务信息

基本信息

接口名称:查询客户的业务信息
接口地址:\$prefix\$/customer/business/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		库户身份证号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
business	true	object	业务信息
idNumber	true	string	身份证号
depositTotal	true	number	存款总额
depositMonth	true	number	月日均
depositSeason	true	number	季日均
depositYear	true	number	年日均年
depositTimePoit	true	number	时点余额
currentTotal	true	number	活期余额
currentMonth	true	number	月日均
currentSeason	true	number	季日均
currentYear	true	number	年日均
currentTimePoit	true	number	时点余额
fixedTotal	true	number	定期余额
fixedMonth	true	number	月日均
fixedSeason	true	number	季日均
fixedYear	true	number	年日均
fixedTimePoit	true	number	时点余额
businessProduct	true	array[object]	客户业务与产品的关联信息
accountName	true	string	账户名
cardNumber	true	string	卡号
rate	true	number	利率
productCode	true	string	利率
productName	true	string	产品名称
money	true	number	余额
create_at	true	number	创建时间
update_at	true	number	修改时间

16.3. 批量添加客户业务产品信息

基本信息

接口名称:批量添加客户业务产品信息
接口地址:\$prefix\$/customer/business/product
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效

接口描述:
批量添加客户的业务信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
record	true	array[object]		
idnumber	true	string		客户的身份证号
productCode	true	string		银行产品编码
money	true	number		产品余额
accountName	true	string		账户名
cardNumber	true	string		卡号
rate	true	string		利率

16.4. 批量编辑客户业务产品信息

基本信息

接口名称:批量编辑客户业务产品信息
接口地址:\$prefix\$/customer/business/product
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
编辑修改客户的业务信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
record	true	array[object]		
id	true	string		业务id
money	true	string		业务余额

17. 3-6-后台-银行产品-By刘畅翔

17.1. 银行产品列表查询

基本信息

接口名称:银行产品列表查询
接口地址:\$prefix\$/super/product/dict/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
分页查询银行的所有产品信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		请求第几页
pageSize	true	number		每页多少条数据
state	false	number		1开启0关闭

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	银行产品id
name	true	string	银行产品名称
code	true	string	银行产品编码（最大长度20）
state	true	number	银行产品状态
rate	true	number	利率（百分之己） 4位（其中两位小数）
explain	true	string	产品说明（最大长度255）
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	true	number	修改时间

17.2. 添加银行产品

基本信息

接口名称:添加银行产品
接口地址:\$prefix\$/super/product/dict
请求方法:POST

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		银行产品名称(最大长度20)
state	false	string	1	0关闭1开启
rate	true	number		利率（百分之己）4位（其中两位小数）
explain	true	string		产品说明（最大长度255）

17.3. 编辑银行产品

基本信息

接口名称:编辑银行产品
接口地址:\$prefix\$/super/product/dict/{id}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
修改银行产品名称或开启关闭产品

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		银行产品id
name	false	string		银行产品名称(20)
state	false	number		0关闭1开启

rate	true	number		利率（百分之已） 4位（其中两位小数）
explain	true	string		产品说明（最大长度255）

17.4. 关闭银行产品

基本信息

接口名称:关闭银行产品
接口地址:\$prefix\$/super/product/dict/close
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
更改银行产品状态为关闭

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		银行产品id

17.5. 开启银行产品

基本信息

接口名称:开启银行产品
接口地址:\$prefix\$/super/product/dict/open
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
更改银行产品状态为开启

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		银行产品id

18. 3-7-客户标签管理-By李纯雨

18.1. 后台-获取标签详情

基本信息

接口名称:后台-获取标签详情
接口地址:\$prefix\$/super/tag/{tagId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取标签详情，以及带有此标签的客户总数

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
tagId	true	number		标签ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
tagId	true	number	标签ID
tagName	true	string	标签名
description	true	string	标签描述
type	true	number	标签类型,1-黑白灰名单，2-农户/非农户，3-企业，4-产品，5-画像，6-星级，7-年龄,8-其他
remark	true	string	备注

18.2. 后台-获取标签列表

基本信息

接口名称:后台-获取标签列表
接口地址:\$prefix\$/super/tag/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取标签列表，以及带有此标签的客户总数

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
tagId	true	number	标签ID
tagName	true	string	标签名
description	false	string	标签描述
type	true	number	标签类型,1-黑白灰名单, 2-农户/非农户, 3-企业, 4-产品, 5-画像, 6-星级, 7-年龄,8-其他
remark	false	string	备注

18.3. 后台-添加标签信息

基本信息

接口名称:后台-添加标签信息
接口地址:\$prefix\$/super/tag
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
添加客户标签

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
tagName	true	string		标签名， 限长20
description	true	string		标签描述， 限长20
type	true	number		标签类型,1-黑白灰名单， 2-农户/非农户， 3-企业， 4-产品， 5-画像， 6-星级， 7-年龄,8-其他
remark	false	string		备注， 限长100

18.4. 后台-编辑标签信息

基本信息

接口名称:后台-编辑标签信息
接口地址:\$prefix\$/super/tag/{tagId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
添加客户标签

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
tagId	true	string		标签ID
tagName	true	string		标签名， 限长20， 1-黑名单， 2-白名单， 3-灰名单， 4-贫困户
description	true	string		标签描述， 限长20

type	true	number		标签类型,1-黑白灰名单, 2-农户/非农户, 3-企业, 4-产品, 5-画像, 6-星级, 7-年龄,8-其他
remark	false	string		备注, 限长100

18.5. 后台-删除标签信息

基本信息

接口名称:后台-删除标签信息
接口地址:\$prefix\$/super/tag/{tagId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
删除的同时会删除关联表

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
tagId	true	number		标签ID

18.6. 获取客户所有标签（通过身份证）

基本信息

接口名称:获取客户所有标签（通过身份证）
接口地址:\$prefix\$/customer/{idNumber}/tag/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
通过身份证获取该客户的所有标签

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证，18位有效身份证号码

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
tagId	true	number	标签ID
tagName	true	string	标签名
reason	true	string	黑名单原因

18.7. 获取标签的客户数（通过标签ID）

基本信息

接口名称:获取标签的客户数（通过标签ID）
接口地址:\$prefix\$/customer/count/tag/{tagId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
通过标签ID获取带有该标签的客户总数

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
tagId	true	number		标签ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	number	该标签的客户总数

18.8. 获取该标签的所有客户

基本信息

接口名称:获取该标签的所有客户
接口地址:\$prefix\$/customer/list/tag/{tagId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
获取该标签的客户信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
tagId	true	number		标签ID
pageNum	true	string		页码
pageSize	true	string		页行数

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
customerName	true	string	姓名
sex	true	number	性别，1-男，2-女
idNumber	true	string	身份证，18位有效身份证
maritalStatus	true	number	婚姻状况，0-未婚，1-已婚，2-离异，3-丧偶
educationLevel	true	number	文化水平，0-未上过学，1-小学，2-初中，3-高中，4-大学专科，5-大学本科，6-研究生
nation	true	string	民族
birthday	true	string	生日，格式19901201
nativePlace	true	string	籍贯
phoneNumber	true	string	手机号，1开头的11位有效号码
career	true	string	职业
custodian	true	string	监护人
gridCode	true	string	网格号
householdId	true	number	户号
nativeAddress	true	string	户籍地址
residenceAddress	true	string	常驻地址

18.9. 添加标签（为客户）

基本信息

接口名称:添加标签（为客户）
接口地址:\$prefix\$/customer/{idNumber}/tag
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
给客户添加相应的标签，为客户添加标签之前会清除该客户的所有标签

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证，18位有效证件号码
tagIds	true	string		标签ID,多个以逗号隔开

18.10. 删除客户所有标签

基本信息

接口名称:删除客户所有标签
接口地址:\$prefix\$/customer/{idNumber}/tag
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证

18.11. 删除客户的一个标签

基本信息

接口名称:删除客户的一个标签
接口地址:\$prefix\$/customer/{idNumber}/tag/{tagId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		居民身份证号码
tagId	true	number		标签ID

19. 3-8-后台-网格管理模块-By吴书涛

19.1. 获取某个网格详情

基本信息

接口名称:获取某个网格详情
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/{id}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
------	------	------	-----	----

id	true	string	ID
----	------	--------	----

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridCode	true	string	网格编号
gridName	true	string	网格名称
orgCode	true	string	机构号
gridType	true	number	网格类型
description	true	string	描述
accountId	true	number	网格管理员（客户经理）
assistManager	false	string	网格协管员
superviseManager	false	string	网格监督员
qrCode	false	string	二维码
gridMap	false	string	网格地图
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	false	number	修改时间
listReview	true	string	网格评议小组列表（如有填写，以下参数的必填项要满足，如未填写，则无需放入）
gridCode	true	string	网格编号
gridReviewName	true	string	评议员姓名
idNumber	true	string	身份证号码
duties	true	string	职务
description	true	string	描述
address	false	string	地址
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	true	number	修改时间
gridName	true	string	网格名称
type	true	string	1为正式2为候选
orgName	true	string	机构名称

19.2. 创建网格

基本信息

接口名称:创建网格
接口地址:\$prefix\$/gridinfo
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
用来创建一个网格

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
------	------	-----	----

Authorization	true		Token令牌
---------------	------	--	---------

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号 字段长度100
gridName	true	string		网格名称 字段长度100
orgCode	true	string		机构号 字段长度20
gridType	true	number		网格类型 1.村社型、2.社区型、3.专业市场、4.工业园、5.企业、6.事业单位、7.临街商户
description	false	string		描述 字段长度255
accountId	false	number		网格管理员（客户经理）
assistManager	false	string		网格协管员 字段长度50
superviseManager	false	string		网格监督员 字段长度50
qrCode	false	string		二维码 字段长度255
gridMap	false	string		网格地图
listReview	true	array[object]		网格评议小组列表（如有填写，以下参数的必填项要满足，如未填写，则无需放入）
gridCode	true	string		网格编号 字段长度100
gridReviewName	true	string		评议员姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
duties	false	string		职务 字段长度20
description	false	string		描述 字段长度255
address	false	string		地址 字段长度255
type	true	string		1为正式2为候选

19.3. 修改网格

基本信息

接口名称:修改网格
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/{gridCode}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
修改网格信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	自增的id
gridCode	true	string	网格编号 字段长度100
gridName	true	string	网格名称 字段长度100
orgCode	true	string	机构号 字段长度20
gridType	true	number	网格类型 1.村社型、2.社区型、3.专业市场、4.工业园、5.企业、6.事业单位、7.临街商户 字段长度10
description	true	string	描述 字段长度255
accountId	true	number	网格管理员（客户经理）
assistManager	false	string	网格协管员 字段长度50
superviseManager	false	string	网格监督员 字段长度50
qrCode	false	string	二维码 字段长度255
gridMap	false	string	网格地图
createdAt	true	number	创建时间
listReview	true	array[object]	网格评议小组列表（如有填写，以下参数的必填项要满足，如未填写，则无需放入）
gridCode	true	string	网格编号 字段长度100
gridName	true	string	网格名称 字段长度100
gridReviewName	true	string	评议员姓名 字段长度50
idNumber	true	string	身份证号码 字段长度20
duties	false	string	职务 字段长度20
description	false	string	描述 字段长度255
address	false	string	地址 字段长度255
type	true	string	1为正式2为候选

19.4. 删除网格

基本信息

接口名称:删除网格
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
删除网格和评议员信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		要删除的id

19.5. 分页和条件查询网格列表

基本信息

接口名称:分页和条件查询网格列表
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	false	string		网格编号
gridName	false	string		网格名称
orgCode	true	string		机构号
realName	false	string		管理员真实姓名
gridType	false	number		网格类型
pageNum	true	number		页码

pageSize	true	number		页行数
accountId	true	number		客户经理（网格管理员id）
roleId	true	number		角色ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridCode	true	string	网格编号
gridName	true	string	网格名称
orgCode	true	string	机构号
gridType	true	number	网格类型
description	true	string	描述
accountId	true	number	网格管理员（客户经理）
assistManager	false	string	网格协管员
superviseManager	false	string	网格监督员
qrCode	true	string	二维码
gridMap	false	string	网格地图
realName	true	string	客户经理真实姓名
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	false	number	修改时间
orgName	true	string	机构名称

19.6. 保存网格地图坐标

基本信息

接口名称:保存网格地图坐标
接口地址:\$prefix\$/gridmap
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号
gridName	true	string		网格名称
type	false	string		地图类型
grandId	false	string		地图一级标记

parentId	false	string		地图二级标记
coordinate	true	string		地图坐标

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	200-success, 400-fail, 401-unauthorized, 403-forbidden
message	true	string	返回的消息

19.7. 获取网格的地图坐标

基本信息

接口名称:获取网格的地图坐标
接口地址:\$prefix\$/gridmap/{gridCode}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
gridCode	true	string	网格编号
gridName	true	string	网格名称
type	false	string	地图类别
grandId	false	string	地图一级标记
parentId	false	string	地图二级标记
coordinate	true	string	地图坐标
	true	string	
	true	string	

19.8. 获取PC版首页网格地图坐标

基本信息

接口名称:获取PC版首页网格地图坐标
接口地址:\$prefix\$/gridmap/list/{roleid}/{orgcode}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleId	true	string		登陆人角色
orgCode	true	string		登陆人orgCode

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
id	true	number	自增id
gridName	true	string	网格名称
coordinate	true	string	地图坐标

19.9. 根据登录人角色查询所有可看的网格信息

基本信息

接口名称:根据登录人角色查询所有可看的网格信息
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/list/account
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
roleId	true	string		登陆人角色ID
accountId	true	string		登陆人账号
orgCode	true	string		登陆人机构号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
具体参数详情见修改网格字段	true	string	

19.10. 上传网格地图图片

基本信息

接口名称:上传网格地图图片
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/image
请求方法:POST
请求数据类型:FORM-DATA
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
file	true	string		上传的图片
id	true	string		选中的网格id

19.11. 获取网格地图图片

基本信息

接口名称:获取网格地图图片

接口地址:\$prefix\$/gridinfo/image/{id}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string		选中的网格id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	string	base64编码的图片字符串

20. 3-8-1-网格评议员/金融顾问-By李纯雨

20.1. 新建评议员/金融顾问

基本信息

接口名称:新建评议员/金融顾问
接口地址:\$prefix\$/gridinfo/senator
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
senatorId	true	string		
senatorName	true	string		
idNumber	true	string		
phoneNumber	true	string		
duty	true	string		
address	true	string		
description	true	string		
isFormal	true	string		
type	true	string		

21. 3-10-客户信誉信息-By刘畅翔

21.1. 查询客户信誉信息

基本信息

接口名称:查询客户信誉信息
接口地址:\$prefix\$/customer/credit/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	信誉信息id
idNumber	true	string	客户身份证号
incidenceOfLetter	true	number	用信发生额
housingMortgageDebt	true	number	房屋按揭（负债）
businessLoanDebt	true	number	经营贷款（负债）
consumerLoanDebt	true	number	消费贷款（负债）
housingMortgageRemainder	true	number	房屋按揭（经营贷款）
businessLoanRemainder	true	number	经营贷款（经营贷款）
consumerLoanRemainder	true	number	消费贷款（经营贷款）
overdueRecord	true	number	逾期记录（多少条记录）
pastDue	true	number	逾期金额

basicIdentity	true	string	基本身份
address1	true	string	地址1
address2	true	string	地址2
address3	true	string	地址3
mate	true	string	配偶
neighborhoodRelation	true	string	家庭及邻里关系
haveBadHabits	true	string	有无涉黄、赌、毒等不良嗜好(0无1有)
haveBadCredit	true	string	有无民间债务纠纷或者民间信用不良(0无1有)
isDishonest	true	string	是否 是失信人(0否1是)

22. 3-11-客户家庭信息-By李纯雨

22.1. 添加客户家庭信息

基本信息

接口名称:添加客户家庭信息
接口地址:\$prefix\$/customer/family
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
调用此接口添加客户的家庭信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
householdId	true	number		户号
population	true	number		家庭人口
address	true	string		家庭详细地址，限长100
postcode	true	number		邮编,限长6
localCredit	true	string		当地信用环境，限长10
isHarmony	true	string		家庭是否和睦，限定-是/否
socialEvaluation	true	string		社会评价(村委会评价)，限长20
isSelfEntity	true	string		主营业务是否自办实体，限定-是/否

isOweTax	true	string		是否欠缴税费（除个税），限定-是/否
produceCapacity	true	string		生产经营能力，限长10
produceScene	true	string		生产经营场景，限长20
accountId	true	number		维护客户经理，当前登录经理ID
insuranceType	true	string		参与保险情况，限定-医疗保险/财产保险/人寿保险/农业保险/其他

22.2. 编辑客户家庭信息

基本信息

接口名称:编辑客户家庭信息
接口地址:\$prefix\$/customer/family/{familyId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
调用此接口添加客户的家庭信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
familyId	true	number		ID
householdId	true	number		户号
population	true	number		家庭人口
address	true	string		家庭详细地址，限长100
postcode	true	number		邮编,限长6
localCredit	true	string		当地信用环境，限长10
isHarmony	true	string		家庭是否和睦，限定-是/否
socialEvaluation	true	string		社会评价(村委会评价)，限长20
isSelfEntity	true	string		主营业务是否自办实体，限定-是/否
isOweTax	true	string		是否欠缴税费（除个税），限定-是/否

produceCapacity	true	string		生产经营能力，限长10
produceScene	true	string		生产经营场景，限长20
accountId	true	number		维护客户经理，当前登录经理ID
insuranceType	true	string		参与保险情况，可多选，多个以逗号隔开，限定-医疗保险/财产保险/人寿保险/农业保险/其他

22.3. 查看家庭信息详情

基本信息

接口名称:查看家庭信息详情
接口地址:\$prefix\$/customer/family/{householdId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
householdId	true	string		户号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
realName	true	string	客户经理的姓名
其他见编辑接口字段	true	string	

23. 3-11-1-家庭成员信息-By李纯雨

23.1. 新建-家庭成员

基本信息

接口名称:新建-家庭成员
接口地址:\$prefix\$/customer/family/member
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
调用此接口编辑家庭成员

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
memberId	true	number		成员ID
memberName	true	string		姓名，限长20位
relationship	true	string		与该客户的关系，祖父/祖母/父亲/母亲/配偶/儿子/女儿/孙子/孙女/兄弟姐妹
nation	true	string		民族，限长10
birthday	true	string		出生日期，格式19491201
idType	true	string		证件类型，中国居民身份证/外国人永久居留身份证/港澳台居民居住证
idNumber	true	string		证件号码，18位
address	true	string		居住地址，限长100
isHouseholdHead	true	string		是否户主，是/否
contact	true	string		联系方式，1开头的11位手机号
remark	true	string		村委会评价。限长100
status	true	number		状态，1-正常
customerId	true	number		客户ID

23.2. 编辑-家庭成员

基本信息

接口名称:编辑-家庭成员
接口地址:\$prefix\$/customer/family/member/{memberId}
请求方法:PUT
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
调用此接口编辑家庭成员

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
memberId	true	number		成员ID
memberName	true	string		姓名，限长20位
relationship	true	string		与该客户的关系，祖父/祖母/父亲/母亲/配偶/儿子/女儿/孙子/孙女/兄弟姐妹
nation	true	string		民族，限长10
birthday	true	string		出生日期，格式19491201
idType	true	string		证件类型，中国居民身份证/外国人永久居留身份证/港澳台居民居住证
idNumber	true	string		证件号码，18位
address	true	string		居住地址，限长100
isHouseholdHead	true	string		是否户主，是/否
contact	true	string		联系方式，1开头的11位手机号
remark	true	string		村委会评价。限长100
status	true	number		状态，1-正常
customerId	true	number		客户ID

23.3. 删除-家庭成员

基本信息

接口名称:删除-家庭成员
接口地址:\$prefix\$/customer/family/member/{memberId}
请求方法:DELETE
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
memberId	true	string		成员ID

23.4. 查询-成员详情

基本信息

接口名称:查询-成员详情
接口地址:\$prefix\$/customer/family/member/{memberId}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
memberId	true	string		成员ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
见编辑字段	true	string	

23.5. 列表-查询列表

基本信息

接口名称:列表-查询列表
接口地址:\$prefix\$/customer/family/member/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerId	true	string		客户ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
见编辑字段列表	true	array[object]	

24. 3-12-客户失信人名单-By李纯雨

24.1. 失信人名单列表

基本信息

接口名称:失信人名单列表
接口地址:\$prefix\$/customer/dishonesty/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数

performedName	false	string		被执行人姓名/名称
cardNumber	false	string		身份证号码/组织机构代码，精确数据

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	ID
performedName	true	string	被执行人姓名/名称
cardNumber	true	string	身份证号码/组织机构代码
sex	true	string	性别
age	true	number	年龄
areaName	true	string	省份
courtName	true	string	执行法院
gistId	true	string	执行依据文号
registerDate	true	string	立案时间
caseCode	true	string	案号
gistInstitution	true	string	做出执行依据单位
duty	true	string	生效法律文书确定的义务
performance	true	string	被执行人的履行情况
concreteReason	true	string	失信被执行人行为具体情形
type	true	string	失信类别
publishedAt	true	number	发布时间戳

示例数据

```
{
  "age":56,
  "areaName":"河南",
  "cardNumber":"4104111961012342058",
  "caseCode":"(2018)豫0411执987号",
  "concreteReason":"有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",
  "courtName":"平顶山市湛河区人民法院",
  "createdAt":1538017575460,
  "duty":"一、平顶山市亿鑫达生物能源有限公司于本判决生效之日起十日内偿还中原银行股份有限公司平顶山分行贷款本金7935156.37元及利息，二、平顶山市正顺化工有限公司、汝州市中航石油有限公司、魏中峰、魏中合、吴玉香、杜君会、王新伟、樊彩欣、吴福岭、彭蛹、牛高、吴朝辉对本判决第一项下的贷款本息承担连带清偿责任。承担责任后可在其承担责任的范围内向平顶山市亿鑫达生物能源有限公司追偿；",
  "gistId":"（2017）豫0411民初3352号",
  "gistInstitution":"平顶山市湛河区人民法院",
  "id":1,
  "performance":"全部未履行",
  "performedName":"牛高",
  "publishedAt":1535472000000,
  "registerDate":"20180504",
  "sex":"男性",
```



```
"type":"失信被执行人名单",
"updatedAt":1538017575460
}
```

24.2. 失信人名单详情

基本信息

接口名称:失信人名单详情
接口地址:\$prefix\$/customer/dishonesty/{id}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		失信ID

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	ID
performedName	true	string	被执行人姓名/名称
cardNumber	true	string	身份证号码/组织机构代码
sex	true	string	性别
age	true	number	年龄
areaName	true	string	省份
courtName	true	string	执行法院
gistId	true	string	执行依据文号
registerDate	true	string	立案时间
caseCode	true	string	案号
gistInstitution	true	string	做出执行依据单位
duty	true	string	生效法律文书确定的义务
performance	true	string	被执行人的履行情况
concreteReason	true	string	失信被执行人行为具体情形
type	true	string	失信类别
publishedAt	true	number	发布时间戳

24.3. 从户籍导入到失信人接口

基本信息

接口名称:从户籍导入到失信人接口
接口地址:\$prefix\$/customer/dishonesty
请求方法:POST
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
调用此接口爬取官方失信人信息

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

示例数据

```
{
  "code": 200,
  "message": "户籍总数:15,导入失信人的总数:1."
}
```

25. 3-13-客户影像资料管理模块-By吴书涛

25.1. 新建/修改客户图片

基本信息

接口名称:新建/修改客户图片
接口地址:\$prefix\$/customer/image
请求方法:POST
请求数据类型:FORM-DATA
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
新增图片时id请勿传入，修改图片时id必须传入

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	false	number		新上传图片的话id为空，修改的话需传入id,原记录将被标记为删除状态
file	true	file		传入的图片
customerName	true	string		客户姓名
idNumber	true	string		客户身份证号
gridCode	true	string		网格编号
uploadAccountld	true	number		上传的客户经理id
type	true	string		上传的图片类型 1.基本信息（1.1身份证正面 1.2身份证背面） 2.资产信息 3.经营信息 4.贷款流程信息（4.1合同.4.2面签表） 5.押品信息 6.其他信息
creditDetailld	false	number		面谈面签记录的id，如果是上传面谈面签表或者是合同，必须上传此参数

25.2. 删除客户图片

基本信息

接口名称:删除客户图片
接口地址:\$prefix\$/customer/image/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

25.3. 获取某个客户的某类图片BaseCode编码列表

基本信息

接口名称:获取某个客户的某类图片BaseCode编码列表
接口地址:\$prefix\$/customer/image/list/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		客户身份证号
type	true	string		图片类型 1.基本信息 (1.1身份证正面 1.2身份证背面) 2.资产信息 3.经营信息4.贷款流程信息 (4.1合同 .4.2面签表) 5.押品信息 6.其他信息
creditDetailId	false	string		查询4.1合同.4.2面签表 时需上传此参数

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
id	true	number	图片的id
baseCode	true	string	图片的base64编码

26. 4-1-背靠背评议-白名单-By吴书涛

26.1. 白名单批量转待面谈面签

基本信息

接口名称:白名单批量转待面谈面签
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/addlist
请求方法:POST

请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
list	true	object		
customerName	true	string		客户姓名
idNumber	true	string		身份证号
gridCode	true	string		网格编号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
success	true	number	成功的数量
faile	true	string	失败的数量
successList	false	array[string]	成功的姓名
faileList	false	array[string]	失败的姓名

26.2. 新建白名单

基本信息

接口名称:新建白名单
接口地址:\$prefix\$/customer/whitelist
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		客户姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phoneNumber	false	number		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度100
comment	false	string		备注 字段长度200
adress	false	string		地址 字段长度200

26.3. 修改白名单

基本信息

接口名称:修改白名单
接口地址:\$prefix\$/customer/whitelist/{id}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		编号
customerName	true	string		客户姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phoneNumber	false	number		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度50
comment	false	string		备注 字段长度200
adress	false	string		地址 字段长度200
createdAt	false	number		创建时间

26.4. 删除白名单

基本信息

接口名称:删除白名单
接口地址:\$prefix\$/customer/whitelist/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

26.5. 条件和分页获取白名单列表

基本信息

接口名称:条件和分页获取白名单列表
接口地址:\$prefix\$/customer/whitelist/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
customerName	false	string		客户姓名 查询条件未填写客户名称的话可为空
gridCode	false	string		网格编码 查询条件未填写客户名称的话可为空

idNumber	false	string		客户身份证号 查询条件未填写身份证号的话可为空
----------	-------	--------	--	-------------------------

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	ID
customerName	true	string	客户姓名
idNumber	true	string	客户身份证号
phoneNumber	false	number	联系方式
gridCode	true	string	网格编号
comment	false	string	备注
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	true	number	修改时间
adress	false	string	地址
gridName	true	string	网格名称

26.6. 批量导入白名单库

基本信息

接口名称:批量导入白名单库
接口地址:\$prefix\$/customer/whitelist/import
请求方法:POST
请求数据类型:FORM-DATA
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号
file	true	file		选中的excel

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
successCount	true	number	成功导入的名单数量
failCount	true	number	导入失败的名单数量

26.7. 下载白名单导入模板

基本信息

接口名称:下载白名单导入模板
接口地址:\$prefix\$/template/白名单模板.xls
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

26.8. 白灰名单互转接口

基本信息

接口名称:白灰名单互转接口
接口地址:\$prefix\$/customer/whitelist/movecustomer
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		客户身份证号
type	true	string		转换类型 1为白转灰 2为灰转白

reason	true	string		待观察原因 白转灰时必填,灰转白时填空值即可 让客户选择原因 待观察原因 游手好闲-1, 欠债较多-2, 贫困、低保户-3, 五保户-4, 贷款被诉讼-5, 服刑-6, 长期外出-7, 信用观念差-8, 赌博、吸毒、放高利贷-9, 光棍-10, 年龄大-11, 患病、残疾-12, 有前科-13, 有不良贷款(含担保、挂息)-14, 婚变-15, 家庭不和睦-16; 常年不回家-17; 去世人员-18; 其他-19
--------	------	--------	--	---

27. 4-2-背靠背评议-灰名单-By吴书涛

27.1. 下载灰名单模板

基本信息

接口名称:下载灰名单模板
接口地址:\$prefix\$/template/灰名单模板.xls
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

27.2. 批量导入灰名单

基本信息

接口名称:批量导入灰名单
接口地址:\$prefix\$/customer/greylist/import
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号
file	true	string		传入的xexcel

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
successCount	true	string	导入成功的名单数
failCount	true	string	导入失败的名单数

27.3. 新建灰名单

基本信息

接口名称:新建灰名单
接口地址:\$prefix\$/customer/greylis
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		客户姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20

phoneNumber	false	number		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度100
comment	false	string		备注 字段长度200
reason	false	string		待观察原因 游手好闲-1，欠债较多—2，贫困、低保户—3，五保户—4，贷款被诉讼—5，服刑—6，长期外出—7，信用观念差—8，赌博、吸毒、放高利贷—9，光棍—10，年龄大—11，患病、残疾—12，有前科—13，有不良贷款（含担保、挂息）—14，婚变—15，家庭不和睦—16；常年不回家—17；去世人员—18；其他—19 字段长度255
adress	false	string		地址 字段长度255

27.4. 修改灰名单

基本信息

接口名称:修改灰名单
接口地址:\$prefix\$/customer/greylist/{id}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		编号
customerName	true	string		客户姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phoneNumber	false	number		联系方式 字段长度20

gridCode	true	string		网格编号 字段长度100
reason	false	string		待观察原因 游手好闲-1，欠债较多—2，贫困、低保户—3，五保户—4，贷款被诉讼—5，服刑—6，长期外出—7，信用观念差—8，赌博、吸毒、放高利贷—9，光棍—10，年龄大—11，患病、残疾—12，有前科—13，有不良贷款（含担保、挂息）—14，婚变—15，家庭不和睦—16；常年不回家—17；去世人员—18；其他—19 字段长度255
comment	false	string		备注 字段长度255
adress	false	string		地址 字段长度255
createdAt	false	number		创建时间

27.5. 删除灰名单

基本信息

接口名称:删除灰名单
接口地址:\$prefix\$/customer/greylist/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

27.6. 条件和分页查询灰名单

基本信息

接口名称:条件和分页查询灰名单
接口地址:\$prefix\$/customer/greylis/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
gridCode	false	string		网格编码 查询条件未填写网格编码的话可为空
customerName	false	string		客户姓名 查询条件未填客户名称名称的话可为空
idNumber	false	string		客户身份证号 查询条件未填身份证的话可为空

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	ID
customerName	true	string	客户姓名
idNumber	true	string	客户身份证号
phoneNumber	false	number	联系方式
gridCode	true	string	网格编号
reason	false	string	待观察原因 游手好闲—1，欠债较多—2，贫困、低保户—3，五保户—4，贷款被诉讼—5，服刑—6，长期外出—7，信用观念差—8，赌博、吸毒、放高利贷—9，光棍—10，年龄大—11，患病、残疾—12，有前科—13，有不良贷款（含担保、挂息）—14，婚变—15，家庭不和睦—16；常年不回家—17；去世人员—18；其他—19
comment	false	string	备注
createdAt	true	number	创建时间

updatedAt	true	number	修改时间
adress	false	string	地址
gridName	true	string	网格名称

28. 4-3-背靠背评议-黑名单-By吴书涛

28.1. 下载黑名单模板

基本信息

接口名称:下载黑名单模板
接口地址:\$prefix\$/template/黑名单模板.xls
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

28.2. 批量导入黑名单

基本信息

接口名称:批量导入黑名单
接口地址:\$prefix\$/customer/blacklist/list
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号

file	true	string		选中的xcel
------	------	--------	--	---------

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
successCount	true	string	成功导入的名单数
failCount	true	string	导入失败的名单数

28.3. 新建黑名单

基本信息

接口名称:新建黑名单
接口地址:\$prefix\$ /customer/blacklist
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		客户姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phoneNumber	false	number		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度100
comment	false	string		备注 字段长度255

reason	false	string		待观察原因 游手好闲-1，欠债较多-2，贫困、低保户-3，五保户-4，贷款被诉讼-5，服刑-6，长期外出-7，信用观念差-8，赌博、吸毒、放高利贷-9，光棍-10，年龄大-11，患病、残疾-12，有前科-13，有不良贷款（含担保、挂息）-14，婚变-15，家庭不和睦-16；常年不回家-17；去世人员-18；其他-19字段长度255
adress	false	string		地址 字段长度255

28.4. 修改黑名单

基本信息

接口名称:修改黑名单
接口地址:\$prefix\$/customer/blacklist/{id}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		编号
customerName	true	string		客户姓名 字段长度50
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phoneNumber	false	number		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度100

reason	false	string		待观察原因 游手好闲-1，欠债较多—2，贫困、低保户—3，五保户—4，贷款被诉讼—5，服刑—6，长期外出—7，信用观念差—8，赌博、吸毒、放高利贷—9，光棍—10，年龄大—11，患病、残疾—12，有前科—13，有不良贷款（含担保、挂息）—14，婚变—15，家庭不和睦—16；常年不回家—17；去世人员—18；其他—19。字段长度255
comment	false	string		备注 字段长度255
adress	false	string		地址 字段长度255
createdAt	false	number		创建时间

28.5. 删除黑名单

基本信息

接口名称:删除黑名单
接口地址:\$prefix\$/customer/blacklist/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

28.6. 条件和分页查询列表

基本信息

接口名称:条件和分页查询列表
接口地址:\$prefix\$/customer/blacklist/list

请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
customerName	false	string		客户姓名 查询条件未填写的话可为空
gridCode	false	string		网格编码 查询条件未填写的话可为空
idNumber	false	string		客户身份证号 查询条件未填写的话可为空

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	ID
customerName	true	string	客户姓名
idNumber	true	string	客户身份证号
phoneNumber	false	number	联系方式
gridCode	true	string	网格编号
reason	false	string	待观察原因 游手好闲—1，欠债较多—2，贫困、低保户—3，五保户—4，贷款被诉讼—5，服刑—6，长期外出—7，信用观念差—8，赌博、吸毒、放高利贷—9，光棍—10，年龄大—11，患病、残疾—12，有前科—13，有不良贷款（含担保、挂息）—14，婚变—15，家庭不和睦—16；常年不回家—17；去世人员—18；其他—19
comment	false	string	备注
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	true	number	修改时间
adress	false	string	地址
gridName	true	string	网格名称

29. 4-4-背靠背评议-顾问意见记录-By吴书涛

29.1. 新增金融顾问咨询意见

基本信息

接口名称: 新增金融顾问咨询意见
接口地址:\$prefix\$ /customer/creditadviser
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
customerName	true	string		客户姓名 字段长度20
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phone	true	string		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度10
income	false	number		收入 字段长度10 小数点精度2位
expenditure	false	number		支出 字段长度10 小数点精度2位
rental	false	number		授信总额 字段长度10 小数点精度2位
signingTime	true	string		签字日期 字段长度16
adviserName	true	string		金融顾问姓名 字段长度20
comment	false	string		备注 字段长度255
address	true	string		地址 字段长度50

29.2. 修改金融顾问咨询意见记录

基本信息

接口名称:修改金融顾问咨询意见记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditadviser/{id}

请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增编号
customerName	true	string		客户姓名 字段长度20
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
phone	true	string		联系方式 字段长度20
gridCode	true	string		网格编号 字段长度20
income	false	number		收入 字段长度10小数点精度2位
expenditure	false	number		支出 字段长度10小数点精度2位
rental	false	number		授信总额 字段长度10小数点精度2位
signingTime	true	string		签字日期 字段长度16
adviserName	true	string		金融顾问姓名 字段长度 20
comment	false	string		备注 字段长度255
adress	true	string		地址 字段长度50

29.3. 删除金融顾问咨询意见记录

基本信息

接口名称:删除金融顾问咨询意见记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditadviser/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

29.4. 查询某条金融顾问意见详细记录

基本信息

接口名称:查询某条金融顾问意见详细记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditadviser/{id}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
见编辑修改接口字段	true	string	

29.5. 根据条件和分页查询金融顾问咨询意见记录列表

基本信息

接口名称:根据条件和分页查询金融顾问咨询意见记录列表
接口地址:\$prefix\$/customer/creditadviser/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
adviserName	false	string		金融顾问姓名 可为空
gridCode	false	string		网格编码 可为空
customerName	false	string		客户姓名 可为空
idNumber	false	string		客户身份证号 可为空

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
count	true	number	查询结果的总条数
data	true	object	
id	true	number	自增编号
customerName	true	string	客户姓名
idNumber	true	string	身份证号
phone	true	string	联系方式
gridCode	true	string	网格编号
income	false	number	收入
expenditure	false	number	支出
rental	false	number	授信总额
signingTime	true	string	签字日期
adviserName	true	string	金融顾问姓名
comment	false	string	备注
adress	true	string	地址
credtedAt	true	number	创建时间
updatedAt	true	number	修改时间

30. 4-5-面谈面签-By吴书涛

30.1. 创建面谈面签记录

基本信息

接口名称:创建面谈面签记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
详细参数见修改接口新增时除idNumber外可为空	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
详细参数见修改接口中的参数	true	string	

30.2. 新增审批记录

基本信息

接口名称:新增审批记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditapproval
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
list	true	array[object]		审批结果的list
approvalOpinion	true	string		审批意见内容 字段长度200
approvalResult	true	string		审批结果 0通过 1拒绝
approvalName	true	string		审批人姓名
idNumber	true	string		客户身份证号
approvalAccountId	true	string		审批人账号ID
approvalNode	true	string		审批节点 1.客户经理 2.会计
creditDetailId	true	number		勾选的面谈面签数据id
roleId	true	string		审批人的角色 id,1为客户经理, 2为会计

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	number	审批成功的客户数

30.3. 获取某条面谈面签的所有审批记录

基本信息

接口名称:获取某条面谈面签的所有审批记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditapproval/{creditDetailId}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
creditDetailId	true	string		面谈面签的记录id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
id	true	number	id
idNumber	true	string	客户身份证号
approvalOpinion	false	string	审批意见
approvalName	true	string	审批人姓名
approvalAccountId	true	number	审批人ID
signatureurl	false	string	审批人签名图片URL
approvalNode	true	string	审批记录节点
createdAt	true	number	审批时间
approvalResult	true	string	审批结果
creditDetailId	true	number	面谈面签的记录id

30.4. 修改面谈面签表

基本信息

接口名称:修改面谈面签表
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/{id}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id
customerName	true	string		客户姓名 字段长度20
idNumber	true	string		身份证号 字段长度20
gridCode	false	string		网格编号 字段长度20
beginAt	true	string		授信开始日期 字段长度20
endAt	false	string		授信结束日期 字段长度20
comment	false	string		备注 字段长度100
createdAt	false	number		创建时间 字段长度30
updatedAt	false	number		修改时间 字段长度30

approvalStatus	true	string		审批状态 0.客户经理待提交 1.客户经理已提交 3.会计同意 4.会计驳回
postil	false	string		批次 字段长度20
attachFlag	true	string	(0.0) 默认	附件上传标志 第一个0代表 合同 0为未上传 1为已上传 第二个0代表 面签表和征信查询授权书 0为未上传 1为已上传
customerId	true	string		客户编号
sex	true	string		性别 字段长度5
spouseName	true	string		配偶姓名 字段长度20
spouseIdNumber	true	string		配偶身份证号 字段长度20
educationLevel	true	string		教育水平 字段长度20
phoneNumber	true	string		手机号 字段长度20
memberCount	false	string		家庭人数
companyName	false	string		单位名称 字段长度50
companyAddress	false	string		单位地址 字段长度100
nativeAddress	false	string		户籍地址 字段长度100
residenceAddress	false	string		常驻地址 字段长度10
jnydName	true	string		金农易贷户名 字段长度20
jnydId	true	string		金农易贷账（卡）号 字段长度20
rental	true	string		授信金额 字段长度20
deadline	true	string		授信期限 字段长度20
rateType	true	string		借款利率类型 字段长度20
yearRate	true	string		年利率 字段长度5
rateFloat	true	string		浮动利率 字段长度5
rateUpdateDate	true	string		利率调整日，立即调整/每年1月1日调整/每月1日调整/每季度首月1日调整/每年对月对日调整/其他约定的方式调整
disbursement	true	string		发放方式 字段长度20
refundType	true	string		还款方式，等额本息还款法/等额本金还款法/到期一次性还本付息/按期结息，到期还本。
creditUseType	true	string		借款用途 字段长度20
income	true	string		个人年收入 字段长度20

familyIncome	true	string		家庭年收入 字段长度20
advisersFlag	false	string		是否有金融顾问意见 字段长度100
advisersIncome	false	string		收入（金融顾问意见） 字段长度20
advisersExpense	false	string		支出（金融顾问意见） 字段长度20
advisersRental	false	string		授信额度（金融顾问意见） 字段长度20
advisersName	false	string		金融顾问姓名 字段长度20
advisersComment	false	string		备注（金融顾问） 字段长度100
trueCustomerInfo	true	string		客户资料是否真实 字段长度5
trueCustomerTalk	true	string		谈话内容是否真实 字段长度5
staffName	true	string		银行受理人员姓名 字段长度20
staffId	false	string		银行受理员工号 字段长度20
talkDate	true	string		面谈面签日期 字段长度20
gridName	true	string		网格名称 字段长度20
accountName	true	string		登记人 字段长度20
accountId	true	string		登记人账号 字段长度20
orgName	true	string		登记机构名称 字段长度20
orgCode	true	string		登记机构编号 字段长度20
creditReport	false	string		征信报告地址 字段长度50
status	true	string		数据状态 0为正常 1为删除 2为临时数据

30.5. 删除面谈面签记录

基本信息

接口名称:删除面谈面签记录
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
------	------	-----	----

Authorization	true		Token令牌
---------------	------	--	---------

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	string		自增id

30.6. 批量导入面谈面签表

基本信息

接口名称:批量导入面谈面签表
接口地址:\$prefix\$/file/credit/detail
请求方法:POST
请求数据类型:FORM-DATA
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
gridCode	true	string		网格编号
file	true	file		上传的excel
gridName	true	string		网格名称
accountId	true	string		登陆人ID
accountName	true	string		登陆人姓名
orgCode	true	string		机构号
orgName	true	string		机构名称

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
successCount	true	string	成功导入的数量
failCount	true	string	导入失败的数量

30.7. 面谈面签(分页和条件查询)

基本信息

接口名称:面谈面签(分页和条件查询)
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		当前查询页数
pageSize	true	number		每页显示的条数
gridCode	false	string		网格编号，为空的话查所有
roleId	true	string		登陆人的角色ID
orgCode	true	string		登陆人机构号
attachFlag	true	string		0 查全部 1查部分上传 2 查全部上传 3全部未上传
customerId	false	string		客户编号
customerName	false	string		客户姓名
approvalStatus	true	string		0.待提交 1 审查中 3. 已同意 4.驳回 5为查全部待面谈面签
idNumber	false	string		客户身份证号
accountId	true	number		登陆人账号

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
详情见“条件和分页查询预授信明细列表”接口	true	string	

30.8. 下载待面谈面签导入模板

基本信息

接口名称:下载待面谈面签导入模板
接口地址:\$prefix\$/template/待面谈面签模板.xls
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

30.9. 查询某条面谈面签记录详情

基本信息

接口名称:查询某条面谈面签记录详情

接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/{id}

请求方法:GET

请求数据类型:JSON

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
字段详情见修改编辑接口	true	string	

31. 4-6-贷款审批-By吴书涛

31.1. 贷款审批列表

基本信息

接口名称:贷款审批列表
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	number		当前查询的页数
pageSize	true	number		每页的数量
gridCode	false	string		网格编码
customerName	false	string		客户姓名
idNumber	false	string		客户身份证号
attachFlag	false	string		附件上传标志 传入空的时候查全部，为3时查已上传，其他值查未上传
roleId	true	number		用户角色 1.为客户经理 2.会计 3.支行长
status	true	string		0.客户经理待审批 1.客户经理同意 2.客户经理拒绝 3.会计同意 4.会计拒绝 5.支行长同意 6.支行长拒绝 7.会计待审批 8.支行长待审批
orgCode	true	number		登录人机构号
accountId	true	number		登录人账号
interestRate	false	number		利率 最多4位小数点

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	ID
customerName	true	string	客户姓名
idNumber	true	string	身份证号
phoneNumber	false	number	联系方式
gridCode	true	string	网格编号
beginAt	false	string	授信开始日期
rental	false	number	授信总额

endAt	false	string	授信结束日期
comment	false	string	备注
adress	false	string	地址
createdAt	true	number	创建时间
updatedAt	true	number	修改时间
approvalStatus	false	string	审批状态 0.客户经理待审批 1.客户经理同意 2.客户经理拒绝 3.会计同意 4.会计拒绝 5.支行长同意 6.支行长拒绝
attachFlag	false	string	附件标志 0为未上传 1为上传完面签表2为上传完合同 3为全部上传

31.2. 获取审批报表信息

基本信息

接口名称:获取审批报表信息
接口地址:\$prefix\$/customer/creditapproval/report/{idNumber}
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
idNumber	true	string		身份证号，18位

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
CustomerInfo	true	object	客户信息
FinanceInfo	true	object	财务信息
FamilyInfo	true	object	家庭信息

32. 4-7-征信报告-By吴书涛

32.1. 征信报告显示接口

基本信息

接口名称:征信报告显示接口
接口地址:\$prefix\$/customer/creditdetail/report/{creditDetailId}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
creditDetailId	true	number		客户的面谈面签id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	string	征信报告页面的html代码吗，直接在页面渲染解析即可

33. 5-1-工作平台管理-By李纯雨

33.1. 查看-工作平台列表

基本信息

接口名称:查看-工作平台列表
接口地址:\$prefix\$/platform/info/list
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
accountId	true	number		用户编号
pageNum	true	number		页码
pageSize	true	number		页行数
status	false	number		状态，1-催办，2-待办，3-已完成，4-已取消
type	false	string		待办类型，1-提醒事项，2-客户建档，3-客户拜访，4-营销任务，5-面谈面签，6-客户授信，7-贷款审查
startTime	false	string		开始时间，格式2018-10-10
endTime	false	string		结束时间，格式2018-10-10

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
type	true	number	待办类型，1-提醒事项，2-客户建档，3-客户拜访，4-营销任务，5-面谈面签，6-客户授信，7-贷款审查
description	true	string	待办说明，100字
originator	true	string	发起人姓名
startTime	true	string	开始时间，时间戳，需转换
endTime	true	string	结束时间，时间戳，需转换
status	true	number	状态，1-催办，2-待办，3-已完成，4-已取消
entrance	true	number	快捷入口，0-面谈面签待办列表，1-面谈面签已完成列表，2-面谈面签已驳回列表，3-任务待办列表，4-任务已办列表，5-任务取消列表

34. 5-2-征信账户查询模块-By吴书涛

34.1. 新建征信查询账号

基本信息

接口名称:新建征信查询账号
接口地址:\$prefix\$/grid/CreditReportAccount
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
userName	true	string		用户名
password	true	string		密码
orgName	false	string		机构名
orgCode	false	string		机构号
status	true	string		状态 0启用 1冻结 2删除
comment	false	string		备注
remind	false	string		提醒
	true	string		

34.2. 修改征信查询账号

基本信息

接口名称:修改征信查询账号
接口地址:\$prefix\$/grid/CreditReportAccount/{id}
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
	true	string		

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	自增id
userName	true	string	账户名 长度20
password	true	string	账户密码 长度50
orgName	false	string	机构名 长度50
orgCode	false	string	机构号 长度50
status	true	string	状态 0 启用 1冻结 2 删除
comment	false	string	备注 长度255
remind	false	string	提醒 长度255
createdAt	false	number	创建时间
updatedAt	false	number	修改时间
type	true	string	账户类型 0 是查询账号 1是审批账号

34.3. 删除征信查询账户

基本信息

接口名称:删除征信查询账户
接口地址:\$prefix\$/grid/CreditReportAccount/{id}
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

34.4. 显示某条征信查询账户详情

基本信息

接口名称:显示某条征信查询账户详情
接口地址:\$prefix\$/grid/CreditReportAccount/{id}
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
id	true	number		自增id

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
详情见修改接口	true	string	

34.5. 分页和条件显示征信查询账户

基本信息

接口名称:分页和条件显示征信查询账户
接口地址:\$prefix\$/grid/CreditReportAccount/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求头

参数名称	是否必须	默认值	描述
Authorization	true		Token令牌

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
pageNum	true	string		请求的页数

pageSize	true	string		每页的条数
userName	false	string		账户名

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
详情见修改接口	true	string	