

1.

Pregunta 1

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 3,00

☐ Marcar pregunta

El sistema de archivos de Linux: dónde encontrar programas, configuraciones y documentación.

- ☐ Jerarquía primaria, la raíz o root, y directorio raíz o contenedor de todo el sistema de jerarquía.
- ☐ Archivos de configuración del sistema específicos del Host.
- ☐ Aplicaciones binarias de comando para sesión de usuario.
- ☐ Archivos especiales de bloques y caracteres asociados a dispositivos hardware.
- ☐ Archivos cargadores de arranque (los núcleos, el initrd). Suele ser una partición o disco aparte.
- ☐ Aloja carpetas de individuales de usuarios, excepto el del superusuario (administrador, root).
- ☐ Contiene bibliotecas (librerías) esenciales compartidas de binarios en /bin/ y /sbin/. Contiene también las bibliotecas para el núcleo del sistema operativo.
- ☐ /bin/ ☐ / ☐ /etc/ ☐ /boot/ ☐ /dev/ ☐ /home/ ☐ /gov/ ☐ /lib/ ☐ /web/

2.

Para enviar un mensaje desde un sistema terminal de origen hasta un sistema terminal de destino, el origen divide los mensajes en de datos más pequeños que se conocen como .

Entre el origen y el destino, el tráfico fluye entre enlaces de comunicaciones y de conmutadores de paquetes (de los que existen dos tipos predominantes: y de la capa de enlace).

largos

paquetes

fragmentos

los switches

los routers

datagramas

los enlaces

los Wifi

los Tpd

3.

Mensajes, segmentos, datagramas y tramas.

Concepto de encapsulación.

- ☐ a. El mensaje de la capa de aplicación y la información de cabecera de la capa de transporte constituyen el segmento de la capa de transporte
- ☐ b. La capa de transporte pasa el segmento a la capa de red, que añade información de cabecera de la capa de red, como son las direcciones de los sistemas terminales de origen y de destino.
- ☐ c. El datagrama se pasa a la capa de enlace, que añade su propia información de cabecera dando lugar a una trama de la capa de enlace
- ☐ d. El datagrama se pasa a la capa de aplicación, que añade su propia información de cabecera dando lugar a una trama de la capa de enlace
- ☐ e. un paquete está formado por dos tipos de campos: los campos de cabecera y un campo de carga útil.

4.

Un router es un dispositivo que dispone de hardware y software especializado preparado para iniciar, mantener, controlar y monitorear conversaciones con distintas arquitecturas en capa 1 y 2.

Funcionalidades:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Limitar el tráfico de broadcast originado en capa 2
- ☐ b. Segmentar la red a partir de las interfaces ethernet
- ☐ c. Redundancia de caminos a través de protocolos de ruteo.
- ☐ d. Proporcionar seguridad de acceso (ACL, VPN)
- ☐ e. Entramado de conmutación.

5.

Todas las organizaciones que tienen hosts accesibles públicamente (como son los servidores web y los servidores de correo) a través de Internet deben proporcionar registros DNS accesibles públicamente que establezcan la correspondencia entre los nombres de dichos hosts y sus direcciones IP.

Indique el rol del servicio relacionado:

- ☐ a. Servidores DNS raíz
- ☐ b. Servidores de dominio superior (TLD)
- ☐ c. Servidores DNS Autoritativo

6. A

Una capa de protocolo se puede implementar en software, en hardware o en una combinación de los dos.

> Los protocolos de capa de aplicación, como HTTP y SMTP, casi siempre se implementan en software en los sistemas finales; como también los protocolos de la capa de transporte.

Debido a que la capa física y las capas de enlace de datos son responsables de manejar la comunicación a través de un enlace específico, generalmente se implementan en una tarjeta de interfaz de red (por ejemplo, tarjetas de interfaz Ethernet o WiFi) asociadas con un enlace dado.

Protocolos de transporte, TCP y UDP, determine la opción CORRECTA.

Un protocolo de capa de aplicación se distribuye en múltiples sistemas finales, cómo se denomina a esta unidad de información ?

Elegir...

Elegir...

TCP proporciona un servicio sin conexión a sus aplicaciones datagramas

TCP proporciona un servicio orientado a la conexión a sus aplicaciones

UDP proporciona un servicio con conexión a sus aplicaciones.

mensaje

6.B

Un protocolo de capa de aplicación se distribuye en múltiples sistemas finales, cómo se denomina a esta unidad de información ?

Elegir...

Elegir...

TCP proporciona un servicio sin conexión a sus aplicaciones

datagramas

TCP proporciona un servicio orientado a la conexión a sus aplicaciones

UDP proporciona un servicio con conexión a sus aplicaciones.

mensaje

7.

El sistema de archivos Linux determina permisos de acceso a sus recursos.

Los permisos pueden especificarse de dos formas: y .

La categoría de permisos se representa con tres caracteres:

- El primer conjunto representa la categoría
- El segundo conjunto representa la categoría
- El tercer conjunto representa la categoría

Encriptada

otras

por capas

Numérica

del propietario

Simbólica

del root

de grupo

otros

8.

: se encarga de organizar, almacenar, retornar y manejar información en un dispositivo de almacenamiento permanente como ser un disco.

Tipos de Sistemas de Archivos.

. se toma el disco como una unidad completa, estructurándola como un registro.

: llevar un registro de lo que va a realizar el sistema de archivos antes de hacerlo, de manera que si ocurre una falla antes de que pueda realizar las tareas planeadas.

: abstraer la parte del sistema de archivos que es común para todos los sistemas de archivos y poner ese código en una capa separada que sirva de interfaz entre el sistema operativo y el sistema de archivos para administrar los datos.

Un sistema de archivos

Estructurados por registro

Por Bitacora

Virtuales

Los drivers sistema operativo

Sistema lógico

Ext4

9.

Los sistemas finales se conectan a Internet a través de de acceso
(proveedores de servicios de Internet)

Tipos de servicios ofrecidos: , ,

El objetivo de Internet no es otro que conectar los entre sí.

Residencial	Universidades	Empresariales	ISP
Gobierno municipal	Gobierno provincial	sistemas finales	red de ISP

10.

```
C:\Users\usuario>nslookup www.corrientes.gob.ar
```

```
Servidor: ns1.unne.edu.ar
```

```
> Address: 200.45.54.132
```

```
Respuesta no autoritativa:
```

```
Nombre: www.corrientes.gob.ar
```

```
Addresses: 190.7.61.125
```

```
181.14.206.140
```

Interpretación:

- **www.corrientes.gob.ar:** Es el nombre IP del host NameServer que responde por la parte del dominio consultado.
- **190.7.61.125:** Dirección IPv4 del host que representa al nombre IP consultado.
- **200.45.54.132:** Dirección IPv4 del host apuntado como servidor DNS utilizado en la consulta.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso