

TP 2.1 - Apache: Comandos, Funciones, Utilidad y Sintaxis

Tabla 1 - Comandos y Funciones

Comando	Función
sudo apt update	Actualiza la lista de paquetes disponibles.
sudo apt install openssh-server -y	Instala el servidor SSH en la VM.
sudo systemctl status ssh	Muestra el estado del servicio SSH.
ssh usuario@IP_VM	Conexión remota por SSH desde otra máquina.
sudo apt install apache2 -y	Instala el servidor web Apache.
sudo systemctl status apache2	Verifica que Apache esté activo.
sudo mkdir /var/www/misitio	Crea un directorio para un nuevo sitio web.
sudo chown -R \$USER:\$USER /var/www/misitio	Asigna permisos al usuario sobre la carpeta del sitio.
nano /var/www/misitio/index.html	Crea/edita el archivo HTML principal del sitio.
cd /etc/apache2/sites-available	Accede al directorio de configuración de sitios.
sudo cp 000-default.conf misitio.conf	Copia la configuración por defecto para crear un nuevo VirtualHost.
sudo nano misitio.conf	Edita el archivo de configuración del VirtualHost.
sudo a2ensite misitio.conf	Habilita un nuevo sitio en Apache.
sudo systemctl reload apache2	Recarga la configuración de Apache sin reiniciar el servicio.
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log	Monitorea en tiempo real las solicitudes de acceso al servidor.
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log	Monitorea en tiempo real los errores del servidor.
nano /var/www/misitio/.htaccess	Crea reglas de permisos, seguridad o redirección para el sitio.
sudo mkdir /var/www/misitio/admin	Crea el directorio admin en el sitio.
nano /var/www/misitio/admin/index.html	Crea la página HTML para la sección admin.
sudo cp misitio.conf misitio8080.conf	Copia un VirtualHost para configurar otro en puerto 8080.
sudo nano /etc/apache2/ports.conf	Edita los puertos en los que escucha Apache.
curl.exe -i http://IP_VM/	Obtiene cabeceras y cuerpo de la respuesta HTTP.
curl.exe -I http://IP_VM/noexiste.html	Obtiene solo cabeceras (HEAD request).
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd User1	Crea un archivo de contraseñas y añade el primer usuario.
sudo htpasswd /etc/apache2/.htpasswd User2	Añade un segundo usuario al archivo de contraseñas.
sudo a2enmod auth_basic	Habilita el módulo de autenticación básica de Apache.
sudo a2enmod authn_file	Habilita el módulo de autenticación por archivo de Apache.
q (en systemctl status)	Salir de la vista interactiva de estado de servicios.
ls	Lista el contenido del directorio actual.
ls /	Lista el contenido de la raíz del sistema.
cd /ruta	Navega a un directorio específico.

ls -a	Lista archivos incluyendo ocultos (como .htaccess).
ping IP_HOST	Verifica conectividad entre máquinas.

Tabla 2 - Comandos con Utilidad y Sintaxis

Comando	Sintaxis	Utilidad
apt update	sudo apt update	Actualizar la lista de paquetes disponibles.
apt install	sudo apt install <paquete> -y	Instala paquetes como Apache o SSH automáticamente.
systemctl status	sudo systemctl status <servicio>	Verifica si un servicio está activo, inactivo o fallando.
ssh	ssh usuario@IP	Acceso remoto seguro a una máquina por red.
mkdir	sudo mkdir <ruta>	Crea directorios nuevos.
chown	sudo chown -R usuario:grupo <ruta>	Asigna permisos de usuario y grupo a un directorio o a sus archivos.
nano	nano <archivo>	Editor de texto en terminal para editar archivos de configuración.
cp	sudo cp <archivo_origen> <archivo_destino>	Copia archivos, útil para duplicar configuraciones base.
a2ensite	sudo a2ensite <archivo.conf>	Activa un sitio web configurado en Apache.
systemctl reload	sudo systemctl reload apache2	Recarga configuración sin reiniciar todo el servicio.
tail -f	sudo tail -f <archivo.log>	Monitorea cambios en un archivo de log en tiempo real.
ls	ls [opciones]	Lista archivos en un directorio (con -a muestra ocultos).
cd	cd <ruta>	Navega entre directorios.
ping	ping <IP o dominio>	Verifica conectividad entre dos máquinas.
curl	curl [-i/-I] <URL>	Realiza peticiones HTTP y muestra headers/cuerpo de respuesta.
htpasswd	sudo htpasswd [-c] <ruta/.htpasswd> <usuario>	Crea o agrega usuarios a un archivo de contraseñas.
a2enmod	sudo a2enmod <módulo>	Activa módulos adicionales de Apache (ej. auth_basic, ssl).
q (systemctl)	q	Salir del visor interactivo de systemctl status.