

Resumen de Comandos Linux

1. Redirección de entrada/salida

- **comando < archivo** → Toma la entrada desde un archivo.
- **comando > archivo** → Envía la salida al archivo (sobrescribe).
- **comando >> archivo** → Añade la salida al final del archivo.
- **comando 2> archivo** → Envía los errores al archivo.
- **comando 2>&1** → Redirige errores a la salida estándar.
- **comando &> archivo** → Envía salida y errores al mismo archivo.
- **comando1 | comando2** → Pasa la salida de un comando como entrada a otro (pipe).

2. SORT

- **-b** → Ignora espacios en blanco iniciales.
- **-d** → Solo considera letras, números y espacios.
- **-f** → Ignora diferencias mayúsculas/minúsculas.
- **-n** → Ordena numéricamente.
- **-r** → Orden inverso.
- **-k** → Define campos específicos para ordenar.
- **-o archivo** → Guarda el resultado en un archivo.

3. HEAD

- **-n** → Número de líneas a mostrar.
- **-c** → Número de caracteres a mostrar.
- **-q** → Oculta el nombre del archivo en la salida.

4. AWK

- **\$0** → Línea completa.
- **\$1..\$N** → Campos (columnas).
- **NF** → Número de campos en la línea.
- **NR** → Número de línea actual.
- **BEGIN / END** → Bloques antes y después del procesamiento.
- Ejemplo: `awk '{ print $1 }' archivo` → Muestra la primera columna.
- Ejemplo: `awk '$5 > 100 { print $0 }' archivo` → Filtra registros.

5. SED (Stream Editor)

- `sed 's/cadena1/cadena2/g' archivo` → Sustituye texto.
- `sed '2,7 d' archivo` → Elimina líneas 2 a 7.
- `sed -n '1p' archivo` → Muestra solo la primera línea.
- `sed '/cadena/d' archivo` → Muestra solo líneas que contengan 'cadena'.
- `sed '/cadena/G' archivo` → Inserta línea en blanco después de la que contiene 'cadena'.