

Comenzado el	lunes, 28 de octubre de 2024, 17:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 28 de octubre de 2024, 17:59
Tiempo empleado	24 minutos 16 segundos
Puntos	30,00/32,00
Calificación	9,38 de 10,00 (93,75%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de minería web según Kosala y Blockeel?

- ☐ a. Minería de contenido.
- ☐ b. Minería de uso.
- ☐ c. Minería de estructura.
- ☒ d. Minería de secuenciación. ✓

La respuesta correcta es: Minería de secuenciación.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, CONSIDERANDO LAS TÉCNICAS EN EL ANÁLISIS CLUSTER, ¿CUÁL ES LA MEJOR CLASIFICACIÓN DE DICHAS TÉCNICAS?

- ☐ a. MÉTODOS AGLOMERATIVOS-DIVISIVOS.
MÉTODOS JERÁRQUICOS-NO JERÁRQUICOS.
MÉTODOS SOLAPADOS-EXCLUSIVOS.
MÉTODOS SECUENCIALES-SIMULTÁNEOS.
MÉTODOS MONOTÉTICOS-POLITÉTICOS.
MÉTODOS DIRECTOS-ITERATIVOS.
MÉTODOS PONDERADOS-NO PONDERADOS.
MÉTODOS ADAPTATIVOS-NO ADAPTATIVOS.

MÉTODOS EMPÍRICOS-NO EMPÍRICOS.
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS-NO PROBABILÍSTICOS.
- ☐ b. MÉTODOS AGLOMERATIVOS-DIVISIVOS.
MÉTODOS JERÁRQUICOS-NO JERÁRQUICOS.
MÉTODOS SOLAPADOS-EXCLUSIVOS.
MÉTODOS SECUENCIALES-SIMULTÁNEOS.
MÉTODOS MONOTÉTICOS-POLITÉTICOS.
MÉTODOS DIRECTOS-ITERATIVOS.
MÉTODOS PONDERADOS-NO PONDERADOS.
MÉTODOS DESCRIPTIVOS-NO DESCRIPTIVOS.
- ☐ c. MÉTODOS AGLOMERATIVOS-DIVISIVOS.
MÉTODOS JERÁRQUICOS-NO JERÁRQUICOS.
MÉTODOS SOLAPADOS-EXCLUSIVOS.
MÉTODOS SECUENCIALES-SIMULTÁNEOS.
MÉTODOS MONOTÉTICOS-POLITÉTICOS.
MÉTODOS DIRECTOS-ITERATIVOS.
MÉTODOS PONDERADOS-NO PONDERADOS.
MÉTODOS ADAPTATIVOS-NO ADAPTATIVOS.

MÉTODOS PROBABILÍSTICOS-NO PROBABILÍSTICOS.
- ☒ d. MÉTODOS AGLOMERATIVOS-DIVISIVOS. ✓
MÉTODOS JERÁRQUICOS-NO JERÁRQUICOS.
MÉTODOS SOLAPADOS-EXCLUSIVOS.
MÉTODOS SECUENCIALES-SIMULTÁNEOS.
MÉTODOS MONOTÉTICOS-POLITÉTICOS.
MÉTODOS DIRECTOS-ITERATIVOS.
MÉTODOS PONDERADOS-NO PONDERADOS.
MÉTODOS ADAPTATIVOS-NO ADAPTATIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

MÉTODOS AGLOMERATIVOS-DIVISIVOS.
MÉTODOS JERÁRQUICOS-NO JERÁRQUICOS.
MÉTODOS SOLAPADOS-EXCLUSIVOS.
MÉTODOS SECUENCIALES-SIMULTÁNEOS.
MÉTODOS MONOTÉTICOS-POLITÉTICOS.
MÉTODOS DIRECTOS-ITERATIVOS.
MÉTODOS PONDERADOS-NO PONDERADOS.
MÉTODOS ADAPTATIVOS-NO ADAPTATIVOS.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué deben presentar al usuario las herramientas OLAP?

- ☐ a. Entorno de gestión.
- ☒ b. Visión multidimensional de los datos. ✓
- ☐ c. Entorno operacional.
- ☐ d. Visión transaccional de los datos.

La respuesta correcta es: Visión multidimensional de los datos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS SE UTILIZAN, ENTRE OTROS, MODELOS DONDE LA VARIABLE DEPENDIENTE ES UNA VARIABLE DISCRETA QUE REFLEJA DECISIONES INDIVIDUALES EN LAS QUE EL CONJUNTO DE ELECCIÓN ESTÁ FORMADO POR ALTERNATIVAS SEPARADAS Y MUTUAMENTE EXCLUYENTES. ¿CÓMO SE DENOMINAN DICHOS MODELOS?

- ☒ a. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA. ✓
- ☐ b. MODELOS DISCRETOS.
- ☐ c. MODELOS DE ELECCIÓN MÚLTIPLES.
- ☐ d. MODELOS DE REGRESIÓN.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los Sistemas de Almacenes de Datos se caracterizan especialmente por lo siguiente:

- ☐ a. Están orientados al análisis y al proceso.
- ☐ b. No están orientados ni al análisis ni al proceso.
- ☒ c. Están orientados al análisis. ✓
- ☐ d. Están orientados al proceso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Están orientados al análisis.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el contexto de las técnicas descriptivas y predictivas de clasificación en minería de datos, ¿qué indican los coeficientes de asociación?

- ☐ a. UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE MULTICOLINEALIDAD.
- ☐ b. UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA ENTRE LOS ESTADOS DE MÚLTIPLES COLUMNAS DE DATOS.
- ☒ c. UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA O CONFORMIDAD ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS. ✓
- ☐ d. UNA FORMA DE MEDIR LA DISTANCIA DE MARKOV ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS.
- ☐ e. UNA FORMA DE MEDIR LA DISCREPANCIA ENTRE LOS ESTADOS DE VARIAS COLUMNAS DE DATOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UNA FORMA DE MEDIR LA CONCORDANCIA O CONFORMIDAD ENTRE LOS ESTADOS DE DOS COLUMNAS DE DATOS.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de la información de un DataWarehouse (DW)?

- ☐ a. Integrada.
- ☒ b. Orientada a los procesos. ✓
- ☐ c. No volátil.
- ☐ d. Variable en el tiempo.

La respuesta correcta es: Orientada a los procesos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué presentan al usuario las herramientas de OLAP?

- ☐ a. Una visión conceptual de los datos o esquema conceptual, para cada actividad que es objeto de análisis.
- ☐ b. Una visión mapeada de los datos o esquema mapeado, para cada actividad que es objeto de análisis.
- ☒ c. Una visión multidimensional de los datos o esquema multidimensional, para cada actividad que es objeto de análisis. ✓
- ☐ d. Una visión monodimensional de los datos o esquema monodimensional, para cada actividad que es objeto de análisis.
- ☐ e. Una visión agregada de los datos o esquema agregado, para cada actividad que es objeto de análisis.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Una visión multidimensional de los datos o esquema multidimensional, para cada actividad que es objeto de análisis.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué se entiende por DEPENDENCIAS en el contexto de la minería de datos?

- ☐ a. UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL (APROXIMADA O ABSOLUTA) ES UN PATRÓN SIGMOIDAL EN EL QUE SE ESTABLECE QUE UNO O MÁS ATRIBUTOS DETERMINAN EL VALOR DE OTRO.
- ☐ b. UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL (APROXIMADA O ABSOLUTA) ES UN PATRÓN EXPONENCIAL EN EL QUE SE ESTABLECE QUE UNO O MÁS ATRIBUTOS DETERMINAN EL VALOR DE OTRO.
- ☒ c. UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL (APROXIMADA O ABSOLUTA) ES UN PATRÓN EN EL QUE SE ESTABLECE QUE UNO O MÁS ATRIBUTOS DETERMINAN EL VALOR DE OTRO. ✓
- ☐ d. UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL ES UN PATRÓN POLINOMIAL EN EL QUE SE ESTABLECE QUE UNO O MÁS ATRIBUTOS DETERMINAN EL VALOR DE OTRO.
- ☐ e. UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL ES UN PATRÓN EN EL QUE SE ESTABLECE QUE UNO O MÁS ATRIBUTOS DETERMINAN EL VALOR DE OTRO PONDERADO APROPIADAMENTE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL (APROXIMADA O ABSOLUTA) ES UN PATRÓN EN EL QUE SE ESTABLECE QUE UNO O MÁS ATRIBUTOS DETERMINAN EL VALOR DE OTRO.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se denominan los métodos basados en una característica única de los objetos a clasificar?

- ☐ a. Euclidianos.
- ☐ b. Unitéticos.
- ☐ c. Politéticos unitarios.
- ☒ d. Monotéticos. ✓

La respuesta correcta es: Monotéticos.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una fase del KDD?

- ☐ a. Selección, exploración, limpieza y transformación de datos.
- ☐ b. Evaluación y validación.
- ☒ c. OLAP. ✓
- ☐ d. Minería de datos.

La respuesta correcta es: OLAP.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la principal motivación para tener almacenes de datos?

- ☐ a. Disponer de sistemas operacionales de alto rendimiento.
- ☐ b. Gestionar información del día a día de la organización de manera moderna y eficiente.
- ☒ c. Disponer de sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones. ✓
- ☐ d. Facilitar el proceso de información desestructurada.
- ☐ e. Facilitar la distribución del almacenamiento y del procesamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Disponer de sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué estructuras de enlaces analiza la minería de estructura?

- ☒ a. Entre e intra documentos. ✓
- ☐ b. Entre documentos.
- ☐ c. Intra documentos.
- ☐ d. Entre servidores.

La respuesta correcta es: Entre e intra documentos.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, UNA VEZ CONSTRUIDO EL MODELO DE REGRESIÓN, SE DEBE CONTRASTAR UN GRUPO DE HIPÓTESIS. ¿CUÁL DE LAS LISTAS DEFINE MEJOR EL GRUPO DE HIPÓTESIS A CONTRASTAR?

- ☐ a. LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA, MULTICOLINEALIDAD.
- ☐ b. NO LINEALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA.
- ☐ c. LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA, MULTICOLINEALIDAD.
- ☒ d. LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

LINEALIDAD, NORMALIDAD, HOMOSCEDASTICIDAD, NO AUTOCORRELACIÓN, INDEPENDENCIA.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿QUÉ DETALLE DEFINE MEJOR LAS METAS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS?

- ☐ a. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES.
INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO.
OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

DISEÑAR MODELOS PREDICTIVOS OLAP.
- ☐ b. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS OPERACIONALES PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES.
IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD DE CONOCIMIENTO.
INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO.
OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.
- ☒ c. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES. ✗
IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES.
OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.
- ☐ d. EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES.
IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES.
INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO.
OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

EXPLOTAR LOS CONCEPTOS DE LOS SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO PARA REPRESENTAR LOS CRITERIOS QUE LOS RESPONSABLES EMPLEAN AL DIAGNOSTICAR Y TOMAR DECISIONES. IMPLEMENTAR ALMACENES DE DATOS QUE ACCEDAN, DEPUREN Y PRESENTEN LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SISTEMAS Y BD TRADICIONALES.

INTEGRAR LAS DISCIPLINAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN UN PROYECTO.

OFRECER UN MODELO DE SOLUCIÓN QUE APROVECHE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO, BAJO LA PLATAFORMA DE BD, ALMACENES Y SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué es un Datamart?

- ☒ a. Subconjunto de un DW. ✓
- ☐ b. Conjunto de varios DW.
- ☐ c. DW para OLTP.
- ☐ d. DW para marketing.

La respuesta correcta es: Subconjunto de un DW.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica de minería de contenido?

- ☐ a. Minería de marcado.
- ☐ b. Minería de texto.
- ☒ c. Minería de semántica. ✓
- ☐ d. Minería de hipertexto.

La respuesta correcta es: Minería de semántica.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- ☒ a. Modelo de elección discreta. ✓
- ☐ b. Modelo anova.
- ☐ c. Modelo discriminante.
- ☐ d. Modelo canónico.

La respuesta correcta es: Modelo de elección discreta.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

EN MINERÍA DE DATOS, EN EL MODELO LINEAL, ¿CÓMO SE DENOMINA EL HECHO DE QUE LA VARIANZA NO DEPENDA DE t ?

- ☐ a. HIPÓTESIS DE NO AUTOCORRELACIÓN.
- ☐ b. HIPÓTESIS NULA.
- ☒ c. HIPÓTESIS DE HOMOSCEDASTICIDAD. ✓
- ☐ d. HIPÓTESIS DE MULCOLINEALIDAD.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
HIPÓTESIS DE HOMOSCEDASTICIDAD.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de las herramientas OLAP?

- ☐ a. Transparencia al tipo de tecnología del DW.
- ☐ b. Simetría para las dimensiones.
- ☐ c. Visión multidimensional de los datos.
- ☒ d. Imponer restricciones al número de dimensiones. ✓

La respuesta correcta es: Imponer restricciones al número de dimensiones.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿¿Qué es un Almacén de Datos?

- ☒ a. Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil. ✓
- ☐ b. Datos orientados a las réplicas.
- ☐ c. Datos orientados a las transacciones.
- ☐ d. Datos orientados a la seguridad.

La respuesta correcta es: Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál no es un operador de refinamiento o manipulación de consultas?

- ☐ a. Drill.
- ☒ b. Inverse. ✓
- ☐ c. Pivot.
- ☐ d. Slice & dice.

La respuesta correcta es: Inverse.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la regla de aprendizaje usada habitualmente para análisis de componentes principales?

- ☐ a. Aprendizaje euclídeo.
- ☒ b. Aprendizaje hebbiano. ✓
- ☐ c. Aprendizaje heurístico.
- ☐ d. Aprendizaje perceptrón.

La respuesta correcta es: Aprendizaje hebbiano.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuáles no son Sistemas de Soporte de Decisión - DSS?

- ☐ a. EIS.
- ☐ b. Minería de datos.
- ☒ c. OLTP. ✓
- ☐ d. OLAP.

La respuesta correcta es: OLTP.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es un requisito para hacer análisis discriminante a través de perceptrón en minería de datos con redes neuronales artificiales?

- ☒ a. Las clases deben ser separables linealmente. ✓
- ☐ b. Las clases deben ser equidistantes en cuanto a los centroides.
- ☐ c. Las clases deben ser homogéneas.
- ☐ d. Las clases no necesariamente deben ser separables.
- ☐ e. Las clases no deben ser disyuntas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Las clases deben ser separables linealmente.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el modelo de redes neuronales (RN) más usado para predicción de valores futuros de series temporales?

- ☐ a. Funciones de base sigmoidal.
- ☒ b. Perceptrón multicapa. ✓
- ☐ c. Perceptrón monocapa.
- ☐ d. Funciones de base radial.

La respuesta correcta es: Perceptrón multicapa.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se llama la existencia de relaciones entre variables independientes?

- ☒ a. Comprobación de multicolinealidad. ✓
- ☐ b. Autocorrelación.
- ☐ c. Autorregresión.
- ☐ d. Prueba de homoscedasticidad.

La respuesta correcta es: Comprobación de multicolinealidad.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Que es la Inteligencia de Negocios o Business Intelligence?

- ☐ a. Es el término que hace referencia a la inteligencia operacional en los negocios de las empresas.
- ☒ b. Es el término que caracteriza una amplia variedad de tecnologías, plataformas de software, especificaciones de aplicaciones y procesos, cuyo objetivo primario es contribuir a tomar decisiones que mejoren el desempeño de la empresa y organización y promover su ventaja competitiva. ✓
- ☐ c. Es el término que caracteriza la aplicación inteligente de recursos informáticos en los negocios.
- ☐ d. Ninguna de las otras respuestas es válida.
- ☐ e. Es el término que caracteriza una amplia variedad de tecnologías, plataformas de software, especificaciones de aplicaciones y procesos, todos ellos relacionados con la inteligencia artificial.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es el término que caracteriza una amplia variedad de tecnologías, plataformas de software, especificaciones de aplicaciones y procesos, cuyo objetivo primario es contribuir a tomar decisiones que mejoren el desempeño de la empresa y organización y promover su ventaja competitiva.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la condición requerida por el teorema de convergencia del perceptrón?

- ☐ a. Patrones de entrenamiento exponencialmente separables.
- ☒ b. Patrones de entrenamiento linealmente separables. ✓
- ☐ c. Patrones de testeo linealmente separables.
- ☐ d. Patrones de entrenamiento linealmente no separables.

La respuesta correcta es: Patrones de entrenamiento linealmente separables.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En minería de datos, en el contexto de las técnicas descriptivas y predictivas de clasificación, ¿cuáles no son métodos de análisis cluster?

- ☐ a. MÉTODOS JERÁRQUICOS NO JERÁRQUICOS.
- ☐ b. MÉTODOS DIRECTOS ITERATIVOS.
- ☐ c. MÉTODOS MONOTÉTICOS POLITÉTICOS.
- ☒ d. MÉTODOS EMPÍRICOS-DEDUCTIVOS. ✓
- ☐ e. MÉTODOS PONDERADOS NO PONDERADOS.
- ☐ f. MÉTODOS AGLOMERATIVOS DIVISIVOS.
- ☐ g. MÉTODOS SECUENCIALES SIMULTÁNEOS.
- ☐ h. MÉTODOS SOLAPADOS EXCLUSIVOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
MÉTODOS EMPÍRICOS-DEDUCTIVOS.

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de minería web permite hacer el Sistema Clever?

- ☐ a. Minería web de estructura.
- ☒ b. Minería web de uso. ✖
- ☐ c. Minería web de texto.
- ☐ d. Minería web de contenido.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Minería web de estructura.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué se entiende por ASOCIACIONES en el contexto de la minería de datos?

- ☐ a. UNA ASOCIACIÓN ENTRE DOS CONJUNTOS DE DATOS OCURRE CUANDO LA FRECUENCIA DE QUE SE DEN DOS VALORES DETERMINADOS DE CADA UNO CONJUNTAMENTE ES RELATIVAMENTE ALTA.
- ☒ b. UNA ASOCIACIÓN ENTRE DOS ATRIBUTOS OCURRE CUANDO LA FRECUENCIA DE QUE SE DEN DOS VALORES DETERMINADOS DE CADA UNO CONJUNTAMENTE ES RELATIVAMENTE ALTA. 
- ☐ c. UNA ASOCIACIÓN ENTRE DOS ATRIBUTOS OCURRE CUANDO LA MEDIA DE QUE SE DEN DOS VALORES DETERMINADOS DE CADA UNO CONJUNTAMENTE ES RELATIVAMENTE ALTA.
- ☐ d. TODAS LAS RESPUESTAS SON ERRÓNEAS.
- ☐ e. UNA ASOCIACIÓN ENTRE DOS ATRIBUTOS OCURRE CUANDO VERIFICAN LA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE PROBABILIDAD DE QUE SE DEN MÚLTIPLES VALORES DETERMINADOS DE CADA UNO CONJUNTAMENTE.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

UNA ASOCIACIÓN ENTRE DOS ATRIBUTOS OCURRE CUANDO LA FRECUENCIA DE QUE SE DEN DOS VALORES DETERMINADOS DE CADA UNO CONJUNTAMENTE ES RELATIVAMENTE ALTA.